

Catalogue Feller 2024

EDIZIO.liv

Systeme de fixation SNAPFIX®

feller.ch








Feller

by Schneider Electric








«Avec son langage de formes intemporel, EDIZIO.liv s'intègre à la perfection dans tout environnement. Il convainc par sa clarté, sa précision et sa légèreté.»





Interrupteurs & poussoirs

	Interrupteurs à poussoir & contacts à poussoir	6
	Petites combinaisons	10
	Interrupteurs & contacts pour stores	20
	Interrupteurs rotatif / contacts pivotant	22
	Contacts à poussoir de sonnerie, carillon	28
	Interrupteur carte d'hôtel	28
	Poussoirs radio	30

Prises

	Prises	32
	Prises de protection à courant de défaut	36
	Prises SCHUKO	36
	Combinaisons USB/T13, prises de charge USB	38
	Boîtes de dérivation et de raccordement, obturateurs	40









Combinaisons

	Combinaisons prémontée verticale 2 x 1	42
	Combinaisons prémontée verticale 3 x 1	47
	Combinaisons prémontée horizontal 1 x 2	48
	Combinaisons prémontée carrée 2 x 2	50






Appareils de commande

	Thermostats	52
	Variateurs universel LED	54
	Variateurs universel	56
	Variateurs par commande de phase	58
	Variateurs par interruption de phase	60
	DALI, régulateurs rotatif 1-10 V, régulateurs de vitesse	62
	Signaux lumineux, luminaires d'orientation et de décoration	64
	DéTECTEURS de mouvement pirios 180 R eco & eco plus	68
	DéTECTEURS de mouvement pirios 180	70
	DéTECTEURS de mouvement pirios 360 eco	72
	DéTECTEURS de mouvement pirios 360	73
	DéTECTEURS de présence pirios 360P	74









Wiser by Feller

	Stations principales (avec charge)	76
	Stations secondaires (sans charge)	78
	Poussoirs scènes	79
	Système modulaire stations principales (avec charge)	80
	Système modulaire stations secondaires (sans charge)	82
	Système modulaire poussoirs scènes	83
	Contrôle de la température ambiante	84
	Station météo	84
	Set de recouvrement, touches	85





Communication & réseau

	Réseau domestique EASYNET	88
	Kits de montage Keystone & R&M freenet	94
	Prises coaxiales	96
	Prises FTTH	98
	Prises audio	101





Feller KNX

	Poussoir KNX RGB	102
	Poussoir RTH KNX RGB	112
	Interface de données USB KNX	116
	Interrupteur carte d'hotel KNX	116
	Panel KNX 7"	118
	Détecteur de mouvement & de présence KNX piriOS	120
	Appareils de système KNX	122
	Actionneurs KNX	125

Appareils électroniques universels UNI

	Poussoir UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC	130
	Poussoir UNI 5-48 V DC	138
	Poussoir UNI 5 V DC	144
	Détecteur de mouvement & de présence UNI piriOS	154

Material d'installation

	Éléments de recouvrement synthétique EDIZIO.liv	156
	Cadres EDIZIO.liv prestige	157
	Système de fixation SNAPFIX® plaques de fixation	158
	Cadres apparents	158

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Interrupteurs à poussoir

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

G.A
Blanc

Interrupteur à poussoir ■ Non lumineux ■ Avec bornes enfichables ■ 16 A, 230 V AC ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille
 Inverseur ■ 3/2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille
 Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

7563.GMI.A.61
219 070 000

7563.GX.54.A.61
219 071 000

7563.G.A.61
219 076 000

7569.GMI.A.61
219 120 000

7569.GX.54.A.61
219 121 000

7569.G.A.61
219 126 000

7566.GMI.A.61
219 090 000

7566.GX.54.A.61
219 091 000

7566.G.A.61
219 096 000

Interrupteur à poussoir double ■ Non lumineux ■ Avec bornes enfichables ■ 16 A, 230 V AC ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■ Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard

7561.GMI.A.61
219 000 000

7561.GX.54.A.61
219 001 000

7561.G.A.61
219 006 000

Interrupteur à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation
 Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7563.LS.GMI.A.L.61.34
219 560 000

7563.LS.GX.54.A.L.61.34
219 561 000

7563.LS.G.A.L.61.34
219 566 000

7563.KS.GMI.A.L.61.34
219 550 000

7563.KS.GX.54.A.L.61.34
219 551 000

7563.KS.G.A.L.61.34
219 556 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

7569.LS.GMI.A.L.61.34
219 600 000

7569.LS.GX.54.A.L.61.34
219 601 000

7569.LS.G.A.L.61.34
219 606 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7569.KS.GMI.A.L.61.34
219 590 000

7569.KS.GX.54.A.L.61.34
219 591 000

7569.KS.G.A.L.61.34
219 596 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

7566.LS.GMI.A.L.61.34
219 580 000

7566.LS.GX.54.A.L.61.34
219 581 000

7566.LS.G.A.L.61.34
219 586 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7566.KS.GMI.A.L.61.34
219 570 000

7566.KS.GX.54.A.L.61.34
219 571 000

7566.KS.G.A.L.61.34
219 576 000

Interrupteur à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille latérale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation
 Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7563.LS.GMI.A.61.74
219 320 000

7563.LS.GX.54.A.61.74
219 321 000

7563.LS.G.A.61.74
219 326 000

7563.KS.GMI.A.61.74
219 310 000

7563.KS.GX.54.A.61.74
219 311 000

7563.KS.G.A.61.74
219 316 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

7569.LS.GMI.A.61.74
219 360 000

7569.LS.GX.54.A.61.74
219 361 000

7569.LS.G.A.61.74
219 366 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7569.KS.GMI.A.61.74
219 350 000

7569.KS.GX.54.A.61.74
219 351 000

7569.KS.G.A.61.74
219 356 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

7566.LS.GMI.A.61.74
219 340 000

7566.LS.GX.54.A.61.74
219 341 000

7566.LS.G.A.61.74
219 346 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7566.KS.GMI.A.61.74
219 330 000

7566.KS.GX.54.A.61.74
219 331 000

7566.KS.G.A.61.74
219 336 000

Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur ■ Lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Inversion/inversion ■ 3/3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle pour ventilateur

756363.KS.GMI.A.61.34
219 020 000

756363.KS.GX.54.A.61.34
219 021 000

756363.KS.G.A.61.34
219 026 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



7563.BAM 219 073 790	7563.BAE 219 076 790	920-7560.GMI.A.61 388 377 000	920-7560.G.A.61 388 374 000
7569.BAM 219 123 790	7569.BAE 219 126 790	920-7560.GMI.A.61 388 377 000	920-7560.G.A.61 388 374 000
7566.BAM 219 093 790	7566.BAE 219 096 790	920-7560.GMI.A.61 388 377 000	920-7560.G.A.61 388 374 000



7561.BAM 219 003 790	7561.BAE 219 006 790	920-7561.GMI.A.61 388 381 000	920-7561.G.A.61 388 380 000
--------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------------



7563.LS.BAM.34 219 563 790	7563.LS.BAE.34 219 566 790	920-7560.GMI.A.FL.61 388 378 000	920-7560.G.A.FL.61 388 375 000
7563.KS.BAM.34 219 553 790	7563.KS.BAE.34 219 556 790	920-7560.GMI.A.FL.61 388 378 000	920-7560.G.A.FL.61 388 375 000
7569.LS.BAM.34 219 603 790	7569.LS.BAE.34 219 606 790	920-7560.GMI.A.FL.61 388 378 000	920-7560.G.A.FL.61 388 375 000
7569.KS.BAM.34 219 593 790	7569.KS.BAE.34 219 596 790	920-7560.GMI.A.FL.61 388 378 000	920-7560.G.A.FL.61 388 375 000
7566.LS.BAM.34 219 583 790	7566.LS.BAE.34 219 586 790	920-7560.GMI.A.FL.61 388 378 000	920-7560.G.A.FL.61 388 375 000
7566.KS.BAM.34 219 573 790	7566.KS.BAE.34 219 576 790	920-7560.GMI.A.FL.61 388 378 000	920-7560.G.A.FL.61 388 375 000



7563.LS.BAM.74 219 323 790	7563.LS.BAE.74 219 326 790	920-7560.GMI.A.SL.61 388 379 000	920-7560.G.A.SL.61 388 376 000
7563.KS.BAM.74 219 313 790	7563.KS.BAE.74 219 316 790	920-7560.GMI.A.SL.61 388 379 000	920-7560.G.A.SL.61 388 376 000
7569.LS.BAM.74 219 363 790	7569.LS.BAE.74 219 366 790	920-7560.GMI.A.SL.61 388 379 000	920-7560.G.A.SL.61 388 376 000
7569.KS.BAM.74 219 353 790	7569.KS.BAE.74 219 356 790	920-7560.GMI.A.SL.61 388 379 000	920-7560.G.A.SL.61 388 376 000
7566.LS.BAM.74 219 343 790	7566.LS.BAE.74 219 346 790	920-7560.GMI.A.SL.61 388 379 000	920-7560.G.A.SL.61 388 376 000
7566.KS.BAM.74 219 333 790	7566.KS.BAE.74 219 336 790	920-7560.GMI.A.SL.61 388 379 000	920-7560.G.A.SL.61 388 376 000



756363.KS.BAM.34 219 023 790	756363.KS.BAE.34 219 026 790	920-756363.GMI.A.FL.61 388 383 000	920-756363.G.A.FL.61 388 382 000
--	--	--	--

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir

Systeme modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir

LED 12-48 V rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs

Sans LED	630.BZ 209 878 000
Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Contacts à poussoir

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

G.A
Blanc

Contact à poussoir ■ Non lumineux ■
 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L

7563.AR.GMI.A.61
219 050 000

7563.AR.GX.54.A.61
219 051 000

7563.AR.G.A.61
219 056 000

Fermeture-ouverture ■ 2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

7569.AR.GMI.A.61
219 110 000

7569.AR.GX.54.A.61
219 111 000

7569.AR.G.A.61
219 116 000

Contact à poussoir/interrupteur à poussoir ■ Non lumineux ■ 16 A,
 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L

7563.AR63.GMI.A.61
219 040 000

7563.AR63.GX.54.A.61
219 041 000

7563.AR63.G.A.61
219 046 000

Contact à poussoir double ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L

7563.AR63AR.GMI.A.61
219 030 000

7563.AR63AR.GX.54.A.61
219 031 000

7563.AR63AR.G.A.61
219 036 000

Contact à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

7563.ARL.GMI.A.L.61.34
219 540 000

7563.ARL.GX.54.A.L.61.34
219 541 000

7563.ARL.G.A.L.61.34
219 546 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7563.ARK.GMI.A.L.61.34
219 530 000

7563.ARK.GX.54.A.L.61.34
219 531 000

7563.ARK.G.A.L.61.34
219 536 000

Contact à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille latérale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7563.ARK.GMI.A.61.74
219 290 000

7563.ARK.GX.54.A.61.74
219 291 000

7563.ARK.G.A.61.74
219 296 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle





















7563.ARK.GMI.A.61.74
219 290 000

7563.ARK.GX.54.A.61.74
219 291 000

7563.ARK.G.A.61.74
219 296 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Autres couleurs LED: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur
			
7563.AR.BAM 219 053 790	7563.AR.BAE 219 056 790	920-7560.GMI.A.61 388 377 000	920-7560.G.A.61 388 374 000
7569.AR.BAM 219 113 790	7569.AR.BAE 219 116 790	920-7560.GMI.A.61 388 377 000	920-7560.G.A.61 388 374 000
			
7563.AR63.BAM 219 043 790	7563.AR63.BAE 219 046 790	920-7561.GMI.A.61 388 381 000	920-7561.G.A.61 388 380 000
			
7563.AR63AR.BAM 219 033 790	7563.AR63AR.BAE 219 036 790	920-7561.GMI.A.61 388 381 000	920-7561.G.A.61 388 380 000
			
7563.ARL.BAM.34 219 543 790	7563.ARL.BAE.34 219 546 790	920-7560.GMI.A.FL.61 388 378 000	920-7560.G.A.FL.61 388 375 000
7563.ARK.BAM.34 219 533 790	7563.ARK.BAE.34 219 536 790	920-7560.GMI.A.FL.61 388 378 000	920-7560.G.A.FL.61 388 375 000
			
7563.ARK.BAM.74 219 293 790	7563.ARK.BAE.74 219 296 790	920-7560.GMI.A.SL.61 388 379 000	920-7560.G.A.SL.61 388 376 000
7563.ARK.BAM.74 219 293 790	7563.ARK.BAE.74 219 296 790	920-7560.GMI.A.SL.61 388 379 000	920-7560.G.A.SL.61 388 376 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir

Systeme modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir

LED 12-48 V rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs

Sans LED	630.BZ 209 878 000
Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Petites combinaisons interrupteur
à poussoir, prise type 13

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 100 W ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87063.GMI.A.61
216 120 000

87063.GMI.A.K.61
216 570 000

87066.GMI.A.61
216 190 000

87066.GMI.A.K.61
216 580 000

87063.GX.54.A.61
216 121 000

87063.GX.54.A.K.61
216 571 000

87066.GX.54.A.61
216 191 000

87066.GX.54.A.K.61
216 581 000

87063.G.A.61
216 126 000

87063.G.A.K.61
216 576 000

87066.G.A.61
216 196 000

87066.G.A.K.61
216 586 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 100 W ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■ Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard

Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■ Avec Shutter ■ Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard

87061.GMI.A.61
216 000 000

87061.GMI.A.K.61
216 530 000

87061.GX.54.A.61
216 001 000

87061.GX.54.A.K.61
216 531 000

87061.G.A.61
216 006 000

87061.G.A.K.61
216 536 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 100 W ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87063.LS.GMI.A.L.61.34
216 180 000

87063.LS.GMI.A.K.L.61.34
216 800 000

87063.KS.GMI.A.L.61.34
216 790 000

87063.KS.GMI.A.K.L.61.34
216 780 000

87066.LS.GMI.A.L.61.34
216 250 000

87066.LS.GMI.A.K.L.61.34
216 830 000

87066.KS.GMI.A.L.61.34
216 820 000

87066.KS.GMI.A.K.L.61.34
216 810 000

87063.LS.GX.54.A.L.61.34
216 181 000

87063.LS.GX.54.A.K.L.61.34
216 801 000

87063.KS.GX.54.A.L.61.34
216 791 000

87063.KS.GX.54.A.K.L.61.34
216 781 000

87066.LS.GX.54.A.L.61.34
216 251 000

87066.LS.GX.54.A.K.L.61.34
216 831 000

87066.KS.GX.54.A.L.61.34
216 821 000

87066.KS.GX.54.A.K.L.61.34
216 811 000

87063.LS.G.A.L.61.34
216 186 000

87063.LS.G.A.K.L.61.34
216 806 000

87063.KS.G.A.L.61.34
216 796 000

87063.KS.G.A.K.L.61.34
216 786 000





87066.LS.G.A.L.61.34
216 256 000





87066.LS.G.A.K.L.61.34
216 836 000





87066.KS.G.A.L.61.34
216 826 000

87066.KS.G.A.K.L.61.34
216 816 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	GMI.A	G.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
87063.BAM 216 123 790	87063.BAE 216 126 790	920-87060.GMI.A.61 388 404 000	920-87060.G.A.61 388 398 000
87063.BAM 216 123 790	87063.BAE 216 126 790	920-87060.GMI.A.K.61 388 407 000	920-87060.G.A.K.61 388 401 000
87066.BAM 216 193 790	87066.BAE 216 196 790	920-87060.GMI.A.61 388 404 000	920-87060.G.A.61 388 398 000
87066.BAM 216 193 790	87066.BAE 216 196 790	920-87060.GMI.A.K.61 388 407 000	920-87060.G.A.K.61 388 401 000

			
87061.BAM 216 003 790	87061.BAE 216 006 790	920-87061.GMI.A.61 388 412 000	920-87061.G.A.61 388 410 000
87061.BAM 216 003 790	87061.BAE 216 006 790	920-87061.GMI.A.K.61 388 413 000	920-87061.G.A.K.61 388 411 000

			
87063.LS.BAM.34 216 143 790	87063.LS.BAE.34 216 146 790	920-87060.GMI.A.FL.61 388 405 000	920-87060.G.A.FL.61 388 399 000
87063.LS.BAM.34 216 143 790	87063.LS.BAE.34 216 146 790	920-87060.GMI.A.FL.K.61 388 406 000	920-87060.G.A.FL.K.61 388 400 000
87063.KS.BAM.34 216 963 790	87063.KS.BAE.34 216 966 790	920-87060.GMI.A.FL.61 388 405 000	920-87060.G.A.FL.61 388 399 000
87063.KS.BAM.34 216 963 790	87063.KS.BAE.34 216 966 790	920-87060.GMI.A.FL.K.61 388 406 000	920-87060.G.A.FL.K.61 388 400 000
87066.LS.BAM.34 216 213 790	87066.LS.BAE.34 216 216 790	920-87060.GMI.A.FL.61 388 405 000	920-87060.G.A.FL.61 388 399 000
87066.LS.BAM.34 216 213 790	87066.LS.BAE.34 216 216 790	920-87060.GMI.A.FL.K.61 388 406 000	920-87060.G.A.FL.K.61 388 400 000
87066.KS.BAM.34 217 083 790	87066.KS.BAE.34 217 086 790	920-87060.GMI.A.FL.61 388 405 000	920-87060.G.A.FL.61 388 399 000
87066.KS.BAM.34 217 083 790	87066.KS.BAE.34 217 086 790	920-87060.GMI.A.FL.K.61 388 406 000	920-87060.G.A.FL.K.61 388 400 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage petite combinaisons

Système modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison



Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Petites combinaisons interrupteur
à poussoir, prise type 13

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec lentille latérale ■ Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 100 W ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	87063.LS.GMI.A.61.74 216 160 000	87063.LS.GX.54.A.61.74 216 161 000	87063.LS.G.A.61.74 216 166 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	87063.LS.GMI.A.K.61.74 217 060 000	87063.LS.GX.54.A.K.61.74 217 061 000	87063.LS.G.A.K.61.74 217 066 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle	87063.KS.GMI.A.61.74 216 980 000	87063.KS.GX.54.A.61.74 216 981 000	87063.KS.G.A.61.74 216 986 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle	87063.KS.GMI.A.K.61.74 217 330 000	87063.KS.GX.54.A.K.61.74 217 331 000	87063.KS.G.A.K.61.74 217 336 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	87066.LS.GMI.A.61.74 216 230 000	87066.LS.GX.54.A.61.74 216 231 000	87066.LS.G.A.61.74 216 236 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	87066.LS.GMI.A.K.61.74 217 180 000	87066.LS.GX.54.A.K.61.74 217 181 000	87066.LS.G.A.K.61.74 217 186 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle	87066.KS.GMI.A.61.74 217 100 000	87066.KS.GX.54.A.61.74 217 101 000	87066.KS.G.A.61.74 217 106 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle	87066.KS.GMI.A.K.61.74 217 140 000	87066.KS.GX.54.A.K.61.74 217 141 000	87066.KS.G.A.K.61.74 217 146 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire

Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



87063.LS.BAM.74 216 163 790	87063.LS.BAE.74 216 166 790	920-87060.GMI.A.SL.61 388 408 000	920-87060.G.A.SL.61 388 402 000
87063.LS.BAM.74 216 163 790	87063.LS.BAE.74 216 166 790	920-87060.GMI.A.SL.K.61 388 409 000	920-87060.G.A.SL.K.61 388 403 000
87063.KS.BAM.74 216 983 790	87063.KS.BAE.74 216 986 790	920-87060.GMI.A.SL.61 388 408 000	920-87060.G.A.SL.61 388 402 000
87063.KS.BAM.74 216 983 790	87063.KS.BAE.74 216 986 790	920-87060.GMI.A.SL.K.61 388 409 000	920-87060.G.A.SL.K.61 388 403 000
87066.LS.BAM.74 216 233 790	87066.LS.BAE.74 216 236 790	920-87060.GMI.A.SL.61 388 408 000	920-87060.G.A.SL.61 388 402 000
87066.LS.BAM.74 216 233 790	87066.LS.BAE.74 216 236 790	920-87060.GMI.A.SL.K.61 388 409 000	920-87060.G.A.SL.K.61 388 403 000
87066.KS.BAM.74 217 103 790	87066.KS.BAE.74 217 106 790	920-87060.GMI.A.SL.61 388 408 000	920-87060.G.A.SL.61 388 402 000
87066.KS.BAM.74 217 103 790	87066.KS.BAE.74 217 106 790	920-87060.GMI.A.SL.K.61 388 409 000	920-87060.G.A.SL.K.61 388 403 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage petite combinaisons

Système modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison



Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Table des couleurs LED Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Petites combinaisons contact à
poussoir, prise type 13

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec contact à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87063.AR.GMI.A.61
216 030 000

87063.AR.GX.54.A.61
216 031 000

87063.AR.G.A.61
216 036 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87063.AR.GMI.A.K.61
216 560 000

87063.AR.GX.54.A.K.61
216 561 000

87063.AR.G.A.K.61
216 566 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L

87063.AR63.GMI.A.61
216 020 000

87063.AR63.GX.54.A.61
216 021 000

87063.AR63.G.A.61
216 026 000

Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter

87063.AR63.GMI.A.K.61
216 550 000

87063.AR63.GX.54.A.K.61
216 551 000

87063.AR63.G.A.K.61
216 556 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec contact à poussoir double et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L

87063.AR63AR.GMI.A.61
216 010 000

87063.AR63AR.GX.54.A.61
216 011 000

87063.AR63AR.G.A.61
216 016 000

Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L ■ Avec Shutter

87063.AR63AR.GMI.A.K.61
216 540 000

87063.AR63AR.GX.54.A.K.61
216 541 000

87063.AR63AR.G.A.K.61
216 546 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ Avec contact à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.ARL.GMI.A.L.61.34
216 100 000

87063.ARL.GX.54.A.L.61.34
216 101 000

87063.ARL.G.A.L.61.34
216 106 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.ARL.GMI.A.K.L.61.34
216 740 000

87063.ARL.GX.54.A.K.L.61.34
216 741 000

87063.ARL.G.A.K.L.61.34
216 746 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

87063.ARK.GMI.A.L.61.34
216 710 000

87063.ARK.GX.54.A.L.61.34
216 711 000

87063.ARK.G.A.L.61.34
216 716 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

87063.ARK.GMI.A.K.L.61.34
216 700 000

87063.ARK.GX.54.A.K.L.61.34
216 701 000

87063.ARK.G.A.K.L.61.34
216 706 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec lentille latérale ■ Avec contact à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.ARL.GMI.A.61.74
216 080 000

87063.ARL.GX.54.A.61.74
216 081 000

87063.ARL.G.A.61.74
216 086 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.ARL.GMI.A.K.61.74
216 760 000

87063.ARL.GX.54.A.K.61.74
216 761 000

87063.ARL.G.A.K.61.74
216 766 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

87063.ARK.GMI.A.61.74
216 640 000

87063.ARK.GX.54.A.61.74
216 641 000

87063.ARK.G.A.61.74
216 646 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

87063.ARK.GMI.A.K.61.74
216 680 000

87063.ARK.GX.54.A.K.61.74
216 681 000

87063.ARK.G.A.K.61.74
216 686 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



87063.AR.BAM 216 033 790	87063.AR.BAE 216 036 790	920-87060.GMI.A.61 388 404 000	920-87060.G.A.61 388 398 000
87063.AR.BAM 216 033 790	87063.AR.BAE 216 036 790	920-87060.GMI.A.K.61 388 407 000	920-87060.G.A.K.61 388 401 000



87063.AR63.BAM 216 023 790	87063.AR63.BAE 216 026 790	920-87061.GMI.A.61 388 412 000	920-87061.G.A.61 388 410 000
87063.AR63.BAM 216 023 790	87063.AR63.BAE 216 026 790	920-87061.GMI.A.K.61 388 413 000	920-87061.G.A.K.61 388 411 000



87063.AR63AR.BAM 216 013 790	87063.AR63AR.BAE 216 016 790	920-87061.GMI.A.61 388 412 000	920-87061.G.A.61 388 410 000
87063.AR63AR.BAM 216 013 790	87063.AR63AR.BAE 216 016 790	920-87061.GMI.A.K.61 388 413 000	920-87061.G.A.K.61 388 411 000



87063.ARL.BAM.34 216 063 790	87063.ARL.BAE.34 216 066 790	920-87060.GMI.A.FL.61 388 405 000	920-87060.G.A.FL.61 388 399 000
87063.ARL.BAM.34 216 063 790	87063.ARL.BAE.34 216 066 790	920-87060.GMI.A.FL.K.61 388 406 000	920-87060.G.A.FL.K.61 388 400 000
87063.ARK.BAM.34 216 623 790	87063.ARK.BAE.34 216 626 790	920-87060.GMI.A.FL.61 388 405 000	920-87060.G.A.FL.61 388 399 000
87063.ARK.BAM.34 216 623 790	87063.ARK.BAE.34 216 626 790	920-87060.GMI.A.FL.K.61 388 406 000	920-87060.G.A.FL.K.61 388 400 000



87063.ARL.BAM.74 216 083 790	87063.ARL.BAE.74 216 086 790	920-87060.GMI.A.SL.61 388 408 000	920-87060.G.A.SL.61 388 402 000
87063.ARL.BAM.74 216 083 790	87063.ARL.BAE.74 216 086 790	920-87060.GMI.A.SL.K.61 388 409 000	920-87060.G.A.SL.K.61 388 403 000
87063.ARK.BAM.74 216 643 790	87063.ARK.BAE.74 216 646 790	920-87060.GMI.A.SL.61 388 408 000	920-87060.G.A.SL.61 388 402 000
87063.ARK.BAM.74 216 643 790	87063.ARK.BAE.74 216 646 790	920-87060.GMI.A.SL.K.61 388 409 000	920-87060.G.A.SL.K.61 388 403 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage petite combinaisons

Système modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison



Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

EDIZIO.liv
**Système de fixation SNAPFIX®
Petites combinaisons interrupteur
à poussoir, prise type 23**
Appareils montés
Encastré
GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent
GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire
Composants
G.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc

Petite combinaison ■ Non lumineux ■

Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87163.GMI.A.61
216 390 000

87163.GX.54.A.61
216 391 000

87163.G.A.61
216 396 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87166.GMI.A.61
216 460 000

87166.GX.54.A.61
216 461 000

87166.G.A.61
216 466 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■

Avec interrupteur à poussoir double et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■ Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard

87161.GMI.A.61
216 260 000

87161.GX.54.A.61
216 261 000

87161.G.A.61
216 266 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec
lentille frontale ■ Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm


Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87163.LS.GMI.A.L.61.34
216 450 000

87163.LS.GX.54.A.L.61.34
216 451 000

87163.LS.G.A.L.61.34
216 456 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87163.KS.GMI.A.L.61.34
216 850 000

87163.KS.GX.54.A.L.61.34
216 851 000

87163.KS.G.A.L.61.34
216 856 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87166.LS.GMI.A.L.61.34
216 520 000

87166.LS.GX.54.A.L.61.34
216 521 000

87166.LS.G.A.L.61.34
216 526 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87166.KS.GMI.A.L.61.34
216 860 000

87166.KS.GX.54.A.L.61.34
216 861 000

87166.KS.G.A.L.61.34
216 866 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec
lentille latérale ■ Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm


Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87163.LS.GMI.A.61.74
216 430 000

87163.LS.GX.54.A.61.74
216 431 000

87163.LS.G.A.61.74
216 436 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87163.KS.GMI.A.61.74
217 260 000

87163.KS.GX.54.A.61.74
217 261 000

87163.KS.G.A.61.74
217 266 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87166.LS.GMI.A.61.74
216 500 000

87166.LS.GX.54.A.61.74
216 501 000

87166.LS.G.A.61.74
216 506 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87166.KS.G.A.61.74
217 306 000





87166.KS.G.A.61.74
217 306 000





87166.KS.G.A.61.74
217 306 000





Couleur: changer le code selon table des couleurs





Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire

Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	GMI.A	G.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
87163.BAM 216 393 790	87163.BAE 216 396 790	920-87160.GMI.A.61 388 419 000	920-87160.G.A.61 388 416 000
87166.BAM 216 463 790	87166.BAE 216 466 790	920-87160.GMI.A.61 388 419 000	920-87160.G.A.61 388 416 000

			
87161.BAM 216 263 790	87161.BAE 216 266 790	920-87161.GMI.A.61 388 423 000	920-87161.G.A.61 388 422 000

			
87163.LS.BAM.34 216 413 790	87163.LS.BAE.34 216 416 790	920-87160.GMI.A.FL.61 388 420 000	920-87160.G.A.FL.61 388 417 000
87163.KS.BAM.34 217 243 790	87163.KS.BAE.34 217 246 790	920-87160.GMI.A.FL.61 388 420 000	920-87160.G.A.FL.61 388 417 000
87166.LS.BAM.34 216 483 790	87166.LS.BAE.34 216 486 790	920-87160.GMI.A.FL.61 388 420 000	920-87160.G.A.FL.61 388 417 000
87166.KS.BAM.34 217 283 790	87166.KS.BAE.34 217 286 790	920-87160.GMI.A.FL.61 388 420 000	920-87160.G.A.FL.61 388 417 000

			
87163.LS.BAM.74 216 433 790	87163.LS.BAE.74 216 436 790	920-87160.GMI.A.SL.61 388 421 000	920-87160.G.A.SL.61 388 418 000
87163.KS.BAM.74 217 263 790	87163.KS.BAE.74 217 266 790	920-87160.GMI.A.SL.61 388 421 000	920-87160.G.A.SL.61 388 418 000
87166.LS.BAM.74 216 503 790	87166.LS.BAE.74 216 506 790	920-87160.GMI.A.SL.61 388 421 000	920-87160.G.A.SL.61 388 418 000
87166.KS.BAM.74 217 303 790	87166.KS.BAE.74 217 306 790	920-87160.GMI.A.SL.61 388 421 000	920-87160.G.A.SL.61 388 418 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage petite combinaisons

Système modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison



Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Petites combinaisons contact à
poussoir, prise type 23

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec contact à poussoir et prise type
 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec
 bornes enfichables ■ Profondeur
 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable
 avec LED et bouton-poussoir avec
 lentille

87163.AR.GMI.A.61
216 290 000

87163.AR.GX.54.A.61
216 291 000

87163.AR.G.A.61
216 296 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec contact à poussoir, interrupteur à
 poussoir et prise type 23 ■ 16 A,
 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
 enfichables ■ Profondeur 40 mm ■
 GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L

87163.AR63.GMI.A.61
216 280 000

87163.AR63.GX.54.A.61
216 281 000

87163.AR63.G.A.61
216 286 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec contact à poussoir double et prise
 type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
 Avec bornes enfichables ■ Profondeur
 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L

87163.AR63AR.GMI.A.61
216 270 000

87163.AR63AR.GX.54.A.61
216 271 000

87163.AR63AR.G.A.61
216 276 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec
lentille frontale ■ Avec contact à pous-
 soir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
 Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur
 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED
 jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87163.ARL.GMI.A.L.61.34
216 380 000

87163.ARL.GX.54.A.L.61.34
216 381 000

87163.ARL.G.A.L.61.34
216 386 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED
 jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation
 ou de contrôle

87163.ARK.GMI.A.L.61.34
216 840 000

87163.ARK.GX.54.A.L.61.34
216 841 000

87163.ARK.G.A.L.61.34
216 846 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec
lentille latérale ■ Avec contact à pous-
 soir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
 Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur
 59 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED
 bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87163.ARL.GMI.A.61.74
216 360 000

87163.ARL.GX.54.A.61.74
216 361 000

87163.ARL.G.A.61.74
216 366 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED
 bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou
 de contrôle

87163.ARK.GMI.A.61.74
217 220 000

87163.ARK.GX.54.A.61.74
217 221 000

87163.ARK.G.A.61.74
217 226 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur
			
87163.BAM 216 393 790	87163.BAE 216 396 790	920-87160.GMI.A.61 388 419 000	920-87160.G.A.61 388 416 000
			
87163.AR63.BAM 216 283 790	87163.AR63.BAE 216 286 790	920-87161.GMI.A.61 388 423 000	920-87161.G.A.61 388 422 000
			
87163.AR63AR.BAM 216 273 790	87163.AR63AR.BAE 216 276 790	920-87161.GMI.A.61 388 423 000	920-87161.G.A.61 388 422 000
			
87163.ARL.BAM.34 216 333 790	87163.ARL.BAE.34 216 336 790	920-87160.GMI.A.FL.61 388 420 000	920-87160.G.A.FL.61 388 417 000
87163.ARK.BAM.34 217 203 790	87163.ARK.BAE.34 217 206 790	920-87160.GMI.A.FL.61 388 420 000	920-87160.G.A.FL.61 388 417 000
			
87163.ARL.BAM.74 216 363 790	87163.ARL.BAE.74 216 366 790	920-87160.GMI.A.SL.61 388 421 000	920-87160.G.A.SL.61 388 418 000
87163.ARK.BAM.74 217 223 790	87163.ARK.BAE.74 217 226 790	920-87160.GMI.A.SL.61 388 421 000	920-87160.G.A.SL.61 388 418 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage petite combinaisons

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison



Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Table des couleurs LED

Code Feller	
..14	Blanc
..34	Jaune
..44	Rouge
..74	Bleu
..84	Vert

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Interrupteur pour stores

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Interrupteur pour stores 1 canal ■ 10 A,
 250 V AC ■ Avec 2 touches ■ Avec bor-
 nes enfichables ■ Profondeur 27 mm ■
 GX.54.A: Hauteur 59 mm



7592.AV.GMI.A.61
 546 040 000

7592.AV.GX.54.A.61
 546 041 000

7592.AV.G.A.61
 546 046 000

Interrupteur pour stores 2 canaux ■
 10 A, 250 V AC ■ Avec 4 touches ■ Avec
 bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm
 ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



7594.AV.GMI.A.61
 546 070 000

7594.AV.GX.54.A.61
 546 071 000

7594.AV.G.A.61
 546 076 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Contact pour stores

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modul.

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Contact pour stores 1 canal ■ 10 A,
 250 V AC ■ Avec 2 touches ■ Avec bor-
 nes enfichables ■ Profondeur 27 mm ■
 GX.54.A: Hauteur 59 mm



7592.A.GMI.A.61
 546 030 000

7592.A.GX.54.A.61
 546 031 000

7592.A.G.A.61
 546 036 000

Contact pour stores 2 canaux ■ 10 A,
 250 V AC ■ Avec 4 touches ■ Avec bor-
 nes enfichables ■ Profondeur 27 mm ■
 GX.54.A: Hauteur 59 mm



7594.A.GMI.A.61
 546 060 000

7594.A.GX.54.A.61
 546 061 000

7594.A.G.A.61
 546 066 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



7592.AV.BAM
546 043 790

7592.AV.BAE
546 046 790

920-7592.GMI.A.61
388 385 000

920-7592.G.A.61
388 384 000



7594.AV.BAM
546 073 790

7594.AV.BAE
546 076 790

920-7594.GMI.A.61
388 387 000

920-7594.G.A.61
388 386 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



7592.A.BAM
546 033 790

7592.A.BAE
546 036 790

920-7592.GMI.A.61
388 385 000

920-7592.G.A.61
388 384 000



7594.A.BAM
546 063 790

7594.A.BAE
546 066 790

920-7594.GMI.A.61
388 387 000

920-7594.G.A.61
388 386 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Interrupteurs rotatif / contacts
pivotant avec manette rotative

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Avec manette rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7411.GMI.A.61
217 500 000

7411.GX.54.A.61
217 501 000

7411.G.A.61
217 506 000

Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7412.GMI.A.61
217 570 000

7412.GX.54.A.61
217 571 000

7412.G.A.61
217 576 000

Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 44 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7413.GMI.A.61
217 630 000

7413.GX.54.A.61
217 631 000

7413.G.A.61
217 636 000

Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 44 mm

7414.GMI.A.61
217 640 000

7414.G.A.61
217 646 000

Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondeur 44 mm

7411-1.GMI.A.61
217 420 000

7411-1.G.A.61
217 426 000

Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7411-2.GMI.A.61
217 440 000

7411-2.GX.54.A.61
217 441 000

7411-2.G.A.61
217 446 000

Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - Hand - 0 - Automat ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7411-2.GMI.A.055.61
217 460 000

7411-2.GX.54.A.055.61
217 461 000

7411-2.G.A.055.61
217 466 000

Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuel - 0 - Automatique ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7411-2.GMI.A.010.61
217 450 000

7411-2.GX.54.A.010.61
217 451 000

7411-2.G.A.010.61
217 456 000

Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuale - 0 - Automatico ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7411-2.GMI.A.059.61
217 470 000

7411-2.GX.54.A.059.61
217 471 000

7411-2.G.A.059.61
217 476 000

Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 44 mm

7412-2.GMI.A.61
217 540 000

7412-2.G.A.61
217 546 000

Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 57 mm

7413-2.GMI.A.61
217 580 000

7413-2.G.A.61
217 586 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 44 mm

7411-3.GMI.A.61
217 480 000

7411-3.G.A.61
217 486 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 44 mm

7412-3.GMI.A.61
217 550 000

7412-3.G.A.61
217 556 000

Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 70 mm

7413-3.GMI.A.61
217 590 000

7413-3.G.A.61
217 596 000

Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 44 mm

7411-5.GMI.A.61
217 490 000

7411-5.G.A.61
217 496 000

Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 70 mm

7412-5.GMI.A.61
217 560 000

7412-5.G.A.61
217 566 000

Contact pivotant ■ Avec manette rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis



Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7411-16.GMI.A.61
217 400 000

7411-16.GX.54.A.61
217 401 000

7411-16.G.A.61
217 406 000

Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7412-16.GMI.A.61
217 530 000

7412-16.GX.54.A.61
217 531 000

7412-16.G.A.61
217 536 000

Contact pivotant ■ Avec manette rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis



Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7411-19.GMI.A.61
217 410 000

7411-19.GX.54.A.61
217 411 000

7411-19.G.A.61
217 416 000


Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 31 mm ■ GX.54.A: Hauteur 70 mm

7411-20.GMI.A.61
217 430 000

7411-20.GX.54.A.61
217 431 000

7411-20.G.A.61
217 436 000

Autres couleurs par système modulaire

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur
			
7411.BAM 217 503 790	7411.BAE 217 506 790	920-7400.GMI.A.002.61 388 282 000	920-7400.G.A.002.61 388 194 000
7412.BAM 217 573 790	7412.BAE 217 576 790	920-7400.GMI.A.002.61 388 282 000	920-7400.G.A.002.61 388 194 000
7413.BAM 217 633 790	7413.BAE 217 636 790	920-7400.GMI.A.002.61 388 282 000	920-7400.G.A.002.61 388 194 000
7414.BAM 217 643 790	7414.BAE 217 646 790	920-7400.GMI.A.002.61 388 282 000	920-7400.G.A.002.61 388 194 000
7411-1.BAM 217 423 790	7411-1.BAE 217 426 790	920-7400.GMI.A.040.61 388 294 000	920-7400.G.A.040.61 388 206 000
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.GMI.A.003.61 388 284 000	920-7400.G.A.003.61 388 196 000
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.GMI.A.055.61 388 302 000	920-7400.G.A.055.61 388 214 000
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.GMI.A.010.61 388 286 000	920-7400.G.A.010.61 388 198 000
7411-2.BAM 217 443 790	7411-2.BAE 217 446 790	920-7400.GMI.A.059.61 388 310 000	920-7400.G.A.059.61 388 222 000
7412-2.BAM 217 543 790	7412-2.BAE 217 546 790	920-7400.GMI.A.003.61 388 284 000	920-7400.G.A.003.61 388 196 000
7413-2.BAM 217 583 790	7413-2.BAE 217 586 790	920-7400.GMI.A.003.61 388 284 000	920-7400.G.A.003.61 388 196 000
7411-3.BAM 217 483 790	7411-3.BAE 217 486 790	920-7400.GMI.A.020.61 388 292 000	920-7400.G.A.020.61 388 204 000
7412-3.BAM 217 553 790	7412-3.BAE 217 556 790	920-7400.GMI.A.020.61 388 292 000	920-7400.G.A.020.61 388 204 000
7413-3.BAM 217 593 790	7413-3.BAE 217 596 790	920-7400.GMI.A.020.61 388 292 000	920-7400.G.A.020.61 388 204 000
7411-5.BAM 217 493 790	7411-5.BAE 217 496 790	920-7400.GMI.A.012.61 388 288 000	920-7400.G.A.012.61 388 200 000
7412-5.BAM 217 563 790	7412-5.BAE 217 566 790	920-7400.GMI.A.012.61 388 288 000	920-7400.G.A.012.61 388 200 000
			
7411-16.BAM 217 403 790	7411-16.BAE 217 406 790	920-7400.GMI.A.201.61 388 342 000	920-7400.G.A.201.61 388 254 000
7412-16.BAM 217 533 790	7412-16.BAE 217 536 790	920-7400.GMI.A.201.61 388 342 000	920-7400.G.A.201.61 388 254 000
			
7411-19.BAM 217 413 790	7411-19.BAE 217 416 790	920-7400.GMI.A.204.61 388 344 000	920-7400.G.A.204.61 388 256 000
7411-20.BAM 217 433 790	7411-20.BAE 217 436 790	920-7400.GMI.A.219.61 388 348 000	920-7400.G.A.219.61 388 260 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Inscription: changer le code
920-7400.GMI.A.XXX.61

Table de code inscription	
Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatique - Manuel - Automatico - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Interrupteurs rotatif / contacts
pivotant avec serrure de sûreté

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm	7411.GMI.A.SS.61 218 250 000	7411.G.A.SS.61 218 256 000
Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm	7412.GMI.A.SS.61 218 300 000	7412.G.A.SS.61 218 306 000
Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7413.GMI.A.SS.61 218 330 000	7413.G.A.SS.61 218 336 000
Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7414.GMI.A.SS.61 218 340 000	7414.G.A.SS.61 218 346 000
Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondeur 63 mm	7411-1.GMI.A.SS.61 218 200 000	7411-1.G.A.SS.61 218 206 000
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 50 mm	7411-2.GMI.A.SS.61 218 220 000	7411-2.G.A.SS.61 218 226 000
Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 63 mm	7412-2.GMI.A.SS.61 218 270 000	7412-2.G.A.SS.61 218 276 000
Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 76 mm	7413-2.GMI.A.SS.61 218 310 000	7413-2.G.A.SS.61 218 316 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7411-3.GMI.A.SS.61 218 230 000	7411-3.G.A.SS.61 218 236 000
Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7412-3.GMI.A.SS.61 218 280 000	7412-3.G.A.SS.61 218 286 000
Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 89 mm	7413-3.GMI.A.SS.61 218 320 000	7413-3.G.A.SS.61 218 326 000
Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 63 mm	7411-5.GMI.A.SS.61 218 240 000	7411-5.G.A.SS.61 218 246 000
Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 89 mm	7412-5.GMI.A.SS.61 218 290 000	7412-5.G.A.SS.61 218 296 000

Contact pivotant ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis



Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7411-16.GMI.A.SS.61 218 180 000	7411-16.G.A.SS.61 218 186 000
Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7412-16.GMI.A.SS.61 218 260 000	7412-16.G.A.SS.61 218 266 000

Contact pivotant ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis



Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondeur 50 mm	7411-19.GMI.A.SS.61 218 190 000	7411-19.G.A.SS.61 218 196 000
Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7411-20.GMI.A.SS.61 218 210 000	7411-20.G.A.SS.61 218 216 000

Autres couleurs par système modulaire

Système modul. Accessoire







Kit de modification pour cylindre





Pour cylindres à clé 10 mm plus long ■ Longueur des vis 35 mm





931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Cylindres	Approprié au plan de fermeture	Position de retrait de la clé		
		SSA 	SSI 	SSL
Kaba	1007 F 1007 FA 1007 FB * 1262 F	Oui Non Non Oui	X 	 X
KESO	16019 * 16052.102 * 16052.104	Sur demand	X 	 X

* Cylindre plus long de 10 mm

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur
			
7411.BAM.SS 218 253 790	7411.BAE.SS 218 256 790	920-7400.GMI.A.002.SS.61 388 283 000	920-7400.G.A.002.SS.61 388 195 000
7412.BAM.SS 218 303 790	7412.BAE.SS 218 306 790	920-7400.GMI.A.002.SS.61 388 283 000	920-7400.G.A.002.SS.61 388 195 000
7413.BAM.SS 218 333 790	7413.BAE.SS 218 336 790	920-7400.GMI.A.002.SS.61 388 283 000	920-7400.G.A.002.SS.61 388 195 000
7414.BAM.SS 218 343 790	7414.BAE.SS 218 346 790	920-7400.GMI.A.002.SS.61 388 283 000	920-7400.G.A.002.SS.61 388 195 000
7411-1.BAM.SS 218 203 790	7411-1.BAE.SS 218 206 790	920-7400.GMI.A.040.SS.61 388 295 000	920-7400.G.A.040.SS.61 388 207 000
7411-2.BAM.SS 218 223 790	7411-2.BAE.SS 218 226 790	920-7400.GMI.A.003.SS.61 388 285 000	920-7400.G.A.003.SS.61 388 197 000
7412-2.BAM.SS 218 273 790	7412-2.BAE.SS 218 276 790	920-7400.GMI.A.003.SS.61 388 285 000	920-7400.G.A.003.SS.61 388 197 000
7413-2.BAM.SS 218 313 790	7413-2.BAE.SS 218 316 790	920-7400.GMI.A.003.SS.61 388 285 000	920-7400.G.A.003.SS.61 388 197 000
7411-3.BAM.SS 218 233 790	7411-3.BAE.SS 218 236 790	920-7400.GMI.A.020.SS.61 388 293 000	920-7400.G.A.020.SS.61 388 205 000
7412-3.BAM.SS 218 283 790	7412-3.BAE.SS 218 286 790	920-7400.GMI.A.020.SS.61 388 293 000	920-7400.G.A.020.SS.61 388 205 000
7413-3.BAM.SS 218 323 790	7413-3.BAE.SS 218 326 790	920-7400.GMI.A.020.SS.61 388 293 000	920-7400.G.A.020.SS.61 388 205 000
7411-5.BAM.SS 218 243 790	7411-5.BAE.SS 218 246 790	920-7400.GMI.A.012.SS.61 388 289 000	920-7400.G.A.012.SS.61 388 201 000
7412-5.BAM.SS 218 293 790	7412-5.BAE.SS 218 296 790	920-7400.GMI.A.012.SS.61 388 289 000	920-7400.G.A.012.SS.61 388 201 000

			
7411-16.BAM.SS 218 183 790	7411-16.BAE.SS 218 186 790	920-7400.GMI.A.201.SS.61 388 343 000	920-7400.G.A.201.SS.61 388 255 000
7412-16.BAM.SS 218 263 790	7412-16.BAE.SS 218 266 790	920-7400.GMI.A.201.SS.61 388 343 000	920-7400.G.A.201.SS.61 388 255 000

			
7411-19.BAM.SS 218 193 790	7411-19.BAE.SS 218 196 790	920-7400.GMI.A.204.SS.61 388 345 000	920-7400.G.A.204.SS.61 388 257 000
7411-20.BAM.SS 218 213 790	7411-20.BAE.SS 218 216 790	920-7400.GMI.A.219.SS.61 388 349 000	920-7400.G.A.219.SS.61 388 261 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Inscription: changer le code
920-7400.GMI.A.XXX.SS.61

Table de code inscription	
Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Interrupteurs rotatif / contacts
pivotant pour serrure de sûreté,
sans cylindre

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm	7411.GMI.A.SS.OZ.61 218 070 000	7411.G.A.SS.OZ.61 218 076 000
Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm	7412.GMI.A.SS.OZ.61 218 130 000	7412.G.A.SS.OZ.61 218 136 000
Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7413.GMI.A.SS.OZ.61 218 160 000	7413.G.A.SS.OZ.61 218 166 000
Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7414.GMI.A.SS.OZ.61 218 170 000	7414.G.A.SS.OZ.61 218 176 000
Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondeur 63 mm	7411-1.GMI.A.SS.OZ.61 218 020 000	7411-1.G.A.SS.OZ.61 218 026 000
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 50 mm	7411-2.GMI.A.SS.OZ.61 218 040 000	7411-2.G.A.SS.OZ.61 218 046 000
Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 63 mm	7412-2.GMI.A.SS.OZ.61 218 100 000	7412-2.G.A.SS.OZ.61 218 106 000
Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 76 mm	7413-2.GMI.A.SS.OZ.61 218 140 000	7413-2.G.A.SS.OZ.61 218 146 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7411-3.GMI.A.SS.OZ.61 218 050 000	7411-3.G.A.SS.OZ.61 218 056 000
Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7412-3.GMI.A.SS.OZ.61 218 110 000	7412-3.G.A.SS.OZ.61 218 116 000
Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 89 mm	7413-3.GMI.A.SS.OZ.61 218 150 000	7413-3.G.A.SS.OZ.61 218 156 000
Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 63 mm	7411-5.GMI.A.SS.OZ.61 218 060 000	7411-5.G.A.SS.OZ.61 218 066 000
Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 89 mm	7412-5.GMI.A.SS.OZ.61 218 120 000	7412-5.G.A.SS.OZ.61 218 126 000

Contact pivotant ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis



Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7411-16.GMI.A.SS.OZ.61 218 000 000	7411-16.G.A.SS.OZ.61 218 006 000
Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7412-16.GMI.A.SS.OZ.61 218 090 000	7412-16.G.A.SS.OZ.61 218 096 000

Contact pivotant ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis



Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondeur 50 mm	7411-19.GMI.A.SS.OZ.61 218 010 000	7411-19.G.A.SS.OZ.61 218 016 000
Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7411-20.GMI.A.SS.OZ.61 218 030 000	7411-20.G.A.SS.OZ.61 218 036 000

Autres couleurs par système modulaire

Système modul.
Accessoire















Kit de modification pour cylindre

Pour cylindres à clé 10 mm plus long ■ Longueur des vis 35 mm

931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Cylindres	Approprié au plan de fermeture	Position de retrait de la clé		
		SSA 	SSI 	SSL
Kaba	1007 F 1007 FA 1007 FB * 1262 F	Oui Non Non Oui	X X 	 X X
KESO	16019 * 16052.102 * 16052.104	Sur demand	X X	 X

* Cylindre plus long de 10 mm

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	GMI.A	G.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
7411.BAM.SS.OZ 218 073 790	7411.BAE.SS.OZ 218 076 790	920-7400.GMI.A.002.SS.61 388 283 000	920-7400.G.A.002.SS.61 388 195 000
7412.BAM.SS.OZ 218 133 790	7412.BAE.SS.OZ 218 136 790	920-7400.GMI.A.002.SS.61 388 283 000	920-7400.G.A.002.SS.61 388 195 000
7413.BAM.SS.OZ 218 163 790	7413.BAE.SS.OZ 218 166 790	920-7400.GMI.A.002.SS.61 388 283 000	920-7400.G.A.002.SS.61 388 195 000
7414.BAM.SS.OZ 218 173 790	7414.BAE.SS.OZ 218 176 790	920-7400.GMI.A.002.SS.61 388 283 000	920-7400.G.A.002.SS.61 388 195 000
7411-1.BAM.SS.OZ 218 023 790	7411-1.BAE.SS.OZ 218 026 790	920-7400.GMI.A.040.SS.61 388 295 000	920-7400.G.A.040.SS.61 388 207 000
7411-2.BAM.SS.OZ 218 043 790	7411-2.BAE.SS.OZ 218 046 790	920-7400.GMI.A.003.SS.61 388 285 000	920-7400.G.A.003.SS.61 388 197 000
7412-2.BAM.SS.OZ 218 103 790	7412-2.BAE.SS.OZ 218 106 790	920-7400.GMI.A.003.SS.61 388 285 000	920-7400.G.A.003.SS.61 388 197 000
7413-2.BAM.SS.OZ 218 143 790	7413-2.BAE.SS.OZ 218 146 790	920-7400.GMI.A.003.SS.61 388 285 000	920-7400.G.A.003.SS.61 388 197 000
7411-3.BAM.SS.OZ 218 053 790	7411-3.BAE.SS.OZ 218 056 790	920-7400.GMI.A.020.SS.61 388 293 000	920-7400.G.A.020.SS.61 388 205 000
7412-3.BAM.SS.OZ 218 113 790	7412-3.BAE.SS.OZ 218 116 790	920-7400.GMI.A.020.SS.61 388 293 000	920-7400.G.A.020.SS.61 388 205 000
7413-3.BAM.SS.OZ 218 153 790	7413-3.BAE.SS.OZ 218 156 790	920-7400.GMI.A.020.SS.61 388 293 000	920-7400.G.A.020.SS.61 388 205 000
7411-5.BAM.SS.OZ 218 063 790	7411-5.BAE.SS.OZ 218 066 790	920-7400.GMI.A.012.SS.61 388 289 000	920-7400.G.A.012.SS.61 388 201 000
7412-5.BAM.SS.OZ 218 123 790	7412-5.BAE.SS.OZ 218 126 790	920-7400.GMI.A.012.SS.61 388 289 000	920-7400.G.A.012.SS.61 388 201 000
			
7411-16.BAM.SS.OZ 218 003 790	7411-16.BAE.SS.OZ 218 006 790	920-7400.GMI.A.201.SS.61 388 343 000	920-7400.G.A.201.SS.61 388 255 000
7412-16.BAM.SS.OZ 218 093 790	7412-16.BAE.SS.OZ 218 096 790	920-7400.GMI.A.201.SS.61 388 343 000	920-7400.G.A.201.SS.61 388 255 000
			
7411-19.BAM.SS.OZ 218 013 790	7411-19.BAE.SS.OZ 218 016 790	920-7400.GMI.A.204.SS.61 388 345 000	920-7400.G.A.204.SS.61 388 257 000
7411-20.BAM.SS.OZ 218 033 790	7411-20.BAE.SS.OZ 218 036 790	920-7400.GMI.A.219.SS.61 388 349 000	920-7400.G.A.219.SS.61 388 261 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Inscription: changer le code
920-7400.GMI.A.XXX.SS.61

Table de code inscription

Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatique - Manuel - Automatico - Manuale	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbuelstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Contact à poussoir de sonnerie

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Contact à poussoir de sonnerie avec plaquette indicatrice ■ Verre acrylique avec porte-étiquette blanc ■ 6 A, 250 V ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 35 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



Fermeture ■ 1 L

1262.GMI.A.61
 863 020 000

1262.GX.54.A.61
 863 021 000

1262.G.A.61
 863 026 000

Contact à poussoir de sonnerie avec plaquette indicatrice ■ 6 A, 250 V ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 27 mm ■ BAM: Profondeur 35 mm



Fermeture ■ 1 L

1262.GMI.A.OP.61
 863 030 000

1262.GX.54.A.OP.61
 863 031 000

1262.G.A.OP.61
 863 036 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Carillons

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Carillon de porte ■ 230 V AC ■ 3 mélodies, 3 intensités sonores au choix ■ 78 dBA (à 1 m de distance) ■ Connexion 3 fils ■ L, N, fil de poussoir ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 34 mm ■ GX.54.A: Hauteur 39 mm



3070-230.GMI.A.61
 863 050 000

3070-230.GX.54.A.61
 863 051 000

3070-230.G.A.61
 863 056 000

Carillon de porte ■ 12 V AC ■ 3 mélodies, 3 intensités sonores au choix ■ 1,2 VA ■ 78 dBA (à 1 m de distance) ■ Connexion 3 fils ■ 0 V, 12 V, fil de contact ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 34 mm ■ GX.54.A: Hauteur 39 mm



3070-12.GMI.A.61
 863 040 000

3070-12.GX.54.A.61
 863 041 000

3070-12.G.A.61
 863 046 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Interrupteurs carte d'hôtel

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Interrupteur carte d'hôtel ■ Avec actionneur ON/OFF 10 A ■ Temporisation 30 sec fixe ■ 10 A, 230 V AC ■ Pour lampes LED 200 VA / lampes à incandescence et halogènes HT 2300 W / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques EVG 600 W / lampe à économie d'énergie 600 W ■ Profondeur 23 mm



1 contact de commutation

3001.GMI.A.61
 350 000 000

3001.G.A.61
 350 006 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



1262.BAM
863 023 790



1262.BAE
863 026 790



920-1262.GMI.A.61
388 124 000



920-1262.G.A.61
388 122 000



1262.BAM
863 023 790



1262.BAE
863 026 790



920-1262.GMI.A.OP.61
388 125 000



920-1262.G.A.OP.61
388 123 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



3070-230.BAM
863 053 790



3070-230.BAE
863 056 790



920-3070.GMI.A.61
388 137 000



920-3070.G.A.61
388 136 000



3070-12.BAM
863 043 790



3070-12.BAE
863 046 790



920-3070.GMI.A.61
388 137 000



920-3070.G.A.61
388 136 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



3001.BAM
350 003 790



3001.BAE
350 006 790



920-3001.GMI.A.61
388 135 000



920-3001.G.A.61
388 134 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires
Blanc+noir

Plaque indicatrice ■ Pour contact à poussoir de sonnerie



782-1262.GMI.61
183 003 000

783-1262.GMI.61
877 966 000

Noir: changer le code ..60

Accessoires
Blanc+couleur

Plaque indicatrice ■ Pour contact à poussoir de sonnerie



782-1262.GMI.OP.61
183 004 000

Couleur: changer le code

Poussoirs Smart Light Control for Philips Hue ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ Mise en service avec l'app Philips Hue (nécessite un port Philips Hue Bridge v2) ■ 4 fonctions (par ex. variation, commutation et scènes) ■ Portée jusqu'à 15 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons ■ Garantie 2 ans



Poussoir double (bascules)

4120.2.S.GMI.A.61
304 040 000

4120.2.S.G.A.61
304 046 000

Poussoir radio EnOcean ■ 2 canaux ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ EnOcean Equipment Profile (EEP): F6-02-xx ■ Portée jusqu'à 20 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons



Poussoir simple (bascule)

4121.1.S.GMI.A.61
304 000 000

4121.1.S.G.A.61
304 006 000

Poussoir radio EnOcean ■ 4 anaux ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ EnOcean Equipment Profile (EEP): F6-02-xx ■ Portée jusqu'à 20 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons



Poussoir double (bascules)

4121.2.S.GMI.A.61
304 010 000

4121.2.S.G.A.61
304 016 000

Poussoir Bluetooth Low Energy ■ 2 canaux ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ Compatible avec CASAMBI et d'autres fabricants ■ Module: PTM 216B, avec interface NFC selon la norme ISO 14443 pour la configuration ■ Portée jusqu'à 10 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons



Poussoir simple (bascule)

4122.1.S.GMI.A.61
304 020 000

4122.1.S.G.A.61
304 026 000

Poussoir Bluetooth Low Energy ■ 4 anaux ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ Compatible avec CASAMBI et d'autres fabricants ■ Module: PTM 216B, avec interface NFC selon la norme ISO 14443 pour la configuration ■ Portée jusqu'à 10 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons



Poussoir double (bascules)

4122.2.S.GMI.A.61
304 030 000

4122.2.S.G.A.61
304 036 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prises type 13

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

G.A
Blanc

Prise simple type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



87003.GMI.A.61
657 300 000

87003.GX.54.A.61
657 301 000

87003.G.A.61
657 306 000

Avec Shutter

87003.GMI.A.K.61
657 310 000

87003.GX.54.A.K.61
657 311 000

87003.G.A.K.61
657 316 000

Prise simple type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



87003.GMI.A.61.84
657 880 000

87003.G.A.61.84
657 886 000

Prise double type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



Parallèle

87203.GMI.A.61
657 360 000

87203.GX.54.A.61
657 361 000

87203.G.A.61
657 366 000

1 prise séparée

87203.GMI.A.S.61
657 370 000

87203.GX.54.A.S.61
657 371 000

87203.G.A.S.61
657 376 000

Parallèle ■ Avec Shutter

87203.GMI.A.K.61
657 340 000

87203.GX.54.A.K.61
657 341 000

87203.G.A.K.61
657 346 000

1 prise séparée ■ Avec Shutter

87203.GMI.A.S.K.61
657 350 000

87203.GX.54.A.S.K.61
657 351 000

87203.G.A.S.K.61
657 356 000

Prise double type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87203.GMI.A.61.84
657 920 000

87203.G.A.61.84
657 926 000

Prise triple type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Saillie au mur 14 mm ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm ■ G.A: Profondeur 41 mm ■ G.A: Profondeur 40 mm



Parallèle

87303.GMI.A.61
657 480 000

87303.GX.54.A.61
657 481 000

87303.G.A.61
657 486 000

1 prise séparée

87303.GMI.A.S.61
657 490 000

87303.GX.54.A.S.61
657 491 000

87303.G.A.S.61
657 496 000

3 prises séparée

87303.GMI.A.3S.61
657 500 000

87303.GX.54.A.3S.61
657 501 000

87303.G.A.3S.61
657 506 000

Parallèle ■ Avec Shutter

87303.GMI.A.K.61
657 460 000

87303.GX.54.A.K.61
657 461 000

87303.G.A.K.61
657 466 000

1 prise séparée ■ Avec Shutter

87303.GMI.A.S.K.61
657 470 000

87303.GX.54.A.S.K.61
657 471 000

87303.G.A.S.K.61
657 476 000

Prise triple type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Saillie au mur 14 mm ■ Profondeur 36 mm



Parallèle

87303.GMI.A.61.84
657 940 000

87303.G.A.61.84
657 946 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Prises avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	GMI.A	G.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur



87003.BAM 657 303 790	87003.BAE 657 306 790	920-87003.GMI.A.61 388 391 000	920-87003.G.A.61 388 388 000
87003.BAM 657 303 790	87003.BAE 657 306 790	920-87003.GMI.A.K.61 388 393 000	920-87003.G.A.K.61 388 390 000



87003.BAM.84 657 883 790	87003.BAE.84 657 886 790	920-87003.GMI.A.FL.61 388 392 000	920-87003.G.A.FL.61 388 389 000
------------------------------------	------------------------------------	---	---



87203.BAM 657 363 790	87203.BAE 657 366 790	920-87203.GMI.A.61 388 431 000	920-87203.G.A.61 388 426 000
87203.BAM.S 657 373 790	87203.BAE.S 657 376 790	920-87203.GMI.A.S.61 388 434 000	920-87203.G.A.S.61 388 429 000
87203.BAM 657 363 790	87203.BAE 657 366 790	920-87203.GMI.A.K.61 388 433 000	920-87203.G.A.K.61 388 428 000
87203.BAM.S 657 373 790	87203.BAE.S 657 376 790	920-87203.GMI.A.S.K.61 388 435 000	920-87203.G.A.S.K.61 388 430 000



87203.BAM.84 657 923 790	87203.BAE.84 657 926 790	920-87203.GMI.A.FL.61 388 432 000	920-87203.G.A.FL.61 388 427 000
------------------------------------	------------------------------------	---	---



87303.BAM 657 483 790	87303.BAE 657 486 790	920-87303.GMI.A.61 388 447 000	920-87303.G.A.61 388 442 000
87303.BAM.S 657 493 790	87303.BAE.S 657 496 790	920-87303.GMI.A.S.61 388 450 000	920-87303.G.A.S.61 388 445 000
87303.BAM.3S 657 503 790	87303.BAE.3S 657 506 790	920-87303.GMI.A.61 388 447 000	920-87303.G.A.61 388 442 000
87303.BAM.K 657 463 790	87303.BAE.K 657 466 790	920-87303.GMI.A.K.61 388 449 000	920-87303.G.A.K.61 388 444 000
87303.BAM.S.K 657 473 790	87303.BAE.S.K 657 476 790	920-87303.GMI.A.S.K.61 388 451 000	920-87303.G.A.S.K.61 388 446 000



87303.BAM.84 657 943 790	87303.BAE.84 657 946 790	920-87303.GMI.A.FL.61 388 448 000	920-87303.G.A.FL.61 388 443 000
------------------------------------	------------------------------------	---	---

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage prises

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour prises simples



Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Élément d'éclairage pour prises double



Sans LED	634-2.BZ 209 962 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Avec LED jaune 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Avec LED rouge 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Avec LED bleu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Avec LED vert 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Élément d'éclairage pour prises triple



Sans LED	634-3.BZ 209 963 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Avec LED jaune 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Avec LED rouge 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Avec LED bleu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Avec LED vert 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prises type 23

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

G.A
Blanc

Prise simple type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



87023.GMI.A.61
657 320 000



87023.GX.54.A.61
657 321 000



87023.G.A.61
657 326 000

Prise simple type 23 ■ Lumineux ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



87023.GMI.A.61.84
657 890 000



87023.G.A.61.84
657 896 000

Prise double type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



87223.GMI.A.61
657 380 000



87223.GX.54.A.61
657 381 000



87223.G.A.61
657 386 000

Parallèle

Prise double type 23 ■ Lumineux ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



87223.GMI.A.61.84
657 930 000



87223.G.A.61.84
657 936 000

Parallèle

Prise triple type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



87323.GMI.A.61
657 390 000



87323.GX.54.A.61
657 391 000



87323.G.A.61
657 396 000

Parallèle

1 prise séparée

87323.GMI.A.S.61
657 400 000

87323.GX.54.A.S.61
657 401 000

87323.G.A.S.61
657 406 000

Prise triple type 23 ■ Lumineux ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



87323.GMI.A.61.84
657 950 000



87323.G.A.61.84
657 956 000

Parallèle

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Prises avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur
87023.BAM 657 323 790	87023.BAE 657 326 790	920-87023.GMI.A.61 388 396 000	920-87023.G.A.61 388 394 000
87023.BAM.84 657 893 790	87023.BAE.84 657 896 790	920-87023.GMI.A.FL.61 388 397 000	920-87023.G.A.FL.61 388 395 000
87223.BAM 657 383 790	87223.BAE 657 386 790	920-87223.GMI.A.61 388 438 000	920-87223.G.A.61 388 436 000
87223.BAM.84 657 933 790	87223.BAE.84 657 936 790	920-87223.GMI.A.FL.61 388 439 000	920-87223.G.A.FL.61 388 437 000
87323.BAM 657 393 790	87323.BAE 657 396 790	920-87323.GMI.A.61 388 455 000	920-87323.G.A.61 388 452 000
87323.BAM.S 657 403 790	87323.BAE.S 657 406 790	920-87323.GMI.A.S.61 388 457 000	920-87323.G.A.S.61 388 454 000
87323.BAM.84 657 953 790	87323.BAE.84 657 956 790	920-87323.GMI.A.FL.61 388 456 000	920-87323.G.A.FL.61 388 453 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage prises

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour prises simples

Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Élément d'éclairage pour prises double

Sans LED	634-2.BZ 209 962 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Avec LED jaune 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Avec LED rouge 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Avec LED bleu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Avec LED vert 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Élément d'éclairage pour prises triple

Sans LED	634-3.BZ 209 963 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Avec LED jaune 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Avec LED rouge 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Avec LED bleu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Avec LED vert 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prises type 15

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur



Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur



Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons



Prises type 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Profondeur 39 mm ■
GX.54.A: Hauteur 54 mm

Avec bornes enfichables

8715.GMI.A.61
657 330 000

8715.GX.54.A.61
657 331 000

8715.G.A.61
657 336 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prises type 25

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur



Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur



Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons



Prises type 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables
■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur
54 mm

8725.GMI.A.ST.61
657 450 000

8725.GX.54.A.ST.61
657 451 000

8725.G.A.ST.61
657 456 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIO.liv
Système de fixation à baïonnette
Prises de protection à courant de
défaut

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur



Apparent

GX.54.A



Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons



Prise de protection à courant de
défaut type 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Courant de déclenche-
ment 30 mA ■ Avec bornes de connexi-
on pour prises supplémentaires ■ Pro-
fondeur 39 mm ■ GX.54.A: Hauteur
63 mm

8755.GMI.30.61
657 410 000

8755.GX.54.30.61
657 411 000

8755.G.30.61
657 416 000

Avec Shutter

8755.GMI.30.K.61
657 420 000

8755.GX.54.30.K.60
657 421 050

8755.G.30.K.61
657 426 000

Prise de protection à courant de
défaut type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Courant de déclenche-
ment 30 mA ■ Avec bornes de connexi-
on pour prises supplémentaires ■ Pro-
fondeur 39 mm ■ GX.54.A: Hauteur
63 mm



8765.GMI.30.61
657 430 000

8765.GX.54.30.61
657 431 000

8765.G.30.61
657 436 000

Avec Shutter

8765.GMI.30.K.61
657 440 000

8765.GX.54.30.K.61
657 441 000

8765.G.30.K.61
657 446 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prise SCHUKO

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur



Apparent

GX.54.A



Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons



Prise SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
Profondeur 38 mm ■ GX.54.A: Hauteur
54 mm

8719-A.GMI.A.61
630 000 000

8719-A.GX.54.A.61
630 001 000

8719-A.G.A.61
630 006 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur



8715.BAM
657 333 790

8715.BAE
657 336 790

920-8715.GMI.A.61
388 415 000

920-8715.G.A.61
388 414 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur



8725.BAM.ST
657 453 790

8725.BAE.ST
657 456 790

920-8725.GMI.A.61
388 441 000

920-8725.G.A.61
388 440 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur

Set de recouvrement obturateur

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur



8755.BSM.30
750 013 790

8755.BSE.30
750 016 790

920-8755.GMI.61
388 460 000

920-8755.G.61
388 458 000

920-755.GMI.61
388 373 000

920-755.G.61
388 372 000

8755.BSM.30
750 013 790

8755.BSE.30
750 016 790

920-8755.GMI.K.61
388 554 000

920-8755.G.K.61
388 459 000

920-755.GMI.61
388 373 000

920-755.G.61
388 372 000



8765.BSM.30
750 033 790

8765.BSE.30
750 036 790

920-8765.GMI.61
388 463 000

920-8765.G.61
388 461 000

920-755.GMI.61
388 373 000

920-755.G.61
388 372 000

8765.BSM.30
750 033 790

8765.BSE.30
750 036 790

920-8765.GMI.K.61
388 464 000

920-8765.G.K.61
388 462 000

920-755.GMI.61
388 373 000

920-755.G.61
388 372 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur



8719-A.BAM
630 003 790

8719-A.BAE
630 006 790

920-8719.GMI.A.61
388 425 000

920-8719.G.A.61
388 424 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaison USB/T13

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

USB A+C/T13 Combinaison 3.0A ■
 230 V AC ■ Courant de sortie max.
 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA ■ Possi-
 ble de connecter 2 appareils en parallè-
 le ■ Consommation (en veille) max.
 100 mW ■ Protection contre la surchar-
 ge et résistant au court-circuit ■ 2 pris-
 es USB type A et type C ■ Tension de
 sortie 5 V DC ±5% ■ Avec bornes en-
 fichables ■ Profondeur 41 mm ■
 GX.54.A: Hauteur 55 mm



8780.AC-A.GMI.A.61
 960 050 000



8780.AC-A.GX.54.A.61
 960 051 000



8780.AC-A.G.A.61
 960 056 000

USB C+C/T13 Combinaison 3.0A ■
 230 V AC ■ Courant de sortie max.
 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA ■ Possi-
 ble de connecter 2 appareils en parallè-
 le ■ Consommation (en veille) max.
 100 mW ■ Protection contre la surchar-
 ge et résistant au court-circuit ■ 2 pris-
 es USB type C ■ Tension de sortie
 5 V DC ±5% ■ Avec bornes enfichables
 ■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur
 55 mm



8780.CC-A.GMI.A.61
 960 060 000



8780.CC-A.GX.54.A.61
 960 061 000



8780.CC-A.G.A.61
 960 066 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prise de charge USB

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Prise de charge USB ■ 230 V AC ■ Pui-
 sance de sortie 18 W ■ Possible de con-
 necter 2 appareils en parallèle ■ Con-
 sommation (en veille) max. 100 mW ■
 Protection contre la surcharge et résis-
 tant au court-circuit ■ 1 x USB type A,
 1 x USB type C ■ Avec bornes enfichables
 ■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hau-
 teur 55 mm



1540.AC-A.GMI.A.61
 960 030 000



1540.AC-A.GX.54.A.61
 960 031 000



1540.AC-A.G.A.61
 960 036 000

Prise de charge USB ■ 230 V AC ■ Pui-
 sance de sortie 18 W ■ Possible de con-
 necter 2 appareils en parallèle ■ Con-
 sommation (en veille) max. 100 mW ■
 Protection contre la surcharge et résis-
 tant au court-circuit ■ 2 prises USB type
 C ■ Avec bornes enfichables ■ Profon-
 deur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur 55 mm



1540.CC-A.GMI.A.61
 960 040 000



1540.CC-A.GX.54.A.61
 960 041 000



1540.CC-A.G.A.61
 960 046 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur



8780.AC-A.BAM
960 053 790

8780.AC-A.BAE
960 056 790

920-8780.AC.GMI.A.61
388 466 000

920-8780.AC.G.A.61
388 465 000



8780.CC-A.BAM
960 063 790

8780.CC-A.BAE
960 066 790

920-8780.CC.GMI.A.61
388 468 000

920-8780.CC.G.A.61
388 467 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur



1540.AC-A.BAM
960 033 790

1540.AC-A.BAE
960 036 790

920-1540.AC.GMI.A.61
388 127 000

920-1540.AC.G.A.61
388 126 000



1540.CC-A.BAM
960 043 790

1540.CC-A.BAE
960 046 790

920-1540.CC.GMI.A.61
388 129 000

920-1540.CC.G.A.61
388 128 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Boîtes de dérivation, de
raccordement, obturateurs

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Boîte de dérivation 5 L ■ 16 A, 400 V,
 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE



1700-5.GMI.A.61
 145 030 000



1700-5.G.A.61
 145 036 000

Boîte de raccordement 5 L ■ 16 A,
 400 V, 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ Profon-
 deur 5 mm ■ GX.54.A: Hauteur 60 mm



1900-5.GMI.A.61
 145 050 000



1900-5.GX.54.A.61
 145 051 000



1900-5.G.A.61
 145 056 000

Boîte de raccordement sans bornes ■
 Utilisable comme boîte de passage
 pour câble d'haut-parleur ■ Profondeur
 5 mm ■ GX.54.A: Hauteur 60 mm



1900-0.GMI.A.61
 145 040 000



1900-0.GX.54.A.61
 145 041 000



1900-0.G.A.61
 145 046 000

Obturateur ■ Profondeur 12 mm



751.GMI.A.61
 388 000 000



751.G.A.61
 388 006 000

Obturateur ■ Avec fixation enfichables
 ■ Profondeur 12 mm



752.GMI.A.61
 388 030 000



752.G.A.61
 388 036 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes**BAM**

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Set de recouvrement**GMI.A**

Blanc+couleur

G.A

Blanc+couleur

**1700-5.BAM**
145 033 790**1700-5.BAE**
145 036 790**920-1700.GMI.A.61**
388 131 000**920-1700.G.A.61**
388 130 000**1900-5.BAM**
145 053 790**1900-5.BAE**
145 056 790**920-1900.GMI.A.61**
388 133 000**920-1900.G.A.61**
388 132 000**1900-0.BAM**
145 043 790**1900-0.BAE**
145 046 790**920-1900.GMI.A.61**
388 133 000**920-1900.G.A.61**
388 132 000**751.BAM**
388 003 790**751.BAE**
388 006 790**920-751.GMI.A.61**
388 369 000**920-751.G.A.61**
388 368 000**751.BAM**
388 003 790**751.BAE**
388 006 790**920-752.GMI.A.61**
388 371 000**920-752.G.A.61**
388 370 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modul.

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation



Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L

156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563/7563.GMI.A.2X1.61
551 024 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Interrupteur à poussoir lumineux inverseur 3/1 L ■ Avec lentille frontale ■ Éclairage d'orientation ■ Avec LED jaune 1,0 mA



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563/7563.LS.GMI.A.L.2X1.61.34
551 048 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Interrupteur à poussoir double série 1/1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563/7561.GMI.A.2X1.61
551 022 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Interrupteur à poussoir permutateur 6/1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563/7566.GMI.A.2X1.61
551 025 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm

7563/87003.GMI.A.2X1.61
551 026 000

7563/87003.GX.54.A.2X1.61
551 027 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm

7563/87063.GMI.A.2X1.61
551 028 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm

7563/87303.GMI.A.2X1.61
551 030 000

7563/87303.GX.54.A.2X1.61
551 031 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 23



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm

7563/87323.GMI.A.2X1.61
551 033 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir lumineux inverseur 3/1 L - Prise simple type 13 ■ Avec lentille frontale ■ Éclairage d'orientation ■ Avec LED jaune 1,0 mA



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm

7563.LS/87003.GMI.A.L.V.61.34
551 049 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 35 mm

7563/1262.GMI.A.2X1.61
551 019 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré		Apparent	Système modul.
GMI.A Blanc+couleur	GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc+couleur	Mécanismes BAM Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Vide



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563/7500.GMI.A.2X1.61
551 020 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Obturateur



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563/751.GMI.A.2X1.61
551 021 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir fermeture-ouverture 1 L - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563.AR/7563.GMI.A.2X1.61
551 036 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Contact à poussoir fermeture/ouverture 1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563/7563.AR.GMI.A.2X1.61
551 023 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Contact à poussoir fermeture-ouverture 1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563.AR-2.GMI.A.2X1.61
551 034 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir fermeture-ouverture 1 L - Prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm

7563.AR/87003.GMI.A.2X1.61
551 037 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir fermeture/ouverture 1 L - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm

7563.AR/87063.GMI.A.2X1.61
551 038 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir lumineux fermeture-ouverture - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 35 mm

7563.ARL/1262.GMI.A.L.V.61.34
551 047 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L - Contact à poussoir lumineux fermeture/ouverture 1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 37 mm

1262/7563.ARL.GMI.A.L.V.61.34
863 004 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir fermeture-ouverture 1 L - Vide



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7563.AR/7500.GMI.A.2X1.61
551 035 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modul.

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7561/7563.GMI.A.2X1.61
551 006 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm

7561/87003.GMI.A.2X1.61
551 007 000



7561/87003.GX.54.A.2X1.61
551 008 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm

7561/87063.GMI.A.2X1.61
551 009 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Prise triple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm

7561/87303.GMI.A.2X1.61
551 011 000



7561/87303.GX.54.A.2X1.61
551 012 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Prise triple type 23



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm

7561/87323.GMI.A.2X1.61
551 013 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 35 mm

7561/1262.GMI.A.2X1.61
551 005 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir permutateur 6/1 L - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7566/7563.GMI.A.2X1.61
551 039 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir permutateur 6/1 L - Prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm

7566/87003.GMI.A.2X1.61
551 040 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur pour stores 1 canal - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7592.AV/7563.GMI.A.2X1.61
551 043 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Interrupteur pour stores 1 canal



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7592.AV-2.GMI.A.2X1.61
551 041 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modul.

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur pour stores 1 canal - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm

7592.AV/87063.GMI.A.2X1.61
551 044 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur - Prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm

756363.KS/87003.GMI.A.2X1.61
551 000 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 35 mm

7500/1262.GMI.A.2X1.61
863 002 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L - Vide



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 35 mm

1262/7500.GMI.A.2X1.61
863 001 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Obturateur



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 12 mm

7500/751.GMI.A.2X1.61
378 051 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm

7500/7563.GMI.A.2X1.61
551 003 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm

7500/87003.GMI.A.2X1.61
657 000 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm

7500/87063.GMI.A.2X1.61
551 004 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Prise triple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm

7500/87303.GMI.A.2X1.61
657 003 000



7500/87303.GX.54.A.2X1.61
657 004 000

Bild fehlt

7500/87303.BAM.2X1
657 083 790

Combinaison ■ Verticale ■ Variateur universel - Prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 37 mm

40420.RLC/87003.GMI.A.2X1.61
551 001 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modul.

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ Détecteur de mouvement pririos 180 R - Prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 29 mm

44180.R/87003.GMI.A.2X1.61
551 002 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 13



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm

87003-2.GMI.A.2X1.61
657 009 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 23



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm

87023-2.GMI.A.2X1.61
657 011 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 15



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm

8715-2.GMI.A.2X1.61
657 013 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 25 ■ Système de fixation SNAPFIX®



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm

8725-2.GMI.A.ST.2X1.61
657 015 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise triple type 13

137 x 77 mm ■ Profondeur 40 mm

Bild fehlt

87303/87303.BAM.2X1
657 093 790

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Obturateur



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 12 mm

751/751.GMI.A.2X1.61
378 057 000

Combinaison ■ Verticale ■ Avec fixation enfichables ■ 2 x Obturateur avec fixation enfichables



156 x 96 mm (153 x 93 mm) ■ Profondeur 12 mm

752/752.GMI.A.2X1.61
378 058 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modul.

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ 3 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L

216 x 96 mm (213 x 93 mm) ■ Profondeur 27 mm



7563-3.GMI.A.3X1.61
551 017 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13

216 x 96 mm (213 x 93 mm) ■ Profondeur 41 mm



7563-2/87003.GMI.A.3X1.61
551 014 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13

216 x 96 mm (213 x 93 mm) ■ Profondeur 40 mm



7563-2/87063.GMI.A.3X1.61
551 015 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
horizontal

Appareils montés

Encastré		Apparent	Système modul.
GMI.A Blanc+couleur	GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc+couleur	Mécanismes BAM Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Horizontale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 13



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 40 mm

7563/87303.GMI.A.1X2.61
551 029 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 23



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 41 mm

7563/87323.GMI.A.1X2.61
551 032 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Contact à poussoir lumineux fermeture-ouverture - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 35 mm

7563.ARL/1262.GMI.A.L.H.61.34
551 046 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L - Contact à poussoir lumineux fermeture/ouverture 1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 37 mm

1262/7563.ARL.GMI.A.L.H.61.34
863 003 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Prise triple type 13



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 40 mm

7561/87303.GMI.A.1X2.61
551 010 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Vide - Prise triple type 13



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 40 mm

7500/87303.GMI.A.1X2.61
657 001 000

Bild fehlt

7500/87303.BAM.1X2
657 073 790

Combinaison ■ Horizontale ■ Vide - Prise triple type 13 séparée ■ Système de fixation SNAPFIX®



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 41 mm

7500/87303.GMI.A.S.1X2.61
657 002 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Prise triple type 13 - Vide



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 40 mm

87303/7500.GMI.A.1X2.61
657 016 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Prise triple type 13 séparée - Vide



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 41 mm

87303.S/7500.GMI.A.1X2.61
657 018 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Prise triple type 13 - obturateur



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 40 mm

87303/751.GMI.A.1X2.61
657 017 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Prise triple type 13 séparée - obturateur



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 41 mm

87303.S/751.GMI.A.1X2.61
657 019 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée
horizontal

Appareils montés

Encastré		Apparent	Système modul.
GMI.A Blanc+couleur	GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc+couleur	Mécanismes BAM Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Prise simple type 13



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 41 mm

87003-2.GMI.A.1X2.61
657 008 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Prise simple type 23



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 41 mm

87023-2.GMI.A.1X2.61
657 010 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Prise simple type 15



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 40 mm

8715-2.GMI.A.1X2.61
657 012 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Prise simple type 25 ■ Système de fixation SNAPFIX®



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 40 mm

8725-2.GMI.A.ST.1X2.61
657 014 000

Combinaison ■ horizontal ■ Prise triple type 13 - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 40 mm

87303/7563.GMI.A.1X2.61
551 045 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Obturateur



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 12 mm

751/751.GMI.A.1X2.61
378 055 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Obturateur - prise triple type 13



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 41 mm

751/87303.GMI.A.1X2.61
657 006 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Obturateur - prise triple type 13 séparée



96 x 156 mm (93 x 153 mm) ■ Profondeur 41 mm

751/87303.GMI.A.S.1X2.61
657 007 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Obturateur - Prise triple type 13



96 x 216 mm (93 x 213 mm) ■ Profondeur 41 mm

751-2/87303.GMI.A.1X3.61
657 005 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Combinaisons prémontée carrée

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modul.

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Carrée ■ 4 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L

156 x 156 mm (153 x 153 mm) ■ Profondeur 27 mm



7563-4.GMI.A.2X2.61
551 018 000

Combinaison ■ Carrée ■ 3 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13

156 x 156 mm (153 x 153 mm) ■ Profondeur 41 mm



7563-3/87003.GMI.A.2X2.61
551 016 000

Combinaison ■ Carrée ■ 4 x Interrupteur pour stores 1 canal

156 x 156 mm (153 x 153 mm) ■ Profondeur 27 mm



7592.AV-4.GMI.A.2X2.61
551 042 000


Combinaison ■ Carrée ■ 4 x Obturateur

156 x 156 mm (153 x 153 mm) ■ Profondeur 12 mm




751-4.GMI.A.2X2.61
378 052 000


Systeme modul.**Pieces detachees****Eclairage interrupteurs a poussoir, contacts a poussoir**

Eclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs a poussoir, contacts a poussoir, petites combinaisons et prises 

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Eclairage LED 230 V AC ■ Set a 10 pieces ■ Pour interrupteurs a poussoir, contacts a poussoir, petites combinaisons et prises 

LED 230 V blanc (set a 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set a 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set a 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set a 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set a 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Eclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Pour interrupteurs a poussoir et contacts a poussoir 

LED 12-48 V rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Thermostats

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Thermostat ■ Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles ■

230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal: chauffage 10 A (courant réactif 4 A), refroidissement 5 A (courant réactif 2 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 34 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



4250.GMI.A.61
 539 410 000



4250.GX.54.A.61
 539 411 000



4250.G.A.61
 539 416 000

Thermostat ■ Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles ■

24 V AC/DC, 50 Hz ■ Courant nominal: chauffage 10 A (courant réactif 4 A), refroidissement 5 A (courant réactif 2 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 34 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



4250-24.GMI.A.61
 539 400 000



4250-24.GX.54.A.61
 539 401 000



4250-24.G.A.61
 539 406 000

Thermostat ■ Avec interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles ■

230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 10 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Réduction de la température env. 3 K ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 34 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



4251.GMI.A.61
 539 420 000



4251.GX.54.A.61
 539 421 000



4251.G.A.61
 539 426 000

Thermostat ■ Avec interrupteur chauffage/refroidissement, pour servomoteurs conventionnelles ■

230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 5 A (courant réactif 2 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Réduction de la température env. 3 K ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 34 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



4254.GMI.A.61
 539 430 000



4254.GX.54.A.61
 539 431 000



4254.G.A.61
 539 436 000

Thermostat ■ Pour chauffages par le sol électriques ■

Avec capteur de température (CTN) externe + câble (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 16 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 1 K ■ Réduction de la température au choix 3 K ou 5 K ■ Zone de température du capteur +10 °C à +40 °C ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 38 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



4271.GMI.A.61
 539 440 000



4271.GX.54.A.61
 539 441 000



4271.G.A.61
 539 446 000

Thermostat ■ Avec limiteur de température, pour chauffages par le sol ■

Avec capteur de température (CTN) externe + câble (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 16 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 1 K ■ Réduction de la température au choix 3 K ou 5 K ■ Température ambiante +5 °C à +30 °C ■ Température de sol +20 °C à +50 °C ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 38 mm ■ GX.54.A: Hauteur 59 mm



4275.GMI.A.61
 539 450 000



4275.GX.54.A.61
 539 451 000



4275.G.A.61
 539 456 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur



4250.BAM
539 413 790

4250.BAE
539 416 790

920-4250.GMI.A.61
388 169 000

920-4250.G.A.61
388 168 000



4250-24.BAM
539 403 790

4250-24.BAE
539 406 790

920-4250.GMI.A.61
388 169 000

920-4250.G.A.61
388 168 000



4251.BAM
539 423 790

4251.BAE
539 426 790

920-4251.GMI.A.61
388 171 000

920-4251.G.A.61
388 170 000



4254.BAM
539 433 790

4254.BAE
539 436 790

920-4254.GMI.A.61
388 173 000

920-4254.G.A.61
388 172 000



4271.BAM
539 443 790

4271.BAE
539 446 790

920-4271.GMI.A.61
388 175 000

920-4271.G.A.61
388 174 000



4275.BAM
539 453 790

4275.BAE
539 456 790

920-4275.GMI.A.61
388 177 000

920-4275.G.A.61
388 176 000

Couleur: changer le code selon table des

Capteur de température (CTN) externe ■ Pour thermostats pour chauffages par le sol électriques ■ Capteur de température recharge pour thermostats type 4271, 4272, 4275 et 4277 ■ Avec capteur (long. 20 mm, ø 7,8 mm) et câble (PVC, 2 x 0,75 mm², long. 4 m) ■ Résistance nominale (à 25 °C) 33 kΩ



4200.NTC
439 900 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Variateur universel LED

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

G.A
Blanc
pour combinaisons

Variateur universel rotatif LED ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED

40200.LED.GMI.A.61
348 330 000

40200.LED.GX.54.A.61
348 331 000

40200.LED.G.A.61
348 336 000

Variateur universel rotatif LED ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40200.LED.GMI.A.61.74
348 430 000

40200.LED.GX.54.A.61.74
348 431 000

40200.LED.G.A.61.74
348 436 000

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40200.LED.GMI.A.61.14
348 400 000

40200.LED.GX.54.A.61.14
348 401 000

40200.LED.G.A.61.14
348 406 000

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40200.LED.GMI.A.61.34
348 410 000

40200.LED.GX.54.A.61.34
348 411 000

40200.LED.G.A.61.34
348 416 000

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40200.LED.GMI.A.61.44
348 420 000

40200.LED.GX.54.A.61.44
348 421 000

40200.LED.G.A.61.44
348 426 000

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED vert 1,0 mA

40200.LED.GMI.A.61.84
348 440 000

40200.LED.GX.54.A.61.84
348 441 000

40200.LED.G.A.61.84
348 446 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Variateurs avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire

Variateur universel LED

Appareil monté
Module

Module de variateur universel LED ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ commandable par contacts à poussoir externes ■ pour la montage derrière contact à poussoir électromécanique ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable



5-200 W ohmique, 5-200 VA inductive/capacitive, 4-100 W/VA lampes LED

40200.LED.EB
348 210 550

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



40200.LED.BAM
348 333 790



40200.LED.BAE
348 336 790



920-40000.GMI.A.61
388 164 000



920-40000.G.A.61
388 162 000



40200.LED.BAM.74
348 433 790



40200.LED.BAE.74
348 436 790



920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000



920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40200.LED.BAM.14
348 403 790

40200.LED.BAE.14
348 406 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40200.LED.BAM.34
348 413 790

40200.LED.BAE.34
348 416 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40200.LED.BAM.44
348 423 790

40200.LED.BAE.44
348 426 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40200.LED.BAM.84
348 443 790

40200.LED.BAE.84
348 446 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage variateurs

Système modul. Pièces détachées

Éclairage 230 V AC = Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul. Pièces détachées

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Variateurs universel

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

G.A
Blanc
pour combinaisons

Variateur universel rotatif ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif

40420.RLC.GMI.A.61
348 350 000

40420.RLC.GX.54.A.61
348 351 000

40420.RLC.G.A.61
348 356 000

Variateur universel rotatif ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40420.RLC.GMI.A.61.74
348 530 000

40420.RLC.GX.54.A.61.74
348 531 000

40420.RLC.G.A.61.74
348 536 000

20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40420.RLC.GMI.A.61.14
348 500 000

40420.RLC.GX.54.A.61.14
348 501 000

40420.RLC.G.A.61.14
348 506 000

20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40420.RLC.GMI.A.61.34
348 510 000

40420.RLC.GX.54.A.61.34
348 511 000

40420.RLC.G.A.61.34
348 516 000

20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40420.RLC.GMI.A.61.44
348 520 000

40420.RLC.GX.54.A.61.44
348 521 000

40420.RLC.G.A.61.44
348 526 000

20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40420.RLC.GMI.A.61.84
348 540 000

40420.RLC.GX.54.A.61.84
348 541 000

40420.RLC.G.A.61.84
348 546 000

Variateur universel rotatif ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif

40600.RLC.GMI.A.61
348 380 000

40600.RLC.GX.54.A.61
348 381 000

40600.RLC.G.A.61
348 386 000

Variateur universel rotatif ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40600.RLC.GMI.A.61.74
348 660 000

40600.RLC.GX.54.A.61.74
348 661 000

40600.RLC.G.A.61.74
348 666 000

20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40600.RLC.GMI.A.61.14
348 630 000

40600.RLC.GX.54.A.61.14
348 631 000

40600.RLC.G.A.61.14
348 636 000

20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40600.RLC.GMI.A.61.34
348 640 000

40600.RLC.GX.54.A.61.34
348 641 000

40600.RLC.G.A.61.34
348 646 000

20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40600.RLC.GMI.A.61.44
348 650 000

40600.RLC.GX.54.A.61.44
348 651 000

40600.RLC.G.A.61.44
348 656 000

20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40600.RLC.GMI.A.61.84
348 670 000

40600.RLC.GX.54.A.61.84
348 671 000

40600.RLC.G.A.61.84
348 676 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Variateurs avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



40420.RLC.BAM
348 353 790



40420.RLC.BAE
348 356 790



920-40000.GMI.A.61
388 164 000



920-40000.G.A.61
388 162 000



40420.RLC.BAM.74
348 533 790



40420.RLC.BAE.74
348 536 790



920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000



920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40420.RLC.BAM.14
348 503 790

40420.RLC.BAE.14
348 506 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40420.RLC.BAM.34
348 513 790

40420.RLC.BAE.34
348 516 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40420.RLC.BAM.44
348 523 790

40420.RLC.BAE.44
348 526 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40420.RLC.BAM.84
348 543 790

40420.RLC.BAE.84
348 546 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000



40600.RLC.BAM
348 383 790



40600.RLC.BAE
348 386 790



920-40000.GMI.A.61
388 164 000



920-40000.G.A.61
388 162 000



40600.RLC.BAM.74
348 663 790



40600.RLC.BAE.74
348 666 790



920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000



920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RLC.BAM.14
348 633 790

40600.RLC.BAE.14
348 636 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RLC.BAM.34
348 643 790

40600.RLC.BAE.34
348 646 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RLC.BAM.44
348 653 790

40600.RLC.BAE.44
348 656 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RLC.BAM.84
348 673 790

40600.RLC.BAE.84
348 676 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage variateurs

Système modul. Pièces détachées

Éclairage 230 V AC = Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul. Pièces détachées

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Variateurs par commande de phase

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

G.A
Blanc
pour combinaisons

Variateur rotatif par commande de phase ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Ne convient pas pour transformateurs électroniques ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif

40600.RL.GMI.A.61
348 390 000

40600.RL.GX.54.A.61
348 391 000

40600.RL.G.A.61
348 396 000

Variateur rotatif par commande de phase ■ **Lumineux** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Ne convient pas pour transformateurs électroniques ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40600.RL.GMI.A.61.74
348 760 000

40600.RL.GX.54.A.61.74
348 761 000

40600.RL.G.A.61.74
348 766 000

40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40600.RL.GMI.A.61.14
348 680 000

40600.RL.GX.54.A.61.14
348 681 000

40600.RL.G.A.61.14
348 686 000

40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40600.RL.GMI.A.61.34
348 690 000

40600.RL.GX.54.A.61.34
348 691 000

40600.RL.G.A.61.34
348 696 000

40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40600.RL.GMI.A.61.44
348 710 000

40600.RL.GX.54.A.61.44
348 711 000

40600.RL.G.A.61.44
348 716 000

40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40600.RL.GMI.A.61.84
348 790 000

40600.RL.GX.54.A.61.84
348 791 000

40600.RL.G.A.61.84
348 796 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Variateurs avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



40600.RL.BAM
348 393 790



40600.RL.BAE
348 396 790



920-40000.GMI.A.61
388 164 000



920-40000.G.A.61
388 162 000



40600.RL.BAM.74
348 763 790



40600.RL.BAE.74
348 766 790



920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000



920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RL.BAM.14
348 683 790

40600.RL.BAE.14
348 686 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RL.BAM.34
348 693 790

40600.RL.BAE.34
348 696 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RL.BAM.44
348 713 790

40600.RL.BAE.44
348 716 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RL.BAM.84
348 793 790

40600.RL.BAE.84
348 796 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage variateurs

Système modul. Pièces détachées

Éclairage 230 V AC ■ Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Fusibles de rech.

Système modul. Pièces détachées

Porte-fusible avec fusible ■ Pour variateur rotatif 40600.RL et 40600.1-10V



	906-40600.RL.1-10V 377 419 000
--	--

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul. Pièces détachées

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.	933-DS.D.8.X.6 249 999 960
---	--------------------------------------

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Variateurs par interruption de phase

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

G.A
Blanc
pour combinaisons

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif

40300.RC.GMI.A.61
348 340 000

40300.RC.GX.54.A.61
348 341 000

40300.RC.G.A.61
348 346 000

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40300.RC.GMI.A.61.74
348 480 000

40300.RC.GX.54.A.61.74
348 481 000

40300.RC.G.A.61.74
348 486 000

20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40300.RC.GMI.A.61.14
348 450 000

40300.RC.GX.54.A.61.14
348 451 000

40300.RC.G.A.61.14
348 456 000

20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40300.RC.GMI.A.61.34
348 460 000

40300.
RC.GX.54.A.61.34
348 461 000

40300.RC.G.A.61.34
348 466 000

20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40300.RC.GMI.A.61.44
348 470 000

40300.
RC.GX.54.A.61.44
348 471 000

40300.RC.G.A.61.44
348 476 000

20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40300.RC.GMI.A.61.84
348 490 000

40300.
RC.GX.54.A.61.84
348 491 000

40300.RC.G.A.61.84
348 496 000

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif

40600.RC.GMI.A.61
348 370 000

40600.RC.GX.54.A.61
348 371 000

40600.RC.G.A.61
348 376 000

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40600.RC.GMI.A.61.74
348 580 000

40600.
RC.GX.54.A.61.74
348 581 000

40600.RC.G.A.61.74
348 586 000

20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40600.RC.GMI.A.61.14
348 550 000

40600.RC.GX.54.A.61.14
348 551 000

40600.RC.G.A.61.14
348 556 000

20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40600.RC.GMI.A.61.34
348 560 000

40600.
RC.GX.54.A.61.34
348 561 000

40600.RC.G.A.61.34
348 566 000

20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40600.RC.GMI.A.61.44
348 570 000

40600.
RC.GX.54.A.61.44
348 571 000

40600.RC.G.A.61.44
348 576 000

20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40600.RC.GMI.A.61.84
348 590 000

40600.
RC.GX.54.A.61.84
348 591 000

40600.RC.G.A.61.84
348 596 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Variateurs avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur



40300.RC.BAM
348 343 790



40300.RC.BAE
348 346 790



920-40000.GMI.A.61
388 164 000



920-40000.G.A.61
388 162 000



40300.RC.BAM.74
348 483 790



40300.RC.BAE.74
348 486 790



920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000



920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40300.RC.BAM.14
348 453 790

40300.RC.BAE.14
348 456 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40300.RC.BAM.34
348 463 790

40300.RC.BAE.34
348 466 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40300.RC.BAM.44
348 473 790

40300.RC.BAE.44
348 476 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40300.RC.BAM.84
348 493 790

40300.RC.BAE.84
348 496 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000



40600.RC.BAM
348 373 790



40600.RC.BAE
348 376 790



920-40000.GMI.A.61
388 164 000



920-40000.G.A.61
388 162 000



40600.RC.BAM.74
348 583 790



40600.RC.BAE.74
348 586 790



920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000



920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RC.BAM.14
348 553 790

40600.RC.BAE.14
348 556 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RC.BAM.34
348 563 790

40600.RC.BAE.34
348 566 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RC.BAM.44
348 573 790

40600.RC.BAE.44
348 576 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

40600.RC.BAM.84
348 593 790

40600.RC.BAE.84
348 596 790

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000

920-40000.G.A.SL.61
388 163 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage variateurs

Système modul. Pièces détachées

Éclairage 230 V AC = Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul. Pièces détachées

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Potentiomètre de puissance DALI

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

Potentiomètre/Variateur de puissance DALI Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour le pilotage de ballasts DALI ■ Température de couleur réglable ■ Pour luminaires équipés de DALI type de dispositif 8 ■ Luminosité minimale réglable ■ Luminosité d'enclenchement réglable ■ Plusieurs stations de commandes possibles ■ Profondeur 33 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



Alimentation de tension pour jusqu'à 28 participants DALI

40085.DALI.GMI.A.61
348 310 000

40085.DALI.GX.54.A.61
348 311 000

40085.DALI.G.A.61
348 316 000

Potentiomètre/Variateur de puissance DALI-2 Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Appareil individuel ■ Pour le pilotage de ballasts DALI-2 ■ Température de couleur réglable ■ Pour luminaires équipés de DALI type de dispositif 8 ■ Luminosité minimale réglable ■ Luminosité d'enclenchement réglable ■ Profondeur 33 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



Alimentation de tension pour jusqu'à 28 participants DALI

40085.DALI.D2.GMI.A.61
348 320 000

40085.DALI.D2.GX.54.A.61
348 321 000

40085.DALI.D2.G.A.61
348 326 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Régulateur rotatif 1-10 V

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

Régulateur rotatif 1-10 V ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes fluorescentes avec BE ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Inversion pas possible ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



10 BE max. (1 tube 36 W)

40600.1-10V.GMI.A.61
348 360 000

40600.1-10V.GX.54.A.61
348 361 000

40600.1-10V.G.A.61
348 366 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Régulateur de vitesse

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

Régulateur de vitesse ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monophasé, 20-400 VA ■ Profondeur 37 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



Démarrage à tension maximale, réglable

40060.FAN.GMI.A.61
348 300 000

40060.FAN.GX.54.A.61
348 301 000

40060.FAN.G.A.61
348 306 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul. Pièces détachées

Mécanismes

BAM Avec plaque de fixation
BAE Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A Blanc+couleur
G.A Blanc+couleur



40085.DALI.BAM
348 313 790

40085.DALI.BAE
348 316 790

920-40000.GMI.A.61
388 164 000

920-40000.G.A.61
388 162 000



40085.DALI.D2.BAM
348 323 790

40085.DALI.D2.BAE
348 326 790

920-40000.GMI.A.61
388 164 000

920-40000.G.A.61
388 162 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM Avec plaque de fixation
BAE Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A Blanc+couleur
G.A Blanc+couleur

Pièces détachées

Fusible de rech.



40600.1-10V.BAM
348 363 790

40600.1-10V.BAE
348 366 790

920-40000.GMI.A.61
388 164 000

920-40000.G.A.61
388 162 000

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM Avec plaque de fixation
BAE Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A Blanc+couleur
G.A Blanc+couleur



40060.FAN.BAM
348 303 790

40060.FAN.BAE
348 306 790

920-40060.GMI.A.61
388 167 000

920-40060.G.A.61
388 166 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060.GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Signal lumineux

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

Signal lumineux pour calotte (série 655) ■ 250 V, 5 W ■ Sans calotte, sans lampe néon ou lampe à incandescence ■ Profondeur 44 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



655.GMI.A.61
455 100 000

655.GX.54.A.61
455 101 000

655.G.A.61
455 106 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Signal lumineux, accessoires

Système modulaire

Pièces détachées éclairage



Calotte pour signal lumineux

topas (calotte)

655.GMI.A.TH.07
275 000 100

jaune (calotte)

655.GMI.A.TH.30
275 000 240

rouge (calotte)

655.GMI.A.TH.40
275 000 210

vert (calotte)

655.GMI.A.TH.80
275 000 260

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Luminaires d'orientation et de décoration

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc

Apparent

GX.54.A
Blanc

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc
pour combinaisons

Luminaire d'orientation et de décoration ■ Luminosité réglable sur 5 degrés ■ Non réglable ■ Surface lumineuse 42 x 42 mm ■ Feuilles décors et symboles remplaçables ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 32 mm ■ GX.54.A: Hauteur 39 mm



230 V AC ■ Avec LED blanc

620-230.GMI.A.61.114
455 000 000

620-230.GX.54.A.61.114
455 001 000

620-230.G.A.61.114
455 006 000

230 V AC ■ Avec LED jaune

620-230.GMI.A.61.334
455 010 000

620-230.GX.54.A.61.334
455 011 000

620-230.G.A.61.334
455 016 000

230 V AC ■ Avec LED rouge

620-230.GMI.A.61.444
455 020 000

620-230.GX.54.A.61.444
455 021 000

620-230.G.A.61.444
455 026 000

230 V AC ■ Avec LED bleu

620-230.GMI.A.61.774
455 030 000

620-230.GX.54.A.61.774
455 031 000

620-230.G.A.61.774
455 036 000

230 V AC ■ Avec LED vert

620-230.GMI.A.61.884
455 040 000

620-230.GX.54.A.61.884
455 041 000

620-230.G.A.61.884
455 046 000

24 V DC ■ Avec LED blanc

620-24.GMI.A.61.114
455 050 000

620-24.GX.54.A.61.114
455 051 000

620-24.G.A.61.114
455 056 000

24 V DC ■ Avec LED jaune

620-24.GMI.A.61.334
455 060 000

620-24.GX.54.A.61.334
455 061 000

620-24.G.A.61.334
455 066 000

24 V DC ■ Avec LED rouge

620-24.GMI.A.61.444
455 070 000

620-24.GX.54.A.61.444
455 071 000

620-24.G.A.61.444
455 076 000

24 V DC ■ Avec LED bleu

620-24.GMI.A.61.774
455 080 000

620-24.GX.54.A.61.774
455 081 000

620-24.G.A.61.774
455 086 000

24 V DC ■ Avec LED vert

620-24.GMI.A.61.884
455 090 000

620-24.GX.54.A.61.884
455 091 000

620-24.G.A.61.884
455 096 000

Autres couleurs par système modulaire

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur



655.BAM
455 103 790

655.BAE
455 106 790

920-655.GMI.A.61
388 191 000

920-655.G.A.61
388 190 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur



620-230.BAM.114
455 003 790

620-230.BAE.114
455 006 790

920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

620-230.BAM.334
455 013 790

620-230.BAE.334
455 016 790

920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

620-230.BAM.444
455 023 790

620-230.BAE.444
455 026 790

920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

620-230.BAM.774
455 033 790

620-230.BAE.774
455 036 790

920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

620-230.BAM.884
455 043 790

620-230.BAE.884
455 046 790

920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

620-24.BAM.114
455 053 790

620-24.BAE.114
455 056 790

920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

620-24.BAM.334
455 063 790

620-24.BAE.334
455 066 790

920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

620-24.BAM.444
455 073 790

620-24.BAE.444
455 076 790

920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

620-24.BAM.774
455 083 790

620-24.BAE.774
455 086 790

920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

620-24.BAM.884
455 093 790

620-24.BAE.884
455 096 790





































920-620.GMI.A.61
388 189 000

920-620.G.A.61
388 188 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Films de symboles pour voyants d'orientation et de décoration

Système modulaire
Accessoire

						
Feuille ■ 42 x 42 mm						
Positif ■ Fond blanc ■ Symbole noir	925-620.1500.POS.60 455 500 950	925-620.1501.POS.60 455 501 950	925-620.1502.POS.60 455 502 950	925-620.1503.POS.60 455 503 950	925-620.1504.POS.60 455 504 950	925-620.1505.POS.60 455 505 950
						
Négatif ■ Fond noir ■ Symbole blanc	925-620.1500.NEG.60 455 900 950	925-620.1501.NEG.60 455 901 950	925-620.1502.NEG.60 455 902 950	925-620.1503.NEG.60 455 903 950	925-620.1504.NEG.60 455 904 950	925-620.1505.NEG.60 455 905 950
						
Positif ■ Fond blanc ■ Symbole noir	925-620.1536.POS.60 455 536 950	925-620.1538.POS.60 455 538 950	925-620.1542.POS.60 455 542 950	925-620.1550.POS.60 455 550 950	925-620.1552.POS.60 455 552 950	925-620.1553.POS.60 455 553 950
						
Négatif ■ Fond noir ■ Symbole blanc	925-620.1536.NEG.60 455 936 950	925-620.1538.NEG.60 455 938 950	925-620.1542.NEG.60 455 942 950	925-620.1550.NEG.60 455 950 950	925-620.1552.NEG.60 455 952 950	925-620.1553.NEG.60 455 953 950
						
Positif ■ Fond blanc ■ Symbole noir	925-620.1585.POS.60 455 585 950	925-620.1586.POS.60 455 586 950	925-620.1587.POS.60 455 587 950	925-620.1588.POS.60 455 588 950	925-620.1589.POS.60 455 589 950	925-620.1590.POS.60 455 590 950
						
Négatif ■ Fond noir ■ Symbole noir	925-620.1585.NEG.60 455 985 950	925-620.1586.NEG.60 455 986 950	925-620.1587.NEG.60 455 987 950	925-620.1588.NEG.60 455 988 950	925-620.1589.NEG.60 455 989 950	925-620.1590.NEG.60 455 990 950

Système modul.
Accessoires

Protection à la lumière diffusée ■ La protection contre la lumière diffusante évite la diffusion latérale de la lumière si le montage se fait sur un crépi rugueux. Ce joint autocollant est appliqué à la partie arrière du cadre de recouvrement.



924-620
455 899 000



925-620.1506.POS.60
455 506 950

925-620.1507.POS.60
455 507 950

925-620.1508.POS.60
455 508 950

925-620.1509.POS.60
455 509 950

925-620.1531.POS.60
455 531 950

925-620.1534.POS.60
455 534 950



925-620.1506.NEG.60
455 906 950

925-620.1507.NEG.60
455 907 950

925-620.1508.NEG.60
455 908 950

925-620.1509.NEG.60
455 909 950

925-620.1531.NEG.60
455 931 950

925-620.1534.NEG.60
455 934 950



925-620.1554.POS.60
455 554 950

925-620.1555.POS.60
455 555 950

925-620.1570.POS.60
455 570 950

925-620.1571.POS.60
455 571 950

925-620.1576.POS.60
455 576 950



925-620.1554.NEG.60
455 954 950

925-620.1555.NEG.60
455 955 950

925-620.1570.NEG.60
455 970 950

925-620.1571.NEG.60
455 971 950

925-620.1576.NEG.60
455 976 950

EDIZIO.liv

Système de fixation SNAPFIX® Détecteur de mouvement pirios 180 R eco & eco plus

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité et temporisation réglables ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ ■ Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu ■ Angle de détection 180°, réductible ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m ■ Saillie au mur 11 mm ■ Profondeur 35 mm ■ GX.54.A: Hauteur 68 mm



54180.R.GMI.A.L.61
545 210 000



54180.R.GX.54.A.L.61
545 211 000



54180.R.G.A.L.61
545 216 000

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco plus ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Fonction de poussoir: ENCL/DECL, ENCL permanent / DECL permanent ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité et temporisation réglables ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ ■ Mode automatique ou semi-automatique ■ Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu ■ Angle de détection 180°, réductible ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m ■ Saillie au mur 14 mm ■ Profondeur 33 mm ■ GX.54.A: Hauteur 68 mm



54180.RT.GMI.A.L.61
545 220 000



54180.RT.GX.54.A.L.61
545 221 000



54180.RT.G.A.L.61
545 226 000

Détecteur de mouvement avec poussoir

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoire

App

App Feller pirios eco ■ L'innovante app Feller pirios eco transforme les smartphones et tablettes en télécommande de configuration de vos appareils pirios eco ■ Grâce à un concept de commande simple et intuitif, configurer le détecteur de mouvement pirios eco devient un jeu d'enfant ■ La transmission de données s'effectue via l'écran du smartphone ■ Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire



Mécanismes**BAM**
Avec plaque de fixation**BAE**
Sans plaque de fixation**Set de recouvrement****GMI.A**
Blanc+couleur**G.A**
Blanc+couleur**Accessoires****Set de réduction****54180.R.BAM.L**
545 213 790**54180.R.BAE.L**
545 216 790**920-54180.GMI.A.L.61**
388 185 000**920-54180.G.A.L.61**
388 184 000**54180.SET**
535 090 000**54180.RT.BAM.L**
545 223 790**54180.RT.BAE.L**
545 226 790**920-54180.T.GMI.A.L.61**
388 187 000**920-54180.T.G.A.L.61**
388 186 000**54180.SET**
535 090 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

DéTECTEUR DE MOUVEMENT PIRIOS 180 R ■ Relais 1 canal ■
 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 2300 W
 ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■
 Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée station
 secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■
 Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m,
 champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 23 mm ■
 GX.54.A: Hauteur 71 mm



44180.R.GMI.A.61
545 180 000



44180.R.GX.54.A.61
545 181 000



44180.R.G.A.61
545 186 000

**DéTECTEUR DE MOUVEMENT PIRIOS 180 DIM ■ Variateur uni-
 versel ■** 10 A, 230 V AC ■ Variateur universel à sortie régulée
 avec MARCHÉ soft et ARRÊT soft ■ Pour lampes à incand
 et halogènes HT 25 - 420 W ■ Pour lampes halogènes BT avec
 transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA ■
 Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spé-
 ciales comme éclairage de base et préavertissement de
 coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation
 réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée station secondaire
 pour l'extension de la zone (association simple) ■ Angle de
 détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de
 détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 23 mm ■ GX.54.A:
 Hauteur 71 mm



44180.DIM.GMI.A.61
545 170 000



44180.DIM.GX.54.A.61
545 171 000



44180.DIM.G.A.61
545 176 000

DéTECTEUR DE MOUVEMENT PIRIOS 180 D10 ■ Variateur 1-10 V ■
 Contact de commutation 2 A, 230 V AC ■ Sortie régulée
 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA ■
 Consommation de courant 100 mA ■ Valeur de variation
 réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclair-
 age de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de
 luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction
 d'impulsion ■ Entrée station secondaire pour l'extension de
 la zone (association simple) ■ Angle de détection 180/90° ■
 Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel
 12 m ■ Profondeur 23 mm ■ GX.54.A: Hauteur 71 mm



44180.D10.GMI.A.61
545 150 000



44180.D10.GX.54.A.61
545 151 000



44180.D10.G.A.61
545 156 000

**DéTECTEUR DE MOUVEMENT PIRIOS 180 DALI ■ Variateur de
 lumière rotatif DALI ■** 10 A, 230 V AC ■ Variateur DALI à
 sortie régulée avec ENCL soft et DECL soft ■ Max. 25 bal-
 lasts électroniques DALI ■ Valeur de variation réglable de
 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base
 et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sen-
 sibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■
 Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (asso-
 ciation simple) ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de
 montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Pro-
 fondeur 23 mm ■ GX.54.A: Hauteur 71 mm



44180.DALI.GMI.A.61
545 160 000



44180.DALI.GX.54.A.61
545 161 000



44180.DALI.G.A.61
545 166 000

**DéTECTEUR DE MOUVEMENT PIRIOS 180 SLA ■ Agrandisse-
 ment de la zone ■ Station secondaire ■** 230 V AC, 50 Hz ■
 La station secondaire ne commute pas de charge ■ La stati-
 on secondaire ne fonctionne qu'avec une station principal
 pirios ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 180/90° ■
 Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel
 12 m ■ Profondeur 23 mm ■ GX.54.A: Hauteur 71 mm



44180.SLA.GMI.A.61
545 190 000



44180.SLA.GX.54.A.61
545 191 000



44180.SLA.G.A.61
545 196 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Set de recouvrementGMI.A
Blanc+couleurG.A
Blanc+couleur**Accessoires**

Set de réduction

920-44180.GMI.A.61
388 181 000920-44180.G.A.61
388 180 00044180.SET
535 296 000920-44180.GMI.A.61
388 181 000920-44180.G.A.61
388 180 00044180.SET
535 296 000920-44180.GMI.A.61
388 181 000920-44180.G.A.61
388 180 00044180.SET
535 296 000920-44180.GMI.A.61
388 181 000920-44180.G.A.61
388 180 00044180.SET
535 296 000920-44180.GMI.A.61
388 181 000920-44180.G.A.61
388 180 00044180.SET
535 296 000

Système de fixation à baïonnette
Détecteur de mouvement pirios 360 R eco

Appareil monté **Système modulaire**

Encastré

Pièces détachées

Accessoires

FMI

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Détecteur de mouvement pirios 360 R eco ■ Relais 1 canal
■ 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max.
2300 W ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation
réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Angle
de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de
montage 2,5 m, champ de détection radial ø 6 m, tangentiel
ø 12 m ■ Saillie au mur 15 mm ■ Profondeur 34 mm



Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

54360.R.FMI.O.61
535 027 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour pirios 360, pirios 360P et
pirios 360 R eco ■ Pour montage au plafond



Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen:
Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Set de réduction pour détecteur de mouvement ■ Pour
pirios 360 R eco ■ Cache pour la réduction de l'angle de
détection



54360.SET
535 091 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoire

App

App Feller pirios eco ■ L'innovante app
Feller pirios eco transforme les smart-
phones et tablettes en télécommande
de configuration de vos appareils pirios
eco ■ Grâce à un concept de comman-
de simple et intuitif, configurer le dé-
tecteur de mouvement pirios eco devi-
ent un jeu d'enfant ■ La transmission de
données s'effectue via l'écran du
smartphone ■ Aucun matériel supplé-
mentaire n'est nécessaire



Système de fixation à baïonnette
Détecteurs de mouvement pirios 360

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Détecteur de mouvement pirios 360 R ■ Relais 1 canal ■
 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 2300 W ■
 Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■
 Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée station
 secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■
 Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hau-
 teur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m,
 tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.R.UP.61
535 253 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.R.UP.61
535 233 000

**Détecteur de mouvement pirios 360 DIM ■ Variateur uni-
 versel ■** 10 A, 230 V AC ■ Variateur universel à sortie régulée
 avec MARCHE soft et ARRÊT soft ■ Pour lampes à incand et
 halogènes HT 25 - 420 W ■ Pour lampes halogènes BT avec
 transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA ■
 Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spécia-
 les comme éclairage de base et préavertissement de coupure
 ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■
 Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée station
 secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■
 Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hau-
 teur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m,
 tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.DIM.UP.61
535 259 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.DIM.UP.61
535 239 000

Détecteur de mouvement pirios 360 D10 ■ Variateur 1-10 V ■
 Contact de commutation 2 A, 230 V AC ■ Sortie régulée
 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA ■
 Consommation de courant 100 mA ■ Valeur de variation ré-
 glable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage
 de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité
 / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■
 Entrée de poussoir ■ Entrée station secondaire pour
 l'extension de la zone (association simple) ■ Angle de détec-
 tion 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage
 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■
 Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.D10.UP.61
535 258 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.D10.UP.61
535 238 000

**Détecteur de mouvement pirios 360 DALI ■ Variateur de
 lumière rotatif DALI ■** 10 A, 230 V AC ■ Variateur DALI à sor-
 tie régulée avec ENCL soft et DECL soft ■ Max. 25 ballasts
 électroniques DALI ■ Valeur de variation réglable de 0% à
 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et pré-
 avertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité /
 temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de
 poussoir ■ Entrée station secondaire pour l'extension de la
 zone (association simple) ■ Angle de détection 360° ■ Pour
 montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de
 détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.DALI.UP.61
535 227 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.DALI.UP.61
535 247 000

**Détecteur de mouvement pirios 360 SLA ■ Agrandissement
 de la zone ■ Station secondaire ■** 230 V AC, 50 Hz ■ La stati-
 on secondaire ne commute pas de charge ■ La station secon-
 daire ne fonctionne qu'avec une station principal pirios ■ Ent-
 rée de poussoir ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au
 plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection
 radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.SLA.UP.61
535 254 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.SLA.UP.61
535 234 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système de fixation à baïonnette
Détecteurs de présence pirios 360P

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Détecteur de présence pirios 360P 2R ■ Relais 2 canaux ■ 10 A par contact, max 16 A par appareil, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 3600 W ■ Temporisation CVC réglable ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence \varnothing 6 m, mouvement \varnothing 8 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.P.X.2R.UP.61
535 257 000

Rond ■ Dimension extérieure \varnothing 111 mm

44360.P.O.2R.UP.61
535 237 000

Détecteur de présence pirios 360P SLA ■ Agrandissement de la zone ■ Station secondaire ■ 230 V AC, 50 Hz ■ La station secondaire ne commute pas de charge ■ La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principal pirios ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence \varnothing 6 m, mouvement \varnothing 8 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.P.X.SLA.UP.61
535 256 000

Rond ■ Dimension extérieure \varnothing 111 mm

44360.P.O.SLA.UP.61
535 236 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Détecteurs de mouvement pirios 360
Détecteurs de présence pirios 360P

Système modulaire

Pièces détachées

Accessoire

Blanc+couleur

Blanc+couleur



Capot frontal pour pirios 360 ■ Détecteurs de mouvement, Détecteur de présence

Capot frontal rectangulaire

901-44360.X.61
535 294 000

Capot frontal rond

901-44360.O.61
535 284 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour pirios 360, pirios 360P et pirios 360 R eco ■ Pour montage au plafond



Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen:
Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence pirios 360 ■ Cache pour la réduction de l'angle de détection ■ Pour tous les appareils pirios 360, IP20






44360.SET
535 297 000



Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)





Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
<p>Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm</p>			
			
3401.1.GMI.A.61 331 240 000	3401.2.S1.GMI.A.61 331 260 000	3401.1.W.GMI.A.61 331 250 000	3401.2.S1.W.GMI.A.61 331 270 000
3401.1.GX.54.A.61 331 241 000	3401.2.S1.GX.54.A.61 331 261 000	3401.1.W.GX.54.A.61 331 251 000	3401.2.S1.W.GX.54.A.61 331 271 000
3401.1.G.A.61 331 246 000	3401.2.S1.G.A.61 331 266 000	3401.1.W.G.A.61 331 256 000	3401.2.S1.W.G.A.61 331 276 000

Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm

	
3402.2.GMI.A.61 331 280 000	3402.2.W.GMI.A.61 331 290 000
3402.2.GX.54.A.61 331 281 000	3402.2.W.GX.54.A.61 331 291 000
3402.2.G.A.61 331 286 000	3402.2.W.G.A.61 331 296 000

Variateur universel LED Wiser 1 canal ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm

			
3406.2.GMI.A.61 331 360 000	3406.4.S.GMI.A.61 331 380 000	3406.2.W.GMI.A.61 331 370 000	3406.4.S.W.GMI.A.61 331 390 000
3406.2.GX.54.A.61 331 361 000	3406.4.S.GX.54.A.61 331 381 000	3406.2.W.GX.54.A.61 331 371 000	3406.4.S.W.GX.54.A.61 331 391 000
3406.2.G.A.61 331 366 000	3406.4.S.G.A.61 331 386 000	3406.2.W.G.A.61 331 376 000	3406.4.S.W.G.A.61 331 396 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur

Variateur universel LED Wiser 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3407.4.GMI.A.61 331 400 000	3407.4.W.GMI.A.61 331 410 000
3407.4.GX.54.A.61 331 401 000	3407.4.W.GX.54.A.61 331 411 000
3407.4.G.A.61 331 406 000	3407.4.W.G.A.61 331 416 000

Variateur DALI Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3411.2.GMI.A.61 331 420 000	3411.4.S.GMI.A.61 331 440 000	3411.2.W.GMI.A.61 331 430 000	3411.4.S.W.GMI.A.61 331 450 000
3411.2.GX.54.A.61 331 421 000	3411.4.S.GX.54.A.61 331 441 000	3411.2.W.GX.54.A.61 331 431 000	3411.4.S.W.GX.54.A.61 331 451 000
3411.2.G.A.61 331 426 000	3411.4.S.G.A.61 331 446 000	3411.2.W.G.A.61 331 436 000	3411.4.S.W.G.A.61 331 456 000

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal ■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3404.2.GMI.A.61 331 300 000	3404.4.S.GMI.A.61 331 320 000	3404.2.W.GMI.A.61 331 310 000	3404.4.S.W.GMI.A.61 331 330 000
3404.2.GX.54.A.61 331 301 000	3404.4.S.GX.54.A.61 331 321 000	3404.2.W.GX.54.A.61 331 311 000	3404.4.S.W.GX.54.A.61 331 331 000
3404.2.G.A.61 331 306 000	3404.4.S.G.A.61 331 326 000	3404.2.W.G.A.61 331 316 000	3404.4.S.W.G.A.61 331 336 000

Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux ■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3405.4.GMI.A.61 331 340 000	3405.4.W.GMI.A.61 331 350 000
3405.4.GX.54.A.61 331 341 000	3405.4.W.GX.54.A.61 331 351 000
3405.4.G.A.61 331 346 000	3405.4.W.G.A.61 331 356 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs


Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur	Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur

Station secondaire Wiser 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm




3400.1.GMI.A.61 331 000 000	3400.2.S1.GMI.A.61 331 090 000	3400.1.W.GMI.A.61 331 030 000	3400.2.S1.W.GMI.A.61 331 100 000
3400.1.GX.54.A.61 331 001 000	3400.2.S1.GX.54.A.61 331 091 000	3400.1.W.GX.54.A.61 331 031 000	3400.2.S1.W.GX.54.A.61 331 101 000
3400.1.G.A.61 331 006 000	3400.2.S1.G.A.61 331 096 000	3400.1.W.G.A.61 331 036 000	3400.2.S1.W.G.A.61 331 106 000

Station secondaire Wiser 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.GMI.A.61 331 060 000	3400.2.W.GMI.A.61 331 130 000
3400.2.GX.54.A.61 331 061 000	3400.2.W.GX.54.A.61 331 131 000
3400.2.G.A.61 331 066 000	3400.2.W.G.A.61 331 136 000

Station secondaire Wiser variateur 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm




3400.2.D.GMI.A.61 331 040 000	3400.4.DS.GMI.A.61 331 160 000	3400.2.D.W.GMI.A.61 331 050 000	3400.4.DS.W.GMI.A.61 331 170 000
3400.2.D.GX.54.A.61 331 041 000	3400.4.DS.GX.54.A.61 331 161 000	3400.2.D.W.GX.54.A.61 331 051 000	3400.4.DS.W.GX.54.A.61 331 171 000
3400.2.D.G.A.61 331 046 000	3400.4.DS.G.A.61 331 166 000	3400.2.D.W.G.A.61 331 056 000	3400.4.DS.W.G.A.61 331 176 000

Station secondaire Wiser variateur 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.DD.GMI.A.61 331 140 000	3400.4.DD.W.GMI.A.61 331 150 000
3400.4.DD.GX.54.A.61 331 141 000	3400.4.DD.W.GX.54.A.61 331 151 000
3400.4.DD.G.A.61 331 146 000	3400.4.DD.W.G.A.61 331 156 000

Station secondaire Wiser stores 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.M.GMI.A.61 331 070 000	3400.4.MS.GMI.A.61 331 200 000	3400.2.M.W.GMI.A.61 331 080 000	3400.4.MS.W.GMI.A.61 331 210 000
3400.2.M.GX.54.A.61 331 071 000	3400.4.MS.GX.54.A.61 331 201 000	3400.2.M.W.GX.54.A.61 331 081 000	3400.4.MS.W.GX.54.A.61 331 211 000
3400.2.M.G.A.61 331 076 000	3400.4.MS.G.A.61 331 206 000	3400.2.M.W.G.A.61 331 086 000	3400.4.MS.W.G.A.61 331 216 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur

Station secondaire Wiser stores 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.MM.GMI.A.61 331 180 000	3400.4.MM.WGMI.A.61 331 190 000
3400.4.MM.GX.54.A.61 331 181 000	3400.4.MM.WGX.54.A.61 331 191 000
3400.4.MM.G.A.61 331 186 000	3400.4.MM.WG.A.61 331 196 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Appareils montés

Sans WLAN	Avec WLAN
Blanc+couleur	Blanc+couleur

Poussoir scène Wiser 1 scène ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.1.S1.GMI.A.61 331 010 000	3400.1.S1.WGMI.A.61 331 020 000
3400.1.S1.GX.54.A.61 331 011 000	3400.1.S1.WGX.54.A.61 331 021 000
3400.1.S1.G.A.61 331 016 000	3400.1.S1.WG.A.61 331 026 000

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.2.VS.GMI.A.61 331 110 000	3400.2.VS.WGMI.A.61 331 120 000
3400.2.VS.GX.54.A.61 331 111 000	3400.2.VS.WGX.54.A.61 331 121 000
3400.2.VS.G.A.61 331 116 000	3400.2.VS.WG.A.61 331 126 000

Poussoir scène Wiser 4 scènes ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



3400.4.S4.GMI.A.61 331 220 000	3400.4.S4.WGMI.A.61 331 230 000
3400.4.S4.GX.54.A.61 331 221 000	3400.4.S4.WGX.54.A.61 331 231 000
3400.4.S4.G.A.61 331 226 000	3400.4.S4.WG.A.61 331 236 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Système modulaire

Mécanismes

BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation
---------------------------------------	---------------------------------------

Commandes sans WLAN

Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3401.B.BAM 331 243 790	3401.B.BAE 331 246 790	926-3401.1.A.GMI.A.61 388 482 000	926-3401.2.S1.A.GMI.A.61 388 486 000	926-3401.1.W.B.GMI.61 388 484 000	926-3401.2.S1.W.B.GMI.61 388 488 000
3401.B.BAM 331 243 790	3401.B.BAE 331 246 790	926-3401.1.A.G.A.61 388 481 000	926-3401.2.S1.A.G.A.61 388 485 000	926-3401.1.W.B.G.61 388 483 000	926-3401.2.S1.W.B.G.61 388 487 000

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3402.B.BAM 331 283 790	3402.B.BAE 331 286 790	926-3402.2.A.GMI.A.61 388 490 000	926-3402.2.W.B.GMI.61 388 492 000
3402.B.BAM 331 283 790	3402.B.BAE 331 286 790	926-3402.2.A.G.A.61 388 489 000	926-3402.2.W.B.G.61 388 491 000

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3406.B.BAM 331 363 790	3406.B.BAE 331 366 790	926-3406.2.A.GMI.A.61 388 506 000	926-3406.4.S.A.GMI.A.61 388 510 000	926-3406.2.W.B.GMI.61 388 508 000	926-3406.4.S.W.B.GMI.61 388 512 000
3406.B.BAM 331 363 790	3406.B.BAE 331 366 790	926-3406.2.A.G.A.61 388 505 000	926-3406.4.S.A.G.A.61 388 509 000	926-3406.2.W.B.G.61 388 507 000	926-3406.4.S.W.B.G.61 388 511 000

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm







3407.B.BAM 331 403 790	3407.B.BAE 331 406 790	926-3407.4.A.GMI.A.61 388 514 000	926-3407.4.W.B.GMI.61 388 516 000
3407.B.BAM 331 403 790	3407.B.BAE 331 406 790	926-3407.4.A.G.A.61 388 513 000	926-3407.4.W.B.G.61 388 515 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs







Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)





Système modulaire

Mécanismes		Commandes sans WLAN		Commandes avec WLAN Gen. B	
BAM	BAE	Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
					
3411.B.BAM 331 423 790	3411.B.BAE 331 426 790	926-3406.2.A.GMI.A.61 388 506 000	926-3406.4.S.A.GMI.A.61 388 510 000	926-3406.2.W.B.GMI.61 388 508 000	926-3406.4.S.W.B.GMI.61 388 512 000
3411.B.BAM 331 423 790	3411.B.BAE 331 426 790	926-3406.2.A.G.A.61 388 505 000	926-3406.4.S.A.G.A.61 388 509 000	926-3406.2.W.B.G.61 388 507 000	926-3406.4.S.W.B.G.61 388 511 000

Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal ■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

					
3404.B.BAM 331 303 790	3404.B.BAE 331 306 790	926-3404.2.A.GMI.A.61 388 494 000	926-3404.4.S.A.GMI.A.61 388 498 000	926-3404.2.W.B.GMI.61 388 496 000	926-3404.4.S.W.B.GMI.61 388 500 000
3404.B.BAM 331 303 790	3404.B.BAE 331 306 790	926-3404.2.A.G.A.61 388 493 000	926-3404.4.S.A.G.A.61 388 497 000	926-3404.2.W.B.G.61 388 495 000	926-3404.4.S.W.B.G.61 388 499 000

Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 2 canaux ■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

			
3405.B.BAM 331 343 790	3405.B.BAE 331 346 790	926-3405.4.A.GMI.A.61 388 502 000	926-3405.4.W.B.GMI.61 388 504 000
3405.B.BAM 331 343 790	3405.B.BAE 331 346 790	926-3405.4.A.G.A.61 388 501 000	926-3405.4.W.B.G.61 388 503 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BAM
331 003 790



3400.B.BAE
331 006 790

Système modulaire

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3401.1.A.GMI.A.61
388 482 000



926-3401.2.S1.A.GMI.A.61
388 486 000



926-3401.1.W.B.GMI.61
388 484 000



926-3401.2.S1.W.B.GMI.61
388 488 000

926-3401.1.A.G.A.61
388 481 000

926-3401.2.S1.A.G.A.61
388 485 000

926-3401.1.W.B.G.61
388 483 000

926-3401.2.S1.W.B.G.61
388 487 000

Commande interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3402.2.A.GMI.A.61
388 490 000



926-3402.2.W.B.GMI.61
388 492 000

926-3402.2.A.G.A.61
388 489 000

926-3402.2.W.B.G.61
388 491 000

Commande variateur Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3406.2.A.GMI.A.61
388 506 000



926-3406.4.S.A.GMI.A.61
388 510 000



926-3406.2.W.B.GMI.61
388 508 000



926-3406.4.S.W.B.GMI.61
388 512 000

926-3406.2.A.G.A.61
388 505 000

926-3406.4.S.A.G.A.61
388 509 000

926-3406.2.W.B.G.61
388 507 000

926-3406.4.S.W.B.G.61
388 511 000

Commande variateur Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3407.4.A.GMI.A.61
388 514 000



926-3407.4.W.B.GMI.61
388 516 000

926-3407.4.A.G.A.61
388 513 000

926-3407.4.W.B.G.61
388 515 000

Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3404.2.A.GMI.A.61
388 494 000



926-3404.4.S.A.GMI.A.61
388 498 000



926-3404.2.W.B.GMI.61
388 496 000



926-3404.4.S.W.B.GMI.61
388 500 000

926-3404.2.A.G.A.61
388 493 000

926-3404.4.S.A.G.A.61
388 497 000

926-3404.2.W.B.G.61
388 495 000

926-3404.4.S.W.B.G.61
388 499 000

Commande interrupteur pour stores Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3405.4.A.GMI.A.61
388 502 000



926-3405.4.W.B.GMI.61
388 504 000

926-3405.4.A.G.A.61
388 501 000

926-3405.4.W.B.G.61
388 503 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Système modulaire

Mécanismes		Commandes	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation	Sans WLAN Blanc+couleur	Avec WLAN Gen. B Blanc+couleur

Unité fonctionnelle station secondaire

Wiser ■ Station sans capacité,
 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BAM
331 003 790

3400.B.BAE
331 006 790

Commande poussoir scène Wiser

1 scène ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.1.S1.A.GMI.A.61
388 470 000

926-3400.1.S1.W.B.GMI.61
388 472 000

926-3400.1.S1.A.G.A.61
388 469 000

926-3400.1.S1.W.B.G.61
388 471 000

Commande poussoir scène Wiser

2 scènes vertical ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.2.VS.A.GMI.A.61
388 474 000

926-3400.2.VS.W.B.GMI.61
388 476 000

926-3400.2.VS.A.G.A.61
388 473 000

926-3400.2.VS.W.B.G.61
388 475 000

Commande poussoir scène Wiser

4 scènes ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.4.S4.A.GMI.A.61
388 478 000

926-3400.4.S4.W.B.GMI.61
388 480 000

926-3400.4.S4.A.G.A.61
388 477 000

926-3400.4.S4.W.B.G.61
388 479 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Wiser by Feller
Contrôle de la température
ambiante

Appareils montés **Système modulaire** **Appareil monté**

Blanc+couleur

Mécanismes

BAM Avec plaque de fixation **BAE** Sans plaque de fixation **Commandes** Blanc+couleur

Capteur de température ambiante
Wiser ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.0.T1.GMI.A.61
 331 520 000

3400.0.T1.GX.54.A.61
 331 521 000

3400.0.T1.G.A.61
 331 526 000

Unité fonctionnelle station secondaire
Wiser ■ Station sans capacité, 230 V AC
 ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BAM
 331 003 790



3400.B.BAE
 331 006 790

Commande capteur de température ambiante Wiser ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande



926-3475.0.T1.A.GMI.A.61
 331 540 000

926-3475.0.T1.A.G.A.61
 331 546 000

Contrôleur de chauffage 6C Wiser ■ Utilisation uniquement pour chauffage ou chauffage et refroidissement ■ 6 canaux de chauffage (zones) avec commutation externe chauffage/refroidissement ■ Pour servomoteurs 230 V (type: sans courant fermé, NC) ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



3470.B.6.HK
 405 000 040

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Wiser by Feller
Station météo

Appareils montés

Capteur combiné/station météo Wiser
 ■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2-30 m/s ■ Luminosité 1-100000 Lux ■ Tension de service 230 V AC ■ Nécessite module AMD station météo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 × 121 × 108 mm

3440.A.4.MS
 405 000 020

Module AMD station météo Wiser ■ Interface RS485/K+ pour station météo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de service 230 V AC ■ Entrée sans potentiel pour protection grêle ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 × 90 × 73 mm

3440.B.1.REG
 405 000 030

EDIZIO.liv
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modulaire

Pièces détachées

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

EDIZIO.liv
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+couleur

**Set de recouvrement interrupteur à
poussoir Wiser 1 canal**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

920-3401.1.GMI.A.61
388 145 000

920-3401.2.S1.GMI.A.61
388 147 000

Sans cadre de recouvrement

920-3401.1.G.A.61
388 144 000

920-3401.2.S1.G.A.61
388 146 000

**Set de recouvrement interrupteur à
poussoir Wiser 2 canaux**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

920-3402.2.GMI.A.61
388 149 000

Sans cadre de recouvrement

920-3402.2.G.A.61
388 148 000

**Set de recouvrement variateur Wiser
1 canal**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

920-3406.2.GMI.A.61
388 157 000

920-3406.4.S.GMI.A.61
388 159 000

Sans cadre de recouvrement

920-3406.2.G.A.61
388 156 000

920-3406.4.S.G.A.61
388 158 000

**Set de recouvrement variateur Wiser
2 canal**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

920-3407.4.GMI.A.61
388 161 000

Sans cadre de recouvrement

920-3407.4.G.A.61
388 160 000

**Set de recouvrement interrupteur
pour stores Wiser 1 canal**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

920-3404.2.GMI.A.61
388 151 000

920-3404.4.S.GMI.A.61
388 153 000

Sans cadre de recouvrement

920-3404.2.G.A.61
388 150 000

920-3404.4.S.G.A.61
388 152 000

**Set de recouvrement interrupteur
pour stores Wiser 2 canaux**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

920-3405.4.GMI.A.61
388 155 000

Sans cadre de recouvrement

920-3405.4.G.A.61
388 154 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

**Set de recouvrement poussoir scène
Wiser 1 scène**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

920-3400.1.S1.GMI.A.61
388 139 000

Sans cadre de recouvrement

920-3400.1.S1.G.A.61
388 138 000

**Set de recouvrement poussoir scène
Wiser 2 scènes vertical**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

920-3400.2.VS.GMI.A.61
388 141 000

Sans cadre de recouvrement

920-3400.2.VS.G.A.61
388 140 000

**Set de recouvrement poussoir scène
Wiser 4 scènes**



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

920-3400.4.S4.GMI.A.61
388 143 000

Sans cadre de recouvrement

920-3400.4.S4.G.A.61
388 142 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Wiser by Feller
Plaque frontale

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+couleur

**Plaque frontale pour set de recouvrement
Wiser**



Sans inscription

























900-3400.0.GMI.61
388 007 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Wiser by Feller
Touches

Système modulaire
Pièces détachées

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur

1/1 touche Wiser					
Sans symbole	915-3400.1.GMI.61 388 060 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.1.S1.GMI.61 388 061 000			
1/2 touche Wiser horiz.					
Sans symbole	915-3400.2.H.GMI.61 388 062 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.2.HS1.GMI.61 388 064 000			
Avec symbole Eclairage			915-3400.2.HLI.GMI.61 388 063 000		
Avec symbole Ventilateur				915-3400.2.HVE.GMI.61 388 065 000	
1/2 touche Wiser vert.					
Sans symbole	915-3400.2.V.GMI.61 388 071 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.2.VS1.GMI.61 388 072 000			
Avec symbole Scène 2			915-3400.2.VS2.GMI.61 388 073 000		
Avec symbole I (Encl.)					
Avec symbole I (Encl.)	915-3400.2.I.GMI.61 388 066 000				
Avec symbole O (Décl.)		915-3400.2.O.GMI.61 388 069 000			
Avec symbole + (Plus)			915-3400.2.PLUS.GMI.61 388 070 000		
Avec symbole - (Moins)				915-3400.2.MIN.GMI.61 388 068 000	
Avec symbole Flèche Montée/ Descente					915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
1/4 touche Wiser					
Avec symbole I (Encl.)	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000				
Avec symbole O (Décl.)		915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000			
Avec symbole + (Plus)			915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000		
Avec symbole - (Moins)				915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000	
Avec symbole Flèche Montée/ Descente					915-3400.4.M.GMI.61 388 076 000
Sans symbole					
Sans symbole	915-3400.4.GMI.61 388 074 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.4.S1.GMI.61 388 080 000			
Avec symbole Scène 2			915-3400.4.S2.GMI.61 388 081 000		
Avec symbole Scène 3				915-3400.4.S3.GMI.61 388 082 000	
Avec symbole Scène 4					915-3400.4.S4.GMI.61 388 083 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
EASYNET Kit de montage

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur

EASYNET Kit de montage S-One ■
 Pour enfichage droit ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One ■
 GX.54.A: Hauteur 54 mm



Sans modules de raccordement ■ Double ■ Avec étiquette en papier

1180-028.GMI.A.61
 974 030 000

1180-028.GX.54.A.61
 974 031 000

1180-028.G.A.61
 974 036 000

EASYNET Kit de montage S-One ■
 Capot de sortie oblique ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One ■
 GX.54.A: Hauteur 68 mm



Sans modules de raccordement ■ Double ■ Avec étiquette en papier

1180-028.GMI.A.SA.61
 974 070 000

1180-028.GX.54.A.SA.61
 974 071 000

1180-028.G.A.SA.61
 974 076 000

EASYNET Kit de montage S-One ■
 Pour enfichage droit ■ Pour quatre modules de raccordement RJ45 S-One ■
 GX.54.A: Hauteur 54 mm



Sans modules de raccordement ■ Quadruple

1180-048.GMI.A.61
 974 050 000

1180-048.GX.54.A.61
 974 051 000

1180-048.G.A.61
 974 056 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturbateur
Blanc+couleur



783-1180.GMI.SET.61
877 965 000

900-1180-1.61
977 839 000



783-1180.GMI.SET.61
877 965 000

900-1180-1.61
977 839 000



900-1180-1.61
977 839 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EASYNET Modules de raccordement

Système modul.
Accessoire

Module de raccordement RJ45 EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ Corps monobloc ■ PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6 ■ 1000 BASE-T ■ Non blindée ■ Plaque AWG 23-24



1180-1.C6U
977 831 200

100 pièces

1180-100.C6U
977 831 600

Module de raccordement RJ45 EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ Corps monobloc ■ PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G BASE-T ■ Blindé ■ Plaque AWG 22-25



1180-1.C6AS
977 831 300

100 pièces

1180-100.C6AS
977 831 700

Module de raccordement RJ45 EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ Corps monobloc ■ PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G BASE-T ■ Non blindée ■ Plaque AWG 23-24



1180-1.C6AU
977 831 310

100 pièces

1180-100.C6AU
977 831 710

Connecteur RJ45, assemblage sur site ■ Non blindé UTP ■ Cat. 6 non blindée UTP ■ 1000 BASE-T



Diamètre du câble 6–9 mm

ACTPG6TLU001
977 600 061

Module de raccordement DiaLink EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-1.DF3
966 732 000

Module de raccordement EASYNET Duplex F-3000 ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-2F3F3
966 731 420

EDIZIO.liv
EASYNET Accessoire

Système modul.
Accessoire
Blanc+noir

Plaquette indicatrice ■ EDIZIO.liv ■
Pour enfichage droit

1 2

No. 1-2 ■ Set à 10 pieces	783-1180.GMI.12.61 877 960 000
No. 3-4 ■ Set à 10 pieces	783-1180.GMI.34.61 877 960 100
No. 5-6 ■ Set à 10 pieces	783-1180.GMI.56.61 877 968 000
No. 7-8 ■ Set à 10 pieces	783-1180.GMI.78.61 877 960 200

Plaquette indicatrice ■ EDIZIO.liv ■
Pour sortie oblique

1 2

No. 1-2 ■ Set à 10 pieces	783-1180.GMI.SA.12.61 877 960 300
No. 3-4 ■ Set à 10 pieces	783-1180.GMI.SA.34.61 877 960 400
No. 5-6 ■ Set à 10 pieces	783-1180.GMI.SA.56.61 877 968 000
No. 7-8 ■ Set à 10 pieces	783-1180.GMI.SA.78.61 877 960 500

Set de plaquette indicatrice ■ EDIZIO.
liv ■ Pour enfichage droit



Inscription 1 à 16 ■ 8 pièces	783-1180.GMI.SET.61 877 965 000
-------------------------------	---

Set de plaquette indicatrice ■ EDIZIO.
liv ■ Pour sortie oblique



Inscription 1 à 16 ■ 8 pièces	783-1180.GMI.SA.SET.61 877 964 000
-------------------------------	--

Noir: changer le code ..60

Système modul.
Accessoire
Blanc+couleur

Obturateur



S-One	900-1180-1.61 977 839 000
-------	-------------------------------------

Plaquette indicatrice ■ EDIZIO.liv ■
Pour enfichage droit



Sans inscription ■ Gravure possible	783-1180.GMI.61 877 962 000
-------------------------------------	---------------------------------------

Plaquette indicatrice ■ EDIZIO.liv ■
Pour sortie oblique



Sans inscription ■ Gravure possible	783-1180.GMI.SA.61 877 963 000
-------------------------------------	--

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Panneau de distribution EASYNET

App. montés
Incorporé

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
16 modules de raccordement RJ45 S-One ■
Avec possibilité de mont. pour unité fonc.
ISP (BSM, FM) ■ Format 9,5" pour distribu-
teur domestique ■ Sans couvercle



Vide ■ Pour les installations non blindées	1180-HE116U 966 731 300
--	-----------------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
16 modules de raccordement RJ45 S-One ■
Avec possibilité de mont. pour unité fonct.
ISP (BSM, FM) ou appareil FLF ■ Format
9,5" pour distributeur domestique ■ Sans
couvercle



Vide ■ Pour les installations blindée	1180-HE116S 966 731 310
---------------------------------------	-----------------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
8 modules de raccordement RJ45 S-One ■
Avec possibilité de montage pour appareil
FLF ■ Format 9,5" pour distributeur domes-
tique ■ Sans couvercle



Vide ■ Pour les installations blindées et non blindées	1180-HE216U 966 731 320
---	-----------------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
8 modules de raccordement RJ45 S-One ■
Avec possibilité de montage pour appareil
FLF



Vide ■ Pour les installations blindées et non blindées	1180-HE204U 966 731 410
---	-----------------------------------

Couvercle pour panneau de distribution
EASYNET ■ Pour 16 modules de raccorde-
ment RJ45 S-One ■ Format 9,5" pour distri-
buteur domestique



Pour 1180-116U	1180-HE100 966 731 390
----------------	----------------------------------

Pour 1180-HE116S	1180-HE110 966 732 390
------------------	----------------------------------

Couvercle pour panneau de distribution
EASYNET ■ Pour 8 modules de raccorde-
ment RJ45 S-One ■ Format 9,5" pour distri-
buteur domestique



Pour 1180-HE216U	1180-HE200 966 731 380
------------------	----------------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
24 modules de raccordement RJ45 S-One
■ 1 HE, 19 pouces ■ Mise à la terre avec
1180-HE324ERD ■ Dimensions extérieures
490 x 230 mm



Vide ■ Pour les installations blindées et non blindées	1180-HE324U 966 731 400
---	-----------------------------------

**Set mise à la terre pour panneau de dis-
tribution EASYNET**



Set à 10 pieces	1180-HE324ERD 966 791 000
-----------------	-------------------------------------

Module de raccordement AMD EASYNET
■ S-One ■ Avec module de raccordement
RJ45 ■ Pour barres profilées DIN ■ 1 UM ■
Avec étiquette en papier ■ Avec décharge
de traction



Cat. 6 non blindée ■ Pour link classe E	1180-118.U.REG 977 831 500
---	--------------------------------------

Cat. 6A blindée ■ Pour link classe EA	1180-118.S.REG 977 831 400
---------------------------------------	--------------------------------------

Cat. 6A non blindé ■ Pour link classe EA	1180-118.C6AU.REG 977 831 410
--	---

Cloison de fermeture latérale ■ Pour mo-
dule de raccordement AMD S-One



	1180-000.REG 977 839 100
--	------------------------------------

EASYNET Câble d'installation

Système modul.
Accessoire

Câble d'installation EASYNET ■ Non blindé U/UTP ■ Classe E ■ Pour câblages résidentiels d'installations jusqu'à 1 Gbps ■ Cat. 6 ■ 4P ■ 250 MHz ■ Gaine LSZH ■ PoE+ ■ vert



Longueur 305 m

1180-KP300.C6U
101 770 000

Câble d'installation EASYNET ■ Blindé F/FTP

■ Klasse EA ■ Pour câblages résidentiels d'installations jusqu'à 10 Gbps ■ Cat. 6A ■ 4P ■ 550 MHz ■ Gaine LSZH ■ PoE+ ■ bleu



Longueur 500 m

1180-KP500.C6AS
101 770 100

Câble de distribution RJ45 Non blindée

Système modul.
Accessoire

Câble de distribution RJ45 ■ Non blindé U/UTP ■ Gaine LSZH ■ Cat. 6 non blindée UTP ■ 4P ■ Fréquence de transmission 250 MHz ■ blanc



Longueur 0,5 m

ACTPC6UULS05WE
101 334 100

Longueur 1 m

ACTPC6UULS10WE
101 334 110

Longueur 2 m

ACTPC6UULS20WE
101 334 120

Longueur 3 m

ACTPC6UULS30WE
101 334 130

Longueur 5 m

ACTPC6UULS50WE
101 334 150

Câble de distribution RJ45 Blindé

Système modul.
Accessoire

Câble de distribution RJ45 ■ blindée S/FTP ■ Gaine LSZH ■ Cat. 6A blindée ■ 4P ■ Fréquence de transmission 500 MHz ■ blanc



Longueur 0,5 m

ACTPC6ASFLS05WE
101 339 100

Longueur 1 m

ACTPC6ASFLS10WE
101 339 110

Longueur 2 m

ACTPC6ASFLS20WE
101 339 120

Longueur 3 m

ACTPC6ASFLS30WE
101 339 130

Longueur 5 m

ACTPC6ASFLS50WE
101 339 150

EASYNET Set FLF

Accessoire

FLF
Blanc

Prise simple type 13 avec cadre de montage et boîte d'encastrement ■

Pour le montage sur une plaque multimédia ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur intérieure 40 mm



Prise FLF type 13 ■ Boîte

87003.FLF.SET.61

d'encastrement FLF ■ Cadre de montage FLF ■ Y.c. vis de fixation

753 712 000

Prise simple type 13 avec cadre de montage ■

Pour le montage sur la séparation de panneau Pragma multi ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm



Prise FLF type 13 ■ Cadre de montage FLF ■ Y.c. vis de fixation

87003.FLF.SET.B.61
753 713 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prise multimédia EASYNET
S-One

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Prise multimédia EASYNET
5-2000 MHz ■ Masse de blindage de classe A (+10 dB) ■ Prise de passage/prise finale ■ Résistance de terminaison intégrée ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One ■ Avec étiquette en papier



Atténuation 4 dB	1180-028.DB04.GMI.A.61 936 120 000	1180-028.DB04.GX.54.A.61 936 121 000	1180-028.DB04.G.A.61 936 126 000
Atténuation 11 dB	1180-028.DB11.GMI.A.61 936 130 000	1180-028.DB11.GX.54.A.61 936 131 000	1180-028.DB11.G.A.61 936 136 000
Atténuation 15 dB	1180-028.DB15.GMI.A.61 936 140 000	1180-028.DB15.GX.54.A.61 936 141 000	1180-028.DB15.G.A.61 936 146 000
Atténuation 19 dB	1180-028.DB19.GMI.A.61 936 150 000	1180-028.DB19.GX.54.A.61 936 151 000	1180-028.DB19.G.A.61 936 156 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BAM
Avec plaque de fixation
Pour Patch Panel

BAE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

GMI.A
Blanc+couleur

G.A
Blanc+couleur

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturbateur
Blanc+couleur



1180-028.DB04.BAM 936 123 790	1180-028.DB04.BAE 936 126 790	920-1180.DB.GMI.A.61 974 170 000	920-1180.DB.G.A.61 974 176 000	783-1180.GMI.SET.61 877 965 000	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB11.BAM 936 133 790	1180-028.DB11.BAE 936 136 790	920-1180.DB.GMI.A.61 974 170 000	920-1180.DB.G.A.61 974 176 000	783-1180.GMI.SET.61 877 965 000	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB15.BAM 936 143 790	1180-028.DB15.BAE 936 146 790	920-1180.DB.GMI.A.61 974 170 000	920-1180.DB.G.A.61 974 176 000	783-1180.GMI.SET.61 877 965 000	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB19.BAM 936 153 790	1180-028.DB19.BAE 936 156 790	920-1180.DB.GMI.A.61 974 170 000	920-1180.DB.G.A.61 974 176 000	783-1180.GMI.SET.61 877 965 000	900-1180-1.61 977 839 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Noir: changer le code ..60

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Kit de montage Keystone

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur

Kit de montage Keystone ■ Pour en-
fichage droit ■ GX.54.A: Hauteur
54 mm



Double ■ Avec étiquette en papier

1184-028.GMI.A.61
974 060 000

1184-028.GX.54.A.61
974 061 000

1184-028.G.A.61
974 066 000

Kit de montage Keystone ■ Capot de
sortie oblique ■ GX.54.A: Hauteur
68 mm



Double ■ Avec étiquette en papier

1184-028.GMI.A.SA.61
974 090 000

1184-028.GX.54.A.SA.61
974 091 000

1184-028.G.A.SA.61
974 096 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Kit de montage Cat. 5e/6
R&M freenet

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur

Kit de montage Cat. 5e/6 ■ Pour mo-
dule de raccordement R&M freenet
Cat. 5e/6, avec plaque de support ■
Capot de sortie oblique ■ GX.54.A:
Hauteur 67 mm



Double ■ Avec étiquette en papier

1186-028.GMI.A.SA.61
974 100 000

1186-028.GX.54.A.SA.61
974 101 000

1186-028.G.A.SA.61
974 106 000

Kit de montage Cat. 5e/6 ■ Pour mo-
dule de raccordement R&M freenet
Cat. 5e/6, spécial et LC adaptateur
"Cat. 5e/6" ■ Capot de sortie oblique ■
GX.54.A: Hauteur 67 mm



Double ■ Avec étiquette en papier

1187-028.GMI.A.SA.61
974 120 000

1187-028.GX.54.A.SA.61
974 121 000

1187-028.G.A.SA.61
974 126 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Kit de montage Cat. 6A
R&M freenet

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

Kit de montage Cat. 6A ■ Pour module
de raccordement R&M freenet Cat. 6A,
spécial et LC Adaptateur "Cat. 6A" ■
Capot de sortie oblique ■ GX.54.A:
Hauteur 67 mm



Double ■ Avec étiquette en papier

1189-028.GMI.A.SA.61
974 130 000

1189-028.GX.54.A.SA.61
974 131 000

1189-028.G.A.SA.61
974 136 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturbateur
Blanc+couleur



783-1180.GMI.SET.61
877 965 000

900-1184-1-B.61
878 198 000



783-1180.GMI.SET.61
877 965 000

900-1184-1-B.61
878 198 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturbateur
Blanc+couleur



783-1180.GMI.SET.61
877 965 000

900-1186-1.61
878 199 000



783-1180.GMI.SET.61
877 965 000

900-1187.61
878 179 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturbateur
Blanc+couleur



783-1180.GMI.SET.61
877 965 000

900-1189.61
878 189 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Modules pour prises Keystone

Système modul.

Accessoire

Raccord femelle f-f coaxial ■ Module
de raccordement



0-3 GHz ■ Keystone

1120-CX1003S00
966 738 400

Prise mobile IEC-f coaxial ■ Module de
raccordement



0-1 GHz ■ Keystone

1120-CX1004S00
966 738 300

Module de raccordement pour prises
audio ■ Connexion borne enfichable
(Push Type) ■ 2-pôles ■ Avec bornes à
vis, ressort à cage 2,5mm² ■ Avec sym-
bole + / -



24 V DC, 150 mA max. ■ Keystone

1106-1
966 029 108

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Boîtier haut débit EASYNET CATV
2 GHZ

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Prise à bande large 5-2000 MHz ■
 Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 ■ Pour des applications DOCSIS 3.1 ■ Certifié UPC Cablecom ■ Avec bornes à vis ■ Sans résistance terminale (E-No 966 819 142) ■ Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) ■ Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (E-No 966 762 482) ■ Profondeur 26 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



Prise d'arrivée ■ Atténuation 4 dB	1102-DU-02.GMI.A.61 936 070 000	1102-DU-02.GX.54.A.61 936 071 000	1102-DU-02.G.A.61 936 076 000
Prise de passage ■ Atténuation 11 dB	1102-DU-11.GMI.A.61 936 080 000	1102-DU-11.GX.54.A.61 936 081 000	1102-DU-11.G.A.61 936 086 000
Prise de passage ■ Atténuation 15 dB	1102-DU-15.GMI.A.61 936 090 000	1102-DU-15.GX.54.A.61 936 091 000	1102-DU-15.G.A.61 936 096 000
Prise de passage ■ Atténuation 19 dB	1102-DU-19.GMI.A.61 936 100 000	1102-DU-19.GX.54.A.61 936 101 000	1102-DU-19.G.A.61 936 106 000
Prise de passage ■ Atténuation 23 dB	1102-DU-23.GMI.A.61 936 110 000	1102-DU-23.GX.54.A.61 936 111 000	1102-DU-23.G.A.61 936 116 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prises bases de données DD,
prises R/TV-SAT

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Prise de données DD pour modem de câble R/TV ■ Prise séparée pour modem de câble ■ 5-65 MHz voie de retour ■ Avec bornes à vis ■ Sans résistance terminale (E-No 966 819 142) ■ Profondeur 26 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



Prise d'arrivée ■ Atténuation 4 dB	1102-65-04.GMI.A.61 936 000 000	1102-65-04.GX.54.A.61 936 001 000	1102-65-04.G.A.61 936 006 000
Prise de passage ■ Atténuation 11 dB	1102-65-11.GMI.A.61 936 010 000	1102-65-11.GX.54.A.61 936 011 000	1102-65-11.G.A.61 936 016 000
Prise de passage ■ Atténuation 15 dB	1102-65-15.GMI.A.61 936 020 000	1102-65-15.GX.54.A.61 936 021 000	1102-65-15.G.A.61 936 026 000
Prise de passage ■ Atténuation 19 dB	1102-65-19.GMI.A.61 936 030 000	1102-65-19.GX.54.A.61 936 031 000	1102-65-19.G.A.61 936 036 000
Prise de passage ■ Atténuation 23 dB	1102-65-23.GMI.A.61 936 040 000	1102-65-23.GX.54.A.61 936 041 000	1102-65-23.G.A.61 936 046 000

Prise d'antenne pour R/TV/SAT ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm ■ GX.54.A: Hauteur 64 mm



DB53 ■ Prise pique	1102-DB53.GMI.A.SAT.61 936 060 000	1102-DB53.GX.54.A.SAT.61 936 061 000	1102-DB53.G.A.SAT.61 936 066 000
--------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------

Prise d'antenne pour R/TV/SAT ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Profondeur 26 mm ■ GX.54.A: Hauteur 64 mm



DB52 ■ Prise pique	1102-DB52.GMI.A.SAT.61 936 050 000	1102-DB52.GX.54.A.SAT.61 936 051 000	1102-DB52.G.A.SAT.61 936 056 000
--------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	GMI.A	G.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur



1102-DU-02.BAM 936 073 790	1102-DU-02.BAE 936 076 790	920-1102.GMI.A.61 974 160 000	920-1102.G.A.61 974 166 000
1102-DU-11.BAM 936 083 790	1102-DU-11.BAE 936 086 790	920-1102.GMI.A.61 974 160 000	920-1102.G.A.61 974 166 000
1102-DU-15.BAM 936 093 790	1102-DU-15.BAE 936 096 790	920-1102.GMI.A.61 974 160 000	920-1102.G.A.61 974 166 000
1102-DU-19.BAM 936 103 790	1102-DU-19.BAE 936 106 790	920-1102.GMI.A.61 974 160 000	920-1102.G.A.61 974 166 000
1102-DU-23.BAM 936 113 790	1102-DU-23.BAE 936 116 790	920-1102.GMI.A.61 974 160 000	920-1102.G.A.61 974 166 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BAM	BAE	GMI.A	G.A
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur



1102-65-04.BAM 936 003 790	1102-65-04.BAE 936 006 790	920-1102.GMI.A.NET.61 974 140 000	920-1102.G.A.NET.61 974 146 000
1102-65-11.BAM 936 013 790	1102-65-11.BAE 936 016 790	920-1102.GMI.A.NET.61 974 140 000	920-1102.G.A.NET.61 974 146 000
1102-65-15.BAM 936 023 790	1102-65-15.BAE 936 026 790	920-1102.GMI.A.NET.61 974 140 000	920-1102.G.A.NET.61 974 146 000
1102-65-19.BAM 936 033 790	1102-65-19.BAE 936 036 790	920-1102.GMI.A.NET.61 974 140 000	920-1102.G.A.NET.61 974 146 000
1102-65-23.BAM 936 043 790	1102-65-23.BAE 936 046 790	920-1102.GMI.A.NET.61 974 140 000	920-1102.G.A.NET.61 974 146 000



1102-DB53.BAM.SAT 936 063 790	1102-DB53.BAE.SAT 936 066 790	920-1102.GMI.A.SAT.61 974 150 000	920-1102.G.A.SAT.61 974 156 000
---	---	---	---



1102-DB52.BAM.SAT 936 053 790	1102-DB52.BAE.SAT 936 056 790	920-1102.GMI.A.SAT.61 974 150 000	920-1102.G.A.SAT.61 974 156 000
---	---	---	---

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Boîte FTTH

Appareils montés

Encastré	Apparent
G.A Blanc	XM Blanc

EASYNET Boîte FTTH ■ Prise FTTH ■ Câbles G657.A2 ■ 1 raccord F-3000 LC/APC Duplex ■ 2 fibres branchées sur câble d'installation G657.A2 (réserve de 2 fibres) ■ Fibre 1 = rouge ■ Fibre 2 = vert ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondeur 26 mm



Longueur 20 m	1180-FT.202C.G.A.61 866 724 000	1180-FT.202C-B.XM.61 866 721 000
Longueur 30 m	1180-FT.302C.G.A.61 866 724 200	1180-FT.302C-B.XM.61 866 721 200
Longueur 40 m	1180-FT.402C.G.A.61 866 724 400	1180-FT.402C-B.XM.61 866 721 400
Longueur 50 m	1180-FT.502C.G.A.61 866 724 600	1180-FT.502C-B.XM.61 866 721 600
Longueur 60 m	1180-FT.602C.G.A.61 866 724 800	1180-FT.602C-B.XM.61 866 721 800
Longueur 80 m	1180-FT.802C.G.A.61 866 725 000	1180-FT.802C-B.XM.61 866 731 000

EASYNET Boîte FTTH ■ Prise FTTH ■ Câbles G657.A2 ■ 2 raccords F-3000 LC/APC Duplex ■ 4 fibres branchées sur câble d'installation G657.A2 ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondeur 26 mm



Longueur 20 m	1180-FT.204C.G.A.61 866 724 100	1180-FT.204C-B.XM.61 866 721 100
Longueur 30 m	1180-FT.304C.G.A.61 866 724 300	1180-FT.304C-B.XM.61 866 721 300
Longueur 40 m	1180-FT.404C.G.A.61 866 724 500	1180-FT.404C-B.XM.61 866 721 500
Longueur 50 m	1180-FT.504C.G.A.61 866 724 700	1180-FT.504C-B.XM.61 866 721 700
Longueur 60 m	1180-FT.604C.G.A.61 866 724 900	1180-FT.604C-B.XM.61 866 721 900
Longueur 80 m	1180-FT.804C.G.A.61 866 725 100	1180-FT.804C-B.XM.61 866 731 100

DiaLink

Système modul.
Accessoires

EASYNET DiaLink ■ **Set d'extension OTO** ■ Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Gaine LSNH ■ Avec protection ■ Avec des connecteurs pré-assemblés



Longueur 10 m	1180-DL.101C 966 732 100
Longueur 15 m	1180-DL.151C 966 732 150
Longueur 20 m	1180-DL.201C 966 732 200
Longueur 30 m	1180-DL.301C 966 732 300
Longueur 50 m	1180-DL.501C 966 732 500

Module de raccordement DiaLink EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-1.DF3
966 732 000

Module de raccordement EASYNET Duplex F-3000 ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-2F3F3
966 731 420

Boîte câble FTTH

Systeme modul.

Accessoires

EASYNET Boîte câble FTTH ■ Sans prise FTTH ■ Câbles G657.A2 ■ 2 LC/APC ■ 2 fibres branchées sur câble d'installation G657.A2 (réserve de 2 fibres) ■ Fibre 1 = rouge ■ Fibre 2 = vert



Longueur 20 m	1180-FO.202 866 723 010
Longueur 30 m	1180-FO.302 866 723 210
Longueur 40 m	1180-FO.402 866 723 410
Longueur 50 m	1180-FO.502 866 723 610
Longueur 60 m	1180-FO.602 866 723 810
Longueur 80 m	1180-FO.802 866 733 010

EASYNET Boîte câble FTTH ■ Sans prise FTTH ■ Câbles G657.A2 ■ 4 LC/APC ■ 4 fibres branchées sur câble d'installation G657.A2 ■ Fibre 1 = rouge ■ Fibre 2 = vert ■ Fibre 3 = jaune ■ Fibre 4 = bleu



Longueur 20 m	1180-FO.204 866 723 110
Longueur 30 m	1180-FO.304 866 723 310
Longueur 40 m	1180-FO.404 866 723 510
Longueur 50 m	1180-FO.504 866 723 710
Longueur 60 m	1180-FO.604 866 723 910
Longueur 80 m	1180-FO.804 866 733 110

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
FTTH prise de raccordement

Appareils montés **Système modul.**

Apparent **Accessoires**

XM
Blanc

Prise FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■
2 connecteurs LC APC ■ Sans Pigtaïls ■
Clapets de protection contre la poussière
et contre le laser ■ IEC 61754-20/
ED1 ■ Hauteur 25mm



1180-4.XM.61
866 340 000

Prise FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■
1 Cache de fermeture ■ 1 connecteur LC
APC ■ Sans Pigtaïls ■ Clapets de protection
contre la poussière et contre le
laser ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Hauteur
25mm



1180-42.XM.61
866 240 000

Pigtail LC ■ **Singlemode** ■ Set à 2 pièces
■ Couleur: rouge, vert ■ Longueur
1 m ■ 2 LC/APC



1180-PT.24
101 950 010

Pigtail LC ■ **Singlemode** ■ Set à 4 pièces
■ Couleur: rouge, vert, bleu, jaune ■
Longueur 1 m ■ 4 LC/APC



1180-PT.44
101 950 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prises FTTH, Diamond LC APC

Appareils montés

Encasté

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modul.

Composants

G.A
Blanc+couleur

Prise FTTH LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ 1 connecteur ■ Pour fibre optique
G 657 A ■ Clapets de protection
contre la poussière et contre le laser ■
IEC 61754-20/ED1 ■ Profondeur 26 mm



1135-42.GMI.A.61
866 020 000



1135-42.GX.54.A.61
866 021 000



1135-42.G.A.61
866 026 000

Prise FTTH LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ 2 connecteurs ■ Pour fibre
optique G 657 A ■ Clapets de protection
contre la poussière et contre le
laser ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondeur
26 mm



1135-44.GMI.A.61
866 030 000



1135-44.GX.54.A.61
866 031 000



1135-44.G.A.61
866 036 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Prises FTTH, Diamond LC APC

Système modul.

Accessoires

Obturateur ■ Diamond F-3000 ■
Duplex



900-1135-4273.61
866 901 000

Connecteur LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ Duplex



1135-4271
866 902 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Prises audio

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur

Accessoires

Prises audio ■ Connexion borne enfichable (Push Type) ■ Simple ■ Avec bornes à vis, ressort à cage 2,5mm² ■ Profondeur 20 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



Avec étiquette en papier

1106-12-B.GMI.A.61
 974 010 000

1106-12-B.GX.54.A.61
 974 011 000

1106-12-B.G.A.61
 974 016 000

Prises audio ■ Connexion borne enfichable (Push Type) ■ Double ■ Avec bornes à vis, ressort à cage 2,5mm² ■ Profondeur 20 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



Avec étiquette en papier

1106-22-B.GMI.A.61
 974 020 000

1106-22-B.GX.54.A.61
 974 021 000

1106-22-B.G.A.61
 974 026 000

Module de raccordement pour prises audio ■ Connexion borne enfichable (Push Type) ■ 2-pôles ■ Avec bornes à vis, ressort à cage 2,5mm² ■ Avec symbole + / -



24 V DC, 150 mA max. ■ Keystone

1106-1
 965 029 108

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Boîte de raccordement

Appareil monté

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur

Set de recouvrement

GMI.A
 Blanc+couleur

G.A
 Blanc+couleur

Boîte de raccordement sans bornes ■ Utilisable comme boîte de passage pour câble d'haut-parleur ■ Profondeur 5 mm ■ GX.54.A: Hauteur 60 mm



1900-0.GMI.A.61
 145 040 000

1900-0.GX.54.A.61
 145 041 000

1900-0.G.A.61
 145 046 000

920-1900.GMI.A.61
 388 133 000

920-1900.G.A.61
 388 132 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
G.A Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■
 Absorption de base 250 mW max. ■
 Borne de raccordement bus KNX ■
 Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se
 compose de unité fonctionnelle avec
 jusqu'à huit configurations de touches
 possibles ■ Avec capteur de tempéra-
 ture ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A:
 Hauteur 58 mm



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

4701-1-C.GMI.A.61
329 020 000

4701-1-C.GX.54.A.61
329 021 000

4701-1-C.G.A.61
329 026 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



4701-1-C.GMI.A.L.61
329 040 000

4701-1-C.GX.54.A.L.61
329 041 000

4701-1-C.G.A.L.61
329 046 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



4701-1-C.GMI.A.P.61
329 030 000

4701-1-C.GX.54.A.P.61
329 031 000

4701-1-C.G.A.P.61
329 036 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



4701-1-C.GMI.A.L.P.61
329 050 000

4701-1-C.GX.54.A.L.P.61
329 051 000

4701-1-C.G.A.L.P.61
329 056 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



4701-2-C.GMI.A.61
329 060 000

4701-2-C.GX.54.A.61
329 061 000

4701-2-C.G.A.61
329 066 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



4701-2-C.GMI.A.L.61
329 240 000

4701-2-C.GX.54.A.L.61
329 241 000

4701-2-C.G.A.L.61
329 246 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



4701-2-C.GMI.A.P.61
329 070 000

4701-2-C.GX.54.A.P.61
329 071 000

4701-2-C.G.A.P.61
329 076 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



4701-2-C.GMI.A.L.P.61
329 250 000

4701-2-C.GX.54.A.L.P.61
329 251 000

4701-2-C.G.A.L.P.61
329 256 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle **Touches pour unité fonctionnelle**

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Accessoires

Blanc+couleur



900-4708-C.GMI.A.61
329 940 000

915-4701-11.GMI.61
388 084 000



900-4708-C.GMI.A.L.61
329 950 000

915-4701-11.GMI.L.61
388 085 000



900-4708-C.GMI.A.61
329 940 000

915-4701-11.GMI.P.61
388 087 000



900-4708-C.GMI.A.L.61
329 950 000

915-4701-11.GMI.L.P.61
388 086 000



900-4708-C.GMI.A.61
329 940 000

915-4701-21.GMI.61
388 088 000



900-4708-C.GMI.A.L.61
329 950 000

915-4701-21.GMI.L.61
388 089 000



900-4708-C.GMI.A.61
329 940 000

915-4701-21.GMI.P.61
388 091 000



900-4708-C.GMI.A.L.61
329 950 000

915-4701-21.GMI.L.P.61
388 090 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED

918-4700.GMI.61
329 910 000

Avec LED

918-4700.GMI.L.61
329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
G.A Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage

BAM	BAE
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■
 Absorption de base 250 mW max. ■
 Borne de raccordement bus KNX ■
 Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se
 compose de unité fonctionnelle avec
 jusqu'à huit configurations de touches
 possibles ■ Avec capteur de tempéra-
 ture ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A:
 Hauteur 58 mm



Sans LED ■ Touche double ■ Comman-
 de à 1 touche

4702-1-C.GMI.A.61
329 080 000

4702-1-C.GX.54.A.61
329 081 000

4702-1-C.G.A.61
329 086 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Touche double ■ Commande à 1 touche



4702-1-C.GMI.A.L.61
329 260 000

4702-1-C.GX.54.A.L.61
329 261 000

4702-1-C.G.A.L.61
329 266 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche double ■ Commande à 1 touche



4702-1-C.GMI.A.P.61
329 090 000

4702-1-C.GX.54.A.P.61
329 091 000

4702-1-C.G.A.P.61
329 096 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Avec étiquette en papier ■ Touche dou-
 ble ■ Commande à 1 touche



4702-1-C.GMI.A.L.P.61
329 270 000

4702-1-C.GX.54.A.L.P.61
329 271 000

4702-1-C.G.A.L.P.61
329 276 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Touche double ■ Comman-
 de à 2 touches



4702-2-C.GMI.A.61
329 100 000

4702-2-C.GX.54.A.61
329 101 000

4702-2-C.G.A.61
329 106 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Touche double ■ Commande à
 2 touches



4702-2-C.GMI.A.L.61
329 280 000

4702-2-C.GX.54.A.L.61
329 281 000

4702-2-C.G.A.L.61
329 286 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche double ■ Commande à
 2 touches



4702-2-C.GMI.A.P.61
329 110 000

4702-2-C.GX.54.A.P.61
329 111 000

4702-2-C.G.A.P.61
329 116 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Avec étiquette en papier ■ Touche dou-
 ble ■ Commande à 2 touches



4702-2-C.GMI.A.L.P.61
329 290 000

4702-2-C.GX.54.A.L.P.61
329 291 000

4702-2-C.G.A.L.P.61
329 296 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle **Touches pour unité fonctionnelle**

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Accessoires

Blanc+couleur



900-4708-C.GMI.A.61
329 940 000



915-4702-12.GMI.61
388 096 000



915-4702-12.GMI.61
388 096 000



900-4708-C.GMI.A.L.61
329 950 000



915-4702-12.GMI.L.61
388 097 000



915-4702-12.GMI.L.61
388 097 000



900-4708-C.GMI.A.61
329 940 000



915-4702-12.GMI.P.61
388 099 000



915-4702-12.GMI.P.61
388 099 000



900-4708-C.GMI.A.L.61
329 950 000



915-4702-12.GMI.L.P.61
388 098 000



915-4702-12.GMI.L.P.61
388 098 000



900-4708-C.GMI.A.61
329 940 000



915-4702-22.GMI.61
388 100 000



915-4702-22.GMI.61
388 100 000



900-4708-C.GMI.A.L.61
329 950 000



915-4702-22.GMI.L.61
388 101 000



915-4702-22.GMI.L.61
388 101 000



900-4708-C.GMI.A.61
329 940 000



915-4702-22.GMI.P.61
388 103 000



915-4702-22.GMI.P.61
388 103 000



900-4708-C.GMI.A.L.61
329 950 000



915-4702-22.GMI.L.P.61
388 102 000



915-4702-22.GMI.L.P.61
388 102 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
G.A Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage

BAM	BAE
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■
 Absorption de base 250 mW max. ■
 Borne de raccordement bus KNX ■
 Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se
 compose de unité fonctionnelle avec
 jusqu'à huit configurations de touches
 possibles ■ Avec capteur de tempéra-
 ture ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A:
 Hauteur 58 mm



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande
à 1 touche

4703-1-C.GMI.A.61
329 120 000

4703-1-C.GX.54.A.61
329 121 000

4703-1-C.G.A.61
329 126 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 10 mW max. ■
Touche triple ■ Commande à 1 touche



4703-1-C.GMI.A.L.61
329 300 000

4703-1-C.GX.54.A.L.61
329 301 000

4703-1-C.G.A.L.61
329 306 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche triple ■ Commande à 1 touche



4703-1-C.GMI.A.P.61
329 130 000

4703-1-C.GX.54.A.P.61
329 131 000

4703-1-C.G.A.P.61
329 136 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 10 mW max. ■
Avec étiquette en papier ■ Touche tri-
ple ■ Commande à 1 touche



4703-1-C.GMI.A.L.P.61
329 330 000

4703-1-C.GX.54.A.L.P.61
329 331 000

4703-1-C.G.A.L.P.61
329 336 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande
à 2 touches



4703-2-C.GMI.A.61
329 140 000

4703-2-C.GX.54.A.61
329 141 000

4703-2-C.G.A.61
329 146 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 10 mW max. ■
Touche triple ■ Commande à 2 touches



4703-2-C.GMI.A.L.61
329 340 000

4703-2-C.GX.54.A.L.61
329 341 000

4703-2-C.G.A.L.61
329 346 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche triple ■ Commande à 2 touches



4703-2-C.GMI.A.P.61
329 150 000

4703-2-C.GX.54.A.P.61
329 151 000

4703-2-C.G.A.P.61
329 156 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
librement définissables. ■ Puissance
supplémentaire par LED 10 mW max. ■
Avec étiquette en papier ■ Touche tri-
ple ■ Commande à 2 touches



4703-2-C.GMI.A.L.P.61
329 350 000
































4703-2-C.GX.54.A.L.P.61
329 351 000

4703-2-C.G.A.L.P.61
329 356 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle	
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
900-4708-C.GMI.A.61 329 940 000	915-4702-12.GMI.61 388 096 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000
			
900-4708-C.GMI.A.L.61 329 950 000	915-4702-12.GMI.L.61 388 097 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000
			
900-4708-C.GMI.A.61 329 940 000	915-4702-12.GMI.P.61 388 099 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000
			
900-4708-C.GMI.A.L.61 329 950 000	915-4702-12.GMI.L.P.61 388 098 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000
			
900-4708-C.GMI.A.61 329 940 000	915-4702-22.GMI.61 388 100 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000
			
900-4708-C.GMI.A.L.61 329 950 000	915-4702-22.GMI.L.61 388 101 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000
			
900-4708-C.GMI.A.61 329 940 000	915-4702-22.GMI.P.61 388 103 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000
			
900-4708-C.GMI.A.L.61 329 950 000	915-4702-22.GMI.L.P.61 388 102 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■ Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
G.A Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage

BAM	BAE
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■
 Absorption de base 250 mW max. ■
 Borne de raccordement bus KNX ■
 Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se
 compose de unité fonctionnelle avec
 jusqu'à huit configurations de touches
 possibles ■ Avec capteur de tempéra-
 ture ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A:
 Hauteur 58 mm



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Com-
 mande à 1 touche

4704-1-C.GMI.A.61
329 160 000

4704-1-C.GX.54.A.61
329 161 000

4704-1-C.G.A.61
329 166 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Touche quadruple ■ Commande à
 1 touche



4704-1-C.GMI.A.L.61
329 360 000

4704-1-C.GX.54.A.L.61
329 361 000

4704-1-C.G.A.L.61
329 366 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche quadruple ■ Commande à
 1 touche



4704-1-C.GMI.A.P.61
329 170 000

4704-1-C.GX.54.A.P.61
329 171 000

4704-1-C.G.A.P.61
329 176 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Avec étiquette en papier ■ Touche qua-
 druple ■ Commande à 1 touche



4704-1-C.GMI.A.L.P.61
329 370 000

4704-1-C.GX.54.A.L.P.61
329 371 000

4704-1-C.G.A.L.P.61
329 376 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Com-
 mande à 2 touches



4704-2-C.GMI.A.61
329 180 000

4704-2-C.GX.54.A.61
329 181 000

4704-2-C.G.A.61
329 186 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Touche quadruple ■ Commande à
 2 touches



4704-2-C.GMI.A.L.61
329 380 000

4704-2-C.GX.54.A.L.61
329 381 000

4704-2-C.G.A.L.61
329 386 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche quadruple ■ Commande à
 2 touches



4704-2-C.GMI.A.P.61
329 190 000

4704-2-C.GX.54.A.P.61
329 191 000

4704-2-C.G.A.P.61
329 196 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Avec étiquette en papier ■ Touche qua-
 druple ■ Commande à 2 touches



4704-2-C.GMI.A.L.P.61
329 390 000









































4704-2-C.GX.54.A.L.P.61
329 391 000

4704-2-C.G.A.L.P.61
329 396 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle				
Blanc+couleur		Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
						
900-4708-C.GMI.A.61	915-4704-14.GMI.61	915-4704-14.GMI.61	915-4704-14.GMI.61	915-4704-14.GMI.61	915-4704-14.GMI.61	
329 940 000	388 108 000	388 108 000	388 108 000	388 108 000	388 108 000	
						
900-4708-C.GMI.A.L.61	915-4704-14.GMI.L.61	915-4704-14.GMI.L.61	915-4704-14.GMI.L.61	915-4704-14.GMI.L.61	915-4704-14.GMI.L.61	
329 950 000	388 109 000	388 109 000	388 109 000	388 109 000	388 109 000	
						
900-4708-C.GMI.A.61	915-4704-14.GMI.P.61	915-4704-14.GMI.P.61	915-4704-14.GMI.P.61	915-4704-14.GMI.P.61	915-4704-14.GMI.P.61	
329 940 000	388 111 000	388 111 000	388 111 000	388 111 000	388 111 000	
						
900-4708-C.GMI.A.L.61	915-4704-14.GMI.L.P.61	915-4704-14.GMI.L.P.61	915-4704-14.GMI.L.P.61	915-4704-14.GMI.L.P.61	915-4704-14.GMI.L.P.61	
329 950 000	388 110 000	388 110 000	388 110 000	388 110 000	388 110 000	
						
900-4708-C.GMI.A.61	915-4704-24.GMI.61	915-4704-24.GMI.61	915-4704-24.GMI.61	915-4704-24.GMI.61	915-4704-24.GMI.61	
329 940 000	388 112 000	388 112 000	388 112 000	388 112 000	388 112 000	
						
900-4708-C.GMI.A.L.61	915-4704-24.GMI.L.61	915-4704-24.GMI.L.61	915-4704-24.GMI.L.61	915-4704-24.GMI.L.61	915-4704-24.GMI.L.61	
329 950 000	388 113 000	388 113 000	388 113 000	388 113 000	388 113 000	
						
900-4708-C.GMI.A.61	915-4704-24.GMI.P.61	915-4704-24.GMI.P.61	915-4704-24.GMI.P.61	915-4704-24.GMI.P.61	915-4704-24.GMI.P.61	
329 940 000	388 115 000	388 115 000	388 115 000	388 115 000	388 115 000	
						
900-4708-C.GMI.A.L.61	915-4704-24.GMI.L.P.61	915-4704-24.GMI.L.P.61	915-4704-24.GMI.L.P.61	915-4704-24.GMI.L.P.61	915-4704-24.GMI.L.P.61	
329 950 000	388 114 000	388 114 000	388 114 000	388 114 000	388 114 000	

Accessoires
Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
G.A Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage

BAM	BAE
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■
 Absorption de base 250 mW max. ■
 Borne de raccordement bus KNX ■
 Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se
 compose de unité fonctionnelle avec
 jusqu'à huit configurations de touches
 possibles ■ Avec capteur de tempéra-
 ture ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A:
 Hauteur 58 mm



Sans LED ■ Touche sextuple ■ Com-
 mande à 1 touche

4706-1-C.GMI.A.61
329 200 000

4706-1-C.GX.54.A.61
329 201 000

4706-1-C.G.A.61
329 206 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Touche sextuple ■ Commande à
 1 touche



4706-1-C.GMI.A.L.61
329 400 000

4706-1-C.GX.54.A.L.61
329 401 000

4706-1-C.G.A.L.61
329 406 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche sextuple ■ Commande à
 1 touche



4706-1-C.GMI.A.P.61
329 210 000

4706-1-C.GX.54.A.P.61
329 211 000

4706-1-C.G.A.P.61
329 216 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Avec étiquette en papier ■ Touche sex-
 tuple ■ Commande à 1 touche



4706-1-C.GMI.A.L.P.61
329 410 000

4706-1-C.GX.54.A.L.P.61
329 411 000

4706-1-C.G.A.L.P.61
329 416 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Touche octuple ■ Comman-
 de à 1 touche



4708-1-C.GMI.A.61
329 220 000

4708-1-C.GX.54.A.61
329 221 000

4708-1-C.G.A.61
329 226 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Touche octuple ■ Commande à
 1 touche



4708-1-C.GMI.A.L.61
329 420 000

4708-1-C.GX.54.A.L.61
329 421 000

4708-1-C.G.A.L.61
329 426 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche octuple ■ Commande à
 1 touche



4708-1-C.GMI.A.P.61
329 230 000

4708-1-C.GX.54.A.P.61
329 231 000

4708-1-C.G.A.P.61
329 236 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc,
 jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur
 librement définissables. ■ Puissance
 supplémentaire par LED 10 mW max. ■
 Avec étiquette en papier ■ Touche oc-
 tuple ■ Commande à 1 touche



4708-1-C.GMI.A.L.P.61
329 430 000





































4708-1-C.GX.54.A.L.P.61
329 431 000

4708-1-C.G.A.L.P.61
329 436 000

4700.BAM
329 963 790

4700.BAE
329 966 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle		
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
				
900-4708-C.GMI.A.61 329 940 000	915-4704-12.GMI.61 388 104 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	
				
900-4708-C.GMI.A.L.61 329 950 000	915-4704-12.GMI.L.61 388 105 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	
				
900-4708-C.GMI.A.61 329 940 000	915-4704-12.GMI.P.61 388 107 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	
				
900-4708-C.GMI.A.L.61 329 950 000	915-4704-12.GMI.L.P.61 388 106 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	
				
900-4708-C.GMI.A.61 329 940 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000
				
900-4708-C.GMI.A.L.61 329 950 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000
				
900-4708-C.GMI.A.61 329 940 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000
				
900-4708-C.GMI.A.L.61 329 950 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs RTH KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
G.A Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation

Poussoir RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

4771-1-B.GMI.A.L.61 329 440 000	4771-1-B.GX.54.A.L.61 329 441 000	4771-1-B.G.A.L.61 329 446 000	4700.BAM 329 963 790	4700.BAE 329 966 790
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



4771-1-B.GMI.A.L.P.61 329 450 000	4771-1-B.GX.54.A.L.P.61 329 451 000	4771-1-B.G.A.L.P.61 329 456 000	4700.BAM 329 963 790	4700.BAE 329 966 790
--------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



4771-2-B.GMI.A.L.61 329 460 000	4771-2-B.GX.54.A.L.61 329 461 000	4771-2-B.G.A.L.61 329 466 000	4700.BAM 329 963 790	4700.BAE 329 966 790
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



4771-2-B.GMI.A.L.P.61 329 470 000	4771-2-B.GX.54.A.L.P.61 329 471 000	4771-2-B.G.A.L.P.61 329 476 000	4700.BAM 329 963 790	4700.BAE 329 966 790
--------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



4772-1-B.GMI.A.L.61 329 480 000	4772-1-B.GX.54.A.L.61 329 481 000	4772-1-B.G.A.L.61 329 486 000	4700.BAM 329 963 790	4700.BAE 329 966 790
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



4772-1-B.GMI.A.L.P.61 329 490 000	4772-1-B.GX.54.A.L.P.61 329 491 000	4772-1-B.G.A.L.P.61 329 496 000	4700.BAM 329 963 790	4700.BAE 329 966 790
--------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



4772-2-B.GMI.A.L.61 329 500 000	4772-2-B.GX.54.A.L.61 329 501 000	4772-2-B.G.A.L.61 329 506 000	4700.BAM 329 963 790	4700.BAE 329 966 790
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle **Touches pour unité fonctionnelle**

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000

915-4702-12.GMI.L.61
388 097 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000

915-4702-12.GMI.L.P.61
388 098 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000

915-4702-22.GMI.L.61
388 101 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000

915-4702-22.GMI.L.P.61
388 102 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000

915-4704-14.GMI.L.61
388 109 000

915-4704-14.GMI.L.61
388 109 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000

915-4704-14.GMI.L.P.61
388 110 000

915-4704-14.GMI.L.P.61
388 110 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000

915-4704-24.GMI.L.61
388 113 000

915-4704-24.GMI.L.61
388 113 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs RTH KNX RGB

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Supports de montage

BAM Avec plaque de fixation
BAE Sans plaque de fixation

Poussoir RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

4772-2-B.GMI.A.L.P.61
 329 510 000

4772-2-B.GX.54.A.L.P.61
 329 511 000

4772-2-B.G.A.L.P.61
 329 516 000

4700.BAM
 329 963 790

4700.BAE
 329 966 790



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

4774-1-B.GMI.A.L.61
 329 520 000

4774-1-B.GX.54.A.L.61
 329 521 000

4774-1-B.G.A.L.61
 329 526 000

4700.BAM
 329 963 790

4700.BAE
 329 966 790



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

4774-1-B.GMI.A.L.P.61
 329 530 000

4774-1-B.GX.54.A.L.P.61
 329 531 000

4774-1-B.G.A.L.P.61
 329 536 000

4700.BAM
 329 963 790

4700.BAE
 329 966 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle **Touches pour unité fonctionnelle**

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000



915-4704-24.GMI.L.P.61
388 114 000



915-4704-24.GMI.L.P.61
388 114 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000



915-4704-14.GMI.L.61
388 109 000



915-4704-14.GMI.L.61
388 109 000



900-4774-B.GMI.A.L.61
329 970 000



915-4704-14.GMI.L.P.61
388 110 000



915-4704-14.GMI.L.P.61
388 110 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Interface de données USB KNX

Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
G.A Blanc+couleur pour combinaisons

Mécanismes	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation

Interface de données USB KNX ■ Port USB: prise USB, type B ■ Alimentation par port USB-PC ■ Connexion PC: port USB, type B, compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Support de KNX Long frames pour un téléchargement plus rapide ■ Longueur de câble USB: max. 5 m ■ Protocole de transmission: compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Compatible avec les produits KNX Data Secure ■ L'Expert v4.7.0 et plus est compatible uniquement avec les interfaces de données USB 36180-00.REG et 36530.xxx. Les nouvelles interfaces de données USB 36181-00.REG et 36531.xxx ne peuvent pas être utilisées. ■ Système de fixation SNAPFIX® ■ Profondeur 24 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



36531.USB.GMI.A.61 329 000 000	36531.USB.GX.54.A.61 329 001 000	36531.USB.G.A.61 329 006 000	36531.USB.BAM 329 003 790	36531.USB.BAE 329 006 790
--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Interrupteurs carte d'hôtel KNX

Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
G.A Blanc+couleur

Mécanismes	
BAM Avec plaque de fixation	BAE Sans plaque de fixation

Interrupteur carte d'hôtel KNX ■ 24 V DC ■ Temporisation de la commutation configurable ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Profondeur 22 mm




4780.GMI.A.61 329 550 000	4780.G.A.61 329 556 000
-------------------------------------	-----------------------------------

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Set de recouvrement

GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur
-------------------------------	-----------------------------




920-36530.USB.GMI.A.61 329 930 000	920-36530.USB.G.A.61 329 936 000
--	--

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Set de recouvrement

GMI.A Blanc+couleur	G.A Blanc+couleur
-------------------------------	-----------------------------



920-4780.GMI.A.61 388 183 000	920-4780.G.A.61 388 182 000
---	---------------------------------------

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Système de fixation à baïonnette
Panel KNX 7"

Appareil monté	Système modulaire	
Encastré	Mécanisme	Pièces détachées
GMI Blanc+couleur	BAM	GMI Blanc+couleur

Panel KNX 7" ■ Indication et unité de commande ■ KNX Data Secure ■ Raccordements arrière: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Le Panel KNX est paramétré à l'aide du ConfigTool et programmé avec l'ETS ■ Paramétrable avec ou sans répartition par pièce ■ Pour fonctions: commutation, variation, variation avec valeur de couleur RGB, stores, volets roulants, scènes, valeur*, guidage forcé*, thermostat d'ambiance, état (fenêtres, portes, mouvement etc.), interrupteur horaire avec fonction astro, simulation de présence*, touche intelligente* ■ Utilisateurs différents avec différents droits d'accès ■ Support de max. 1000 objets de communication ■ Configuration avec ETS5.7 ou supérieur ■ Alimentation en tension externe 12-32 V DC ou bien: Power-over-Ethernet ■ Puissance absorbée: < 9 W ■ Convient pour boîte AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montage en paysage ou en portrait ■ Ne doit pas être installé horizontalement



4791-B.GMI.61
329 560 000



4791-B.BAM
329 563 790

Plaque frontale pour Panel KNX 7" ■ 120 x 180 mm



900-4791.GMI.61
329 900 000

Cadre de recouvrement ■ Pour Panel KNX 7" ■ 3 x 2, 2 x 3 ■ 208 x 148 mm



2923-4791.GMI.61
334 010 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv prestige
Cadres
Pour Panel KNX 7"

Système modulaire
Cadres en matériau original

verre blanc miroir satin acier chromé poli Acier chromé poncé verre noir laiton champagne



2832-4791.GMI.1C
334 007 340



2832-4791.GMI.1G
334 007 360



2832-4791.GMI.0G
334 007 320



2832-4791.GMI.0A
334 007 310



2832-4791.GMI.1E
334 007 350



2832-4791.GMI.0K
334 007 330

Installation horizontal ou vertical

214 x 154 mm

Pour Panel KNX 7" ■ Montage horizontal

154 x 214 mm



2823-4791.H.GMI.0A
334 008 310



2823-4791.H.GMI.0K
334 008 330

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Détecteurs de mouvement KNX piriOS 180

Appareils montés

Encastré

GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Détecteur de mouvement KNX piriOS 180 ■ 24 V DC ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Système de fixation SNAPFIX® ■ IP20 ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 71 mm

96 × 96 mm (93 × 93 mm)



44180.KNX.GMI.A.61
 329 010 000



44180.KNX.GX.54.A.61
 329 011 000



44180.KNX.G.A.61
 329 016 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système de fixation à baïonnette
Détecteur de mouvement KNX piriOS 360

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Pièces détachées

Blanc+couleur

Détecteur de mouvement KNX piriOS 360 ■ 21-30 V DC SELV ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 22 mm

Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 × 100 mm



44360.X.KNX.UP.61
 303 818 000



Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.KNX.UP.61
 303 816 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour piriOS 360, piriOS 360P et piriOS 360 R eco ■ Pour montage au plafond

Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen: Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
 535 295 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue

Système de fixation à baïonnette
Détecteur de présence KNX piriOS 360P

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Pièces détachées

Blanc+couleur

Détecteur de présence KNX piriOS 360P ■ 21-30 V DC SELV ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 22 mm

Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 × 100 mm



44360.P.X.KNX.UP.61
 303 918 000



Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.P.O.KNX.UP.61
 303 916 000

Détecteur de présence KNX piriOS 360P KL avec régulation de la lumière constante ■ 21-30 V DC SELV ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 22 mm

Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 × 100 mm



44360.P.X.KL.KNX.UP.61
 323 490 000



Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.P.O.KL.KNX.UP.61
 323 480 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour piriOS 360, piriOS 360P et piriOS 360 R eco ■ Pour montage au plafond

Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen: Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
 535 295 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue

Set de recouvrementGMI.A
Blanc+couleur**920-44180.GMI.A.61**
388 181 000G.A
Blanc+couleur**920-44180.G.A.61**
388 180 000**Accessoires**

Set de réduction

**44180.SET**
535 296 000**Set de recouvrement**

Blanc+couleur

**901-44360.X.61**
535 294 000

Blanc+couleur

**901-44360.O.61**
535 284 000**Accessoires**

Set de réduction

**44360.SET**
535 297 000**44360.SET**
535 297 000**Set de recouvrement**

Blanc+couleur

**901-44360.X.61**
535 294 000

Blanc+couleur

**901-44360.O.61**
535 284 000**Accessoires**

Set de réduction

**44360.SET**
535 297 000**44360.SET**
535 297 000**901-44360.X.61**
535 294 000**901-44360.O.61**
535 284 000**44360.SET**
535 297 000**44360.SET**
535 297 000

Station météo KNX

Appareil monté Système modul.
Module Pièce détachée

Capteur combiné/station météo ■
Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Récepteur GPS intégré pour indication exacte de l'heure et du lieu ■ Calcul automatique de l'élévation et de l'azimut ■ Suivi automatique de la position du soleil ■ Ecran solaire pour 8 façades, 3 capteurs de luminosité intégrés ■ Capteur de pluie avec chauffage ■ Détection et évaluation directement dans l'appareil ■ Tension de service 230 V AC ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2-30 m/s ■ Luminosité 1-100000 Lux ■ incolore ■ IP44 ■ 227 x 121 x 108 mm



4724-8F.MS
205 551 200

Fixation de mât ■ En matière synthétique

Pour station météo KNX ■ Avec deux stations de montage



4720-2.MB
205 559 000



Fixation de mât 60-80 mm ■ Métal

Pour station météo KNX

4720.MB
205 900 000

Interfaces de pousoirs KNX

Appareils montés
Module

Interface pousoir 2x Standard ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 2 ■ Sorties pour LED: max 2 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Fonctions logiques



Commutation pour compteur d'impulsions ■ Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36202-A.S.EB
405 590 220

Interface pousoir 2x Comfort ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à trois conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 2 ■ Sorties pour LED: max 2 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36202-A.C.EB
405 590 210

Interface pousoir 4x Standard ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 4 ■ Sorties pour LED: max 4



Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36204-A.S.EB
405 590 420

Interface pousoir 4x Comfort ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 4 ■ Sorties pour LED: max 4 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36204-A.C.EB
405 590 410

Interface pousoir 8x Standard ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à 2 x cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 8 ■ Sorties pour LED: max 8



Dimensions (l x h x p) 44 x 36 x 16 mm

36208-A.S.EB
405 590 820

Interface pousoir 8x Comfort ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à 2 x cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 8 ■ Sorties pour LED: max 8 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions (l x h x p) 44 x 36 x 16 mm

36208-A.C.EB
405 590 810

Interfaces de pousoirs KNX Accessoires

Accessoires

Capteur de condensation ■ Détecte la condensation ■ Pour installation sur conduites de refroidissement, conduites d'eau froide, surfaces et objets refroidis



Longueur du câble 10 m ■ Dimensions (l x h x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.BS
405 490 010

Capteur d'eau ■ Détecte l'infiltration d'eau ■ Pour installation sous les machines à laver, lave-vaisselle, lavabos, etc.



Longueur du câble 10 m ■ Dimensions (l x h x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.WS
405 480 010

Capteurs KNX AMD

Appareils montés Module

Entrée binaire 6x 10-230 V AC/DC ■ Tension de signal 10-230 V AC/DC ■ Courant d'entrée/canal: 7 mA max. ■ Niveau des signaux: Signal 0 = 0 à 2 V, Signal 1 = 7 à 265 V ■ Avec bornes à vis



2 UM

36270-6.REG
405 600 700

Entrée binaire 8x 12-48 V AC/DC ■ Tension de signal 12-48 V AC/DC ■ Courant d'entrée/canal: 2 mA max. ■ Niveau des signaux: Signal 0 = -48 à 2 V, Signal 1 = 8 à 48 V ■ Avec bornes à vis



4 UM

36271-8.REG
405 600 900

Appareils de système KNX AMD

Appareils montés Module

Alimentation de tension 160 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 160 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

36188-160.REG
405 800 300

Alimentation de tension 320 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 320 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

36188-320.REG
405 800 400

Alimentation de tension 640 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 640 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

36188-640.REG
405 800 500

Alimentation de tension 1280 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 1280 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



6 UM

36188-1280.REG
405 800 600

Interface USB KNX AMD ■ Connexion PC: port USB, type B, compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Alimentation par port USB-PC ■ Vitesse de transmission: 9600 bauds ■ Support de KNX Long frames pour un téléchargement plus rapide ■ Longueur de câble USB: max. 5 m ■ Compatible avec les produits KNX Data Secure



2 UM

36181-00.REG
405 839 790

Coupleur de zones et de lignes ■ Coupleur de segments TP-TP ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Secure Proxy ■ Pour connecter deux lignes KNX, isolées galvaniquement ■ Fonction filtre, activable/désactivable manuellement



1 UM

36191-A.REG
405 820 110

Routeur KNX/IP ■ Sert à la connexion du système KNX avec Ethernet ■ Raccordement Ethernet par RJ45



2 UM

36130-00.REG
405 680 300

Interface KNX/App

Appareil monté Module

Interface KNX/App V2 ■ Interface entre bus KNX et application Feller KNX V2 ■ 24 pièces avec chaque fois jusqu'à 12 fonctions paramétrables ■ Pour fonctions: commutation, variation, variation avec valeur de couleur RGB, stores, volets roulants, scènes, valeur, guidage forcé, thermostat d'ambiance, état (fenêtres, portes, mouvement etc.), interrupteur horaire avec fonction astro, simulation de présence, touche intelligente ■ Accès simultané depuis 8 terminaux ■ Au max. 5 utilisateurs différents avec différents droits d'accès ■ Support de max. 1000 objets de communication ■ Configuration avec ETS4.2 ou supérieur ■ Alimentation en tension externe 12-30 V DC ou bien: Power-over-Ethernet ■ Borne de raccordement KNX, prise RJ45 pour LAN, bornes de raccordement pour tension d'alimentation ■ Puissance absorbée: < 1,5 W ■ L'application Feller KNX V2 gratuite est disponible dans la boutique en ligne



2 UM

36141-00.REG
405 832 000

App Feller KNX V2

App Feller KNX V2 ■ Smartphone et tablette PC deviennent une télécommande mobile sur WLAN ■ Communication avec l'interface KNX/App 36141-00.REG ■ Compatible avec appareils iOS, plus d'informations dans l'App Store

Accessoire App



spaceLYnk Logic Controller

Appareil monté Module

Logic Controller spaceLYnk ■ Solution pour automatisation de bâtiment ■ Fonction passerelle pour KNX et Modbus RTU/TCP, Serveur BACnet, EnOcean ■ Compatible avec KNX Secure (KNX IP Secure und KNX Data Secure) ■ Alimentation 24 V DC ■ Puissance absorbée 2 W ■ Interface: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Touche Reset



3 UM

LSS100200
405 972 010

App spaceControl

Accessoire App

App spaceControl ■ Avec l'appli spaceControl, l'ensemble du bâtiment KNX devient plus intelligent, plus durable, plus résilient, plus sûr et plus efficace. Avec elle, vous configurez et contrôlez toutes les fonctions KNX de chez vous ou en déplacement. L'interface utilisateur intuitive permet une gestion claire et personnalisée de toutes les fonctions du bâtiment à l'aide d'une seule application. ■ Nécessite spaceLYnk/fellerLYnk Controller version 2.0 ou supérieure avec connexion Internet ■ Firmware 2.8.3 ou supérieur installé et connecteur Cloud activé, applications KNX IoT 3rd party API et Touch 3.0, disponibles sur le Marketplace de votre contrôleur



Passerelle DALI Color 1x compatible avec KNX Data Secure ■ Sert au accouplement du système KNX avec DALI ■ Certifié DALI-2 ■ 1 sortie pour max 64 appareils en 32 groupes ■ Adressage individuel, de groupe ou central ■ Réglage de la température de couleur ou de la couleur de la lumière ■ Variation automatique de la température de couleur selon le cycle journalier, Human Centric Lighting ■ Variation automatique du cercle chromatique, Color Transition ■ Alimentation DALI intégrée ■ 16 scènes de lumière par système DALI ■ Convient pour fonctionner avec une tension continue des systèmes d'éclairage de secours ■ Configuration en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36163-01-A.REG
405 000 000

Passerelle DALI Color 2x compatible avec KNX Data Secure ■ Sert au accouplement du système KNX avec DALI ■ Certifié DALI-2 ■ 2 sorties pour max 64 appareils en 32 groupes ■ Adressage individuel, de groupe ou central ■ Réglage de la température de couleur ou de la couleur de la lumière ■ Variation automatique de la température de couleur selon le cycle journalier, Human Centric Lighting ■ Variation automatique du cercle chromatique, Color Transition ■ Alimentation DALI intégrée ■ 16 scènes de lumière par système DALI ■ Convient pour fonctionner avec une tension continue des systèmes d'éclairage de secours ■ Configuration en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36163-02-A.REG
405 000 010

Actionneur de commutation 4x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1200 VA ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36304-4.REG
405 661 300

Actionneur de commutation 8x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1200 VA ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36306-8.REG
405 662 400

Actionneur de commutation 4x pour charge C ■ Avec mesure de courant ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36345-4.REG
405 661 700

Actionneur de commutation 8x pour charge C ■ Avec mesure de courant ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36346-8.REG
405 662 500

**Actionneurs de commutation/
store KNX AMD**

**Appareils montés
Module**

Actionneur de commutation 6x / actionneur de store 3x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36306-03-A.S.REG
405 663 200

Actionneur de commutation 6x / actionneur de store 3x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36306-03-A.C.REG
405 663 100

Actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36316-08-A.S.REG
405 663 400

Actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36316-08-A.C.REG
405 663 300

Actionneur de commutation 24x / actionneur de store 12x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



12 UM

36324-12-A.S.REG
405 663 600

**Actionneurs de commutation/
store KNX AMD**

**Appareils montés
Module**

Actionneur de commutation 24x / actionneur de store 12x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



12 UM

36324-12-A.C.REG
405 663 500

Actionneur de commutation 4x / actionneur de store 2x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampes à incandescence 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Transformateurs électroniques 1800 VA ■ Moteurs 1380 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36336-4.REG
405 662 940

Actionneur de commutation 8x / actionneur de store 4x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampes à incandescence 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Transformateurs électroniques 1800 VA ■ Moteurs 1380 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36337-8.REG
405 662 600

Actionneurs de store KNX AMD

Appareils montés Module

Actionneur de store 2x 230 V AC / 1x 12-48 V DC ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36352-2.REG**
405 431 020

Actionneur de store 4x 230 V AC / 2x 12-48 V DC ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36339-2.REG**
405 662 800

Actionneur de store 8x 230 V AC / 4x 12-48 V DC ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM **36361-8.REG**
405 431 080

Actionneur de store 4x 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36354-4.REG**
405 431 040

Actionneurs variateur KNX AMD

Appareils montés Module

Actuateur variateur 4x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max. 225 W par canal ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36374-A.S.REG**
405 441 240

Actuateur variateur 4x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max. 225 W par canal ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Plusieurs sorties de variation peuvent être regroupées pour faire varier des charges plus importantes, puissance de commutation max. 855 W ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36374-A.C.REG**
405 441 140

Actionneur variateur universel 1x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale 20 W/VA ■ Puissance de coupure 500 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Aussi comme régulateur de vitesse de moteurs électriques monophasés ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36371-1.REG**
405 441 010

Actionneur variateur universel 2x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max 300 W par canal ■ Puissance de coupure totale 600 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36372-2.REG**
405 441 020

Élément de puissance 500 W/VA pour actionneurs variateur ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale: 200 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec bornes à vis



2 UM **36335-1.REG**
405 662 000

Unité de commande 1-10 V 4x ■ Courant de signal pour canal: max 100 mA ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 12-24 V DC ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Charge Capacitive: 16 A / 200 uF ■ Longueur de la lingne d'entrée max 500 m pour 0,5 mm² ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36319-4.REG**
405 680 400

Actionneurs de chauffage / ventilateur KNX AMD

Appareils montés Module

Actionneur de chauffage 6x avec régulateur ■ compatible avec KNX Data Secure ■ 24/230 V AC, 50 Hz ■ Courant de commutation 5-160 mA ■ Courant d'enclenchement max 1,5 A par sortie ■ Nombre servomoteurs par sortie: max. 4 moteurs 230 V, max. 2 moteurs 24 V ■ Avec 12 régulateurs indépendants de température ambiante ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36322-6-A.REG
405 711 110

Actionneur FanCoil ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 10 A, AC3 10 A ■ Courant d'enclenchement max. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36363-1.REG
405 711 000

Servomoteur KNX

Appareil monté Module

Servomoteur KNX ■ Pour la régulation de la température ambiante des systèmes de chauffage ■ Réglage progressif de la vanne, affichage de la position de la vanne sur la tête de vanne ■ Avec régulation/mesure de la température interne ■ Entrée binaire pour contact sans potentiel ou capteur de température externe ■ Connexion directe à KNX ■ Raccordement de la vanne: Ecrou moleté M30 x 1,5, hub 1,0-4,2 mm



36321-1.KNX
405 570 100

Actionneur d'ambiance KNX AMD

Appareil monté Module

Actionneur d'ambiance ■ Sorties A1-A4: mode store ou commutation ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 6 A, AX 16 A ■ Courant d'enclenchement max. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Sorties A5&A6: pour servomoteurs électrothermiques ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Courant de commutation 5-50 mA ■ Courant d'enclenchement max. 1,5 A, 2 s ■ Nombre servomoteurs par sortie: max. 4 ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36362-6.REG
405 660 300

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 12-48 V DC /
12-36 V AC









































Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants	BAM	BAE
G.A Blanc+couleur pour combinaisons	Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC
 ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 14 L ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche					
	3901-1.GMI.A.61 330 000 000	3901-1.GX.54.A.61 330 001 000	3901-1.G.A.61 330 006 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Avec LED bleu ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche					
	3901-1.GMI.A.L.61 330 480 000	3901-1.GX.54.A.L.61 330 481 000	3901-1.G.A.L.61 330 486 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche					
	3901-1.GMI.A.P.61 330 240 000	3901-1.GX.54.A.P.61 330 241 000	3901-1.G.A.P.61 330 246 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche					
	3901-1.GMI.A.L.P.61 330 720 000	3901-1.GX.54.A.L.P.61 330 721 000	3901-1.G.A.L.P.61 330 726 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches					
	3901-2.GMI.A.61 330 010 000	3901-2.GX.54.A.61 330 011 000	3901-2.G.A.61 330 016 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Avec LED bleu ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches					
	3901-2.GMI.A.L.61 330 490 000	3901-2.GX.54.A.L.61 330 491 000	3901-2.G.A.L.61 330 496 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches					
	3901-2.GMI.A.P.61 330 250 000	3901-2.GX.54.A.P.61 330 251 000	3901-2.G.A.P.61 330 256 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches					
	3901-2.GMI.A.L.P.61 330 730 000	3901-2.GX.54.A.L.P.61 330 731 000	3901-2.G.A.L.P.61 330 736 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-3901-1.GMI.A.61
388 008 000

915-4701-11.GMI.61
388 084 000



900-3901-1.GMI.A.L.61
388 040 000

915-4701-11.GMI.L.61
388 085 000



900-3901-1.GMI.A.61
388 008 000

915-4701-11.GMI.P.61
388 087 000



900-3901-1.GMI.A.L.61
388 040 000

915-4701-11.GMI.L.P.61
388 086 000



900-3901-2.GMI.A.61
388 041 000

915-4701-21.GMI.61
388 088 000



900-3901-2.GMI.A.L.61
325 000 000

915-4701-21.GMI.L.61
388 089 000



900-3901-2.GMI.A.61
388 041 000

915-4701-21.GMI.P.61
388 091 000



900-3901-2.GMI.A.L.61
325 000 000

915-4701-21.GMI.L.P.61
388 090 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.GMI.61
329 910 000

Avec LED

918-4700.GMI.L.61
329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 12-48 V DC /
12-36 V AC









































Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants	BAM	BAE
G.A Blanc+couleur pour combinaisons	Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC
 ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 14 L ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm

Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 1 touche					
	3902-1.GMI.A.61 330 020 000	3902-1.GX.54.A.61 330 021 000	3902-1.G.A.61 330 026 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Avec LED bleu ■ Touche double ■ Commande à 1 touche					
	3902-1.GMI.A.L.61 330 500 000	3902-1.GX.54.A.L.61 330 501 000	3902-1.G.A.L.61 330 506 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche					
	3902-1.GMI.A.P.61 330 260 000	3902-1.GX.54.A.P.61 330 261 000	3902-1.G.A.P.61 330 266 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche					
	3902-1.GMI.A.L.P.61 330 740 000	3902-1.GX.54.A.L.P.61 330 741 000	3902-1.G.A.L.P.61 330 746 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 2 touches					
	3902-2.GMI.A.61 330 030 000	3902-2.GX.54.A.61 330 031 000	3902-2.G.A.61 330 036 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Avec LED bleu ■ Touche double ■ Commande à 2 touches					
	3902-2.GMI.A.L.61 330 510 000	3902-2.GX.54.A.L.61 330 511 000	3902-2.G.A.L.61 330 516 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches					
	3902-2.GMI.A.P.61 330 270 000	3902-2.GX.54.A.P.61 330 271 000	3902-2.G.A.P.61 330 276 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790
Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches					
	3902-2.GMI.A.L.P.61 330 750 000	3902-2.GX.54.A.L.P.61 330 751 000	3902-2.G.A.L.P.61 330 756 000	3900.BAM 330 003 790	3900.BAE 330 006 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur


Blanc+couleur



900-3902-1.GMI.A.61
388 042 000

915-4702-12.GMI.61
388 096 000

915-4702-12.GMI.61
388 096 000



900-3902-1.GMI.A.L.61
388 043 000

915-4702-12.GMI.L.61
388 097 000

915-4702-12.GMI.L.61
388 097 000



900-3902-1.GMI.A.61
388 042 000

915-4702-12.GMI.P.61
388 099 000

915-4702-12.GMI.P.61
388 099 000



900-3902-1.GMI.A.L.61
388 043 000

915-4702-12.GMI.L.P.61
388 098 000


915-4702-12.GMI.L.P.61
388 098 000



900-3902-2.GMI.A.61
325 050 000

915-4702-22.GMI.61
388 100 000

915-4702-22.GMI.61
388 100 000



900-3902-2.GMI.A.L.61
325 070 000

915-4702-22.GMI.L.61
388 101 000

915-4702-22.GMI.L.61
388 101 000



900-3902-2.GMI.A.61
325 050 000

915-4702-22.GMI.P.61
388 103 000

915-4702-22.GMI.P.61
388 103 000



900-3902-2.GMI.A.L.61
325 070 000

915-4702-22.GMI.L.P.61
388 102 000

915-4702-22.GMI.L.P.61
388 102 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 12-48 V DC /
12-36 V AC

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

BAM

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC
 ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 14 L ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3903-1.GMI.A.61
330 040 000

3903-1.GX.54.A.61
330 041 000

3903-1.G.A.61
330 046 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Avec LED bleu ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3903-1.GMI.A.L.61
330 520 000

3903-1.GX.54.A.L.61
330 521 000

3903-1.G.A.L.61
330 526 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3903-1.GMI.A.P.61
330 280 000

3903-1.GX.54.A.P.61
330 281 000

3903-1.G.A.P.61
330 286 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3903-1.GMI.A.L.P.61
330 760 000

3903-1.GX.54.A.L.P.61
330 761 000

3903-1.G.A.L.P.61
330 766 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



3903-2.GMI.A.61
330 050 000

3903-2.GX.54.A.61
330 051 000

3903-2.G.A.61
330 056 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Avec LED bleu ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



3903-2.GMI.A.L.61
330 530 000

3903-2.GX.54.A.L.61
330 531 000

3903-2.G.A.L.61
330 536 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



3903-2.GMI.A.P.61
330 290 000

3903-2.GX.54.A.P.61
330 291 000

3903-2.G.A.P.61
330 296 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



3903-2.GMI.A.L.P.61
330 770 000








3903-2.GX.54.A.L.P.61
330 771 000

3903-2.G.A.L.P.61
330 776 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle	
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
900-3903-1.GMI.A.61 388 044 000	915-4702-12.GMI.61 388 096 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000
			
900-3903-1.GMI.A.L.61 388 045 000	915-4702-12.GMI.L.61 388 097 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000
			
900-3903-1.GMI.A.61 388 044 000	915-4702-12.GMI.P.61 388 099 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000
			
900-3903-1.GMI.A.L.61 388 045 000	915-4702-12.GMI.L.P.61 388 098 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000
			
900-3903-2.GMI.A.61 388 046 000	915-4702-22.GMI.61 388 100 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000
			
900-3903-2.GMI.A.L.61 388 047 000	915-4702-22.GMI.L.61 388 101 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000
			
900-3903-2.GMI.A.61 388 046 000	915-4702-22.GMI.P.61 388 103 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000
			
900-3903-2.GMI.A.L.61 388 047 000	915-4702-22.GMI.L.P.61 388 102 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■ Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 12-48 V DC /
12-36 V AC

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

BAM

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC

■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 14 L ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3904-1.GMI.A.61
330 060 000

3904-1.GX.54.A.61
330 061 000

3904-1.G.A.61
330 066 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Avec LED bleu ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3904-1.GMI.A.L.61
330 540 000

3904-1.GX.54.A.L.61
330 541 000

3904-1.G.A.L.61
330 546 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3904-1.GMI.A.P.61
330 300 000

3904-1.GX.54.A.P.61
330 301 000

3904-1.G.A.P.61
330 306 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3904-1.GMI.A.L.P.61
330 780 000

3904-1.GX.54.A.L.P.61
330 781 000

3904-1.G.A.L.P.61
330 786 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Sans LED ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3906-1.GMI.A.61
330 070 000

3906-1.GX.54.A.61
330 071 000

3906-1.G.A.61
330 076 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Avec LED bleu ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3906-1.GMI.A.L.61
330 550 000

3906-1.GX.54.A.L.61
330 551 000

3906-1.G.A.L.61
330 556 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3906-1.GMI.A.P.61
330 310 000

3906-1.GX.54.A.P.61
330 311 000

3906-1.G.A.P.61
330 316 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3906-1.GMI.A.L.P.61
330 790 000





































3906-1.GX.54.A.L.P.61
330 791 000

3906-1.G.A.L.P.61
330 796 000

3900.BAM
330 003 790

3900.BAE
330 006 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle		
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
				
900-3904-1.GMI.A.61 388 048 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000
				
900-3904-1.GMI.A.L.61 325 090 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000
				
900-3904-1.GMI.A.61 388 048 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000
				
900-3904-1.GMI.A.L.61 325 090 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000
				
900-3906-1.GMI.A.61 388 049 000	915-4704-12.GMI.61 388 104 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	
				
900-3906-1.GMI.A.L.61 325 100 000	915-4704-12.GMI.L.61 388 105 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	
				
900-3906-1.GMI.A.61 388 049 000	915-4704-12.GMI.P.61 388 107 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	
				
900-3906-1.GMI.A.L.61 325 100 000	915-4704-12.GMI.L.P.61 388 106 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 5-48 V DC

Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants	BAM	BAE
G.A Blanc+couleur pour combinaisons	Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 5-48 V DC ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 10 L ■ Connecteur enfichable ■ Profondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



3911-1.GMI.A.61
330 080 000

3911-1.GX.54.A.61
330 081 000

3911-1.G.A.61
330 086 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED bleu ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



3911-1.GMI.A.L.61
330 560 000

3911-1.GX.54.A.L.61
330 561 000

3911-1.G.A.L.61
330 566 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



3911-1.GMI.A.P.61
330 320 000

3911-1.GX.54.A.P.61
330 321 000

3911-1.G.A.P.61
330 326 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



3911-1.GMI.A.L.P.61
330 800 000

3911-1.GX.54.A.L.P.61
330 801 000

3911-1.G.A.L.P.61
330 806 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



3911-2.GMI.A.61
330 090 000

3911-2.GX.54.A.61
330 091 000

3911-2.G.A.61
330 096 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED bleu ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



3911-2.GMI.A.L.61
330 570 000

3911-2.GX.54.A.L.61
330 571 000

3911-2.G.A.L.61
330 576 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



3911-2.GMI.A.P.61
330 330 000

3911-2.GX.54.A.P.61
330 331 000

3911-2.G.A.P.61
330 336 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



3911-2.GMI.A.L.P.61
330 810 000

3911-2.GX.54.A.L.P.61
330 811 000

3911-2.G.A.L.P.61
330 816 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-3911-1.GMI.A.61
388 050 000

915-4701-11.GMI.61
388 084 000



900-3911-1.GMI.A.L.61
388 051 000

915-4701-11.GMI.L.61
388 085 000



900-3911-1.GMI.A.61
388 050 000

915-4701-11.GMI.P.61
388 087 000



900-3911-1.GMI.A.L.61
388 051 000

915-4701-11.GMI.L.P.61
388 086 000



900-3911-2.GMI.A.61
388 052 000

915-4701-21.GMI.61
388 088 000



900-3911-2.GMI.A.L.61
388 053 000

915-4701-21.GMI.L.61
388 089 000



900-3911-2.GMI.A.61
388 052 000

915-4701-21.GMI.P.61
388 091 000



900-3911-2.GMI.A.L.61
388 053 000

915-4701-21.GMI.L.P.61
388 090 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.GMI.61
329 910 000

Avec LED

918-4700.GMI.L.61
329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 5-48 V DC









































Appareils montés

Encastré	Apparent
GMI.A Blanc+couleur	GX.54.A Blanc+couleur

Système modulaire

Composants	BAM	BAE
G.A Blanc+couleur pour combinaisons	Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 5-48 V DC ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 10 L ■ Connecteur enfichable ■ Profondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm

Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 1 touche					
	3912-1.GMI.A.61 330 100 000	3912-1.GX.54.A.61 330 101 000	3912-1.G.A.61 330 106 000	3910.BAM 330 083 790	3910.BAE 330 086 790
Avec LED bleu ■ Touche double ■ Commande à 1 touche					
	3912-1.GMI.A.L.61 330 580 000	3912-1.GX.54.A.L.61 330 581 000	3912-1.G.A.L.61 330 586 000	3910.BAM 330 083 790	3910.BAE 330 086 790
Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche					
	3912-1.GMI.A.P.61 330 340 000	3912-1.GX.54.A.P.61 330 341 000	3912-1.G.A.P.61 330 346 000	3910.BAM 330 083 790	3910.BAE 330 086 790
Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche					
	3912-1.GMI.A.L.P.61 330 820 000	3912-1.GX.54.A.L.P.61 330 821 000	3912-1.G.A.L.P.61 330 826 000	3910.BAM 330 083 790	3910.BAE 330 086 790
Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 2 touches					
	3912-2.GMI.A.61 330 110 000	3912-2.GX.54.A.61 330 111 000	3912-2.G.A.61 330 116 000	3910.BAM 330 083 790	3910.BAE 330 086 790
Avec LED bleu ■ Touche double ■ Commande à 2 touches					
	3912-2.GMI.A.L.61 330 590 000	3912-2.GX.54.A.L.61 330 591 000	3912-2.G.A.L.61 330 596 000	3910.BAM 330 083 790	3910.BAE 330 086 790
Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches					
	3912-2.GMI.A.P.61 330 350 000	3912-2.GX.54.A.P.61 330 351 000	3912-2.G.A.P.61 330 356 000	3910.BAM 330 083 790	3910.BAE 330 086 790
Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches					
	3912-2.GMI.A.L.P.61 330 830 000	3912-2.GX.54.A.L.P.61 330 831 000	3912-2.G.A.L.P.61 330 836 000	3910.BAM 330 083 790	3910.BAE 330 086 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Accessoires


Blanc+couleur



900-3912-1.GMI.A.61
388 054 000

915-4702-12.GMI.61
388 096 000

915-4702-12.GMI.61
388 096 000



900-3912-1.GMI.A.L.61
388 055 000

915-4702-12.GMI.L.61
388 097 000

915-4702-12.GMI.L.61
388 097 000



900-3912-1.GMI.A.61
388 054 000

915-4702-12.GMI.P.61
388 099 000

915-4702-12.GMI.P.61
388 099 000



900-3912-1.GMI.A.L.61
388 055 000

915-4702-12.GMI.L.P.61
388 098 000


915-4702-12.GMI.L.P.61
388 098 000



900-3912-2.GMI.A.61
388 056 000

915-4702-22.GMI.61
388 100 000

915-4702-22.GMI.61
388 100 000



900-3912-2.GMI.A.L.61
388 057 000

915-4702-22.GMI.L.61
388 101 000


915-4702-22.GMI.L.61
388 101 000



900-3912-2.GMI.A.61
388 056 000

915-4702-22.GMI.P.61
388 103 000

915-4702-22.GMI.P.61
388 103 000



900-3912-2.GMI.A.L.61
388 057 000

915-4702-22.GMI.L.P.61
388 102 000

915-4702-22.GMI.L.P.61
388 102 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED

918-4700.GMI.61
329 910 000

Avec LED

918-4700.GMI.L.61
329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 5-48 V DC

Appareils montés

Encastré
GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent
GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

BAM
 Avec plaque de fixation

BAE
 Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 5-48 V DC ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 10 L ■ Connecteur enfichable ■ Profondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3913-1.GMI.A.61
 330 120 000

3913-1.GX.54.A.61
 330 121 000

3913-1.G.A.61
 330 126 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Avec LED bleu ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3913-1.GMI.A.L.61
 330 600 000

3913-1.GX.54.A.L.61
 330 601 000

3913-1.G.A.L.61
 330 606 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3913-1.GMI.A.P.61
 330 360 000

3913-1.GX.54.A.P.61
 330 361 000

3913-1.G.A.P.61
 330 366 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3913-1.GMI.A.L.P.61
 330 840 000

3913-1.GX.54.A.L.P.61
 330 841 000

3913-1.G.A.L.P.61
 330 846 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3914-1.GMI.A.61
 330 130 000

3914-1.GX.54.A.61
 330 131 000

3914-1.G.A.61
 330 136 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Avec LED bleu ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3914-1.GMI.A.L.61
 330 610 000

3914-1.GX.54.A.L.61
 330 611 000

3914-1.G.A.L.61
 330 616 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3914-1.GMI.A.P.61
 330 370 000

3914-1.GX.54.A.P.61
 330 371 000

3914-1.G.A.P.61
 330 376 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3914-1.GMI.A.L.P.61
 330 850 000

3914-1.GX.54.A.L.P.61
 330 851 000

3914-1.G.A.L.P.61
 330 856 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle		
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
				
900-3913-1.GMI.A.61 325 150 000	915-4702-12.GMI.61 388 096 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	
				
900-3913-1.GMI.A.L.61 325 170 000	915-4702-12.GMI.L.61 388 097 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	
				
900-3913-1.GMI.A.61 325 150 000	915-4702-12.GMI.P.61 388 099 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	
				
900-3913-1.GMI.A.L.61 325 170 000	915-4702-12.GMI.L.P.61 388 098 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	
				
900-3914-1.GMI.A.61 325 180 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000
				
900-3914-1.GMI.A.L.61 325 190 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000
				
900-3914-1.GMI.A.61 325 180 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000
				
900-3914-1.GMI.A.L.61 325 190 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 5 V DC

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

BAM

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■
 5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Pro-
 fondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur
 58 mm



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande
 à 1 touche

3921-1.GMI.A.61
330 140 000

3921-1.GX.54.A.61
330 141 000

3921-1.G.A.61
330 146 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 simple ■ Commande à 1 touche



3921-1.GMI.A.L.61
330 620 000

3921-1.GX.54.A.L.61
330 621 000

3921-1.G.A.L.61
330 626 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche simple ■ Commande à 1 touche



3921-1.GMI.A.P.61
330 380 000

3921-1.GX.54.A.P.61
330 381 000

3921-1.G.A.P.61
330 386 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche simple ■
 Commande à 1 touche



3921-1.GMI.A.L.P.61
330 860 000

3921-1.GX.54.A.L.P.61
330 861 000

3921-1.G.A.L.P.61
330 866 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande
 à 2 touches



3921-2.GMI.A.61
330 150 000

3921-2.GX.54.A.61
330 151 000

3921-2.G.A.61
330 156 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 simple ■ Commande à 2 touches



3921-2.GMI.A.L.61
330 630 000

3921-2.GX.54.A.L.61
330 631 000

3921-2.G.A.L.61
330 636 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche simple ■ Commande à
 2 touches



3921-2.GMI.A.P.61
330 390 000

3921-2.GX.54.A.P.61
330 391 000

3921-2.G.A.P.61
330 396 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche simple ■
 Commande à 2 touches



3921-2.GMI.A.L.P.61
330 870 000

3921-2.GX.54.A.L.P.61
330 871 000

3921-2.G.A.L.P.61
330 876 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-3924.GMI.A.61
388 058 000

915-4701-11.GMI.61
388 084 000



900-3924.GMI.A.L.61
388 059 000

915-4701-11.GMI.L.61
388 085 000



900-3924.GMI.A.61
388 058 000

915-4701-11.GMI.P.61
388 087 000



900-3924.GMI.A.L.61
388 059 000

915-4701-11.GMI.L.P.61
388 086 000



900-3924.GMI.A.61
388 058 000

915-4701-21.GMI.61
388 088 000



900-3924.GMI.A.L.61
388 059 000

915-4701-21.GMI.L.61
388 089 000



900-3924.GMI.A.61
388 058 000

915-4701-21.GMI.P.61
388 091 000



900-3924.GMI.A.L.61
388 059 000

915-4701-21.GMI.L.P.61
388 090 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.GMI.61
329 910 000

Avec LED

918-4700.GMI.L.61
329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 5 V DC

Appareils montés

Encastré
GMI.A
 Blanc+couleur

Apparent
GX.54.A
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
G.A
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

BAM

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■
 5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Pro-
 fondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur
 58 mm



Sans LED ■ Touche double ■ Comman-
 de à 1 touche

3922-1.GMI.A.61
 330 160 000

3922-1.GX.54.A.61
 330 161 000

3922-1.G.A.61
 330 166 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 double ■ Commande à 1 touche



3922-1.GMI.A.L.61
 330 640 000

3922-1.GX.54.A.L.61
 330 641 000

3922-1.G.A.L.61
 330 646 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche double ■ Commande à 1 touche



3922-1.GMI.A.P.61
 330 400 000

3922-1.GX.54.A.P.61
 330 401 000

3922-1.G.A.P.61
 330 406 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche double ■
 Commande à 1 touche



3922-1.GMI.A.L.P.61
 330 880 000

3922-1.GX.54.A.L.P.61
 330 881 000

3922-1.G.A.L.P.61
 330 886 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Sans LED ■ Touche double ■ Comman-
 de à 2 touches



3922-2.GMI.A.61
 330 170 000

3922-2.GX.54.A.61
 330 171 000

3922-2.G.A.61
 330 176 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 double ■ Commande à 2 touches



3922-2.GMI.A.L.61
 330 650 000

3922-2.GX.54.A.L.61
 330 651 000

3922-2.G.A.L.61
 330 656 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche double ■ Commande à
 2 touches



3922-2.GMI.A.P.61
 330 410 000

3922-2.GX.54.A.P.61
 330 411 000

3922-2.G.A.P.61
 330 416 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche double ■
 Commande à 2 touches



3922-2.GMI.A.L.P.61
 330 890 000

























3922-2.GX.54.A.L.P.61
 330 891 000

3922-2.G.A.L.P.61
 330 896 000

3910.BAM
 330 083 790

3910.BAE
 330 086 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle	
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	
			
900-3924.GMI.A.61 388 058 000	915-4702-12.GMI.61 388 096 000	915-4702-12.GMI.61 388 096 000	
			
900-3924.GMI.A.L.61 388 059 000	915-4702-12.GMI.L.61 388 097 000	915-4702-12.GMI.L.61 388 097 000	
			
900-3924.GMI.A.61 388 058 000	915-4702-12.GMI.P.61 388 099 000	915-4702-12.GMI.P.61 388 099 000	
			
900-3924.GMI.A.L.61 388 059 000	915-4702-12.GMI.L.P.61 388 098 000	915-4702-12.GMI.L.P.61 388 098 000	
			
900-3924.GMI.A.61 388 058 000	915-4702-22.GMI.61 388 100 000	915-4702-22.GMI.61 388 100 000	
			
900-3924.GMI.A.L.61 388 059 000	915-4702-22.GMI.L.61 388 101 000	915-4702-22.GMI.L.61 388 101 000	
			
900-3924.GMI.A.61 388 058 000	915-4702-22.GMI.P.61 388 103 000	915-4702-22.GMI.P.61 388 103 000	
			
900-3924.GMI.A.L.61 388 059 000	915-4702-22.GMI.L.P.61 388 102 000	915-4702-22.GMI.L.P.61 388 102 000	

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 5 V DC

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

BAM
Avec plaque de fixation

BAE
Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■
5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Pro-
fondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur
58 mm



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande
à 1 touche

3923-1.GMI.A.61
330 180 000

3923-1.GX.54.A.61
330 181 000

3923-1.G.A.61
330 186 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
triple ■ Commande à 1 touche



3923-1.GMI.A.L.61
330 660 000

3923-1.GX.54.A.L.61
330 661 000

3923-1.G.A.L.61
330 666 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche triple ■ Commande à 1 touche



3923-1.GMI.A.P.61
330 420 000

3923-1.GX.54.A.P.61
330 421 000

3923-1.G.A.P.61
330 426 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
quette en papier ■ Touche triple ■ Com-
mande à 1 touche



3923-1.GMI.A.L.P.61
330 900 000

3923-1.GX.54.A.L.P.61
330 901 000

3923-1.G.A.L.P.61
330 906 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande
à 2 touches



3923-2.GMI.A.61
330 190 000

3923-2.GX.54.A.61
330 191 000

3923-2.G.A.61
330 196 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
triple ■ Commande à 2 touches



3923-2.GMI.A.L.61
330 670 000

3923-2.GX.54.A.L.61
330 671 000

3923-2.G.A.L.61
330 676 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche triple ■ Commande à 2 touches



3923-2.GMI.A.P.61
330 430 000

3923-2.GX.54.A.P.61
330 431 000

3923-2.G.A.P.61
330 436 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
quette en papier ■ Touche triple ■ Com-
mande à 2 touches



3923-2.GMI.A.L.P.61
330 910 000

3923-2.GX.54.A.L.P.61
330 911 000

3923-2.G.A.L.P.61
330 916 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle	
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4702-12.GMI.61 388 096 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000
			
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4702-12.GMI.L.61 388 097 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000
			
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4702-12.GMI.P.61 388 099 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000
			
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4702-12.GMI.L.P.61 388 098 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000
			
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4702-22.GMI.61 388 100 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000
			
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4702-22.GMI.L.61 388 101 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000
			
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4702-22.GMI.P.61 388 103 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000
			
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4702-22.GMI.L.P.61 388 102 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 5 V DC

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

BAM

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■
 5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Pro-
 fondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur
 58 mm



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Com-
 mande à 1 touche

3924-1.GMI.A.61
330 200 000

3924-1.GX.54.A.61
330 201 000

3924-1.G.A.61
330 206 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 quadruple ■ Commande à 1 touche



3924-1.GMI.A.L.61
330 680 000

3924-1.GX.54.A.L.61
330 681 000

3924-1.G.A.L.61
330 686 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche quadruple ■ Commande à
 1 touche



3924-1.GMI.A.P.61
330 440 000

3924-1.GX.54.A.P.61
330 441 000

3924-1.G.A.P.61
330 446 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche quadruple ■
 Commande à 1 touche



3924-1.GMI.A.L.P.61
330 920 000

3924-1.GX.54.A.L.P.61
330 921 000

3924-1.G.A.L.P.61
330 926 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Com-
 mande à 2 touches



3924-2.GMI.A.61
330 210 000

3924-2.GX.54.A.61
330 211 000

3924-2.G.A.61
330 216 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 quadruple ■ Commande à 2 touches



3924-2.GMI.A.L.61
330 690 000

3924-2.GX.54.A.L.61
330 691 000

3924-2.G.A.L.61
330 696 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche quadruple ■ Commande à
 2 touches



3924-2.GMI.A.P.61
330 450 000

3924-2.GX.54.A.P.61
330 451 000

3924-2.G.A.P.61
330 456 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche quadruple ■
 Commande à 2 touches



3924-2.GMI.A.L.P.61
330 930 000



















3924-2.GX.54.A.L.P.61
330 931 000

3924-2.G.A.L.P.61
330 936 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle		
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
				
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000	915-4704-14.GMI.61 388 108 000
				
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000	915-4704-14.GMI.L.61 388 109 000
				
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000	915-4704-14.GMI.P.61 388 111 000
				
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000	915-4704-14.GMI.L.P.61 388 110 000
				
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000	915-4704-24.GMI.61 388 112 000
				
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000	915-4704-24.GMI.L.61 388 113 000
				
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000	915-4704-24.GMI.P.61 388 115 000
				
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000	915-4704-24.GMI.L.P.61 388 114 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■

Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Poussoirs UNI 5 V DC

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

BAM

Avec plaque de fixation

BAE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■ 5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Profondeur 17 mm ■ GX.54.A: Hauteur 58 mm



Sans LED ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

3926-1.GMI.A.61
330 220 000

3926-1.GX.54.A.61
330 221 000

3926-1.G.A.61
330 226 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3926-1.GMI.A.L.61
330 700 000

3926-1.GX.54.A.L.61
330 701 000

3926-1.G.A.L.61
330 706 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3926-1.GMI.A.P.61
330 460 000

3926-1.GX.54.A.P.61
330 461 000

3926-1.G.A.P.61
330 466 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3926-1.GMI.A.L.P.61
330 940 000

3926-1.GX.54.A.L.P.61
330 941 000

3926-1.G.A.L.P.61
330 946 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



3928-1.GMI.A.61
330 230 000

3928-1.GX.54.A.61
330 231 000

3928-1.G.A.61
330 236 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



3928-1.GMI.A.L.61
330 710 000

3928-1.GX.54.A.L.61
330 711 000

3928-1.G.A.L.61
330 716 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



3928-1.GMI.A.P.61
330 470 000

3928-1.GX.54.A.P.61
330 471 000

3928-1.G.A.P.61
330 476 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



3928-1.GMI.A.L.P.61
330 950 000






























3928-1.GX.54.A.L.P.61
330 951 000

3928-1.G.A.L.P.61
330 956 000

3910.BAM
330 083 790

3910.BAE
330 086 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle		
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
				
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4704-12.GMI.61 388 104 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	
				
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4704-12.GMI.L.61 388 105 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	
				
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4704-12.GMI.P.61 388 107 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	
				
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4704-12.GMI.L.P.61 388 106 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	
				
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000	915-4708-14.GMI.61 388 116 000
				
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000	915-4708-14.GMI.L.61 388 117 000
				
900-3928.GMI.A.61 325 240 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000	915-4708-14.GMI.P.61 388 119 000
				
900-3928.GMI.A.L.61 325 250 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000	915-4708-14.GMI.L.P.61 388 118 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces



Sans LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Avec LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO.liv
Système de fixation SNAPFIX®
Détecteurs de mouvement piriros 180

Appareils montés

Encastré

GMI.A
Blanc+couleur

Apparent

GX.54.A
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

G.A
Blanc+couleur
pour combinaisons

Détecteur de mouvement piriros 180 UNI ■ Appareil universel ■ Pour systèmes universels ouverts ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Contacts sans potentiel pour sortie éclairage et entrée poussoir ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 23 mm ■ GX.54.A: Hauteur 71 mm



44180.UNI.GMI.A.61
545 200 000



44180.UNI.GX.54.A.61
545 201 000



44180.UNI.G.A.61
545 206 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système de fixation à baïonnette
Détecteurs de mouvement piriros 360

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Pièces détachées

Apparent

Blanc+couleur

Composants

Détecteur de mouvement piriros 360 UNI ■ Appareil universel ■ Pour systèmes universels ouverts ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Contacts sans potentiel pour sortie éclairage et entrée poussoir ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 28 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 × 100 mm

44360.X.UNI.UP.61
535 255 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.UNI.UP.61
535 235 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour piriros 360, piriros 360P et piriros 360 R eco ■ Pour montage au plafond

Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen: Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue

Système de fixation à baïonnette
Détecteurs de présence piriros 360P

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Pièces détachées

Apparent

Blanc+couleur

Composants

Détecteur de présence piriros 360P UNI ■ Appareil universel ■ Pour systèmes universels ouverts ■ 12-48 V DC / 12 V AC ■ Contacts sans potentiel ■ Pour sortie d'éclairage et CVC, entrée pour enclenchement/déclenchement manuel (fonction éco) ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 28 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 × 100 mm

44360.P.X.UNI.UP.61
535 268 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.P.O.UNI.UP.61
535 245 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour piriros 360, piriros 360P et piriros 360 R eco ■ Pour montage au plafond

Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen: Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs EDIZIOdue

Set de recouvrementGMI.A
Blanc+couleurG.A
Blanc+couleur**Accessoires**

Set de réduction

**920-44180.GMI.A.61**
388 181 000**920-44180.G.A.61**
388 180 000**44180.SET**
535 296 000**Set de recouvrement**

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Accessoires

Set de réduction

**901-44360.X.61**
535 294 000**901-44360.O.61**
535 284 000**44360.SET**
535 297 000**44360.SET**
535 297 000**Set de recouvrement**

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Accessoires

Set de réduction

**901-44360.X.61**
535 294 000**901-44360.O.61**
535 284 000**44360.SET**
535 297 000**44360.SET**
535 297 000

EDIZIO.liv
Éléments de recouvrement en matière synthétique

Système modul.
Encastré
GMI.A
Blanc+couleur

Cadre de recouvrement ■ Avec 1 découpe normé



96 x 96 mm (93 x 93 mm)

2911.GMI.A.61
334 070 000

Cadre de recouvrement ■ Avec 2 découpes normés ■ Installation horizontale ou verticale



156 x 96 mm (153 x 93 mm)

2912.GMI.A.61
334 071 000

Cadre de recouvrement ■ Avec 3 découpes normés ■ Installation horizontale ou verticale



216 x 96 mm (213 x 93 mm)

2913.GMI.A.61
334 072 000

Cadre de recouvrement ■ Avec 4 découpes normés ■ Installation horizontale ou verticale



276 x 96 mm (273 x 93 mm)

2914.GMI.A.61
334 073 000

Cadre de recouvrement ■ Avec 4 découpes normés



156 x 156 mm (153 x 153 mm)

2922.GMI.A.61
334 074 000

Cadre de recouvrement ■ Avec 6 découpes normés ■ Installation horizontale ou verticale



216 x 156 mm (213 x 153 mm)

2923.GMI.A.61
334 075 000

Cadre de recouvrement ■ Avec 8 découpes normés ■ Installation horizontale ou verticale



276 x 156 mm (273 x 153 mm)

2924.GMI.A.61
334 076 000


Cadre de recouvrement EDIZIO.liv ■ Avec 9 découpes normés



216 x 216 mm (213 x 213 mm)

2933.GMI.A.61
334 077 000

Cadre de recouvrement ■ Avec 12 découpes normés ■ Installation horizontale ou verticale



276 x 216 mm (273 x 213 mm)

2934.GMI.A.61
334 078 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv

Accessoire
Encastré

Blanc+couleur



Cadre intermédiaire ■ Pour ENC

Hauteur 15 mm

922-15.GMI.A.61
334 079 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv
Éléments de recouvrement en matière synthétique

Système modul.
Apparent
GX.54.A
Blanc+couleur

Capot pour appareils GX ■ Pour 1 appareil



Hauteur 54 mm ■ 74 x 74 mm

901.GX.54.A.61
283 200 000

Capot pour appareils GX ■ Pour 2 appareils



Hauteur 54 mm ■ 140 x 74 mm

901-2.GX.54.A.61
283 202 000

Capot avec plaque de base ■ Pour 1 appareil



74 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

985.GX.54.EA.61
283 203 000

Capot avec plaque de base ■ Pour 2 appareils



140 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

985-2.GX.54.EA.61
283 201 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Pièces détachées
Fixation SNAP

Système modul.
Apparent
GX.54.A

Plaque de base ■ Avec cadre synthétique ■ Pour 1 appareil



Hauteur 49 mm ■ 74 x 74 mm

912.X.54.EA
283 000 110

Plaque de base ■ Avec cadre synthétique ■ Pour 2 appareils















































Hauteur 49 mm ■ 140 x 74 mm

912-2.X.54.EA
283 000 210

EDIZIO.liv prestige
Cadres

Système modul.
Cadres en matériau original

	verre blanc	miroir satin	acier chromé poli	Acier chromé poncé	verre noir	laiton champagne
94 x 94 mm	 2811.GMI.A.1C 334 000 340	 2811.GMI.A.1G 334 000 360	 2811.GMI.A.0G 334 000 320	 2811.GMI.A.0A 334 000 310	 2811.GMI.A.1E 334 000 350	 2811.GMI.A.0K 334 000 330
Installation horizontal ou vertical						
154 x 94 mm	2812.GMI.A.1C 334 001 340	2812.GMI.A.1G 334 001 360	2812.GMI.A.0G 334 001 320	2812.GMI.A.0A 334 001 310	2812.GMI.A.1E 334 001 350	2812.GMI.A.0K 334 001 330
Montage horizontal						
94 x 154 mm				2812.H.GMI.A.0A 334 015 310		2812.H.GMI.A.0K 334 015 330
Installation horizontal ou vertical						
214 x 94 mm	2813.GMI.A.1C 334 002 340	2813.GMI.A.1G 334 002 360	2813.GMI.A.0G 334 002 320	2813.GMI.A.0A 334 002 310	2813.GMI.A.1E 334 002 350	2813.GMI.A.0K 334 002 330
Montage horizontal						
94 x 214 mm				2813.H.GMI.A.0A 334 016 310		2813.H.GMI.A.0K 334 016 330
Installation horizontal ou vertical						
274 x 94 mm	2814.GMI.A.1C 334 003 340	2814.GMI.A.1G 334 003 360	2814.GMI.A.0G 334 003 320	2814.GMI.A.0A 334 003 310	2814.GMI.A.1E 334 003 350	2814.GMI.A.0K 334 003 330
Montage horizontal						
94 x 274 mm				2814.H.GMI.A.0A 334 017 310		2814.H.GMI.A.0K 334 017 330
Installation horizontal ou vertical						
154 x 154 mm	2822.GMI.A.1C 334 004 340	2822.GMI.A.1G 334 004 360	2822.GMI.A.0G 334 004 320	2822.GMI.A.0A 334 004 310	2822.GMI.A.1E 334 004 350	2822.GMI.A.0K 334 004 330
Installation horizontal ou vertical						
214 x 154 mm	2832.GMI.A.1C 334 005 340	2832.GMI.A.1G 334 005 360	2832.GMI.A.0G 334 005 320	2832.GMI.A.0A 334 005 310	2832.GMI.A.1E 334 005 350	2832.GMI.A.0K 334 005 330
Montage horizontal						
154 x 214 mm				2823.H.GMI.A.0A 334 018 310		2823.H.GMI.A.0K 334 018 330

Accessoire












Vis antivol (2 pièces)

Le vis pour la protection antivol évitent un démontage simple des cadres de recouvrement en matériau original et du set frontal.

934-SYS-PRESTIGE
000 00 0 0

Plaques de fixation
Système de fixation SNAPFIX®

Système modul.
Encastré
GMI.A

Plaques de fixation ■ 1 × 1 77 × 77 mm	 2711-EA 376 000 110
Plaques de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 2 × 1 ou 1 × 2 137 × 77 mm	 2712-EA 376 000 210
Plaques de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 3 × 1 ou 1 × 3 197 × 77 mm	 2713-EA 376 000 310
Plaques de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 4 × 1 ou 1 × 4 257 × 77 mm	 2714-EA 376 000 410
Plaques de fixation ■ Quarrée ■ 2 × 2 137 × 137 mm	 2722-EA 376 000 220
Plaques de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 3 × 2 ou 2 × 3 197 × 137 mm	 2723-EA 376 000 320
Plaques de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 4 × 2 ou 2 × 4 257 × 137 mm	 2724-EA 376 000 420
Système de fixation SNAPFIX® ■ Quarrée ■ 3 × 3 197 × 197 mm	 2733-EA 376 000 330
Plaques de fixation ■ Verticale ou horizontale ■ 4 × 3 ou 3 × 4 257 × 197 mm	 2734-EA 376 000 430

Cadres apparents pour combinaisons GMI

Système modul.
Apparent
GMI.A
Blanc

Cadre apparent ■ En bois dur laqué blanc ■ Adapté pour SNAPFIX® système de fixation ■ Hauteur 60 mm



Pour appareil GMI 1 partie, carrée, 1 × 1 ■ Dimensions intérieures 64 × 64 mm ■ Dimensions extérieures 93 × 93 mm

2050.GMI.A.1X1.61
283 210 000

Pour combinaisons GMI 2 parties, verticale, 2 × 1 ■ Dimensions intérieures 124 × 64 mm ■ Dimensions extérieures 153 × 93 mm



2050.GMI.A.2X1.61
283 211 000

Pour combinaisons GMI 3 parties, verticale, 3 × 1 ■ Dimensions intérieures 184 × 64 mm ■ Dimensions extérieures 213 × 93 mm



2050.GMI.A.3X1.61
283 213 000

Pour combinaisons GMI 4 parties, verticale, 4 × 1 ■ Dimensions intérieures 244 × 64 mm ■ Dimensions extérieures 273 × 93 mm



2050.GMI.A.4X1.61
283 216 000

Pour combinaisons GMI 4 parties, carrée, 2 × 2 ■ Dimensions intérieures 124 × 124 mm ■ Dimensions extérieures 153 × 153 mm



2050.GMI.A.2X2.61
283 212 000

Pour combinaisons GMI 6 parties, verticale, 3 × 2 ■ Dimensions intérieures 184 × 124 mm ■ Dimensions extérieures 213 × 153 mm



2050.GMI.A.3X2.61
283 214 000

Pour combinaisons GMI 8 parties, verticale, 4 × 2 ■ Dimensions intérieures 244 × 124 mm ■ Dimensions extérieures 273 × 153 mm



2050.GMI.A.4X2.61
283 217 000

Pour combinaisons GMI 9 parties, carrée, 3 × 3 ■ Dimensions intérieures 184 × 184 mm ■ Dimensions extérieures 213 × 213 mm



2050.GMI.A.3X3.61
283 215 000

Pour combinaisons GMI 12 parties, verticale, 4 × 3 ■ Dimensions intérieures 244 × 184 mm ■ Dimensions extérieures 273 × 213 mm



2050.GMI.A.4X3.61
283 218 000

Nos conseils pour votre réussite.

Nous vous proposons non seulement des produits de première classe, mais également un service technique très complet, jusqu'à l'assistance personnelle directement sur site pour vos projets concrets. Toute une équipe de spécialistes Feller se tient à votre disposition dans toute la Suisse, pour un unique produit aussi bien que pour des solutions globales complexes. Et ce, dans les 3 langues. Dans notre Innovation Hub de Horgen, vous et vos clients aurez la possibilité de découvrir nos solutions en direct. C'est ainsi que nous contribuons à votre réussite.

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Depuis 1992, Feller SA est une filiale de Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, dont le siège se trouve à Paris. Schneider Electric couvre l'intégralité de l'infrastructure électrique et propose des solutions intégrées pour l'énergie et l'infrastructure, les processus industriels, l'équipement mécanique et industriel, l'automatisation des bâtiments, les centres de calcul et les réseaux de données ainsi que les logements.

Ces liens créent des synergies dont tous nos clients bénéficient: le plus large choix de stations de commande, d'interrupteurs et de poussoirs Feller conjugué aux solutions Schneider Electric adaptées pour l'infrastructure électrique.

Life Is On

Schneider
Electric

Feller
by **Schneider** Electric

CF 2024

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Suivez-nous



The word "Feller" written in a black, cursive script font.

by **Schneider** Electric