

Catalogo Feller 2024

EDIZIOdue
Sistema de fissaggio a baionetta

feller.ch

Feller

by Schneider Electric



«Chiunque abiti in Svizzera conosce i nostri interruttori. Con un design non legato alle mode del momento e di altissima qualità, ci accompagnano per tutta la vita.»



EDIZIOdue

Sistema de fissaggio a baionetta

Interruttori & pulsanti

	Interruttori & pulsanti	8
	Piccole combinazioni	12
	Interruttori & pulsanti per tapparelle	22
	Interruttori rotativo / pulsanti girevole	24
	Pulsanti per soneria, campanelli elettronici	30
	Pulsanti per hotelcard	30
	Pulsanti wireless	32

Prese

	Prese	34
	Prese di protezione a corrente di difetto	40
	Prese SCHUKO	40
	Prese per canali d'installazione	42
	Prese per canali d'installazione con raccordo per piattina	47
	Prese per montaggio sopra intonaco con raccordo per piattina	50
	Combinazioni USB/T13, prese di carica USB	52
	Scatole di derivazione e raccordo, coperture cieche	54

Combinazioni

	Combinazioni completo verticale 2 x 1	56
	Combinazioni completo verticale 3 x 1	61
	Combinazioni completo orizzontale 1 x 2	62
	Combinazioni completo quadrata 2 x 2	64

Dispositivi di comando

	Termostati	66
	Variatori universale LED	70
	Variatori universale	72
	Variatori a taglio di fase in salita	74
	Variatori a taglio di fase in discesa	76
	Encoder rotativo DALI, regolatore 1-10 V, regolatore di velocità	78
	Spie di segnalazione, lampadi d'orientamento e di decorazione	80
	Rilevatori di movimento pirios 180 R eco & eco plus	84
	Rilevatori di movimento pirios 180	86
	Rilevatori di movimento pirios 360 eco	88
	Rilevatori di movimento pirios 360	89
	Rilevatori di presenza pirios 360P	90

Wiser by Feller

	Stazioni principali (con carico)	92
	Stazioni secondari (senza carico)	94
	Pulsanti per scene	95
	Sistema modulare stazioni principali (con carico)	96
	Sistema modulare stazioni secondari (senza carico)	98
	Sistema modulare pulsanti per scene	99
	Controllo della temperatura ambiente & Stazione meteo	87
	Set di copertura, tasti	100

Comunicazione & rete

	Rete domestica EASYNET	102
	Kit di montaggio Keystone & R&M freenet	108
	Prese coassiali	112
	Prese BBR & prese di ritorno VoIP	114
	Prese FTTH	116
	Prese audio	120
	Unite di comando REVOX	121
	Sistema con segnali di chiamata BWE	122

Feller KNX

	Pulsante KNX RGB / pulsante RTH KNX RGB elegance	124
	Pulsante KNX RGB	128
	Pulsante RTH KNX RGB	138
	Sensore rotante KNX	140
	Interfaccia dati USB KNX	142
	Interruttore per hotelcard KNX	142
	KNX-Panel 7"	144
	Rivelatore di movimento & presenza KNX piriOS	146
	Apparecchi di sistema KNX	148
	Attuatori KNX	151

Apparecchi elettronici universali UNI

	Pulsante UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC elegance	156
	Pulsante UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC	160
	Pulsante UNI 5-48 V DC	168
	Pulsante UNI 5 V DC	174
	Rivelatore di movimento & presenza UNI piriOS	184

Materiale di installazione

	Materiali di copertura in sintetico EDIZIO due colore	186
	Telaio di copertura EDIZIO.liv prestige	188
	Sistema de fissaggio a baionetta placce de fissaggio	190
	Scatole ad incasso, telaii sopra intonaco	192

EDIZIOdue Sistema di fissaggio a baionetta Interruttori	Apparecchi montati		Apparente	Sistema modulare	
	Incassato			Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco		F Bianco+colori per combinazioni	F Bianco per combinazioni
Interruttore ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Profondità 27 mm					
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7563.FMI.61 226 311 000			7563.F.61 226 318 000	
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7569.FMI.61 226 321 000			7569.F.61 226 328 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7566.FMI.61 226 601 000			7566.F.61 226 608 000	
Interruttore doppio ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Profondità 27 mm					
Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard	7561.FMI.61 226 111 000			7561.F.61 226 118 000	
Interruttore ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Profondità 27 mm					
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7563.LS.FMI.L.61.34 227 311 000			7563.LS.F.L.61.34 227 318 000	
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7563.KS.FMI.L.61.34 228 311 000			7563.KS.F.L.61.34 228 318 000	
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7569.LS.FMI.L.61.34 227 411 000			7569.LS.F.L.61.34 227 418 000	
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7569.KS.FMI.L.61.34 228 411 000			7569.KS.F.L.61.34 228 418 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7566.LS.FMI.L.61.34 227 611 000			7566.LS.F.L.61.34 227 618 000	
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7566.KS.FMI.L.61.34 228 611 000			7566.KS.F.L.61.34 228 618 000	
Interruttore ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Profondità 27 mm					
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento		7563.LS.FMI.61.74 227 331 000			7563.LS.F.61.74 227 338 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo		7563.KS.FMI.61.74 228 331 000			7563.KS.F.61.74 228 338 000
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento		7569.LS.FMI.61.74 227 431 000			7569.LS.F.61.74 227 438 000
Spento/invertitore ■ 3/2 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo		7569.KS.FMI.61.74 228 431 000			7569.KS.F.61.74 228 438 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento		7566.LS.FMI.61.74 227 621 000			7566.LS.F.61.74 227 628 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo		7566.KS.FMI.61.74 228 621 000			7566.KS.F.61.74 228 628 000
Interruttore per luce e ventilatore ■ Illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Profondità 27 mm					
Deviatore/deviatore ■ 3/3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo per ventilatore	756363.KS.FMI.61.34 228 421 000			756363.KS.F.61.34 228 428 000	

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
 Apparecchi con lente laterale solamente bianco, colori per sistema modulare
 Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
7563.BSM 326 317 000	7563.BSE 326 315 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
7569.BSM 326 327 000	7569.BSE 326 325 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
7566.BSM 326 607 000	7566.BSE 326 605 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
			
7561.BSM 326 117 000	7561.BSE 326 115 000	920-7561.FMI.61 378 440 000	920-7561.F.61 378 441 000
			
7563.LS.BSM.34 327 337 002	7563.LS.BSE.34 327 335 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7563.KS.BSM.34 328 337 002	7563.KS.BSE.34 328 335 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7569.LS.BSM.34 327 437 002	7569.LS.BSE.34 327 435 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7569.KS.BSM.34 328 437 002	7569.KS.BSE.34 328 435 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7566.LS.BSM.34 327 627 002	7566.LS.BSE.34 327 625 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7566.KS.BSM.34 328 627 002	7566.KS.BSE.34 328 625 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
			
7563.LS.BSM.74 327 337 000	7563.LS.BSE.74 327 335 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7563.KS.BSM.74 328 337 000	7563.KS.BSE.74 328 335 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7569.LS.BSM.74 327 437 000	7569.LS.BSE.74 327 435 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7569.KS.BSM.74 328 437 000	7569.KS.BSE.74 328 435 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7566.LS.BSM.74 327 627 000	7566.LS.BSE.74 327 625 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7566.KS.BSM.74 328 627 000	7566.KS.BSE.74 328 625 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
			
756363.KS.BSM.34 328 427 000	756363.KS.BSE.34 328 425 000	920-756363.FMI.FL.61 378 404 000	920-756363.F.FL.61 378 403 000

Altri colori LED: modificare il codice

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modul. Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Per interruttori e pulsanti

LED 12-48 V rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Aggiunta illuminazione per interruttori e pulsanti

Senza LED	630.BZ 209 878 000
Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti	Apparecchi montati		Apparente	Sistema modulare	
	Incassato			Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco		F Bianco+colori per combinazioni	F Bianco per combinazioni
Pulsante ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 27 mm					
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7563.AR.FMI.61 554 521 000			7563.AR.F.61 554 528 000	
Chiusura-apertura ■ 2 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	7569.AR.FMI.61 554 551 000			7569.AR.F.61 554 558 000	
Pulsante/interruttore ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 27 mm					
Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L	7563.AR63.FMI.61 226 351 000			7563.AR63.F.61 226 358 000	
Pulsante doppio ■ Non illuminato ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 27 mm					
Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L	7563.AR63AR.FMI.61 554 621 000			7563.AR63AR.F.61 554 628 000	
Pulsante ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 27 mm					
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7563.ARL.FMI.L.61.34 554 261 000			7563.ARL.F.L.61.34 554 268 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7563.ARK.FMI.L.61.34 554 441 000			7563.ARK.F.L.61.34 554 841 000	
Pulsante ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ 16 A, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 27 mm					
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	7563.ARL.FMI.61.74 554 231 000			7563.ARL.F.61.74 554 238 000	
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	7563.ARK.FMI.61.74 554 431 000			7563.ARK.F.61.74 554 258 000	

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
 Apparecchi con lente laterale solamente bianco, colori per sistema modulare
 Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
7563.AR.BSM 354 527 000	7563.AR.BSE 354 525 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
7569.AR.BSM 354 557 000	7569.AR.BSE 354 555 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
			
7563.AR63.BSM 326 357 000	7563.AR63.BSE 326 355 000	920-7561.FMI.61 378 440 000	920-7561.F.61 378 441 000
			
7563.AR63AR.BSM 354 627 000	7563.AR63AR.BSE 354 625 000	920-7561.FMI.61 378 440 000	920-7561.F.61 378 441 000
			
7563.ARL.BSM.34 354 237 002	7563.ARL.BSE.34 354 235 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7563.ARK.BSM.34 354 257 002	7563.ARK.BSE.34 354 255 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
			
7563.ARL.BSM.74 354 237 000	7563.ARL.BSE.74 354 235 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7563.ARK.BSM.74 354 257 000	7563.ARK.BSE.74 354 255 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000

Altri colori LED: modificare il codice

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modul. **Elem. costruttivi**

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Per interruttori e pulsanti

LED 12-48 V rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Aggiunta illuminazione per interrutto-re e pulsante

Senza LED	630.BZ 209 878 000
Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Con LED verde 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 13	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco	F Bianco+colori per combinazioni
			F Bianco per combinazioni
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Profondità 40 mm			
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	87063.FMI.61 755 143 000		87063.F.61 755 643 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	87063.FMI.K.61 755 144 000		87063.F.K.61 755 644 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	87066.FMI.61 755 167 000		87066.F.61 755 667 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con otturatore ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	87066.FMI.K.61 755 187 000		87066.F.K.61 755 687 000
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore doppio e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Profondità 40 mm			
Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard	87061.FMI.61 755 141 000		87061.F.61 755 641 000
Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Con otturatore ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard	87061.FMI.K.61 755 142 000		87061.F.K.61 755 642 000
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Profondità 40 mm			
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87063.LS.FMI.L.61.34 755 162 000		87063.LS.F.L.61.34 755 662 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87063.LS.FMI.K.L.61.34 755 182 000		87063.LS.F.K.L.61.34 755 682 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo	87063.KS.FMI.L.61.34 755 160 000		87063.KS.F.L.61.34 755 660 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo	87063.KS.FMI.K.L.61.34 755 180 000		87063.KS.F.K.L.61.34 755 680 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87066.LS.FMI.L.61.34 755 170 000		87066.LS.F.L.61.34 755 670 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87066.LS.FMI.K.L.61.34 755 190 000		87066.LS.F.K.L.61.34 755 690 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo	87066.KS.FMI.L.61.34 755 168 000		87066.KS.F.L.61.34 755 668 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo	87066.KS.FMI.K.L.61.34 755 188 000		87066.KS.F.K.L.61.34 755 688 000
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori Apparecchi con lente laterale solamente bianco, colori per sistema modulare Altri colori LED per apparecchi con codice LED .74: modificare il codice			

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
87063.BSM 655 243 000	87063.BSE 655 543 000	920-87060.FMI.61 378 451 000	920-87060.F.61 378 461 000
87063.BSM 655 243 000	87063.BSE 655 543 000	920-87060.FMI.K.61 378 452 000	920-87060.F.K.61 378 462 000
87066.BSM 655 962 000	87066.BSE 655 862 000	920-87060.FMI.61 378 451 000	920-87060.F.61 378 461 000
87066.BSM 655 962 000	87066.BSE 655 862 000	920-87060.FMI.K.61 378 452 000	920-87060.F.K.61 378 462 000
			
87061.BSM 655 241 000	87061.BSE 655 541 000	920-87061.FMI.61 378 482 000	920-87061.F.61 378 472 000
87061.BSM 655 241 000	87061.BSE 655 541 000	920-87061.FMI.K.61 378 483 000	920-87061.F.K.61 378 473 000
			
87063.LS.BSM.34 655 954 002	87063.LS.BSE.34 655 854 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87063.LS.BSM.34 655 954 002	87063.LS.BSE.34 655 854 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
87063.KS.BSM.34 655 959 002	87063.KS.BSE.34 655 859 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87063.KS.BSM.34 655 959 002	87063.KS.BSE.34 655 859 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
87066.LS.BSM.34 655 966 002	87066.LS.BSE.34 655 866 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87066.LS.BSM.34 655 966 002	87066.LS.BSE.34 655 866 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
87066.KS.BSM.34 655 965 002	87066.KS.BSE.34 655 865 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87066.KS.BSM.34 655 965 002	87066.KS.BSE.34 655 865 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
Altri colori LED: modificare il codice		Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori	

Illuminazione piccola combinazioni

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

Senza LED	632.BZ 209 877 000
Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 13	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco	F Bianco+colori per combinazioni
			F Bianco per combinazioni
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ Con interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 100 W ■ Profondità 40 mm			
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento		87063.LS.FMI.61.74 755 194 000	87063.LS.F.61.74 755 694 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con ottura- tore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazio- ne d'orientamento		87063.LS.FMI.K.61.74 755 174 000	87063.LS.F.K.61.74 755 674 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo		87063.KS.FMI.61.74 755 193 000	87063.KS.F.61.74 755 693 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con ottura- tore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazio- ne di controllo		87063.KS.FMI.K.61.74 755 173 000	87063.KS.F.K.61.74 755 673 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento		87066.LS.FMI.61.74 755 166 000	87066.LS.F.61.74 755 666 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento		87066.LS.FMI.K.61.74 755 186 000	87066.LS.F.K.61.74 755 686 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo		87066.KS.FMI.61.74 755 165 000	87066.KS.F.61.74 755 665 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo		87066.KS.FMI.K.61.74 755 185 000	87066.KS.F.K.61.74 755 685 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Apparecchi con lente laterale solamente bianco, colori per sistema modulare
Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
87063.LS.BSM.74 655 954 000	87063.LS.BSE.74 655 854 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87063.LS.BSM.74 655 954 000	87063.LS.BSE.74 655 854 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000
87063.KS.BSM.74 655 959 000	87063.KS.BSE.74 655 859 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87063.KS.BSM.74 655 959 000	87063.KS.BSE.74 655 859 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000
87066.LS.BSM.74 655 966 000	87066.LS.BSE.74 655 866 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87066.LS.BSM.74 655 966 000	87066.LS.BSE.74 655 866 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000
87066.KS.BSM.74 655 965 000	87066.KS.BSE.74 655 865 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87066.KS.BSM.74 655 965 000	87066.KS.BSE.74 655 865 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000
Altri colori LED: modificare il codice		Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori	

Illuminazione piccola combinazioni

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

Senza LED	632.BZ 209 877 000
Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIONE due colore Piccola combinazioni pulsante, presa tipo 13 Sistema di fissaggio a baionetta	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco	F Bianco+colori per combinazioni F Bianco per combinazioni
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	87063.AR.FMI.61 755 146 000		87063.AR.F.61 755 646 000
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	87063.AR.FMI.K.61 755 148 000		87063.AR.F.K.61 755 648 000
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante, interruttore e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L	87063.AR63.FMI.61 755 343 000		87063.AR63.F.61 755 543 000
Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L ■ Con otturatore	87063.AR63.FMI.K.61 755 344 000		87063.AR63.F.K.61 755 544 000
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante doppio e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L	87063.AR63AR.FMI.61 755 147 000		87063.AR63AR.F.61 755 647 000
Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L ■ Con otturatore	87063.AR63AR.FMI.K.61 755 149 000		87063.AR63AR.F.K.61 755 649 000
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87063.ARL.FMI.L.61.34 755 158 000		87063.ARL.F.L.61.34 755 658 000
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87063.ARL.FMI.K.L.61.34 755 178 000		87063.ARL.F.K.L.61.34 755 678 000
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	87063.ARK.FMI.L.61.34 755 156 000		87063.ARK.F.L.61.34 755 656 000
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	87063.ARK.FMI.K.L.61.34 755 176 000		87063.ARK.F.K.L.61.34 755 676 000
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ Con pulsante e presa tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87063.ARL.FMI.61.74 755 192 000		87063.ARL.F.61.74 755 692 000
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87063.ARL.FMI.K.61.74 755 172 000		87063.ARL.F.K.61.74 755 672 000
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	87063.ARK.FMI.61.74 755 191 000		87063.ARK.F.61.74 755 691 000
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con otturatore ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	87063.ARK.FMI.K.61.74 755 171 000		87063.ARK.F.K.61.74 755 671 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
 Apparecchi con lente laterale solamente bianco, colori per sistema modulare
 Altri colori LED per apparecchi con codice LED .74: modificare il codice

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
87063.AR.BSM 655 846 000	87063.AR.BSE 655 746 000	920-87060.FMI.61 378 451 000	920-87060.F.61 378 461 000
87063.AR.BSM 655 846 000	87063.AR.BSE 655 746 000	920-87060.FMI.K.61 378 452 000	920-87060.F.K.61 378 462 000
			
87063.AR63.BSM 655 843 000	87063.AR63.BSE 655 743 000	920-87061.FMI.61 378 482 000	920-87061.F.61 378 472 000
87063.AR63.BSM 655 843 000	87063.AR63.BSE 655 743 000	920-87061.FMI.K.61 378 483 000	920-87061.F.K.61 378 473 000
			
87063.AR63AR.BSM 655 847 000	87063.AR63AR.BSE 655 747 000	920-87061.FMI.61 378 482 000	920-87061.F.61 378 472 000
87063.AR63AR.BSM 655 847 000	87063.AR63AR.BSE 655 747 000	920-87061.FMI.K.61 378 483 000	920-87061.F.K.61 378 473 000
			
87063.ARL.BSM.34 655 952 002	87063.ARL.BSE.34 655 852 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87063.ARL.BSM.34 655 952 002	87063.ARL.BSE.34 655 852 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
87063.ARK.BSM.34 655 955 002	87063.ARK.BSE.34 655 855 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87063.ARK.BSM.34 655 955 002	87063.ARK.BSE.34 655 855 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
			
87063.ARL.BSM.74 655 952 000	87063.ARL.BSE.74 655 852 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87063.ARL.BSM.74 655 952 000	87063.ARL.BSE.74 655 852 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000
87063.ARK.BSM.74 655 955 000	87063.ARK.BSE.74 655 855 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87063.ARK.BSM.74 655 955 000	87063.ARK.BSE.74 655 855 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000

Altri colori LED: modificare il codice

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Illuminazione piccola combinazioni

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

Senza LED	632.BZ 209 877 000
Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Piccola combinazioni interruttore, presa tipo 23	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco	F Bianco+colori per combinazioni
			F Bianco per combinazioni
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Profondità 40 mm			
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	87163.FMI.61 755 163 000		87163.F.61 755 663 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	87166.FMI.61 755 164 000		87166.F.61 755 664 000
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con interruttore doppio e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Profondità 40 mm			
Serie, invertitore-invertitore ■ 1/3+3/1 L ■ Per schema 3+3 togliere il collegamento standard	87161.FMI.61 755 123 000		87161.F.61 755 623 000
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Profondità 40 mm			
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87163.LS.FMI.L.61.34 751 142 000		87163.LS.F.L.61.34 751 642 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo	87163.KS.FMI.L.61.34 751 132 000		87163.KS.F.L.61.34 751 632 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87166.LS.FMI.L.61.34 751 162 000		87166.LS.F.L.61.34 751 662 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo	87166.KS.FMI.L.61.34 751 152 000		87166.KS.F.L.61.34 751 652 000
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ Con interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Carico LED max: 200 W ■ Profondità 40 mm			
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento		87163.LS.FMI.61.74 751 141 000	87163.LS.F.61.74 751 641 000
Spento/invertitore ■ 3/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo		87163.KS.FMI.61.74 751 131 000	87163.KS.F.61.74 751 631 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento		87166.LS.FMI.61.74 751 161 000	87166.LS.F.61.74 751 661 000
Permutatore ■ 6/1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione di controllo		87166.KS.FMI.61.74 751 151 000	87166.KS.F.61.74 751 651 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Apparecchi con lente laterale solamente bianco, colori per sistema modulare
Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
87163.BSM 659 930 000	87163.BSE 659 830 000	920-87160.FMI.61 378 116 000	920-87160.F.61 378 216 000
87166.BSM 659 950 000	87166.BSE 659 850 000	920-87160.FMI.61 378 116 000	920-87160.F.61 378 216 000
			
87161.BSM 659 933 000	87161.BSE 659 833 000	920-87161.FMI.61 378 119 000	920-87161.F.61 378 219 000
			
87163.LS.BSM.34 751 941 002	87163.LS.BSE.34 751 841 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
87163.KS.BSM.34 751 931 002	87163.KS.BSE.34 751 831 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
87166.LS.BSM.34 751 961 002	87166.LS.BSE.34 751 861 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
87166.KS.BSM.34 751 951 002	87166.KS.BSE.34 751 851 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
			
87163.LS.BSM.74 751 941 000	87163.LS.BSE.74 751 841 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000
87163.KS.BSM.74 751 931 000	87163.KS.BSE.74 751 831 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000
87166.LS.BSM.74 751 961 000	87166.LS.BSE.74 751 861 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000
87166.KS.BSM.74 751 951 000	87166.KS.BSE.74 751 851 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000

Altri colori LED: modificare il codice

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Illuminazione piccola combinazioni

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

Senza LED	632.BZ 209 877 000
Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Piccola combinazioni pulsante, presa tipo 23	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco	F Bianco+colori per combinazioni
			F Bianco per combinazioni
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente	87163.AR.FMI.61 755 140 000		87163.AR.F.61 755 640 000
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante, interruttore e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura + invertitore ■ 3/1 L	87163.AR63.FMI.61 755 197 000		87163.AR63.F.61 755 697 000
Piccola combinazione ■ Non illuminato ■ Con pulsante doppio e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura ■ 2 x 1 L	87163.AR63AR.FMI.61 755 198 000		87163.AR63AR.F.61 755 698 000
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente frontale ■ Con pulsante e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87163.ARL.FMI.L.61.34 751 122 000		87163.ARL.F.L.61.34 751 622 000
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	87163.ARK.FMI.L.61.34 751 112 000		87163.ARK.F.L.61.34 751 612 000
Piccola combinazione ■ Illuminato ■ Con lente laterale ■ Con pulsante e presa tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento	87163.ARL.FMI.61.74 751 121 000		87163.ARL.F.61.74 751 621 000
Chiusura-apertura ■ 1 L ■ Con LED blu 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento o di controllo	87163.ARK.FMI.61.74 751 111 000		87163.ARK.F.61.74 751 611 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
 Apparecchi con lente laterale solamente bianco, colori per sistema modulare
 Altri colori LED per apparecchi con codice LED ..74: modificare il codice

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
87163.AR.BSM 659 934 000	87163.AR.BSE 659 834 000	920-87160.FMI.61 378 116 000	920-87160.F.61 378 216 000
			
87163.AR63.BSM 659 935 000	87163.AR63.BSE 659 835 000	920-87161.FMI.61 378 119 000	920-87161.F.61 378 219 000
			
87163.AR63AR.BSM 659 936 000	87163.AR63AR.BSE 659 836 000	920-87161.FMI.61 378 119 000	920-87161.F.61 378 219 000
			
87163.ARL.BSM.34 751 921 002	87163.ARL.BSE.34 751 821 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
87163.ARK.BSM.34 751 911 002	87163.ARK.BSE.34 751 811 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
			
87163.ARL.BSM.74 751 921 000	87163.ARL.BSE.74 751 821 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000
87163.ARK.BSM.74 751 911 000	87163.ARK.BSE.74 751 811 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000

Altri colori LED: modificare il codice

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Illuminazione piccola combinazioni

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per piccola combinazione

Senza LED	632.BZ 209 877 000
Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Indice colori LED

Code Feller

Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Interruttore per tapparelle	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Interruttore per tapparelle 1 canale ■ 10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 27 mm			
	7592.AV.FMI.61 546 510 000		7592.AV.F.61 546 516 000
Interruttore per tapparelle 2 canali ■ 10 A, 250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 27 mm			
	7594.AV.FMI.61 546 520 000		7594.AV.F.61 546 526 000
	Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		
EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsante per tapparelle	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Pulsante per tapparelle 1 canale ■ 10 A, 250 V AC ■ Con tasto doppio ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 27 mm			
	7592.A.FMI.61 546 610 000		7592.A.F.61 546 616 000
Pulsante per tapparelle 2 canali ■ 10 A, 250 V AC ■ Con 4 pulsanti ■ Con mor- setti a innesto ■ Profondità 27 mm			
	7594.A.FMI.61 546 620 000		7594.A.F.61 546 626 000
	Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	FMI	F
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+colori	Bianco+colori
			
7592.AV.BSM 546 513 790	7592.AV.BSE 546 516 790	920-7592.FMI.61 378 393 000	920-7592.F.61 378 493 000
			
7594.AV.BSM 546 523 790	7594.AV.BSE 546 526 790	920-7594.FMI.61 378 893 000	920-7594.F.61 378 593 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	FMI	F
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+colori	Bianco+colori
			
7592.A.BSM 546 613 790	7592.A.BSE 546 616 790	920-7592.FMI.61 378 393 000	920-7592.F.61 378 493 000
			
7594.A.BSM 546 623 790	7594.A.BSE 546 626 790	920-7594.FMI.61 378 893 000	920-7594.F.61 378 593 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Interruttori rotativo / pulsanti
girevole con manopola

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco

Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco
per combinazioni

Interruttore rotativo ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 31 mm

7411.FMI.61
547 001 000

7411.F.61
547 301 000

Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 31 mm

7412.FMI.61
547 002 000

7412.F.61
547 302 000

Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 44 mm

7413.FMI.61
547 003 000

7413.F.61
547 303 000

Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 44 mm

7414.FMI.61
547 004 000

7414.F.61
547 304 000

Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondità 44 mm

7411-1.FMI.61
547 010 000

7411-1.F.61
547 310 000

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 31 mm

7411-2.FMI.61
547 020 000

7411-2.F.61
547 320 000

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Hand - 0 - Automat ■ Profondità 31 mm

7411-2.FMI.055.61
547 023 000

7411-2.F.055.61
547 323 000

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuel - 0 - Automatique ■ Profondità 31 mm

7411-2.FMI.010.61
547 024 000

7411-2.F.010.61
547 324 000

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuale - 0 - Automatico ■ Profondità 31 mm

7411-2.FMI.059.61
547 025 000

7411-2.F.059.61
547 325 000

Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 44 mm

7412-2.FMI.61
547 021 000

7412-2.F.61
547 321 000

Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 57 mm

7413-2.FMI.61
547 022 000

7413-2.F.61
547 322 000

Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 44 mm

7411-3.FMI.61
547 030 000

7411-3.F.61
547 330 000

Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 44 mm

7412-3.FMI.61
547 031 000

7412-3.F.61
547 331 000

Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 70 mm

7413-3.FMI.61
547 032 000

7413-3.F.61
547 332 000

Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 44 mm

7411-5.FMI.61
547 040 000

7411-5.F.61
547 340 000

Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 70 mm

7412-5.FMI.61
547 041 000

7412-5.F.61
547 341 000

Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 31 mm

7411-16.FMI.61
547 051 000

7411-16.F.61
547 351 000

Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 31 mm

7412-16.FMI.61
547 052 000

7412-16.F.61
547 352 000

Pulsante girevole ■ Con manopola girevole ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondità 31 mm

7411-19.FMI.61
547 061 000

7411-19.F.61
547 361 000

Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondità 31 mm

7411-20.FMI.61
547 062 000

7411-20.F.61
547 362 000

Altri colori per sistema modulare

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
7411.BSM 347 101 600	7411.BSE 347 101 500	920-7400.FMI.002.61 378 308 000	920-7400.F.002.61 378 804 000
7412.BSM 347 102 600	7412.BSE 347 102 500	920-7400.FMI.002.61 378 308 000	920-7400.F.002.61 378 804 000
7413.BSM 347 103 600	7413.BSE 347 103 500	920-7400.FMI.002.61 378 308 000	920-7400.F.002.61 378 804 000
7414.BSM 347 104 600	7414.BSE 347 104 500	920-7400.FMI.002.61 378 308 000	920-7400.F.002.61 378 804 000
7411-1.BSM 347 181 600	7411-1.BSE 347 181 500	920-7400.FMI.040.61 378 319 000	920-7400.F.040.61 378 826 000
7411-2.BSM 347 121 600	7411-2.BSE 347 121 500	920-7400.FMI.003.61 378 309 000	920-7400.F.003.61 378 806 000
7411-2.BSM 347 121 600	7411-2.BSE 347 121 500	920-7400.FMI.055.61 378 328 000	920-7400.F.055.61 378 832 000
7411-2.BSM 347 121 600	7411-2.BSE 347 121 500	920-7400.FMI.010.61 378 310 000	920-7400.F.010.61 378 810 000
7411-2.BSM 347 121 600	7411-2.BSE 347 121 500	920-7400.FMI.059.61 378 336 000	920-7400.F.059.61 378 836 000
7412-2.BSM 347 122 600	7412-2.BSE 347 122 500	920-7400.FMI.003.61 378 309 000	920-7400.F.003.61 378 806 000
7413-2.BSM 347 123 600	7413-2.BSE 347 123 500	920-7400.FMI.003.61 378 309 000	920-7400.F.003.61 378 806 000
7411-3.BSM 347 131 600	7411-3.BSE 347 131 500	920-7400.FMI.020.61 378 318 000	920-7400.F.020.61 378 820 000
7412-3.BSM 347 132 600	7412-3.BSE 347 132 500	920-7400.FMI.020.61 378 318 000	920-7400.F.020.61 378 820 000
7413-3.BSM 347 133 600	7413-3.BSE 347 133 500	920-7400.FMI.020.61 378 318 000	920-7400.F.020.61 378 820 000
7411-5.BSM 347 151 600	7411-5.BSE 347 151 500	920-7400.FMI.012.61 378 316 000	920-7400.F.012.61 378 812 000
7412-5.BSM 347 152 600	7412-5.BSE 347 152 500	920-7400.FMI.012.61 378 316 000	920-7400.F.012.61 378 812 000
			
7411-16.BSM 347 706 600	7411-16.BSE 347 706 500	920-7400.FMI.201.61 378 368 000	920-7400.F.201.61 378 863 000
7412-16.BSM 347 707 600	7412-16.BSE 347 707 500	920-7400.FMI.201.61 378 368 000	920-7400.F.201.61 378 863 000
			
7411-19.BSM 347 717 600	7411-19.BSE 347 717 500	920-7400.FMI.204.61 378 369 000	920-7400.F.204.61 378 866 000
7411-20.BSM 347 720 600	7411-20.BSE 347 720 500	920-7400.FMI.219.61 378 371 000	920-7400.F.219.61 378 869 000
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori Iscrizione: modificare il codice 920-7400.FMI.XXX.61			

Indice codice iscrizione	
Senza iscrizione	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automaticque - Manuel - Automaticque - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schemi speciale

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Interruttori rotativo / pulsanti girevole con chiusura di sicurezza	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco		F Bianco per combinazioni	
Interruttore rotativo ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W				
			7411.F.SS.61 547 401 000	
			7412.F.SS.61 547 402 000	
			7413.F.SS.61 547 403 000	
			7414.F.SS.61 547 404 000	
			7411-1.F.SS.61 547 410 000	
			7411-2.F.SS.61 547 420 000	
			7412-2.F.SS.61 547 421 000	
			7413-2.F.SS.61 547 422 000	
			7411-3.F.SS.61 547 430 000	
			7412-3.F.SS.61 547 431 000	
			7413-3.F.SS.61 547 432 000	
			7411-5.F.SS.61 547 440 000	
			7412-5.F.SS.61 547 441 000	
Pulsante girevole ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite				
			7411-16.F.SS.61 547 451 000	
			7412-16.F.SS.61 547 452 000	
Pulsante girevole ■ Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite				
			7411-19.F.SS.61 547 461 000	
			7411-20.F.SS.61 547 462 000	

Altri colori per sistema modulare

Sistema modul.		Cilindri di chiusura			Adoperabile in piani di chiusura	Posizione di sfilamento della chiave		
Accessorio						SSA	SSI	SSL
								
Set di trasformazione		931-7400.UP.SS 247 999 990	Kaba	1007 F	Si	X		
	1007 FA			No		X		
Per i cilindri di chiusura più lunghi 10 mm				1007 FB	No			X
	* 1262 F			Si			X	
			KESO	16019	Su domanda	X		
				* 16052.102			X	
				* 16052.104				X
* Cilindro più lunghi 10 mm								

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	FMI	F
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+colori	Bianco+colori
			
7411.BSM.SS 347 101 700	7411.BSE.SS 347 101 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7412.BSM.SS 347 102 700	7412.BSE.SS 347 102 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7413.BSM.SS 347 103 700	7413.BSE.SS 347 103 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7414.BSM.SS 347 104 700	7414.BSE.SS 347 104 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7411-1.BSM.SS 347 181 700	7411-1.BSE.SS 347 181 400	920-7400.FMI.040.SS.61 378 419 000	920-7400.F.040.SS.61 378 926 000
7411-2.BSM.SS 347 121 700	7411-2.BSE.SS 347 121 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7412-2.BSM.SS 347 122 700	7412-2.BSE.SS 347 122 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7413-2.BSM.SS 347 123 700	7413-2.BSE.SS 347 123 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7411-3.BSM.SS 347 131 700	7411-3.BSE.SS 347 131 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7412-3.BSM.SS 347 132 700	7412-3.BSE.SS 347 132 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7413-3.BSM.SS 347 133 700	7413-3.BSE.SS 347 133 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7411-5.BSM.SS 347 151 700	7411-5.BSE.SS 347 151 400	920-7400.FMI.012.SS.61 378 416 000	920-7400.F.012.SS.61 378 912 000
7412-5.BSM.SS 347 152 700	7412-5.BSE.SS 347 152 400	920-7400.FMI.012.SS.61 378 416 000	920-7400.F.012.SS.61 378 912 000
			
7411-16.BSM.SS 347 706 700	7411-16.BSE.SS 347 706 400	920-7400.FMI.201.SS.61 378 468 000	920-7400.F.201.SS.61 378 963 000
7412-16.BSM.SS 347 707 700	7412-16.BSE.SS 347 707 400	920-7400.FMI.201.SS.61 378 468 000	920-7400.F.201.SS.61 378 963 000
			
7411-19.BSM.SS 347 717 700	7411-19.BSE.SS 347 717 400	920-7400.FMI.204.SS.61 378 469 000	920-7400.F.204.SS.61 378 966 000
7411-20.BSM.SS 347 720 700	7411-20.BSE.SS 347 720 400	920-7400.FMI.219.SS.61 378 471 000	920-7400.F.219.SS.61 378 969 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
 Iscrizione: modificare il codice
 920-7400.FMI.XXX.SS.61

Indice codice iscrizione	
Senza iscrizione	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatique - Manuel - Automatique - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schemi speciale

AWAG Elektrotechnik AG

Sandbühlstrasse 2
 CH-8604 Volketswil
 Telefon +41 44 908 19 19
 info@awag.ch, www.awag.ch

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Interruttori rotativo / pulsanti
girevole per chiusura die
sicurezza, senza cilindro

Interruttore rotativo ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con morsetti a vite ■ Carico LED max: 200 W ■ Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco



Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco
per combinazioni



Disinseritore ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 50 mm

Disinseritore ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 50 mm

Disinseritore ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 63 mm

Disinseritore ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondità 63 mm

Commutatore serie ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1-2 - 2 ■ Profondità 63 mm

Commutatore ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 50 mm

Commutatore ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 63 mm

Commutatore ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondità 76 mm

Invertitore ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 63 mm

Invertitore ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 63 mm

Invertitore ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondità 89 mm

Commutatore multiplo ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 63 mm

Commutatore multiplo ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondità 89 mm

7411.FMI.SS.OZ.61
547 201 000

7412.FMI.SS.OZ.61
547 202 000

7413.FMI.SS.OZ.61
547 203 000

7414.FMI.SS.OZ.61
547 204 000

7411-1.FMI.SS.OZ.61
547 210 000

7411-2.FMI.SS.OZ.61
547 220 000

7412-2.FMI.SS.OZ.61
547 221 000

7413-2.FMI.SS.OZ.61
547 222 000

7411-3.FMI.SS.OZ.61
547 230 000

7412-3.FMI.SS.OZ.61
547 231 000

7413-3.FMI.SS.OZ.61
547 232 000

7411-5.FMI.SS.OZ.61
547 240 000

7412-5.FMI.SS.OZ.61
547 241 000

7411.F.SS.OZ.61
547 501 000

7412.F.SS.OZ.61
547 502 000

7413.F.SS.OZ.61
547 503 000

7414.F.SS.OZ.61
547 504 000

7411-1.F.SS.OZ.61
547 510 000

7411-2.F.SS.OZ.61
547 520 000

7412-2.F.SS.OZ.61
547 521 000

7413-2.F.SS.OZ.61
547 522 000

7411-3.F.SS.OZ.61
547 530 000

7412-3.F.SS.OZ.61
547 531 000

7413-3.F.SS.OZ.61
547 532 000

7411-5.F.SS.OZ.61
547 540 000

7412-5.F.SS.OZ.61
547 541 000

Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo unilaterale ■ Con morsetti a vite



Chiusura ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 50 mm

Chiusura ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondità 50 mm

7411-16.FMI.SS.OZ.61
547 251 000

7412-16.FMI.SS.OZ.61
547 252 000



7411-16.F.SS.OZ.61
547 551 000

7412-16.F.SS.OZ.61
547 552 000

Pulsante girevole ■ Per serrature di sicurezza, senza cilindro ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Con richiamo bilaterale ■ Con morsetti a vite



Invertitore ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondità 50 mm

Apertura-chiusura ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondità 50 mm

7411-19.FMI.SS.OZ.61
547 261 000

7411-20.FMI.SS.OZ.61
547 262 000



7411-19.F.SS.OZ.61
547 561 000

7411-20.F.SS.OZ.61
547 562 000

Altri colori per sistema modulare

Sistema modul.
Accessorio



Set di trasformazione

Per i cilindri di chiusura più lunghi 10 mm

931-7400.UP.SS
247 999 990

Cilindri di chiusura		Adoperabile in piani di chiusura	Posizione di sfilamento della chiave		
			SSA	SSI	SSL
Kaba	1007 F	Si	X		
	1007 FA	No		X	
	1007 FB	No			X
KESO	* 1262 F	Si			X
	16019	Su domanda	X		
	* 16052.102			X	
					X

* Cilindro più lunghi 10 mm

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	FMI	F
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+colori	Bianco+colori
			
7411.BSM.SS.OZ 347 301 700	7411.BSE.SS.OZ 347 301 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7412.BSM.SS.OZ 347 302 700	7412.BSE.SS.OZ 347 302 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7413.BSM.SS.OZ 347 303 700	7413.BSE.SS.OZ 347 303 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7414.BSM.SS.OZ 347 304 700	7414.BSE.SS.OZ 347 304 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7411-1.BSM.SS.OZ 347 381 700	7411-1.BSE.SS.OZ 347 381 400	920-7400.FMI.040.SS.61 378 419 000	920-7400.F.040.SS.61 378 926 000
7411-2.BSM.SS.OZ 347 321 700	7411-2.BSE.SS.OZ 347 321 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7412-2.BSM.SS.OZ 347 322 700	7412-2.BSE.SS.OZ 347 322 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7413-2.BSM.SS.OZ 347 323 700	7413-2.BSE.SS.OZ 347 323 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7411-3.BSM.SS.OZ 347 331 700	7411-3.BSE.SS.OZ 347 331 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7412-3.BSM.SS.OZ 347 332 700	7412-3.BSE.SS.OZ 347 332 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7413-3.BSM.SS.OZ 347 333 700	7413-3.BSE.SS.OZ 347 333 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7411-5.BSM.SS.OZ 347 351 700	7411-5.BSE.SS.OZ 347 351 400	920-7400.FMI.012.SS.61 378 416 000	920-7400.F.012.SS.61 378 912 000
7412-5.BSM.SS.OZ 347 352 700	7412-5.BSE.SS.OZ 347 352 400	920-7400.FMI.012.SS.61 378 416 000	920-7400.F.012.SS.61 378 912 000
			
7411-16.BSM.SS.OZ 347 906 700	7411-16.BSE.SS.OZ 347 906 400	920-7400.FMI.201.SS.61 378 468 000	920-7400.F.201.SS.61 378 963 000
7412-16.BSM.SS.OZ 347 907 700	7412-16.BSE.SS.OZ 347 907 400	920-7400.FMI.201.SS.61 378 468 000	920-7400.F.201.SS.61 378 963 000
			
7411-19.BSM.SS.OZ 347 917 700	7411-19.BSE.SS.OZ 347 917 400	920-7400.FMI.204.SS.61 378 469 000	920-7400.F.204.SS.61 378 966 000
7411-20.BSM.SS.OZ 347 920 700	7411-20.BSE.SS.OZ 347 920 400	920-7400.FMI.219.SS.61 378 471 000	920-7400.F.219.SS.61 378 969 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
 Iscrizione: modificare il codice
 920-7400.FMI.XXX.SS.61

Indice codice iscrizione	
Senza iscrizione	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatique - Manuel - Automatique - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schemi speciale

AWAG Elektrotechnik AG
 Sandbühlstrasse 2
 CH-8604 Volketswil
 Telefon +41 44 908 19 19
 info@awag.ch, www.awag.ch

EDIZIO due colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti per soneria	Apparacchio montato		Sistema modulare	
	Incassato FMI Bianco+colori	Apparente	Componenti F Bianco+colori per combinazioni	
Pulsante per suoneria con targhetta delle caratteristiche ■ Vetro acrilico con targhetta nome bianco ■ 6 A, 250 V ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 35 mm				
Chiusura ■ 1 L	1262.FMI.61 863 721 000 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		1262.F.61 863 728 000	
EDIZIO due colore Sistema di fissaggio a baionetta Campanelli elettronici	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato FMI Bianco+colori	Apparente	Componenti F Bianco+colori per combinazioni	
Suonare ■ 230 V AC ■ 3 melodie, 3 volumi selezionabili ■ 78 dBA (1m di distanza) ■ Raccordo a 3 fili ■ L, N, filo del pulsante ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 34 mm				
	3070-230.FMI.61 931 101 000		3070-230.F.61 931 501 000	
Suonare ■ 12 V AC ■ 3 melodie, 3 volumi selezionabili ■ 1,2 VA ■ 78 dBA (1m di distanza) ■ Raccordo a 3 fili ■ 0 V, 12 V, filo del pulsante ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 34 mm				
	3070-12.FMI.61 931 111 000 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		3070-12.F.61 931 511 000	
EDIZIO due colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti per hotelcard	Apparacchio montato		Sistema modulare	
	Incassato FMI Bianco+colori	Apparente	Componenti F Bianco+colori per combinazioni	
Interruttore per hotelcard ■ Con attuatore ON/OFF 10 A ■ Ritardo 30 sec regolato fisso ■ 10 A, 230 V AC ■ Per lampade LED 200 VA / lampade a incandescenza e alogene AT 2300 W / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 W / lampada a risparmio energetico 600 W ■ Profondità 23 mm				
1 contatto di comando	3001.FMI.61 350 277 000 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		3001.F.61 350 877 000	

Frutti		Set di copertura	
BSM Bianco+colori Con placca di fissaggio	BSE Bianco+colori Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
1262.BSM.61 963 727 000	1262.BSE.61 963 725 000	920-1262.FMI.61 378 487 000	920-1262.F.61 378 034 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
3070-230.BSM 931 801 000	3070-230.BSE 931 901 000	920-3070.FMI.61 378 293 000	920-3070.F.61 378 093 000
			
3070-12.BSM 931 811 000	3070-12.BSE 931 911 000	920-3070.FMI.61 378 293 000	920-3070.F.61 378 093 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
3001.BSM 350 879 000	3001.BSE 350 878 000	920-3001.FMI.61 378 977 000	920-3001.F.61 378 978 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Pulsante per soneria	Accessorio
	Bianco
Targhetta delle caratteristiche ■ Per pulsante per suoneria	
Vetro acrilico con targhetta nome bianco ■ 27,6 × 57,6 mm	782-1262.FMI 183 319 000
Targhetta nome bianco ■ 27,6 × 57,6 mm	783-1262.FMI.61 183 318 000

EDIZIOdue colore Pulsante wireless

Apparecchi montati

Incassato
FMI
Bianco+colori

Apparente

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

Pulsanti Smart Light Control for Philips Hue ■ Nessun cablaggio o batteria necessari ■ Può anche essere avvitato o incollato alla parete ■ Messa in funzione con l'app Philips Hue (richiede un Bridge Philips Hue v2) ■ 4 funzioni (ad es. variazione, commutazione e scene) ■ Portata fino a 15 m nell'edificio ■ Adatti alla combinazione ■ Garanzia 2 anni



Pulsante doppio (tasti a bilico)

4120.2.S.FMI.61
304 800 000

4120.2.S.F.61
304 806 000

Pulsante wireless EnOcean ■ 2 canali ■ Nessun cablaggio o batteria necessari ■ Può anche essere avvitato o incollato alla parete ■ EnOcean Equipment Profile (EEP): F6-02-xx ■ Portata fino a 20 m nell'edificio ■ Adatti alla combinazione



Pulsante semplice (tasto a bilico)

4121.1.S.FMI.61
304 700 000

4121.1.S.F.61
304 706 000

Pulsante wireless EnOcean ■ 4 canali ■ Nessun cablaggio o batteria necessari ■ Può anche essere avvitato o incollato alla parete ■ EnOcean Equipment Profile (EEP): F6-02-xx ■ Portata fino a 20 m nell'edificio ■ Adatti alla combinazione



Pulsante doppio (tasti a bilico)

4121.2.S.FMI.61
304 710 000

4121.2.S.F.61
304 716 000

Pulsante wireless Bluetooth Low Energy ■ 2 canali ■ Nessun cablaggio o batteria necessari ■ Può anche essere avvitato o incollato alla parete ■ Compatibile con CASAMBI e altri produttori ■ Modulo: PTM 215 B, con interfaccia NFC secondo ISO 14443 per la configurazione ■ Portata fino a 10 m nell'edificio ■ Adatti alla combinazione



Pulsante semplice (tasto a bilico)

4122.1.S.FMI.61
374 740 000

4122.1.S.F.61
374 746 000

Pulsante wireless Bluetooth Low Energy ■ 4 canali ■ Nessun cablaggio o batteria necessari ■ Può anche essere avvitato o incollato alla parete ■ Compatibile con CASAMBI e altri produttori ■ Modulo: PTM 215 B, con interfaccia NFC secondo ISO 14443 per la configurazione ■ Portata fino a 10 m nell'edificio ■ Adatti alla combinazione



Pulsante doppio (tasti a bilico)

4122.2.S.FMI.61
374 750 000

4122.2.S.F.61
374 756 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Prese tipo 13	Apparecchi montati		Apparente	Sistema modulare	
	Incassato			Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco		F Bianco+colori per combinazioni	F Bianco per combinazioni
Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 41 mm					
	87003.FMI.61 639 113 000			87003.F.61 639 613 000	
Con otturatore	87003.FMI.K.61 639 123 000			87003.F.K.61 639 623 000	
Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor- setti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED verde 1,0 mA ■ FMI: Profon- dità 41 mm					
	87003.FMI.61.84 649 114 000			87003.F.61.84 677 614 000	
Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 41 mm					
	Parallela			87203.F.61 657 614 000	
	1 presa separata			87203.F.S.61 657 634 000	
	Parallela ■ Con otturatore			87203.F.K.61 657 624 000	
	1 presa separata ■ Con otturatore			87203.F.S.K.61 657 644 000	
Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor- setti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED verde 1,0 mA ■ FMI: Profon- dità 41 mm					
	Parallela			87203.FMI.61.84 677 124 000	
				87203.F.61.84 677 624 000	
Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 41 mm ■ F: Profondità 40 mm					
	Parallela			87303.FMI.61 657 115 000	
	1 presa separata			87303.FMI.S.61 657 135 000	
	3 prese separate			87303.FMI.3S.61 657 155 000	
	Parallela ■ Con otturatore			87303.FMI.K.61 657 125 000	
	1 presa separata ■ Con otturatore			87303.FMI.S.K.61 657 145 000	
	3 prese separate ■ Con otturatore			87303.FMI.3S.K.61 657 165 000	
Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED ver- de 1,0 mA					
	Parallela			87303.FMI.61.84 677 134 000	
				87303.F.61.84 677 634 000	

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
 Prese con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare
 Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
87003.BSM 633 072 000	87003.BSE 633 052 000	920-87003.FMI.61 378 501 000	920-87003.F.61 378 083 000
87003.BSM 633 072 000	87003.BSE 633 052 000	920-87003.FMI.K.61 378 511 000	920-87003.F.K.61 378 084 000
			
87003.BSM.84 649 914 000	87003.BSE.84 649 814 000	920-87003.FMI.FL.61 378 494 000	920-87003.F.FL.61 378 497 000
			
87203.BSM 653 705 000	87203.BSE 653 505 000	920-87203.FMI.61 378 502 000	920-87203.F.61 378 100 000
87203.BSM.S 653 706 000	87203.BSE.S 653 506 000	920-87203.FMI.S.61 378 520 000	920-87203.F.S.61 378 102 000
87203.BSM 653 705 000	87203.BSE 653 505 000	920-87203.FMI.K.61 378 512 000	920-87203.F.K.61 378 101 000
87203.BSM.S 653 706 000	87203.BSE.S 653 506 000	920-87203.FMI.S.K.61 378 521 000	920-87203.F.S.K.61 378 103 000
			
87203.BSM.84 677 924 000	87203.BSE.84 677 824 000	920-87203.FMI.FL.61 378 495 000	920-87203.F.FL.61 378 498 000
			
87303.BSM 653 715 000	87303.BSE 653 515 000	920-87303.FMI.61 378 503 000	920-87303.F.61 378 106 000
87303.BSM.S 653 716 000	87303.BSE.S 653 516 000	920-87303.FMI.S.61 378 530 000	920-87303.F.S.61 378 108 000
87303.BSM.3S 653 719 000	87303.BSE.3S 653 519 000	920-87303.FMI.61 378 503 000	920-87303.F.61 378 106 000
87303.BSM 653 715 000	87303.BSE 653 515 000	920-87303.FMI.K.61 378 513 000	920-87303.F.K.61 378 107 000
87303.BSM.S 653 716 000	87303.BSE.S 653 516 000	920-87303.FMI.S.K.61 378 531 000	920-87303.F.S.K.61 378 109 000
87303.BSM.3S 653 719 000	87303.BSE.3S 653 519 000	920-87303.FMI.K.61 378 513 000	920-87303.F.K.61 378 107 000
			
87303.BSM.84 677 934 000	87303.BSE.84 677 834 000	920-87303.FMI.FL.61 378 496 000	920-87303.F.FL.61 378 499 000

Altri colori LED: modificare il codice

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Illuminazione prese

Sistema modul. Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per presa semplice

Senza LED	634-1.BZ 209 961 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Con LED giallo 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Aggiunta illuminazione per presa doppia

Senza LED	634-2.BZ 209 962 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Con LED giallo 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Con LED rosso 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Con LED blu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Con LED verde 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Aggiunta illuminazione per presa tripla

Senza LED	634-3.BZ 209 963 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Con LED giallo 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Con LED rosso 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Con LED blu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Con LED verde 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Prese tipo 23	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco	F Bianco+colori per combinazioni	F Bianco per combinazioni
Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 41 mm				
	87023.FMI.61 639 600 000		87023.F.61 639 610 000	
Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor- setti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED verde 1,0 mA ■ FMI: Profon- dità 41 mm				
	87023.FMI.61.84 649 144 000		87023.F.61.84 649 644 000	
Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 41 mm				
	87123.FMI.61 639 601 000		87123.F.61 639 611 000	
Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 41 mm				
Parallela	87223.FMI.61 657 102 000		87223.F.61 657 602 000	
Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor- setti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED verde 1,0 mA ■ FMI: Profon- dità 41 mm				
Parallela	87223.FMI.61.84 677 154 000		87223.F.61.84 677 654 000	
Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 41 mm				
Parallela	87323.FMI.61 657 112 000		87323.F.61 657 603 000	
1 presa separata	87323.FMI.S.61 657 180 000		87323.F.S.61 657 186 000	
Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione ■ Con LED ver- de 1,0 mA ■ FMI: Profondità 41 mm				
Parallela	87323.FMI.61.84 677 164 000		87323.F.61.84 677 664 000	

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
 Prese con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare
 Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ...39 (960)

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
87023.BSM 633 673 000	87023.BSE 633 653 000	920-87023.FMI.61 378 304 000	920-87023.F.61 378 087 000
			
87023.BSM.84 649 944 000	87023.BSE.84 649 844 000	920-87023.FMI.FL.61 378 259 000	920-87023.F.FL.61 378 759 000
			
87123.BSM 633 672 000	87123.BSE 633 652 000	920-87123.FMI.61 378 314 000	920-87123.F.61 378 092 000
			
87223.BSM 633 674 000	87223.BSE 633 654 000	920-87223.FMI.61 378 257 000	920-87223.F.61 378 757 000
			
87223.BSM.84 677 954 000	87223.BSE.84 677 854 000	920-87223.FMI.FL.61 378 260 000	920-87223.F.FL.61 378 760 000
			
87323.BSM 633 675 000	87323.BSE 633 655 000	920-87323.FMI.61 378 258 000	920-87323.F.61 378 758 000
87323.BSM.S 657 183 790	87323.BSE.S 657 186 790	920-87323.FMI.S.61 378 270 000	920-87323.F.S.61 378 271 000
			
87323.BSM.84 677 964 000	87323.BSE.84 677 864 000	920-87323.FMI.FL.61 378 261 000	920-87323.F.FL.61 378 761 000

Altri colori LED: modificare il codice

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Illuminazione prese

Sistema modul. Elem. costruttivi

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese

LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Aggiunta illuminazione per presa semplice

Senza LED	634-1.BZ 209 961 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Con LED giallo 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Aggiunta illuminazione per presa doppia

Senza LED	634-2.BZ 209 962 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Con LED giallo 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Con LED rosso 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Con LED blu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Con LED verde 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Aggiunta illuminazione per presa tripla

Senza LED	634-3.BZ 209 963 000
Con LED bianco 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Con LED giallo 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Con LED rosso 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Con LED blu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Con LED verde 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

Indice colori LED	Code Feller
Bianco	..14
Giallo	..34
Rosso	..44
Blu	..74
Verde	..84

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Prese tipo 15	Apparecchi montati		Sistema modulare Componenti
	Incassato	Apparente	
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Prese tipo 15 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ Profondità 40 mm			
Con morsetti a innesto	8715.FMI.61 641 300 000 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)		8715.F.61 641 310 000
EDIZIOdue colore Prese tipo 25 Sistema di fissaggio a baionetta	Apparecchi montati		Sistema modulare Componenti
	Incassato	Apparente	
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Prese tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 40 mm			
	8725.FMI.61 641 600 000		8725.F.61 641 610 000
Prese tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 40 mm			
	8725.FMI.ST.61 641 500 000 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)		8725.F.ST.61 641 510 000

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
8715.BSM 636 372 000	8715.BSE 636 352 000	920-8715.FMI.61 378 305 000	920-8715.F.61 378 094 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
8725.BSM 636 672 000	8725.BSE 636 652 000	920-8725.FMI.61 378 306 000	920-8725.F.61 378 096 000
			
8725.BSM.ST 636 678 000	8725.BSE.ST 636 658 000	920-8725.FMI.61 378 306 000	920-8725.F.61 378 096 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Prese di protezione a corrente di difetto	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Presse di protezione a corrente di difetto tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Con morsetti di collegamento per altre prese ■ Profondità 40 mm			
	8755.FMI.30.61 750 010 000		8755.F.30.61 750 016 000
Con otturatore	8755.FMI.30.K.61 750 020 000		8755.F.30.K.61 750 026 000
Presse di protezione a corrente di difetto tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Con morsetti di collegamento per altre prese ■ Profondità 40 mm			
	8765.FMI.30.61 750 030 000		8765.F.30.61 750 036 000
Con otturatore	8765.FMI.30.K.61 750 040 000		8765.F.30.K.61 750 046 000
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori			

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Presse SCHUKO	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Presse SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 38 mm			
	8719-A.FMI.61 630 010 000		8719-A.F.61 630 016 000
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori			

Frutti		Set di copertura		Set di copertura copertura cieca	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
					
8755.BSM.30 750 013 790	8755.BSE.30 750 016 790	920-8755.FMI.61 378 124 000	920-8755.F.61 378 122 000	920-755.FMI.61 378 121 000	920-755.F.61 378 120 000
8755.BSM.30 750 013 790	8755.BSE.30 750 016 790	920-8755.FMI.K.61 378 125 000	920-8755.F.K.61 378 123 000	920-755.FMI.61 378 121 000	920-755.F.61 378 120 000
					
8765.BSM.30 750 033 790	8765.BSE.30 750 036 790	920-8765.FMI.61 378 128 000	920-8765.F.61 378 126 000	920-755.FMI.61 378 121 000	920-755.F.61 378 120 000
8765.BSM.30 750 033 790	8765.BSE.30 750 036 790	920-8765.FMI.K.61 378 129 000	920-8765.F.K.61 378 127 000	920-755.FMI.61 378 121 000	920-755.F.61 378 120 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
8719-A.BSM 630 013 790	8719-A.BSE 630 016 790	920-8719-A.FMI.61 378 379 000	920-8719-A.F.61 378 400 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Prese per canali d'installazione
Tipo 13

**Apparecchi montati
l'incorporato**

FKE
Bianco+colori

FKE.53
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Profondità 41 mm



87003.FKE.61
753 001 000

87003.BKE.61
663 741 000

87003.FM.TE.61
753 433 000

Con scatola ad incasso ■ Con bloccag-
gio rotativo ■ FKE.53: Altezza di mon-
taggio 53 mm

87003.FKE.53.61
753 034 000

87003.BKE.53.61
663 703 000

Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio
SNAP per guida DIN 35 mm ■ FKE.53.
SN: Altezza di montaggio 53 mm

87003.FKE.53.SN.61
753 035 000

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Profondità
41 mm



87003.FKE.61.84
743 114 000

87003.BKE.61.84
873 114 000

87003.FM.TE.61.84
743 814 000

Con scatola ad incasso ■ Con bloccag-
gio rotativo ■ FKE.53: Altezza di mon-
taggio 53 mm

87003.FKE.53.61.84
743 614 000

87003.BKE.53.61.84
873 614 000

Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio
SNAP per guida DIN 35 mm ■ FKE.53.
SN: Altezza di montaggio 53 mm

87003.FKE.53.SN.61.84
743 714 000

Pressemplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Profondità 41 mm



Parallela

87203.FKE.61
753 002 000

87203.BKE.61
663 052 000

87203.FM.TE.61
753 434 000

1 presa separata

87203.FKE.S.61
753 022 000

87203.BKE.S.61
663 055 000

Pressemplice tipo 13 ■ Illuminato ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Profondità
41 mm



Parallela

87203.FKE.61.84
743 124 000

87203.BKE.61.84
873 124 000

87203.FM.TE.61.84
743 824 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Prese per canali d'installazione
Tipo 13

**Apparecchi montati
l'incorporato**

FKE
Bianco+colori

FKE.53
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Pres a tripla tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Profondità 41 mm ■ FKE: Profondità
40 mm



Parallela	87303.FKE.61 753 003 000		87303.BKE.61 663 036 000		87303.FM.TE.61 753 435 000
1 presa separata	87303.FKE.S.61 753 013 000		87303.BKE.S.61 663 058 000		
3 prese separata	87303.FKE.3S.61 753 023 000		87303.BKE.3S.61 663 037 000		87303.FM.TE.3S.61 753 436 000
Parallela ■ Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■ FKE.53: Altezza di montaggio 53 mm		87303.FKE.53.61 753 044 000		87303.BKE.53.61 663 045 000	
3 prese separata ■ Con scatola ad in- casso ■ Con bloccaggio rotativo ■ FKE.53: Altezza di montaggio 53 mm		87303.FKE.53.3S.61 753 054 000		87303.BKE.53.3S.61 663 059 000	
Parallela ■ Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Altezza di montaggio 53 mm		87303.FKE.53.SN.61 753 045 000			
3 prese separata ■ Con scatola ad in- casso ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Altezza di montaggio 53 mm		87303.FKE.53.SN.3S.61 753 055 000			

Pres a tripla tipo 13 ■ **illuminato** ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Illuminazione d'orientamento
/ indicatore di tensione ■ Con LED ver-
de 1,0 mA



Parallela	87303.FKE.61.84 743 134 000		87303.BKE.61.84 873 134 000		87303.FM.TE.61.84 743 834 000
Parallela ■ Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■ FKE.53: Altezza di montaggio 53 mm		87303.FKE.53.61.84 743 634 000		87303.BKE.53.61.84 873 634 000	
Parallela ■ Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Altezza di montaggio 53 mm		87303.FKE.53.SN.61.84 743 734 000			

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Prese per canali d'installazione
Tipo 23

**Apparecchi montati
l'incorporato**

FKE
Bianco+colori

FKE.53
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Profondità 41 mm



87023.FKE.61
753 601 000

87023.BKE.61
663 601 000

87023.FM.TE.61
753 602 000

Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio
rotativo ■ FKE.53: Altezza di mon-
taggio 53 mm

87023.FKE.53.61
753 621 000

87023.BKE.53.61
663 603 000

Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio
SNAP per guida DIN 35 mm ■ FKE.53.
SN: Altezza di montaggio 53 mm

87023.FKE.53.SN.61
753 622 000

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Profondità
41 mm



87023.FKE.61.84
743 144 000

87023.BKE.61.84
873 144 000

87023.FM.TE.61.84
743 844 000

Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio
rotativo ■ FKE.53: Altezza di mon-
taggio 53 mm

87023.FKE.53.61.84
743 644 000

87023.BKE.53.61.84
873 644 000

Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio
SNAP per guida DIN 35 mm ■ FKE.53.
SN: Altezza di montaggio 53 mm

87023.FKE.53.SN.61.84
743 744 000

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
vite ■ Profondità 41 mm



87123.FKE.61
753 611 000

87123.BKE.61
663 604 000

87123.FM.TE.61
753 603 000

Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio
rotativo ■ FKE.53: Altezza di mon-
taggio 53 mm

87123.FKE.53.61
753 623 000

87123.BKE.53.61
663 605 000

Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio
SNAP per guida DIN 35 mm ■ FKE.53.
SN: Altezza di montaggio 53 mm

87123.FKE.53.SN.61
753 624 000

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Profondità 41 mm



Parallela
87223.FKE.61
753 692 000

87223.BKE.61
663 602 000

87223.FM.TE.61
753 612 000

Pressemplice tipo 23 ■ Illuminato ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con mor-
setti a innesto ■ Illuminazione
d'orientamento / indicatore di tensione
■ Con LED verde 1,0 mA ■ Profondità
41 mm



Parallela
87223.FKE.61.84
743 154 000

87223.BKE.61.84
873 154 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Prese per canali d'installazione
Tipo 23

**Apparecchi montati
l'incorporato**

FKE
Bianco+colori

FKE.53
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Presse tripla tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
Profondità 41 mm



Parallela

87323.FKE.61
753 696 000

87323.BKE.61
663 606 000

87323.FM.TE.61
753 613 000

Parallela ■ Con scatola ad incasso ■ Con
bloccaggio rotativo ■ FKE.53: Altezza di
montaggio 53 mm

87323.FKE.53.61
753 723 000

87323.BKE.53.61
663 643 000

Parallela ■ Con scatola ad incasso ■ Con
fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■
FKE.53.SN: Altezza di montaggio
53 mm

87323.FKE.53.SN.61
753 722 000

Presse tripla tipo 23 ■ **Illuminato** ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ Illuminazione d'orientamento
/ indicatore di tensione ■ Con LED ver-
de 1,0 mA ■ Profondità 41 mm



Parallela

87323.FKE.61.84
743 164 000

87323.BKE.61.84
873 164 000

87323.FM.TE.61.84
743 864 000

Parallela ■ Con scatola ad incasso ■ Con
bloccaggio rotativo ■ FKE.53: Altezza di
montaggio 53 mm

87323.FKE.53.61.84
743 664 000

87323.BKE.53.61.84
873 664 000

Parallela ■ Con scatola ad incasso ■ Con
fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■
FKE.53.SN: Altezza di montaggio
53 mm

87323.FKE.53.SN.61.84
743 764 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

EDIZIO Due colore
Prese per canali d'installazione
Tipo 15

**Apparecchi montati
l'incorporato**

FKE Bianco+colori	FKE.53 Bianco+colori	BKE Bianco+colori	BKE.53 Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori
----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

Prese tipo 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Profondità 40 mm



Con morsetti a innesto

8715.FKE.61
555 300 000

8715.BKE.61
666 351 000

8715.FM.TE.61
555 320 000

Con morsetti a innesto ■ Con scatola ad
incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■
FKE.53: Altezza di montaggio 53 mm

8715.FKE.53.61
555 303 000

8715.BKE.53.61
666 353 000

Con morsetti a innesto ■ Con scatola ad
incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida
DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Altezza di
montaggio 53 mm

8715.FKE.53.SN.61
555 313 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

EDIZIO Due colore
Prese per canali d'installazione
Tipo 25

**Apparecchi montati
l'incorporato**

FKE Bianco+colori	FKE.53 Bianco+colori	BKE Bianco+colori	BKE.53 Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori
----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

Prese tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Profondità 40 mm



Con morsetti a innesto

8725.FKE.ST.61
555 500 000

8725.BKE.ST.61
666 553 000

8725.FM.TE.ST.61
555 520 000

Con morsetti a innesto ■ Con scatola ad
incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■
FKE.53: Altezza di montaggio 53 mm

8725.FKE.53.ST.61
555 510 000

8725.BKE.53.ST.61
666 554 000

Con morsetti a innesto ■ Con scatola ad
incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida
DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Altezza di
montaggio 53 mm

8725.FKE.53.SN.ST.61
555 511 000

Con morsetti a vite

8725.FKE.61
555 600 000

8725.BKE.61
666 453 000

8725.FM.TE.61
555 620 000

Con morsetti a vite ■ Con scatola ad
incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■
FKE.53: Altezza di montaggio 53 mm

8725.FKE.53.61
555 610 000

8725.BKE.53.61
666 454 000

Con morsetti a vite ■ Con scatola ad
incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida
DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Altezza di
montaggio 53 mm

8725.FKE.53.SN.61
555 611 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Prese per canali d'installazione
con raccordo per piattina

Apparecchi montati

Montaggio incorporato con adattatore Technofil

Montaggio incorporato con adattatore Ecobus power

FKE.53
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori
per BR-Netway

FM.TE
Bianco+colori

FKE.53
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori
per BR-Netway

FM.TE
Bianco+colori

Presa semplice tipo 13 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ FM.TE: Profon-
dità 41 mm



Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza
di montaggio 53 mm

87003.FKE.53.FK.L1.61
753 036 000

87003.BKE.53.FK.L1.61
753 014 000

87003.FKE.53.FP.L1.61
753 236 000

87003.BKE.53.FP.L1.61
753 214 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza
di montaggio 53 mm

87003.FKE.53.FK.L2.61
753 037 000

87003.BKE.53.FK.L2.61
753 015 000

87003.FKE.53.FP.L2.61
753 237 000

87003.BKE.53.FP.L2.61
753 215 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza
di montaggio 53 mm

87003.FKE.53.FK.L3.61
753 038 000

87003.BKE.53.FK.L3.61
753 016 000

87003.FKE.53.FP.L3.61
753 238 000

87003.BKE.53.FP.L3.61
753 216 000

Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN
35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87003.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 056 000

87003.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 336 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN
35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87003.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 057 000

87003.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 337 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN
35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87003.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 058 000

87003.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 338 000

Raccordo su L1

87003.FM.TE.FK.L1.61
753 403 000

87003.FM.TE.FP.L1.61
753 443 000

Raccordo su L2

87003.FM.TE.FK.L2.61
753 404 000

87003.FM.TE.FP.L2.61
753 444 000

Raccordo su L3

87003.FM.TE.FK.L3.61
753 405 000

87003.FM.TE.FP.L3.61
753 445 000



Presa tripla tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ FM.TE: Profondità 41 mm

Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza
di montaggio 53 mm

87303.FKE.53.FK.L1.61
753 061 000

87303.BKE.53.FK.L1.61
753 017 000

87303.FKE.53.FP.L1.61
753 261 000

87303.BKE.53.FP.L1.61
753 217 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza
di montaggio 53 mm

87303.FKE.53.FK.L2.61
753 062 000

87303.BKE.53.FK.L2.61
753 018 000

87303.FKE.53.FP.L2.61
753 262 000

87303.BKE.53.FP.L2.61
753 218 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza
di montaggio 53 mm

87303.FKE.53.FK.L3.61
753 063 000

87303.BKE.53.FK.L3.61
753 019 000

87303.FKE.53.FP.L3.61
753 263 000

87303.BKE.53.FP.L3.61
753 219 000

Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN
35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87303.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 081 000

87303.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 361 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN
35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87303.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 082 000

87303.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 362 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incas-
so ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN
35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87303.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 083 000

87303.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 363 000

Raccordo su L1 ■ Parallela

87303.FM.TE.FK.L1.61
753 406 000

87303.FM.TE.FP.L1.61
753 446 000

Raccordo su L2 ■ Parallela

87303.FM.TE.FK.L2.61
753 407 000

87303.FM.TE.FP.L2.61
753 447 000

Raccordo su L3 ■ Parallela

87303.FM.TE.FK.L3.61
753 408 000

87303.FM.TE.FP.L3.61
753 448 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

EDIZIO due colore

**Prese per canali d'installazione
con raccordo per piattina**

Apparecchi montati

Montaggio incorporato con adattatore Technofil

Montaggio incorporato con adattatore Ecobus power

FKE.53
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori
per BR-Netway

FM.TE
Bianco+colori

FKE.53
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori
per BR-Netway

FM.TE
Bianco+colori

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
innesto ■ FM.TE: Profondità 41 mm



Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza di montaggio 53 mm

87023.FKE.53.FK.L1.61
753 627 000

87023.BKE.53.FK.L1.61
753 077 000

87023.FKE.53.FP.L1.61
753 227 000

87023.BKE.53.FP.L1.61
753 277 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza di montaggio 53 mm

87023.FKE.53.FK.L2.61
753 628 000

87023.BKE.53.FK.L2.61
753 078 000

87023.FKE.53.FP.L2.61
753 228 000

87023.BKE.53.FP.L2.61
753 278 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza di montaggio 53 mm

87023.FKE.53.FK.L3.61
753 629 000

87023.BKE.53.FK.L3.61
753 079 000

87023.FKE.53.FP.L3.61
753 229 000

87023.BKE.53.FP.L3.61
753 279 000

Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87023.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 637 000

87023.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 327 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87023.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 638 000

87023.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 328 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87023.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 639 000

87023.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 329 000

Raccordo su L1

87023.FM.TE.FK.L1.61
753 641 000

87023.FM.TE.FP.L1.61
753 571 000

Raccordo su L2

87023.FM.TE.FK.L2.61
753 642 000

87023.FM.TE.FP.L2.61
753 572 000

Raccordo su L3

87023.FM.TE.FK.L3.61
753 643 000

87023.FM.TE.FP.L3.61
753 573 000

Pressemplice tipo 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a
vite ■ FM.TE: Profondità 41 mm



Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza di montaggio 53 mm

87123.FKE.53.FK.L1.61
753 607 000

87123.BKE.53.FK.L1.61
753 024 000

87123.FKE.53.FP.L1.61
753 247 000

87123.BKE.53.FP.L1.61
753 224 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza di montaggio 53 mm

87123.FKE.53.FK.L2.61
753 608 000

87123.BKE.53.FK.L2.61
753 025 000

87123.FKE.53.FP.L2.61
753 248 000

87123.BKE.53.FP.L2.61
753 225 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza di montaggio 53 mm

87123.FKE.53.FK.L3.61
753 609 000

87123.BKE.53.FK.L3.61
753 026 000

87123.FKE.53.FP.L3.61
753 249 000

87123.BKE.53.FP.L3.61
753 226 000

Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87123.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 617 000

87123.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 347 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87123.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 618 000

87123.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 348 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87123.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 619 000

87123.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 349 000

Raccordo su L1

87123.FM.TE.FK.L1.61
753 631 000

87123.FM.TE.FP.L1.61
753 491 000

Raccordo su L2

87123.FM.TE.FK.L2.61
753 632 000

87123.FM.TE.FP.L2.61
753 492 000

Raccordo su L3

87123.FM.TE.FK.L3.61
753 633 000

87123.FM.TE.FP.L3.61
753 493 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ...39 (960)

EDIZIO due colore
Prese per canali d'installazione
con raccordo per piattina

Apparecchi montati

Montaggio incorporato con adattatore Technofil

Montaggio incorporato con adattatore Ecobus power

FKE.53
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori
per BR-Netway

FM.TE
Bianco+colori

FKE.53
Bianco+colori

BKE.53
Bianco+colori
per BR-Netway

FM.TE
Bianco+colori



Presse tripla tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ FM.TE: Profondità 41 mm

Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incasso
■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza
di montaggio 53 mm

87323.FKE.53.FK.L1.61
753 671 000

87323.BKE.53.FK.L1.61
753 087 000

87323.FKE.53.FP.L1.61
753 271 000

87323.BKE.53.FP.L1.61
753 287 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incasso
■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza
di montaggio 53 mm

87323.FKE.53.FK.L2.61
753 672 000

87323.BKE.53.FK.L2.61
753 088 000

87323.FKE.53.FP.L2.61
753 272 000

87323.BKE.53.FP.L2.61
753 288 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incasso
■ Con bloccaggio rotativo ■ Altezza
di montaggio 53 mm

87323.FKE.53.FK.L3.61
753 673 000

87323.BKE.53.FK.L3.61
753 089 000

87323.FKE.53.FP.L3.61
753 273 000

87323.BKE.53.FP.L3.61
753 289 000

Raccordo su L1 ■ Con scatola ad incasso
■ Con fissaggio SNAP per guida DIN
35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87323.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 371 000

87323.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 321 000

Raccordo su L2 ■ Con scatola ad incasso
■ Con fissaggio SNAP per guida DIN
35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87323.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 372 000

87323.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 322 000

Raccordo su L3 ■ Con scatola ad incasso
■ Con fissaggio SNAP per guida DIN
35 mm ■ Altezza di montaggio 53 mm

87323.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 373 000

87323.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 323 000

Raccordo su L1 ■ Parallela ■ Con scatola
ad incasso

87323.FM.TE.FK.L1.61
753 951 000

87323.FM.TE.FP.L1.61
753 941 000

Raccordo su L2 ■ Parallela ■ Con scatola
ad incasso

87323.FM.TE.FK.L2.61
753 952 000

87323.FM.TE.FP.L2.61
753 942 000

Raccordo su L3 ■ Parallela ■ Con scatola
ad incasso

87323.FM.TE.FK.L3.61
753 953 000

87323.FM.TE.FP.L3.61
753 943 000

Presse tipo 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ FM.TE: Profondità
40 mm



Raccordo su L1, L2, L3 ■ Con scatola ad
incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■
Altezza di montaggio 53 mm

8715.FKE.53.FK.61
555 330 000

8715.BKE.53.FK.61
555 315 000

8715.FKE.53.FP.61
555 230 000

8715.BKE.53.FP.61
555 325 000

Raccordo su L1, L2, L3 ■ Con scatola ad
incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida
DIN 35 mm ■ Altezza di montaggio
53 mm

8715.FKE.53.SN.FK.61
555 331 000

8715.FKE.53.SN.FP.61
555 430 000

Raccordo su L1, L2, L3

8715.FM.TE.FK.61
555 321 000

8715.FM.TE.FP.61
555 341 000

Presse tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■
FM.TE: Profondità 40 mm



Raccordo su L1, L2, L3 ■ Con scatola ad
incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■
Altezza di montaggio 53 mm

8725.FKE.53.FK.ST.61
555 530 000

8725.BKE.53.FK.ST.61
555 515 000

8725.FKE.53.FP.ST.61
555 540 000

8725.BKE.53.FP.ST.61
555 525 000

Raccordo su L1, L2, L3 ■ Con scatola ad
incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida
DIN 35 mm ■ Altezza di montaggio
53 mm

8725.FKE.53.SN.FK.ST.61
555 531 000

8725.FKE.53.SN.FP.ST.61
555 550 000

Raccordo su L1, L2, L3

8725.FM.TE.FK.ST.61
555 521 000

8725.FM.TE.FP.ST.61
555 541 000

Presse tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Con morsetti a vite ■
FM.TE: Profondità 40 mm



Raccordo su L1, L2, L3 ■ Con scatola ad
incasso ■ Con bloccaggio rotativo ■
Altezza di montaggio 53 mm

8725.FKE.53.FK.61
555 630 000

8725.BKE.53.FK.61
555 615 000

8725.FKE.53.FP.61
555 640 000

8725.BKE.53.FP.61
555 625 000

Raccordo su L1, L2, L3 ■ Con scatola ad
incasso ■ Con fissaggio SNAP per guida
DIN 35 mm ■ Altezza di montaggio
53 mm

8725.FKE.53.SN.FK.61
555 631 000

8725.FKE.53.SN.FP.61
555 650 000

Raccordo su L1, L2, L3

8725.FM.TE.FK.61
555 621 000

8725.FM.TE.FP.61
555 641 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Prese per montaggio sopra
intonaco con raccordo per
piattina

Apparecchi montati

Mont. sopra inton. con ad. Technofil

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Mont. sopra inton. con ad. Ecobus power

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Pres a tripla tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ FX.54: Altezza 54 mm



Raccordo su L1 ■ Parallela

87303.FX.54.SN.FK.L1.61
753 074 000

87303.FX.54.SN.FP.L1.61
753 174 000

Raccordo su L2 ■ Parallela

87303.FX.54.SN.FK.L2.61
753 075 000

87303.FX.54.SN.FP.L2.61
753 175 000

Raccordo su L3 ■ Parallela

87303.FX.54.SN.FK.L3.61
753 076 000

87303.FX.54.SN.FP.L3.61
753 176 000

Pres a tripla tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ FX.54: Altezza 54 mm



Raccordo su L1 ■ Parallela

87323.FX.54.SN.FK.L1.61
753 041 000

87323.FX.54.SN.FP.L1.61
753 141 000

Raccordo su L2 ■ Parallela

87323.FX.54.SN.FK.L2.61
753 042 000

87323.FX.54.SN.FP.L2.61
753 142 000

Raccordo su L3 ■ Parallela

87323.FX.54.SN.FK.L3.61
753 043 000

87323.FX.54.SN.FP.L3.61
753 143 000

Prese tipo 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ FX.54: Altezza 54 mm



Raccordo su L1, L2, L3

8715.FX.54.SN.FK.61
555 301 000

8715.FX.54.SN.FP.61
555 101 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Prese per reti speciali = arancione: modificare il codice: ...39 (960)

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Combinazione USB/T13	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni	
Combinazione USB A+C/T13 ■ 230 V AC ■ Corrente in uscita mass. 1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Posso- no collegare in parallelo fino a 2 appa- recchi ■ Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW ■ Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti ■ 2 attacchi USB tipo A e tipo C ■ Tensio- ne in uscita 5 V DC ±5% ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 41 mm				
	8780.AC-A.FMI.61 960 970 000		8780.AC-A.F.61 960 976 000	
Combinazione USB C+C/T13 ■ 230 V AC ■ Corrente in uscita mass. 1 × 3000 mA oder 2 × 1500 mA ■ Posso- no collegare in parallelo fino a 2 appa- recchi ■ Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW ■ Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti ■ 2 attacchi USB tipo C ■ Tensione in uscita 5 V DC ±5% ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 41 mm				
	8780.CC-A.FMI.61 960 980 000		8780.CC-A.F.61 960 986 000	
	Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori			

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Presa di carica USB	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni	
Presa di carica USB ■ 230 V AC ■ Po- tenza di uscita 18 W ■ Possono collega- re in parallelo fino a 2 apparecchi ■ Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW ■ Protezione contro il sovrac- carico e resistenti ai cortocircuiti ■ 1 x USB tipo A, 1 x USB tipo C ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 41 mm				
	1540.AC-A.FMI.61 960 960 000		1540.AC-A.F.61 960 966 000	
Presa di carica USB ■ 230 V AC ■ Po- tenza di uscita 18 W ■ Possono collega- re in parallelo fino a 2 apparecchi ■ Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW ■ Protezione contro il sovrac- carico e resistenti ai cortocircuiti ■ 2 at- tacci USB tipo C ■ Con morsetti a in- nesto ■ Profondità 41 mm				
	1540.CC-A.FMI.61 960 900 000		1540.CC-A.F.61 960 906 000	
	Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori			

Frutti

BSM

Con placca di fissaggio

BSE

Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

FMI

Bianco+colori

F

Bianco+colori



8780.AC-A.BSM
960 973 790



8780.AC-A.BSE
960 976 790



920-8780.AC.FMI.61
378 915 000



920-8780.AC.F.61
378 914 000



8780.CC-A.BSM
960 983 790



8780.CC-A.BSE
960 986 790



920-8780.CC.FMI.61
378 925 000



920-8780.CC.F.61
378 924 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti

BSM

Con placca di fissaggio

BSE

Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

FMI

Bianco+colori

F

Bianco+colori



1540.AC-A.BSM
960 963 790



1540.AC-A.BSE
960 966 790



920-1540.AC.FMI.61
378 921 000



920-1540.AC.F.61
378 923 000



1540.CC-A.BSM
960 903 790



1540.CC-A.BSE
960 906 790



920-1540.CC.FMI.61
378 911 000



920-1540.CC.F.61
378 913 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Scatole di derivazione e raccordo, coperture cieche	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	
	FMI Bianco+colori		Componenti F Bianco+colori per combinazioni
Scatola di derivazione 5 P ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE			
	1700-5.FMI.61 145 700 000		1700-5.F.61 145 708 000
Scatole di raccordo 5 L ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ Profondità 5 mm			
	1900-5.FMI.61 145 710 000		1900-5.F.61 145 728 000
Scatola di raccordo senza morsetti ■ Può essere impiegata come presa di passaggio per cavi di altoparlanti ■ Profondità 5 mm			
	1900-0.FMI.61 145 718 000		1900-0.F.61 145 738 000
Copertura cieca ■ Profondità 12 mm ■ F: Profondità 12 mm			
	751.FMI.61 378 006 000		751.F.61 378 005 000
Copertura cieca ■ Con fissaggio a innesto			
	752.FMI.61 378 406 000		752.F.61 378 405 000
	Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
1700-5.BSM 155 705 700	1700-5.BSE 155 705 500	920-1700.FMI.61 378 262 000	920-1700.F.61 378 162 000
			
1900-5.BSM 155 805 700	1900-5.BSE 155 805 500	920-1900.FMI.61 378 485 000	920-1900.F.61 378 036 000
			
1900-0.BSM 155 800 700	1900-0.BSE 145 738 790	920-1900.FMI.61 378 485 000	920-1900.F.61 378 036 000
			
751.BSM 377 981 090	751.BSE 377 980 090	920-751.FMI.61 378 392 000	920-751.F.61 378 492 000
			
3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000	920-752.FMI.61 378 892 000	920-752.F.61 378 592 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Combinazioni completo verticale	Apparecchi montati		Apparente	Sistema modulare	
	Incassato			Componenti	Frutti
	FMI Bianco	FMI Bianco+colori		FM Bianco+colori	BSM Con placca di fissaggio
Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Interruttori spento/invertitore 3/1 L					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 27 mm		7563/7563.FMI.2X1.61 482 100 000		7563/7563.FM.2X1.61 482 700 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Interruttore illuminato invertitore 3/1 L ■ Con lente frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento					
148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm		7563/7563.LS.FMI.L.2X1.61.34 482 164 000			
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Interruttore doppio serie 1/1 L					
148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm		7563/7561.FMI.2X1.61 482 162 000			
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Interruttore permutatore 6/1 L					
148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm		7563/7566.FMI.2X1.61 482 165 000			
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Presa tripla tipo 13					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 41 mm		7563/87003.FMI.2X1.61 482 126 000		7563/87003.FM.2X1.61 482 726 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Piccola combinazione invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 40 mm		7563/87063.FMI.2X1.61 482 128 000		7563/87063.FM.2X1.61 482 728 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Presa tripla tipo 13					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 40 mm		7563/87303.FMI.2X1.61 482 130 000		7563/87303.FM.2X1.61 482 730 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Presa tripla tipo 23					
148 x 88 mm ■ Profondità 41 mm		7563/87323.FMI.2X1.61 482 151 000			
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore illuminato spento/invertitore 3/1 L - Presa semplice tipo 13 ■ Con lente frontale ■ Illuminazione d'orientamento ■ Con LED giallo 1,0 mA					
148 x 88 mm ■ Profondità 41 mm		7563.LS/87003.FMI.L.2X1.61.34 482 158 000			
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Pulsante per suoneria chiusura 1 L					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 35 mm		7563/1262.FMI.2X1.61 482 102 000		7563/1262.FM.2X1.61 482 702 000	

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Combinazioni completo verticale

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco

FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore
spento/invertitore 3/ 1 L - Vuoto



148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm

7563/7500.FMI.2X1.61
482 159 000

Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore
spento/invertitore 3/ 1 L - Copertura
cieca



148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm

7563/751.FMI.2X1.61
482 161 000

Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante
chiusura-apertura 1 L - Interruttore
spento/invertitore 3/1 L



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 27 mm

7563.AR/7563.FMI.V.61
482 112 000

Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore
spento/invertitore 3/ 1 L - Pulsante
chiusura/apertura 1 L



148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm

7563/7563.AR.FMI.2X1.61
482 163 000

Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Pulsan-
te chiusura-apertura 1 L



148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm

7563.AR-2.FMI.V.61
482 140 000

Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante
chiusura-apertura 1 L - Presa semplice
tipo 13



148 x 88 mm ■ Profondità 41 mm

7563.AR/87003.FMI.2X1.61
482 138 000

Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante
chiusura/apertura 1 L - Piccola com-
binazione spento/invertitore 3/1 L /
presa semplice tipo 13



148 x 88 mm ■ Profondità 40 mm

7563.AR/87063.FMI.2X1.61
482 149 000

Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante
illuminato chiusura-apertura - Pulsante
per suoneria chiusura 1 L ■ Con lente
frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illu-
minazione d'orientamento



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 35 mm

7563.ARL/1262.FMI.L.2X1.61.34
482 144 000



7563.ARL/1262.FM.L.2X1.61.34
482 744 000

Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante
per suoneria chiusura 1 L - Pulsante
illuminato chiusura/apertura ■ Con
lente frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■
Illuminazione d'orientamento



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 37 mm

1262/7563.ARL.FMI.L.2X1.61.34
482 145 000



1262/7563.ARL.FM.L.2X1.61.34
482 745 000

Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante
chiusura-apertura 1 L - Vuoto



148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm

7563.AR/7500.FMI.2X1.61
482 147 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIONE Sistema di fissaggio a baionetta Combinazioni completo verticale	Apparecchi montati		Apparente	Sistema modulare	
	Incassato			Componenti	Frutti
	FMI Bianco	FMI Bianco+colori		FM Bianco+colori	BSM Con placca di fissaggio
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Interruttore spento/invertitore 3/1 L					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 27 mm		7561/7563.FMI.2X1.61 482 101 000		7561/7563.FM.2X1.61 482 701 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Presa tripla tipo 13					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 41 mm		7561/87003.FMI.2X1.61 482 127 000		7561/87003.FM.2X1.61 482 727 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Piccola combinazione spento/invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 40 mm		7561/87063.FMI.2X1.61 482 129 000		7561/87063.FM.2X1.61 482 729 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Presa tripla tipo 13					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 40 mm		7561/87303.FMI.2X1.61 482 131 000		7561/87303.FM.2X1.61 482 731 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Presa tripla tipo 23					
148 x 88 mm ■ Profondità 41 mm		7561/87323.FMI.2X1.61 482 152 000			
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Pulsante per suoneria chiusura 1 L					
148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 35 mm		7561/1262.FMI.2X1.61 482 103 000		7561/1262.FM.2X1.61 482 703 000	
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore permutatore 6/1 L - Interruttore spento/invertitore 3/1 L					
148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm		7566/7563.FMI.2X1.61 482 166 000			
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore permutatore 6/1 L - Presa semplice tipo 13					
148 x 88 mm ■ Profondità 41 mm		7566/87003.FMI.2X1.61 482 148 000			
Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore per tapparelle 1 canale - Interruttore spento/invertitore 3/1 L					
148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm		7592.AV/7563.FMI.2X1.61 546 510 100			
Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Interruttori per tapparelle 1 canale					
148 x 88 mm ■ Profondità 27 mm		7592.AV-2.FMI.2X1.61 546 510 300			

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Combinazioni completo verticale

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco

FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore per tapparelle 1 canale - Piccola combinazione spento/invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13



148 x 88 mm ■ Profondità 40 mm

7592.AV/87063.FMI.2X1.61
482 153 000

Combinazione ■ Verticale ■ Interruttore per luce e ventilatore - Presa semplice tipo 13



148 x 88 mm ■ Profondità 41 mm

756363.KS/87003.FMI.V.61
482 127 100

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Pulsante per suoneria chiusura 1 L



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 35 mm

7500/1262.FMI.2X1.61
482 106 000

7500/1262.FM.2X1.61
482 706 000

Combinazione ■ Verticale ■ Pulsante per suoneria chiusura 1 L - Vuoto



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 35 mm

1262/7500.FMI.2X1.61
482 116 000

1262/7500.FM.2X1.61
482 716 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Copertura cieca



148 x 88 mm ■ Profondità 12 mm

7500/751.FMI.2X1.61
378 580 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Interruttore spento/invertitore 3/1 L



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 27 mm

7500/7563.FMI.2X1.61
551 103 000

7500/7563.FM.2X1.61
551 703 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Presa semplice tipo 13



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 41 mm

7500/87003.FMI.2X1.61
556 103 000

7500/87003.FM.2X1.61
556 703 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Piccola combinazione spento/invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 40 mm

7500/87063.FMI.2X1.61
556 133 000

7500/87063.FM.2X1.61
556 733 000

Combinazione ■ Verticale ■ Vuoto - Presa tripla tipo 13



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 40 mm

7500/87303.FMI.2X1.61
657 116 000

7500/87303.FM.2X1.61
657 216 000

7500/87303.BSM.V
657 916 000

Combinazione ■ Verticale ■ Variatore universale - Presa semplice 13



148 x 88 mm ■ Profondità 29 mm

40420.RLC/87003.FMI.2X1.61
548 391 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO Due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Combinazioni completo verticale

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco

FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

Combinazione ■ Verticale ■ Rivelatore di movimento piri 180 R - Presa semplice tipo 13



148 x 88 mm ■ Profondità 29 mm

44180.R/87003.FMI.2X1.61
535 248 000

Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Presa semplice tipo 13



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 41 mm

87003-2.FMI.2X1.61
657 113 000

Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Presa semplice tipo 23 ■ Con morsetti a innesto



148 x 88 mm ■ Profondità 41 mm

87023-2.FMI.2X1.61
657 630 000

Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Presa semplice tipo 23 ■ Con morsetti a vite



148 x 88 mm ■ Profondità 41 mm

87123-2.FMI.2X1.61
657 631 000

Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Presa semplice tipo 15



148 x 88 mm ■ FMI: Profondità 40 mm

8715-2.FMI.2X1.61
641 115 000

Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Presa semplice tipo 25



Con morsetti a vite ■ 148 x 88 mm ■ Profondità 40 mm

8725-2.FMI.2X1.61
641 630 000

Con morsetti a innesto ■ 148 x 88 mm ■ Profondità 40 mm

8725-2.FMI.ST.2X1.61
641 631 000

Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Presa tripla tipo 13



137 x 77 mm ■ BSM: Profondità 40 mm

87303/87303.BSM.2X1
653 165 000

Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Copertura cieca



148 x 88 mm ■ Profondità 12 mm

751/751.FMI.V.61
378 500 000

Combinazione ■ Verticale ■ Con fissaggio a innesto ■ 2 x Copertura cieca con fissaggio a innesto



148 x 88 mm ■ Profondità 5 mm

752/752.FMI.2X1.61
378 560 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Combinazioni completo verticale

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco

FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio



Combinazione ■ Verticale ■ 3 x Interruttore spento/invertitore 3/1 L

208 x 88 mm ■ Profondità 27 mm

7563-3.FMI.V.61
482 100 100



Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Presa semplice tipo 13

208 x 88 mm ■ Profondità 41 mm

7563-2/87003.FMI.V.61
482 126 100



Combinazione ■ Verticale ■ 2 x Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Piccola combinazione spento/invertitore 3/1 L / presa semplice tipo 13

208 x 88 mm ■ Profondità 40 mm

7563-2/87063.FMI.3X1.61
482 128 100

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIONE Sistema di fissaggio a baionetta Combinazioni completo orizzontale	Apparecchi montati		Apparente	Sistema modulare	
	Incassato			Componenti	Frutti
	FMI Bianco	FMI Bianco+colori		FM Bianco+colori	BSM Con placca di fissaggio
Combinazione ■ Orizzontale ■ Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Presa tripla tipo 13					
88 × 148 mm ■ FMI: Profondità 40 mm	7563/87303.FMI.1X2.61 482 132 000			7563/87303.FM.1X2.61 482 732 000	
Combinazione ■ Orizzontale ■ Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L - Presa tripla tipo 23					
88 × 148 mm ■ Profondità 41 mm	7563/87323.FMI.1X2.61 482 150 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ Pulsante illuminato chiusura-apertura - Pulsante per suoneria chiusura 1 L ■ Con lente frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento					
88 × 148 mm ■ FMI: Profondità 35 mm	7563.ARL/1262.FMI.L.1X2.61.34 482 154 000			7563.ARL/1262.FM.L.1X2.61.34 482 754 000	
Combinazione ■ Orizzontale ■ Pulsante per suoneria chiusura 1 L - Pulsante illuminato chiusura/apertura ■ Con lente frontale ■ Con LED giallo 1,0 mA ■ Illuminazione d'orientamento					
88 × 148 mm ■ FMI: Profondità 37 mm	1262/7563.ARL.FM.L.1X2.61.34 482 155 000			1262/7563.ARL.FM.L.1X2.61.34 482 755 000	
Combinazione ■ Orizzontale ■ Interruttore doppio serie 1/1 L - Presa tripla tipo 13					
88 × 148 mm ■ Profondità 40 mm	7561/87303.FMI.1X2.61 482 139 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ Vuoto - Presa tripla tipo 13					
88 × 148 mm ■ FMI: Profondità 40 mm	7500/87303.FMI.1X2.61 657 126 000			7500/87303.BSM.1X2 653 062 800	
Combinazione ■ Orizzontale ■ Vuoto - Presa tripla tipo 13 separata					
88 × 148 mm ■ Profondità 41 mm	7500/87303.FMI.S.1X2.61 657 127 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ Presa tripla tipo 13 - Vuoto					
88 × 148 mm ■ Profondità 40 mm	87303/7500.FMI.1X2.61 657 128 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ Presa tripla tipo 13 separata - Vuoto					
88 × 148 mm ■ Profondità 41 mm	87303.S/7500.FMI.1X2.61 657 129 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ Presa tripla tipo 13 - copertura cieca					
88 × 148 mm ■ Profondità 40 mm	87303/751.FMI.1X2.61 657 130 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ Presa tripla tipo 13 separata - copertura cieca					
88 × 148 mm ■ Profondità 41 mm	87303.S/751.FMI.1X2.61 657 131 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ 2 x Presa semplice tipo 13					
88 × 148 mm ■ FMI: Profondità 41 mm	87003-2.FMI.1X2.61 657 213 000				
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori					

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Combinazioni completo orizzontale	Apparecchi montati		Apparente	Sistema modulare	
	Incassato			Componenti	Frutti
	FMI Bianco	FMI Bianco+colori		FM Bianco+colori	BSM Con placca di fissaggio
Combinazione ■ Orizzontale ■ 2 x Presa semplice tipo 23 ■ Con morsetti a innesto					
88 x 148 mm ■ Profondità 41 mm	87023-2.FMI.1X2.61 657 640 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ 2 x Presa semplice tipo 23 ■ Con morsetti a vite					
88 x 148 mm ■ Profondità 41 mm	87123-2.FMI.1X2.61 657 641 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ 2 x Presa semplice tipo 15					
88 x 148 mm ■ FMI: Profondità 40 mm	8715-2.FMI.1X2.61 641 215 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ 2 x Presa semplice tipo 25					
Con morsetti a vite ■ 88 x 148 mm ■ Profondità 40 mm	8725-2.FMI.1X2.61 641 640 000				
Con morsetti a innesto ■ 88 x 148 mm ■ Profondità 40 mm	8725-2.FMI.ST.1X2.61 641 641 000				
Combinazione ■ orizzontale ■ Presa tripla tipo 13 - Interruttore spento/in- vertitore 3/ 1 L					
88 x 148 mm ■ FMI: Profondità 40 mm	87303/7563.FMI.1X2.61 482 133 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ 2 x Copertura cieca					
88 x 148 mm ■ Profondità 12 mm	751/751.FMI.1X2.61 378 557 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ Coper- tura cieca - presa tripla tipo 13					
88 x 148 mm ■ Profondità 41 mm	751/87303.FMI.1X2.61 657 133 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ Coper- tura cieca - presa tripla tipo 13 separata					
88 x 148 mm ■ Profondità 41 mm	751/87303.FMI.S.1X2.61 657 132 000				
Combinazione ■ Orizzontale ■ 2 x Copertura cieca - Presa tripla tipo 13					
88 x 208 mm ■ Profondità 41 mm	751-2/87303.FMI.1X3.61 657 146 000				

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIONE due colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
Combinazioni completo quadrata**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco**Apparente****Sistema modulare****Componenti**FM
Bianco**Frutti**BSM
Con placca di fissaggio**Combinazione** ■ Quadrata ■ 4 x Interruttore spento/invertitore 3/1 L

148 x 148 mm ■ Profondità 27 mm

7563-4.FMI.2X2.61
482 100 200**Combinazione** ■ Quadrata ■ 3 x Interruttore spento/invertitore 3/1 L - Presa semplice tipo 13

148 x 148 mm ■ Profondità 41 mm

7563-3/87003.FMI.2X2.61
482 126 200**Combinazione** ■ Quadrata ■ 4 x Interruttore per tapparelle 1 canale

148 x 148 mm ■ Profondità 27 mm

7592.AV-4.FMI.2X2.61
546 510 400**Combinazione** ■ Quadrata ■ 4 x Coperta cieca

148 x 148 mm ■ Profondità 12 mm

751-4.FMI.2X2.61
378 500 100

Illuminazione LED 230 V AC ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese



LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Illuminazione LED 230 V AC ■ Set à 10 pezzi ■ Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese



LED 230 V bianco (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V giallo (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rosso (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V blu (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V verde (Set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Per interruttori e pulsanti



LED 12-48 V rosso	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V verde	688.12-48V.LED.80 209 935 000

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Termostati	Apparacchio montato		Sistema modulare Componenti
	Incassato	Apparente	
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Termostato ■ Senza interruttore, per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale: riscaldamento 10 A (corrente reattiva 4 A), refrigerazione 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 34 mm			
	4250.FMI.61 439 102 000		4250.F.61 439 802 000
Termostato ■ Senza interruttore, per servo-azionamenti ■ 24 V AC/DC, 50 Hz ■ Corrente nominale: riscaldamento 10 A (corrente reattiva 4 A), refrigerazione 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 34 mm			
	4250-24.FMI.61 439 124 000		4250-24.F.61 439 824 000
Termostato ■ Con interruttore per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 10 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Abbassamento di temperatura circa 3 K ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 34 mm			
	4251.FMI.61 439 112 000		4251.F.61 439 812 000
Termostato ■ Con interruttore riscaldamento/refrigerazione per servo-azionamenti ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 5 A (corrente reattiva 2 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 0,5 K ■ Abbassamento di temperatura circa 3 K ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 34 mm			
	4254.FMI.61 439 027 000		4254.F.61 439 627 000
Termostato ■ Per riscaldamenti a pavimento elettrici ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Campo di temperatura del sensore da +10 °C a +40 °C ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 38 mm			
	4271.FMI.61 439 122 000		4271.F.61 439 822 000
Termostato ■ Con funzione automatico, per riscaldamenti a pavimento elettrici ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Campo di temperatura del sensore da +10 °C a +40 °C ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 38 mm			
	4272.FMI.61 439 123 000		4272.F.61 439 823 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti		Set di copertura	
BSM Con fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
4250.BSM 439 902 000	4250.BSE 439 912 000	920-4250.FMI.61 378 588 000	920-4250.F.61 378 888 000
			
4250-24.BSM 439 602 000	4250-24.BSE 439 612 000	920-4250.FMI.61 378 588 000	920-4250.F.61 378 888 000
			
4251.BSM 439 903 000	4251.BSE 439 913 000	920-4251.FMI.61 378 589 000	920-4251.F.61 378 889 000
			
4254.BSM 439 327 790	4254.BSE 439 627 790	920-4254.FMI.61 378 130 000	920-4254.F.61 378 131 000
			
4271.BSM 439 904 000	4271.BSE 439 914 000	920-4271.FMI.61 378 590 000	920-4271.F.61 378 890 000
			
4272.BSM 439 905 000	4272.BSE 439 915 000	920-4272.FMI.61 378 591 000	920-4272.F.61 378 891 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Termostati

Apparacchio montato

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

Termostato ■ Con limitatore della temperatura, per riscaldamenti a pavimento ■ Con sensore temperatura (NTC) esterno + cavo (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale 16 A (corrente reattiva 4 A) ■ Differenza temperatura di commutazione circa 1 K ■ Abbassamento di temperatura selezionabile 3 K o 5 K ■ Temperatura ambiente da +5 °C a +30 °C ■ Temperatura del pavimento da +20 °C a +50 °C ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 38 mm



4275.FMI.61
439 125 000



4275.F.61
439 825 000

Termostato ambiente programmabile con display ■ 10 A, 230 V AC ■ Un modello per tutte le varianti; regolatore ambiente ■ Regolatore pavimento e termostato con funzione di limitazione ■ Campo di regolazione temperatura regolatore ambiente 5–35 °C ■ Campo di regolazione temperatura regolatore pavimento 5–50 °C ■ Opzione telesensore: 2 kΩ, 10 kΩ, 15 kΩ, 33 kΩ, tipo NTC, ordinabile a parte ad es. 4200. NTC ■ Adattamento a valvole aperte senza corrente o chiuse e protezione valvola (disattivabile) ■ Modalità Comfort/Eco/Ferie/Antigelo/Off ■ Abbassamento di temperatura (regolabile) secondo il programma, manuale o con segnale esterno (230 V AC) ■ Configurazione rapida e semplice tramite App o sul termostato ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 40 mm



4277.FMI.61
439 130 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori



4277.F.61
439 136 000

**Sistema modul.
Componenti**

Sensore temperatura (NTC) esterno ■
Per termostati per riscaldamenti a pavimento elettrici ■ Sostituzione sensore temperatura per termostati tipo 4271, 4272, 4275 e 4277 ■ Con sensore (lung. 20 mm, ø 7,8 mm) e cavo (PVC, 2 x 0,75 mm², lung. 4 m) ■ Resistenza nominale (a 25 °C) 33 kΩ



4200.NTC
439 900 000

Frutti

BSM

Con fissaggio

BSE

Senza placca di
fissaggio

Set di copertura

FMI

Bianco+colori

F

Bianco+colori



4275.BSM
439 605 000



4275.BSE
439 615 000



920-4275.FMI.61
378 391 000



920-4275.F.61
378 091 000



4277.BSM
439 133 790



4277.BSE
439 136 790



920-4277.FMI.61
378 669 000



920-4277.F.61
378 649 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessorio

App

App Feller Termostato ■ L'interfaccia operatore intuitiva dell'app Feller termostato facilita e velocizza la programmazione del termostato. L'app mostra impostazioni sul tuo smartphone o tablet facilitando la configurazione termostato 4277.



EDIZIONE due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Variatore universale LED

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI
Bianco

Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

F
Bianco
per combinazioni

Variatore universale rotativo LED ■
Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz
■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED

40200.LED.FMI.61
548 832 000



40200.LED.F.61
548 836 000

Variatore universale rotativo LED ■
Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■
Con LED blu 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.74
548 832 670



40200.LED.F.61.74
548 836 670

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■
Con LED bianco 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.14
548 832 600

40200.LED.F.61.14
548 836 600

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■
Con LED giallo 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.34
548 832 680

40200.LED.F.61.34
548 836 680

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■
Con LED rosso 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.44
548 832 650

40200.LED.F.61.44
548 836 650

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■
Con LED verde 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.84
548 832 660

40200.LED.F.61.84
548 836 660

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Variatori con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare

Variatore universale LED

Apparacchio montato
Modulo

Modulo di variatore universale LED ■
Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ controllabile per pulsanti esterni ■ per il montaggio dietro al pulsante elettromeccanico ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile



5-200 W ohmico, 5-200 VA induttivo/capacitivo, 4-100 W/VA lampade LED

40200.LED.EB
348 210 550

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
40200.LED.BSM 548 833 790	40200.LED.BSE 548 836 790	920-40000.FMI.61 378 342 000	920-40000.F.61 378 340 000

			
40200.LED.BSM.74 548 833 770	40200.LED.BSE.74 548 836 770	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40200.LED.BSM.14 548 833 700	40200.LED.BSE.14 548 836 700	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40200.LED.BSM.34 548 833 780	40200.LED.BSE.34 548 836 780	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40200.LED.BSM.44 548 833 750	40200.LED.BSE.44 548 836 750	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40200.LED.BSM.84 548 833 760	40200.LED.BSE.84 548 836 760	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Illuminazione variatori

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Illuminazione 230 V AC ■ Per variatore rotativo



LED 230 V bianco, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V giallo, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rosso, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V blu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V verde, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Manicotti distanziali per variatore rotativo

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Manicotti distanziali



Per l'utilizzo di un set di copertura per variatore rotativo EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060.GMI.A... su un inserto variatore rotativo BSM (baionetta), quest'ultimo deve riportato nella parte posteriore tramite di manicotti distanziatori da 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Variatori universale

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI
Bianco

Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

F
Bianco
per combinazioni

Variatore universale rotativo ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm



20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo

40420.RLC.FMI.61
548 250 000



40420.RLC.F.61
548 256 000

Variatore universale rotativo ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm



20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED blu 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.74
548 250 670

40420.RLC.F.61.74
548 256 670

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.14
548 250 600

40420.RLC.F.61.14
548 256 600

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED giallo 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.34
548 250 680

40420.RLC.F.61.34
548 256 680

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED rosso 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.44
548 250 650

40420.RLC.F.61.44
548 256 650

20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattivo ■ Con LED verde 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.84
548 250 660

40420.RLC.F.61.84
548 256 660

Variatore universale rotativo ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Per trasformatori convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm



20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo

40600.RLC.FMI.61
548 240 000



40600.RLC.F.61
548 246 000

Variatore universale rotativo ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Per trasformatori convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm



20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED blu 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.74
548 240 670

40600.RLC.F.61.74
548 246 670

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.14
548 240 600

40600.RLC.F.61.14
548 246 600

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED giallo 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.34
548 240 680

40600.RLC.F.61.34
548 246 680

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED rosso 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.44
548 240 650

40600.RLC.F.61.44
548 246 650

20-600 W ohmnico, 20-600 VA induttivo/capattivo ■ Con LED verde 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.84
548 240 660

40600.RLC.F.61.84
548 246 660

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Variatori con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	FMI	F
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+colori	Bianco+colori
			
40420.RLC.BSM 548 253 790	40420.RLC.BSE 548 256 790	920-40000.FMI.61 378 342 000	920-40000.F.61 378 340 000

			
40420.RLC.BSM.74 548 253 770	40420.RLC.BSE.74 548 256 770	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40420.RLC.BSM.14 548 253 700	40420.RLC.BSE.14 548 256 700	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40420.RLC.BSM.34 548 253 780	40420.RLC.BSE.44 548 256 750	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40420.RLC.BSM.44 548 253 750	40420.RLC.BSE.44 548 256 750	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40420.RLC.BSM.84 548 253 760	40420.RLC.BSE.84 548 256 760	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000

			
40600.RLC.BSM 548 243 790	40600.RLC.BSE 548 246 790	920-40000.FMI.61 378 342 000	920-40000.F.61 378 340 000

			
40600.RLC.BSM.74 548 243 770	40600.RLC.BSE.74 548 246 770	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RLC.BSM.14 548 243 700	40600.RLC.BSE.14 548 246 700	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RLC.BSM.34 548 243 780	40600.RLC.BSE.34 548 246 780	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RLC.BSM.44 548 243 750	40600.RLC.BSE.44 548 246 750	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RLC.BSM.84 548 243 760	40600.RLC.BSE.84 548 246 760	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Illuminazione variatori

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Illuminazione 230 V AC ■ Per variatore rotativo



LED 230 V bianco, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V giallo, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rosso, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V blu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V verde, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Manicotti distanziali per variatore rotativo

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Manicotti distanziali



Per l'utilizzo di un set di copertura per variatore rotativo EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060.GMI.A... su un inserto variatore rotativo BSM (baionetta), quest'ultimo deve riportato nella parte posteriore tramite di manicotti distanzianti da 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Variatori a taglio di fase in salita

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

FMI
Bianco

Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

F
Bianco
per combinazioni

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori convenzionali ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm



40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo

40600.RL.FMI.61
548 260 000



40600.RL.F.61
548 266 000

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori convenzionali ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm



40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED blu 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.74
548 260 670

40600.RL.F.61.74
548 266 670

40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED bianco 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.14
548 260 600

40600.RL.F.61.14
548 266 600

40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED giallo 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.34
548 260 680

40600.RL.F.61.34
548 266 680

40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED rosso 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.44
548 260 650

40600.RL.F.61.44
548 266 650

40-600 W ohmnico, 40-600 VA induttivo ■ Con LED verde 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.84
548 260 660

40600.RL.F.61.84
548 266 660

Variatore di luce rotativo a taglio di fase in salita ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Non utilizzare con i trasformatori elettronici ■ Circuito d'inversione non possibile ■ Profondità 35 mm



60-1000 W/VA ohmnico/induttivo

31000.FMI.61
548 732 000



31000.F.61
548 739 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Variatori con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
40600.RL.BSM 548 263 790	40600.RL.BSE 548 266 790	920-40000.FMI.61 378 342 000	920-40000.F.61 378 340 000
			
40600.RL.BSM.74 548 263 770	40600.RL.BSE.74 548 266 770	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RL.BSM.14 548 263 700	40600.RL.BSE.14 548 266 700	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RL.BSM.34 548 263 780	40600.RL.BSE.34 548 266 780	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RL.BSM.44 548 263 750	40600.RL.BSE.44 548 266 750	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RL.BSM.84 548 263 760	40600.RL.BSE.84 548 266 760	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
			
31000.BSM 348 737 000	31000.BSE 348 735 000	920-40000.FMI.61 378 342 000	920-40000.F.61 378 340 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Illuminazione variatori

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Illuminazione 230 V AC ■ Per variatore rotativo



LED 230 V bianco, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V giallo, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rosso, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V blu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V verde, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Fusibili di ricambio

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Porta fusibile, con fusibile ■ Per variatore rotativo 40600.RL e 40600.1-10V



906-40600.RL.1-10V 377 419 000
--

Manicotti distanziali per variatore rotativo

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Manicotti distanziali



Per l'utilizzo di un set di copertura per variatore rotativo EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060.GMI.A... su un inserto variatore rotativo BSM (baionetta), quest'ultimo deve riportato nella parte posteriore tramite di manicotti distanziatori da 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIONE Sistema di fissaggio a baionetta Variatori a taglio di fase in discesa	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori	FMI Bianco	F Bianco+colori per combinazioni
			F Bianco per combinazioni
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm			
20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo	40300.RC.FMI.61 548 290 000		40300.RC.F.61 548 296 000
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm			
20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED blu 1,0 mA	40300.RC.FMI.61.74 548 290 670		40300.RC.F.61.74 548 296 670
20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED bianco 1,0 mA	40300.RC.FMI.61.14 548 290 600		40300.RC.F.61.14 548 296 600
20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED giallo 1,0 mA	40300.RC.FMI.61.34 548 290 680		40300.RC.F.61.34 548 296 680
20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED rosso 1,0 mA	40300.RC.FMI.61.44 548 290 650		40300.RC.F.61.44 548 296 650
20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo ■ Con LED verde 1,0 mA	40300.RC.FMI.61.84 548 290 660		40300.RC.F.61.84 548 296 660
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm			
20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo	40600.RC.FMI.61 548 270 000		40600.RC.F.61 548 276 000
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa ■ Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatore elettronico ■ Non utilizzare con i trasformatori convenzionali ■ Luminosità minima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm			
20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED blu 1,0 mA	40600.RC.FMI.61.74 548 270 670		40600.RC.F.61.74 548 276 670
20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED bianco 1,0 mA	40600.RC.FMI.61.14 548 270 600		40600.RC.F.61.14 548 276 600
20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED giallo 1,0 mA	40600.RC.FMI.61.34 548 270 680		40600.RC.F.61.34 548 276 680
20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED rosso 1,0 mA	40600.RC.FMI.61.44 548 270 650		40600.RC.F.61.44 548 276 650
20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo ■ Con LED verde 1,0 mA	40600.RC.FMI.61.84 548 270 660		40600.RC.F.61.84 548 276 660

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori
Variatori con illuminazione LED solamente bianco, colori per sistema modulare

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FM Bianco+colori	F Bianco+colori
			
40300.RC.BSM 548 293 790	40300.RC.BSE 548 296 790	920-40000.FMI.61 378 342 000	920-40000.F.61 378 340 000

			
40300.RC.BSM.74 548 293 770	40300.RC.BSE.74 548 296 770	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40300.RC.BSM.14 548 293 700	40300.RC.BSE.14 548 296 700	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40300.RC.BSM.34 548 293 780	40300.RC.BSE.34 548 296 780	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40300.RC.BSM.44 548 293 750	40300.RC.BSE.44 548 296 750	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40300.RC.BSM.84 548 293 760	40300.RC.BSE.84 548 296 760	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000

			
40600.RC.BSM 548 273 790	40600.RC.BSE 548 276 790	920-40000.FMI.61 378 342 000	920-40000.F.61 378 340 000

			
40600.RC.BSM.74 548 273 770	40600.RC.BSE.74 548 276 770	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RC.BSM.14 548 273 700	40600.RC.BSE.14 548 276 700	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RC.BSM.34 548 273 780	40600.RC.BSE.34 548 276 780	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RC.BSM.44 548 273 750	40600.RC.BSE.44 548 276 750	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000
40600.RC.BSM.84 548 273 760	40600.RC.BSE.84 548 276 760	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000	920-40000.F.SL.61 378 341 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Illuminazione variatori

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Illuminazione 230 V AC ■ Per variatore rotativo



LED 230 V bianco, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V giallo, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rosso, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V blu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V verde, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Manicotti distanziali per variatore rotativo

Sistema modul.

Elem. costruttivi

Manicotti distanziali



Per l'utilizzo di un set di copertura per variatore rotativo EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060.GMI.A... su un inserto variatore rotativo BSM (baionetta), quest'ultimo deve riportato nella parte posteriore tramite di manicotti distanziatori da 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Encoder rotativo di potenza DALI	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI ■ Temperatura di colore regolabile ■ Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 ■ Luminosità minima regolabile ■ Luminosità regolabile ■ Più punti di comando possibile ■ Profondità 26 mm			
Alimentazione tensione per un massimo di 28 utenze DALI	40085.DALI.FMI.61 548 020 000		40085.DALI.F.61 548 026 000
Encoder/Variatore rotativo di potenza DALI-2 Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Dispositivo individuale ■ Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI-2 ■ Temperatura di colore regolabile ■ Per lampade con dispositivo DALI di tipo 8 ■ Luminosità minima regolabile ■ Luminosità regolabile ■ Alimentazione tensione per un massimo di 28 utenze DALI ■ Profondità 26 mm			
	40085.DALI.D2.FMI.61 548 010 000 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		40085.DALI.D2.F.61 548 016 000
EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Regolatore rotativo 1-10 V	Apparecchi montati		Sistema modulare
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Regolatore rotativo 1-10 V ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade fluorescenti con EVG ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Circuito d'inversione non possibile ■ Profondità 29 mm			
Mass. 10 AE (1-fiamma 36 W)	40600.1-10V.FMI.61 548 280 000 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		40600.1-10V.F.61 548 286 000
EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Regolatore di velocità	Apparecchi montati		Sistema modul.
	Incassato	Apparente	Componenti
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Regolatore di velocità ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monofase, 20-400 VA ■ Profondità 29 mm			
Avviamento alla tensione massima, regolabile	40060.FAN.FMI.61 548 910 000 Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		40060.FAN.F.61 548 916 000

Manicotti distanziali per variatore rotativo **Sistema modul. Elem. costruttivi**

Manicotti distanziali



Per l'utilizzo di un set di copertura per variatore rotativo EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060.GMI.A... su un inserto variatore rotativo BSM (baionetta), quest'ultimo deve riportare nella parte posteriore tramite di manicotti distanzianti da 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

BSE
Senza placca di fissaggio

Set di copertura

FMI
Bianco+colori

F
Bianco+colori



40085.DALI.BSM
548 023 790

40085.DALI.BSE
548 026 790

920-40000.FMI.61
378 342 000

920-40000.F.61
378 340 000



40085.DALI.D2.BSM
548 013 790

40085.DALI.D2.BSE
548 016 790

920-40000.FMI.61
378 342 000

920-40000.F.61
378 340 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

BSE
Senza placca di fissaggio

Set di copertura

FMI
Bianco+colori

F
Bianco+colori

Fusibile di ricambio



40600.1-10V.BSM
548 283 790

40600.1-10V.BSE
548 286 790

920-40000.FMI.61
378 342 000

920-40000.F.61
378 340 000

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

BSE
Senza placca di fissaggio

Set di copertura

FMI
Bianco+colori

F
Bianco+colori



40060.FAN.BSM
548 913 790

40060.FAN.BSE
548 916 790

920-40060.FMI.61
377 491 000

920-40060.F.61
377 492 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Spie di segnalazione	Apparecchi montati		Sistema modulare Componenti
	Incassato	Apparente	
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni
Spia di segnalazione per calotta piatta (serie 655) ■ 250 V, 5 W ■ Senza calotta, lampada a scarica di gas o fluorescente ■ 88 × 88 mm ■ Profondità 44 mm			
	655.FMI.61 455 401 000		655.F.61 455 408 000
	Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori		

Spie di segnalazione, accessori	Sistema modulare Elementi costruttivi illuminazione			
Calotta per spia di segnalazione				
	topazio (calotta)	655.FMI.TH.07 275 890 390		
	giallo (calotta)		655.FMI.TH.30 275 830 390	
	rosso (calotta)		655.FMI.TH.40 275 840 390	
	verde (calotta)			655.FMI.TH.80 275 860 390

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Lampadi d'orientamento e di decorazione	Apparecchi montati		Sistema modulare Componenti
	Incassato	Apparente	
	FMI Bianco		F Bianco per combinazioni
Lampada d'orientamento e di decorazione ■ Luminosità regolabile a 5 livelli ■ Non variabile ■ Superficie luminosa 42 × 42 mm ■ Fogli di decorazione e simboli intercambiabili ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 32 mm			
	620-230.FMI.61.114 455 210 000		620-230.F.61.114 455 710 000
230 V AC ■ Con LED bianco	620-230.FMI.61.334 455 211 000		620-230.F.61.334 455 711 000
230 V AC ■ Con LED giallo	620-230.FMI.61.444 455 212 000		620-230.F.61.444 455 712 000
230 V AC ■ Con LED rosso	620-230.FMI.61.774 455 213 000		620-230.F.61.774 455 713 000
230 V AC ■ Con LED blu	620-230.FMI.61.884 455 214 000		620-230.F.61.884 455 714 000
230 V AC ■ Con LED verde	620-24.FMI.61.114 455 220 000		620-24.F.61.114 455 720 000
24 V DC ■ Con LED bianco	620-24.FMI.61.334 455 221 000		620-24.F.61.334 455 721 000
24 V DC ■ Con LED giallo	620-24.FMI.61.444 455 222 000		620-24.F.61.444 455 722 000
24 V DC ■ Con LED rosso	620-24.FMI.61.774 455 223 000		620-24.F.61.774 455 723 000
24 V DC ■ Con LED blu	620-24.FMI.61.884 455 224 000		620-24.F.61.884 455 724 000

Altri colori per sistema modulare

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
655.BSM 355 407 000	655.BSE 355 405 000	920-655.FMI.61 378 390 000	920-655.F.61 378 049 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
			
620-230.BSM.114 455 820 000	620-230.BSE.114 455 810 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-230.BSM.334 455 821 000	620-230.BSE.334 455 811 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-230.BSM.444 455 822 000	620-230.BSE.444 455 812 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-230.BSM.774 455 823 000	620-230.BSE.774 455 813 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-230.BSM.884 455 824 000	620-230.BSE.884 455 814 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.114 455 840 000	620-24.BSE.114 455 830 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.334 455 841 000	620-24.BSE.334 455 831 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.444 455 842 000	620-24.BSE.444 455 832 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.774 455 843 000	620-24.BSE.774 455 833 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.884 455 844 000	620-24.BSE.884 455 834 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Fogli con simboli per lampada d'orientamento e di decoro

Sistema modulare
Accessorio

Foglio ■ 42 x 42 mm

Positivo ■ Sfondo bianco ■ Simbolo nero	925-620.1500.POS.60 455 500 950	925-620.1501.POS.60 455 501 950	925-620.1502.POS.60 455 502 950	925-620.1503.POS.60 455 503 950	925-620.1504.POS.60 455 504 950	925-620.1505.POS.60 455 505 950
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Negativo ■ Sfondo nero ■ Symbolo bianco	925-620.1500.NEG.60 455 900 950	925-620.1501.NEG.60 455 901 950	925-620.1502.NEG.60 455 902 950	925-620.1503.NEG.60 455 903 950	925-620.1504.NEG.60 455 904 950	925-620.1505.NEG.60 455 905 950
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Positivo ■ Sfondo bianco ■ Simbolo nero	925-620.1536.POS.60 455 536 950	925-620.1538.POS.60 455 538 950	925-620.1542.POS.60 455 542 950	925-620.1550.POS.60 455 550 950	925-620.1552.POS.60 455 552 950	925-620.1553.POS.60 455 553 950
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Negativo ■ Sfondo nero ■ Symbolo bianco	925-620.1536.NEG.60 455 936 950	925-620.1538.NEG.60 455 938 950	925-620.1542.NEG.60 455 942 950	925-620.1550.NEG.60 455 950 950	925-620.1552.NEG.60 455 952 950	925-620.1553.NEG.60 455 953 950
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Positivo ■ Sfondo bianco ■ Simbolo nero	925-620.1585.POS.60 455 585 950	925-620.1586.POS.60 455 586 950	925-620.1587.POS.60 455 587 950	925-620.1588.POS.60 455 588 950	925-620.1589.POS.60 455 589 950	925-620.1590.POS.60 455 590 950
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Negativo ■ Sfondo nero ■ Simbolo nero	925-620.1585.NEG.60 455 985 950	925-620.1586.NEG.60 455 986 950	925-620.1587.NEG.60 455 987 950	925-620.1588.NEG.60 455 988 950	925-620.1589.NEG.60 455 989 950	925-620.1590.NEG.60 455 990 950
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Sistema modul.
Accessori

Guarnizione per luce diffusa ■ La guarnizione per luce diffusa impedisce la diffusione laterale della luce in caso di montaggio su intonaco ruvido. La guarnizione autocollante si applica sul lato posteriore del telaio di copertura.



924-620
455 899 000



925-620.1506.POS.60
455 506 950



925-620.1507.POS.60
455 507 950



925-620.1508.POS.60
455 508 950



925-620.1509.POS.60
455 509 950



925-620.1531.POS.60
455 531 950



925-620.1534.POS.60
455 534 950



925-620.1506.NEG.60
455 906 950



925-620.1507.NEG.60
455 907 950



925-620.1508.NEG.60
455 908 950



925-620.1509.NEG.60
455 909 950



925-620.1531.NEG.60
455 931 950



925-620.1534.NEG.60
455 934 950



925-620.1554.POS.60
455 554 950



925-620.1555.POS.60
455 555 950



925-620.1570.POS.60
455 570 950



925-620.1571.POS.60
455 571 950



925-620.1576.POS.60
455 576 950



925-620.1554.NEG.60
455 954 950



925-620.1555.NEG.60
455 955 950



925-620.1570.NEG.60
455 970 950



925-620.1571.NEG.60
455 971 950



925-620.1576.NEG.60
455 976 950

EDIZIO due colore**Sistema di fissaggio a baionetta
Rilevatore di movimento pirios
180 R
eco & eco plus**

Rilevatore di movimento pirios 180 R eco ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Mass. 2300 W ■ Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili ■ Funzione a impulso ■ Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo ■ Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu ■ Angolo di rilevamento 180°, riducibile ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m ■ Sporgenza dalla parete 11 mm ■ Profondità 35 mm



54180.R.FMI.L.61
535 022 000



Rilevatore di movimento pirios 180 R eco plus ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Funzione del pulsante: ON/OFF, ON continuo / OFF continuo ■ Mass. 2300 W ■ Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili ■ Funzione a impulso ■ Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo ■ Modalità automatica o semi-automatica ■ Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu ■ Angolo di rilevamento 180°, riducibile ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m ■ Sporgenza dalla parete 14 mm ■ Profondità 33 mm

Rilevatore di movimento con pulsante

54180.RT.FMI.L.61
535 025 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Apparecchi montati**Incassato**

FMI
Bianco+colori

Apparente**Sistema modulare****Componenti**

F
Bianco+colori
per combinazioni



54180.R.F.L.61
535 622 000



54180.RT.F.L.61
535 625 000

Frutti		Set di copertura		Accessorio
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori	Kit di riduzione
				
54180.R.BSM.L 535 323 790	54180.R.BSE.L 535 622 790	920-54180.FMI.L.61 378 000 000	920-54180.F.L.61 378 600 000	54180.SET 535 090 000

				
54180.RT.BSM.L 535 325 790	54180.RT.BSE.L 535 624 790	920-54180.T.FMI.L.61 378 007 000	920-54180.T.F.L.61 378 607 000	54180.SET 535 090 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessorio

App

App Feller pirios eco ■ L'innovativa app Feller pirios eco trasforma smartphone e tablet in un telecomando mobile per la configurazione degli dispositivi pirios eco ■ Grazie al concetto di comando semplice e facilmente intuitivo, configurare il rivelatore di movimento è un gioco da ragazzi ■ Il trasferimento dei dati avviene tramite il display dello smartphone ■ Non è richiesto alcun hardware aggiuntivo



EDIZIO due colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
Rilevatori di movimento piriros 180**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****Sistema modulare****Componenti**F
Bianco+colori
per combinazioni**Set di copertura**FMI
Bianco+coloriF
Bianco+colori

Rilevatore di movimento piriros 180 R ■ Relais 1 canale ■ 10 A, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass. 2300 W ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 23 mm

44180.R.FMI.61
535 261 00044180.R.F.61
535 263 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000**Rilevatore di movimento piriros**

180 DIM ■ Variatore universale ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 23 mm

44180.DIM.FMI.61
535 308 00044180.DIM.F.61
535 328 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000**Rilevatore di movimento piriros**

180 D10 ■ Variatore 1-10 V ■ Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC ■ Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA ■ Assorbimento di corrente mass. 100 mA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 23 mm

44180.D10.FMI.61
535 309 00044180.D10.F.61
535 329 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000**Rilevatore di movimento piriros**

180 DALI ■ Variatore di luce rotativo DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft OFF ■ Mass. 25 alimentatori elettronici DALI ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 23 mm

44180.DALI.FMI.61
535 307 00044180.DALI.F.61
535 327 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
Rilevatori di movimento piro 180**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****Sistema modulare****Componenti**F
Bianco+colori
per combinazioni**Set di copertura**FMI
Bianco+coloriF
Bianco+colori**Rilevatore di movimento piro 180 SLA** ■ Per ampliamento settoriale

■ Stazione secondaria ■ 230 V AC, 50 Hz ■ La stazione secondaria non commuta carichi ■ La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale piro 180 ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 23 mm


44180.SLA.FMI.61
535 271 000

44180.SLA.F.61
535 273 000

920-44180.FMI.61
378 254 000

920-44180.F.61
378 654 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Rilevatori di movimento piro 180**Accessorio****Kit di riduzione per rivelatore di movimento piro 180**

■ Foglio di copertura per riduzione dell'angolo di rilevamento a 90° ■ Per piro 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX


44180.SET
535 296 000

EDIZIOdue
Sistema di fissaggio a baionetta
Rilevatore di movimento piriOS 360 R eco

Apparacchio montato Sistema modulare

Incassato

FMI
 Bianco+colori

Elem. costruttivi

Bianco+colori

Accessori

Rilevatore di movimento piriOS 360 R eco ■ Relais 1 canale
 ■ 10 A, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass.
 2300 W ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■
 Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 6 m, tangenziale ø 12 m ■ Sporgenza dalla parete 15 mm ■ Profondità 34 mm



Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

54360.R.FMI.O.61
 535 027 000

Involucro AP versione rotonda ■ Per piriOS 360, piriOS 360P e piriOS 360 R eco ■ Con fissaggio a soffitto

Diametro interno 75 mm, esterno 110 mm ■ AP-Rahmen:
 Altezza 50 mm



2101-44360.O.61
 535 295 000

Kit di riduzione per rivelatore di movimento ■ Per piriOS 360 R eco ■ Foglio di copertura per riduzione dell'angolo di rilevamento



54360.SET
 535 091 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessorio
App

App Feller piriOS eco ■ L'innovativa app Feller piriOS eco trasforma smartphone e tablet in un telecomando mobile per la configurazione degli dispositivi piriOS eco ■ Grazie al concetto di comando semplice e facilmente intuitivo, configurare il rivelatore di movimento è un gioco da ragazzi ■ Il trasferimento dei dati avviene tramite il display dello smartphone ■ Non è richiesto alcun hardware aggiuntivo



Sistema di fissaggio a baionetta Rilevatori di movimento pirios 360

Apparecchi montati

Incassato

Bianco+colori

Bianco+colori

Rilevatore di movimento pirios 360 R ■ Relais 1 canale ■
10 A, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass. 2300 W
■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 23 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.X.R.UP.61
535 253 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.O.R.UP.61
535 233 000

Rilevatore di movimento pirios 360 DIM ■ Variatore universale ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF ■ Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV ■ Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 23 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.X.DIM.UP.61
535 259 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.O.DIM.UP.61
535 239 000

Rilevatore di movimento pirios 360 D10 ■ Variatore 1-10 V ■
Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC ■ Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA ■ Assorbimento di corrente mass. 100 mA ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 23 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.X.D10.UP.61
535 258 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.O.D10.UP.61
535 238 000

Rilevatore di movimento pirios 360 DALI ■ Variatore di luce rotativo DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variatore DALI con uscita regolata con soft ON e soft OFF ■ Mass. 25 alimentatori elettronici DALI ■ Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% ■ Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 23 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.X.DALI.UP.61
535 227 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.O.DALI.UP.61
535 247 000

Rilevatore di movimento pirios 360 SLA ■ Per ampliamento settoriale ■ Stazione secondaria ■ 230 V AC, 50 Hz ■ La stazione secondaria non commuta carichi ■ La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 23 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.X.SLA.UP.61
535 254 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.O.SLA.UP.61
535 234 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema di fissaggio a baionetta
Rilevatori di presenza pirios 360P

Apparecchi montati
Incassato

Bianco+colori

Bianco+colori

Rivelatore di presenza pirios 360P 2R ■ Relais 2 canali ■ 10 A ogni contatto, mass 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Uscita del relais (chiusura) ■ Mass. 3600 W ■ Tempo di ritardo RVC ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza Ø 6 m, movimento Ø 8 m ■ Profondità 23 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 × 100 mm

44360.P.X.2R.UP.61
535 257 000

Rotondo ■ Dimensione esterna Ø 111 mm

44360.P.O.2R.UP.61
535 237 000

Rilevatore di presenza pirios 360P SLA ■ Per ampliamento settoriale ■ Stazione secondaria ■ 230 V AC, 50 Hz ■ La stazione secondaria non commuta carichi ■ La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale pirios ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza Ø 6 m, movimento Ø 8 m ■ Profondità 23 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 × 100 mm

44360.P.X.SLA.UP.61
535 256 000

Rotondo ■ Dimensione esterna Ø 111 mm

44360.P.O.SLA.UP.61
535 236 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Rilevatori di movimento pirios 360
Rilevatori di presenza pirios 360P

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Accessorio

Bianco+colori

Bianco+colori

Calotta frontale per pirios 360 ■ Rilevatori di movimento,
 Rilevatore di presenza



Calotta frontale rettangolare

901-44360.X.61
 535 294 000

Calotta frontale rotonda

901-44360.O.61
 535 284 000

Involucro AP versione rotonda ■ Per pirios 360, pirios 360P
 e pirios 360 R eco ■ Con fissaggio a soffitto



Diametro interno 75 mm, esterno 110 mm ■ AP-Rahmen:
 Altezza 50 mm

2101-44360.O.61
 535 295 000

**Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di
 presenza pirios 360** ■ Foglio di copertura per riduzione
 dell'angolo di rilevamento ■ Per tutti pirios 360, IP20



44360.SET
 535 297 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue
Sistema di fissaggio a baionetta
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Con WLAN

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Interruttore Wiser 1 canale ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3401.1.FMI.61
333 240 000

3401.2.S1.FMI.61
333 260 000

3401.1.W.FMI.61
333 250 000

3401.2.S1.W.FMI.61
333 270 000

3401.1.F.61
333 246 000

3401.2.S1.F.61
333 266 000

3401.1.W.F.61
333 256 000

3401.2.S1.W.F.61
333 276 000

Interruttore Wiser 2 canali ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3402.2.FMI.61
333 280 000

3402.2.W.FMI.61
333 290 000

3402.2.F.61
333 286 000

3402.2.W.F.61
333 296 000

Variatore universale LED Wiser 1 canale ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3406.2.FMI.61
333 360 000

3406.4.S.FMI.61
333 380 000

3406.2.W.FMI.61
333 370 000

3406.4.S.W.FMI.61
333 390 000

3406.2.F.61
333 366 000

3406.4.S.F.61
333 386 000

3406.2.W.F.61
333 376 000

3406.4.S.W.F.61
333 396 000

Variatore universale LED Wiser 2 canali ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3407.4.FMI.61
333 400 000

3407.4.W.FMI.61
333 410 000

3407.4.F.61
333 406 000

3407.4.W.F.61
333 416 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

EDIZIOdue
Sistema di fissaggio a baionetta
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Con WLAN

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Variatore DALI Wiser 1 canale ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3411.2.FMI.61
 333 420 000

3411.4.S.FMI.61
 333 440 000

3411.2.W.FMI.61
 333 430 000

3411.4.S.W.FMI.61
 333 450 000

3411.2.F.61
 333 426 000

3411.4.S.F.61
 333 446 000

3411.2.W.F.61
 333 436 000

3411.4.S.W.F.61
 333 456 000

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3404.2.FMI.61
 333 300 000

3404.4.S.FMI.61
 333 320 000

3404.2.W.FMI.61
 333 310 000

3404.4.S.W.FMI.61
 333 330 000

3404.2.F.61
 333 306 000

3404.4.S.F.61
 333 326 000

3404.2.W.F.61
 333 316 000

3404.4.S.W.F.61
 333 336 000

Interruttore per tapparelle Wiser 2 canali ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3405.4.FMI.61
 333 340 000

3405.4.W.FMI.61
 333 350 000

3405.4.F.61
 333 346 000

3405.4.W.F.61
 333 356 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

EDIZIOdue
Sistema di fissaggio a baionetta
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Apparecchi montati

Senza WLAN

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Con WLAN

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori

Stazione secondaria Wiser 1 canale ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3400.1.FMI.61
333 000 000

3400.2.S1.FMI.61
333 090 000

3400.1.W.FMI.61
333 030 000

3400.2.S1.W.FMI.61
333 100 000

3400.1.F.61
333 006 000

3400.2.S1.F.61
333 096 000

3400.1.W.F.61
333 036 000

3400.2.S1.W.F.61
333 106 000

Stazione secondaria Wiser 2 canali ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3400.2.FMI.61
333 040 000

3400.2.W.FMI.61
333 130 000

3400.2.F.61
333 046 000

3400.2.W.F.61
333 136 000

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3400.2.D.FMI.61
333 050 000

3400.4.DS.FMI.61
333 160 000

3400.2.D.W.FMI.61
333 060 000

3400.4.DS.W.FMI.61
333 170 000

3400.2.D.F.61
333 056 000

3400.4.DS.F.61
333 166 000

3400.2.D.W.F.61
333 066 000

3400.4.DS.W.F.61
333 176 000

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3400.4.DD.FMI.61
333 140 000

3400.4.DD.W.FMI.61
333 150 000

3400.4.DD.F.61
333 146 000

3400.4.DD.W.F.61
333 156 000

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3400.2.M.FMI.61
333 070 000

3400.4.MS.FMI.61
333 200 000

3400.2.M.W.FMI.61
333 080 000

3400.4.MS.W.FMI.61
333 210 000

3400.2.M.F.61
333 076 000

3400.4.MS.F.61
333 206 000

3400.2.M.W.F.61
333 086 000

3400.4.MS.W.F.61
333 216 000

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3400.4.MM.FMI.61
333 180 000

3400.4.MM.W.FMI.61
333 190 000

3400.4.MM.F.61
333 186 000

3400.4.MM.W.F.61
333 196 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

EDIZIOdue
Sistema di fissaggio a baionetta
Wiser by Feller
Pulsanti per scene

Apparecchi montati

Senza WLAN

Bianco+colori

Con WLAN

Bianco+colori

Pulsante per scene Wiser 1 scena ■
 Stazioni senza potenza, 230 V AC ■
 Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3400.1.S1.FMI.61

333 010 000

3400.1.S1.W.FMI.61

333 020 000

3400.1.S1.F.61

333 016 000

3400.1.S1.W.F.61

333 026 000

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3400.2.VS.FMI.61

333 110 000

3400.2.VS.W.FMI.61

333 120 000

3400.2.VS.F.61

333 116 000

3400.2.VS.W.F.61

333 126 000

Pulsante per scene Wiser 4 scene ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Con morsetti a innesto ■ Illuminato con LED integrato ■ Profondità 36 mm



3400.4.S4.FMI.61

333 220 000

3400.4.S4.W.FMI.61

333 230 000

3400.4.S4.F.61

333 226 000

3400.4.S4.W.F.61

333 236 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

EDIZIOdue
Sistema di fissaggio a baionetta
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Sistema modulare

Frutti

BSM
 Con placca di fissaggio

BSE
 Senza placca di fissaggio

Comandi senza WLAN

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Comandi con WLAN Gen. B

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale ■ 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



3401.B.BSM
 333 273 780

3401.B.BSE
 333 276 780

926-3401.1.A.FMI.61
 333 560 000

926-3401.2.S1.A.FMI.61
 333 580 000

926-3401.1.W.B.FMI.61
 333 780 000

926-3401.2.S1.W.B.FMI.61
 333 790 000

3401.B.BSM
 333 273 780

3401.B.BSE
 333 276 780

926-3401.1.A.F.61
 333 566 000

926-3401.2.S1.A.F.61
 333 586 000

926-3401.1.W.B.F.61
 333 786 000

926-3401.2.S1.W.B.F.61
 333 796 000

Unità funzionale interruttore Wiser 2 canali ■ 2 contatti di commutazione, 10 A ciascuno, max. 16 A per apparecchio, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



3402.B.BSM
 333 283 780

3402.B.BSE
 333 286 780

926-3402.2.A.FMI.61
 333 600 000

926-3402.2.W.B.FMI.61
 333 920 000

3402.B.BSM
 333 283 780

3402.B.BSE
 333 286 780

926-3402.2.A.F.61
 333 606 000

926-3402.2.W.B.F.61
 333 926 000

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale ■ 1 uscita dimmerabile, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 300 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



3406.B.BSM
 333 363 780

3406.B.BSE
 333 366 780

926-3406.2.A.FMI.61
 333 680 000

926-3406.4.S.A.FMI.61
 333 710 000

926-3406.2.W.B.FMI.61
 333 960 000

926-3406.4.S.W.B.FMI.61
 333 970 000

3406.B.BSM
 333 363 780

3406.B.BSE
 333 366 780

926-3406.2.A.F.61
 333 686 000

926-3406.4.S.A.F.61
 333 716 000

926-3406.2.W.B.F.61
 333 966 000

926-3406.4.S.W.B.F.61
 333 976 000

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali ■ 2 uscite dimmerabili, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ 2 circuiti dimmer separati ■ Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogena, LED) 150 VA ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



3407.B.BSM
 333 403 780

3407.B.BSE
 333 406 780

926-3407.4.A.FMI.61
 333 730 000

926-3407.4.W.B.FMI.61
 333 980 000

3407.B.BSM
 333 403 780

3407.B.BSE
 333 406 780

926-3407.4.A.F.61
 333 736 000

926-3407.4.W.B.F.61
 333 986 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

Comandi con WLAN Gen. A

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori



926-3401.1.W.A.FMI.61
333 570 000

926-3401.1.W.A.F.61
333 576 000



926-3401.2.S1.W.A.FMI.61
333 590 000

926-3401.2.S1.W.A.F.61
333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61
333 610 000

926-3402.2.W.A.F.61
333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61
333 700 000

926-3406.2.W.A.F.61
333 706 000



926-3406.4.S.W.A.FMI.61
333 720 000

926-3406.4.S.W.A.F.61
333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61
333 740 000

926-3407.4.W.A.F.61
333 746 000

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per
ogni sistema

EDIZIOdue
Sistema di fissaggio a baionetta
Wiser by Feller
Stazioni principali (con carico)

Sistema modulare

Frutti

BSM
 Con placca di fissaggio

BSE
 Senza placca di fissaggio

Comandi senza WLAN

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Comandi con WLAN Gen. B

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale ■ Certificato DALI-2 ■ 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI ■ Funzionale con comando Wiser ■ Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



3411.B.BSM
 333 423 780

3411.B.BSE
 333 426 780

926-3406.2.A.FMI.61
 333 680 000

926-3406.4.S.A.FMI.61
 333 710 000

926-3406.2.W.B.FMI.61
 333 960 000

926-3406.4.S.W.B.FMI.61
 333 970 000

3411.B.BSM
 333 423 780

3411.B.BSE
 333 426 780

926-3406.2.A.F.61
 333 686 000

926-3406.4.S.A.F.61
 333 716 000

926-3406.2.W.B.F.61
 333 966 000

926-3406.4.S.W.B.F.61
 333 976 000

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale ■ 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



3404.B.BSM
 333 303 780

3404.B.BSE
 333 306 780

926-3404.2.A.FMI.61
 333 620 000

926-3404.4.S.A.FMI.61
 333 640 000

926-3404.2.W.B.FMI.61
 333 930 000

926-3404.4.S.W.B.FMI.61
 333 940 000

3404.B.BSM
 333 303 780

3404.B.BSE
 333 306 780

926-3404.2.A.F.61
 333 626 000

926-3404.4.S.A.F.61
 333 646 000

926-3404.2.W.B.F.61
 333 936 000

926-3404.4.S.W.B.F.61
 333 946 000

Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 2 canali ■ 4 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Per 2 azionamenti fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



3405.B.BSM
 333 343 780

3405.B.BSE
 333 346 780

926-3405.4.A.FMI.61
 333 660 000

926-3405.4.W.B.FMI.61
 333 950 000

3405.B.BSM
 333 343 780

3405.B.BSE
 333 346 780

926-3405.4.A.F.61
 333 666 000

926-3405.4.W.B.F.61
 333 956 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

Comandi con WLAN Gen. A

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori



926-3406.2.W.A.FMI.61
333 700 000

926-3406.2.W.A.F.61
333 706 000



926-3406.4.S.W.A.FMI.61
333 720 000

926-3406.4.S.W.A.F.61
333 726 000



926-3404.2.W.A.FMI.61
333 630 000

926-3404.2.W.A.F.61
333 636 000



926-3404.4.S.W.A.FMI.61
333 650 000

926-3404.4.S.W.A.F.61
333 656 000



926-3405.4.W.A.FMI.61
333 670 000

926-3405.4.W.A.F.61
333 676 000

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

EDIZIOdue
Sistema di fissaggio a baionetta
Wiser by Feller
Stazioni secondari (senza carico)

Sistema modulare

Frutti

BSM
 Con placca di fissaggio

BSE
 Senza placca di fissaggio

Comandi senza WLAN

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Comandi con WLAN Gen. B

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

Unità funzionale stazione secondaria

Wiser ■ Stazioni senza potenza,
 230 V AC ■ Funzionale con comando
 Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo
 per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile ■ Con
 morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm



3400.B.BSM
 333 003 780

3400.B.BSE
 333 006 780

Comando interruttore Wiser 1 canale ■

Funzionale con unità funzionale Wiser ■
 Consiste in set di copertura e modulo
 di controllo ■ Illuminato con LED
 integrato



926-3401.1.A.FMI.61
 333 560 000

926-3401.2.S1.A.FMI.61
 333 580 000

926-3401.1.W.B.FMI.61
 333 780 000

926-3401.2.S1.W.B.FMI.61
 333 790 000

926-3401.1.A.F.61
 333 566 000

926-3401.2.S1.A.F.61
 333 586 000

926-3401.1.W.B.F.61
 333 786 000

926-3401.2.S1.W.B.F.61
 333 796 000

Comando interruttore Wiser 2 canali ■

Funzionale con unità funzionale Wiser ■
 Consiste in set di copertura e modulo
 di controllo ■ Illuminato con LED
 integrato



926-3402.2.A.FMI.61
 333 600 000

926-3402.2.W.B.FMI.61
 333 920 000

926-3402.2.A.F.61
 333 606 000

926-3402.2.W.B.F.61
 333 926 000

Comando variatore Wiser 1 canale ■

Funzionale con unità funzionale Wiser ■
 Consiste in set di copertura e modulo
 di controllo ■ Illuminato con LED
 integrato



926-3406.2.A.FMI.61
 333 680 000

926-3406.4.S.A.FMI.61
 333 710 000

926-3406.2.W.B.FMI.61
 333 960 000

926-3406.4.S.W.B.FMI.61
 333 970 000

926-3406.2.A.F.61
 333 686 000

926-3406.4.S.A.F.61
 333 716 000

926-3406.2.W.B.F.61
 333 966 000

926-3406.4.S.W.B.F.61
 333 976 000

Comando variatore Wiser 2 canali ■

Funzionale con unità funzionale Wiser ■
 Consiste in set di copertura e modulo
 di controllo ■ Illuminato con LED
 integrato



926-3407.4.A.FMI.61
 333 730 000

926-3407.4.W.B.FMI.61
 333 980 000

926-3407.4.A.F.61
 333 736 000

926-3407.4.W.B.F.61
 333 986 000

Comando interruttore per tapparelle

Wiser 1 canale ■ Funzionale con unità
 funzionale Wiser ■ Consiste in set di
 copertura e modulo di controllo ■ Illu-
 minato con LED integrato



926-3404.2.A.FMI.61
 333 620 000

926-3404.4.S.A.FMI.61
 333 640 000

926-3404.2.W.B.FMI.61
 333 930 000

926-3404.4.S.W.B.FMI.61
 333 940 000

926-3404.2.A.F.61
 333 626 000

926-3404.4.S.A.F.61
 333 646 000

926-3404.2.W.B.F.61
 333 936 000

926-3404.4.S.W.B.F.61
 333 946 000

Comando interruttore per tapparelle

Wiser 2 canali ■ Funzionale con unità
 funzionale Wiser ■ Consiste in set di
 copertura e modulo di controllo ■ Illu-
 minato con LED integrato



926-3405.4.A.FMI.61
 333 660 000

926-3405.4.W.B.FMI.61
 333 950 000

926-3405.4.A.F.61
 333 666 000

926-3405.4.W.B.F.61
 333 956 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

Comandi con WLAN Gen. A

Senza scena
Bianco+colori

Con scena
Bianco+colori



926-3401.1.W.A.FMI.61
333 570 000



926-3401.2.S1.W.A.FMI.61
333 590 000



926-3401.1.W.A.F.61
333 576 000



926-3401.2.S1.W.A.F.61
333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61
333 610 000

926-3402.2.W.A.F.61
333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61
333 700 000

926-3406.2.W.A.F.61
333 706 000



926-3406.4.S.W.A.FMI.61
333 720 000

926-3406.4.S.W.A.F.61
333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61
333 740 000

926-3407.4.W.A.F.61
333 746 000



926-3404.2.W.A.FMI.61
333 630 000

926-3404.2.W.A.F.61
333 636 000



926-3404.4.S.W.A.FMI.61
333 650 000

926-3404.4.S.W.A.F.61
333 656 000



926-3405.4.W.A.FMI.61
333 670 000

926-3405.4.W.A.F.61
333 676 000

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per
ogni sistema

EDIZIOdue
Sistema di fissaggio a baionetta
Wiser by Feller
Pulsanti per scene

Sistema modulare

Frutti

BSM
 Con placca di fissaggio

BSE
 Senza placca di fissaggio

Comandi

Senza WLAN
 Bianco+colori

Con WLAN Gen. B
 Bianco+colori

Con WLAN Gen. A
 Bianco+colori

Unità funzionale stazione secondaria

Wiser ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ BSE: Profondità 36 mm



3400.B.BSM
 333 003 780

3400.B.BSE
 333 006 780

Comando pulsante per scene Wiser

1 scena ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



926-3400.1.S1.A.FMI.61
 333 500 000

926-3400.1.S1.W.B.FMI.61
 333 750 000

926-3400.1.S1.W.A.FMI.61
 333 510 000

926-3400.1.S1.A.F.61
 333 506 000

926-3400.1.S1.W.B.F.61
 333 756 000

926-3400.1.S1.W.A.F.61
 333 516 000

Comando pulsante per scene Wiser

2 scene verticale ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



926-3400.2.VS.A.FMI.61
 333 520 000

926-3400.2.VS.W.B.FMI.61
 333 760 000

926-3400.2.VS.W.A.FMI.61
 333 530 000

926-3400.2.VS.A.F.61
 333 526 000

926-3400.2.VS.W.B.F.61
 333 766 000

926-3400.2.VS.W.A.F.61
 333 536 000

Comando pulsante per scene Wiser

4 scene ■ Funzionale con unità funzionale Wiser ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo ■ Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene ■ Illuminato con LED integrato



926-3400.4.S4.A.FMI.61
 333 540 000

926-3400.4.S4.W.B.FMI.61
 333 770 000

926-3400.4.S4.W.A.FMI.61
 333 550 000

926-3400.4.S4.A.F.61
 333 546 000

926-3400.4.S4.W.B.F.61
 333 776 000

926-3400.4.S4.W.A.F.61
 333 556 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

E necessario solo 1 apparecchio WLAN per ogni sistema

EDIZIOdue Sistema di fissaggio a baionetta Wiser by Feller Controllo della temperatura ambiente	Apparecchi montati	Sistema modulare		Apparacchio mont.
		Frutti	Comandi	
Sensore temperatura ambiente Wiser ■ Adatto per regolatore di riscaldamento Wiser (3470.B.6.HK) ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm		BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	Bianco+colori
		3400.0.T1.FMI.61 331 500 000		
		3400.0.T1.F.61 331 506 000		
Unità funzionale stazione secondaria Wiser ■ Stazioni senza potenza, 230 V AC ■ Funzionale con comando Wiser ■ Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 36 mm		3400.B.BSM 333 003 780	3400.B.BSE 333 006 780	
Comando sensore temperatura ambiente Wiser ■ Adatto per regolatore di riscaldamento Wiser (3470.B.6.HK) ■ Consiste in set di copertura e modulo di controllo				
				926-3475.0.T1.A.FMI.61 331 510 000
				926-3475.0.T1.A.F.61 331 516 000
Regolatore di riscaldamento 6C Wiser ■ Funzionamento solo per il riscaldamento o per il riscaldamento e il raffreddamento ■ 6 canali di riscaldamento (zone) con commutazione riscaldamento/raffreddamento esterno ■ Per servomotori da 230 V AC (tipo: senza corrente chiuso, NC) ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)				
				3470.B.6.HK 405 000 040

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Wiser by Feller Stazione meteo

Apparecchi montati

Sensore combinato/stazione meteo Wiser ■ Sensore di vento, pioggia, luminosità e temperatura ■ Campo di misura temperatura da -30 °C a +60 °C ■ Campo di misura velocità vento 2-30 m/s ■ Luminosità 1-100000 Lux ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Richiede modulo REG stazione meteo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 x 121 x 108 mm

3440.A.4.MS
405 000 020

Modulo REG stazione meteo Wiser ■ Interfaccia RS485/K+ per stazione meteo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Ingresso senza potenziale per la protezione dalla grandine ■ Messa in funzione con l'app Wiser eSetup (è necessario un apparecchio Wiser WLAN Gen. B)



22 x 90 x 73 mm

3440.B.1.REG
405 000 030

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Set di copertura

Sistema modulare
Elem. costruttivi

Senza scena
 Bianco+colori

Con scena
 Bianco+colori

**Set di copertura interruttore Wiser
 1 canale**



920-3401.1.FMI.61
 333 830 000

920-3401.2.S1.FMI.61
 333 840 000

Senza telaio di copertura

920-3401.1.F.61
 333 836 000

920-3401.2.S1.F.61
 333 846 000

**Set di copertura interruttore Wiser
 2 canali**



920-3402.2.FMI.61
 333 850 000

Senza telaio di copertura

920-3402.2.F.61
 333 856 000

**Set di copertura variatore Wiser
 1 canal**



920-3406.2.FMI.61
 333 890 000

920-3406.4.S.FMI.61
 333 900 000

Senza telaio di copertura

920-3406.2.F.61
 333 896 000

920-3406.4.S.F.61
 333 906 000

**Set di copertura variatore Wiser
 2 canali**



920-3407.4.FMI.61
 333 910 000

Senza telaio di copertura

920-3407.4.F.61
 333 916 000

**Set di copertura interruttore per tap-
 parelle Wiser 1 canale**



920-3404.2.FMI.61
 333 860 000

920-3404.4.S.FMI.61
 333 870 000

Senza telaio di copertura

920-3404.2.F.61
 333 866 000

920-3404.4.S.F.61
 333 876 000

**Set di copertura interruttore per tap-
 parelle Wiser 2 canali**



920-3405.4.FMI.61
 333 880 000

Senza telaio di copertura

920-3405.4.F.61
 333 886 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Set di copertura

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Bianco+colori

**Set di copertura pulsante per scene
 Wiser 1 scena**



920-3400.1.S1.FMI.61
 333 800 000

Senza telaio di copertura

920-3400.1.S1.F.61
 333 806 000

**Set di copertura pulsante per scene
 Wiser 2 scene verticale**



920-3400.2.VS.FMI.61
 333 810 000

Senza telaio di copertura

920-3400.2.VS.F.61
 333 816 000

**Set di copertura pulsante per scene
 Wiser 4 scene**



920-3400.4.S4.FMI.61
 333 820 000

Senza telaio di copertura

920-3400.4.S4.F.61
 333 826 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Placca frontale

Sistema modul.
Elem. costruttivi

Bianco+colori

**Placca frontale per set di copertura
 Wiser**



Senza iscrizione

900-3400.0.FMI.61
 377 501 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Tasti

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

1/1 tasto Wiser



Senza simbolo

915-3400.1.FMI.61
377 240 000

Con simbolo Scena 1

915-3400.1.S1.FMI.61
377 250 000

1/2 tasto Wiser oriz.



Senza simbolo

915-3400.2.H.FMI.61
377 260 000

Con simbolo Scena 1

915-3400.2.HS1.FMI.61
377 280 000

Con simbolo Luce

915-3400.2.HLI.FMI.61
377 270 000

Con simbolo Ventilatore

915-3400.2.HVE.FMI.61
377 290 000

1/2 tasto Wiser vert.



Senza simbolo

915-3400.2.V.FMI.61
377 350 000

Con simbolo Scena 1

915-3400.2.VS1.FMI.61
377 360 000

Con simbolo Scena 2

915-3400.2.VS2.FMI.61
377 370 000



Con simbolo I (ON)

915-3400.2.I.FMI.61
377 300 000

Con simbolo O (OFF)

915-3400.2.O.FMI.61
377 330 000

Con simbolo + (Più)

915-3400.2.PLUS.FMI.61
377 340 000

Con simbolo – (Meno)

915-3400.2.MIN.FMI.61
377 320 000

Con simbolo Freccia Su/Giù

915-3400.2.M.FMI.61
377 310 000

1/4 tasto Wiser



Con simbolo I (ON)

915-3400.4.I.FMI.61
377 390 000

Con simbolo O (OFF)

915-3400.4.O.FMI.61
377 450 000

Con simbolo + (Più)

915-3400.4.PLUS.FMI.61
377 460 000

Con simbolo – (Meno)

915-3400.4.MIN.FMI.61
377 410 000

Con simbolo Freccia Su/Giù

915-3400.4.M.FMI.61
377 400 000



Senza simbolo

915-3400.4.FMI.61
377 380 000

Con simbolo Scena 1

915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000

Con simbolo Scena 2

915-3400.4.S2.FMI.61
377 480 000

Con simbolo Scena 3

915-3400.4.S3.FMI.61
377 490 000

Con simbolo Scena 4

915-3400.4.S4.FMI.61
377 500 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
EASYNET Kit di montaggio**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****lincorporato**FKE
Bianco+coloriBKE
Bianco+coloriFM.TE
Bianco+colori**EASYNET Kit di montaggio S-One** ■
Per innesto orizzontale ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-Onesenza moduli di raccordo ■ Doppia ■
Con targhetta**1180-028.FMI.61**
877 235 000**1180-028.FKE.61**
877 535 000**1180-028.BKE.61**
877 525 000**1180-028.FM.TE.61**
877 435 000**EASYNET Kit di montaggio S-One** ■
Copertura con uscita obliqua ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-Onesenza moduli di raccordo ■ Doppia ■
Con targhetta**1180-028.FMI.SA.61**
877 236 000**1180-028.FKE.SA.61**
877 536 000**1180-028.BKE.SA.61**
877 526 000**1180-028.FM.TE.SA.61**
877 436 000**EASYNET Kit di montaggio S-One** ■
Per innesto orizzontale ■ Per quattro moduli di raccordo RJ45 S-One

senza moduli di raccordo ■ Quadruplo

1180-048.FMI.61
877 237 000**1180-048.FKE.61**
877 537 000**1180-048.BKE.61**
877 527 000**1180-048.FM.TE.61**
877 437 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni



1180-028.F.61
877 635 000



1180-028.F.SA.61
877 636 000



1180-048.F.61
877 637 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori

Set di targhetta descrittiva
Bianco+nero



783-1180.FMI.SET.61
877 908 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000

Copertura cieca
Bianco+colori



900-1180-1.61
977 839 000



900-1180-1.61
977 839 000



900-1180-1.61
977 839 000

EASYNET Moduli di raccordo

Sistema modul.

Accessorio

Modulo di raccordo RJ45 EASYNET ■

Per kit di montaggio per EASYNET ■
Corpo in monoblocco ■
PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6 ■
1000 BASE-T ■ Non schermata ■ Gam-
ma AWG 23-24



1180-1.C6U
977 831 200

100 pezzi

1180-100.C6U
977 831 600

Modulo di raccordo RJ45 EASYNET ■

Per kit di montaggio per EASYNET ■
Corpo in monoblocco ■
PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G
BASE-T ■ Schermata ■ Gamma
AWG 22-25



1180-1.C6AS
977 831 300

100 pezzi

1180-100.C6AS
977 831 700

Modulo di raccordo RJ45 EASYNET ■

Per kit di montaggio per EASYNET ■
Corpo in monoblocco ■
PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G
BASE-T ■ Non schermata ■ Gamma
AWG 23-24



1180-1.C6AU
977 831 310

100 pezzi

1180-100.C6AU
977 831 710

Connettore RJ45, confetto da campo

■ Non schermato UTP ■ Cat. 6 non
schermata UTP ■ 1000 BASE-T



Diametro di cavo 6-9 mm

ACTPG6TLU001
977 600 061

Modulo di raccordo DiaLink EASYNET

■ Per kit di montaggio per EASYNET ■
DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Sindlemode



1180-1.DF3
966 732 000

Modulo di raccordo EASYNET Duplex

F-3000 ■ Per kit di montaggio per EA-
SYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■
Sindlemode



1180-2F3F3
966 731 420

EDIZIOdue EASYNET Accessorio

Sistema modul. Accessorio Bianco+nero

Targhetta delle caratteristiche ■ EDI-ZIOdue colore ■ FLF ■ Per innesto orizzontale

1 2

No. 1-2 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.FMI.12.61 877 942 000
No. 3-4 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.FMI.34.61 877 944 000
No. 5-6 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.FMI.56.61 877 946 000
No. 7-8 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.FMI.78.61 877 948 000

Targhetta delle caratteristiche ■ EDI-ZIOdue colore ■ Per uscita obliqua

1 2

No. 1-2 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.FMI.SA.12.61 877 952 000
No. 3-4 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.FMI.SA.34.61 877 954 000
No. 5-6 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.FMI.SA.56.61 877 956 000
No. 7-8 ■ Set à 10 pezzi	783-1180.FMI.SA.78.61 877 958 000

Set di targhetta descrittiva ■ EDIZIOdue colore ■ FLF ■ Per innesto orizzontale



Iscrizione 1 a 16 ■ 8 pezzi	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000
-----------------------------	------------------------------------

Set di targhetta descrittiva ■ EDIZIOdue colore ■ Per uscita obliqua



Iscrizione 1 a 16 ■ 8 pezzi	783-1180.FMI.SA.SET.61 877 938 000
-----------------------------	---------------------------------------

Nero: modificare il codice ..60

Sistema modul. Accessorio Bianco+colori

Copertura cieca



S-One	900-1180-1.61 977 839 000
-------	------------------------------

Targhetta delle caratteristiche ■ EDI-ZIOdue colore ■ FLF ■ Per innesto orizzontale

1 2

Senza iscrizione ■ Incisione possibile	783-1180.FMI.61 877 937 000
--	--------------------------------

Targhetta delle caratteristiche ■ EDI-ZIOdue colore ■ Per uscita obliqua

1 2

Senza iscrizione ■ Incisione possibile	783-1180.FMI.SA.61 877 936 000
--	-----------------------------------

Colori: modificare il codice

Pannello di permutazione EASYNET

App. montati Incorporati

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 16 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con opzione di mont. per inserto funz. ISP (BSM, FM) ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica ■ Senza coperchio



Vuoto ■ Per installazioni non schermate	1180-HE116U 966 731 300
---	----------------------------

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 16 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con opzione di mont. per inserto funz. ISP (BSM, FM) o apparecchio FLF ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica ■ Senza coperchio



Vuoto ■ Per installazioni schermate	1180-HE116S 966 731 310
-------------------------------------	----------------------------

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 8 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con opzione di montaggio per apparecchio incorporato FLF ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica ■ Senza coperchio



Vuoto ■ Per installazioni schermate e non schermate	1180-HE216U 966 731 320
---	----------------------------

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 8 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con opzione di montaggio per apparecchio incorporato FLF



Vuoto ■ Per installazioni schermate e non schermate	1180-HE204U 966 731 410
---	----------------------------

Coperchio per pannello di permutazione EASYNET ■ Per 16 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica



Per EASYNET 1180-116U	1180-HE100 966 731 390
Per 1180-HE116S	1180-HE110 966 732 390

Coperchio per pannello di permutazione EASYNET ■ Per 8 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Formato 9,5" per scatola di distribuzione domestica



Per 1180-HE216U	1180-HE200 966 731 380
-----------------	---------------------------

Pannello di permutazione EASYNET ■ Per 24 moduli di raccordo RJ45 S-One ■ 1 UA, 19 pollici ■ Messa a terra con 1180-HE324ERD ■ Dimensione esterna 490 x 230 mm



Vuoto ■ Per installazioni schermate e non schermate	1180-HE324U 966 731 400
---	----------------------------

Set messa a terra per pannello di permutazione EASYNET



Set à 10 pezzi	1180-HE324ERD 966 791 000
----------------	------------------------------

Modulo di raccordo REG EASYNET ■ S-One ■ Con modulo di raccordo RJ45 ■ Per profilo di montaggio DIN ■ 1 modulo ■ Con targhetta ■ Con dispositivo di scarico delle forze di trazione



Cat. 6 non schermata ■ Per link classe E	1180-118.U.REG 977 831 500
Cat. 6A schermata ■ Per link classe EA	1180-118.S.REG 977 831 400
Cat. 6A non schermato ■ Per link classe EA	1180-118.C6AU.REG 977 831 410

Parete di chiusura laterale ■ Per modulo di raccordo REG S-One



1180-000.REG 977 839 100

EASYNET Cavo di installazione

Sistema modul.

Accessorio

Cavo di installazione EASYNET ■ Non schermata U/UTP ■ Classe E ■ Per installazioni con cablaggi domestici fino a 1 Gbps ■ Cat. 6 ■ 4P ■ 250 MHz ■ Rivestimento protettivo LSZH (zero alogeni e bassa emissione di fumi) ■ PoE+ ■ verde



Lunghezza 305 m

1180-KP300.C6U
101 770 000

Cavo di installazione EASYNET ■ Schermata F/FTP ■ Classe EA ■ Per installazioni con cablaggi domestici fino a 10 Gbps ■ Cat. 6A ■ 4P ■ 550 MHz ■ Rivestimento protettivo LSZH (zero alogeni e bassa emissione di fumi) ■ PoE+ ■ blu



Lunghezza 500 m

1180-KP500.C6AS
101 770 100

Cordone RJ45 Non schermata

Sistema modul.

Accessorio

Cordone RJ45 ■ Non schermata U/UTP ■ Rivestimento protettivo LSZH (zero alogeni e bassa emissione di fumi) ■ Cat. 6 non schermata UTP ■ 4P ■ Frequenza di trasmissione 250 MHz ■ bianco



Lunghezza 0,5 m

ACTPC6UULS05WE
101 334 100

Lunghezza 1 m

ACTPC6UULS10WE
101 334 110

Lunghezza 2 m

ACTPC6UULS20WE
101 334 120

Lunghezza 3 m

ACTPC6UULS30WE
101 334 130

Lunghezza 5 m

ACTPC6UULS50WE
101 334 150

Cordone RJ45 Schermata

Sistema modul.

Accessorio

Cordone RJ45 ■ schermata S/FTP ■ Rivestimento protettivo LSZH (zero alogeni e bassa emissione di fumi) ■ Cat. 6A schermata ■ 4P ■ Frequenza di trasmissione 500 MHz ■ bianco



Lunghezza 0,5 m

ACTPC6ASFLS05WE
101 339 100

Lunghezza 1 m

ACTPC6ASFLS10WE
101 339 110

Lunghezza 2 m

ACTPC6ASFLS20WE
101 339 120

Lunghezza 3 m

ACTPC6ASFLS30WE
101 339 130

Lunghezza 5 m

ACTPC6ASFLS50WE
101 339 150

EASYNET Set FLF

Accessorio

FLF
Bianco

Presa semplice tipo 13 con telaio di montaggio e scatola ad incasso ■ Per il montaggio sopra una placca multimediana ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a vite ■ Profondità utile 40 mm



Presa FLF tipo 13 ■ Scatola ad incasso FLF ■ Telaio di montaggio FLF ■ Incl. viti per fissaggio

87003.FLF.SET.61
753 712 000

Presa semplice tipo 13 con telaio di montaggio ■ Per il montaggio sopra il separatore di pannelli Pragma multi ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 26 mm



Presa FLF tipo 13 ■ Telaio di montaggio FLF ■ Incl. viti per fissaggio

87003.FLF.SET.B.61
753 713 000

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Presse multimediali **EASYNET**
S-One

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

Montaggio incorporato

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Presse multimediali EASYNET
5-2000 MHz ■ Schermatura di classe A (+10 dB) ■ Presse passante/presa terminale ■ Resistenza terminale integrata ■ Per due moduli di raccordo RJ45 S-One ■ Con targhetta



Attenuazione 4 dB	1180-028.DB04.FMI.61 935 550 000	1180-028.DB04.FKE.61 935 554 000	1180-028.DB04.BKE.61 935 555 000	1180-028.DB04.FM.TE.61 935 557 000
Attenuazione 11 dB	1180-028.DB11.FMI.61 935 560 000	1180-028.DB11.FKE.61 935 564 000	1180-028.DB11.BKE.61 935 565 000	1180-028.DB11.FM.TE.61 935 567 000
Attenuazione 15 dB	1180-028.DB15.FMI.61 935 570 000	1180-028.DB15.FKE.61 935 574 000	1180-028.DB15.BKE.61 935 575 000	1180-028.DB15.FM.TE.61 935 577 000
Attenuazione 29 dB	1180-028.DB19.FMI.61 935 580 000	1180-028.DB19.FKE.61 935 584 000	1180-028.DB19.BKE.61 935 585 000	1180-028.DB19.FM.TE.61 935 587 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Presse multimediali
Keystone

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

Montaggio incorporato

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Presse multimediali 5-2000 MHz ■ Schermatura di classe A (+10 dB) ■ Presse passante/presa terminale ■ Resistenza terminale integrata



Attenuazione 4 dB	1183-028.DB04.FMI.61 935 500 000	1183-028.DB04.FKE.61 935 504 000	1183-028.DB04.BKE.61 935 505 000	1183-028.DB04.FM.TE.61 935 507 000
Attenuazione 11 dB	1183-028.DB11.FMI.61 935 510 000	1183-028.DB11.FKE.61 935 514 000	1183-028.DB11.BKE.61 935 515 000	1183-028.DB11.FM.TE.61 935 517 000
Attenuazione 15 dB	1183-028.DB15.FMI.61 935 520 000	1183-028.DB15.FKE.61 935 524 000	1183-028.DB15.BKE.61 935 525 000	1183-028.DB15.FM.TE.61 935 527 000
Attenuazione 29 dB	1183-028.DB19.FMI.61 935 530 000	1183-028.DB19.FKE.61 935 534 000	1183-028.DB19.BKE.61 935 535 000	1183-028.DB19.FM.TE.61 935 537 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare

Componenti	Frutti		Set di copertura		Accessori	
F Bianco+colori per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio Per Patch Panel	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori	Set di targhetta descrittiva Bianco+nero	Copertura cieca Bianco+colori
						
1180-028.DB04.F.61 935 556 000	1180-028.DB04.BSM 935 553 790	1180-028.DB04.BSE 935 556 790	920-1180.DB.FMI.61 378 505 000	920-1180.DB.F.61 378 515 000	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB11.F.61 935 566 000	1180-028.DB11.BSM 935 563 790	1180-028.DB11.BSE 935 566 790	920-1180.DB.FMI.61 378 505 000	920-1180.DB.F.61 378 515 000	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB15.F.61 935 576 000	1180-028.DB15.BSM 935 573 790	1180-028.DB15.BSE 935 576 790	920-1180.DB.FMI.61 378 505 000	920-1180.DB.F.61 378 515 000	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB19.F.61 935 586 000	1180-028.DB19.BSM 935 583 790	1180-028.DB19.BSE 935 586 790	920-1180.DB.FMI.61 378 505 000	920-1180.DB.F.61 378 515 000	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000	900-1180-1.61 977 839 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare

Componenti	Frutti		Set di copertura		Accessori	
F Bianco+colori per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori		Copertura cieca Bianco+colori
						
1183-028.DB04.F.61 935 506 000	1183-028.DB04.BSM 935 503 790	1183-028.DB04.BSE 935 506 790	920-1183.DB.FMI.61 378 504 000	920-1183.DB.F.61 378 514 000		900-1184-1-B.61 878 198 000
1183-028.DB11.F.61 935 516 000	1183-028.DB11.BSM 935 513 790	1183-028.DB11.BSE 935 516 790	920-1183.DB.FMI.61 378 504 000	920-1183.DB.F.61 378 514 000		900-1184-1-B.61 878 198 000
1183-028.DB15.F.61 935 526 000	1183-028.DB15.BSM 935 523 790	1183-028.DB15.BSE 935 526 790	920-1183.DB.FMI.61 378 504 000	920-1183.DB.F.61 378 514 000		900-1184-1-B.61 878 198 000
1183-028.DB19.F.61 935 536 000	1183-028.DB19.BSM 935 533 790	1183-028.DB19.BSE 935 536 790	920-1183.DB.FMI.61 378 504 000	920-1183.DB.F.61 378 514 000		900-1184-1-B.61 878 198 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore**Sistema di fissaggio a baionetta****Kit di montaggio Keystone****Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****lincorporato**FKE
Bianco+coloriBKE
Bianco+coloriFM.TE
Bianco+colori**Kit di montaggio Keystone** ■ Per innes-
to orizzontale

Doppia ■ Con targhetta

1184-028.FMI.61
878 140 000**1184-028.FKE.61**
878 144 000**1184-028.BKE.61**
878 145 000**1184-028.FM.TE.61**
878 147 000**Kit di montaggio Keystone** ■ Copertu-
ra con uscita obliqua

Doppia ■ Con targhetta

1184-028.FMI.SA.61
878 150 000**1184-028.FKE.SA.61**
878 154 000**1184-028.BKE.SA.61**
878 155 000**1184-028.FM.TE.SA.61**
878 157 000**Kit di montaggio Keystone** ■ Con ca-
lotta con uscita piatta

Doppia ■ Con targhetta

1184-028.FMI.F.61
878 160 000**1184-028.FKE.F.61**
878 164 000**1184-028.BKE.F.61**
878 165 000**1184-028.FM.TE.F.61**
878 167 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Moduli per prese Keystone**Sistema modul.****Accessorio****Connessione coax f-f** ■ Modulo di
raccordo

0-3 GHz ■ Keystone

1120-CX1003S00
966 738 400**Connessione coax IEC-f** ■ Modulo di
raccordo

0-1 GHz ■ Keystone

1120-CX1004S00
966 738 300**Modulo di raccordo prese audio** ■
Collegamento morsetti (Push type) ■
2-poli ■ Con collegamento a vite a gab-
bia 2,5 mm² ■ Con simbolo + / -

24 V DC, mass. 150 mA ■ Keystone

1106-1
965 029 108

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni



1184-028.F.61
878 146 000



1184-028.F.SA.61
878 156 000



1184-028.F.F.61
878 166 000

Accessori

Set di targhetta descrittiva
Bianco+nero



783-1180.FMI.SET.61
877 908 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000

Copertura cieca
Bianco+colori



900-1184-1-B.61
878 198 000



900-1184-1-B.61
878 198 000



900-1184-1-B.61
878 198 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Kit di montaggio Cat. 5e/6
R&M freenet

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

lincorporato

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■ Innesto dritto



Doppia ■ Con targhetta

1186-028.FMI.61
878 100 000

1186-028.FKE.61
878 104 000

1186-028.BKE.61
878 105 000

1186-028.FM.TE.61
878 107 000

Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■ Copertura con uscita obliqua



Doppia ■ Con targhetta

1186-028.FMI.SA.61
878 110 000

1186-028.FKE.SA.61
878 114 000

1186-028.BKE.SA.61
878 115 000

1186-028.FM.TE.SA.61
878 117 000

Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto ■ Con calotta con uscita piatta



Doppia ■ Con targhetta

1186-028.FMI.F.61
878 120 000

1186-028.FKE.F.61
878 124 000

1186-028.BKE.F.61
878 125 000

1186-028.FM.TE.F.61
878 127 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Kit di montaggio Cat. 5e/6
R&M freenet

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

lincorporato

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Kit di montaggio Cat. 5e/6 ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, speciale e adattatore di accoppiamento LC "Cat. 5e/6" ■ Copertura con uscita obliqua



Doppia ■ Con targhetta

1187-028.FMI.SA.61
878 170 000

1187-028.FKE.SA.61
878 174 000

1187-028.BKE.SA.61
878 175 000

1187-028.FM.TE.SA.61
878 177 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Kit di montaggio Cat. 6A
R&M freenet

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

lincorporato

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Kit di montaggio Cat. 6A ■ Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 6A, speciale e adattatore di accoppiamento LC "Cat. 6A" ■ Copertura con uscita obliqua



Doppia ■ Con targhetta

1189-028.FMI.SA.61
878 180 000

1189-028.FKE.SA.61
878 184 000

1189-028.BKE.SA.61
878 185 000

1189-028.FM.TE.SA.61
878 187 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni



1186-028.F.61
878 106 000

Accessori

Set di targhetta descrittiva
Bianco+nero



783-1180.FMI.SET.61
877 908 000

Copertura cieca
Bianco+colori



900-1186-1.61
878 199 000



1186-028.F.SA.61
878 116 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000



900-1186-1.61
878 199 000



1186-028.F.F.61
878 126 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000



900-1186-1.61
878 199 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni



1187-028.F.SA.61
878 176 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000



900-1187.61
878 179 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni



1189-028.F.SA.61
878 186 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000



900-1189.61
878 189 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Presa a banda larga CATV 2 GHz
EASYNET

Presa a banda larga 5-2000 MHz ■
Schermatura classe A, conforme EN
50083-2:2012 ■ Per applicazioni DOC-
SIS 3.1 ■ Certificato UPC Cablecom ■
Con morsetti a vite ■ Senza Resistanza
terminale (E-No 966 819 142) ■ Adatta-
tore WISI spina QICLIC dritta/presa
IEC DV26 (E-No 966 762 472) ■ Adatta-
tore WISI spina WICLIC dritta/ presa
IEC (E-No 966 762 482) ■ Profondità
26 mm



Presa d'arrivo ■ Attenuazione 4 dB

1102-DU-02.FMI.61
935 350 000

Presa di passante ■ Attenuazione 11 dB

1102-DU-11.FMI.61
935 360 000

Presa di passante ■ Attenuazione 15 dB

1102-DU-15.FMI.61
935 370 000

Presa di passante ■ Attenuazione 29 dB

1102-DU-19.FMI.61
935 380 000

Presa di passante ■ Attenuazione 23 dB

1102-DU-23.FMI.61
935 390 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Apparecchi montati

Incassato
FMI
Bianco+colori

Apparente

lincorporato

FKE
Bianco+colori
con custodia isolante *

BKE
Bianco+colori
con custodia isolante *

FM.TE
Bianco+colori
con custodia isolante *



1102-DU-02.FKE.61
935 354 000

1102-DU-02.BKE.61
935 355 000

1102-DU-02.FM.TE.61
935 357 000

1102-DU-11.FKE.61
935 364 000

1102-DU-11.BKE.61
935 365 000

1102-DU-11.FM.TE.61
935 367 000

1102-DU-15.FKE.61
935 374 000

1102-DU-15.BKE.61
935 375 000

1102-DU-15.FM.TE.61
935 377 000

1102-DU-19.FKE.61
935 384 000

1102-DU-19.BKE.61
935 385 000

1102-DU-19.FM.TE.61
935 387 000

1102-DU-23.FKE.61
935 394 000

1102-DU-23.BKE.61
935 395 000

1102-DU-23.FM.TE.61
935 397 000

* Isolamento supplementare et adatti alla combinazione

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Prese dati DD, prese R/TV-SAT

Presa dati per R/TV/cavo modem ■
Presa propria per modem ■ 5-65 MHz
via di ritorno ■ Con morsetti a vite ■
Senza Resistanza terminale (E-No
966 819 142) ■ Profondità 26 mm



Presa d'arrivo ■ Attenuazione 4 dB

1102-65-04.FMI.61
935 210 000

Presa di passante ■ Attenuazione 11 dB

1102-65-11.FMI.61
935 211 000

Presa di passante ■ Attenuazione 15 dB

1102-65-15.FMI.61
935 212 000

Presa di passante ■ Attenuazione 29 dB

1102-65-19.FMI.61
935 213 000

Presa di passante ■ Attenuazione 23 dB

1102-65-23.FMI.61
935 214 000



Scatola antenna per R/TV/SAT ■ Con
morsetti a vite ■ Profondità 26 mm

DB53 ■ Referenza ■ Connessione F

1102-DB53.FMI.SAT.61
965 235 000

Scatola antenna per R/TV/SAT ■ Prop-
ria presa per TV satellitare, avvitata ■
Profondità 26 mm



DB52 ■ Referenza ■ Connessione F

1102-DB52.FMI.SAT.61
965 236 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Apparecchi montati

Incassato
FMI
Bianco+colori

Apparente

lincorporato

FKE
Bianco+colori
con custodia isolante *

BKE
Bianco+colori
con custodia isolante *

FM.TE
Bianco+colori
con custodia isolante *



1102-65-04.FKE.61
935 410 000

1102-65-04.BKE.61
965 505 000

1102-65-04.FM.TE.61
935 430 000

1102-65-11.FKE.61
935 411 000

1102-65-11.BKE.61
965 515 000

1102-65-11.FM.TE.61
935 431 000

1102-65-15.FKE.61
935 412 000

1102-65-15.BKE.61
965 525 000

1102-65-15.FM.TE.61
935 432 000

1102-65-19.FKE.61
935 413 000

1102-65-19.BKE.61
965 535 000

1102-65-19.FM.TE.61
935 433 000

1102-65-23.FKE.61
935 414 000

1102-65-23.BKE.61
965 545 000

1102-65-23.FM.TE.61
935 434 000



1102-DB53.FKE.SAT.61
965 835 000

1102-DB53.BKE.SAT.61
935 426 000

1102-DB53.FM.TE.SAT.61
935 435 000



1102-DB52.FKE.SAT.61
965 836 000

1102-DB52.BKE.SAT.61
935 427 000

1102-DB52.FM.TE.SAT.61
935 445 000

* Isolamento supplementare et adatti alla combinazione

Sistema modulare

Componenti	Frutti		Set di copertura	
F Bianco+colori per combinazioni con custodia isolante *	BSM Con placca di fissaggio Per Patch Panel	BSE Senza placca di fissaggio con custodia isolante *	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
				
1102-DU-02.F.61 935 356 000	1102-DU-02.BSM 935 353 790	1102-DU-02.BSE 935 356 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DU-11.F.61 935 366 000	1102-DU-11.BSM 935 363 790	1102-DU-11.BSE 935 366 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DU-15.F.61 935 376 000	1102-DU-15.BSM 935 373 790	1102-DU-15.BSE 935 376 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DU-19.F.61 935 386 000	1102-DU-19.BSM 935 383 790	1102-DU-19.BSE 935 386 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DU-23.F.61 935 396 000	1102-DU-23.BSM 935 393 790	1102-DU-23.BSE 935 396 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare

Componenti	Frutti		Set di copertura	
F Bianco+colori per combinazioni con custodia isolante *	BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio con custodia isolante *	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
				
1102-65-04.F.61 935 230 000	1102-65-04.BSM 965 505 700	1102-65-04.BSE 965 505 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-11.F.61 935 231 000	1102-65-11.BSM 965 515 700	1102-65-11.BSE 965 515 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-15.F.61 935 232 000	1102-65-15.BSM 965 525 700	1102-65-15.BSE 965 525 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-19.F.61 935 233 000	1102-65-19.BSM 965 535 700	1102-65-19.BSE 965 535 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-23.F.61 935 234 000	1102-65-23.BSM 965 545 700	1102-65-23.BSE 965 545 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
				
1102-DB53.F.SAT.61 965 635 000	1102-DB53.BSM.SAT 965 458 700	1102-DB53.BSE.SAT 965 458 500	920-1102.FMI.SAT.61 378 576 000	920-1102.F.SAT.61 378 022 000
				
1102-DB52.F.SAT.61 965 636 000	1102-DB52.BSM.SAT 965 459 700	1102-DB52.BSE.SAT 965 459 500	920-1102.FMI.SAT.61 378 576 000	920-1102.F.SAT.61 378 022 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Presse BBR

Apparecchi montati

Incassato	Apparente	Incorporato		
FMI Bianco+colori		FKE Bianco+colori	BKE Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori

Presse Internet a banda larga (DSL) ■
Presse T+T/RJ45 non schermata con
ponte automatico ■ Innesco dritto ■
Doppia ■ Con morsetti a vite ■ Corris-
ponde alle direttive tecniche della
Swisscom (FTTH Inhouse)



1 x analogico (T+T), 1 x DSL (RJ45) ■
4-poli

1130-128.FMI.BBU.61
879 265 000

1130-128.FKE.BBU.61
879 465 000

1130-128.BKE.BBU.61
879 457 000

1130-128.FM.TE.BBU.61
879 466 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Presse di ritorno VoIP

Apparecchi montati

Incassato	Apparente	Incorporato		
FMI Bianco+colori		FKE Bianco+colori	BKE Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori

Collegamento della presse di ritorno
1xRJ45 ■ Per Swisscom applicazioni
VoIP ■ Profondità 27 mm



8 poli, UTP

1131-403.FMI.61
877 800 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare

Componenti	Frutti		Set di copertura	
F Bianco+colori per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
				
1130-128.F.BBU.61 879 665 000	1130-128.BSM.BBU 879 916 000	1130-128.BSE.BBU 879 906 000	920-1130-028.FMI.61 378 507 000	920-1130-028.F.61 879 907 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare

Componenti	Frutti		Set di copertura	
F Bianco+colori per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
				
1131-403.F.61 877 806 000	1131-403.BSM 877 803 790	1131-403.BSE 877 806 790	920-1131.FMI.61 378 199 000	920-1131.F.61 378 198 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Cassetta FTTH

Apparecchi montati

Incassato	Apparente
FM	XM
Bianco	Bianco

EASYNET Cassetta FTTH ■ Presa FTTH ■ Cavi G657.A2 ■ 1 accoppiatore F-3000 LC/APC Duplex ■ 2 fibre su cavo strumenti G657.A2 (2 fibre di riserva) ■ Fibra 1 = rosso ■ Fibra 1 = verde ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondità 26 mm



Lunghezza 20 m	1180-FT.202C-B.FM.61 866 723 000	1180-FT.202C-B.XM.61 866 721 000
Lunghezza 30 m	1180-FT.302C-B.FM.61 866 723 200	1180-FT.302C-B.XM.61 866 721 200
Lunghezza 40 m	1180-FT.402C-B.FM.61 866 723 400	1180-FT.402C-B.XM.61 866 721 400
Lunghezza 50 m	1180-FT.502C-B.FM.61 866 723 600	1180-FT.502C-B.XM.61 866 721 600
Lunghezza 60 m	1180-FT.602C-B.FM.61 866 723 800	1180-FT.602C-B.XM.61 866 721 800
Lunghezza 80 m	1180-FT.802C-B.FM.61 866 733 000	1180-FT.802C-B.XM.61 866 731 000

EASYNET Cassetta FTTH ■ Presa FTTH ■ Cavi G657.A2 ■ 2 accoppiatori F-3000 LC/APC Duplex ■ 4 fibre su cavo strumenti G657.A2 ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondità 26 mm



Lunghezza 20 m	1180-FT.204C-B.FM.61 866 723 100	1180-FT.204C-B.XM.61 866 721 100
Lunghezza 30 m	1180-FT.304C-B.FM.61 866 723 300	1180-FT.304C-B.XM.61 866 721 300
Lunghezza 40 m	1180-FT.404C-B.FM.61 866 723 500	1180-FT.404C-B.XM.61 866 721 500
Lunghezza 50 m	1180-FT.504C-B.FM.61 866 723 700	1180-FT.504C-B.XM.61 866 721 700
Lunghezza 60 m	1180-FT.604C-B.FM.61 866 723 900	1180-FT.604C-B.XM.61 866 721 900
Lunghezza 80 m	1180-FT.804C-B.FM.61 866 733 100	1180-FT.804C-B.XM.61 866 731 100

DiaLink

**Sistema modul.
Accessori**

EASYNET DiaLink ■ Set di espansione OTO ■ Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione ■ Per kit di montaggio per EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Rivestimento protettivo LSNH ■ Con protezione ■ Con i connettori premontati



Lunghezza 10 m	1180-DL.101C 966 732 100
Lunghezza 15 m	1180-DL.151C 966 732 150
Lunghezza 20 m	1180-DL.201C 966 732 200
Lunghezza 30 m	1180-DL.301C 966 732 300
Lunghezza 50 m	1180-DL.501C 966 732 500

Modulo di raccordo DiaLink EASYNET ■ Per kit di montaggio per EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Sindlemode



1180-1.DF3
966 732 000

Modulo di raccordo EASYNET Duplex F-3000 ■ Per kit di montaggio per EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Sindlemode



1180-2F3F3
966 731 420

EASYNET Cassetta cavo FTTH ■ Senza presa FTTH ■ Cavi G657.A2 ■ 2 LC/APC ■ 2 fibre su cavo strumenti G657. A2 (2 fibre di riserva) ■ Fibra 1 = rosso ■ Fibra 1 = verde



Lunghezza 20 m	1180-FO.202 866 723 010
Lunghezza 30 m	1180-FO.302 866 723 210
Lunghezza 40 m	1180-FO.402 866 723 410
Lunghezza 50 m	1180-FO.502 866 723 610
Lunghezza 60 m	1180-FO.602 866 723 810
Lunghezza 80 m	1180-FO.802 866 733 010

EASYNET Cassetta cavo FTTH ■ Senza presa FTTH ■ Cavi G657.A2 ■ 4 LC/APC ■ 4 fibre su cavo strumenti G657.A2 ■ Fibra 1 = rosso ■ Fibra 1 = verde ■ Fibra 3 = giallo ■ Fibra 4 = blu



Lunghezza 20 m	1180-FO.204 866 723 110
Lunghezza 30 m	1180-FO.304 866 723 310
Lunghezza 40 m	1180-FO.404 866 723 510
Lunghezza 50 m	1180-FO.504 866 723 710
Lunghezza 60 m	1180-FO.604 866 723 910
Lunghezza 80 m	1180-FO.804 866 733 110

EDIZIO due colore Sistema di fissaggio a baionetta Pres a FTTH	Apparecchi montati		Sistema modul.
	Apparente		Accessori
	XM		
	Bianco		

Pres a FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■
 2 accoppiatori LC APC ■ Senza Pigtails
 ■ Dispongono di un sistema esclusivo di protezione contro raggi laser e polvere
 ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Altezza 25mm



1180-4.XM.61
 866 340 000

Pres a FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■
 1 Placca cieca ■ 1 accoppiatore LC APC
 ■ Senza Pigtails ■ Dispongono di un sistema esclusivo di protezione contro raggi laser e polvere ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Altezza 25mm



1180-42.XM.61
 866 240 000

Pigtail LC ■ **Sindlemode** ■ Set à 2 pezzi
 ■ Colori: rosso, verde ■ Lunghezza 1 m ■
 2 LC/APC



1180-PT.24
 101 950 010

Pigtail LC ■ **Sindlemode** ■ Set à 4 pezzi
 ■ Colori: rosso, verde, blu, giallo ■
 Lunghezza 1 m ■ 4 LC/APC



1180-PT.44
 101 950 000

EDIZIOdue colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
Prese FTTH, Diamond LC APC**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente**FX.39
Bianco+colori**Sistema modulare****Componenti**FM
Bianco+coloriF
Bianco+colori
per combinazioni

Presse FTTH LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ 1 accoppiatore ■ Per fibra
ottica G 657 A ■ Dispongono di un sis-
tema esclusivo di protezione contro
raggi laser e polvere ■ IEC 61754-20/
ED1 ■ Profondità 26 mm


1135-42.FMI.61
 866 201 000

1135-42.F.61
 866 301 000

Presse FTTH LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ 2 accoppiatori ■ Per fibra otti-
ca G 657 A ■ Dispongono di un sistema
esclusivo di protezione contro raggi
laser e polvere ■ IEC 61754-20/ED1 ■
Profondità 26 mm


1135-44.FMI.61
 866 211 000

1135-44.F.61
 866 311 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Prese FTTH, Diamond LC APC**Sistema modul.****Accessori**

Copertura cieca ■ Diamond F-3000 ■
Duplex


900-1135-4273.61
 866 901 000

Accoppiatore LC APC ■ Diamond
F-3000 ■ Duplex


1135-4271
 866 902 000

EDIZIOdue colore	Apparecchi montati		Sistema modulare		
Sistema di fissaggio a baionetta	Incassato	Apparente	Componenti		Accessori
Prese audio	FMI Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori per combinazioni	
Prese audio ■ Collegamento morsetti (Push type) ■ Semplice ■ Con collegamento a vite a gabbia 2,5 mm² ■ Profondità 20 mm					
Con targhetta	1106-12-B.FMI.61 935 450 000		1106-12-B.F.61 935 456 000		
Prese audio ■ Collegamento morsetti (Push type) ■ Doppia ■ Con collegamento a vite a gabbia 2,5 mm² ■ Profondità 20 mm					
Con targhetta	1106-22-B.FMI.61 935 460 000		1106-22-B.F.61 935 466 000		
Prese audio ■ Collegamento morsetti (Push type) ■ Quadruplo ■ Con collegamento a vite a gabbia 2,5 mm² ■ Profondità 20 mm					
	1106-44.FMI.61 935 225 000		1106-44.F.61 935 425 000		
Modulo di raccordo prese audio ■ Collegamento morsetti (Push type) ■ 2-poli ■ Con collegamento a vite a gabbia 2,5 mm² ■ Con simbolo + / -					
24 V DC, mass. 150 mA ■ Keystone			1106-1 965 029 108		
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori					

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Prese/spine XLR	Apparecchi montati				Sistema modulare
	Incassato	Incorporato			Componenti
	FMI Bianco+colori	FKE Bianco+colori	BKE Bianco+colori	FM.TE Bianco+colori	F Bianco+colori per combinazioni
					
Presa XLR ■ 3-poli ■ Profondità 18 mm					
Semplice	1174-103.FMI.61 958 200 000	1174-103.FKE.61 958 400 000	1174-103.BKE.61 968 755 000		1174-103.F.61 958 600 000
					
Connettore XLR ■ 3-poli ■ Profondità 18 mm					
adatto per modulo d'accoppiamento XLR	1174-303.FMI.61 958 201 000	1174-303.FKE.61 958 401 000	1174-303.BKE.61 968 735 000		1174-303.F.61 958 601 000
					
Kit di montaggio per presa XLR e connettore XLR					
Semplice	1174-100.FMI.61 866 200 000	1174-100.FKE.61 866 400 000	1174-100.BKE.61 966 755 000		1174-100.F.61 866 600 000
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori					

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Scatola di raccordo	Apparecchi montati		Sistema modulare	Set di copertura	
	Incassato	Apparente	Componenti	FMI	F
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori
Scatola di raccordo senza morsetti ■ Può essere impiegata come presa di passaggio per cavi di altoparlanti ■ Profondità 5 mm					
	1900-0.FMI.61 145 718 000		1900-0.F.61 145 738 000	920-1900.FMI.61 378 485 000	920-1900.F.61 378 036 000
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori					

EDIZIOdue colore	Apparecchi montati	Sistema modulare	
Sistema di fissaggio a baionetta	Incassato	Componenti	Set di copertura
Unità di comando RE:control per l'impiati REVOX multiroom	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori per combinazioni	F Bianco+colori
Display da parete ■ Navigazione 4 tasti ■ Display LC con illuminazione blu e modo di risparmio ■ Funzione timer integrata ■ Ricevitore per telecomando REVOX ■ Indicazione delle funzioni e informazioni più importanti ■ Profondità 20 mm			
	4217.M.FMI.61 964 004 000	4217.M.F.61 964 404 000	
Comando da parete ■ Uso del sistema mediante 10 tasti ■ LED blu di conferma ■ Sorgente, volume, ins-/dis., avanti/indietro ■ Ricevitore per telecomando REVOX ■ Profondità 20 mm			
	4218.M.FMI.61 964 010 000	4218.M.F.61 964 410 000	
Comando da parete ■ Uso del sistema Voxnet mediante 10 tasti ■ LED blu di conferma ■ Ricevitore per telecomando REVOX ■ Profondità 20 mm			
	4218.V.FMI.61 964 030 000	4218.V.F.61 964 036 000	920-4218.V.F.61 378 112 000
Set di copertura Revox Voxnet ■ denominazione individuale ■ solo placca frontale con 10 tasti e finestra IR			
			920-4218.VI.F.61 378 192 000
Combinazione da parete ■ Verticale ■ Display da parete 4217.M e comando da parete 4218.M ■ Incl cavo di collegamento ■ Profondità 20 mm			
	4217/4218.FMI.2X1.61 964 014 000		

EDIZIOdue colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Sistema con segnali di chiamata
BWE

Apparecchi montati

Incassato	Apparente	Incorporato	Mobile	
FMI Bianco+colori		FLF Bianco+nero	XM Grigio scuro	

Stazione da porta per segnali di chiamata ■ Con pulsante e cicalino ■ Indicazione con LED rosso, giallo e verde ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 20 mm



Iscrizione tedesca

1334.FMI.D.61
562 221 000

1334.FLF.D.61
962 785 100



Iscrizione francese

1334.FMI.F.61
562 222 000

1334.FLF.F.61
962 785 200



Iscrizione italiana

1334.FMI.I.61
562 223 000

1334.FLF.I.61
962 785 300

Scatola di raccordo per segnale di chiamata ■ Con 8 morsetti



1300-8.FMI.61
562 210 000

1300-8.FLF.61
962 837 000

Trasformatore per segnali di chiamata ■ 230 / 12 V AC, 1,5 VA



1340.FMI.61
960 204 000

Relais complementare per segnale di chiamata ■ Per collegamento all'apriporta di una stazione da porta ■ Per montaggio incassato ■ Bobina relais 12 V AC ■ Comandato con l'invito ENTRARE ■ Profondità 40 mm



1336.FMI.61
562 225 000



1336.FLF.61
962 887 000

Stazione da tavola per segnali di chiamata ■ Con pulsante a corsa breve e cicalino ■ 3 contatti senza potenziale ■ Indicazione con LED rosso, giallo e verde ■ 12-24 V AC ■ 5-48 V DC / 5-36 V AC ■ Per ogni pulsante mass 50 mA ■ Cavo di allacciamento a 8 fili, lunghezza 4 m ■ XM, mobil: Altezza 70 mm



110 × 90 mm

1338.XM.69
962 369 040

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Nero: modificare il codice ..60

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni



1334.F.D.61
562 621 000



1334.F.F.61
562 622 000



1334.F.I.61
562 623 000



1300-8.F.61
562 610 000



1340.F.61
960 604 000



1336.F.61
562 625 000

Frutti

BSM

Con placca di fissaggio



1334.BSM
962 771 000



1334.BSM
962 771 000



1334.BSM
962 771 000



1300-8.BSM
962 836 700



1340.BSM
960 800 700



1336.BSM
562 925 000

BSE

Senza placca di
fissaggio



1334.BSE
962 751 000



1334.BSE
962 751 000



1334.BSE
962 751 000



1300-8.BSE
962 836 500



1340.BSE
960 800 500



1336.BSE
562 825 000

Set di copertura

FMI

Bianco+colori



920-1334.FMI.D.61
378 220 000



920-1334.FMI.F.61
378 221 000



920-1334.FMI.I.61
378 222 000



920-1300.FMI.61
378 206 000



920-1340.FMI.61
378 207 000



920-1340.FMI.61
378 207 000

F

Bianco+colori



920-1334.F.D.61
378 201 000



920-1334.F.F.61
378 202 000



920-1334.F.I.61
378 203 000



920-1300.F.61
378 200 000



920-1340.F.61
378 204 000



920-1340.F.61
378 204 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue elegance
Sistema di fissaggio a baionetta
Pulsanti KNX RGB / Pulsante RTH KNX RGB

Sistema modulare

Frutti

BSM

Con placca di fissaggio

BSE

Senza placca di fissaggio

Pulsante KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 75 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Con sensore temperatura ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 28 mm

Semplice



4801-B.BSM.L
313 780 700



4801-B.BSE.L
313 770 700

Doppia



4802-B-V.BSM.L
313 781 700



4802-B-V.BSE.L
313 771 700

Quadruplo



4804-B.BSM.L
313 782 700



4804-B.BSE.L
313 772 700

Pulsante RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 275 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 275 mW ■ Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 75 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Profondità 28 mm

Doppia



4872-B.BSM.L
313 783 700



4872-B.BSE.L
313 773 700

EDIZIOdue elegance
Materiali di copertura

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Per pulsante a 1 via

Per pulsante a 2 vie,
verticale

Per pulsante a 4 vie

Per pulsante doppio
RTH



Set di copertura EDIZIOdue elegance

Placca frontale con finitura in alluminio: pearl effect ■ Pulsante: specchio satin ■ Senza iscrizione

920-4801.F.1G.92
378 772 020

920-4802-V.F.1G.92
378 773 020

920-4804.F.1G.92
378 774 020

920-4872.F.1G.92
378 775 020

Placca frontale con finitura in alluminio: stone effect ■ Pulsante: acciaio cromato lucido ■ Senza iscrizione

920-4801.F.0G.95
378 772 030

920-4802-V.F.0G.95
378 773 030

920-4804.F.0G.95
378 774 030

920-4872.F.0G.95
378 775 030

Placca frontale con finitura in alluminio: graphite ■ Pulsante: vetro nero ■ Senza iscrizione

920-4801.F.1E.90
378 772 040

920-4802-V.F.1E.90
378 773 040

920-4804.F.1E.90
378 774 040

920-4872.F.1E.90
378 775 040

Placca frontale con finitura in alluminio: hazel ■ Pulsante: ottone champagne ■ Senza iscrizione

920-4801.F.0K.97
378 772 070

920-4802-V.F.0K.97
378 773 070

920-4804.F.0K.97
378 774 070

920-4872.F.0K.97
378 775 070

EDIZIOdue elegance Materiali di copertura

Sistema modulare

Elementi costruttivi

Per pulsante a 1 via

Per pulsante a 2 vie,
verticale

Per pulsante a 4 vie

Per pulsante doppio
RTH



Placca frontale EDIZIOdue elegance

finitura in alluminio: arctic ■ Senza iscrizione

900-4801.91
378 750 010

900-4802-V.91
378 751 010

900-4804.91
378 752 010

900-4872.91
378 741 010



finitura in alluminio: pearl effect ■ Senza iscrizione

900-4801.92
378 750 020

900-4802-V.92
378 751 020

900-4804.92
378 752 020

900-4872.92
378 741 020



finitura in alluminio: stone effect ■ Senza iscrizione

900-4801.95
378 750 030

900-4802-V.95
378 751 030

900-4804.95
378 752 030

900-4872.95
378 741 030



finitura in alluminio: graphite ■ Senza iscrizione

900-4801.90
378 750 040

900-4802-V.90
378 751 040

900-4804.90
378 752 040

900-4872.90
378 741 040



finitura in alluminio: mocca effect ■ Senza iscrizione

900-4801.99
378 750 090

900-4802-V.99
378 751 090

900-4804.99
378 752 090

900-4872.99
378 741 090



finitura in alluminio: hazel ■ Senza iscrizione

900-4801.97
378 750 070

900-4802-V.97
378 751 070

900-4804.97
378 752 070

900-4872.97
378 741 070

EDIZIOdue elegance Materiali di copertura

Sistema modulare

Elementi costruttivi

Senza simbolo

Con simbolo
+ (plus)

Con simbolo
- (minus)

Tasto EDIZIOdue elegance

specchio satin

915-4800.SL.1G
378 767 490

915-4800.SL-1403.1G
378 770 490

915-4800.SL-1404.1G
378 771 490



acciaio cromato lucidato

915-4800.SL.0G
378 767 200

915-4800.SL-1403.0G
378 770 200

915-4800.SL-1404.0G
378 771 200



vetro nero

915-4800.SL.1E
378 767 450

915-4800.SL-1403.1E
378 770 450

915-4800.SL-1404.1E
378 771 450








ottone champagne

915-4800.SL.0K
378 767 260

915-4800.SL-1403.0K
378 770 260

915-4800.SL-1404.0K
378 771 260

	vetro bianco	specchio satin	acciaio cromato lucidato	Acciaio cromato smerigliato	vetro nero	ottone champagne
94 × 94 mm	 2811.GMI.A.1C 334 000 340	 2811.GMI.A.1G 334 000 360	 2811.GMI.A.0G 334 000 320	 2811.GMI.A.0A 334 000 310	 2811.GMI.A.1E 334 000 350	 2811.GMI.A.0K 334 000 330
Installazione orizzontale o verticale 154 × 94 mm	 2812.GMI.A.1C 334 001 340	 2812.GMI.A.1G 334 001 360	 2812.GMI.A.0G 334 001 320	 2812.GMI.A.0A 334 001 310	 2812.GMI.A.1E 334 001 350	 2812.GMI.A.0K 334 001 330
Montaggio orizzontale 94 × 154 mm				 2812.H.GMI.A.0A 334 015 310		 2812.H.GMI.A.0K 334 015 330
Installazione orizzontale o verticale 214 × 94 mm	 2813.GMI.A.1C 334 002 340	 2813.GMI.A.1G 334 002 360	 2813.GMI.A.0G 334 002 320	 2813.GMI.A.0A 334 002 310	 2813.GMI.A.1E 334 002 350	 2813.GMI.A.0K 334 002 330
Montaggio orizzontale 94 × 214 mm				 2813.H.GMI.A.0A 334 016 310		 2813.H.GMI.A.0K 334 016 330
Installazione orizzontale o verticale 274 × 94 mm	 2814.GMI.A.1C 334 003 340	 2814.GMI.A.1G 334 003 360	 2814.GMI.A.0G 334 003 320	 2814.GMI.A.0A 334 003 310	 2814.GMI.A.1E 334 003 350	 2814.GMI.A.0K 334 003 330
Montaggio orizzontale 94 × 274 mm				 2814.H.GMI.A.0A 334 017 310		 2814.H.GMI.A.0K 334 017 330
154 × 154 mm	 2822.GMI.A.1C 334 004 340	 2822.GMI.A.1G 334 004 360	 2822.GMI.A.0G 334 004 320	 2822.GMI.A.0A 334 004 310	 2822.GMI.A.1E 334 004 350	 2822.GMI.A.0K 334 004 330
Installazione orizzontale o verticale 214 × 154 mm	 2832.GMI.A.1C 334 005 340	 2832.GMI.A.1G 334 005 360	 2832.GMI.A.0G 334 005 320	 2832.GMI.A.0A 334 005 310	 2832.GMI.A.1E 334 005 350	 2832.GMI.A.0K 334 005 330
Montaggio orizzontale 154 × 214 mm				 2823.H.GMI.A.0A 334 018 310		 2823.H.GMI.A.0K 334 018 330

Vite antifurto (2 pezzi)



Le viti destinate alla protezione antifurto impediscono uno smontaggio semplice del telaio di copertura e del set frontale.

934-SYS-PRESTIGE
000 00 0 0

EDIZIONE due colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
Pulsante KNX RGB**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****Sistema modulare****Componenti**F
Bianco+colori
per combinazioni**Alloggiamenti di montaggio****BSM**

Con placca di fissaggio

BSESenza placca di
fissaggio

Pulsante KNX RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

4701-1-C.FMI.61
324 000 000

4701-1-C.F.61
324 006 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto



4701-1-C.FMI.L.61
324 020 000

4701-1-C.F.L.61
324 026 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto



4701-1-C.FMI.P.61
324 010 000

4701-1-C.F.P.61
324 016 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto



4701-1-C.FMI.L.P.61
324 030 000

4701-1-C.F.L.P.61
324 036 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



4701-2-C.FMI.61
324 040 000

4701-2-C.F.61
324 046 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



4701-2-C.FMI.L.61
324 070 000

4701-2-C.F.L.61
324 076 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



4701-2-C.FMI.P.61
324 050 000

4701-2-C.F.P.61
324 056 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



4701-2-C.FMI.L.P.61
324 060 000

4701-2-C.F.L.P.61
324 066 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Unità funzionale Tasti per unità funzionale

Bianco+colori

Bianco+colori



900-4708-C.FMI.61
324 400 000

915-4701-11.FMI.61
378 023 000



900-4708-C.FMI.L.61
324 410 000

915-4701-11.FMI.L.61
378 223 000



900-4708-C.FMI.61
324 400 000

915-4701-11.FMI.P.61
378 623 000



900-4708-C.FMI.L.61
324 410 000

915-4701-11.FMI.L.P.61
378 523 000



900-4708-C.FMI.61
324 400 000

915-4701-21.FMI.61
378 024 000



900-4708-C.FMI.L.61
324 410 000

915-4701-21.FMI.L.61
378 224 000



900-4708-C.FMI.61
324 400 000

915-4701-21.FMI.P.61
378 624 000



900-4708-C.FMI.L.61
324 410 000

915-4701-21.FMI.L.P.61
378 524 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori

Bianco+colori



Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi

Senza LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Con LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Colori: modificare il codice

EDIZIONE due colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
Pulsante KNX RGB**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****Sistema modulare****Componenti**F
Bianco+colori
per combinazioni**Alloggiamenti di montaggio****BSM**

Con placca di fissaggio

BSESenza placca di
fissaggio

Pulsante KNX RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

4702-1-C.FMI.61
324 080 000

4702-1-C.F.61
324 086 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

4702-1-C.FMI.L.61
324 110 000

4702-1-C.F.L.61
324 116 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

4702-1-C.FMI.P.61
324 090 000

4702-1-C.F.P.61
324 096 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

4702-1-C.FMI.L.P.61
324 100 000

4702-1-C.F.L.P.61
324 106 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

4702-2-C.FMI.61
324 120 000

4702-2-C.F.61
324 126 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

4702-2-C.FMI.L.61
324 150 000

4702-2-C.F.L.61
324 156 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

4702-2-C.FMI.P.61
324 130 000

4702-2-C.F.P.61
324 136 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

4702-2-C.FMI.L.P.61
324 140 000

4702-2-C.F.L.P.61
324 146 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Unità funzionale			Tasti per unità funzionale			Accessori
Bianco+colori			Bianco+colori			Bianco+colori
						Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■ Kit con 10 pezzi Senza LED 918-4700.FMI.61 323 900 000
900-4708-C.FMI.61	915-4702-12.FMI.61	915-4702-12.FMI.61	324 400 000	378 026 000	378 026 000	
						Con LED 918-4700.FMI.L.61 323 909 000 Colori: modificare il codice
900-4708-C.FMI.L.61	915-4702-12.FMI.L.61	915-4702-12.FMI.L.61	324 410 000	378 226 000	378 226 000	
						
900-4708-C.FMI.61	915-4702-12.FMI.P.61	915-4702-12.FMI.P.61	324 400 000	378 626 000	378 626 000	
						
900-4708-C.FMI.L.61	915-4702-12.FMI.L.P.61	915-4702-12.FMI.L.P.61	324 410 000	378 526 000	378 526 000	
						
900-4708-C.FMI.61	915-4702-22.FMI.61	915-4702-22.FMI.61	324 400 000	378 227 000	378 227 000	
						
900-4708-C.FMI.L.61	915-4702-22.FMI.L.61	915-4702-22.FMI.L.61	324 410 000	378 027 000	378 027 000	
						
900-4708-C.FMI.61	915-4702-22.FMI.P.61	915-4702-22.FMI.P.61	324 400 000	378 627 000	378 627 000	
						
900-4708-C.FMI.L.61	915-4702-22.FMI.L.P.61	915-4702-22.FMI.L.P.61	324 410 000	378 527 000	378 527 000	
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori						

EDIZIONE due colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
Pulsante KNX RGB**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****Sistema modulare****Componenti**F
Bianco+colori
per combinazioni**Alloggiamenti di montaggio****BSM**

Con placca di fissaggio

BSESenza placca di
fissaggio

Pulsante KNX RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

4703-1-C.FMI.61
324 160 000

4703-1-C.F.61
324 166 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

4703-1-C.FMI.L.61
324 190 000

4703-1-C.F.L.61
324 196 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

4703-1-C.FMI.P.61
324 170 000

4703-1-C.F.P.61
324 176 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

4703-1-C.FMI.L.P.61
324 180 000

4703-1-C.F.L.P.61
324 186 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

4703-2-C.FMI.61
324 200 000

4703-2-C.F.61
324 206 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

4703-2-C.FMI.L.61
324 230 000

4703-2-C.F.L.61
324 236 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

4703-2-C.FMI.P.61
324 210 000

4703-2-C.F.P.61
324 216 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti

4703-2-C.FMI.L.P.61
324 220 000

4703-2-C.F.L.P.61
324 226 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Unità funzionale		Tasti per unità funzionale	
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori
			
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4702-12.FMI.61 378 026 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000
			
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4702-12.FMI.L.61 378 226 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
			
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4702-12.FMI.P.61 378 626 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000
			
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4702-12.FMI.L.P.61 378 526 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000
			
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4702-22.FMI.61 378 227 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000
			
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4702-22.FMI.L.61 378 027 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000
			
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4702-22.FMI.P.61 378 627 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000
			
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4702-22.FMI.L.P.61 378 527 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori

Bianco+colori



Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi

Senza LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Con LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Colori: modificare il codice

EDIZIONE due colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
Pulsante KNX RGB**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****Sistema modulare****Componenti**F
Bianco+colori
per combinazioni**Alloggiamenti di montaggio****BSM**

Con placca di fissaggio

BSESenza placca di
fissaggio

Pulsante KNX RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

4704-1-C.FMI.61
324 240 000

4704-1-C.F.61
324 246 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

4704-1-C.FMI.L.61
324 270 000

4704-1-C.F.L.61
324 276 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

4704-1-C.FMI.P.61
324 250 000

4704-1-C.F.P.61
324 256 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

4704-1-C.FMI.L.P.61
324 260 000

4704-1-C.F.L.P.61
324 266 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti

4704-2-C.FMI.61
324 280 000

4704-2-C.F.61
324 286 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti

4704-2-C.FMI.L.61
324 310 000

4704-2-C.F.L.61
324 316 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti

4704-2-C.FMI.P.61
324 290 000

4704-2-C.F.P.61
324 296 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti

4704-2-C.FMI.L.P.61
324 300 000

4704-2-C.F.L.P.61
324 306 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Unità funzionale		Tasti per unità funzionale		
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4704-24.FMI.61 378 244 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000
				
900-4708-C.FMI.08 324 400 840		915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori

Bianco+colori



Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi

Senza LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Con LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Colori: modificare il codice

EDIZIONE due colore**Sistema di fissaggio a baionetta**
Pulsante KNX RGB**Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****Sistema modulare****Componenti**F
Bianco+colori
per combinazioni**Alloggiamenti di montaggio****BSM**

Con placca di fissaggio

BSESenza placca di
fissaggio

Pulsante KNX RGB ■ Compatibile con KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con accoppiatore bus KNX Secure ■ Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm



Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto

4706-1-C.FMI.61
324 320 000

4706-1-C.F.61
324 326 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



4706-1-C.FMI.L.61
324 350 000

4706-1-C.F.L.61
324 356 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



4706-1-C.FMI.P.61
324 330 000

4706-1-C.F.P.61
324 336 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



4706-1-C.FMI.L.P.61
324 340 000

4706-1-C.F.L.P.61
324 346 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Senza LED ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



4708-1-C.FMI.61
324 360 000

4708-1-C.F.61
324 366 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



4708-1-C.FMI.L.61
324 390 000

4708-1-C.F.L.61
324 396 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



4708-1-C.FMI.P.61
324 370 000

4708-1-C.F.P.61
324 376 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



4708-1-C.FMI.L.P.61
324 380 000

4708-1-C.F.L.P.61
324 386 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Unità funzionale		Tasti per unità funzionale		
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4704-12.FMI.61 378 035 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4704-12.FMI.L.61 378 235 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4704-12.FMI.P.61 378 635 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4704-12.FMI.L.P.61 378 535 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000		915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000		915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori

Bianco+colori



Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi

Senza LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Con LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Colori: modificare il codice

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti RTH KNX RGB	Apparecchi montati		Sistema modulare		Alloggiamenti di montaggio	
	Incassato	Apparente	Componenti		BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio
Pulsante RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Profondità 22 mm			F Bianco+colori per combinazioni			
Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	4771-1-B.FMI.L.61 325 114 000		4771-1-B.F.L.61 325 714 000		4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
						
Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	4771-1-B.FMI.L.P.61 325 115 000		4771-1-B.F.L.P.61 325 715 000		4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
						
Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	4771-2-B.FMI.L.61 325 116 000		4771-2-B.F.L.61 325 716 000		4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
						
Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	4771-2-B.FMI.L.P.61 325 117 000		4771-2-B.F.L.P.61 325 717 000		4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
						
Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	4772-1-B.FMI.L.61 325 124 000		4772-1-B.F.L.61 325 724 000		4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
						
Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	4772-1-B.FMI.L.P.61 325 125 000		4772-1-B.F.L.P.61 325 725 000		4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000
						
Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti	4772-2-B.FMI.L.61 325 126 000		4772-2-B.F.L.61 325 726 000		4700.BSM 303 190 000	4700.BSE 303 180 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Unità funzionale	Tasti per unità funzionale	
Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000



915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000



915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000



915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000



915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

Accessori

Bianco+colori



Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi

Senza LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Con LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Colori: modificare il codice

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Pulsanti RTH KNX RGB

Apparecchi montati
Incassato
FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare
Componenti
F
Bianco+colori
per combinazioni

Alloggiamenti di montaggio
BSM
Con placca di fissaggio

BSE
Senza placca di fissaggio

Pulsante RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Profondità 22 mm



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

4772-2-B.FMI.L.P.61
325 127 000

4772-2-B.F.L.P.61
325 727 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

4774-1-B.FMI.L.61
325 146 000

4774-1-B.F.L.61
325 746 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violetto e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto

4774-1-B.FMI.L.P.61
325 147 000

4774-1-B.F.L.P.61
325 747 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Unità funzionale		Tasti per unità funzionale	
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori
			
900-4774-B.FMI.L.61 378 642 000		915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000

			
900-4774-B.FMI.L.61 378 642 000		915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000

			
900-4774-B.FMI.L.61 378 642 000		915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori	
Bianco+colori	
	
Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■ Kit con 10 pezzi	
Senza LED	918-4700.FMI.61 323 900 000
Con LED	918-4700.FMI.L.61 323 909 000
Colori: modificare il codice	

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Sensore rotativo KNX

Sensore rotativo KNX ■ 21-30 V DC SELV ■ Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, tapparelle, valutatore, Temperatura, scena, ecc. ■ Generatore di segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) ■ Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo ■ Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) ■ Funzioni di bloccaggio separate per manopola di regolazione e interfaccia a pulsante ■ Profondità 29 mm

Apparecchi montati
Incassato **Apparente**
FMI
Bianco+colori



4730-A.FMI.61
325 900 000

Sistema modulare
Componenti
F
Bianco+colori
per combinazioni



4730-A.F.61
325 906 000

Frutti
BSM **BSE**
Con placca di fissaggio Senza placca di fissaggio



4730-A.BSM
325 903 790



4730-A.BSE
325 906 790

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Interfaccia dati USB KNX

Interfaccia dati USB KNX ■ Porta USB: presa USB, tipo B ■ Alimentazione tramite PC porta USB ■ Collegamento PC: porta USB tipo B, compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Supporto KNX Long frames per un download più veloce ■ Lunghezza del cavo USB: max 5 m ■ Protocollo di trasmissione: compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Compatibile con i prodotti KNX Data Secure ■ Il Expert v4.7.0 e più profondo è compatibile solo con le interfacce dati USB 36180-00.REG e 36530.xxx. Le nuove interfacce dati USB 36181-00.REG e 36531.xxx non possono essere utilizzate. ■ Profondità 24 mm

Apparecchi montati
Incassato **Apparente**
FMI
Bianco+colori



36531.USB.FMI.61
305 830 000

Sistema modulare
Componenti
F
Bianco+colori
per combinazioni



36531.USB.F.61
405 836 000

Frutti
BSM **BSE**
Con placca di fissaggio Senza placca di fissaggio



36531.USB.BSM
305 833 790



36531.USB.BSE
405 836 790

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Interruttori per hotelcard KNX

Interruttore per hotelcard KNX ■ 24 V DC ■ Temporizzazione configurabile ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Profondità 22 mm

Apparecchi montati
Incassato **Apparente**
FMI
Bianco+colori



4780.FMI.61
323 875 000

Sistema modulare
Componenti
F
Bianco+colori



4780.F.61
323 275 000

Frutti
BSM **BSE**
Con placca di fissaggio Senza placca di fissaggio

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Manicotti distanziali



Per l'utilizzo di un set di copertura per variatore rotativo EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060.GMI.A... su un inserto variatore rotativo BSM (baionetta), quest'ultimo deve riportato nella parte posteriore tramite di manicotti distanzianti da 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Set di copertura

FMI	F
Bianco+colori	Bianco+colori



920-40000.FMI.61 378 342 000	920-40000.F.61 378 340 000
---------------------------------	-------------------------------

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Set di copertura

FMI	F
Bianco+colori	Bianco+colori



920-36530.USB.FMI.61 378 998 000	920-36530.USB.F.61 378 898 000
-------------------------------------	-----------------------------------

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Set di copertura

FMI	F
Bianco+colori	Bianco+colori



920-4780.FMI.61 377 234 000	920-4780.F.61 377 534 000
--------------------------------	------------------------------

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore
Sistema di fissaggio a baionetta
KNX-Panel 7"

Apparacchio mont. Sistema modulare		
Incassato	Frutto	Elementi costruttivi
FMI	BSM	FMI
Bianco+colori		Bianco+colori

KNX-Panel 7" ■ Indicazione e unità di servizio ■ KNX Data Secure ■ Collegamenti sul retro: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Il KNX-Panel è parametrizzato tramite Config-Tool e programmato con l'ETS ■ Parametrizzabile con o senza struttura di stanze ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tapparelle, avvolgibili, scene, valore*, guida forzata*, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza*,tasto smart* ■ Diverse utenze con diritti di accesso diversi ■ Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione ■ Configurazione con ETS5.7 o superiore ■ Alimentazione di tensione esterna 12-32 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet ■ Potenza assorbita: < 9 W ■ Adatto per scatola AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montaggio orizzontale o verticale ■ Non deve essere installato orizzontalmente



4791-B.FMI.61
313 030 000



4791-B.BSM
313 033 790

Placca frontale per KNX-Panel 7" ■ 120 x 180 mm



900-4791.FMI.61
334 935 000

Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Per KNX-Panel 7" ■
208 x 148 mm



3 x 2, 2 x 3

2913-2-4791.FMI.61
334 835 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO.liv prestige
Telaio di copertura
Per KNX-Panel 7"

Sistema modulare
Telai di copertura in materiale originale

	vetro bianco	specchio satin	acciaio cromato lucidato	Acciaio cromato smerigliato	vetro nero	ottone champagne
Installazione orizzontale o verticale 214 x 154 mm						
	2832-4791.GMI.1C 334 007 340	2832-4791.GMI.1G 334 007 360	2832-4791.GMI.0G 334 007 320	2832-4791.GMI.0A 334 007 310	2832-4791.GMI.1E 334 007 350	2832-4791.GMI.0K 334 007 330
Per KNX-Panel 7" ■ Montaggio orizzontale 154 x 214 mm						
				2823-4791.H.GMI.0A 334 008 310		2823-4791.H.GMI.0K 334 008 330

EDIZIOdue colore**Sistema di fissaggio a baionetta****Rilevatori di movimento KNX
pirios 180****Apparecchi montati****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****Sistema modulare****Componente**F
Bianco+colori
per combinazioni**Set di copertura**FMI
Bianco+coloriF
Bianco+colori

Rilevatore di movimento KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ IP20 ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 22 mm



44180.KNX.FMI.61
303 838 000



44180.KNX.F.61
303 638 000



920-44180.FMI.61
378 254 000



920-44180.F.61
378 654 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Rilevatori di movimento pirios 180**Sistema modulare****Accessorio**

Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180 ■ Foglio di copertura per riduzione dell'angolo di rilevamento a 90° ■ Per pirios 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX



44180.SET
535 296 000

Sistema di fissaggio a baionetta
Rilevatore di movimento KNX pirios 360

Apparecchi montati

Incassato

Bianco+colori

Bianco+colori

Rilevatore di movimento KNX pirios 360 ■ 21-30 V DC SELV ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 22 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.X.KNX.UP.61
303 818 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.O.KNX.UP.61
303 816 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema di fissaggio a baionetta
Rivelatore di presenza KNX pirios 360P

Apparecchi montati

Incassato

Bianco+colori

Bianco+colori

Rivelatore di presenza KNX pirios 360P ■ 21-30 V DC SELV ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza ø 6 m, movimento ø 8 m ■ Profondità 22 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.P.X.KNX.UP.61
303 918 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.P.O.KNX.UP.61
303 916 000

Rilevatore di presenza KNX pirios 360P KL con regolazione costante della luce ■ 21-30 V DC SELV ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza ø 6 m, movimento ø 8 m ■ Profondità 22 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.P.X.KL.KNX.UP.61
323 490 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.P.O.KL.KNX.UP.61
323 480 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Rilevatori di movimento pirios 360
Rilevatori di presenza pirios 360P

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Accessorio

Bianco+colori

Bianco+colori

Calotta frontale per pirios 360 ■ Rilevatori di movimento, Rilevatore di presenza



Calotta frontale rettangolare

901-44360.X.61
535 294 000

Calotta frontale rotonda

901-44360.O.61
535 284 000

Involucro AP versione rotonda ■ Per pirios 360, pirios 360P e pirios 360 R eco ■ Con fissaggio a soffitto



Di diametro interno 75 mm, esterno 110 mm ■ AP-Rahmen: Altezza 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360 ■ Foglio di copertura per riduzione dell'angolo di rilevamento ■ Per tutti pirios 360, IP20



44360.SET
535 297 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Stazione meteo KNX

Apparacchio mont. Sistema modul. Modulo Elemento costruttivo

Sensore combinato/stazione meteo ■

Sensore di vento, pioggia, luminosità e temperatura ■ Ricevitore GPS integrato per l'indicazione precisa dell'ora e della posizione ■ Calcolo automatico dell'elevazione e dell'azimut ■ Inseguimento automatico della posizione del sole ■ Protezione solare per 8 facciate, 3 sensori di luminosità integrati ■ Sensore di pioggia con riscaldamento ■ Rilevamento e valutazione direttamente nell'apparecchio ■ Tensione di esercizio 230 V AC ■ Campo di misura temperatura da -30 °C a +60 °C ■ Campo di misura velocità vento 2-30 m/s ■ Luminosità 1-100000 Lux ■ Incolore ■ IP44 ■ 227 x 121 x 108 mm



4724-8F.MS
205 551 200

Fissaggio al palo ■ Materiale sintetico

Per stazione meteo KNX ■ Con due stazioni di assemblaggio



4720-2.MB
205 559 000

Fissaggio al palo 60-80 mm ■ Metallo

Per stazione meteo KNX



4720.MB
205 900 000

Interfacce per pulsante KNX

Apparecchi montati Modulo

Interfaccia pulsante 2x Standard ■

KNX Secure ■ Corrente continua 3,3 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 10 m ■ Ingressi: max 2 ■ Uscite per LED: max 2 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Funzioni logiche



Commando per contatore di impulsi ■ **36202-A.S.EB**
Dimensioni (l x a x p) 44 x 29 x 16 mm 405 590 220

Interfaccia pulsante 2x Comfort ■ KNX

Secure ■ Corrente continua 3,2 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi tre fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 30 m ■ Ingressi: max 2 ■ Uscite per LED: max 2 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Commando per contatore di impulsi ■ Funzioni logiche



Dimensioni (l x a x p) 44 x 29 x 16 mm **36202-A.C.EB**
405 590 210

Interfaccia pulsante 4x Standard ■

KNX Secure ■ Corrente continua 3,3 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 10 m ■ Ingressi: max 4 ■ Uscite per LED: max 4



Dimensioni (l x a x p) 44 x 29 x 16 mm **36204-A.S.EB**
405 590 420

Interfaccia pulsante 4x Comfort ■ KNX

Secure ■ Corrente continua 3,2 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 30 m ■ Ingressi: max 4 ■ Uscite per LED: max 4 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Commando per contatore di impulsi ■ Funzioni logiche



Dimensioni (l x a x p) 44 x 29 x 16 mm **36204-A.C.EB**
405 590 410

Interfaccia pulsante 8x Standard ■

KNX Secure ■ Corrente continua 3,3 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi 2 x cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 10 m ■ Ingressi: max 8 ■ Uscite per LED: max 8



Dimensioni (l x a x p) 44 x 36 x 16 mm **36208-A.S.EB**
405 590 820

Interfaccia pulsante 8x Comfort ■ KNX

Secure ■ Corrente continua 3,2 mA per signola uscita ■ Ingressi/uscite kit di cavi 2 x cinque fili, lunghezza da 25 cm, prolungabili a max 30 m ■ Ingressi: max 8 ■ Uscite per LED: max 8 ■ Valutazione di stato della porta/finestre ■ Valutazione di sensore della temperatura ■ Valutazione di sensore acqua/di rugiada ■ Commando per contatore di impulsi ■ Funzioni logiche



Dimensioni (l x a x p) 44 x 36 x 16 mm **36208-A.C.EB**
405 590 810

Interfacce per pulsante KNX Accessori

Accessori

Sensore di rugiada ■ Rileva la condensa ■ Per l'installazione su linee di raffreddamento, linee di acqua fredda, superfici e oggetti raffreddati



Lunghezza del cavo 10 m ■ Dimensioni (l x a x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.BS
405 490 010

Sensore d'acqua ■ Rileva l'ingresso di acqua ■ Per installazione sotto lavatrici, lavastoviglie, lavabi, ecc.



Lunghezza del cavo 10 m ■ Dimensioni (l x a x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.WS
405 480 010

Sensori KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Ingresso binario 6x 10-230 V AC/DC ■ Tensione segnale 10-230 V AC/DC ■ Corrente in ingresso/canale: max. 7 mA ■ Livello segnale: Segnale 0 = da 0 a 2 V, segnale 1 = da 7 a 265 V ■ Con morsetti a vite



2 moduli

36270-6.REG
405 600 700

Ingresso binario a 8 sedi 12-48 V AC/DC ■ Tensione segnale 12-48 V AC/DC ■ Corrente in ingresso/canale: max. 2 mA ■ Livello segnale: Segnale 0 = da -48 a 2 V, segnale 1 = da 8 a 48 V ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36271-8.REG
405 600 900

Apparecchi di sistema KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Alimentazione di tensione 160 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 160 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 moduli

36188-160.REG
405 800 300

Alimentazione di tensione 320 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 320 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 moduli

36188-320.REG
405 800 400

Alimentazione di tensione 640 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 640 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 moduli

36188-640.REG
405 800 500

Alimentazione di tensione 1280 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Corrente nominale mass. 1280 mA per entrambe le uscite ■ Uscita Bus 28-31 V DC SELV (con bobina) ■ Uscita 30 V DC (senza bobina) ■ Collegamento alla rete: morsetti a vite ■ Uscita di segnalazione, tensione di commutazione 12-230 V AC / 2-30 V DC



6 moduli

36188-1280.REG
405 800 600

Interfaccia dati USB KNX REG ■ Collegamento PC: porta USB tipo B, compatibile con USB 1.1 / 2.0 ■ Alimentazione tramite PC porta USB ■ Velocità di trasmissione: 9600 baud ■ Supporto KNX Long frames per un download più veloce ■ Lunghezza del cavo USB: mass 5 m ■ Compatibile con i prodotti KNX Data Secure



2 moduli

36181-00.REG
405 839 790

Accoppiatore di area/linea ■ Accoppiatore di segmenti TP-TP ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Secure Proxy ■ Per il collegamento di due linee KNX, isolate galvanicamente ■ Funzione filtro, attivabile/disattivabile manualmente



1 modulo

36191-A.REG
405 820 110

Router KNX/IP ■ Serve alla connessione del sistema KNX con l'Ethernet ■ Collegamento a Ethernet mediante RJ45



2 moduli

36130-00.REG
405 680 300

Interfaccia KNX/App

Apparacchio mont.
Modulo

Interfaccia KNX/App V2 ■ Interfaccia tra bus KNX e app Feller KNX V2 ■ Possibilità di parametrizzare 24 locali con max 12 funzioni ciascuno ■ Per funzioni: commutazione, variazione luminosità, variazione luminosità colore RGB, tapparelle, avvolgibili, scene, valore, guida forzata, termostato locali, stato (finestre, porte, movimento ecc.), interruttore orario con funzione astronomica, simulazione di presenza, tasto smart ■ Accesso contemporaneo di 8 terminali ■ Max 5 diverse utenze con diritti di accesso diversi ■ Supporto di max 1000 oggetti di comunicazione ■ Configurazione con ETS4.2 o superiore ■ Alimentazione di tensione esterna 12-30 V DC o in alternativa: Power-over-Ethernet ■ Morsetto di collegamento KNX, presa RJ45 per LAN, morsetti di collegamento per tensione di alimentazione ■ Potenza assorbita: < 1,5 W ■ L'app Feller KNX V2 si può acquistare gratuitamente dal negozio online



2 moduli

36141-00.REG
405 832 000

App Feller KNX V2

Accessorio
App

App Feller KNX V2 ■ Come telecomando mobile nella rete WLAN si possono usare smartphone e tablet PC ■ Comunica con l'interfaccia KNX/App 36141-00.REG ■ Compatibile con apparecchi iOS, altre informazioni disponibili nell'App Store



spaceLYnk Logic Controller

Apparacchio mont.
Modulo

Logic Controller spaceLYnk ■ Soluzione per automazione degli edifici ■ Funzione gateway per KNX e Modbus RTU/TCP, Server BACnet, EnOcean ■ Compatibile con KNX Secure (KNX IP Secure und KNX Data Secure) ■ Alimentazione 24 V DC ■ potenza assorbita 2 W ■ Interfacce: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Tasto Reset



3 moduli

LSS100200
405 972 010

App spaceControl

Accessorio
App

App spaceControl ■ L'app spaceControl rende l'intero edificio KNX più intelligente, sostenibile, resiliente, sicuro ed efficiente. Con questa app, tutte le funzioni KNX possono essere impostate e controllate da casa o in mobilità. L'interfaccia utente intuitiva consente una gestione chiara e personalizzabile di tutte le funzioni dell'intero edificio tramite un'unica app. ■ Richiede la versione hardware del controller spaceLYnk/ fellerLYnk 2.0 o superiore con connessione internet. ■ Firmware 2.8.3 o superiore installato e Cloud Connector attivato, KNX IoT 3rd party API e le applicazioni Touch 3.0 disponibili sul mercato del vostro controller



Gateway DALI Color ■ 1x ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Serve alla connessione del sistema KNX con DALI ■ Certificato DALI-2 ■ 1 uscita per mass 64 apparecchi in 32 gruppi ■ Indirizzo singolo, di gruppo o centrale ■ Regolazione della temperatura del colore o del colore della luce ■ Variazione automatica della temperatura del colore giornaliera, Human Centric Lighting ■ Variazione automatica del cerchio cromatico, Color Transition ■ Alimentazione DALI integrata ■ 16 scene di luce per sistema DALI ■ Adatto per il funzionamento con tensione continua di impianti di illuminazione di emergenza ■ Progettazione online o offline dei partecipanti DALI con ETS-DCA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36163-01-A.REG
405 000 000

Gateway DALI Color ■ 2x ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Serve alla connessione del sistema KNX con DALI ■ Certificato DALI-2 ■ 2 uscite per mass 64 apparecchi in 32 gruppi ■ Indirizzo singolo, di gruppo o centrale ■ Regolazione della temperatura del colore o del colore della luce ■ Variazione automatica della temperatura del colore giornaliera, Human Centric Lighting ■ Variazione automatica del cerchio cromatico, Color Transition ■ Alimentazione DALI integrata ■ 16 scene di luce per sistema DALI ■ Adatto per il funzionamento con tensione continua di impianti di illuminazione di emergenza ■ Progettazione online o offline dei partecipanti DALI con ETS-DCA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36163-02-A.REG
405 000 010

Attuatore di commutazione 4x 16 A ■
Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1200 VA ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36304-4.REG
405 661 300

Attuatore di commutazione 8x 16 A ■
Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1200 VA ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36306-8.REG
405 662 400

Attuatore di commutazione 4x per carico C ■ Con misurazione corrente ■ Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 3680 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 2000 VA ■ Trasformatori elettronici 2500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36345-4.REG
405 661 700

Attuatore di commutazione 8x per carico C ■ Con misurazione corrente ■ Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Capacità di commutazione 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6 A - 24 V DC 16 A ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 3680 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 2000 VA ■ Trasformatori elettronici 2500 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36346-8.REG
405 662 500

Attuatore di commutazione/delle tapparelle KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore di commutazione 6x / attuatore delle tapparelle 3x, Standard ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36306-03-A.S.REG
405 663 200

Attuatore di commutazione 6x / attuatore delle tapparelle 3x, Comfort ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36306-03-A.C.REG
405 663 100

Attuatore di commutazione 16x / attuatore delle tapparelle 8x, Standard ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36316-08-A.S.REG
405 663 400

Attuatore di commutazione 16x / attuatore delle tapparelle 8x, Comfort ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36316-08-A.C.REG
405 663 300

Attuatore di commutazione 24x / attuatore delle tapparelle 12x, Standard ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



12 moduli

36324-12-A.S.REG
405 663 600

Attuatore di commutazione/delle tapparelle KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore di commutazione 24x / attuatore delle tapparelle 12x, Comfort ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Capacità di commutazione 250 V AC / AC1 16 ■ Carico ohmico 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Lampade HV-LED tipo 400 W ■ Trasformatori elettronici 1500 VA ■ Motori 1380 W ■ Chiusura senza potenziale ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



12 moduli

36324-12-A.C.REG
405 663 500

Attuatore di commutazione 4x / attuatore delle tapparelle 2x 16A ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampade ad incandescenza 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Trasformatori elettronici 1800 VA ■ Motori 1380 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36336-4.REG
405 662 940

Attuatore di commutazione 8x / attuatore delle tapparelle 4x 16 A ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampade ad incandescenza 3000 W ■ Lampade alogene HV 2500 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 1500 VA ■ Trasformatori elettronici 1800 VA ■ Motori 1380 VA ■ Chiusura senza potenziale ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36337-8.REG
405 662 600

Attuatore delle tapparelle KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore delle tapparelle 2x
230 V AC / 1x 12-48 V DC ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36352-2.REG
405 431 020

Attuatore delle tapparelle 4x
230 V AC / 2x 12-48 V DC ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Capacità di commutazione 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36339-2.REG
405 662 800

Attuatore delle tapparelle 8x
230 V AC / 4x 12-48 V DC ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Capacità di commutazione AC1 6A ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



8 moduli

36361-8.REG
405 431 080

Attuatore delle tapparelle 4x 24 V DC
■ Capacità di commutazione 12-48 V DC ■ Capacità di commutazione 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36354-4.REG
405 431 040

Attuatore variatore KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore variatore 4x, Standard ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Carico minimo 20 W/VA per canale ■ Potenza di commutazione mass. 225 W per canale ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36374-A.S.REG
405 441 240

Attuatore variatore 4x, Comfort ■ compatibile con KNX Data Secure ■ Carico minimo 20 W/VA per canale ■ Potenza di commutazione mass. 225 W per canale ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Per variare la luminosità di carichi maggiori si possono raggruppare più uscite del variatore di luce, potenza di commutazione max. 855 W ■ 8 funzioni logiche indipendenti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36374-A.C.REG
405 441 140

Attuatore variatore universale 1x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Carico minimo 20 W/VA ■ Potere di apertura 500 W/VA ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Anche come attuatore per regolare la velocità di elettromotori monofase ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36371-1.REG
405 441 010

Attuatore variatore universale 2x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Carico minimo 20 W/VA per canale ■ Potenza di commutazione mass. 300 W per canale ■ Potenza di commutazione totale 600 W/VA ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36372-2.REG
405 441 020

Elemento di potenza 500 W/VA per attuatori variatore ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Carico minimo: 200 W/VA ■ Carichi misti capacitivi-induttivi non consentiti ■ Con morsetti a vite



2 moduli

36335-1.REG
405 662 000

Unità di comando 1-10 V 4x ■ Corrente segnale per canal: max 100 mA ■ Tensione di commutazione 230 V AC, 400 V AC, 12-24 V DC ■ Lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto voltaggio 3680 W ■ Lampade alogene a basso voltaggio 2000 VA ■ Trasformatori elettronici 2500 VA ■ Carico capacitivo: 16 A / 200 uF ■ Lunghezza del cavo in ingresso max 500 m con 0,5 mm² ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli

36319-4.REG
405 680 400

Attuatore riscaldamento / ventilatore KNX REG

Apparecchi montati Modulo

Attuatore per riscaldamento 6x con regolatore ■ compatibile con KNX Data Secure ■ 24/230 V AC, 50 Hz ■ Corrente di commutazione 5-160 mA ■ Corrente di inserimento max 1,5 A per uscita ■ Quantità servo-azionamenti per uscita : mass. 4 azionamenti 230 V, mass. 2 azionamenti 24 V ■ Con 12 regolatori autonomi di temperatura ambiente ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36322-6-A.REG**
405 711 110

Attuatore FanCoil ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 10 A, AC3 10 A ■ Corrente di inserimento mass. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Corrente di commutazione min. 100 mA ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36363-1.REG**
405 711 000

Servo-azionamento KNX

Apparacchio mont. Modulo

Servo-azionamento KNX ■ Per regolare la temperatura ambiente in sistemi di riscaldamento ■ Regolazione continua della valvola, indicatore posizione valvola sulla testina della valvola ■ Con misurazione/regolazione interna ■ Ingresso binario per contatto libero da potenziale o sensore temperatura esterno ■ Collegamento diretto a KNX ■ Collegamento: valvola: dado zigrinato M30 x 1,5, corsa 1,0-4,2 mm



36321-1.KNX
405 570 100

Attuatore per locali KNX REG

Apparacchio mont. Modulo

Attuatore per locali ■ Uscite A1-A4: modalità tapparelle o funzioni di commutazione ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Capacità di commutazione AC1 16 A, AC3 6 A, AX 16 A ■ Corrente di inserimento mass. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Uscite A5-A6: per servo-azionamenti elettrotermici ■ Tensione di commutazione 230 V AC ■ Corrente di commutazione 5-50 mA ■ Corrente di inserimento mass. 1,5 A, 2 s ■ Numero di comandi per uscita: max. 4 ■ Con azionamento manuale ■ Con morsetti a vite



4 moduli **36362-6.REG**
405 660 300

EDIZIO due eleganze
Sistema di fissaggio a baionetta
Pulsanti UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC

Pulsanti UNI con LED ■ Illuminazione omogenea LED blu ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■ Max 10L ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 23 mm

Semplice		
	3801-A.BSM.L.74 313 766 700	3801-A.BSE.L.74 313 756 700
Doppia		
	3802-A-V.BSM.L.74 313 767 700	3802-A-V.BSE.L.74 313 757 700
Quadruplo		
	3804-A.BSM.L.74 313 768 700	3804-A.BSE.L.74 313 758 700

Pulsanti UNI con LED ■ Illuminazione omogenea LED blu ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■ Max 10L ■ Collegamento ad innesto ■ Profondità 23 mm

Semplice		
	3811-A.BSM.L.74 313 763 700	3811-A.BSE.L.74 313 753 700
Doppia		
	3812-A-V.BSM.L.74 313 764 700	3812-A-V.BSE.L.74 313 754 700
Quadruplo		
	3814-A.BSM.L.74 313 765 700	3814-A.BSE.L.74 313 755 700

Sistema modulare

Frutti

BSM
Con placca di fissaggio

BSE
Senza placca di fissaggio

EDIZIO due eleganze
Materiali di copertura

Sistema modulare

Elementi costruttivi

Per pulsante semplice

Per pulsante doppio, verticale

Per pulsante quadruplo

Set di copertura EDIZIO due eleganze

Placca frontale con finitura in alluminio: pearl effect ■ Pulsante: specchio satin ■ Senza iscrizione			
	920-4801.F.1G.92 378 772 020	920-4802-V.F.1G.92 378 773 020	920-4804.F.1G.92 378 774 020
Placca frontale con finitura in alluminio: stone effect ■ Pulsante: acciaio cromato lucido ■ Senza iscrizione			
	920-4801.F.0G.95 378 772 030	920-4802-V.F.0G.95 378 773 030	920-4804.F.0G.95 378 774 030
Placca frontale con finitura in alluminio: graphite ■ Pulsante: vetro nero ■ Senza iscrizione			
	920-4801.F.1E.90 378 772 040	920-4802-V.F.1E.90 378 773 040	920-4804.F.1E.90 378 774 040
Placca frontale con finitura in alluminio: hazel ■ Pulsante: ottone champagne ■ Senza iscrizione			
	920-4801.F.0K.97 378 772 070	920-4802-V.F.0K.97 378 773 070	920-4804.F.0K.97 378 774 070

EDIZIOdue elegance Materiali di copertura

Sistema modulare

Elementi costruttivi

Per pulsante semplice Per pulsante doppio, verticale Per pulsante quadruplo



Placca frontale EDIZIOdue elegance

finitura in alluminio: arctic ■ Senza iscrizione

900-4801.91
378 750 010

900-4802-V.91
378 751 010

900-4804.91
378 752 010



finitura in alluminio: pearl effect ■ Senza iscrizione

900-4801.92
378 750 020

900-4802-V.92
378 751 020

900-4804.92
378 752 020



finitura in alluminio: stone effect ■ Senza iscrizione

900-4801.95
378 750 030

900-4802-V.95
378 751 030

900-4804.95
378 752 030



finitura in alluminio: graphite ■ Senza iscrizione

900-4801.90
378 750 040

900-4802-V.90
378 751 040

900-4804.90
378 752 040



finitura in alluminio: mocca effect ■ Senza iscrizione

900-4801.99
378 750 090

900-4802-V.99
378 751 090

900-4804.99
378 752 090



finitura in alluminio: hazel ■ Senza iscrizione

900-4801.97
378 750 070

900-4802-V.97
378 751 070

900-4804.97
378 752 070

EDIZIOdue elegance Materiali di copertura

Sistema modulare

Elementi costruttivi

Senza simbolo

Con simbolo
+ (plus)

Con simbolo
- (minus)

Tasto EDIZIOdue elegance



specchio satin

915-4800.SL.1G
378 767 490

915-4800.SL-1403.1G
378 770 490

915-4800.SL-1404.1G
378 771 490



acciaio cromato lucidato

915-4800.SL.0G
378 767 200

915-4800.SL-1403.0G
378 770 200

915-4800.SL-1404.0G
378 771 200



vetro nero

915-4800.SL.1E
378 767 450

915-4800.SL-1403.1E
378 770 450

915-4800.SL-1404.1E
378 771 450







ottone champagne

915-4800.SL.0K
378 767 260

915-4800.SL-1403.0K
378 770 260

915-4800.SL-1404.0K
378 771 260

	vetro bianco	specchio satin	acciaio cromato lucidato	Acciaio cromato smerigliato	vetro nero	ottone champagne
94 × 94 mm	 2811.GMI.A.1C 334 000 340	 2811.GMI.A.1G 334 000 360	 2811.GMI.A.0G 334 000 320	 2811.GMI.A.0A 334 000 310	 2811.GMI.A.1E 334 000 350	 2811.GMI.A.0K 334 000 330
Installazione orizzontale o verticale 154 × 94 mm	 2812.GMI.A.1C 334 001 340	 2812.GMI.A.1G 334 001 360	 2812.GMI.A.0G 334 001 320	 2812.GMI.A.0A 334 001 310	 2812.GMI.A.1E 334 001 350	 2812.GMI.A.0K 334 001 330
Montaggio orizzontale 94 × 154 mm				 2812.H.GMI.A.0A 334 015 310		 2812.H.GMI.A.0K 334 015 330
Installazione orizzontale o verticale 214 × 94 mm	 2813.GMI.A.1C 334 002 340	 2813.GMI.A.1G 334 002 360	 2813.GMI.A.0G 334 002 320	 2813.GMI.A.0A 334 002 310	 2813.GMI.A.1E 334 002 350	 2813.GMI.A.0K 334 002 330
Montaggio orizzontale 94 × 214 mm				 2813.H.GMI.A.0A 334 016 310		 2813.H.GMI.A.0K 334 016 330
Installazione orizzontale o verticale 274 × 94 mm	 2814.GMI.A.1C 334 003 340	 2814.GMI.A.1G 334 003 360	 2814.GMI.A.0G 334 003 320	 2814.GMI.A.0A 334 003 310	 2814.GMI.A.1E 334 003 350	 2814.GMI.A.0K 334 003 330
Montaggio orizzontale 94 × 274 mm				 2814.H.GMI.A.0A 334 017 310		 2814.H.GMI.A.0K 334 017 330
154 × 154 mm	 2822.GMI.A.1C 334 004 340	 2822.GMI.A.1G 334 004 360	 2822.GMI.A.0G 334 004 320	 2822.GMI.A.0A 334 004 310	 2822.GMI.A.1E 334 004 350	 2822.GMI.A.0K 334 004 330
Installazione orizzontale o verticale 214 × 154 mm	 2832.GMI.A.1C 334 005 340	 2832.GMI.A.1G 334 005 360	 2832.GMI.A.0G 334 005 320	 2832.GMI.A.0A 334 005 310	 2832.GMI.A.1E 334 005 350	 2832.GMI.A.0K 334 005 330
Montaggio orizzontale 154 × 214 mm				 2823.H.GMI.A.0A 334 018 310		 2823.H.GMI.A.0K 334 018 330

Vite antifurto (2 pezzi)



Le viti destinate alla protezione antifurto impediscono uno smontaggio semplice del telaio di copertura e del set frontale.

934-SYS-PRESTIGE
000 00 0 0

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	Alloggiamenti di montaggio
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio BSE Senza placca di fissaggio
Pulsante UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 14 L ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 17 mm				 
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	3901-1.FMI.61 323 200 000		3901-1.F.61 323 800 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
			 	
Con LED blu ■ Tasto semplice ■ Coman- do a 1 tasto	3901-1.FMI.L.61 323 210 000		3901-1.F.L.61 323 810 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
			 	
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem- plice ■ Comando a 1 tasto	3901-1.FMI.P.61 323 220 000		3901-1.F.P.61 323 820 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
			 	
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	3901-1.FMI.L.P.61 323 230 000		3901-1.F.L.P.61 323 830 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
			 	
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	3901-2.FMI.61 323 201 000		3901-2.F.61 323 801 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
			 	
Con LED blu ■ Tasto semplice ■ Coman- do a 2 tasti	3901-2.FMI.L.61 323 211 000		3901-2.F.L.61 323 811 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
			 	
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sem- plice ■ Comando a 2 tasti	3901-2.FMI.P.61 323 221 000		3901-2.F.P.61 323 821 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
			 	
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	3901-2.FMI.L.P.61 323 231 000		3901-2.F.L.P.61 323 831 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale**Tasti per placce frontale**

Bianco+colori

Bianco+colori


900-3901-1.FMI.61
 378 172 000

915-4701-11.FMI.61
 378 023 000

900-3901-1.FMI.L.61
 378 272 000

915-4701-11.FMI.L.61
 378 223 000

900-3901-1.FMI.61
 378 172 000

915-4701-11.FMI.P.61
 378 623 000

900-3901-1.FMI.L.61
 378 272 000

915-4701-11.FMI.L.P.61
 378 523 000

900-3901-2.FMI.61
 378 173 000

915-4701-21.FMI.61
 378 024 000

900-3901-2.FMI.L.61
 378 273 000

915-4701-21.FMI.L.61
 378 224 000

900-3901-2.FMI.61
 378 173 000

915-4701-21.FMI.P.61
 378 624 000

900-3901-2.FMI.L.61
 378 273 000

915-4701-21.FMI.L.P.61
 378 524 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori

Bianco+colori


Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
 Kit con 10 pezzi

Senza LED

918-4700.GMI.61
 329 910 000

Con LED

918-4700.GMI.L.61
 329 920 000

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC	Apparecchi montati		Sistema modulare		Alloggiamenti di montaggio	
	Incassato	Apparente	Componenti			
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni		BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio
Pulsante UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 14 L ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 17 mm						
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	3902-1.FMI.61 323 202 000		3902-1.F.61 323 802 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Con LED blu ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	3902-1.FMI.L.61 323 212 000		3902-1.F.L.61 323 812 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto dop- pio ■ Comando a 1 tasto	3902-1.FMI.P.61 323 222 000		3902-1.F.P.61 323 822 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	3902-1.FMI.L.P.61 323 232 000		3902-1.F.L.P.61 323 832 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti	3902-2.FMI.61 323 203 000		3902-2.F.61 323 803 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Con LED blu ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti	3902-2.FMI.L.61 323 213 000		3902-2.F.L.61 323 813 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto dop- pio ■ Comando a 2 tasti	3902-2.FMI.P.61 323 223 000		3902-2.F.P.61 323 823 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti	3902-2.FMI.L.P.61 323 233 000		3902-2.F.L.P.61 323 833 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale		Tasti per placce frontale		Accessori
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
				
900-3902-1.FMI.61 378 174 000	915-4702-12.FMI.61 378 026 000	915-4702-12.FMI.61 378 026 000	Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■ Kit con 10 pezzi	
			Senza LED	
			918-4700.GMI.61 329 910 000	
			Con LED	
			918-4700.GMI.L.61 329 920 000	
				
900-3902-1.FMI.L.61 378 274 000	915-4702-12.FMI.L.61 378 226 000	915-4702-12.FMI.L.61 378 226 000		
				
900-3902-1.FMI.61 378 174 000	915-4702-12.FMI.P.61 378 626 000	915-4702-12.FMI.P.61 378 626 000		
				
900-3902-1.FMI.L.61 378 274 000	915-4702-12.FMI.L.P.61 378 526 000	915-4702-12.FMI.L.P.61 378 526 000		
				
900-3902-2.FMI.61 378 175 000	915-4702-22.FMI.61 378 227 000	915-4702-22.FMI.61 378 227 000		
				
900-3902-2.FMI.L.61 378 275 000	915-4702-22.FMI.L.61 378 027 000	915-4702-22.FMI.L.61 378 027 000		
				
900-3902-2.FMI.61 378 175 000	915-4702-22.FMI.P.61 378 627 000	915-4702-22.FMI.P.61 378 627 000		
				
900-3902-2.FMI.L.61 378 275 000	915-4702-22.FMI.L.P.61 378 527 000	915-4702-22.FMI.L.P.61 378 527 000		
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori				

Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi



Senza LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Con LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC	Apparecchi montati		Sistema modulare		Alloggiamenti di montaggio	
	Incassato	Apparente	Componenti		BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni			
Pulsante UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 14 L ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 17 mm						
Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto	3903-1.FMI.61 323 204 000		3903-1.F.61 323 804 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Con LED blu ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto	3903-1.FMI.L.61 323 214 000		3903-1.F.L.61 323 814 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto trip- lo ■ Comando a 1 tasto	3903-1.FMI.P.61 323 224 000		3903-1.F.P.61 323 824 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto	3903-1.FMI.L.P.61 323 234 000		3903-1.F.L.P.61 323 834 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti	3903-2.FMI.61 323 205 000		3903-2.F.61 323 805 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Con LED blu ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti	3903-2.FMI.L.61 323 215 000		3903-2.F.L.61 323 815 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto trip- lo ■ Comando a 2 tasti	3903-2.FMI.P.61 323 225 000		3903-2.F.P.61 323 825 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000
						
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti	3903-2.FMI.L.P.61 323 235 000		3903-2.F.L.P.61 323 835 000		3900.BSM 323 192 000	3900.BSE 323 182 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale		Tasti per placce frontale			
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
					
900-3903-1.FMI.61		915-4702-12.FMI.61	915-4704-14.FMI.61	915-4704-14.FMI.61	
378 176 000		378 026 000	378 037 000	378 037 000	
					
900-3903-1.FMI.L.61		915-4702-12.FMI.L.61	915-4704-14.FMI.L.61	915-4704-14.FMI.L.61	
378 276 000		378 226 000	378 237 000	378 237 000	
					
900-3903-1.FMI.L.61		915-4702-12.FMI.P.61	915-4704-14.FMI.P.61	915-4704-14.FMI.P.61	
378 176 000		378 626 000	378 637 000	378 637 000	
					
900-3903-1.FMI.L.61		915-4702-12.FMI.L.P.61	915-4704-14.FMI.L.P.61	915-4704-14.FMI.L.P.61	
378 276 000		378 526 000	378 537 000	378 537 000	
					
900-3903-2.FMI.61		915-4702-22.FMI.61	915-4704-24.FMI.61	915-4704-24.FMI.61	
378 177 000		378 227 000	378 244 000	378 244 000	
					
900-3903-2.FMI.L.61		915-4702-22.FMI.L.61	915-4704-24.FMI.L.61	915-4704-24.FMI.L.61	
378 277 000		378 027 000	378 044 000	378 044 000	
					
900-3903-2.FMI.61		915-4702-22.FMI.P.61	915-4704-24.FMI.P.61	915-4704-24.FMI.P.61	
378 177 000		378 627 000	378 644 000	378 644 000	
					
900-3903-2.FMI.L.61		915-4702-22.FMI.L.P.61	915-4704-24.FMI.L.P.61	915-4704-24.FMI.L.P.61	
378 277 000		378 527 000	378 544 000	378 544 000	

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori	
Bianco+colori	
	
Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■ Kit con 10 pezzi	
Senza LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Con LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato FMI Bianco+colori	Apparente	Componenti F Bianco+colori per combinazioni	Alloggiamenti di montaggio BSM Con placca di fissaggio BSE Senza placca di fissaggio
Pulsante UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 14 L ■ Con morsetti a vite ■ Profondità 17 mm				 
Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Coman- do a 1 tasto	3904-1.FMI.61 323 206 000		3904-1.F.61 323 806 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
Con LED blu ■ Tasto quadruplo ■ Co- mando a 1 tasto				 
	3904-1.FMI.L.61 323 216 000		3904-1.F.L.61 323 816 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto qua- druplo ■ Comando a 1 tasto				 
	3904-1.FMI.P.61 323 226 000		3904-1.F.P.61 323 826 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto				 
	3904-1.FMI.L.P.61 323 236 000		3904-1.F.L.P.61 323 836 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto				 
	3906-1.FMI.61 323 207 000		3906-1.F.61 323 807 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
Con LED blu ■ Tasto sestuplo ■ Coman- do a 1 tasto				 
	3906-1.FMI.L.61 323 217 000		3906-1.F.L.61 323 817 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto				 
	3906-1.FMI.P.61 323 227 000		3906-1.F.P.61 323 827 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto				 
	3906-1.FMI.L.P.61 323 237 000		3906-1.F.L.P.61 323 837 000	3900.BSM 323 192 000 3900.BSE 323 182 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale		Tasti per placce frontale				Accessori
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
						
900-3904-1.FMI.61 378 178 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000		
						
900-3904-1.FMI.L.61 378 278 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000		
						
900-3904-1.FMI.P.61 378 178 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000		
						
900-3904-1.FMI.L.P.61 378 278 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000		
						
900-3906-1.FMI.61 378 179 000	915-4704-12.FMI.61 378 035 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000			
						
900-3906-1.FMI.L.61 378 279 000	915-4704-12.FMI.L.61 378 235 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000			
						
900-3906-1.FMI.P.61 378 179 000	915-4704-12.FMI.P.61 378 635 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000			
						
900-3906-1.FMI.L.P.61 378 279 000	915-4704-12.FMI.L.P.61 378 535 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000			

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi



Senza LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Con LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIONE Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti UNI 5-48 V DC	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato FMI Bianco+colori	Apparente	Componenti F Bianco+colori per combinazioni	Alloggiamenti di montaggio BSM Con placca di fissaggio BSE Senza placca di fissaggio
Pulsante UNI ■ 5-48 V DC ■ Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 10 L ■ Collegamento ad innesto ■ Profondità 17 mm				 
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	3911-1.FMI.61 323 240 000		3911-1.F.61 323 840 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Con LED blu ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	3911-1.FMI.L.61 323 250 000		3911-1.F.L.61 323 850 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	3911-1.FMI.P.61 323 260 000		3911-1.F.P.61 323 860 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto	3911-1.FMI.L.P.61 323 270 000		3911-1.F.L.P.61 323 870 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	3911-2.FMI.61 323 241 000		3911-2.F.61 323 841 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Con LED blu ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	3911-2.FMI.L.61 323 251 000		3911-2.F.L.61 323 851 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	3911-2.FMI.P.61 323 261 000		3911-2.F.P.61 323 861 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti	3911-2.FMI.L.P.61 323 271 000		3911-2.F.L.P.61 323 871 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale**Tasti per placce frontale**

Bianco+colori

Bianco+colori

**900-3911-1.FMI.61**
378 180 000**915-4701-11.FMI.61**
378 023 000**900-3911-1.FMI.L.61**
378 280 000**915-4701-11.FMI.L.61**
378 223 000**900-3911-1.FMI.61**
378 180 000**915-4701-11.FMI.P.61**
378 623 000**900-3911-1.FMI.L.61**
378 280 000**915-4701-11.FMI.L.P.61**
378 523 000**900-3911-2.FMI.61**
378 181 000**915-4701-21.FMI.61**
378 024 000**900-3911-2.FMI.L.61**
378 281 000**915-4701-21.FMI.L.61**
378 224 000**900-3911-2.FMI.61**
378 181 000**915-4701-21.FMI.P.61**
378 624 000**900-3911-2.FMI.L.61**
378 281 000**915-4701-21.FMI.L.P.61**
378 524 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori

Bianco+colori

**Elemento laterale** ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi

Senza LED

918-4700.GMI.61
329 910 000

Con LED

918-4700.GMI.L.61
329 920 000

EDIZIO Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti UNI 5-48 V DC	Apparecchi montati		Sistema modulare	
	Incassato	Apparente	Componenti	Alloggiamenti di montaggio
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio BSE Senza placca di fissaggio
Pulsante UNI ■ 5-48 V DC ■ Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 10 L ■ Collegamento ad innesto ■ Profondità 17 mm				 
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	3912-1.FMI.61 323 242 000		3912-1.F.61 323 842 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Con LED blu ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	3912-1.FMI.L.61 323 252 000		3912-1.F.L.61 323 852 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	3912-1.FMI.P.61 323 262 000		3912-1.F.P.61 323 862 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto	3912-1.FMI.L.P.61 323 272 000		3912-1.F.L.P.61 323 872 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti	3912-2.FMI.61 323 243 000		3912-2.F.61 323 843 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Con LED blu ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti	3912-2.FMI.L.61 323 253 000		3912-2.F.L.61 323 853 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti	3912-2.FMI.P.61 323 263 000		3912-2.F.P.61 323 863 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000
				 
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti	3912-2.FMI.L.P.61 323 273 000		3912-2.F.L.P.61 323 873 000	3910.BSM 323 193 000 3910.BSE 323 183 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale			Tasti per placce frontale			Accessori
Bianco+colori			Bianco+colori			Bianco+colori
						
900-3912-1.FMI.61 378 182 000			915-4702-12.FMI.61 378 026 000	915-4702-12.FMI.61 378 026 000		
						
900-3912-1.FMI.L.61 378 282 000			915-4702-12.FMI.L.61 378 226 000	915-4702-12.FMI.L.61 378 226 000		
						
900-3912-1.FMI.61 378 182 000			915-4702-12.FMI.P.61 378 626 000	915-4702-12.FMI.P.61 378 626 000		
						
900-3912-1.FMI.L.61 378 282 000			915-4702-12.FMI.L.P.61 378 526 000	915-4702-12.FMI.L.P.61 378 526 000		
						
900-3912-2.FMI.61 378 183 000			915-4702-22.FMI.61 378 227 000	915-4702-22.FMI.61 378 227 000		
						
900-3912-2.FMI.L.61 378 283 000			915-4702-22.FMI.L.61 378 027 000	915-4702-22.FMI.L.61 378 027 000		
						
900-3912-2.FMI.61 378 183 000			915-4702-22.FMI.P.61 378 627 000	915-4702-22.FMI.P.61 378 627 000		
						
900-3912-2.FMI.L.61 378 283 000			915-4702-22.FMI.L.P.61 378 527 000	915-4702-22.FMI.L.P.61 378 527 000		

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi



Senza LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Con LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIONE due colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti UNI 5-48 V DC	Apparecchi montati		Sistema modulare		Alloggiamenti di montaggio	
	Incassato	Apparente	Componenti		BSM	BSE
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni		Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio
Pulsante UNI ■ 5-48 V DC ■ Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA ■ Mass. 10 L ■ Collegamento ad innesto ■ Profondità 17 mm						
Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto	3913-1.FMI.61 323 244 000		3913-1.F.61 323 844 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
						
Con LED blu ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto	3913-1.FMI.L.61 323 254 000		3913-1.F.L.61 323 854 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
						
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto	3913-1.FMI.P.61 323 264 000		3913-1.F.P.61 323 864 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
						
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto	3913-1.FMI.L.P.61 323 274 000		3913-1.F.L.P.61 323 874 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
						
Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto	3914-1.FMI.61 323 246 000		3914-1.F.61 323 846 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
						
Con LED blu ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto	3914-1.FMI.L.61 323 256 000		3914-1.F.L.61 323 856 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
						
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto	3914-1.FMI.P.61 323 266 000		3914-1.F.P.61 323 866 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
						
Con LED blu ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto	3914-1.FMI.L.P.61 323 276 000		3914-1.F.L.P.61 323 876 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale		Tasti per placce frontale				Accessori
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
						
900-3913-1.FMI.61 378 184 000		915-4702-12.FMI.61 378 026 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000		
						
900-3913-1.FMI.L.61 378 284 000		915-4702-12.FMI.L.61 378 226 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000		
						
900-3913-1.FMI.61 378 184 000		915-4702-12.FMI.P.61 378 626 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000		
						
900-3913-1.FMI.L.61 378 284 000		915-4702-12.FMI.L.P.61 378 526 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000		
						
900-3914-1.FMI.61 378 185 000		915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	
						
900-3914-1.FMI.L.61 378 285 000		915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	
						
900-3914-1.FMI.61 378 185 000		915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	
						
900-3914-1.FMI.L.61 378 285 000		915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	
Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori						

Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi



Senza LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Con LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Pulsanti UNI 5 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

Alloggiamenti di montaggio

BSM

Con placca di fissaggio

BSE

Senza placca di
fissaggio

Pulsante UNI ■ Interfaccia seriale, con protocollo ■ 5 V DC ■ Collegamento ad innesto ■ Profondità 17 mm



Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

3921-1.FMI.61
325 200 000

3921-1.F.61
325 800 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto



3921-1.FMI.L.61
325 210 000

3921-1.F.L.61
325 810 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto



3921-1.FMI.P.61
325 220 000

3921-1.F.P.61
325 820 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto



3921-1.FMI.L.P.61
325 230 000

3921-1.F.L.P.61
325 830 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



3921-2.FMI.61
325 201 000

3921-2.F.61
325 801 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



3921-2.FMI.L.61
325 211 000

3921-2.F.L.61
325 811 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



3921-2.FMI.P.61
325 221 000

3921-2.F.P.61
325 821 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti



3921-2.FMI.L.P.61
325 231 000

3921-2.F.L.P.61
325 831 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale**Tasti per placce frontale**

Bianco+colori

Bianco+colori


900-3924.FMI.61
 378 232 000

915-4701-11.FMI.61
 378 023 000

900-3924.FMI.L.61
 378 332 000

915-4701-11.FMI.L.61
 378 223 000

900-3924.FMI.61
 378 232 000

915-4701-11.FMI.P.61
 378 623 000

900-3924.FMI.L.61
 378 332 000

915-4701-11.FMI.L.P.61
 378 523 000

900-3924.FMI.61
 378 232 000

915-4701-21.FMI.61
 378 024 000

900-3924.FMI.L.61
 378 332 000

915-4701-21.FMI.L.61
 378 224 000

900-3924.FMI.61
 378 232 000

915-4701-21.FMI.P.61
 378 624 000

900-3924.FMI.L.61
 378 332 000

915-4701-21.FMI.L.P.61
 378 524 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori

Bianco+colori


Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
 Kit con 10 pezzi

Senza LED

918-4700.GMI.61
 329 910 000

Con LED

918-4700.GMI.L.61
 329 920 000

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Pulsanti UNI 5 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

Alloggiamenti di montaggio

BSM

Con placca di fissaggio

BSE

Senza placca di
fissaggio

Pulsante UNI ■ Interfaccia seriale, con protocollo ■ 5 V DC ■ Collegamento ad innesto ■ Profondità 17 mm



Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

3922-1.FMI.61
325 202 000

3922-1.F.61
325 802 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



3922-1.FMI.L.61
325 212 000

3922-1.F.L.61
325 812 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



3922-1.FMI.P.61
325 222 000

3922-1.F.P.61
325 822 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto



3922-1.FMI.L.P.61
325 232 000

3922-1.F.L.P.61
325 832 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



3922-2.FMI.61
325 203 000

3922-2.F.61
325 803 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



3922-2.FMI.L.61
325 213 000

3922-2.F.L.61
325 813 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



3922-2.FMI.P.61
325 223 000

3922-2.F.P.61
325 823 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti



3922-2.FMI.L.P.61
325 233 000

3922-2.F.L.P.61
325 833 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale			Tasti per placce frontale			Accessori	
Bianco+colori			Bianco+colori			Bianco+colori	
							
900-3924.FMI.61	915-4702-12.FMI.61	915-4702-12.FMI.61					
378 232 000	378 026 000	378 026 000				Senza LED	
						Con LED	
900-3924.FMI.L.61	915-4702-12.FMI.L.61	915-4702-12.FMI.L.61				918-4700.GMI.61	
378 332 000	378 226 000	378 226 000				329 910 000	
							
900-3924.FMI.61	915-4702-12.FMI.P.61	915-4702-12.FMI.P.61					
378 232 000	378 626 000	378 626 000					
							
900-3924.FMI.L.61	915-4702-12.FMI.L.P.61	915-4702-12.FMI.L.P.61					
378 332 000	378 526 000	378 526 000					
							
900-3924.FMI.61	915-4702-22.FMI.61	915-4702-22.FMI.61					
378 232 000	378 227 000	378 227 000					
							
900-3924.FMI.L.61	915-4702-22.FMI.L.61	915-4702-22.FMI.L.61					
378 332 000	378 027 000	378 027 000					
							
900-3924.FMI.61	915-4702-22.FMI.P.61	915-4702-22.FMI.P.61					
378 232 000	378 627 000	378 627 000					
							
900-3924.FMI.L.61	915-4702-22.FMI.L.P.61	915-4702-22.FMI.L.P.61					
378 332 000	378 527 000	378 527 000					

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Pulsanti UNI 5 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

Alloggiamenti di montaggio

BSM

Con placca di fissaggio

BSE

Senza placca di
fissaggio

Pulsante UNI ■ Interfaccia seriale, con protocollo ■ 5 V DC ■ Collegamento ad innesto ■ Profondità 17 mm



Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto

3923-1.FMI.61
325 204 000

3923-1.F.61
325 804 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto



3923-1.FMI.L.61
325 214 000

3923-1.F.L.61
325 814 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto



3923-1.FMI.P.61
325 224 000

3923-1.F.P.61
325 824 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto



3923-1.FMI.L.P.61
325 234 000

3923-1.F.L.P.61
325 834 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti



3923-2.FMI.61
325 205 000

3923-2.F.61
325 805 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti



3923-2.FMI.L.61
325 215 000

3923-2.F.L.61
325 815 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti



3923-2.FMI.P.61
325 225 000

3923-2.F.P.61
325 825 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti



3923-2.FMI.L.P.61
325 235 000

3923-2.F.L.P.61
325 835 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale		Tasti per placce frontale			
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
					
900-3928.FMI.61		915-4702-12.FMI.61	915-4704-14.FMI.61	915-4704-14.FMI.61	
378 233 000		378 026 000	378 037 000	378 037 000	
					
900-3928.FMI.L.61		915-4702-12.FMI.L.61	915-4704-14.FMI.L.61	915-4704-14.FMI.L.61	
378 333 000		378 226 000	378 237 000	378 237 000	
					
900-3928.FMI.61		915-4702-12.FMI.P.61	915-4704-14.FMI.P.61	915-4704-14.FMI.P.61	
378 233 000		378 626 000	378 637 000	378 637 000	
					
900-3928.FMI.L.61		915-4702-12.FMI.L.P.61	915-4704-14.FMI.L.P.61	915-4704-14.FMI.L.P.61	
378 333 000		378 526 000	378 537 000	378 537 000	
					
900-3928.FMI.61		915-4702-22.FMI.61	915-4704-24.FMI.61	915-4704-24.FMI.61	
378 233 000		378 227 000	378 244 000	378 244 000	
					
900-3928.FMI.L.61		915-4702-22.FMI.L.61	915-4704-24.FMI.L.61	915-4704-24.FMI.L.61	
378 333 000		378 027 000	378 044 000	378 044 000	
					
900-3928.FMI.61		915-4702-22.FMI.P.61	915-4704-24.FMI.P.61	915-4704-24.FMI.P.61	
378 233 000		378 627 000	378 644 000	378 644 000	
					
900-3928.FMI.L.61		915-4702-22.FMI.L.P.61	915-4704-24.FMI.L.P.61	915-4704-24.FMI.L.P.61	
378 333 000		378 527 000	378 544 000	378 544 000	

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Accessori	
	Bianco+colori
Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■ Kit con 10 pezzi	
Senza LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Con LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000



EDIZIOdue colore Sistema di fissaggio a baionetta Pulsanti UNI 5 V DC	Apparecchi montati		Sistema modulare		Alloggiamenti di montaggio	
	Incassato	Apparente	Componenti		BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio
	FMI Bianco+colori		F Bianco+colori per combinazioni			
Pulsante UNI ■ Interfaccia seriale, con protocollo ■ 5 V DC ■ Collegamento ad innesto ■ Profondità 17 mm						
Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto	3924-1.FMI.61 325 206 000		3924-1.F.61 325 806 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto						
	3924-1.FMI.L.61 325 216 000		3924-1.F.L.61 325 816 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto						
	3924-1.FMI.P.61 325 226 000		3924-1.F.P.61 325 826 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto						
	3924-1.FMI.L.P.61 325 236 000		3924-1.F.L.P.61 325 836 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti						
	3924-2.FMI.61 325 207 000		3924-2.F.61 325 807 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti						
	3924-2.FMI.L.61 325 217 000		3924-2.F.L.61 325 817 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti						
	3924-2.FMI.P.61 325 227 000		3924-2.F.P.61 325 827 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000
Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti						
	3924-2.FMI.L.P.61 325 237 000		3924-2.F.L.P.61 325 837 000		3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale		Tasti per placce frontale				Accessori
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
						
900-3928.FMI.61 378 233 000		915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	
						
900-3928.FMI.L.61 378 333 000		915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	
						
900-3928.FMI.61 378 233 000		915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	
						
900-3928.FMI.L.61 378 333 000		915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	
						
900-3928.FMI.61 378 233 000		915-4704-24.FMI.61 378 244 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000	
						
900-3928.FMI.L.61 378 333 000		915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	
						
900-3928.FMI.61 378 233 000		915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	
						
900-3928.FMI.L.61 378 333 000		915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	

Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi



Senza LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Con LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Sistema di fissaggio a baionetta
Pulsanti UNI 5 V DC

Apparecchi montati

Incassato

FMI
Bianco+colori

Apparente

Sistema modulare

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

Alloggiamenti di montaggio

BSM

Con placca di fissaggio

BSE

Senza placca di
fissaggio

Pulsante UNI ■ Interfaccia seriale, con protocollo ■ 5 V DC ■ Collegamento ad innesto ■ Profondità 17 mm



Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto

3926-1.FMI.61
325 208 000

3926-1.F.61
325 808 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



3926-1.FMI.L.61
325 218 000

3926-1.F.L.61
325 818 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



3926-1.FMI.P.61
325 228 000

3926-1.F.P.61
325 828 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto



3926-1.FMI.L.P.61
325 238 000

3926-1.F.L.P.61
325 838 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



3928-1.FMI.61
325 209 000

3928-1.F.61
325 809 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



3928-1.FMI.L.61
325 219 000

3928-1.F.L.61
325 819 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



3928-1.FMI.P.61
325 229 000

3928-1.F.P.61
325 829 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Con LED rosso, verde, blu ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto



3928-1.FMI.L.P.61
325 239 000

3928-1.F.L.P.61
325 839 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Placce frontale		Tasti per placce frontale				Accessori
Bianco+colori		Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
						
900-3928.FMI.61 378 233 000		915-4704-12.FMI.61 378 035 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000		
						
900-3928.FMI.L.61 378 333 000		915-4704-12.FMI.L.61 378 235 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000		
						
900-3928.FMI.P.61 378 233 000		915-4704-12.FMI.P.61 378 635 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000		
						
900-3928.FMI.L.P.61 378 333 000		915-4704-12.FMI.L.P.61 378 535 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000		
						
900-3928.FMI.61 378 233 000		915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	
						
900-3928.FMI.L.61 378 333 000		915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	
						
900-3928.FMI.P.61 378 233 000		915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	
						
900-3928.FMI.L.P.61 378 333 000		915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Elemento laterale ■ Per KNX e UNI ■
Kit con 10 pezzi



Senza LED	918-4700.GMI.61 329 910 000
Con LED	918-4700.GMI.L.61 329 920 000

EDIZIOdue colore**Sistema di fissaggio a baionetta****Rilevatori di movimento pirios 180****Apparecchio montato****Incassato**FMI
Bianco+colori**Apparente****Sistema modulare****Componenti**F
Bianco+colori
per combinazioni**Set di copertura**FMI
Bianco+coloriF
Bianco+colori**Rilevatore di movimento pirios****180 UNI ■ Apparecchio universale ■**

Per sistemi universali aperti ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Entrata del tasto ■ Angolo di rilevamento 180/90° ■ Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m ■ Profondità 23 mm

44180.UNI.FMI.61
535 281 00044180.UNI.F.61
535 283 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Sistema modulare**Rilevatori di movimento pirios 180****Accessorio****Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180 ■**

Foglio di copertura per riduzione dell'angolo di rilevamento a 90° ■ Per pirios 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX

44180.SET
535 296 000

Rilevatori di movimento pirios 360

Apparecchi montati

Incassato

Bianco+colori

Bianco+colori

Rilevatore di movimento pirios 360 UNI ■ Apparecchio universale ■ Per sistemi universali aperti ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Contatti senza potenziale per uscita luce e entrata pulsante ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Funzione a impulso ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m ■ Profondità 28 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.X.UNI.UP.61
535 255 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.O.UNI.UP.61
535 235 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Rilevatori di presenza pirios 360P

Apparecchi montati

Incassato

Bianco+colori

Bianco+colori

Rivelatore di presenza pirios 360P UNI ■ Apparecchio universale ■ Per sistemi universali aperti ■ 12-48 V DC / 12 V AC ■ Contatti senza potenziale ■ Per uscita luce e RVC, entrata pulsante per inserimento e disinserimento manuale (commutazione ecologica) ■ Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile ■ Angolo di rivelazione 360° ■ Con fissaggio a soffitto ■ Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza ø 6 m, movimento ø 8 m ■ Profondità 28 mm



Rettangolare ■ Dimensione esterna 100 x 100 mm

44360.P.X.UNI.UP.61
535 268 000

Rotondo ■ Dimensione esterna ø 111 mm

44360.P.O.UNI.UP.61
535 245 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Rilevatori di movimento pirios 360

Rilevatori di presenza pirios 360P

Sistema modulare

Elem. costruttivi

Accessorio

Bianco+colori

Bianco+colori



Calotta frontale per pirios 360 ■ Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza

Calotta frontale rettangolare

901-44360.X.61
535 294 000

Calotta frontale rotonda

901-44360.O.61
535 284 000

Involucro AP versione rotonda ■ Per pirios 360, pirios 360P e pirios 360 R eco ■ Con fissaggio a soffitto



Diametro interno 75 mm, esterno 110 mm ■ AP-Rahmen: Altezza 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirios 360 ■ Foglio di copertura per riduzione dell'angolo di rilevamento ■ Per tutti pirios 360, IP20



44360.SET
535 297 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore
Materiali di copertura in sintetico

Sistema modul.
Incassato
FMI
Bianco+colori

Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Con ritaglio unitario EDIZIOdue	
88 × 88 mm	2911.FMI.61 334 911 000

Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Con 2 ritagli unitari EDIZIOdue ■ Installazione orizzontale o verticale	
148 × 88 mm	2912.FMI.61 334 912 000


Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Con 3 ritagli unitari EDIZIOdue ■ Installazione orizzontale o verticale	
208 × 88 mm	2913.FMI.61 334 913 000

Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Con 4 ritagli unitari EDIZIOdue ■ Installazione orizzontale o verticale	
268 × 88 mm	2914.FMI.61 334 914 000

Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Con 4 ritagli unitari EDIZIOdue	
148 × 148 mm	2912-2.FMI.61 334 920 000

Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Con 6 ritagli unitari EDIZIOdue ■ Installazione orizzontale o verticale	
208 × 148 mm	2913-2.FMI.61 334 932 000

Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Con 8 ritagli unitari EDIZIOdue ■ Installazione orizzontale o verticale	
268 × 148 mm	2914-2.FMI.61 334 942 000

Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Con 9 ritagli unitari EDIZIOdue	
208 × 208 mm	2913-3.FMI.61 334 933 000

Telaio di copertura EDIZIOdue colore ■ Con 12 ritagli unitari EDIZIOdue ■ Installazione orizzontale o verticale	
268 × 208 mm	2914-3.FMI.61 334 943 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore
Materiali di copertura in sintetico

Sistema modulare
lincorporato
FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

Telaio di copertura EDIZIOdue colore		
80 × 86 mm	2911.FKE.61 334 901 000	
80 × 115 mm		2911.BKE.61 374 915 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIOdue colore

Accessorio
Incassato
Bianco+colori

Cornice intermedia ■ Per INS	
Altezza 15 mm	922-15.FMI.61 284 009 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

EDIZIO due colore
Materiali di copertura in sintetico

Sistema modulare

Apparente

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Coperchio per apparecchi FX ■ Per 1 apparecchio



74 x 74 mm ■ Altezza 39 mm

901.FX.39.61
283 904 000

74 x 74 mm ■ Altezza 54 mm

901.FX.54.61
283 905 000

Coperchio per apparecchi FX ■ Per 2 apparecchi



140 x 74 mm ■ Altezza 39 mm

901-2.FX.39.61
283 906 000

140 x 74 mm ■ Altezza 54 mm

901-2.FX.54.61
283 907 000

Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX ■ Per 1 apparecchio



74 x 74 mm ■ Altezza 39 mm

985.FX.39.61
283 900 000

74 x 74 mm ■ Altezza 54 mm

985.FX.54.61
283 901 000

Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX ■ Per 2 apparecchi



140 x 74 mm ■ Altezza 39 mm

985-2.FX.39.61
283 908 000

140 x 74 mm ■ Altezza 54 mm

985-2.FX.54.61
283 909 000

Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX ■ 1 Posto per presa tripla Type 13



140 x 74 mm ■ Altezza 54 mm

985-2.87303.FX.54.61
283 910 000

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori

Elem. costruttivi

Accessorio

Apparente

Staffa di fissaggio ■ Senza cornice plastica ■ Per 1 apparecchio



74 x 74 mm ■ Altezza 54 mm

912.EX.54
283 915 100


Cornice plastica ■ Per apparecchi QX. CO.54 e FX.CO ■ per uno staffa di fissaggio senza cornice plastica



74 x 74 mm

923.EX
283 915 900

Cornice plastica ■ Per apparecchi QX. CO.54 e FX.CO ■ per due staffi di fissaggio senza cornice plastica



140 x 74 mm

923-2.EX
283 921 900

Elem. costruttivi

Sistema modulare

Apparente

FX.39

FX.54

Staffa di fissaggio ■ Con cornice plastica ■ Per 1 apparecchio



74 x 74 mm ■ Altezza 39 mm

912.FX.39
283 914 000

74 x 74 mm ■ Altezza 54 mm

912.FX.54
283 915 000

Staffa di fissaggio ■ Con cornice plastica ■ Per 2 apparecchi



140 x 74 mm ■ Altezza 39 mm





912-2.FX.39
283 920 000

140 x 74 mm ■ Altezza 54 mm

912-2.FX.54
283 921 000

EDIZIO.liv prestige
Telaio di copertura

Sistema modul.
Telai di copertura in materiale originale

	vetro bianco	specchio satin	acciaio cromato lucidato	Acciaio cromato smerigliato	vetro nero	ottone champagne
94 x 94 mm	 2811.GMI.A.1C 334 000 340	 2811.GMI.A.1G 334 000 360	 2811.GMI.A.0G 334 000 320	 2811.GMI.A.0A 334 000 310	 2811.GMI.A.1E 334 000 350	 2811.GMI.A.0K 334 000 330
Installazione orizzontale o verticale 154 x 94 mm	 2812.GMI.A.1C 334 001 340	 2812.GMI.A.1G 334 001 360	 2812.GMI.A.0G 334 001 320	 2812.GMI.A.0A 334 001 310	 2812.GMI.A.1E 334 001 350	 2812.GMI.A.0K 334 001 330
Montaggio orizzontale 94 x 154 mm				 2812.H.GMI.A.0A 334 015 310		 2812.H.GMI.A.0K 334 015 330
Installazione orizzontale o verticale 214 x 94 mm	 2813.GMI.A.1C 334 002 340	 2813.GMI.A.1G 334 002 360	 2813.GMI.A.0G 334 002 320	 2813.GMI.A.0A 334 002 310	 2813.GMI.A.1E 334 002 350	 2813.GMI.A.0K 334 002 330
Montaggio orizzontale 94 x 214 mm				 2813.H.GMI.A.0A 334 016 310		 2813.H.GMI.A.0K 334 016 330
Installazione orizzontale o verticale 274 x 94 mm	 2814.GMI.A.1C 334 003 340	 2814.GMI.A.1G 334 003 360	 2814.GMI.A.0G 334 003 320	 2814.GMI.A.0A 334 003 310	 2814.GMI.A.1E 334 003 350	 2814.GMI.A.0K 334 003 330
Montaggio orizzontale 94 x 274 mm				 2814.H.GMI.A.0A 334 017 310		 2814.H.GMI.A.0K 334 017 330
154 x 154 mm	 2822.GMI.A.1C 334 004 340	 2822.GMI.A.1G 334 004 360	 2822.GMI.A.0G 334 004 320	 2822.GMI.A.0A 334 004 310	 2822.GMI.A.1E 334 004 350	 2822.GMI.A.0K 334 004 330
Installazione orizzontale o verticale 214 x 154 mm	 2832.GMI.A.1C 334 005 340	 2832.GMI.A.1G 334 005 360	 2832.GMI.A.0G 334 005 320	 2832.GMI.A.0A 334 005 310	 2832.GMI.A.1E 334 005 350	 2832.GMI.A.0K 334 005 330
Montaggio orizzontale 154 x 214 mm				 2823.H.GMI.A.0A 334 018 310		 2823.H.GMI.A.0K 334 018 330

Accessorio

Vite antifurto (2 pezzi)

Le viti destinate alla protezione antifurto impediscono uno smontaggio semplice del telaio di copertura e del set frontale.



934-SYS-PRESTIGE
000 00 0 0



Sistema di fissaggio a baionetta
Placche di fissaggio
In un pezzo

Sistema modul.
Incassato
FMI, FM, BSM
FKE, BKE, FM:TE

Placca di fissaggio ■ 1 x 1 ■ Con 1 ritaglio unitario	
77 x 77 mm	2711 376 163 000
Placca di fissaggio ■ 1 x 1 ■ Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 non illuminato	
77 x 77 mm	2711-87303 376 155 100
Placca di fissaggio ■ 1 x 1 ■ Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 illuminato ■ Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 23	
77 x 77 mm	2711-87303.BS 376 155 000
Placca di fissaggio ■ 1 x 1 ■ Senza ritaglio, con 4 fori di fissaggio negli angoli	
77 x 77 mm	2711.0 376 197 000
Placca di fissaggio ■ 1 x 1 ■ Per FKE, BKE e FM:TE ■ Con 1 ritaglio unitario	
70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
Placca di fissaggio ■ 1 x 1 ■ Per FKE, BKE e FM:TE ■ Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 non illuminato	
70 x 70 mm	2711-87303.BS.JK 376 156 000
Placca di fissaggio ■ 1 x 1 ■ Per FKE, BKE e FM:TE ■ Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 illuminato ■ Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 23	
70 x 70 mm	2711-87303.JK 376 157 000

Sistema di fissaggio a baionetta
Placche di fissaggio
In 2 parti

Sistema modul.
Incassato
FMI, FM, BSM

Placca di fissaggio ■ Verticale, 2 x 1 ■ Con 2 ritagli unitari	
137 x 77 mm	2712 376 223 000
Placca di fissaggio ■ Verticale, 2 x 1 ■ Con 2 ritagli per presa tripla tipo 13	
137 x 77 mm	2712-2X87303 376 240 000
Placca di fissaggio ■ Verticale, 2 x 1 ■ Con 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13	
137 x 77 mm	2712-7500-87303 376 235 000
Placca di fissaggio ■ Verticale, 2 x 1 ■ Senza ritaglio, con 4 fori di fissaggio negli angoli	
137 x 77 mm	2712.0 376 287 000
Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 1 x 2 ■ Con 2 ritagli unitari	
77 x 137 mm	2711-2 376 223 100
Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 1 x 2 ■ Con 1 ritaglio unitario e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13	
77 x 137 mm	2711-2.7500-87303 376 235 100
Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 1 x 2 ■ Con 1 ritaglio per presa tripla tipo 13 e 1 ritaglio unitario	
77 x 137 mm	2711-2.87303-7500 376 235 200
Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 1 x 2 ■ Con 2 ritagli per presa tripla tipo 13	
77 x 137 mm	2711-2.2X87303 376 323 000

Sistema di fissaggio a baionetta
Placche di fissaggio
In 3 parti

Sistema modul.
Incassato
FMI, FM, BSM

Placca di fissaggio ■ Verticale, 3 x 1 ■
Con 3 ritagli unitari



197 x 77 mm

2713
376 301 000

Placca di fissaggio ■ Verticale, 3 x 1 ■
Con 2 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa semplice tipo 13



197 x 77 mm

2713-7500-7500-87303
376 319 000

Placca di fissaggio ■ Verticale, 3 x 1 ■
Senza ritaglio, con 8 fori di fissaggio negli angoli



197 x 77 mm

2713.0
376 327 000

Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 1 x 3 ■
Con 3 ritagli unitari



77 x 197 mm

2711-3
376 301 100

Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 1 x 3 ■
Con 2 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa semplice tipo 13



77 x 197 mm

2711-3.2x7500-87303
376 308 100

Sistema di fissaggio a baionetta
Placche di fissaggio
In 4 parti

Sistema modul.
Incassato
FMI, FM, BSM

Placca di fissaggio ■ Verticale, 4 x 1 ■
Con 4 ritagli unitari



257 x 77 mm

2714
376 331 000

Placca di fissaggio ■ Verticale, 4 x 1 ■
Con 3 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13



257 x 77 mm

2714-3X7500-87303
376 309 100

Placca di fissaggio ■ Verticale, 4 x 1 ■
Senza ritaglio, con 10 fori di fissaggio negli angoli



257 x 77 mm

2714.0
376 357 000

Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 1 x 4 ■
Con 4 ritagli unitari



77 x 257 mm

2711-4
376 331 100


Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 1 x 4 ■
Con 3 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13



77 x 257 mm

2711-4.3X7500-87303
376 309 000


Placca di fissaggio ■ Quadrata, 2 x 2 ■
2 x 2 parti ■ Con 4 ritagli unitari



137 x 137 mm

2712-2
376 601 000


Placca di fissaggio ■ Quadrata, 2 x 2 ■
2 x 2 parti ■ Con 2 ritagli unitari e 2 ritagli per presa tripla tipo 13



137 x 137 mm

2712-2.2X7500-2X87303
376 226 100


Placca di fissaggio ■ Quadrata, 2 x 2 ■
2 x 2 parti ■ Con 3 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13



137 x 137 mm

2712-2.3X7500-87303
376 226 200

Placca di fissaggio ■ Quadrata, 2 x 2 ■
2 x 2 parti ■ Senza ritaglio, con 8 fori di fissaggio negli angoli





137 x 137 mm

2712-2.0
376 627 000





Sistema di fissaggio a baionetta
Placche di fissaggio
In 6 parti

Sistema modul.
Incassato
 FMI, FM, BSM

Placca di fissaggio ■ Verticale, 3 × 2 ■ 3 × 2 parti ■ Con 6 ritagli unitari	
197 × 137 mm	2713-2 376 621 000
Placca di fissaggio ■ Verticale, 3 × 2 ■ 3 × 2 parti ■ Con 4 ritagli unitari e 2 ritagli per presa tripla tipo 13	
197 × 137 mm	2713-2.4X7500-2X87303 376 405 100
Placca di fissaggio ■ Verticale, 3 × 2 ■ 3 × 2 parti ■ Con 5 ritagli unitari e 1 ritaglio per presa tripla tipo 13	
197 × 137 mm	2713-2.5X7500-87303 376 405 200
Placca di fissaggio ■ Verticale, 3 × 2 ■ 3 × 2 parti ■ Senza ritaglio, con 10 fori di fissaggio negli angoli	
197 × 137 mm	2713-2.0 376 647 000
Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 2 × 3 ■ 2 × 3 parti ■ Con 6 ritagli unitari	
137 × 197 mm	2712-3 376 621 100

Sistema di fissaggio a baionetta
Placche di fissaggio

Sistema modul.
Incassato
 FMI, FM, BSM

Placca di fissaggio ■ Verticale, 4 × 2 ■ 4 × 2 parti ■ Con 8 ritagli unitari 257 × 137 mm	
	2714-2 376 641 000
Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 2 × 4 ■ 2 × 4 parti ■ Con 8 ritagli unitari 137 × 257 mm	
	2712-4 376 641 100
Placca di fissaggio ■ Quadrato, 3 × 3 ■ 3 × 3 parti ■ Con 9 ritagli unitari 197 × 197 mm	
	2713-3 376 661 000
Placca di fissaggio ■ Quadrato, 3 × 3 ■ 3 × 3 parti ■ Senza ritaglio, con 12 fori di fissaggio negli angoli 197 × 197 mm	
	2713-3.0 376 687 000
Placca di fissaggio ■ Verticale, 4 × 3 ■ 4 × 3 parti ■ Con 12 ritagli unitari 257 × 197 mm	
	2714-3 376 721 000
Placca di fissaggio ■ Orizzontale, 3 × 4 ■ 3 × 4 parti ■ Con 12 ritagli unitari 197 × 257 mm	
	2713-4 376 721 100

Scatole ad incasso per apparecchi sotto intonaco

Sistema modul.
Incassato

Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo ■ Adatto per apparecchi incassati EDI-ZIO esecuzione JKE ■ Per montaggio apparente in canale ■ Bloccaggio rotativo ■ interasse 126 mm ■ Altezza regolata su 55 mm



2201.BKE.53
372 903 510

Scatole ad incasso per canaline da davanzale a scanalature a strappo ■ Adatto per apparecchi ad incasso EDI-ZIO due costruzione esecuzione FKE ■ Bloccaggio rotativo ■ interasse 126 mm ■ Altezza regolata su 53 mm



2201.FKE.53
372 903 610

Scatole ad incasso per canaline da davanzale a guida DIN ■ Adatto per apparecchi ad incasso EDI-ZIO due costruzione esecuzione FKE ■ Fissaggio SNAP ■ interasse 126 mm ■ Altezza regolata su 53 mm



2201.FKE.53.SN
372 903 620

Telai montaggio apparente per combinazioni FMI

Sistema modul.
Apparente
FMI

Telaio montaggio apparente ■ In legno duro laccato bianco ■ Adatto per SNAPFIX® sistema de fissaggio ■ Altezza 60 mm



Per apparecchio FMI 1 pezzo, quadrato, 1 x 1 ■ Dimensione interna 64 x 64 mm ■ Dimensione esterna 88 x 88 mm



Per combinazione FMI 2 pezzi, verticale, 2 x 1 ■ Dimensione interna 124 x 64 mm ■ Dimensione esterna 148 x 88 mm



Per combinazione FMI 3 pezzi, verticale, 3 x 1 ■ Dimensione interna 184 x 64 mm ■ Dimensione esterna 208 x 88 mm



Per combinazione FMI 4 pezzi, verticale, 4 x 1 ■ Dimensione interna 244 x 64 mm ■ Dimensione esterna 268 x 88 mm



Per combinazione FMI 4 pezzi, quadrato, 2 x 2 ■ Dimensione interna 124 x 124 mm ■ Dimensione esterna 148 x 148 mm



Per combinazione FMI 6 pezzi, verticale, 3 x 2 ■ Dimensione interna 184 x 124 mm ■ Dimensione esterna 208 x 148 mm



Per combinazione FMI 8 pezzi, verticale, 4 x 2 ■ Dimensione interna 244 x 124 mm ■ Dimensione esterna 268 x 148 mm



Per combinazione FMI 9 pezzi, quadrato, 3 x 3 ■ Dimensione interna 184 x 184 mm ■ Dimensione esterna 208 x 208 mm



Per combinazione FMI 12 pezzi, verticale, 4 x 3 ■ Dimensione interna 244 x 184 mm ■ Dimensione esterna 268 x 208 mm

Parole e fatti per il vostro successo.

Vi offriamo non solo prodotti di eccellente qualità, ma anche un servizio di assistenza clienti e un supporto ad ampio spettro, fino al supporto personale direttamente sul posto per i progetti concreti. Un nutrito team di specialisti Feller è pronto ad affiancarvi in tutta la Svizzera, offrendovi consulenza e supporto concreto sia per un singolo prodotto, sia per soluzioni globali complesse. E tutto ciò in tutte e 3 le lingue ufficiali della Svizzera. Nel nostro Innovation Hub di Horgen avete la possibilità, come anche i vostri clienti, di vedere le nostre soluzioni dal vivo. Così contribuiamo al vostro successo.

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Dal 1992 Feller AG è una consociata di Schneider Electric, lo specialista globale nella gestione dell'energia con sede centrale a Parigi. Schneider Electric copre l'intera infrastruttura elettrica e propone soluzioni integrate per energia e infrastrutture, processi industriali, equipaggiamenti industriali e di macchinari, domotica, centri di calcolo e reti dati e per le costruzioni residenziali.

Da questo connubio nascono sinergie di cui beneficiano i nostri clienti: la vasta gamma di postazioni di comando, interruttori e pulsanti di Feller e le soluzioni adeguate per l'infrastruttura elettrica di Schneider Electric.

Life Is On

Schneider
Electric

Feller
by **Schneider** Electric

CF 2024

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Seguici



The logo for Feller, featuring the word 'Feller' in a stylized, cursive script font.

by **Schneider** Electric