

Catalogue Feller 2024

EDIZIOdue
Système de fixation à baïonnette

feller.ch

Feller

by Schneider Electric










«Qui vit en Suisse connaît nos interrupteurs et prises de courant. Ils accompagnent hommes et femmes tout une vie durant, par leur design intemporel et leur qualité exceptionnelle.»











EDIZIOdue

Systeme de fixation à baïonnette





Interrupteurs & poussoirs

	Interrupteurs à poussoir & contacts à poussoir	8
	Petites combinaisons	12
	Interrupteurs & contacts pour stores	22
	Interrupteurs rotatif / contacts pivotant	24
	Contacts à poussoir de sonnerie, carillon	30
	Interrupteur carte d'hôtel	30
	Poussoirs radio	32













Prises

	Prises	34
	Prises de protection à courant de défaut	40
	Prises SCHUKO	40
	Prises pour canaux d'installation	42
	Prises pour canaux d'installation avec raccordement pour câble plat	47
	Prises apparent avec raccordement pour câble plat	50
	Combinaisons USB/T13, prises de charge USB	52
	Boîtes de dérivation et de raccordement, obturateurs	54








Combinaisons

	Combinaisons prémontée verticale 2 x 1	56
	Combinaisons prémontée verticale 3 x 1	61
	Combinaisons prémontée horizontal 1 x 2	62
	Combinaisons prémontée carrée 2 x 2	64









Appareils de commande

	Thermostats	66
	Variateurs universel LED	70
	Variateurs universel	72
	Variateurs par commande de phase	74
	Variateurs par interruption de phase	76
	DALI, régulateurs rotatif 1-10 V, régulateurs de vitesse	78
	Signaux lumineux, luminaires d'orientation et de décoration	80
	DéTECTEURS de mouvement pirios 180 R eco & eco plus	84
	DéTECTEURS de mouvement pirios 180	86
	DéTECTEURS de mouvement pirios 360 eco	88
	DéTECTEURS de mouvement pirios 360	89
	DéTECTEURS de présence pirios 360P	90











Wiser by Feller

	Stations principales (avec charge)	92
	Stations secondaires (sans charge)	94
	Poussoirs scènes	95
	Système modulaire stations principales (avec charge)	96
	Système modulaire stations secondaires (sans charge)	98
	Système modulaire poussoirs scènes	99
	Contrôle de la température ambiante & Station météo	87
	Set de recouvrement, touches	100






Communication & réseau

	Réseau domestique EASYNET	102
	Kits de montage Keystone & R&M freenet	108
	Prises coaxiales	112
	Prise BBR & prise de retour VoIP	114
	Prises FTTH	116
	Prises audio	120
	Unités de commande REVOX	121
	Système signaux d'appel BWE	122





Feller KNX

	Poussoir KNX RGB / Poussoir RTH KNX RGB elegance	124
	Poussoir KNX RGB	128
	Poussoir RTH KNX RGB	138
	Capteur rotatif KNX	140
	Interface de données USB KNX	142
	Interrupteur carte d'hotel KNX	142
	Panel KNX 7"	144
	Détecteur de mouvement & de présence KNX piriOS	146
	Appareils de système KNX	148
	Actionneurs KNX	151

Appareils électroniques universels UNI

	Poussoir UNI elegance 12-48 V DC / 12-36 V AC	156
	Poussoir UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC	160
	Poussoir UNI 5-48 V DC	168
	Poussoir UNI 5 V DC	174
	Détecteur de mouvement & de présence UNI piriOS	184

Material d'installation

	Éléments de recouvrement synthétique EDIZIOdue	186
	Cadres EDIZIO.liv prestige	188
	Système de fixation à baïonnette plaques de fixation	190
	Boîtes d'encastrement, cadres apparents	192

EDIZIOdue
Système de fixation à baïonnette
Interrupteurs à poussoir

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Interrupteur à poussoir ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille **7563.FMI.61**
226 311 000

7563.F.61
226 318 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille **7569.FMI.61**
226 321 000

7569.F.61
226 328 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille **7566.FMI.61**
226 601 000

7566.F.61
226 608 000

Interrupteur à poussoir double ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm



Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■ Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard **7561.FMI.61**
226 111 000

7561.F.61
226 118 000

Interrupteur à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation **7563.LS.FMI.L.61.34**
227 311 000

7563.LS.F.L.61.34
227 318 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle **7563.KS.FMI.L.61.34**
228 311 000

7563.KS.F.L.61.34
228 318 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation **7569.LS.FMI.L.61.34**
227 411 000

7569.LS.F.L.61.34
227 418 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle **7569.KS.FMI.L.61.34**
228 411 000

7569.KS.F.L.61.34
228 418 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation **7566.LS.FMI.L.61.34**
227 611 000

7566.LS.F.L.61.34
227 618 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle **7566.KS.FMI.L.61.34**
228 611 000

7566.KS.F.L.61.34
228 618 000

Interrupteur à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille latérale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation **7563.LS.FMI.61.74**
227 331 000

7563.LS.F.61.74
227 338 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle **7563.KS.FMI.61.74**
228 331 000

7563.KS.F.61.74
228 338 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation **7569.LS.FMI.61.74**
227 431 000

7569.LS.F.61.74
227 438 000

Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle **7569.KS.FMI.61.74**
228 431 000

7569.KS.F.61.74
228 438 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation **7566.LS.FMI.61.74**
227 621 000

7566.LS.F.61.74
227 628 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle **7566.KS.FMI.61.74**
228 621 000

7566.KS.F.61.74
228 628 000









Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur ■ Lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Profondeur 27 mm



Inversion/inversion ■ 3/3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle pour ventilateur **756363.KS.FMI.61.34**
228 421 000

756363.KS.F.61.34
228 428 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			
7563.BSM 326 317 000	7563.BSE 326 315 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
7569.BSM 326 327 000	7569.BSE 326 325 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
7566.BSM 326 607 000	7566.BSE 326 605 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
			
7561.BSM 326 117 000	7561.BSE 326 115 000	920-7561.FMI.61 378 440 000	920-7561.F.61 378 441 000
			
7563.LS.BSM.34 327 337 002	7563.LS.BSE.34 327 335 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7563.KS.BSM.34 328 337 002	7563.KS.BSE.34 328 335 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7569.LS.BSM.34 327 437 002	7569.LS.BSE.34 327 435 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7569.KS.BSM.34 328 437 002	7569.KS.BSE.34 328 435 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7566.LS.BSM.34 327 627 002	7566.LS.BSE.34 327 625 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7566.KS.BSM.34 328 627 002	7566.KS.BSE.34 328 625 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
			
7563.LS.BSM.74 327 337 000	7563.LS.BSE.74 327 335 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7563.KS.BSM.74 328 337 000	7563.KS.BSE.74 328 335 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7569.LS.BSM.74 327 437 000	7569.LS.BSE.74 327 435 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7569.KS.BSM.74 328 437 000	7569.KS.BSE.74 328 435 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7566.LS.BSM.74 327 627 000	7566.LS.BSE.74 327 625 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7566.KS.BSM.74 328 627 000	7566.KS.BSE.74 328 625 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
			
756363.KS.BSM.34 328 427 000	756363.KS.BSE.34 328 425 000	920-756363.FMI.FL.61 378 404 000	920-756363.F.FL.61 378 403 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir

Systeme modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900











Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir

LED 12-48 V rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000





















Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs

Sans LED	630.BZ 209 878 000
Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

EDIZIOue colore Système de fixation à baïonnette Contacts à poussoir	Appareils montés		Apparent	Système modulaire	
	Encastré			Composants	
	FMI Blanc+couleur	FMI Blanc		F Blanc+couleur pour combinaisons	F Blanc pour combinaisons
Contact à poussoir ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm					
Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille	7563.AR.FMI.61 554 521 000			7563.AR.F.61 554 528 000	
Fermeture-ouverture ■ 2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille	7569.AR.FMI.61 554 551 000			7569.AR.F.61 554 558 000	
Contact à poussoir/interrupteur à poussoir ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm					
Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L	7563.AR63.FMI.61 226 351 000			7563.AR63.F.61 226 358 000	
Contact à poussoir double ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm					
Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L	7563.AR63AR.FMI.61 554 621 000			7563.AR63AR.F.61 554 628 000	
Contact à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm					
Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	7563.ARL.FMI.L.61.34 554 261 000			7563.ARL.F.L.61.34 554 268 000	
Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle	7563.ARK.FMI.L.61.34 554 441 000			7563.ARK.F.L.61.34 554 841 000	
Contact à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille latérale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm					
Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation		7563.ARL.FMI.61.74 554 231 000		7563.ARL.F.61.74 554 238 000	
Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle		7563.ARK.FMI.61.74 554 431 000		7563.ARK.F.61.74 554 258 000	

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			
7563.AR.BSM 354 527 000	7563.AR.BSE 354 525 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
7569.AR.BSM 354 557 000	7569.AR.BSE 354 555 000	920-7560.FMI.61 378 430 000	920-7560.F.61 378 431 000
			
7563.AR63.BSM 326 357 000	7563.AR63.BSE 326 355 000	920-7561.FMI.61 378 440 000	920-7561.F.61 378 441 000
			
7563.AR63AR.BSM 354 627 000	7563.AR63AR.BSE 354 625 000	920-7561.FMI.61 378 440 000	920-7561.F.61 378 441 000
			
7563.ARL.BSM.34 354 237 002	7563.ARL.BSE.34 354 235 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
7563.ARK.BSM.34 354 257 002	7563.ARK.BSE.34 354 255 002	920-7560.FMI.FL.61 378 413 000	920-7560.F.FL.61 378 411 000
			
7563.ARL.BSM.74 354 237 000	7563.ARL.BSE.74 354 235 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000
7563.ARK.BSM.74 354 257 000	7563.ARK.BSE.74 354 255 000	920-7560.FMI.SL.61 378 414 000	920-7560.F.SL.61 378 412 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir

Systeme modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir

LED 12-48 V rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs

Sans LED	630.BZ 209 878 000
Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000
Avec LED vert 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.80 209 985 000

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Petites combinaisons interrupteur à poussoir, prise type 13

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■
 Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 100 W ■ Profondeur 40 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87063.FMI.61
755 143 000

87063.F.61
755 643 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87063.FMI.K.61
755 144 000

87063.F.K.61
755 644 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87066.FMI.61
755 167 000

87066.F.61
755 667 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87066.FMI.K.61
755 187 000

87066.F.K.61
755 687 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
 Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 100 W ■ Profondeur 40 mm



Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■ Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard

87061.FMI.61
755 141 000

87061.F.61
755 641 000

Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■ Avec Shutter ■ Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard

87061.FMI.K.61
755 142 000

87061.F.K.61
755 642 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 100 W ■ Profondeur 40 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.LS.FMI.L.61.34
755 162 000

87063.LS.F.L.61.34
755 662 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.LS.FMI.K.L.61.34
755 182 000

87063.LS.F.K.L.61.34
755 682 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87063.KS.FMI.L.61.34
755 160 000

87063.KS.F.L.61.34
755 660 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87063.KS.FMI.K.L.61.34
755 180 000

87063.KS.F.K.L.61.34
755 680 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87066.LS.FMI.L.61.34
755 170 000

87066.LS.F.L.61.34
755 670 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87066.LS.FMI.K.L.61.34
755 190 000

87066.LS.F.K.L.61.34
755 690 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87066.KS.FMI.L.61.34
755 168 000





87066.KS.F.L.61.34
755 668 000





Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle





87066.KS.FMI.K.L.61.34
755 188 000

87066.KS.F.K.L.61.34
755 688 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			
87063.BSM 655 243 000	87063.BSE 655 543 000	920-87060.FMI.61 378 451 000	920-87060.F.61 378 461 000
87063.BSM 655 243 000	87063.BSE 655 543 000	920-87060.FMI.K.61 378 452 000	920-87060.F.K.61 378 462 000
87066.BSM 655 962 000	87066.BSE 655 862 000	920-87060.FMI.61 378 451 000	920-87060.F.61 378 461 000
87066.BSM 655 962 000	87066.BSE 655 862 000	920-87060.FMI.K.61 378 452 000	920-87060.F.K.61 378 462 000

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			
87061.BSM 655 241 000	87061.BSE 655 541 000	920-87061.FMI.61 378 482 000	920-87061.F.61 378 472 000
87061.BSM 655 241 000	87061.BSE 655 541 000	920-87061.FMI.K.61 378 483 000	920-87061.F.K.61 378 473 000

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			
87063.LS.BSM.34 655 954 002	87063.LS.BSE.34 655 854 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87063.LS.BSM.34 655 954 002	87063.LS.BSE.34 655 854 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
87063.KS.BSM.34 655 959 002	87063.KS.BSE.34 655 859 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87063.KS.BSM.34 655 959 002	87063.KS.BSE.34 655 859 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
87066.LS.BSM.34 655 966 002	87066.LS.BSE.34 655 866 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87066.LS.BSM.34 655 966 002	87066.LS.BSE.34 655 866 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
87066.KS.BSM.34 655 965 002	87066.KS.BSE.34 655 865 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87066.KS.BSM.34 655 965 002	87066.KS.BSE.34 655 865 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage petite combinaisons

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison

Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Petites combinaisons interrupteur
à poussoir, prise type 13

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons





F
Blanc
pour combinaisons

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec
lentille latérale ■ Avec interrupteur à
 poussoir et prise type 13 ■ 10 A,
 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
 enfichables ■ Charge LED max: 100 W ■
 Profondeur 40 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	87063.LS.FMI.61.74 755 194 000	87063.LS.F.61.74 755 694 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	87063.LS.FMI.K.61.74 755 174 000	87063.LS.F.K.61.74 755 674 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle	87063.KS.FMI.61.74 755 193 000	87063.KS.F.61.74 755 693 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle	87063.KS.FMI.K.61.74 755 173 000	87063.KS.F.K.61.74 755 673 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	87066.LS.FMI.61.74 755 166 000	87066.LS.F.61.74 755 666 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	87066.LS.FMI.K.61.74 755 186 000	87066.LS.F.K.61.74 755 686 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle	87066.KS.FMI.61.74 755 165 000	87066.KS.F.61.74 755 665 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage de contrôle	87066.KS.FMI.K.61.74 755 185 000	87066.KS.F.K.61.74 755 685 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
 Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
 Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM	BSE	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
87063.LS.BSM.74 655 954 000	87063.LS.BSE.74 655 854 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87063.LS.BSM.74 655 954 000	87063.LS.BSE.74 655 854 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000
87063.KS.BSM.74 655 959 000	87063.KS.BSE.74 655 859 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87063.KS.BSM.74 655 959 000	87063.KS.BSE.74 655 859 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000
87066.LS.BSM.74 655 966 000	87066.LS.BSE.74 655 866 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87066.LS.BSM.74 655 966 000	87066.LS.BSE.74 655 866 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000
87066.KS.BSM.74 655 965 000	87066.KS.BSE.74 655 865 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87066.KS.BSM.74 655 965 000	87066.KS.BSE.74 655 865 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage petite combinaisons

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison



Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Table des couleurs LED Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

EDIZIOue colore

Petites combinaisons contact à poussoir, prise type 13 Système de fixation à baïonnette

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
Avec contact à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87063.AR.FMI.61
755 146 000

87063.AR.F.61
755 646 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

87063.AR.FMI.K.61
755 148 000

87063.AR.F.K.61
755 648 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
Avec contact à poussoir, interrupteur à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm



Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L

87063.AR63.FMI.61
755 343 000

87063.AR63.F.61
755 543 000

Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L ■ Avec Shutter

87063.AR63.FMI.K.61
755 344 000

87063.AR63.F.K.61
755 544 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
Avec contact à poussoir double et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm



Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L

87063.AR63AR.FMI.61
755 147 000

87063.AR63AR.F.61
755 647 000

Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L ■ Avec Shutter

87063.AR63AR.FMI.K.61
755 149 000

87063.AR63AR.F.K.61
755 649 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ Avec contact à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.ARL.FMI.L.61.34
755 158 000

87063.ARL.F.L.61.34
755 658 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.ARL.FMI.K.L.61.34
755 178 000

87063.ARL.F.K.L.61.34
755 678 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

87063.ARK.FMI.L.61.34
755 156 000

87063.ARK.F.L.61.34
755 656 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

87063.ARK.FMI.K.L.61.34
755 176 000

87063.ARK.F.K.L.61.34
755 676 000

Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec lentille latérale ■ Avec contact à poussoir et prise type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 40 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.ARL.FMI.61.74
755 192 000

87063.ARL.F.61.74
755 692 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87063.ARL.FMI.K.61.74
755 172 000

87063.ARL.F.K.61.74
755 672 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

87063.ARK.FMI.61.74
755 191 000

87063.ARK.F.61.74
755 691 000















Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec Shutter ■ Avec LED bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

87063.ARK.FMI.K.61.74
755 171 000

87063.ARK.F.K.61.74
755 671 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire
Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			
87063.AR.BSM 655 846 000	87063.AR.BSE 655 746 000	920-87060.FMI.61 378 451 000	920-87060.F.61 378 461 000
87063.AR.BSM 655 846 000	87063.AR.BSE 655 746 000	920-87060.FMI.K.61 378 452 000	920-87060.F.K.61 378 462 000
			
87063.AR63.BSM 655 843 000	87063.AR63.BSE 655 743 000	920-87061.FMI.61 378 482 000	920-87061.F.61 378 472 000
87063.AR63.BSM 655 843 000	87063.AR63.BSE 655 743 000	920-87061.FMI.K.61 378 483 000	920-87061.F.K.61 378 473 000
			
87063.AR63AR.BSM 655 847 000	87063.AR63AR.BSE 655 747 000	920-87061.FMI.61 378 482 000	920-87061.F.61 378 472 000
87063.AR63AR.BSM 655 847 000	87063.AR63AR.BSE 655 747 000	920-87061.FMI.K.61 378 483 000	920-87061.F.K.61 378 473 000
			
87063.ARL.BSM.34 655 952 002	87063.ARL.BSE.34 655 852 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87063.ARL.BSM.34 655 952 002	87063.ARL.BSE.34 655 852 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
87063.ARK.BSM.34 655 955 002	87063.ARK.BSE.34 655 855 002	920-87060.FMI.FL.61 378 455 000	920-87060.F.FL.61 378 480 000
87063.ARK.BSM.34 655 955 002	87063.ARK.BSE.34 655 855 002	920-87060.FMI.FL.K.61 378 456 000	920-87060.F.FL.K.61 378 481 000
			
87063.ARL.BSM.74 655 952 000	87063.ARL.BSE.74 655 852 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87063.ARL.BSM.74 655 952 000	87063.ARL.BSE.74 655 852 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000
87063.ARK.BSM.74 655 955 000	87063.ARK.BSE.74 655 855 000	920-87060.FMI.SL.61 378 555 000	920-87060.F.SL.61 378 780 000
87063.ARK.BSM.74 655 955 000	87063.ARK.BSE.74 655 855 000	920-87060.FMI.SL.K.61 378 556 000	920-87060.F.SL.K.61 378 781 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage petite combinaisons

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison

Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette Petites combinaisons interrupteur à poussoir, prise type 23

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
Avec interrupteur à poussoir et prise
type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Avec bornes enfichables ■ Charge LED
max: 200 W ■ Profondeur 40 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED
et bouton-poussoir avec lentille

87163.FMI.61
755 163 000

87163.F.61
755 663 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec
LED et bouton-poussoir avec lentille

87166.FMI.61
755 164 000

87166.F.61
755 664 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
Avec interrupteur à poussoir double et
prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
Charge LED max: 200 W ■ Profondeur
40 mm



Série, inverseur-inverseur ■ 1/3+3/1 L ■
Pour schéma 3+3 enlever le connecteur
standard

87161.FMI.61
755 123 000

87161.F.61
755 623 000

**Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec
lentille frontale ■** Avec interrupteur à
poussoir et prise type 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Charge LED max: 200 W
■ Profondeur 40 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune
1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87163.LS.FMI.L.61.34
751 142 000

87163.LS.F.L.61.34
751 642 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune
1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87163.KS.FMI.L.61.34
751 132 000

87163.KS.F.L.61.34
751 632 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune
1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87166.LS.FMI.L.61.34
751 162 000

87166.LS.F.L.61.34
751 662 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune
1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87166.KS.FMI.L.61.34
751 152 000

87166.KS.F.L.61.34
751 652 000

**Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec
lentille latérale ■** Avec interrupteur à
poussoir et prise type 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Charge LED max: 200 W
■ Profondeur 40 mm



Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu
1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87163.LS.FMI.61.74
751 141 000

87163.LS.F.61.74
751 641 000

Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED bleu
1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

87163.KS.FMI.61.74
751 131 000

87163.KS.F.61.74
751 631 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu
1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87166.LS.FMI.61.74
751 161 000

87166.LS.F.61.74
751 661 000

Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED bleu
1,0 mA ■ Éclairage de contrôle

















87166.KS.FMI.61.74
751 151 000

87166.KS.F.61.74
751 651 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire

Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			
87163.BSM 659 930 000	87163.BSE 659 830 000	920-87160.FMI.61 378 116 000	920-87160.F.61 378 216 000
87166.BSM 659 950 000	87166.BSE 659 850 000	920-87160.FMI.61 378 116 000	920-87160.F.61 378 216 000
			
87161.BSM 659 933 000	87161.BSE 659 833 000	920-87161.FMI.61 378 119 000	920-87161.F.61 378 219 000
			
87163.LS.BSM.34 751 941 002	87163.LS.BSE.34 751 841 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
87163.KS.BSM.34 751 931 002	87163.KS.BSE.34 751 831 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
87166.LS.BSM.34 751 961 002	87166.LS.BSE.34 751 861 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
87166.KS.BSM.34 751 951 002	87166.KS.BSE.34 751 851 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
			
87163.LS.BSM.74 751 941 000	87163.LS.BSE.74 751 841 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000
87163.KS.BSM.74 751 931 000	87163.KS.BSE.74 751 831 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000
87166.LS.BSM.74 751 961 000	87166.LS.BSE.74 751 861 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000
87166.KS.BSM.74 751 951 000	87166.KS.BSE.74 751 851 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage petite combinaisons

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour petite combinaison



Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Table des couleurs LED Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

EDIZIOue colore

Système de fixation à baïonnette Petites combinaisons contact à poussoir, prise type 23

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
Avec contact à poussoir et prise type
23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec
bornes enfichables ■ Profondeur
40 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable
avec LED et bouton-poussoir avec
lentille

87163.AR.FMI.61
755 140 000



87163.AR.F.61
755 640 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
Avec contact à poussoir, interrupteur à
poussoir et prise type 23 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Profondeur 40 mm



Fermeture-ouverture + inverseur ■ 3/1 L

87163.AR63.FMI.61
755 197 000



87163.AR63.F.61
755 697 000

Petite combinaison ■ Non lumineux ■
Avec contact à poussoir double et prise
type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■
Avec bornes enfichables ■ Profondeur
40 mm



Fermeture-ouverture ■ 2 x 1 L

87163.AR63AR.FMI.61
755 198 000



87163.AR63AR.F.61
755 698 000

**Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec
lentille frontale ■** Avec contact à pous-
soir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
Profondeur 40 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED
jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87163.ARL.FMI.L.61.34
751 122 000



87163.ARL.F.L.61.34
751 622 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED
jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation
ou de contrôle

87163.ARK.FMI.L.61.34
751 112 000

87163.ARK.F.L.61.34
751 612 000

**Petite combinaison ■ Lumineux ■ Avec
lentille latérale ■** Avec contact à pous-
soir et prise type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
Profondeur 40 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED
bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

87163.ARL.FMI.61.74
751 121 000



87163.ARL.F.61.74
751 621 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED
bleu 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou
de contrôle





















87163.ARK.FMI.61.74
751 111 000

87163.ARK.F.61.74
751 611 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Appareils avec lentille latérale seulement blanc, couleurs par système modulaire

Autres couleurs LED pour appareils avec code LED ..74: changer le code

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			
87163.AR.BSM 659 934 000	87163.AR.BSE 659 834 000	920-87160.FMI.61 378 116 000	920-87160.F.61 378 216 000
			
87163.AR63.BSM 659 935 000	87163.AR63.BSE 659 835 000	920-87161.FMI.61 378 119 000	920-87161.F.61 378 219 000
			
87163.AR63AR.BSM 659 936 000	87163.AR63AR.BSE 659 836 000	920-87161.FMI.61 378 119 000	920-87161.F.61 378 219 000
			
87163.ARL.BSM.34 751 921 002	87163.ARL.BSE.34 751 821 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
87163.ARK.BSM.34 751 911 002	87163.ARK.BSE.34 751 811 002	920-87160.FMI.FL.61 378 117 000	920-87160.F.FL.61 378 217 000
			
87163.ARL.BSM.74 751 921 000	87163.ARL.BSE.74 751 821 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000
87163.ARK.BSM.74 751 911 000	87163.ARK.BSE.74 751 811 000	920-87160.FMI.SL.61 378 118 000	920-87160.F.SL.61 378 218 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage petite combinaisons

Système modul. Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises





LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900





Élément d'éclairage pour petite combinaison

Sans LED	632.BZ 209 877 000
Avec LED blanc 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
Avec LED jaune 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
Avec LED rouge 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
Avec LED bleu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
Avec LED vert 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Table des couleurs LED

	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

EDIZIOdue colore Système de fixation à baïonnette Interrupteur pour stores	Appareils montés		Système modulaire Composants
	Encastré	Apparent	
	FMI Blanc+couleur		F Blanc+couleur pour combinaisons
Interrupteur pour stores 1 canal ■ 10 A, 250 V AC ■ Avec 2 touches ■ Avec bor- nes enfichables ■ Profondeur 27 mm			
	7592.AV.FMI.61 546 510 000		7592.AV.F.61 546 516 000
Interrupteur pour stores 2 canaux ■ 10 A, 250 V AC ■ Avec 4 touches ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 27 mm			
	7594.AV.FMI.61 546 520 000		7594.AV.F.61 546 526 000
	Couleur: changer le code selon table des couleurs		

EDIZIOdue colore Système de fixation à baïonnette Contact pour stores	Appareils montés		Système modulaire Composants
	Encastré	Apparent	
	FMI Blanc+couleur		F Blanc+couleur pour combinaisons
Contact pour stores 1 canal ■ 10 A, 250 V AC ■ Avec 2 touches ■ Avec bor- nes enfichables ■ Profondeur 27 mm			
	7592.A.FMI.61 546 610 000		7592.A.F.61 546 616 000
Contact pour stores 2 canaux ■ 10 A, 250 V AC ■ Avec 4 touches ■ Avec bor- nes enfichables ■ Profondeur 27 mm			
	7594.A.FMI.61 546 620 000		7594.A.F.61 546 626 000
	Couleur: changer le code selon table des couleurs		

Mécanismes		Set de recouvrement	
------------	--	---------------------	--

BSM	BSE	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur



7592.AV.BSM
546 513 790

7592.AV.BSE
546 516 790

920-7592.FMI.61
378 393 000

920-7592.F.61
378 493 000



7594.AV.BSM
546 523 790

7594.AV.BSE
546 526 790

920-7594.FMI.61
378 893 000

920-7594.F.61
378 593 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
------------	--	---------------------	--

BSM	BSE	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur



7592.A.BSM
546 613 790

7592.A.BSE
546 616 790

920-7592.FMI.61
378 393 000

920-7592.F.61
378 493 000



7594.A.BSM
546 623 790

7594.A.BSE
546 626 790

920-7594.FMI.61
378 893 000

920-7594.F.61
378 593 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Interrupteurs rotatif / contacts
pivotant avec manette rotative

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Avec manette rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 31 mm	7411.FMI.61 547 001 000
Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 31 mm	7412.FMI.61 547 002 000
Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 44 mm	7413.FMI.61 547 003 000
Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 44 mm	7414.FMI.61 547 004 000
Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondeur 44 mm	7411-1.FMI.61 547 010 000
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 31 mm	7411-2.FMI.61 547 020 000
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - Hand - 0 - Automat ■ Profondeur 31 mm	7411-2.FMI.055.61 547 023 000
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuel - 0 - Automatique ■ Profondeur 31 mm	7411-2.FMI.010.61 547 024 000
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - Manuale - 0 - Automatico ■ Profondeur 31 mm	7411-2.FMI.059.61 547 025 000
Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 44 mm	7412-2.FMI.61 547 021 000
Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 57 mm	7413-2.FMI.61 547 022 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 44 mm	7411-3.FMI.61 547 030 000
Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 44 mm	7412-3.FMI.61 547 031 000
Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 70 mm	7413-3.FMI.61 547 032 000
Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 44 mm	7411-5.FMI.61 547 040 000
Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 70 mm	7412-5.FMI.61 547 041 000

7411.F.61 547 301 000
7412.F.61 547 302 000
7413.F.61 547 303 000
7414.F.61 547 304 000
7411-1.F.61 547 310 000
7411-2.F.61 547 320 000
7411-2.F.055.61 547 323 000
7411-2.F.010.61 547 324 000
7411-2.F.059.61 547 325 000
7412-2.F.61 547 321 000
7413-2.F.61 547 322 000
7411-3.F.61 547 330 000
7412-3.F.61 547 331 000
7413-3.F.61 547 332 000
7411-5.F.61 547 340 000
7412-5.F.61 547 341 000

Contact pivotant ■ Avec manette rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis



Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 31 mm	7411-16.FMI.61 547 051 000
Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 31 mm	7412-16.FMI.61 547 052 000

7411-16.F.61 547 351 000
7412-16.F.61 547 352 000

Contact pivotant ■ Avec manette rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis











Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondeur 31 mm	7411-19.FMI.61 547 061 000
Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 31 mm	7411-20.FMI.61 547 062 000

7411-19.F.61 547 361 000
7411-20.F.61 547 362 000

Autres couleurs par système modulaire

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			
7411.BSM 347 101 600	7411.BSE 347 101 500	920-7400.FMI.002.61 378 308 000	920-7400.F.002.61 378 804 000
7412.BSM 347 102 600	7412.BSE 347 102 500	920-7400.FMI.002.61 378 308 000	920-7400.F.002.61 378 804 000
7413.BSM 347 103 600	7413.BSE 347 103 500	920-7400.FMI.002.61 378 308 000	920-7400.F.002.61 378 804 000
7414.BSM 347 104 600	7414.BSE 347 104 500	920-7400.FMI.002.61 378 308 000	920-7400.F.002.61 378 804 000
7411-1.BSM 347 181 600	7411-1.BSE 347 181 500	920-7400.FMI.040.61 378 319 000	920-7400.F.040.61 378 826 000
7411-2.BSM 347 121 600	7411-2.BSE 347 121 500	920-7400.FMI.003.61 378 309 000	920-7400.F.003.61 378 806 000
7411-2.BSM 347 121 600	7411-2.BSE 347 121 500	920-7400.FMI.055.61 378 328 000	920-7400.F.055.61 378 832 000
7411-2.BSM 347 121 600	7411-2.BSE 347 121 500	920-7400.FMI.010.61 378 310 000	920-7400.F.010.61 378 810 000
7411-2.BSM 347 121 600	7411-2.BSE 347 121 500	920-7400.FMI.059.61 378 336 000	920-7400.F.059.61 378 836 000
7412-2.BSM 347 122 600	7412-2.BSE 347 122 500	920-7400.FMI.003.61 378 309 000	920-7400.F.003.61 378 806 000
7413-2.BSM 347 123 600	7413-2.BSE 347 123 500	920-7400.FMI.003.61 378 309 000	920-7400.F.003.61 378 806 000
7411-3.BSM 347 131 600	7411-3.BSE 347 131 500	920-7400.FMI.020.61 378 318 000	920-7400.F.020.61 378 820 000
7412-3.BSM 347 132 600	7412-3.BSE 347 132 500	920-7400.FMI.020.61 378 318 000	920-7400.F.020.61 378 820 000
7413-3.BSM 347 133 600	7413-3.BSE 347 133 500	920-7400.FMI.020.61 378 318 000	920-7400.F.020.61 378 820 000
7411-5.BSM 347 151 600	7411-5.BSE 347 151 500	920-7400.FMI.012.61 378 316 000	920-7400.F.012.61 378 812 000
7412-5.BSM 347 152 600	7412-5.BSE 347 152 500	920-7400.FMI.012.61 378 316 000	920-7400.F.012.61 378 812 000

			
7411-16.BSM 347 706 600	7411-16.BSE 347 706 500	920-7400.FMI.201.61 378 368 000	920-7400.F.201.61 378 863 000
7412-16.BSM 347 707 600	7412-16.BSE 347 707 500	920-7400.FMI.201.61 378 368 000	920-7400.F.201.61 378 863 000

			
7411-19.BSM 347 717 600	7411-19.BSE 347 717 500	920-7400.FMI.204.61 378 369 000	920-7400.F.204.61 378 866 000
7411-20.BSM 347 720 600	7411-20.BSE 347 720 500	920-7400.FMI.219.61 378 371 000	920-7400.F.219.61 378 869 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Inscription: changer le code
920-7400.FMI.XXX.61

Table de code inscription	
Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatico - Manuel - Automatico - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbuelstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Interrupteurs rotatif / contacts
pivotant avec serrure de sûreté

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm	7411.FMI.SS.61 547 101 000	7411.F.SS.61 547 401 000
Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm	7412.FMI.SS.61 547 102 000	7412.F.SS.61 547 402 000
Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7413.FMI.SS.61 547 103 000	7413.F.SS.61 547 403 000
Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7414.FMI.SS.61 547 104 000	7414.F.SS.61 547 404 000
Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondeur 63 mm	7411-1.FMI.SS.61 547 110 000	7411-1.F.SS.61 547 410 000
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 50 mm	7411-2.FMI.SS.61 547 120 000	7411-2.F.SS.61 547 420 000
Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 63 mm	7412-2.FMI.SS.61 547 121 000	7412-2.F.SS.61 547 421 000
Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 76 mm	7413-2.FMI.SS.61 547 122 000	7413-2.F.SS.61 547 422 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7411-3.FMI.SS.61 547 130 000	7411-3.F.SS.61 547 430 000
Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7412-3.FMI.SS.61 547 131 000	7412-3.F.SS.61 547 431 000
Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 89 mm	7413-3.FMI.SS.61 547 132 000	7413-3.F.SS.61 547 432 000
Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 63 mm	7411-5.FMI.SS.61 547 140 000	7411-5.F.SS.61 547 440 000
Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 89 mm	7412-5.FMI.SS.61 547 141 000	7412-5.F.SS.61 547 441 000

Contact pivotant ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis



Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7411-16.FMI.SS.61 547 151 000	7411-16.F.SS.61 547 451 000
Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7412-16.FMI.SS.61 547 152 000	7412-16.F.SS.61 547 452 000

Contact pivotant ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis



Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondeur 50 mm	7411-19.FMI.SS.61 547 161 000	7411-19.F.SS.61 547 461 000
Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7411-20.FMI.SS.61 547 162 000	7411-20.F.SS.61 547 462 000

Autres couleurs par système modulaire

**Système modul.
Accessoire**



Kit de modification pour cylindre

Pour cylindres à clé 10 mm plus long
931-7400.UP.SS
247 999 990

Cylindres	Approprié au plan de fermeture	Position de retrait de la clé		
		SSA 	SSI 	SSL
Kaba	1007 F 1007 FA 1007 FB * 1262 F	Oui Non Non Oui	X 	 X X
KESO	16019 * 16052.102 * 16052.104	Sur demand	X X	 X

* Cylindre plus long de 10 mm

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur



7411.BSM.SS 347 101 700	7411.BSE.SS 347 101 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7412.BSM.SS 347 102 700	7412.BSE.SS 347 102 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7413.BSM.SS 347 103 700	7413.BSE.SS 347 103 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7414.BSM.SS 347 104 700	7414.BSE.SS 347 104 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7411-1.BSM.SS 347 181 700	7411-1.BSE.SS 347 181 400	920-7400.FMI.040.SS.61 378 419 000	920-7400.F.040.SS.61 378 926 000
7411-2.BSM.SS 347 121 700	7411-2.BSE.SS 347 121 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7412-2.BSM.SS 347 122 700	7412-2.BSE.SS 347 122 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7413-2.BSM.SS 347 123 700	7413-2.BSE.SS 347 123 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7411-3.BSM.SS 347 131 700	7411-3.BSE.SS 347 131 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7412-3.BSM.SS 347 132 700	7412-3.BSE.SS 347 132 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7413-3.BSM.SS 347 133 700	7413-3.BSE.SS 347 133 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7411-5.BSM.SS 347 151 700	7411-5.BSE.SS 347 151 400	920-7400.FMI.012.SS.61 378 416 000	920-7400.F.012.SS.61 378 912 000
7412-5.BSM.SS 347 152 700	7412-5.BSE.SS 347 152 400	920-7400.FMI.012.SS.61 378 416 000	920-7400.F.012.SS.61 378 912 000



7411-16.BSM.SS 347 706 700	7411-16.BSE.SS 347 706 400	920-7400.FMI.201.SS.61 378 468 000	920-7400.F.201.SS.61 378 963 000
7412-16.BSM.SS 347 707 700	7412-16.BSE.SS 347 707 400	920-7400.FMI.201.SS.61 378 468 000	920-7400.F.201.SS.61 378 963 000



7411-19.BSM.SS 347 717 700	7411-19.BSE.SS 347 717 400	920-7400.FMI.204.SS.61 378 469 000	920-7400.F.204.SS.61 378 966 000
7411-20.BSM.SS 347 720 700	7411-20.BSE.SS 347 720 400	920-7400.FMI.219.SS.61 378 471 000	920-7400.F.219.SS.61 378 969 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Inscription: changer le code
920-7400.FMI.XXX.SS.61

Table de code inscription

Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatique - Manuel - Automatique - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

EDIZIOue colore

Système de fixation à baïonnette
Interrupteurs rotatif / contacts
pivotant pour serrure de sûreté,
sans cylindre

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm	7411.FMI.SS.OZ.61 547 201 000
Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 50 mm	7412.FMI.SS.OZ.61 547 202 000
Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7413.FMI.SS.OZ.61 547 203 000
Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7414.FMI.SS.OZ.61 547 204 000
Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondeur 63 mm	7411-1.FMI.SS.OZ.61 547 210 000
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 50 mm	7411-2.FMI.SS.OZ.61 547 220 000
Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 63 mm	7412-2.FMI.SS.OZ.61 547 221 000
Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 76 mm	7413-2.FMI.SS.OZ.61 547 222 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7411-3.FMI.SS.OZ.61 547 230 000
Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 63 mm	7412-3.FMI.SS.OZ.61 547 231 000
Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 89 mm	7413-3.FMI.SS.OZ.61 547 232 000
Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 63 mm	7411-5.FMI.SS.OZ.61 547 240 000
Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 89 mm	7412-5.FMI.SS.OZ.61 547 241 000

7411.F.SS.OZ.61 547 501 000
7412.F.SS.OZ.61 547 502 000
7413.F.SS.OZ.61 547 503 000
7414.F.SS.OZ.61 547 504 000
7411-1.F.SS.OZ.61 547 510 000
7411-2.F.SS.OZ.61 547 520 000
7412-2.F.SS.OZ.61 547 521 000
7413-2.F.SS.OZ.61 547 522 000
7411-3.F.SS.OZ.61 547 530 000
7412-3.F.SS.OZ.61 547 531 000
7413-3.F.SS.OZ.61 547 532 000
7411-5.F.SS.OZ.61 547 540 000
7412-5.F.SS.OZ.61 547 541 000

Contact pivotant ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis



Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7411-16.FMI.SS.OZ.61 547 251 000
Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7412-16.FMI.SS.OZ.61 547 252 000

7411-16.F.SS.OZ.61 547 551 000
7412-16.F.SS.OZ.61 547 552 000

Contact pivotant ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis



Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondeur 50 mm	7411-19.FMI.SS.OZ.61 547 261 000
Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 50 mm	7411-20.FMI.SS.OZ.61 547 262 000

7411-19.F.SS.OZ.61 547 561 000
7411-20.F.SS.OZ.61 547 562 000

Autres couleurs par système modulaire

Système modul. Accessoire



Kit de modification pour cylindre

Pour cylindres à clé 10 mm plus long
931-7400.UP.SS
247 999 990

Cylindres

Approprié au plan de fermeture

Position de retrait de la clé



Cylindres	Approprié au plan de fermeture	Position de retrait de la clé		
		SSA ↓	SSI ↑	SSL ⊕
Kaba 1007 F 1007 FA 1007 FB * 1262 F	Oui Non Non Oui	X	X	X X
KESO 16019 * 16052.102 * 16052.104	Sur demand	X	X	X

* Cylindre plus long de 10 mm

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM	BSE	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur



7411.BSM.SS.OZ 347 301 700	7411.BSE.SS.OZ 347 301 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7412.BSM.SS.OZ 347 302 700	7412.BSE.SS.OZ 347 302 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7413.BSM.SS.OZ 347 303 700	7413.BSE.SS.OZ 347 303 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7414.BSM.SS.OZ 347 304 700	7414.BSE.SS.OZ 347 304 400	920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000	920-7400.F.002.SS.61 378 904 000
7411-1.BSM.SS.OZ 347 381 700	7411-1.BSE.SS.OZ 347 381 400	920-7400.FMI.040.SS.61 378 419 000	920-7400.F.040.SS.61 378 926 000
7411-2.BSM.SS.OZ 347 321 700	7411-2.BSE.SS.OZ 347 321 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7412-2.BSM.SS.OZ 347 322 700	7412-2.BSE.SS.OZ 347 322 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7413-2.BSM.SS.OZ 347 323 700	7413-2.BSE.SS.OZ 347 323 400	920-7400.FMI.003.SS.61 378 409 000	920-7400.F.003.SS.61 378 906 000
7411-3.BSM.SS.OZ 347 331 700	7411-3.BSE.SS.OZ 347 331 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7412-3.BSM.SS.OZ 347 332 700	7412-3.BSE.SS.OZ 347 332 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7413-3.BSM.SS.OZ 347 333 700	7413-3.BSE.SS.OZ 347 333 400	920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000	920-7400.F.020.SS.61 378 920 000
7411-5.BSM.SS.OZ 347 351 700	7411-5.BSE.SS.OZ 347 351 400	920-7400.FMI.012.SS.61 378 416 000	920-7400.F.012.SS.61 378 912 000
7412-5.BSM.SS.OZ 347 352 700	7412-5.BSE.SS.OZ 347 352 400	920-7400.FMI.012.SS.61 378 416 000	920-7400.F.012.SS.61 378 912 000



7411-16.BSM.SS.OZ 347 906 700	7411-16.BSE.SS.OZ 347 906 400	920-7400.FMI.201.SS.61 378 468 000	920-7400.F.201.SS.61 378 963 000
7412-16.BSM.SS.OZ 347 907 700	7412-16.BSE.SS.OZ 347 907 400	920-7400.FMI.201.SS.61 378 468 000	920-7400.F.201.SS.61 378 963 000



7411-19.BSM.SS.OZ 347 917 700	7411-19.BSE.SS.OZ 347 917 400	920-7400.FMI.204.SS.61 378 469 000	920-7400.F.204.SS.61 378 966 000
7411-20.BSM.SS.OZ 347 920 700	7411-20.BSE.SS.OZ 347 920 400	920-7400.FMI.219.SS.61 378 471 000	920-7400.F.219.SS.61 378 969 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Inscription: changer le code
920-7400.FMI.XXX.SS.61

Table de code inscription

Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-linge	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Contacts à poussoir de sonnerie

Appareil monté

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Appareil

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Contact à poussoir de sonnerie avec
plaquette indicatrice ■ Verre acrylique
avec porte-étiquette blanc ■ 6 A, 250 V
■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 35 mm



Fermeture ■ 1 L

1262.FMI.61
863 721 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

1262.F.61
863 728 000

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Carillons

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Appareil

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Carillon de porte ■ 230 V AC ■ 3 mélo-
dies, 3 intensités sonores au choix ■
78 dBA (à 1 m de distance) ■ Connexion
3 fils ■ L, N, fil de poussoir ■ Avec bor-
nes à vis ■ Profondeur 34 mm



3070-230.FMI.61
931 101 000

3070-230.F.61
931 501 000

Carillon de porte ■ 12 V AC ■ 3 mélo-
dies, 3 intensités sonores au choix ■
1,2 VA ■ 78 dBA (à 1 m de distance) ■
Connexion 3 fils ■ 0 V, 12 V, fil de con-
tact ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur
34 mm



3070-12.FMI.61
931 111 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

3070-12.F.61
931 511 000

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Interrupteurs carte d'hôtel

Appareil monté

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Appareil

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Interrupteur carte d'hôtel ■ Avec acti-
onneur ON/OFF 10 A ■ Temporisation
30 sec fixe ■ 10 A, 230 V AC ■ Pour
lampes LED 200 VA / lampes à incan-
descence et halogènes HT 2300 W/
lampes halogènes BT avec transfo con-
ventionnel 1500 VA / lampes halogènes
BT avec transfo électronique 600 VA /
ballasts électroniques EVG 600 W /
lampe à économie d'énergie 600 W ■
Profondeur 23 mm



1 contact de commutation

3001.FMI.61
350 277 000





Couleur: changer le code selon table des couleurs

3001.F.61
350 877 000

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Blanc+couleur Avec plaque de fixation	BSE Blanc+couleur Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			

1262.BSM.61 963 727 000	1262.BSE.61 963 725 000	920-1262.FMI.61 378 487 000	920-1262.F.61 378 034 000
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Couleur: changer le code selon table des couleurs





Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			

3070-230.BSM 931 801 000	3070-230.BSE 931 901 000	920-3070.FMI.61 378 293 000	920-3070.F.61 378 093 000
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

			
--	---	---	---

3070-12.BSM 931 811 000	3070-12.BSE 931 911 000	920-3070.FMI.61 378 293 000	920-3070.F.61 378 093 000
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
			

3001.BSM 350 879 000	3001.BSE 350 878 000	920-3001.FMI.61 378 977 000	920-3001.F.61 378 978 000
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Contact à poussoir de sonnerie	Accessoire
	Blanc

Plaquette indicatrice ■ Pour contact à poussoir de sonnerie

Verre acrylique avec porte-étiquette blanc ■ 27,6 × 57,6 mm	782-1262.FMI 183 319 000
Porte-étiquette blanc ■ 27,6 × 57,6 mm	783-1262.FMI.61 183 318 000

EDIZIO due colore
Poussoir radio

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Poussoirs Smart Light Control for Philips Hue ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ Mise en service avec l'app Philips Hue (nécessite un port Philips Hue Bridge v2) ■ 4 fonctions (par ex. variation, commutation et scènes) ■ Portée jusqu'à 15 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons ■ Garantie 2 ans



Poussoir double (bascules)

4120.2.S.FMI.61
304 800 000

4120.2.S.F.61
304 806 000

Poussoir radio EnOcean ■ 2 canaux ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ EnOcean Equipment Profile (EEP): F6-02-xx ■ Portée jusqu'à 20 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons



Poussoir simple (bascule)

4121.1.S.FMI.61
304 700 000

4121.1.S.F.61
304 706 000

Poussoir radio EnOcean ■ 4 anaux ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ EnOcean Equipment Profile (EEP): F6-02-xx ■ Portée jusqu'à 20 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons



Poussoir double (bascules)

4121.2.S.FMI.61
304 710 000

4121.2.S.F.61
304 716 000

Poussoir Bluetooth Low Energy ■ 2 canaux ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ Compatible avec CASAMBI et d'autres fabricants ■ Module: PTM 215B, avec interface NFC selon la norme ISO 14443 pour la configuration ■ Portée jusqu'à 10 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons



Poussoir simple (bascule)

4122.1.S.FMI.61
374 740 000

4122.1.S.F.61
374 746 000

Poussoir Bluetooth Low Energy ■ 4 anaux ■ Aucun câblage ou batterie n'est nécessaire ■ Peut également être vissé ou collé au mur ■ Compatible avec CASAMBI et d'autres fabricants ■ Module: PTM 215B, avec interface NFC selon la norme ISO 14443 pour la configuration ■ Portée jusqu'à 10 m dans le bâtiment ■ Approprié pour les combinaisons



Poussoir double (bascules)

4122.2.S.FMI.61
374 750 000

4122.2.S.F.61
374 756 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prises type 13

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FMI
Blanc

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Prise simple type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm



87003.FMI.61
639 113 000

87003.F.61
639 613 000

Avec Shutter

87003.FMI.K.61
639 123 000

87003.F.K.61
639 623 000

Prise simple type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ FMI: Profondeur 41 mm



87003.FMI.61.84
649 114 000

87003.F.61.84
677 614 000

Prise double type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87203.FMI.61
657 114 000

87203.F.61
657 614 000

1 prise séparée

87203.FMI.S.61
657 134 000

87203.F.S.61
657 634 000

Parallèle ■ Avec Shutter

87203.FMI.K.61
657 124 000

87203.F.K.61
657 624 000

1 prise séparée ■ Avec Shutter

87203.FMI.S.K.61
657 144 000

87203.F.S.K.61
657 644 000

Prise double type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ FMI: Profondeur 41 mm



Parallèle

87203.FMI.61.84
677 124 000

87203.F.61.84
677 624 000

Prise triple type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm ■ F: Profondeur 40 mm



Parallèle

87303.FMI.61
657 115 000

87303.F.61
657 615 000

1 prise séparée

87303.FMI.S.61
657 135 000

87303.F.S.61
657 635 000

3 prises séparée

87303.FMI.3S.61
657 155 000

87303.F.3S.61
657 655 000

Parallèle ■ Avec Shutter

87303.FMI.K.61
657 125 000

87303.F.K.61
657 625 000

1 prise séparée ■ Avec Shutter

87303.FMI.S.K.61
657 145 000

87303.F.S.K.61
657 645 000

3 prises séparée ■ Avec Shutter

87303.FMI.3S.K.61
657 165 000

87303.F.3S.K.61
657 665 000

Prise triple type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA



Parallèle

87303.FMI.61.84
677 134 000

87303.F.61.84
677 634 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM	BSE	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur



87003.BSM 633 072 000	87003.BSE 633 052 000	920-87003.FMI.61 378 501 000	920-87003.F.61 378 083 000
87003.BSM 633 072 000	87003.BSE 633 052 000	920-87003.FMI.K.61 378 511 000	920-87003.F.K.61 378 084 000



87003.BSM.84 649 914 000	87003.BSE.84 649 814 000	920-87003.FMI.FL.61 378 494 000	920-87003.F.FL.61 378 497 000
------------------------------------	------------------------------------	---	---



87203.BSM 653 705 000	87203.BSE 653 505 000	920-87203.FMI.61 378 502 000	920-87203.F.61 378 100 000
87203.BSM.S 653 706 000	87203.BSE.S 653 506 000	920-87203.FMI.S.61 378 520 000	920-87203.F.S.61 378 102 000
87203.BSM 653 705 000	87203.BSE 653 505 000	920-87203.FMI.K.61 378 512 000	920-87203.F.K.61 378 101 000
87203.BSM.S 653 706 000	87203.BSE.S 653 506 000	920-87203.FMI.S.K.61 378 521 000	920-87203.F.S.K.61 378 103 000



87203.BSM.84 677 924 000	87203.BSE.84 677 824 000	920-87203.FMI.FL.61 378 495 000	920-87203.F.FL.61 378 498 000
------------------------------------	------------------------------------	---	---



87303.BSM 653 715 000	87303.BSE 653 515 000	920-87303.FMI.61 378 503 000	920-87303.F.61 378 106 000
87303.BSM.S 653 716 000	87303.BSE.S 653 516 000	920-87303.FMI.S.61 378 530 000	920-87303.F.S.61 378 108 000
87303.BSM.3S 653 719 000	87303.BSE.3S 653 519 000	920-87303.FMI.61 378 503 000	920-87303.F.61 378 106 000
87303.BSM 653 715 000	87303.BSE 653 515 000	920-87303.FMI.K.61 378 513 000	920-87303.F.K.61 378 107 000
87303.BSM.S 653 716 000	87303.BSE.S 653 516 000	920-87303.FMI.S.K.61 378 531 000	920-87303.F.S.K.61 378 109 000
87303.BSM.3S 653 719 000	87303.BSE.3S 653 519 000	920-87303.FMI.K.61 378 513 000	920-87303.F.K.61 378 107 000



87303.BSM.84 677 934 000	87303.BSE.84 677 834 000	920-87303.FMI.FL.61 378 496 000	920-87303.F.FL.61 378 499 000
------------------------------------	------------------------------------	---	---

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED	Code Feller
Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage prises

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour prises simples

Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Élément d'éclairage pour prises double

Sans LED	634-2.BZ 209 962 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Avec LED jaune 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Avec LED rouge 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Avec LED bleu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Avec LED vert 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Élément d'éclairage pour prises triple

Sans LED	634-3.BZ 209 963 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Avec LED jaune 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Avec LED rouge 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Avec LED bleu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Avec LED vert 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prises type 23

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Prise simple type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
Profondeur 41 mm



87023.FMI.61
639 600 000



87023.F.61
639 610 000

Prise simple type 23 ■ Lumineux ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Éclairage
d'orientation / indicateur de tension ■
Avec LED vert 1,0 mA ■ FMI: Profondeur
41 mm



87023.FMI.61.84
649 144 000



87023.F.61.84
649 644 000

Prise simple type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur
41 mm



87123.FMI.61
639 601 000



87123.F.61
639 611 000

Prise double type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
Profondeur 41 mm



87223.FMI.61
657 102 000



87223.F.61
657 602 000

Prise double type 23 ■ Lumineux ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Éclairage
d'orientation / indicateur de tension ■
Avec LED vert 1,0 mA ■ FMI: Profondeur
41 mm



87223.FMI.61.84
677 154 000



87223.F.61.84
677 654 000

Prise triple type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
Profondeur 41 mm



87323.FMI.61
657 112 000



87323.F.61
657 603 000

1 prise séparée

87323.FMI.S.61
657 180 000

87323.F.S.61
657 186 000

Prise triple type 23 ■ Lumineux ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Éclairage d'orientation /
indicateur de tension ■ Avec LED vert
1,0 mA ■ FMI: Profondeur 41 mm



87323.FMI.61.84
677 164 000



87323.F.61.84
677 664 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur



87023.BSM
633 673 000



87023.BSE
633 653 000



920-87023.FMI.61
378 304 000



920-87023.F.61
378 087 000



87023.BSM.84
649 944 000



87023.BSE.84
649 844 000



920-87023.FMI.FL.61
378 259 000



920-87023.F.FL.61
378 759 000



87123.BSM
633 672 000



87123.BSE
633 652 000



920-87123.FMI.61
378 314 000



920-87123.F.61
378 092 000



87223.BSM
633 674 000



87223.BSE
633 654 000



920-87223.FMI.61
378 257 000



920-87223.F.61
378 757 000



87223.BSM.84
677 954 000



87223.BSE.84
677 854 000



920-87223.FMI.FL.61
378 260 000



920-87223.F.FL.61
378 760 000



87323.BSM
633 675 000



87323.BSE
633 655 000



920-87323.FMI.61
378 258 000



920-87323.F.61
378 758 000

87323.BSM.S
657 183 790

87323.BSE.S
657 186 790

920-87323.FMI.S.61
378 270 000

920-87323.F.S.61
378 271 000



87323.BSM.84
677 964 000



87323.BSE.84
677 864 000



920-87323.FMI.FL.61
378 261 000



920-87323.F.FL.61
378 761 000

Autres couleurs LED: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Table des couleurs LED Code Feller

Blanc	..14
Jaune	..34
Rouge	..44
Bleu	..74
Vert	..84

Éclairage prises

Système modul.
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises

LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Élément d'éclairage pour prises simples

Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100

Élément d'éclairage pour prises double

Sans LED	634-2.BZ 209 962 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.10 209 950 200
Avec LED jaune 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.30 209 952 200
Avec LED rouge 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.40 209 953 200
Avec LED bleu 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.70 209 957 200
Avec LED vert 1,0 mA	644-2.BZ.230V.LED.80 209 955 200

Élément d'éclairage pour prises triple

Sans LED	634-3.BZ 209 963 000
Avec LED blanc 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.10 209 950 300
Avec LED jaune 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.30 209 952 300
Avec LED rouge 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.40 209 953 300
Avec LED bleu 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.70 209 957 300
Avec LED vert 1,0 mA	644-3.BZ.230V.LED.80 209 955 300

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prises type 15

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Prises type 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Profondeur 40 mm



Avec bornes enfichables

8715.FMI.61
641 300 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)



8715.F.61
641 310 000

EDIZIO due colore
Prises type 25
Système de fixation à baïonnette

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Prises type 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ Pro-
fondeur 40 mm



8725.FMI.61
641 600 000



8725.F.61
641 610 000

Prises type 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables
■ Profondeur 40 mm



8725.FMI.ST.61
641 500 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)



8725.F.ST.61
641 510 000

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

FMI
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur



8715.BSM
636 372 000

8715.BSE
636 352 000

920-8715.FMI.61
378 305 000

920-8715.F.61
378 094 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

FMI
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur



8725.BSM
636 672 000

8725.BSE
636 652 000

920-8725.FMI.61
378 306 000

920-8725.F.61
378 096 000



8725.BSM.ST
636 678 000

8725.BSE.ST
636 658 000

920-8725.FMI.61
378 306 000

920-8725.F.61
378 096 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Prises de protection à courant de défaut

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Prise de protection à courant de défaut type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Courant de déclenchement 30 mA ■ Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires ■ Profondeur 40 mm



8755.FMI.30.61
750 010 000

Avec Shutter

8755.FMI.30.K.61
750 020 000



8755.F.30.61
750 016 000

8755.F.30.K.61
750 026 000

Prise de protection à courant de défaut type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Courant de déclenchement 30 mA ■ Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires ■ Profondeur 40 mm



8765.FMI.30.61
750 030 000

Avec Shutter

8765.FMI.30.K.61
750 040 000



8765.F.30.61
750 036 000

8765.F.30.K.61
750 046 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Prise SCHUKO

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Prise SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 38 mm











8719-A.FMI.61
630 010 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs







8719-A.F.61
630 016 000

Mécanismes		Set de recouvrement		Set de recouvrement obturateur	
BSM	BSE	FMI	F	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
					
8755.BSM.30 750 013 790	8755.BSE.30 750 016 790	920-8755.FMI.61 378 124 000	920-8755.F.61 378 122 000	920-755.FMI.61 378 121 000	920-755.F.61 378 120 000
8755.BSM.30 750 013 790	8755.BSE.30 750 016 790	920-8755.FMI.K.61 378 125 000	920-8755.F.K.61 378 123 000	920-755.FMI.61 378 121 000	920-755.F.61 378 120 000

					
8765.BSM.30 750 033 790	8765.BSE.30 750 036 790	920-8765.FMI.61 378 128 000	920-8765.F.61 378 126 000	920-755.FMI.61 378 121 000	920-755.F.61 378 120 000
8765.BSM.30 750 033 790	8765.BSE.30 750 036 790	920-8765.FMI.K.61 378 129 000	920-8765.F.K.61 378 127 000	920-755.FMI.61 378 121 000	920-755.F.61 378 120 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM	BSE	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
8719-A.BSM 630 013 790	8719-A.BSE 630 016 790	920-8719-A.FMI.61 378 379 000	920-8719-A.F.61 378 400 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Prises pour canaux d'installation
Type 13

Appareils montés
Incorporé

FKE Blanc+couleur FKE.53 Blanc+couleur BKE Blanc+couleur BKE.53 Blanc+couleur FM.TE Blanc+couleur

Prise simple type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm



87003.FKE.61
753 001 000

87003.BKE.61
663 741 000

87003.FM.TE.61
753 433 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm

87003.FKE.53.61
753 034 000

87003.BKE.53.61
663 703 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm

87003.FKE.53.SN.61
753 035 000

Prise simple type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



87003.FKE.61.84
743 114 000

87003.BKE.61.84
873 114 000

87003.FM.TE.61.84
743 814 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm

87003.FKE.53.61.84
743 614 000

87003.BKE.53.61.84
873 614 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm

87003.FKE.53.SN.61.84
743 714 000

Prise double type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87203.FKE.61
753 002 000

87203.BKE.61
663 052 000

87203.FM.TE.61
753 434 000

1 prise séparée

87203.FKE.S.61
753 022 000

87203.BKE.S.61
663 055 000

Prise double type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87203.FKE.61.84
743 124 000

87203.BKE.61.84
873 124 000

87203.FM.TE.61.84
743 824 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Prises pour canaux d'installation
Type 13

Appareils montés

Incorporé

FKE
Blanc+couleur

FKE.53
Blanc+couleur

BKE
Blanc+couleur

BKE.53
Blanc+couleur

FM.TE
Blanc+couleur

Prise triple type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm ■ FKE: Profondeur 40 mm



Parallèle	87303.FKE.61 753 003 000	87303.BKE.61 663 036 000	87303.FM.TE.61 753 435 000
1 prise séparée	87303.FKE.S.61 753 013 000	87303.BKE.S.61 663 058 000	
3 prises séparée	87303.FKE.3S.61 753 023 000	87303.BKE.3S.61 663 037 000	87303.FM.TE.3S.61 753 436 000
Parallèle ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm		87303.FKE.53.61 753 044 000	87303.BKE.53.61 663 045 000
3 prises séparée ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm		87303.FKE.53.3S.61 753 054 000	87303.BKE.53.3S.61 663 059 000
Parallèle ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm		87303.FKE.53.SN.61 753 045 000	
3 prises séparée ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm		87303.FKE.53.SN.3S.61 753 055 000	

Prise triple type 13 ■ Lumineux ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA



Parallèle	87303.FKE.61.84 743 134 000	87303.BKE.61.84 873 134 000	87303.FM.TE.61.84 743 834 000
Parallèle ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm		87303.FKE.53.61.84 743 634 000	87303.BKE.53.61.84 873 634 000
Parallèle ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm		87303.FKE.53.SN.61.84 743 734 000	

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Prises pour canaux d'installation
Type 23

**Appareils montés
Incorporé**

FKE Blanc+couleur	FKE.53 Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	BKE.53 Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur
----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

Prise simple type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm



87023.FKE.61
753 601 000

87023.BKE.61
663 601 000

87023.FM.TE.61
753 602 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.61
753 621 000

87023.BKE.53.61
663 603 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.SN.61
753 622 000

Prise simple type 23 ■ Lumineux ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



87023.FKE.61.84
743 144 000

87023.BKE.61.84
873 144 000

87023.FM.TE.61.84
743 844 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.61.84
743 644 000

87023.BKE.53.61.84
873 644 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.SN.61.84
743 744 000

Prise simple type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 41 mm



87123.FKE.61
753 611 000

87123.BKE.61
663 604 000

87123.FM.TE.61
753 603 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm

87123.FKE.53.61
753 623 000

87123.BKE.53.61
663 605 000

Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm

87123.FKE.53.SN.61
753 624 000

Prise double type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87223.FKE.61
753 692 000

87223.BKE.61
663 602 000

87223.FM.TE.61
753 612 000

Prise double type 23 ■ Lumineux ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87223.FKE.61.84
743 154 000

87223.BKE.61.84
873 154 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Prises pour canaux d'installation
Type 23

Appareils montés

Incorporé

FKE
Blanc+couleur

FKE.53
Blanc+couleur

BKE
Blanc+couleur

BKE.53
Blanc+couleur

FM.TE
Blanc+couleur

Prise triple type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87323.FKE.61
753 696 000

87323.BKE.61
663 606 000

87323.FM.TE.61
753 613 000

Parallèle ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm

87323.FKE.53.61
753 723 000

87323.BKE.53.61
663 643 000

Parallèle ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm

87323.FKE.53.SN.61
753 722 000

Prise triple type 23 ■ Lumineux ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage d'orientation / indicateur de tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■ Profondeur 41 mm



Parallèle

87323.FKE.61.84
743 164 000

87323.BKE.61.84
873 164 000

87323.FM.TE.61.84
743 864 000

Parallèle ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage 53 mm

87323.FKE.53.61.84
743 664 000

87323.BKE.53.61.84
873 664 000

Parallèle ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hauteur de montage 53 mm

87323.FKE.53.SN.61.84
743 764 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIOdue colore
Prises pour canaux d'installation
Type 15

Appareils montés

Incorporé

FKE Blanc+couleur	FKE.53 Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	BKE.53 Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Prises type 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Profondeur 40 mm



Avec bornes enfichables

8715.FKE.61
555 300 000

8715.BKE.61
666 351 000

8715.FM.TE.61
555 320 000

Avec bornes enfichables ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage
53 mm

8715.FKE.53.61
555 303 000

8715.BKE.53.61
666 353 000

Avec bornes enfichables ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hau-
teur de montage 53 mm

8715.FKE.53.SN.61
555 313 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIOdue colore
Prises pour canaux d'installation
Type 25

Appareils montés

Incorporé

FKE Blanc+couleur	FKE.53 Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	BKE.53 Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Prises type 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Profondeur 40 mm



Avec bornes enfichables

8725.FKE.ST.61
555 500 000

8725.BKE.ST.61
666 553 000

8725.FM.TE.ST.61
555 520 000

Avec bornes enfichables ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage
53 mm

8725.FKE.53.ST.61
555 510 000

8725.BKE.53.ST.61
666 554 000

Avec bornes enfichables ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hau-
teur de montage 53 mm

8725.FKE.53.SN.ST.61
555 511 000

Avec bornes à vis

8725.FKE.61
555 600 000

8725.BKE.61
666 453 000

8725.FM.TE.61
555 620 000

Avec bornes à vis ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ FKE.53: Hauteur de montage
53 mm

8725.FKE.53.61
555 610 000

8725.BKE.53.61
666 454 000

Avec bornes à vis ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ FKE.53.SN: Hau-
teur de montage 53 mm

8725.FKE.53.SN.61
555 611 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Prises pour canaux d'installation
avec raccordement pour câble
plat

Appareils montés

Montage incorporé avec adaptateur Technofil

Montage incorporé avec adaptateur Ecobus power

FKE.53
Blanc+couleur

BKE.53
Blanc+couleur
pour BR-Netway

FM.TE
Blanc+couleur

FKE.53
Blanc+couleur

BKE.53
Blanc+couleur
pour BR-Netway

FM.TE
Blanc+couleur



Prise simple type 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ FM.TE: Profondeur 41 mm

Raccordement sur L1 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87003.FKE.53.FK.L1.61
753 036 000

87003.BKE.53.FK.L1.61
753 014 000

87003.FKE.53.FP.L1.61
753 236 000

87003.BKE.53.FP.L1.61
753 214 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87003.FKE.53.FK.L2.61
753 037 000

87003.BKE.53.FK.L2.61
753 015 000

87003.FKE.53.FP.L2.61
753 237 000

87003.BKE.53.FP.L2.61
753 215 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87003.FKE.53.FK.L3.61
753 038 000

87003.BKE.53.FK.L3.61
753 016 000

87003.FKE.53.FP.L3.61
753 238 000

87003.BKE.53.FP.L3.61
753 216 000

Raccordement sur L1 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de mon-
tage 53 mm

87003.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 056 000

87003.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 336 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de mon-
tage 53 mm

87003.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 057 000

87003.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 337 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de mon-
tage 53 mm

87003.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 058 000

87003.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 338 000

Raccordement sur L1

87003.FM.TE.FK.L1.61
753 403 000

87003.FM.TE.FP.L1.61
753 443 000

Raccordement sur L2

87003.FM.TE.FK.L2.61
753 404 000

87003.FM.TE.FP.L2.61
753 444 000

Raccordement sur L3

87003.FM.TE.FK.L3.61
753 405 000

87003.FM.TE.FP.L3.61
753 445 000



Prise triple type 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ FM.TE: Profondeur 41 mm

Raccordement sur L1 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87303.FKE.53.FK.L1.61
753 061 000

87303.BKE.53.FK.L1.61
753 017 000

87303.FKE.53.FP.L1.61
753 261 000

87303.BKE.53.FP.L1.61
753 217 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87303.FKE.53.FK.L2.61
753 062 000

87303.BKE.53.FK.L2.61
753 018 000

87303.FKE.53.FP.L2.61
753 262 000

87303.BKE.53.FP.L2.61
753 218 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87303.FKE.53.FK.L3.61
753 063 000

87303.BKE.53.FK.L3.61
753 019 000

87303.FKE.53.FP.L3.61
753 263 000

87303.BKE.53.FP.L3.61
753 219 000

Raccordement sur L1 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de mon-
tage 53 mm

87303.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 081 000

87303.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 361 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de mon-
tage 53 mm

87303.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 082 000

87303.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 362 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de mon-
tage 53 mm

87303.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 083 000

87303.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 363 000

Raccordement sur L1 ■ Parallèle

87303.FM.TE.FK.L1.61
753 406 000

87303.FM.TE.FP.L1.61
753 446 000

Raccordement sur L2 ■ Parallèle

87303.FM.TE.FK.L2.61
753 407 000

87303.FM.TE.FP.L2.61
753 447 000

Raccordement sur L3 ■ Parallèle

87303.FM.TE.FK.L3.61
753 408 000

87303.FM.TE.FP.L3.61
753 448 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ...39 (960)

EDIZIO due colore

Prises pour canaux d'installation avec raccordement pour câble plat

Appareils montés

Montage incorporé avec adaptateur Technofil

FKE.53
Blanc+couleur

BKE.53
Blanc+couleur
pour BR-Netway

FM.TE
Blanc+couleur

Montage incorporé avec adaptateur Ecobus power

FKE.53
Blanc+couleur

BKE.53
Blanc+couleur
pour BR-Netway

FM.TE
Blanc+couleur

Prise simple type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ FM.TE: Profondeur 41 mm



Raccordement sur L1 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.FK.L1.61
753 627 000

87023.BKE.53.FK.L1.61
753 077 000

87023.FKE.53.FP.L1.61
753 227 000

87023.BKE.53.FP.L1.61
753 277 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.FK.L2.61
753 628 000

87023.BKE.53.FK.L2.61
753 078 000

87023.FKE.53.FP.L2.61
753 228 000

87023.BKE.53.FP.L2.61
753 278 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.FK.L3.61
753 629 000

87023.BKE.53.FK.L3.61
753 079 000

87023.FKE.53.FP.L3.61
753 229 000

87023.BKE.53.FP.L3.61
753 279 000

Raccordement sur L1 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 637 000

87023.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 327 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 638 000

87023.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 328 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de montage 53 mm

87023.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 639 000

87023.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 329 000

Raccordement sur L1

87023.FM.TE.FK.L1.61
753 641 000

87023.FM.TE.FP.L1.61
753 571 000

Raccordement sur L2

87023.FM.TE.FK.L2.61
753 642 000

87023.FM.TE.FP.L2.61
753 572 000

Raccordement sur L3

87023.FM.TE.FK.L3.61
753 643 000

87023.FM.TE.FP.L3.61
753 573 000

Prise simple type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ FM.TE: Profondeur 41 mm



Raccordement sur L1 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87123.FKE.53.FK.L1.61
753 607 000

87123.BKE.53.FK.L1.61
753 024 000

87123.FKE.53.FP.L1.61
753 247 000

87123.BKE.53.FP.L1.61
753 224 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87123.FKE.53.FK.L2.61
753 608 000

87123.BKE.53.FK.L2.61
753 025 000

87123.FKE.53.FP.L2.61
753 248 000

87123.BKE.53.FP.L2.61
753 225 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec verrouillage rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87123.FKE.53.FK.L3.61
753 609 000

87123.BKE.53.FK.L3.61
753 026 000

87123.FKE.53.FP.L3.61
753 249 000

87123.BKE.53.FP.L3.61
753 226 000

Raccordement sur L1 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de montage 53 mm

87123.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 617 000

87123.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 347 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de montage 53 mm

87123.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 618 000

87123.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 348 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte d'encastrement ■ Avec fixation SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de montage 53 mm

87123.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 619 000

87123.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 349 000

Raccordement sur L1

87123.FM.TE.FK.L1.61
753 631 000

87123.FM.TE.FP.L1.61
753 491 000

Raccordement sur L2

87123.FM.TE.FK.L2.61
753 632 000

87123.FM.TE.FP.L2.61
753 492 000

Raccordement sur L3

87123.FM.TE.FK.L3.61
753 633 000

87123.FM.TE.FP.L3.61
753 493 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIO due colore

Prises pour canaux d'installation avec raccordement pour câble plat

Appareils montés

Montage incorporé avec adaptateur Technofil

Montage incorporé avec adaptateur Ecobus power

FKE.53
Blanc+couleur

BKE.53
Blanc+couleur
pour BR-Netway

FM.TE
Blanc+couleur

FKE.53
Blanc+couleur

BKE.53
Blanc+couleur
pour BR-Netway

FM.TE
Blanc+couleur

Prise triple type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ FM.TE: Profondeur 41 mm



Raccordement sur L1 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87323.FKE.53.FK.L1.61
753 671 000

87323.BKE.53.FK.L1.61
753 087 000

87323.FKE.53.FP.L1.61
753 271 000

87323.BKE.53.FP.L1.61
753 287 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87323.FKE.53.FK.L2.61
753 672 000

87323.BKE.53.FK.L2.61
753 088 000

87323.FKE.53.FP.L2.61
753 272 000

87323.BKE.53.FP.L2.61
753 288 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec verrouillage
rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

87323.FKE.53.FK.L3.61
753 673 000

87323.BKE.53.FK.L3.61
753 089 000

87323.FKE.53.FP.L3.61
753 273 000

87323.BKE.53.FP.L3.61
753 289 000

Raccordement sur L1 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de mon-
tage 53 mm

87323.FKE.53.SN.FK.L1.61
753 371 000

87323.FKE.53.SN.FP.L1.61
753 321 000

Raccordement sur L2 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de mon-
tage 53 mm

87323.FKE.53.SN.FK.L2.61
753 372 000

87323.FKE.53.SN.FP.L2.61
753 322 000

Raccordement sur L3 ■ Avec boîte
d'encastrement ■ Avec fixation SNAP
pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur de mon-
tage 53 mm

87323.FKE.53.SN.FK.L3.61
753 373 000

87323.FKE.53.SN.FP.L3.61
753 323 000

Raccordement sur L1 ■ Parallèle ■ Avec
boîte d'encastrement

87323.FM.TE.FK.L1.61
753 951 000

87323.FM.TE.FP.L1.61
753 941 000

Raccordement sur L2 ■ Parallèle ■ Avec
boîte d'encastrement

87323.FM.TE.FK.L2.61
753 952 000

87323.FM.TE.FP.L2.61
753 942 000

Raccordement sur L3 ■ Parallèle ■ Avec
boîte d'encastrement

87323.FM.TE.FK.L3.61
753 953 000

87323.FM.TE.FP.L3.61
753 943 000

Prises type 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ FM.TE: Profondeur
40 mm



Raccordement sur L1, L2, L3 ■ Avec
boîte d'encastrement ■ Avec verrouilla-
ge rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

8715.FKE.53.FK.61
555 330 000

8715.BKE.53.FK.61
555 315 000

8715.FKE.53.FP.61
555 230 000

8715.BKE.53.FP.61
555 325 000

Raccordement sur L1, L2, L3 ■ Avec
boîte d'encastrement ■ Avec fixation
SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur
de montage 53 mm

8715.FKE.53.SN.FK.61
555 331 000

8715.FKE.53.SN.FP.61
555 430 000

Raccordement sur L1, L2, L3

8715.FM.TE.FK.61
555 321 000

8715.FM.TE.FP.61
555 341 000

Prises type 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables
■ FM.TE: Profondeur 40 mm



Raccordement sur L1, L2, L3 ■ Avec
boîte d'encastrement ■ Avec verrouilla-
ge rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

8725.FKE.53.FK.ST.61
555 530 000

8725.BKE.53.FK.ST.61
555 515 000

8725.FKE.53.FP.ST.61
555 540 000

8725.BKE.53.FP.ST.61
555 525 000

Raccordement sur L1, L2, L3 ■ Avec
boîte d'encastrement ■ Avec fixation
SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur
de montage 53 mm

8725.FKE.53.SN.FK.ST.61
555 531 000

8725.FKE.53.SN.FP.ST.61
555 550 000

Raccordement sur L1, L2, L3

8725.FM.TE.FK.ST.61
555 521 000

8725.FM.TE.FP.ST.61
555 541 000

Prises type 25 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■
FM.TE: Profondeur 40 mm



Raccordement sur L1, L2, L3 ■ Avec
boîte d'encastrement ■ Avec verrouilla-
ge rotatif ■ Hauteur de montage 53 mm

8725.FKE.53.FK.61
555 630 000

8725.BKE.53.FK.61
555 615 000

8725.FKE.53.FP.61
555 640 000

8725.BKE.53.FP.61
555 625 000

Raccordement sur L1, L2, L3 ■ Avec
boîte d'encastrement ■ Avec fixation
SNAP pour rail-DIN 35 mm ■ Hauteur
de montage 53 mm

8725.FKE.53.SN.FK.61
555 631 000

8725.FKE.53.SN.FP.61
555 650 000

Raccordement sur L1, L2, L3

8725.FM.TE.FK.61
555 621 000

8725.FM.TE.FP.61
555 641 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Prises apparent avec
raccordement pour câble plat

Appareils montés

Apparent avec adaptat. Technofil

FX.39
Blanc+couleur

FX.54
Blanc+couleur

Apparent avec adaptat. Ecobus power

FX.39
Blanc+couleur

FX.54
Blanc+couleur

Prise triple type 13 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ FX.54: Hauteur 54 mm



Raccordement sur L1 ■ Parallèle

87303.FX.54.SN.FK.L1.61
753 074 000

87303.FX.54.SN.FP.L1.61
753 174 000

Raccordement sur L2 ■ Parallèle

87303.FX.54.SN.FK.L2.61
753 075 000

87303.FX.54.SN.FP.L2.61
753 175 000

Raccordement sur L3 ■ Parallèle

87303.FX.54.SN.FK.L3.61
753 076 000

87303.FX.54.SN.FP.L3.61
753 176 000

Prise triple type 23 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ FX.54: Hauteur 54 mm



Raccordement sur L1 ■ Parallèle

87323.FX.54.SN.FK.L1.61
753 041 000

87323.FX.54.SN.FP.L1.61
753 141 000

Raccordement sur L2 ■ Parallèle

87323.FX.54.SN.FK.L2.61
753 042 000

87323.FX.54.SN.FP.L2.61
753 142 000

Raccordement sur L3 ■ Parallèle

87323.FX.54.SN.FK.L3.61
753 043 000

87323.FX.54.SN.FP.L3.61
753 143 000

Prises type 15 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ FX.54: Hauteur 54 mm



Raccordement sur L1, L2, L3

8715.FX.54.SN.FK.61
555 301 000

8715.FX.54.SN.FP.61
555 101 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Prises pour réseaux spéciaux = orange: changer le code: ..39 (960)

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Combinaison USB/T13

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

USB A+C/T13 Combinaison 3.0A ■
230 V AC ■ Courant de sortie max.
1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA ■ Possi-
ble de connecter 2 appareils en parallèle
■ Consommation (en veille) max.
100 mW ■ Protection contre la surchar-
ge et résistant au court-circuit ■ 2 pri-
ses USB type A et type C ■ Tension de
sortie 5 V DC ±5% ■ Avec bornes en-
fichables ■ Profondeur 41 mm



8780.AC-A.FMI.61
960 970 000



8780.AC-A.F.61
960 976 000

USB C+C/T13 Combinaison 3.0A ■
230 V AC ■ Courant de sortie max.
1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA ■ Possi-
ble de connecter 2 appareils en parallèle
■ Consommation (en veille) max.
100 mW ■ Protection contre la surchar-
ge et résistant au court-circuit ■ 2 pri-
ses USB type C ■ Tension de sortie
5 V DC ±5% ■ Avec bornes enfichables
■ Profondeur 41 mm



8780.CC-A.FMI.61
960 980 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs



8780.CC-A.F.61
960 986 000

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prise de charge USB

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Prise de charge USB ■ 230 V AC ■ Pui-
sance de sortie 18 W ■ Possible de con-
necter 2 appareils en parallèle ■ Con-
sommation (en veille) max. 100 mW ■
Protection contre la surcharge et résis-
tant au court-circuit ■ 1 x USB type A,
1 x USB type C ■ Avec bornes enfichab-
les ■ Profondeur 41 mm



1540.AC-A.FMI.61
960 960 000



1540.AC-A.F.61
960 966 000

Prise de charge USB ■ 230 V AC ■ Pui-
sance de sortie 18 W ■ Possible de con-
necter 2 appareils en parallèle ■ Con-
sommation (en veille) max. 100 mW ■
Protection contre la surcharge et résis-
tant au court-circuit ■ 2 prises USB type
C ■ Avec bornes enfichables ■ Profon-
deur 41 mm



1540.CC-A.FMI.61
960 900 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs



1540.CC-A.F.61
960 906 000

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur



8780.AC-A.BSM
960 973 790



8780.AC-A.BSE
960 976 790



920-8780.AC.FMI.61
378 915 000



920-8780.AC.F.61
378 914 000



8780.CC-A.BSM
960 983 790



8780.CC-A.BSE
960 986 790



920-8780.CC.FMI.61
378 925 000



920-8780.CC.F.61
378 924 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur



1540.AC-A.BSM
960 963 790



1540.AC-A.BSE
960 966 790



920-1540.AC.FMI.61
378 921 000



920-1540.AC.F.61
378 923 000



1540.CC-A.BSM
960 903 790



1540.CC-A.BSE
960 906 790



920-1540.CC.FMI.61
378 911 000



920-1540.CC.F.61
378 913 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
 Système de fixation à baïonnette
 Boîtes de dérivation, de
 raccordement, obturateurs

Appareils montés

Encastré

FMI
 Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Boîte de dérivation 5 L ■ 16 A, 400 V,
 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE



1700-5.FMI.61
 145 700 000



1700-5.F.61
 145 708 000

Boîte de raccordement 5 L ■ 16 A,
 400 V, 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ Profon-
 deur 5 mm



1900-5.FMI.61
 145 710 000



1900-5.F.61
 145 728 000

Boîte de raccordement sans bornes ■
 Utilisable comme boîte de passage
 pour câble d'haut-parleur ■ Profondeur
 5 mm



1900-0.FMI.61
 145 718 000



1900-0.F.61
 145 738 000

Obturateur ■ Profondeur 12 mm ■ F:
 Profondeur 12 mm



751.FMI.61
 378 006 000



751.F.61
 378 005 000

Obturateur ■ Avec fixation enfichables























752.FMI.61
 378 406 000



752.F.61
 378 405 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM	BSE	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
1700-5.BSM 155 705 700	1700-5.BSE 155 705 500	920-1700.FMI.61 378 262 000	920-1700.F.61 378 162 000
			
1900-5.BSM 155 805 700	1900-5.BSE 155 805 500	920-1900.FMI.61 378 485 000	920-1900.F.61 378 036 000
			
1900-0.BSM 155 800 700	1900-0.BSE 145 738 790	920-1900.FMI.61 378 485 000	920-1900.F.61 378 036 000
			
751.BSM 377 981 090	751.BSE 377 980 090	920-751.FMI.61 378 392 000	920-751.F.61 378 492 000
			
3910.BSM 323 193 000	3910.BSE 323 183 000	920-752.FMI.61 378 892 000	920-752.F.61 378 592 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOue colore

Système de fixation à baïonnette Combinaisons prémontée verticale

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 27 mm



7563/7563.FMI.2X1.61
482 100 000



7563/7563.FM.2X1.61
482 700 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Interrupteur à poussoir lumineux inverseur 3/1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm



7563/7563.LS.FMI.L.2X1.61.34
482 164 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Interrupteur à poussoir double série 1/1 L

148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm



7563/7561.FMI.2X1.61
482 162 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Interrupteur à poussoir permutateur 6/1 L

148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm



7563/7566.FMI.2X1.61
482 165 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 41 mm



7563/87003.FMI.2X1.61
482 126 000



7563/87003.FM.2X1.61
482 726 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm



7563/87063.FMI.2X1.61
482 128 000



7563/87063.FM.2X1.61
482 728 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 13

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm



7563/87303.FMI.2X1.61
482 130 000



7563/87303.FM.2X1.61
482 730 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 23

148 x 88 mm ■ Profondeur 41 mm



7563/87323.FMI.2X1.61
482 151 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir lumineux inverseur 3/1 L - Prise simple type 13 ■ Avec lentille frontale ■ Éclairage d'orientation ■ Avec LED jaune 1,0 mA

148 x 88 mm ■ Profondeur 41 mm



7563.LS/87003.FMI.L.2X1.61.34
482 158 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 35 mm



7563/1262.FMI.2X1.61
482 102 000



7563/1262.FM.2X1.61
482 702 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Vide



148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm

7563/7500.FMI.2X1.61
482 159 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Obturateur



148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm

7563/751.FMI.2X1.61
482 161 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir fermeture-ouverture 1 L - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 27 mm

7563.AR/7563.FMI.V.61
482 112 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Contact à poussoir fermeture/ouverture 1 L



148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm

7563/7563.AR.FMI.2X1.61
482 163 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Contact à poussoir fermeture-ouverture 1 L



148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm

7563.AR-2.FMI.V.61
482 140 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir fermeture-ouverture 1 L - Prise simple type 13



148 x 88 mm ■ Profondeur 41 mm

7563.AR/87003.FMI.2X1.61
482 138 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir fermeture/ouverture 1 L - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13



148 x 88 mm ■ Profondeur 40 mm

7563.AR/87063.FMI.2X1.61
482 149 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir lumineux fermeture-ouverture - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 35 mm

7563.ARL/1262.FMI.L.2X1.61.34
482 144 000



7563.ARL/1262.FM.L.2X1.61.34
482 744 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L - Contact à poussoir lumineux fermeture/ouverture 1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 37 mm

1262/7563.ARL.FMI.L.2X1.61.34
482 145 000



1262/7563.ARL.FM.L.2X1.61.34
482 745 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir fermeture-ouverture 1 L - Vide



148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm

7563.AR/7500.FMI.2X1.61
482 147 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 27 mm



7561/7563.FMI.2X1.61
482 101 000



7561/7563.FM.2X1.61
482 701 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Prise simple type 13

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 41 mm



7561/87003.FMI.2X1.61
482 127 000



7561/87003.FM.2X1.61
482 727 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm



7561/87063.FMI.2X1.61
482 129 000



7561/87063.FM.2X1.61
482 729 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Prise triple type 13

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm



7561/87303.FMI.2X1.61
482 131 000



7561/87303.FM.2X1.61
482 731 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Prise triple type 23

148 x 88 mm ■ Profondeur 41 mm



7561/87323.FMI.2X1.61
482 152 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L

148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 35 mm



7561/1262.FMI.2X1.61
482 103 000



7561/1262.FM.2X1.61
482 703 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir permutateur 6/1 L - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L

148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm



7566/7563.FMI.2X1.61
482 166 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir permutateur 6/1 L - Prise simple type 13

148 x 88 mm ■ Profondeur 41 mm



7566/87003.FMI.2X1.61
482 148 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur pour stores 1 canal - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L

148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm



7592.AV/7563.FMI.2X1.61
546 510 100

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Interrupteur pour stores 1 canal

148 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm



7592.AV-2.FMI.2X1.61
546 510 300

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur pour stores 1 canal - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13



148 x 88 mm ■ Profondeur 40 mm

7592.AV/87063.FMI.2X1.61
482 153 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir pour lumière et ventilateur - Prise simple type 13



148 x 88 mm ■ Profondeur 41 mm

756363.KS/87003.FMI.V.61
482 127 100

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 35 mm

7500/1262.FMI.2X1.61
482 106 000



7500/1262.FM.2X1.61
482 706 000

Combinaison ■ Verticale ■ Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L - Vide



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 35 mm

1262/7500.FMI.2X1.61
482 116 000



1262/7500.FM.2X1.61
482 716 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Obturateur



148 x 88 mm ■ Profondeur 12 mm

7500/751.FMI.2X1.61
378 580 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 27 mm

7500/7563.FMI.2X1.61
551 103 000



7500/7563.FM.2X1.61
551 703 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Prise simple type 13



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 41 mm

7500/87003.FMI.2X1.61
556 103 000



7500/87003.FM.2X1.61
556 703 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm

7500/87063.FMI.2X1.61
556 133 000



7500/87063.FM.2X1.61
556 733 000

Combinaison ■ Verticale ■ Vide - Prise triple type 13



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm

7500/87303.FMI.2X1.61
657 116 000



7500/87303.FM.2X1.61
657 216 000



7500/87303.BSM.V
657 916 000

Combinaison ■ Verticale ■ Variateur universel - Prise simple type 13



148 x 88 mm ■ Profondeur 29 mm

40420.RLC/87003.FMI.2X1.61
548 391 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Verticale ■ Détecteur de mouvement pririos 180 R - Prise simple type 13



148 x 88 mm ■ Profondeur 29 mm

44180.R/87003.FMI.2X1.61
535 248 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 13



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 41 mm

87003-2.FMI.2X1.61
657 113 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 23 ■ Avec bornes enfichables



148 x 88 mm ■ Profondeur 41 mm

87023-2.FMI.2X1.61
657 630 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 23 ■ Avec bornes à vis



148 x 88 mm ■ Profondeur 41 mm

87123-2.FMI.2X1.61
657 631 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 15



148 x 88 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm

8715-2.FMI.2X1.61
641 115 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 25



Avec bornes à vis ■ 148 x 88 mm ■ Profondeur 40 mm

8725-2.FMI.2X1.61
641 630 000

Avec bornes enfichables ■ 148 x 88 mm ■ Profondeur 40 mm

8725-2.FMI.ST.2X1.61
641 631 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise triple type 13



137 x 77 mm ■ BSM: Profondeur 40 mm

87303/87303.BSM.2X1
653 165 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Obturateur



148 x 88 mm ■ Profondeur 12 mm

751/751.FMI.V.61
378 500 000

Combinaison ■ Verticale ■ Avec fixation enfichables ■ 2 x Obturateur avec fixation enfichables



148 x 88 mm ■ Profondeur 5 mm

752/752.FMI.2X1.61
378 560 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
 Système de fixation à baïonnette
 Combinaisons prémontée
 verticale

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc	FMI Blanc+couleur

Système modulaire

Composants	Mécanismes
FM Blanc+couleur	BSM Avec plaque de fixation



Combinaison ■ Verticale ■ 3 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L

208 x 88 mm ■ Profondeur 27 mm

7563-3.FMI.V.61
482 100 100



Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13

208 x 88 mm ■ Profondeur 41 mm

7563-2/87003.FMI.V.61
482 126 100



Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Petite combinaison inverseur 3/1 L / prise simple type 13

208 x 88 mm ■ Profondeur 40 mm

7563-2/87063.FMI.3X1.61
482 128 100

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore**Système de fixation à baïonnette
Combinaisons prémontée
horizontal****Appareils montés****Encastré**FMI
BlancFMI
Blanc+couleur**Apparent****Système modulaire****Composants**FM
Blanc+couleur**Mécanismes**BSM
Avec plaque de fixation**Combinaison** ■ Horizontale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 13

88 x 148 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm

7563/87303.FMI.1X2.61
482 132 0007563/87303.FM.1X2.61
482 732 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 23

88 x 148 mm ■ Profondeur 41 mm

7563/87323.FMI.1X2.61
482 150 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ Contact à poussoir lumineux fermeture-ouverture - Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

88 x 148 mm ■ FMI: Profondeur 35 mm

7563.ARL/1262.FMI.L.1X2.61.34
482 154 0007563.ARL/1262.FM.L.1X2.61.34
482 754 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ Contact à poussoir de sonnerie fermeture 1 L - Contact à poussoir lumineux fermeture/ouverture 1 L ■ Avec lentille frontale ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation


88 x 148 mm ■ FMI: Profondeur 37 mm

1262/7563.ARL.FMI.L.1X2.61.34
482 155 0001262/7563.ARL.FM.L.1X2.61.34
482 755 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ Interrupteur à poussoir double série 1/1 L - Prise triple type 13

88 x 148 mm ■ Profondeur 40 mm

7561/87303.FMI.1X2.61
482 139 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ Vide - Prise triple type 13

88 x 148 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm

7500/87303.FMI.1X2.61
657 126 0007500/87303.BSM.1X2
653 062 800**Combinaison** ■ Horizontale ■ Vide - Prise triple type 13 séparée

88 x 148 mm ■ Profondeur 41 mm

7500/87303.FMI.S.1X2.61
657 127 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ Prise triple type 13 - Vide

88 x 148 mm ■ Profondeur 40 mm

87303/7500.FMI.1X2.61
657 128 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ Prise triple type 13 séparée - Vide

88 x 148 mm ■ Profondeur 41 mm

87303.S/7500.FMI.1X2.61
657 129 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ Prise triple type 13 - obturateur

88 x 148 mm ■ Profondeur 40 mm

87303/751.FMI.1X2.61
657 130 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ Prise triple type 13 séparée - obturateur

88 x 148 mm ■ Profondeur 41 mm

87303.S/751.FMI.1X2.61
657 131 000**Combinaison** ■ Horizontale ■ 2 x Prise simple type 13

88 x 148 mm ■ FMI: Profondeur 41 mm

87003-2.FMI.1X2.61
657 213 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Combinaisons prémontée
horizontal

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Prise simple type 23 ■ Avec bornes enfichables



88 x 148 mm ■ Profondeur 41 mm

87023-2.FMI.1X2.61
657 640 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Prise simple type 23 ■ Avec bornes à vis



88 x 148 mm ■ Profondeur 41 mm

87123-2.FMI.1X2.61
657 641 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Prise simple type 15



88 x 148 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm

8715-2.FMI.1X2.61
641 215 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Prise simple type 25



Avec bornes à vis ■ 88 x 148 mm ■ Profondeur 40 mm

8725-2.FMI.1X2.61
641 640 000

Avec bornes enfichables ■ 88 x 148 mm ■ Profondeur 40 mm

8725-2.FMI.ST.1X2.61
641 641 000

Combinaison ■ horizontal ■ Prise triple type 13 - Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



88 x 148 mm ■ FMI: Profondeur 40 mm

87303/7563.FMI.1X2.61
482 133 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Obturateur



88 x 148 mm ■ Profondeur 12 mm

751/751.FMI.1X2.61
378 557 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Obturateur - prise triple type 13



88 x 148 mm ■ Profondeur 41 mm

751/87303.FMI.1X2.61
657 133 000

Combinaison ■ Horizontale ■ Obturateur - prise triple type 13 séparée



88 x 148 mm ■ Profondeur 41 mm

751/87303.FMI.S.1X2.61
657 132 000

Combinaison ■ Horizontale ■ 2 x Obturateur - Prise triple type 13



88 x 208 mm ■ Profondeur 41 mm

751-2/87303.FMI.1X3.61
657 146 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
 Combinaisons prémontée carrée

Appareils montés

Encastéré

Apparent

Système modulaire

Composants

Mécanismes

FMI
BlancFM
BlancBSM
Avec plaque de fixation

Combinaison ■ Carrée ■ 4 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L



148 x 148 mm ■ Profondeur 27 mm

7563-4.FMI.2X2.61
482 100 200

Combinaison ■ Carrée ■ 3 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13



148 x 148 mm ■ Profondeur 41 mm

7563-3/87003.FMI.2X2.61
482 126 200

Combinaison ■ Carrée ■ 4 x Interrupteur pour stores 1 canal



148 x 148 mm ■ Profondeur 27 mm

7592.AV-4.FMI.2X2.61
546 510 400

Combinaison ■ Carrée ■ 4 x Obturateur



148 x 148 mm ■ Profondeur 12 mm

751-4.FMI.2X2.61
378 500 100

Éclairage interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir **Pièces détachées**

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises



LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000

Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises



LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900

Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir



LED 12-48 V rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Thermostats

Appareil monté

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Thermostat ■ Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles ■

230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal: chauffage 10 A (courant réactif 4 A), refroidissement 5 A (courant réactif 2 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 34 mm



4250.FMI.61
439 102 000



4250.F.61
439 802 000

Thermostat ■ Sans interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles ■

24 V AC/DC, 50 Hz ■ Courant nominal: chauffage 10 A (courant réactif 4 A), refroidissement 5 A (courant réactif 2 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 34 mm



4250-24.FMI.61
439 124 000



4250-24.F.61
439 824 000

Thermostat ■ Avec interrupteur, pour servomoteurs conventionnelles ■

230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 10 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Réduction de la température env. 3 K ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 34 mm



4251.FMI.61
439 112 000



4251.F.61
439 812 000

Thermostat ■ Avec interrupteur chauffage/refroidissement, pour servomoteurs conventionnelles ■

230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 5 A (courant réactif 2 A) ■ Différence de température de commutation env. 0,5 K ■ Réduction de la température env. 3 K ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 34 mm



4254.FMI.61
439 027 000



4254.F.61
439 627 000

Thermostat ■ Pour chauffages par le sol électriques ■

Avec capteur de température (CTN) externe + câble (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 16 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 1 K ■ Réduction de la température au choix 3 K ou 5 K ■ Zone de température du capteur +10 °C à +40 °C ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 38 mm



4271.FMI.61
439 122 000



4271.F.61
439 822 000

Thermostat ■ Avec fonction automatique, pour chauffages par le sol électriques ■

Avec capteur de température (CTN) externe + câble (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal 16 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 1 K ■ Réduction de la température au choix 3 K ou 5 K ■ Zone de température du capteur +10 °C à +40 °C ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 38 mm



4272.FMI.61
439 123 000



4272.F.61
439 823 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes**BSM**
Avec fixation**BSE**
Sans plaque de fixation**Set de recouvrement****FMI**
Blanc+couleur**F**
Blanc+couleur**4250.BSM**
439 902 000**4250.BSE**
439 912 000**920-4250.FMI.61**
378 588 000**920-4250.F.61**
378 888 000**4250-24.BSM**
439 602 000**4250-24.BSE**
439 612 000**920-4250.FMI.61**
378 588 000**920-4250.F.61**
378 888 000**4251.BSM**
439 903 000**4251.BSE**
439 913 000**920-4251.FMI.61**
378 589 000**920-4251.F.61**
378 889 000**4254.BSM**
439 327 790**4254.BSE**
439 627 790**920-4254.FMI.61**
378 130 000**920-4254.F.61**
378 131 000**4271.BSM**
439 904 000**4271.BSE**
439 914 000**920-4271.FMI.61**
378 590 000**920-4271.F.61**
378 890 000**4272.BSM**
439 905 000**4272.BSE**
439 915 000**920-4272.FMI.61**
378 591 000**920-4272.F.61**
378 891 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Thermostats

Appareil monté

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Thermostat ■ Avec limiteur de température, pour chauffages par le sol ■
Avec capteur de température (CTN) externe + câble (4 m) ■ 230 V AC, 50 Hz
■ Courant nominal 16 A (courant réactif 4 A) ■ Différence de température de commutation env. 1 K ■ Réduction de la température au choix 3 K ou 5 K ■ Température ambiante +5 °C à +30 °C ■ Température de sol +20 °C à +50 °C ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 38 mm



4275.FMI.61
439 125 000



4275.F.61
439 825 000

Thermostat d'ambiance programmable avec écran ■ 10 A, 230 V AC ■ Un modèle pour toutes les variantes ; régulateur d'ambiance ■ Régulateur de plancher chauffant et régulateur de température ambiante avec fonction limiteur ■ Plage de réglage de température du régulateur d'ambiance 5–35 °C ■ Plage de réglage de température du régulateur de plancher chauffant 5–50 °C ■ Possibilité de sonde à distance: 2 kΩ, 10 kΩ, 15 kΩ, 33 kΩ, type CTN, à commander séparément p. ex. 4200.NTC ■ Adaptation à vannes ouvertes ou fermées hors tension et protection de vanne (désactivable) ■ Mode Confort/Eco/Vacances/Hors gel/Arrêt ■ Abaissement de température (réglable) par programme, manuel ou par signal externe (230 V AC) ■ Configuration simple et rapide via appli ou au thermostat ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 40 mm



4277.FMI.61
439 130 000



4277.F.61
439 136 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modul.

Composants

Capteur de température (CTN) externe ■ Pour thermostats pour chauffages par le sol électriques ■ Capteur de température recharge pour thermostats type 4271, 4272, 4275 et 4277 ■ Avec capteur (long. 20 mm, ø 7,8 mm) et câble (PVC, 2 x 0,75 mm², long. 4 m) ■ Résistance nominale (à 25 °C) 33 kΩ



4200.NTC
439 900 000

Mécanismes

BSM
Avec fixation

BSE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

FMI
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur



4275.BSM
439 605 000

4275.BSE
439 615 000

920-4275.FMI.61
378 391 000

920-4275.F.61
378 091 000



4277.BSM
439 133 790

4277.BSE
439 136 790

920-4277.FMI.61
378 669 000

920-4277.F.61
378 649 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoire

App

App Feller Thermostat ■ L'interface utilisateur intuitive de l'app Feller Thermostat rend la programmation du thermostat aisée et rapide. L'app affiche les réglages sur votre smartphone ou tablette et facilite la configuration thermostat 4277.



EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Variateur universel LED

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Variateur universel rotatif LED ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED

40200.LED.FMI.61
548 832 000

40200.LED.F.61
548 836 000

Variateur universel rotatif LED ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.74
548 832 670

40200.LED.F.61.74
548 836 670

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.14
548 832 600

40200.LED.F.61.14
548 836 600

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.34
548 832 680

40200.LED.F.61.34
548 836 680

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.44
548 832 650

40200.LED.F.61.44
548 836 650

4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED ■ Avec LED vert 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.84
548 832 660

40200.LED.F.61.84
548 836 660

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Variateurs avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire

Variateur universel LED

Appareil monté

Module

Module de variateur universel LED ■ Pour lampes LED variables ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ commandable par contacts à poussoir externes ■ pour la montage derrière contact à poussoir électromécanique ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable



5-200 W ohmique, 5-200 VA inductive/capacitive, 4-100 W/VA lampes LED

40200.LED.EB
348 210 550

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur



40200.LED.BSM
548 833 790



40200.LED.BSE
548 836 790



920-40000.FMI.61
378 342 000



920-40000.F.61
378 340 000



40200.LED.BSM.74
548 833 770



40200.LED.BSE.74
548 836 770



920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



920-40000.F.SL.61
378 341 000

40200.LED.BSM.14
548 833 700

40200.LED.BSE.14
548 836 700

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40200.LED.BSM.34
548 833 780

40200.LED.BSE.34
548 836 780

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40200.LED.BSM.44
548 833 750

40200.LED.BSE.44
548 836 750

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40200.LED.BSM.84
548 833 760

40200.LED.BSE.84
548 836 760

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage variateurs

Système modul. Pièces détachées

Éclairage 230 V AC = Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul. Pièces détachées

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A..../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Variateurs universel

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Variateur universel rotatif ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif

40420.RLC.FMI.61
548 250 000

40420.RLC.F.61
548 256 000

Variateur universel rotatif ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels et électroniques ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.74
548 250 670

40420.RLC.F.61.74
548 256 670

20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.14
548 250 600

40420.RLC.F.61.14
548 256 600

20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.34
548 250 680

40420.RLC.F.61.34
548 256 680

20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.44
548 250 650

40420.RLC.F.61.44
548 256 650

20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40420.RLC.FMI.61.84
548 250 660

40420.RLC.F.61.84
548 256 660

Variateur universel rotatif ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif

40600.RLC.FMI.61
548 240 000

40600.RLC.F.61
548 246 000

Variateur universel rotatif ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.74
548 240 670

40600.RLC.F.61.74
548 246 670

20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.14
548 240 600

40600.RLC.F.61.14
548 246 600

20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.34
548 240 680

40600.RLC.F.61.34
548 246 680

20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.44
548 240 650

40600.RLC.F.61.44
548 246 650

20-600 W ohmique, 20-600 VA inductif/capacitif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40600.RLC.FMI.61.84
548 240 660

40600.RLC.F.61.84
548 246 660

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Variateurs avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur



40420.RLC.BSM
548 253 790



40420.RLC.BSE
548 256 790



920-40000.FMI.61
378 342 000



920-40000.F.61
378 340 000



40420.RLC.BSM.74
548 253 770



40420.RLC.BSE.74
548 256 770



920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



920-40000.F.SL.61
378 341 000

40420.RLC.BSM.14
548 253 700

40420.RLC.BSE.14
548 256 700

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40420.RLC.BSM.34
548 253 780

40420.RLC.BSE.44
548 256 750

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40420.RLC.BSM.44
548 253 750

40420.RLC.BSE.44
548 256 750

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40420.RLC.BSM.84
548 253 760

40420.RLC.BSE.84
548 256 760

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000



40600.RLC.BSM
548 243 790



40600.RLC.BSE
548 246 790



920-40000.FMI.61
378 342 000



920-40000.F.61
378 340 000



40600.RLC.BSM.74
548 243 770



40600.RLC.BSE.74
548 246 770



920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RLC.BSM.14
548 243 700

40600.RLC.BSE.14
548 246 700

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RLC.BSM.34
548 243 780

40600.RLC.BSE.34
548 246 780

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RLC.BSM.44
548 243 750

40600.RLC.BSE.44
548 246 750

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RLC.BSM.84
548 243 760

40600.RLC.BSE.84
548 246 760

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage variateurs

Système modul. Pièces détachées

Éclairage 230 V AC = Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul. Pièces détachées

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Variateur par commande de phase

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Variateur rotatif par commande de phase ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Ne convient pas pour transformateurs électroniques ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif

40600.RL.FMI.61
548 260 000



40600.RL.F.61
548 266 000

Variateur rotatif par commande de phase ■ **Lumineux** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs conventionnels ■ Ne convient pas pour transformateurs électroniques ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.74
548 260 670



40600.RL.F.61.74
548 266 670

40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.14
548 260 600

40600.RL.F.61.14
548 266 600

40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.34
548 260 680

40600.RL.F.61.34
548 266 680

40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.44
548 260 650

40600.RL.F.61.44
548 266 650

40-600 W ohmique, 40-600 VA inductif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40600.RL.FMI.61.84
548 260 660

40600.RL.F.61.84
548 266 660

Variateur rotatif par commande de phase ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Ne convient pas pour transformateurs électroniques ■ Inversion pas possible ■ Profondeur 35 mm



60-1000 W/VA ohmique/inductif

31000.FMI.61
548 732 000



31000.F.61
548 739 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Variateurs avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur



40600.RL.BSM
548 263 790



40600.RL.BSE
548 266 790



920-40000.FMI.61
378 342 000



920-40000.F.61
378 340 000



40600.RL.BSM.74
548 263 770



40600.RL.BSE.74
548 266 770



920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RL.BSM.14
548 263 700

40600.RL.BSE.14
548 266 700

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RL.BSM.34
548 263 780

40600.RL.BSE.34
548 266 780

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RL.BSM.44
548 263 750

40600.RL.BSE.44
548 266 750

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RL.BSM.84
548 263 760

40600.RL.BSE.84
548 266 760

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000



31000.BSM
348 737 000



31000.BSE
348 735 000



920-40000.FMI.61
378 342 000



920-40000.F.61
378 340 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage variateurs

Système modul. Pièces détachées

Éclairage 230 V AC ■ Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Fusibles de rech.

Système modul. Pièces détachées

Porte-fusible avec fusible ■ Pour variateur rotatif 40600.RL et 40600.1-10V



906-40600.RL.1-10V 377 419 000
--

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul. Pièces détachées

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6 249 999 960

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Variateurs par interruption de phase

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

F
Blanc
pour combinaisons

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif

40300.RC.FMI.61
548 290 000



40300.RC.F.61
548 296 000

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40300.RC.FMI.61.74
548 290 670



40300.RC.F.61.74
548 296 670

20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40300.RC.FMI.61.14
548 290 600

40300.RC.F.61.14
548 296 600

20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40300.RC.FMI.61.34
548 290 680

40300.RC.F.61.34
548 296 680

20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40300.RC.FMI.61.44
548 290 650

40300.RC.F.61.44
548 296 650

20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40300.RC.FMI.61.84
548 290 660

40300.RC.F.61.84
548 296 660

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Illuminable avec LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif

40600.RC.FMI.61
548 270 000



40600.RC.F.61
548 276 000

Variateur rotatif par interruption de phase ■ Lumineux ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT ■ Pour transformateurs électroniques ■ Ne convient pas pour transformateurs conventionnels ■ Luminosité minimale réglable ■ Avec contact de commutation pour contact inverseur ■ Profondeur 29 mm



20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED bleu 1,0 mA

40600.RC.FMI.61.74
548 270 670



40600.RC.F.61.74
548 276 670

20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED blanc 1,0 mA

40600.RC.FMI.61.14
548 270 600

40600.RC.F.61.14
548 276 600

20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED jaune 1,0 mA

40600.RC.FMI.61.34
548 270 680

40600.RC.F.61.34
548 276 680

20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED rouge 1,0 mA

40600.RC.FMI.61.44
548 270 650

40600.RC.F.61.44
548 276 650

20-600 W ohmique, 20-600 VA capacitif ■ Avec LED vert 1,0 mA

40600.RC.FMI.61.84
548 270 660

40600.RC.F.61.84
548 276 660

Couleur: changer le code selon table des couleurs
Variateurs avec éclairage LED seulement blanc, couleurs par système modulaire

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FM Blanc+couleur	F Blanc+couleur



40300.RC.BSM
548 293 790



40300.RC.BSE
548 296 790



920-40000.FMI.61
378 342 000



920-40000.F.61
378 340 000



40300.RC.BSM.74
548 293 770



40300.RC.BSE.74
548 296 770



920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



920-40000.F.SL.61
378 341 000

40300.RC.BSM.14
548 293 700

40300.RC.BSE.14
548 296 700

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40300.RC.BSM.34
548 293 780

40300.RC.BSE.34
548 296 780

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40300.RC.BSM.44
548 293 750

40300.RC.BSE.44
548 296 750

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40300.RC.BSM.84
548 293 760

40300.RC.BSE.84
548 296 760

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000



40600.RC.BSM
548 273 790



40600.RC.BSE
548 276 790



920-40000.FMI.61
378 342 000



920-40000.F.61
378 340 000



40600.RC.BSM.74
548 273 770



40600.RC.BSE.74
548 276 770



920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RC.BSM.14
548 273 700

40600.RC.BSE.14
548 276 700

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RC.BSM.34
548 273 780

40600.RC.BSE.34
548 276 780

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RC.BSM.44
548 273 750

40600.RC.BSE.44
548 276 750

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

40600.RC.BSM.84
548 273 760

40600.RC.BSE.84
548 276 760

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000

920-40000.F.SL.61
378 341 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Éclairage variateurs

Système modul.

Pièces détachées

Éclairage 230 V AC = Pour variateur rotatif



LED 230 V blanc, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
LED 230 V jaune, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
LED 230 V rouge, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
LED 230 V bleu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
LED 230 V vert, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul.

Pièces détachées

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Potentiomètre de puissance DALI

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Potentiomètre/Variateur de puissance DALI Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour le pilotage de ballasts DALI ■ Température de couleur réglable ■ Pour luminaires équipés de DALI type de dispositif 8 ■ Luminosité minimale réglable ■ Luminosité d'enclenchement réglable ■ Plusieurs stations de commandes possibles ■ Profondeur 26 mm



Alimentation de tension pour jusqu'à 28 participants DALI

40085.DALI.FMI.61
548 020 000

40085.DALI.F.61
548 026 000

Potentiomètre/Variateur de puissance DALI-2 Tunable White ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Appareil individuel ■ Pour le pilotage de ballasts DALI-2 ■ Température de couleur réglable ■ Pour luminaires équipés de DALI type de dispositif 8 ■ Luminosité minimale réglable ■ Luminosité d'enclenchement réglable ■ Alimentation de tension pour jusqu'à 28 participants DALI ■ Profondeur 26 mm



40085.DALI.D2.FMI.61
548 010 000

40085.DALI.D2.F.61
548 016 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Régulateur rotatif 1-10 V

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Régulateur rotatif 1-10 V ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Pour lampes fluorescentes avec BE ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Inversion pas possible ■ Profondeur 29 mm



10 BE max. (1 tube 36 W)

40600.1-10V.FMI.61
548 280 000

40600.1-10V.F.61
548 286 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Régulateur de vitesse

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modul.

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Régulateur de vitesse ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monophasé, 20-400 VA ■ Profondeur 29 mm



Démarrage à tension maximale, réglable

40060.FAN.FMI.61
548 910 000

40060.FAN.F.61
548 916 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Douilles d'écartement pour variateurs rotatif

Système modul. Pièces détachées

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur



40085.DALI.BSM
548 023 790

40085.DALI.BSE
548 026 790

920-40000.FMI.61
378 342 000

920-40000.F.61
378 340 000



40085.DALI.D2.BSM
548 013 790

40085.DALI.D2.BSE
548 016 790

920-40000.FMI.61
378 342 000

920-40000.F.61
378 340 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement		Fusible de rech.
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur	



40600.1-10V.BSM
548 283 790

40600.1-10V.BSE
548 286 790

920-40000.FMI.61
378 342 000

920-40000.F.61
378 340 000

906-40600.RL.1-10V
377 419 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur



40060.FAN.BSM
548 913 790

40060.FAN.BSE
548 916 790

920-40060.FMI.61
377 491 000

920-40060.F.61
377 492 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Signaux lumineux

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Signal lumineux pour calotte (série 655) ■ 250 V, 5 W ■ Sans calotte, sans lampe néon ou lampe à incandescence ■ 88 x 88 mm ■ Profondeur 44 mm



655.FMI.61
455 401 000

655.F.61
455 408 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Signal lumineux, accessoires

Système modulaire

Pièces détachées éclairage



Calotte pour signal lumineux

topas (calotte)

655.FMI.TH.07
275 890 390

jaune (calotte)

655.FMI.TH.30
275 830 390

rouge (calotte)

655.FMI.TH.40
275 840 390

vert (calotte)

655.FMI.TH.80
275 860 390

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Lumières d'orientation et de décoration

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc
pour combinaisons

Luminaire d'orientation et de décoration ■ Luminosité réglable sur 5 degrés ■ Non réglable ■ Surface lumineuse 42 x 42 mm ■ Feuilles décors et symboles remplaçables ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 32 mm



230 V AC ■ Avec LED blanc

620-230.FMI.61.114
455 210 000

620-230.F.61.114
455 710 000

230 V AC ■ Avec LED jaune

620-230.FMI.61.334
455 211 000

620-230.F.61.334
455 711 000

230 V AC ■ Avec LED rouge

620-230.FMI.61.444
455 212 000

620-230.F.61.444
455 712 000

230 V AC ■ Avec LED bleu

620-230.FMI.61.774
455 213 000

620-230.F.61.774
455 713 000

230 V AC ■ Avec LED vert

620-230.FMI.61.884
455 214 000

620-230.F.61.884
455 714 000

24 V DC ■ Avec LED blanc

620-24.FMI.61.114
455 220 000

620-24.F.61.114
455 720 000

24 V DC ■ Avec LED jaune

620-24.FMI.61.334
455 221 000

620-24.F.61.334
455 721 000

24 V DC ■ Avec LED rouge

620-24.FMI.61.444
455 222 000

620-24.F.61.444
455 722 000

24 V DC ■ Avec LED bleu

620-24.FMI.61.774
455 223 000





620-24.F.61.774
455 723 000

24 V DC ■ Avec LED vert

620-24.FMI.61.884
455 224 000

620-24.F.61.884
455 724 000

Autres couleurs par système modulaire

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM	BSE	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
655.BSM 355 407 000	655.BSE 355 405 000	920-655.FMI.61 378 390 000	920-655.F.61 378 049 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement	
BSM	BSE	FMI	F
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
620-230.BSM.114 455 820 000	620-230.BSE.114 455 810 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-230.BSM.334 455 821 000	620-230.BSE.334 455 811 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-230.BSM.444 455 822 000	620-230.BSE.444 455 812 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-230.BSM.774 455 823 000	620-230.BSE.774 455 813 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-230.BSM.884 455 824 000	620-230.BSE.884 455 814 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.114 455 840 000	620-24.BSE.114 455 830 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.334 455 841 000	620-24.BSE.334 455 831 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.444 455 842 000	620-24.BSE.444 455 832 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.774 455 843 000	620-24.BSE.774 455 833 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000
620-24.BSM.884 455 844 000	620-24.BSE.884 455 834 000	920-620.FMI.61 378 009 000	920-620.F.61 378 029 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Films de symboles pour voyants d'orientation et de décoration

Système modulaire
Accessoire

Feuille ■ 42 x 42 mm

Positif ■ Fond blanc ■ Symbole noir



925-620.1500.POS.60
455 500 950

925-620.1501.POS.60
455 501 950

925-620.1502.POS.60
455 502 950

925-620.1503.POS.60
455 503 950

925-620.1504.POS.60
455 504 950

925-620.1505.POS.60
455 505 950

Négatif ■ Fond noir ■ Symbole blanc



925-620.1500.NEG.60
455 900 950

925-620.1501.NEG.60
455 901 950

925-620.1502.NEG.60
455 902 950

925-620.1503.NEG.60
455 903 950

925-620.1504.NEG.60
455 904 950

925-620.1505.NEG.60
455 905 950

Positif ■ Fond blanc ■ Symbole noir



925-620.1536.POS.60
455 536 950

925-620.1538.POS.60
455 538 950

925-620.1542.POS.60
455 542 950

925-620.1550.POS.60
455 550 950

925-620.1552.POS.60
455 552 950

925-620.1553.POS.60
455 553 950

Négatif ■ Fond noir ■ Symbole blanc



925-620.1536.NEG.60
455 936 950

925-620.1538.NEG.60
455 938 950

925-620.1542.NEG.60
455 942 950

925-620.1550.NEG.60
455 950 950

925-620.1552.NEG.60
455 952 950

925-620.1553.NEG.60
455 953 950

Positif ■ Fond blanc ■ Symbole noir



925-620.1585.POS.60
455 585 950

925-620.1586.POS.60
455 586 950

925-620.1587.POS.60
455 587 950

925-620.1588.POS.60
455 588 950

925-620.1589.POS.60
455 589 950

925-620.1590.POS.60
455 590 950

Négatif ■ Fond noir ■ Symbole noir



925-620.1585.NEG.60
455 985 950

925-620.1586.NEG.60
455 986 950

925-620.1587.NEG.60
455 987 950

925-620.1588.NEG.60
455 988 950

925-620.1589.NEG.60
455 989 950

925-620.1590.NEG.60
455 990 950

Système modul.
Accessoires

Protection à la lumière diffusée ■ La protection contre la lumière diffusante évite la diffusion latérale de la lumière si le montage se fait sur un crépi rugueux. Ce joint autocollant est appliqué à la partie arrière du cadre de recouvrement.



924-620
455 899 000



925-620.1506.POS.60
455 506 950



925-620.1507.POS.60
455 507 950



925-620.1508.POS.60
455 508 950



925-620.1509.POS.60
455 509 950



925-620.1531.POS.60
455 531 950



925-620.1534.POS.60
455 534 950



925-620.1506.NEG.60
455 906 950



925-620.1507.NEG.60
455 907 950



925-620.1508.NEG.60
455 908 950



925-620.1509.NEG.60
455 909 950



925-620.1531.NEG.60
455 931 950



925-620.1534.NEG.60
455 934 950



925-620.1554.POS.60
455 554 950



925-620.1555.POS.60
455 555 950



925-620.1570.POS.60
455 570 950



925-620.1571.POS.60
455 571 950



925-620.1576.POS.60
455 576 950



925-620.1554.NEG.60
455 954 950



925-620.1555.NEG.60
455 955 950



925-620.1570.NEG.60
455 970 950



925-620.1571.NEG.60
455 971 950



925-620.1576.NEG.60
455 976 950

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette

Détecteur de mouvement pirios 180 R**eco & eco plus**

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité et temporisation réglables ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ ■ Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu ■ Angle de détection 180°, réductible ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m ■ Saillie au mur 11 mm ■ Profondeur 35 mm



54180.R.FMI.L.61
535 022 000

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons



54180.R.F.L.61
535 622 000

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco plus ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Fonction de poussoir: ENCL/DECL, ENCL permanent / DECL permanent ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité et temporisation réglables ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée poussoir pour poussoir externe ou extension de champ ■ Mode automatique ou semi-automatique ■ Eclairage d'orientation jaune, blanc, rouge, vert, bleu ■ Angle de détection 180°, réductible ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 8 m ■ Saillie au mur 14 mm ■ Profondeur 33 mm



54180.RT.FMI.L.61
535 025 000



54180.RT.F.L.61
535 625 000

Détecteur de mouvement avec poussoir

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Mécanismes		Set de recouvrement		Accessoire
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur	Set de réduction



54180.R.BSM.L
535 323 790



54180.R.BSE.L
535 622 790



920-54180.FMI.L.61
378 000 000



920-54180.F.L.61
378 600 000



54180.SET
535 090 000



54180.RT.BSM.L
535 325 790



54180.RT.BSE.L
535 624 790



920-54180.T.FMI.L.61
378 007 000



920-54180.T.F.L.61
378 607 000



54180.SET
535 090 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoire

App

App Feller pirus eco ■ L'innovante app Feller pirus eco transforme les smartphones et tablettes en télécommande de configuration de vos appareils pirus eco ■ Grâce à un concept de commande simple et intuitif, configurer le détecteur de mouvement pirus eco devient un jeu d'enfant ■ La transmission de données s'effectue via l'écran du smartphone ■ Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire



EDIZIO due colore**Système de fixation à baïonnette**
Détecteurs de mouvement pirios
180**Appareils montés****Encastré**FMI
Blanc+couleur**Apparent****Système modulaire****Composants**F
Blanc+couleur
pour combinaisons**Set de recouvrement**FMI
Blanc+couleurF
Blanc+couleur**Détecteur de mouvement pirios 180 R**

■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 2300 W
 ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 23 mm

44180.R.FMI.61
535 261 00044180.R.F.61
535 263 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000**Détecteur de mouvement pirios**

180 DIM ■ Variateur universel ■ 10 A, 230 V AC ■ Variateur universel à sortie réglée avec MARCHE soft et ARRET soft ■ Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W ■ Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 23 mm

44180.DIM.FMI.61
535 308 00044180.DIM.F.61
535 328 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000**Détecteur de mouvement pirios**

180 D10 ■ Variateur 1-10 V ■ Contact de commutation 2 A, 230 V AC ■ Sortie réglée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA ■ Consommation de courant 100 mA ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 23 mm

44180.D10.FMI.61
535 309 00044180.D10.F.61
535 329 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000**Détecteur de mouvement pirios**

180 DALI ■ Variateur de lumière rotatif DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variateur DALI à sortie réglée avec ENCL soft et DE-CL soft ■ Max. 25 ballasts électroniques DALI ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 23 mm

44180.DALI.FMI.61
535 307 00044180.DALI.F.61
535 327 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore**Système de fixation à baïonnette****Détecteurs de mouvement pirios 180****Appareils montés****Encastré**FMI
Blanc+couleur**Apparent****Système modulaire****Composants**F
Blanc+couleur
pour combinaisons**Set de recouvrement**FMI
Blanc+couleur F
Blanc+couleur

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA ■ **Agrandissement de la zone**
 ■ **Station secondaire** ■ 230 V AC, 50 Hz
 ■ La station secondaire ne commute pas de charge ■ La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principal pirios ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 23 mm



44180.SLA.FMI.61
535 271 000



44180.SLA.F.61
535 273 000



920-44180.FMI.61
378 254 000



920-44180.F.61
378 654 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Détecteurs de mouvement pirios 180**Accessoire**

Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180 ■ Cache pour la réduction de l'angle de détection à 90°
 ■ Pour pirios 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX



44180.SET
535 296 000

EDIZIOdue
Système de fixation à baïonnette
Détecteur de mouvement pirios 360 R eco

Appareil monté **Système modulaire**

Encastré

Pièces détachées

Accessoires

FMI

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Décteur de mouvement pirios 360 R eco ■ Relais 1 canal
■ 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max.
2300 W ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation
réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Angle
de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de
montage 2,5 m, champ de détection radial ø 6 m, tangentiel
ø 12 m ■ Saillie au mur 15 mm ■ Profondeur 34 mm



Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

54360.R.FMI.O.61
535 027 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour pirios 360, pirios 360P et
pirios 360 R eco ■ Pour montage au plafond



Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen:
Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Set de réduction pour détecteur de mouvement ■ Pour
pirios 360 R eco ■ Cache pour la réduction de l'angle de
détection



54360.SET
535 091 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoire

App

App Feller pirios eco ■ L'innovante app
Feller pirios eco transforme les smart-
phones et tablettes en télécommande
de configuration de vos appareils pirios
eco ■ Grâce à un concept de comman-
de simple et intuitif, configurer le dé-
tecteur de mouvement pirios eco devi-
ent un jeu d'enfant ■ La transmission de
données s'effectue via l'écran du
smartphone ■ Aucun matériel supplé-
mentaire n'est nécessaire



Système de fixation à baïonnette
Détecteurs de mouvement pirios 360

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Détecteur de mouvement pirios 360 R ■ Relais 1 canal ■
 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 2300 W
 ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■
 Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée station
 secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■
 Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hau-
 teur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m,
 tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.R.UP.61
535 253 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.R.UP.61
535 233 000

**Détecteur de mouvement pirios 360 DIM ■ Variateur uni-
 versel ■** 10 A, 230 V AC ■ Variateur universel à sortie régulée
 avec MARCHE soft et ARRET soft ■ Pour lampes à incand et
 halogènes HT 25 - 420 W ■ Pour lampes halogènes BT avec
 transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA ■
 Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spé-
 ciales comme éclairage de base et préavertissement de
 coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation
 réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée
 station secondaire pour l'extension de la zone (association
 simple) ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au pla-
 fond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial
 ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.DIM.UP.61
535 259 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.DIM.UP.61
535 239 000

Détecteur de mouvement pirios 360 D10 ■ Variateur 1-10 V
 ■ Contact de commutation 2 A, 230 V AC ■ Sortie régulée
 1-10 V pour ballasts électroniques BE/EVG max. 600 VA ■
 Consommation de courant 100 mA ■ Valeur de variation
 réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclai-
 rage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de lu-
 minosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction
 d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée station secondaire
 pour l'extension de la zone (association simple) ■ Angle de
 détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de
 montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangen-
 tiel ø 14 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.D10.UP.61
535 258 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.D10.UP.61
535 238 000

**Détecteur de mouvement pirios 360 DALI ■ Variateur de
 lumière rotatif DALI ■** 10 A, 230 V AC ■ Variateur DALI à
 sortie régulée avec ENCL soft et DECL soft ■ Max. 25 bal-
 lasts électroniques DALI ■ Valeur de variation réglable de 0%
 à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et
 préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibi-
 lité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée
 de poussoir ■ Entrée station secondaire pour l'extension de
 la zone (association simple) ■ Angle de détection 360° ■ Pour
 montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de
 détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur
 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.DALI.UP.61
535 227 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.DALI.UP.61
535 247 000

**Détecteur de mouvement pirios 360 SLA ■ Agrandisse-
 ment de la zone ■ Station secondaire ■** 230 V AC, 50 Hz ■ La
 station secondaire ne commute pas de charge ■ La station
 secondaire ne fonctionne qu'avec une station principal pirios
 ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 360° ■ Pour mon-
 tage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de
 détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur
 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.SLA.UP.61
535 254 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.SLA.UP.61
535 234 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système de fixation à baïonnette
Détecteurs de présence pirios 360P

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Détecteur de présence pirios 360P 2R ■ Relais 2 canaux ■ 10 A par contact, max 16 A par appareil, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 3600 W ■ Temporisation CVC réglable ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.P.X.2R.UP.61
535 257 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.P.O.2R.UP.61
535 237 000

Détecteur de présence pirios 360P SLA ■ Agrandissement de la zone ■ Station secondaire ■ 230 V AC, 50 Hz ■ La station secondaire ne commute pas de charge ■ La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principal pirios ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 23 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.P.X.SLA.UP.61
535 256 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.P.O.SLA.UP.61
535 236 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Détecteurs de mouvement pirios 360
Détecteurs de présence pirios 360P

Système modulaire

Pièces détachées

Accessoire

Blanc+couleur

Blanc+couleur



Capot frontal pour pirios 360 ■ Détecteurs de mouvement, Détecteur de présence

Capot frontal rectangulaire

901-44360.X.61
535 294 000

Capot frontal rond

901-44360.O.61
535 284 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour pirios 360, pirios 360P et pirios 360 R eco ■ Pour montage au plafond



Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen:
Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence pirios 360 ■ Cache pour la réduction de l'angle de détection ■ Pour tous les appareils pirios 360, IP20



44360.SET
535 297 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue**Système de fixation à baïonnette****Wiser by Feller****Stations principales (avec charge)****Appareils montés****Sans WLAN**Sans scène
Blanc+couleurAvec scène
Blanc+couleur**Avec WLAN**Sans scène
Blanc+couleurAvec scène
Blanc+couleur**Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal ■**

1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3401.1.FMI.61**
333 240 000**3401.2.S1.FMI.61**
333 260 000**3401.1.W.FMI.61**
333 250 000**3401.2.S1.W.FMI.61**
333 270 000**3401.1.F.61**
333 246 000**3401.2.S1.F.61**
333 266 000**3401.1.W.F.61**
333 256 000**3401.2.S1.W.F.61**
333 276 000**Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux ■**

2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3402.2.FMI.61**
333 280 000**3402.2.W.FMI.61**
333 290 000**3402.2.F.61**
333 286 000**3402.2.W.F.61**
333 296 000**Variateur universel LED Wiser 1 canal ■**

1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3406.2.FMI.61**
333 360 000**3406.4.S.FMI.61**
333 380 000**3406.2.W.FMI.61**
333 370 000**3406.4.S.W.FMI.61**
333 390 000**3406.2.F.61**
333 366 000**3406.4.S.F.61**
333 386 000**3406.2.W.F.61**
333 376 000**3406.4.S.W.F.61**
333 396 000**Variateur universel LED Wiser 2 canaux ■**

2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm





**3407.4.FMI.61**
333 400 000**3407.4.W.FMI.61**
333 410 000**3407.4.F.61**
333 406 000**3407.4.W.F.61**
333 416 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système





EDIZIOdue
Système de fixation à baionnette
Wiser by Feller
Stations principales (avec charge)

Appareils montés



Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur	Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur
			
3411.2.FMI.61 333 420 000	3411.4.S.FMI.61 333 440 000	3411.2.W.FMI.61 333 430 000	3411.4.S.W.FMI.61 333 450 000
3411.2.F.61 333 426 000	3411.4.S.F.61 333 446 000	3411.2.W.F.61 333 436 000	3411.4.S.W.F.61 333 456 000

Variateur DALI Wiser 1 canal ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal ■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

			
3404.2.FMI.61 333 300 000	3404.4.S.FMI.61 333 320 000	3404.2.W.FMI.61 333 310 000	3404.4.S.W.FMI.61 333 330 000
3404.2.F.61 333 306 000	3404.4.S.F.61 333 326 000	3404.2.W.F.61 333 316 000	3404.4.S.W.F.61 333 336 000

Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux ■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

	
3405.4.FMI.61 333 340 000	3405.4.W.FMI.61 333 350 000
3405.4.F.61 333 346 000	3405.4.W.F.61 333 356 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue

Système de fixation à baïonnette Wiser by Feller Stations secondaires (sans charge)

Appareils montés

Sans WLAN

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Avec WLAN

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur

Station secondaire Wiser 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.1.FMI.61
333 000 000

3400.2.S1.FMI.61
333 090 000

3400.1.W.FMI.61
333 030 000

3400.2.S1.W.FMI.61
333 100 000

3400.1.F.61
333 006 000

3400.2.S1.F.61
333 096 000

3400.1.W.F.61
333 036 000

3400.2.S1.W.F.61
333 106 000

Station secondaire Wiser 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.2.FMI.61
333 040 000

3400.2.W.FMI.61
333 130 000

3400.2.F.61
333 046 000

3400.2.W.F.61
333 136 000

Station secondaire Wiser variateur 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.2.D.FMI.61
333 050 000

3400.4.DS.FMI.61
333 160 000

3400.2.D.W.FMI.61
333 060 000

3400.4.DS.W.FMI.61
333 170 000

3400.2.D.F.61
333 056 000

3400.4.DS.F.61
333 166 000

3400.2.D.W.F.61
333 066 000

3400.4.DS.W.F.61
333 176 000

Station secondaire Wiser variateur 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.4.DD.FMI.61
333 140 000

3400.4.DD.W.FMI.61
333 150 000

3400.4.DD.F.61
333 146 000

3400.4.DD.W.F.61
333 156 000

Station secondaire Wiser stores 1 canal ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.2.M.FMI.61
333 070 000

3400.4.MS.FMI.61
333 200 000

3400.2.M.W.FMI.61
333 080 000

3400.4.MS.W.FMI.61
333 210 000

3400.2.M.F.61
333 076 000

3400.4.MS.F.61
333 206 000

3400.2.M.W.F.61
333 086 000

3400.4.MS.W.F.61
333 216 000

Station secondaire Wiser stores 2 canaux ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.4.MM.FMI.61
333 180 000

3400.4.MM.W.FMI.61
333 190 000

3400.4.MM.F.61
333 186 000

3400.4.MM.W.F.61
333 196 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue
Système de fixation à baïonnette
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Appareils montés

Sans WLAN	Avec WLAN
Blanc+couleur	Blanc+couleur

Poussoir scène Wiser 1 scène ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.1.S1.FMI.61 333 010 000	3400.1.S1.W.FMI.61 333 020 000
3400.1.S1.F.61 333 016 000	3400.1.S1.W.F.61 333 026 000

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.2.VS.FMI.61 333 110 000	3400.2.VS.W.FMI.61 333 120 000
3400.2.VS.F.61 333 116 000	3400.2.VS.W.F.61 333 126 000

Poussoir scène Wiser 4 scènes ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



3400.4.S4.FMI.61 333 220 000	3400.4.S4.W.FMI.61 333 230 000
3400.4.S4.F.61 333 226 000	3400.4.S4.W.F.61 333 236 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue

Système de fixation à baïonnette Wiser by Feller Stations principales (avec charge)

Système modulaire

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
---------------------------------------	---------------------------------------

Commandes sans WLAN

Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène Blanc+couleur	Avec scène Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3401.B.BSM
333 273 780

3401.B.BSE
333 276 780

926-3401.1.A.FMI.61
333 560 000

926-3401.2.S1.A.FMI.61
333 580 000

926-3401.1.W.B.FMI.61
333 780 000

926-3401.2.S1.W.B.FMI.61
333 790 000

3401.B.BSM
333 273 780

3401.B.BSE
333 276 780

926-3401.1.A.F.61
333 566 000

926-3401.2.S1.A.F.61
333 586 000

926-3401.1.W.B.F.61
333 786 000

926-3401.2.S1.W.B.F.61
333 796 000

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3402.B.BSM
333 283 780

3402.B.BSE
333 286 780

926-3402.2.A.FMI.61
333 600 000

926-3402.2.W.B.FMI.61
333 920 000

3402.B.BSM
333 283 780

3402.B.BSE
333 286 780

926-3402.2.A.F.61
333 606 000

926-3402.2.W.B.F.61
333 926 000

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3406.B.BSM
333 363 780

3406.B.BSE
333 366 780

926-3406.2.A.FMI.61
333 680 000

926-3406.4.S.A.FMI.61
333 710 000

926-3406.2.W.B.FMI.61
333 960 000

926-3406.4.S.W.B.FMI.61
333 970 000

3406.B.BSM
333 363 780

3406.B.BSE
333 366 780

926-3406.2.A.F.61
333 686 000

926-3406.4.S.A.F.61
333 716 000

926-3406.2.W.B.F.61
333 966 000

926-3406.4.S.W.B.F.61
333 976 000

Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3407.B.BSM
333 403 780

3407.B.BSE
333 406 780

926-3407.4.A.FMI.61
333 730 000

926-3407.4.W.B.FMI.61
333 980 000

3407.B.BSM
333 403 780

3407.B.BSE
333 406 780

926-3407.4.A.F.61
333 736 000

926-3407.4.W.B.F.61
333 986 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur



926-3401.1.W.A.FMI.61
333 570 000

926-3401.2.S1.W.A.FMI.61
333 590 000

926-3401.1.W.A.F.61
333 576 000

926-3401.2.S1.W.A.F.61
333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61
333 610 000

926-3402.2.W.A.F.61
333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61
333 700 000

926-3406.4.S.W.A.FMI.61
333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61
333 706 000

926-3406.4.S.W.A.F.61
333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61
333 740 000

926-3407.4.W.A.F.61
333 746 000

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue

Système de fixation à baïonnette Wiser by Feller Stations principales (avec charge)

Système modulaire

Mécanismes

BSM	BSE
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur

**Unité fonctionnelle variateur DALI
Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■
230 V AC, pour la commande des BE
DALI ■ Fonctionnel avec commande
Wiser ■ Alimentation de tension pour
max. 32 BE DALI ■ Avec bornes en-
fichables ■ Profondeur 36 mm



3411.B.BSM 333 423 780	3411.B.BSE 333 426 780	926-3406.2.A.FMI.61 333 680 000	926-3406.4.S.A.FMI.61 333 710 000	926-3406.2.W.B.FMI.61 333 960 000	926-3406.4.S.W.B.FMI.61 333 970 000
3411.B.BSM 333 423 780	3411.B.BSE 333 426 780	926-3406.2.A.F.61 333 686 000	926-3406.4.S.A.F.61 333 716 000	926-3406.2.W.B.F.61 333 966 000	926-3406.4.S.W.B.F.61 333 976 000

**Unité fonctionnelle interrupteur pour
stores Wiser 1 canal** ■ 2 contacts de
commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■
Fonctionnel avec commande Wiser ■
Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec
interrupteur fin de course (volets rou-
lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec
bornes enfichables ■ Profondeur
36 mm



3404.B.BSM 333 303 780	3404.B.BSE 333 306 780	926-3404.2.A.FMI.61 333 620 000	926-3404.4.S.A.FMI.61 333 640 000	926-3404.2.W.B.FMI.61 333 930 000	926-3404.4.S.W.B.FMI.61 333 940 000
3404.B.BSM 333 303 780	3404.B.BSE 333 306 780	926-3404.2.A.F.61 333 626 000	926-3404.4.S.A.F.61 333 646 000	926-3404.2.W.B.F.61 333 936 000	926-3404.4.S.W.B.F.61 333 946 000

**Unité fonctionnelle interrupteur pour
stores Wiser 2 canaux** ■ 4 contacts de
commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■
Fonctionnel avec commande Wiser ■
Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec
interrupteur fin de course (volets rou-
lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec
bornes enfichables ■ Profondeur
36 mm



3405.B.BSM 333 343 780	3405.B.BSE 333 346 780	926-3405.4.A.FMI.61 333 660 000	926-3405.4.W.B.FMI.61 333 950 000
3405.B.BSM 333 343 780	3405.B.BSE 333 346 780	926-3405.4.A.F.61 333 666 000	926-3405.4.W.B.F.61 333 956 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur



926-3406.2.W.A.FMI.61 926-3406.4.S.W.A.FMI.61

333 700 000 333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61 926-3406.4.S.W.A.F.61

333 706 000 333 726 000



926-3404.2.W.A.FMI.61 926-3404.4.S.W.A.FMI.61

333 630 000 333 650 000

926-3404.2.W.A.F.61 926-3404.4.S.W.A.F.61

333 636 000 333 656 000



926-3405.4.W.A.FMI.61

333 670 000

926-3405.4.W.A.F.61

333 676 000

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIO
Système de fixation à baïonnette
Wiser by Feller
Stations secondaires (sans charge)

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

Système modulaire

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation
BSE Sans plaque de fixation

Commandes sans WLAN

Sans scène Blanc+couleur
Avec scène Blanc+couleur

Commandes avec WLAN Gen. B

Sans scène Blanc+couleur
Avec scène Blanc+couleur



3400.B.BSM
333 003 780



3400.B.BSE
333 006 780

Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3401.1.A.FMI.61
333 560 000
926-3401.1.A.F.61
333 566 000



926-3401.2.S1.A.FMI.61
333 580 000
926-3401.2.S1.A.F.61
333 586 000



926-3401.1.W.B.FMI.61
333 780 000
926-3401.1.W.B.F.61
333 786 000



926-3401.2.S1.W.B.FMI.61
333 790 000
926-3401.2.S1.W.B.F.61
333 796 000

Commande interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3402.2.A.FMI.61
333 600 000
926-3402.2.A.F.61
333 606 000



926-3402.2.W.B.FMI.61
333 920 000
926-3402.2.W.B.F.61
333 926 000

Commande variateur Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3406.2.A.FMI.61
333 680 000
926-3406.2.A.F.61
333 686 000



926-3406.4.S.A.FMI.61
333 710 000
926-3406.4.S.A.F.61
333 716 000



926-3406.2.W.B.FMI.61
333 960 000
926-3406.2.W.B.F.61
333 966 000



926-3406.4.S.W.B.FMI.61
333 970 000
926-3406.4.S.W.B.F.61
333 976 000

Commande variateur Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3407.4.A.FMI.61
333 730 000
926-3407.4.A.F.61
333 736 000



926-3407.4.W.B.FMI.61
333 980 000
926-3407.4.W.B.F.61
333 986 000

Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3404.2.A.FMI.61
333 620 000
926-3404.2.A.F.61
333 626 000



926-3404.4.S.A.FMI.61
333 640 000
926-3404.4.S.A.F.61
333 646 000



926-3404.2.W.B.FMI.61
333 930 000
926-3404.2.W.B.F.61
333 936 000



926-3404.4.S.W.B.FMI.61
333 940 000
926-3404.4.S.W.B.F.61
333 946 000

Commande interrupteur pour stores Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



926-3405.4.A.FMI.61
333 660 000
926-3405.4.A.F.61
333 666 000



926-3405.4.W.B.FMI.61
333 950 000
926-3405.4.W.B.F.61
333 956 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène
Blanc+couleur

Avec scène
Blanc+couleur



926-3401.1.W.A.FMI.61

926-3401.2.S1.W.A.FMI.61

333 570 000

333 590 000

926-3401.1.W.A.F.61

926-3401.2.S1.W.A.F.61

333 576 000

333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61

333 610 000

926-3402.2.W.A.F.61

333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61

926-3406.4.S.W.A.FMI.61

333 700 000

333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61

926-3406.4.S.W.A.F.61

333 706 000

333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61

333 740 000

926-3407.4.W.A.F.61

333 746 000



926-3404.2.W.A.FMI.61

926-3404.4.S.W.A.FMI.61

333 630 000

333 650 000

926-3404.2.W.A.F.61

926-3404.4.S.W.A.F.61

333 636 000

333 656 000



926-3405.4.W.A.FMI.61

333 670 000

926-3405.4.W.A.F.61

333 676 000

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue
Système de fixation à baïonnette
Wiser by Feller
Poussoirs scènes

Système modulaire

Mécanismes		Commandes		
BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	Sans WLAN Blanc+couleur	Avec WLAN Gen. B Blanc+couleur	Avec WLAN Gen. A Blanc+couleur

Unité fonctionnelle station secondaire
Wiser ■ Station sans capacité,
 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BSM
333 003 780



3400.B.BSE
333 006 780

Commande poussoir scène Wiser
1 scène ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.1.S1.A.FMI.61
333 500 000



926-3400.1.S1.W.B.FMI.61
333 750 000



926-3400.1.S1.W.A.FMI.61
333 510 000

926-3400.1.S1.A.F.61
333 506 000

926-3400.1.S1.W.B.F.61
333 756 000

926-3400.1.S1.W.A.F.61
333 516 000

Commande poussoir scène Wiser
2 scènes vertical ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.2.VS.A.FMI.61
333 520 000



926-3400.2.VS.W.B.FMI.61
333 760 000



926-3400.2.VS.W.A.FMI.61
333 530 000

926-3400.2.VS.A.F.61
333 526 000

926-3400.2.VS.W.B.F.61
333 766 000

926-3400.2.VS.W.A.F.61
333 536 000

Commande poussoir scène Wiser
4 scènes ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



926-3400.4.S4.A.FMI.61
333 540 000



926-3400.4.S4.W.B.FMI.61
333 770 000



926-3400.4.S4.W.A.FMI.61
333 550 000

926-3400.4.S4.A.F.61
333 546 000

926-3400.4.S4.W.B.F.61
333 776 000

926-3400.4.S4.W.A.F.61
333 556 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue
Système de fixation à baionnette
Wiser by Feller
Contrôle de la température
ambiante

Appareils montés	Système modulaire	Commandes	Appareil monté
	Mécanismes		
	BSM	BSE	
Blanc+couleur	Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+couleur

Capteur de température ambiante
Wiser ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.0.T1.FMI.61
 331 500 000

3400.0.T1.F.61
 331 506 000

Unité fonctionnelle station secondaire
Wiser ■ Station sans capacité, 230 V AC
 ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■
 Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BSM
 333 003 780



3400.B.BSE
 333 006 780

Commande capteur de température ambiante Wiser ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande



926-3475.0.T1.A.FMI.61
 331 510 000

926-3475.0.T1.A.F.61
 331 516 000

Contrôleur de chauffage 6C Wiser ■ Utilisation uniquement pour chauffage ou chauffage et refroidissement ■ 6 canaux de chauffage (zones) avec commutation externe chauffage/refroidissement ■ Pour servomoteurs 230 V (type: sans courant fermé, NC) ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



3470.B.6.HK
 405 000 040

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Wiser by Feller
Station météo

Appareils montés

Capteur combiné/station météo Wiser
 ■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2-30 m/s ■ Luminosité 1-100000 Lux ■ Tension de service 230 V AC ■ Nécessite module AMD station météo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 x 121 x 108 mm

3440.A.4.MS
 405 000 020

Module AMD station météo Wiser ■ Interface RS485/K+ pour station météo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de service 230 V AC ■ Entrée sans potentiel pour protection grêle ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 x 90 x 73 mm

3440.B.1.REG
 405 000 030

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modulaire
Pièces détachées

Sans scène Avec scène
 Blanc+couleur Blanc+couleur

Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal



920-3401.1.FMI.61 920-3401.2.S1.FMI.61
 333 830 000 333 840 000

Sans cadre de recouvrement 920-3401.1.F.61 920-3401.2.S1.F.61
 333 836 000 333 846 000

Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux



920-3402.2.FMI.61
 333 850 000

Sans cadre de recouvrement 920-3402.2.F.61
 333 856 000

Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal



920-3406.2.FMI.61 920-3406.4.S.FMI.61
 333 890 000 333 900 000

Sans cadre de recouvrement 920-3406.2.F.61 920-3406.4.S.F.61
 333 896 000 333 906 000

Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal



920-3407.4.FMI.61
 333 910 000

Sans cadre de recouvrement 920-3407.4.F.61
 333 916 000

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal



920-3404.2.FMI.61 920-3404.4.S.FMI.61
 333 860 000 333 870 000

Sans cadre de recouvrement 920-3404.2.F.61 920-3404.4.S.F.61
 333 866 000 333 876 000

Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 2 canaux



920-3405.4.FMI.61
 333 880 000

Sans cadre de recouvrement 920-3405.4.F.61
 333 886 000


Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Set de recouvrement

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+couleur


Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène



920-3400.1.S1.FMI.61
 333 800 000

Sans cadre de recouvrement 920-3400.1.S1.F.61
 333 806 000


Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical



920-3400.2.VS.FMI.61
 333 810 000

Sans cadre de recouvrement 920-3400.2.VS.F.61
 333 816 000

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes



920-3400.4.S4.FMI.61
 333 820 000

Sans cadre de recouvrement 920-3400.4.S4.F.61
 333 826 000


Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Plaque frontale

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+couleur

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser



Sans inscription 900-3400.0.FMI.61
 377 501 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue
Wiser by Feller
Touches

Système modulaire

Pièces détachées

	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
1/1 touche Wiser					
Sans symbole	915-3400.1.FMI.61 377 240 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.1.S1.FMI.61 377 250 000			
1/2 touche Wiser horiz.					
Sans symbole	915-3400.2.H.FMI.61 377 260 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.2.HS1.FMI.61 377 280 000			
Avec symbole Eclairage			915-3400.2.HLI.FMI.61 377 270 000		
Avec symbole Ventilateur				915-3400.2.HVE.FMI.61 377 290 000	
1/2 touche Wiser vert.					
Sans symbole	915-3400.2.V.FMI.61 377 350 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.2.VS1.FMI.61 377 360 000			
Avec symbole Scène 2			915-3400.2.VS2.FMI.61 377 370 000		
Avec symbole I (Encl.)					
Avec symbole I (Encl.)	915-3400.2.I.FMI.61 377 300 000				
Avec symbole O (Décl.)		915-3400.2.O.FMI.61 377 330 000			
Avec symbole + (Plus)			915-3400.2.PLUS.FMI.61 377 340 000		
Avec symbole - (Moins)				915-3400.2.MIN.FMI.61 377 320 000	
Avec symbole Flèche Montée/ Descente					915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
1/4 touche Wiser					
Avec symbole I (Encl.)	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000				
Avec symbole O (Décl.)		915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000			
Avec symbole + (Plus)			915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000		
Avec symbole - (Moins)				915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000	
Avec symbole Flèche Montée/ Descente					915-3400.4.M.FMI.61 377 400 000
Sans symbole					
Sans symbole	915-3400.4.FMI.61 377 380 000				
Avec symbole Scène 1		915-3400.4.S1.FMI.61 377 470 000			
Avec symbole Scène 2			915-3400.4.S2.FMI.61 377 480 000		
Avec symbole Scène 3				915-3400.4.S3.FMI.61 377 490 000	
Avec symbole Scène 4					915-3400.4.S4.FMI.61 377 500 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
EASYNET Kit de montage

Appareils montés

Encastré	Apparent	Incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur

EASYNET Kit de montage S-One ■
 Pour enfichage droit ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One



Sans modules de raccordement ■ Double ■ Avec étiquette en papier

1180-028.FMI.61
877 235 000

1180-028.FKE.61
877 535 000

1180-028.BKE.61
877 525 000

1180-028.FM.TE.61
877 435 000

EASYNET Kit de montage S-One ■
 Capot de sortie oblique ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One



Sans modules de raccordement ■ Double ■ Avec étiquette en papier

1180-028.FMI.SA.61
877 236 000

1180-028.FKE.SA.61
877 536 000

1180-028.BKE.SA.61
877 526 000

1180-028.FM.TE.SA.61
877 436 000

EASYNET Kit de montage S-One ■
 Pour enfichage droit ■ Pour quatre modules de raccordement RJ45 S-One



Sans modules de raccordement ■ Quadruple

1180-048.FMI.61
877 237 000

1180-048.FKE.61
877 537 000

1180-048.BKE.61
877 527 000

1180-048.FM.TE.61
877 437 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons



1180-028.F.61
877 635 000



1180-028.F.SA.61
877 636 000



1180-048.F.61
877 637 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir



783-1180.FMI.SET.61
877 908 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000

Obturateur
Blanc+couleur



900-1180-1.61
977 839 000



900-1180-1.61
977 839 000



900-1180-1.61
977 839 000

EASYNET Modules de raccordement

Module de raccordement RJ45 EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ Corps monobloc ■ PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6 ■ 1000 BASE-T ■ Non blindée ■ Plaque AWG 23-24



1180-1.C6U
977 831 200

100 pièces

1180-100.C6U
977 831 600

Module de raccordement RJ45 EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ Corps monobloc ■ PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G BASE-T ■ Blindé ■ Plaque AWG 22-25



1180-1.C6AS
977 831 300

100 pièces

1180-100.C6AS
977 831 700

Module de raccordement RJ45 EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ Corps monobloc ■ PoE++/4PPOE/100W ■ Cat. 6A ■ 10G BASE-T ■ Non blindée ■ Plaque AWG 23-24



1180-1.C6AU
977 831 310

100 pièces

1180-100.C6AU
977 831 710

Connecteur RJ45, assemblage sur site
■ Non blindé UTP
■ Cat. 6 non blindée UTP
1000 BASE-T



Diamètre du câble 6–9 mm

ACTPG6TLU001
977 600 061

Module de raccordement DiaLink EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-1.DF3
966 732 000

Module de raccordement EASYNET Duplex F-3000 ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-2F3F3
966 731 420

EDIZIOdue
EASYNET Accessoire

Système modul.
Accessoire
Blanc+noir

Plaquette indicatrice ■ EDIZIOdue
colore ■ FLF ■ Pour enfichage droit

1 2

No. 1-2 ■ Set à 10 pieces	783-1180.FMI.12.61 877 942 000
No. 3-4 ■ Set à 10 pieces	783-1180.FMI.34.61 877 944 000
No. 5-6 ■ Set à 10 pieces	783-1180.FMI.56.61 877 946 000
No. 7-8 ■ Set à 10 pieces	783-1180.FMI.78.61 877 948 000

Plaquette indicatrice ■ EDIZIOdue
colore ■ Pour sortie oblique

1 2

No. 1-2 ■ Set à 10 pieces	783-1180.FMI.SA.12.61 877 952 000
No. 3-4 ■ Set à 10 pieces	783-1180.FMI.SA.34.61 877 954 000
No. 5-6 ■ Set à 10 pieces	783-1180.FMI.SA.56.61 877 956 000
No. 7-8 ■ Set à 10 pieces	783-1180.FMI.SA.78.61 877 958 000

Set de plaquette indicatrice ■ EDIZIO-
due colore ■ FLF ■ Pour enfichage droit



Inscription 1 à 16 ■ 8 pièces	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000
-------------------------------	---

Set de plaquette indicatrice ■ EDIZIO-
due colore ■ Pour sortie oblique



Inscription 1 à 16 ■ 8 pièces	783-1180.FMI.SA.SET.61 877 938 000
-------------------------------	--

Noir: changer le code ..60

Système modul.
Accessoire
Blanc+couleur

Obturbateur



S-One	900-1180-1.61 977 839 000
-------	-------------------------------------

Plaquette indicatrice ■ EDIZIOdue
colore ■ FLF ■ Pour enfichage droit



Sans inscription ■ Gravure possible	783-1180.FMI.61 877 937 000
-------------------------------------	---------------------------------------

Plaquette indicatrice ■ EDIZIOdue
colore ■ Pour sortie oblique



Sans inscription ■ Gravure possible	783-1180.FMI.SA.61 877 936 000
-------------------------------------	--

Couleur: changer le code

Panneau de distribution EASYNET

Appareils montés
Incorporé

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
16 modules de raccordement RJ45 S-One
■ Avec possibilité de mont. pour unité
fonc. ISP (BSM, FM) ■ Format 9,5" pour
distributeur domestique ■ Sans couvercle



Vide ■ Pour les installations non blindées	1180-HE116U 966 731 300
--	-----------------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
16 modules de raccordement RJ45 S-One
■ Avec possibilité de mont. pour unité
fonct. ISP (BSM, FM) ou appareil FLF ■
Format 9,5" pour distributeur domestique
■ Sans couvercle



Vide ■ Pour les installations blindée	1180-HE116S 966 731 310
---------------------------------------	-----------------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
8 modules de raccordement RJ45 S-One ■
Avec possibilité de montage pour appareil
FLF ■ Format 9,5" pour distributeur do-
mestique ■ Sans couvercle



Vide ■ Pour les installations blindées et non blindées	1180-HE216U 966 731 320
---	-----------------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
8 modules de raccordement RJ45 S-One ■
Avec possibilité de montage pour appareil
FLF



Vide ■ Pour les installations blindées et non blindées	1180-HE204U 966 731 410
---	-----------------------------------

Couvercle pour panneau de distribution
EASYNET ■ Pour 16 modules de raccorde-
ment RJ45 S-One ■ Format 9,5" pour dis-
tributeur domestique



Pour 1180-116U	1180-HE100 966 731 390
----------------	----------------------------------

Pour 1180-HE116S	1180-HE110 966 732 390
------------------	----------------------------------

Couvercle pour panneau de distribution
EASYNET ■ Pour 8 modules de raccorde-
ment RJ45 S-One ■ Format 9,5" pour dis-
tributeur domestique



Pour 1180-HE216U	1180-HE200 966 731 380
------------------	----------------------------------

Panneau de distribution EASYNET ■ Pour
24 modules de raccordement RJ45 S-One
■ 1 HE, 19 pouces ■ Mise à la terre avec
1180-HE324ERD ■ Dimensions extérieures
490 × 230 mm



Vide ■ Pour les installations blindées et non blindées	1180-HE324U 966 731 400
---	-----------------------------------

**Set mise à la terre pour panneau de dis-
tribution EASYNET**



Set à 10 pieces	1180-HE324ERD 966 791 000
-----------------	-------------------------------------

**Module de raccordement AMD EASYN-
ET** ■ S-One ■ Avec module de raccorde-
ment RJ45 ■ Pour barres profilées DIN ■
1 UM ■ Avec étiquette en papier ■ Avec
décharge de traction



Cat. 6 non blindée ■ Pour link classe E	1180-118.U.REG 977 831 500
---	--------------------------------------

Cat. 6A blindée ■ Pour link classe EA	1180-118.S.REG 977 831 400
---------------------------------------	--------------------------------------

Cat. 6A non blindé ■ Pour link classe EA	1180-118.C6AU.REG 977 831 410
--	---

Cloison de fermeture latérale ■ Pour
module de raccordement AMD S-One



	1180-000.REG 977 839 100
--	------------------------------------

EASYNET Câble d'installation

Système modul.

Accessoire

Câble d'installation EASYNET ■ Non blindé U/UTP ■ Classe E ■ Pour câblages résidentiels d'installations jusqu'à 1 Gbps ■ Cat. 6 ■ 4P ■ 250 MHz ■ Gaine LSZH ■ PoE+ ■ vert



Longueur 305 m

1180-KP300.C6U
101 770 000

Câble d'installation EASYNET ■ Blindé F/FTP

■ Klasse EA ■ Pour câblages résidentiels d'installations jusqu'à 10 Gbps ■ Cat. 6A ■ 4P ■ 550 MHz ■ Gaine LSZH ■ PoE+ ■ bleu



Longueur 500 m

1180-KP500.C6AS
101 770 100

Câble de distribution RJ45 Non blindée

Système modul.

Accessoire

Câble de distribution RJ45 ■ Non blindé U/UTP ■ Gaine LSZH ■ Cat. 6 non blindée UTP ■ 4P ■ Fréquence de transmission 250 MHz ■ blanc



Longueur 0,5 m

ACTPC6UULS05WE
101 334 100

Longueur 1 m

ACTPC6UULS10WE
101 334 110

Longueur 2 m

ACTPC6UULS20WE
101 334 120

Longueur 3 m

ACTPC6UULS30WE
101 334 130

Longueur 5 m

ACTPC6UULS50WE
101 334 150

Câble de distribution RJ45 Blindé

Système modul.

Accessoire

Câble de distribution RJ45 ■ blindée S/FTP ■ Gaine LSZH ■ Cat. 6A blindée ■ 4P ■ Fréquence de transmission 500 MHz ■ blanc



Longueur 0,5 m

ACTPC6ASFLS05WE
101 339 100

Longueur 1 m

ACTPC6ASFLS10WE
101 339 110

Longueur 2 m

ACTPC6ASFLS20WE
101 339 120

Longueur 3 m

ACTPC6ASFLS30WE
101 339 130

Longueur 5 m

ACTPC6ASFLS50WE
101 339 150

EASYNET Set FLF

Accessoire

FLF
Blanc

Prise simple type 13 avec cadre de montage et boîte d'encastrement ■

Pour le montage sur une plaque multimédia ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur intérieure 40 mm



Prise FLF type 13 ■ Boîte d'encastrement FLF ■ Cadre de montage FLF ■ Y.c. vis de fixation

87003.FLF.SET.61
753 712 000

Prise simple type 13 avec cadre de montage ■

Pour le montage sur la séparation de panneau Pragma multi ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm



Prise FLF type 13 ■ Cadre de montage FLF ■ Y.c. vis de fixation

87003.FLF.SET.B.61
753 713 000

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prise multimédia EASYNET
S-One

Appareils montés

Encastré	Apparent	Montage incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur

Prise multimédia EASYNET
5-2000 MHz ■ Masse de blindage de classe A (+10 dB) ■ Prise de passage/prise finale ■ Résistance de terminaison intégrée ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One ■ Avec étiquette en papier



Atténuation 4 dB	1180-028.DB04.FMI.61 935 550 000	1180-028.DB04.FKE.61 935 554 000	1180-028.DB04.BKE.61 935 555 000	1180-028.DB04.FM.TE.61 935 557 000
Atténuation 11 dB	1180-028.DB11.FMI.61 935 560 000	1180-028.DB11.FKE.61 935 564 000	1180-028.DB11.BKE.61 935 565 000	1180-028.DB11.FM.TE.61 935 567 000
Atténuation 15 dB	1180-028.DB15.FMI.61 935 570 000	1180-028.DB15.FKE.61 935 574 000	1180-028.DB15.BKE.61 935 575 000	1180-028.DB15.FM.TE.61 935 577 000
Atténuation 19 dB	1180-028.DB19.FMI.61 935 580 000	1180-028.DB19.FKE.61 935 584 000	1180-028.DB19.BKE.61 935 585 000	1180-028.DB19.FM.TE.61 935 587 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prise multimédia
Keystone

Appareils montés

Encastré	Apparent	Montage incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur








Prise multimédia 5-2000 MHz ■ Masse de blindage de classe A (+10 dB) ■ Prise de passage/prise finale ■ Résistance de terminaison intégrée



Atténuation 4 dB	1183-028.DB04.FMI.61 935 500 000	1183-028.DB04.FKE.61 935 504 000	1183-028.DB04.BKE.61 935 505 000	1183-028.DB04.FM.TE.61 935 507 000
Atténuation 11 dB	1183-028.DB11.FMI.61 935 510 000	1183-028.DB11.FKE.61 935 514 000	1183-028.DB11.BKE.61 935 515 000	1183-028.DB11.FM.TE.61 935 517 000
Atténuation 15 dB	1183-028.DB15.FMI.61 935 520 000	1183-028.DB15.FKE.61 935 524 000	1183-028.DB15.BKE.61 935 525 000	1183-028.DB15.FM.TE.61 935 527 000
Atténuation 19 dB	1183-028.DB19.FMI.61 935 530 000	1183-028.DB19.FKE.61 935 534 000	1183-028.DB19.BKE.61 935 535 000	1183-028.DB19.FM.TE.61 935 537 000







Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modulaire

Composants	Mécanismes		Set de recouvrement		Accessoires	
F Blanc+couleur pour combinaisons	BSM Avec plaque de fixation Pour Patch Panel	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur	Set de plaquette indicatrice Blanc+noir	Obturbateur Blanc+couleur
						
1180-028.DB04.F.61 935 556 000	1180-028.DB04.BSM 935 553 790	1180-028.DB04.BSE 935 556 790	920-1180.DB.FMI.61 378 505 000	920-1180.DB.F.61 378 515 000	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB11.F.61 935 566 000	1180-028.DB11.BSM 935 563 790	1180-028.DB11.BSE 935 566 790	920-1180.DB.FMI.61 378 505 000	920-1180.DB.F.61 378 515 000	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB15.F.61 935 576 000	1180-028.DB15.BSM 935 573 790	1180-028.DB15.BSE 935 576 790	920-1180.DB.FMI.61 378 505 000	920-1180.DB.F.61 378 515 000	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000	900-1180-1.61 977 839 000
1180-028.DB19.F.61 935 586 000	1180-028.DB19.BSM 935 583 790	1180-028.DB19.BSE 935 586 790	920-1180.DB.FMI.61 378 505 000	920-1180.DB.F.61 378 515 000	783-1180.FMI.SET.61 877 908 000	900-1180-1.61 977 839 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modulaire

Composants	Mécanismes		Set de recouvrement		Accessoires	
F Blanc+couleur pour combinaisons	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur		Obturbateur Blanc+couleur
						
1183-028.DB04.F.61 935 506 000	1183-028.DB04.BSM 935 503 790	1183-028.DB04.BSE 935 506 790	920-1183.DB.FMI.61 378 504 000	920-1183.DB.F.61 378 514 000		900-1184-1-B.61 878 198 000
1183-028.DB11.F.61 935 516 000	1183-028.DB11.BSM 935 513 790	1183-028.DB11.BSE 935 516 790	920-1183.DB.FMI.61 378 504 000	920-1183.DB.F.61 378 514 000		900-1184-1-B.61 878 198 000
1183-028.DB15.F.61 935 526 000	1183-028.DB15.BSM 935 523 790	1183-028.DB15.BSE 935 526 790	920-1183.DB.FMI.61 378 504 000	920-1183.DB.F.61 378 514 000		900-1184-1-B.61 878 198 000
1183-028.DB19.F.61 935 536 000	1183-028.DB19.BSM 935 533 790	1183-028.DB19.BSE 935 536 790	920-1183.DB.FMI.61 378 504 000	920-1183.DB.F.61 378 514 000		900-1184-1-B.61 878 198 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Kit de montage Keystone

Appareils montés

Encastré	Apparent	Incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur

Kit de montage Keystone ■ Pour en-
 fichage droit



Double ■ Avec étiquette en papier

1184-028.FMI.61
878 140 000

1184-028.FKE.61
878 144 000

1184-028.BKE.61
878 145 000

1184-028.FM.TE.61
878 147 000

Kit de montage Keystone ■ Capot de
 sortie oblique



Double ■ Avec étiquette en papier

1184-028.FMI.SA.61
878 150 000

1184-028.FKE.SA.61
878 154 000

1184-028.BKE.SA.61
878 155 000

1184-028.FM.TE.SA.61
878 157 000

Kit de montage Keystone ■ Avec capot
 de sortie droit



Double ■ Avec étiquette en papier

1184-028.FMI.F.61
878 160 000

1184-028.FKE.F.61
878 164 000

1184-028.BKE.F.61
878 165 000

1184-028.FM.TE.F.61
878 167 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Modules pour prises Keystone

Système modul.
Accessoire

Raccord femelle f-f coaxial ■ Module
 de raccordement



0-3 GHz ■ Keystone

1120-CX1003S00
966 738 400

Prise mobile IEC-f coaxial ■ Module de
 raccordement



0-1 GHz ■ Keystone

1120-CX1004S00
966 738 300

**Module de raccordement pour prises
 audio** ■ Connexion borne enfichable
 (Push Type) ■ 2-pôles ■ Avec bornes à
 vis, ressort à cage 2,5mm² ■ Avec sym-
 bole + / -



24 V DC, 150 mA max. ■ Keystone

1106-1
965 029 108

Systeme modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir

Obturateur
Blanc+couleur



1184-028.F.61
878 146 000



783-1180.FMI.SET.61
877 908 000



900-1184-1-B.61
878 198 000



1184-028.F.SA.61
878 156 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000



900-1184-1-B.61
878 198 000



1184-028.F.F.61
878 166 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000



900-1184-1-B.61
878 198 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Kit de montage Cat. 5e/6
R&M freenet

Appareils montés

Encastré	Apparent	Incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur

Kit de montage Cat. 5e/6 ■ Pour module de raccordement R&M freenet Cat. 5e/6, avec plaque de support ■ Sortie plate



Double ■ Avec étiquette en papier

1186-028.FMI.61
878 100 000

1186-028.FKE.61
878 104 000

1186-028.BKE.61
878 105 000

1186-028.FM.TE.61
878 107 000

Kit de montage Cat. 5e/6 ■ Pour module de raccordement R&M freenet Cat. 5e/6, avec plaque de support ■ Capot de sortie oblique



Double ■ Avec étiquette en papier

1186-028.FMI.SA.61
878 110 000

1186-028.FKE.SA.61
878 114 000

1186-028.BKE.SA.61
878 115 000

1186-028.FM.TE.SA.61
878 117 000

Kit de montage Cat. 5e/6 ■ Pour module de raccordement R&M freenet Cat. 5e/6, avec plaque de support ■ Avec capot de sortie droit



Double ■ Avec étiquette en papier

1186-028.FMI.F.61
878 120 000

1186-028.FKE.F.61
878 124 000

1186-028.BKE.F.61
878 125 000

1186-028.FM.TE.F.61
878 127 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Kit de montage Cat. 5e/6
R&M freenet

Appareils montés

Encastré	Apparent	Incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur

Kit de montage Cat. 5e/6 ■ Pour module de raccordement R&M freenet Cat. 5e/6, spécial et LC adaptateur "Cat. 5e/6" ■ Capot de sortie oblique



Double ■ Avec étiquette en papier

1187-028.FMI.SA.61
878 170 000

1187-028.FKE.SA.61
878 174 000

1187-028.BKE.SA.61
878 175 000

1187-028.FM.TE.SA.61
878 177 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Kit de montage Cat. 6A
R&M freenet

Appareils montés

Encastré	Apparent	Incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur

Kit de montage Cat. 6A ■ Pour module de raccordement R&M freenet Cat. 6A, spécial et LC Adaptateur "Cat. 6A" ■ Capot de sortie oblique



Double ■ Avec étiquette en papier

1189-028.FMI.SA.61
878 180 000

1189-028.FKE.SA.61
878 184 000

1189-028.BKE.SA.61
878 185 000

1189-028.FM.TE.SA.61
878 187 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons



1186-028.F.61
878 106 000

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir



783-1180.FMI.SET.61
877 908 000

Obturateur
Blanc+couleur



900-1186-1.61
878 199 000



1186-028.F.SA.61
878 116 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000



900-1186-1.61
878 199 000



1186-028.F.F.61
878 126 000



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000



900-1186-1.61
878 199 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons



1187-028.F.SA.61
878 176 000

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000

Obturateur
Blanc+couleur



900-1187.61
878 179 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons



1189-028.F.SA.61
878 186 000

Accessoires

Set de plaquette indicatrice
Blanc+noir



783-1180.FMI.SA.SET.61
877 938 000

Obturateur
Blanc+couleur



900-1189.61
878 189 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Boîtier haut débit EASYNET CATV
2 GHZ

Appareils montés

Encastré	Apparent	Incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur avec boîtier isolant *	BKE Blanc+couleur avec boîtier isolant *	FM.TE Blanc+couleur avec boîtier isolant *

Prise à bande large 5-2000 MHz ■
 Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 ■ Pour des applications DOCSIS 3.1 ■ Certifié UPC Cablecom ■ Avec bornes à vis ■ Sans résistance terminale (E-No 966 819 142) ■ Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) ■ Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (E-No 966 762 482) ■ Profondeur 26 mm



Prise d'arrivée ■ Atténuation 4 dB	1102-DU-02.FMI.61 935 350 000	1102-DU-02.FKE.61 935 354 000	1102-DU-02.BKE.61 935 355 000	1102-DU-02.FM.TE.61 935 357 000
Prise de passage ■ Atténuation 11 dB	1102-DU-11.FMI.61 935 360 000	1102-DU-11.FKE.61 935 364 000	1102-DU-11.BKE.61 935 365 000	1102-DU-11.FM.TE.61 935 367 000
Prise de passage ■ Atténuation 15 dB	1102-DU-15.FMI.61 935 370 000	1102-DU-15.FKE.61 935 374 000	1102-DU-15.BKE.61 935 375 000	1102-DU-15.FM.TE.61 935 377 000
Prise de passage ■ Atténuation 19 dB	1102-DU-19.FMI.61 935 380 000	1102-DU-19.FKE.61 935 384 000	1102-DU-19.BKE.61 935 385 000	1102-DU-19.FM.TE.61 935 387 000
Prise de passage ■ Atténuation 23 dB	1102-DU-23.FMI.61 935 390 000	1102-DU-23.FKE.61 935 394 000	1102-DU-23.BKE.61 935 395 000	1102-DU-23.FM.TE.61 935 397 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

* Isolés et approprié pour les combinaisons

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prises bases de données DD,
prises R/TV-SAT

Appareils montés

Encastré	Apparent	Incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur avec boîtier isolant *	BKE Blanc+couleur avec boîtier isolant *	FM.TE Blanc+couleur avec boîtier isolant *

Prise de données DD pour modem de câble R/TV ■ Prise séparée pour modem de câble ■ 5-65 MHz voie de retour ■ Avec bornes à vis ■ Sans résistance terminale (E-No 966 819 142) ■ Profondeur 26 mm



Prise d'arrivée ■ Atténuation 4 dB	1102-65-04.FMI.61 935 210 000	1102-65-04.FKE.61 935 410 000	1102-65-04.BKE.61 965 505 000	1102-65-04.FM.TE.61 935 430 000
Prise de passage ■ Atténuation 11 dB	1102-65-11.FMI.61 935 211 000	1102-65-11.FKE.61 935 411 000	1102-65-11.BKE.61 965 515 000	1102-65-11.FM.TE.61 935 431 000
Prise de passage ■ Atténuation 15 dB	1102-65-15.FMI.61 935 212 000	1102-65-15.FKE.61 935 412 000	1102-65-15.BKE.61 965 525 000	1102-65-15.FM.TE.61 935 432 000
Prise de passage ■ Atténuation 19 dB	1102-65-19.FMI.61 935 213 000	1102-65-19.FKE.61 935 413 000	1102-65-19.BKE.61 965 535 000	1102-65-19.FM.TE.61 935 433 000
Prise de passage ■ Atténuation 23 dB	1102-65-23.FMI.61 935 214 000	1102-65-23.FKE.61 935 414 000	1102-65-23.BKE.61 965 545 000	1102-65-23.FM.TE.61 935 434 000

Prise d'antenne pour R/TV/SAT ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm



DB53 ■ Prise pique ■ Connexion F	1102-DB53.FMI.SAT.61 965 235 000	1102-DB53.FKE.SAT.61 965 835 000	1102-DB53.BKE.SAT.61 935 426 000	1102-DB53.FM.TE.SAT.61 935 435 000
----------------------------------	--	--	--	--

Prise d'antenne pour R/TV/SAT ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Profondeur 26 mm








DB52 ■ Prise pique ■ Connexion F	1102-DB52.FMI.SAT.61 965 236 000	1102-DB52.FKE.SAT.61 965 836 000	1102-DB52.BKE.SAT.61 935 427 000	1102-DB52.FM.TE.SAT.61 935 445 000
----------------------------------	--	--	--	--

Couleur: changer le code selon table des couleurs
















* Isolés et approprié pour les combinaisons

Système modulaire

Composants	Mécanismes		Set de recouvrement	
F Blanc+couleur pour combinaisons avec boîtier isolant *	BSM Avec plaque de fixation Pour Patch Panel	BSE Sans plaque de fixation avec boîtier isolant *	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
				
1102-DU-02.F.61 935 356 000	1102-DU-02.BSM 935 353 790	1102-DU-02.BSE 935 356 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DU-11.F.61 935 366 000	1102-DU-11.BSM 935 363 790	1102-DU-11.BSE 935 366 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DU-15.F.61 935 376 000	1102-DU-15.BSM 935 373 790	1102-DU-15.BSE 935 376 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DU-19.F.61 935 386 000	1102-DU-19.BSM 935 383 790	1102-DU-19.BSE 935 386 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DU-23.F.61 935 396 000	1102-DU-23.BSM 935 393 790	1102-DU-23.BSE 935 396 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modulaire

Composants	Mécanismes		Set de recouvrement	
F Blanc+couleur pour combinaisons avec boîtier isolant *	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation avec boîtier isolant *	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
				
1102-65-04.F.61 935 230 000	1102-65-04.BSM 965 505 700	1102-65-04.BSE 965 505 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-11.F.61 935 231 000	1102-65-11.BSM 965 515 700	1102-65-11.BSE 965 515 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-15.F.61 935 232 000	1102-65-15.BSM 965 525 700	1102-65-15.BSE 965 525 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-19.F.61 935 233 000	1102-65-19.BSM 965 535 700	1102-65-19.BSE 965 535 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-23.F.61 935 234 000	1102-65-23.BSM 965 545 700	1102-65-23.BSE 965 545 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
				
1102-DB53.F.SAT.61 965 635 000	1102-DB53.BSM.SAT 965 458 700	1102-DB53.BSE.SAT 965 458 500	920-1102.FMI.SAT.61 378 576 000	920-1102.F.SAT.61 378 022 000
				
1102-DB52.F.SAT.61 965 636 000	1102-DB52.BSM.SAT 965 459 700	1102-DB52.BSE.SAT 965 459 500	920-1102.FMI.SAT.61 378 576 000	920-1102.F.SAT.61 378 022 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
 Système de fixation à baïonnette
 Prise BBR

Appareils montés

Encastré	Apparent	Incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur

Prise Internet à bande large (DSL) ■
 Prise T+T/RJ45 non blindée avec com-
 mutation automatique ■ Sortie plate ■
 Double ■ Avec bornes à vis ■ Selon exi-
 gences au performance technique de
 Swisscom (FTTH Inhouse)



1 x analogique (T+T), 1 x DSL (RJ45) ■
 4-pôles

1130-128.FMI.BBU.61
 879 265 000

1130-128.FKE.BBU.61
 879 465 000

1130-128.BKE.BBU.61
 879 457 000

1130-128.FM.TE.BBU.61
 879 466 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
 Système de fixation à baïonnette
 Prise de retour VoIP

Appareils montés

Encastré	Apparent	Incorporé		
FMI Blanc+couleur		FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur

Raccordement d'une prise de réinjec-
 tion 1xRJ45 ■ Pour Swisscom applica-
 tions VoIP ■ Profondeur 27 mm








8 pôles, UTP

1131-403.FMI.61
 877 800 000






Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modulaire

Composants	Mécanismes		Set de recouvrement	
F Blanc+couleur pour combinaisons	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
				
1130-128.F.BBU.61 879 665 000	1130-128.BSM.BBU 879 916 000	1130-128.BSE.BBU 879 906 000	920-1130-028.FMI.61 378 507 000	920-1130-028.F.61 879 907 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système modulaire

Composants	Mécanismes		Set de recouvrement	
F Blanc+couleur pour combinaisons	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
				
1131-403.F.61 877 806 000	1131-403.BSM 877 803 790	1131-403.BSE 877 806 790	920-1131.FMI.61 378 199 000	920-1131.F.61 378 198 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Boîte FTTH

Appareils montés

Encastéré	Apparent
FM Blanc	XM Blanc

EASYNET Boîte FTTH ■ Prise FTTH ■ Câbles G657.A2 ■ 1 raccord F-3000 LC/APC Duplex ■ 2 fibres branchées sur câble d'installation G657.A2 (réserve de 2 fibres) ■ Fibre 1 = rouge ■ Fibre 2 = vert ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondeur 26 mm



Longueur 20 m	1180-FT.202C-B.FM.61 866 723 000	1180-FT.202C-B.XM.61 866 721 000
Longueur 30 m	1180-FT.302C-B.FM.61 866 723 200	1180-FT.302C-B.XM.61 866 721 200
Longueur 40 m	1180-FT.402C-B.FM.61 866 723 400	1180-FT.402C-B.XM.61 866 721 400
Longueur 50 m	1180-FT.502C-B.FM.61 866 723 600	1180-FT.502C-B.XM.61 866 721 600
Longueur 60 m	1180-FT.602C-B.FM.61 866 723 800	1180-FT.602C-B.XM.61 866 721 800
Longueur 80 m	1180-FT.802C-B.FM.61 866 733 000	1180-FT.802C-B.XM.61 866 731 000

EASYNET Boîte FTTH ■ Prise FTTH ■ Câbles G657.A2 ■ 2 raccords F-3000 LC/APC Duplex ■ 4 fibres branchées sur câble d'installation G657.A2 ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondeur 26 mm



Longueur 20 m	1180-FT.204C-B.FM.61 866 723 100	1180-FT.204C-B.XM.61 866 721 100
Longueur 30 m	1180-FT.304C-B.FM.61 866 723 300	1180-FT.304C-B.XM.61 866 721 300
Longueur 40 m	1180-FT.404C-B.FM.61 866 723 500	1180-FT.404C-B.XM.61 866 721 500
Longueur 50 m	1180-FT.504C-B.FM.61 866 723 700	1180-FT.504C-B.XM.61 866 721 700
Longueur 60 m	1180-FT.604C-B.FM.61 866 723 900	1180-FT.604C-B.XM.61 866 721 900
Longueur 80 m	1180-FT.804C-B.FM.61 866 733 100	1180-FT.804C-B.XM.61 866 731 100

DiaLink

**Système modul.
Accessoires**

EASYNET DiaLink ■ Set d'extension OTO ■ Module de raccordement DiaLink avec prolongateur singlemode pour OTO-Extension ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Gaine LSNH ■ Avec protection ■ Avec des connecteurs pré-assemblés



Longueur 10 m	1180-DL.101C 966 732 100
Longueur 15 m	1180-DL.151C 966 732 150
Longueur 20 m	1180-DL.201C 966 732 200
Longueur 30 m	1180-DL.301C 966 732 300
Longueur 50 m	1180-DL.501C 966 732 500

Module de raccordement DiaLink EASYNET ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-1.DF3
966 732 000

Module de raccordement EASYNET Duplex F-3000 ■ Pour pit de montage pour EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Singlemode



1180-2F3F3
966 731 420

Boîte câble FTTH

Systeme modul.

Accessoires

EASYNET Boîte câble FTTH ■ Sans prise FTTH ■ Câbles G657.A2 ■ 2 LC/APC ■ 2 fibres branchées sur câble d'installation G657.A2 (réserve de 2 fibres) ■ Fibre 1 = rouge ■ Fibre 2 = vert



Longueur 20 m	1180-FO.202 866 723 010
Longueur 30 m	1180-FO.302 866 723 210
Longueur 40 m	1180-FO.402 866 723 410
Longueur 50 m	1180-FO.502 866 723 610
Longueur 60 m	1180-FO.602 866 723 810
Longueur 80 m	1180-FO.802 866 733 010

EASYNET Boîte câble FTTH ■ Sans prise FTTH ■ Câbles G657.A2 ■ 4 LC/APC ■ 4 fibres branchées sur câble d'installation G657.A2 ■ Fibre 1 = rouge ■ Fibre 2 = vert ■ Fibre 3 = jaune ■ Fibre 4 = bleu



Longueur 20 m	1180-FO.204 866 723 110
Longueur 30 m	1180-FO.304 866 723 310
Longueur 40 m	1180-FO.404 866 723 510
Longueur 50 m	1180-FO.504 866 723 710
Longueur 60 m	1180-FO.604 866 723 910
Longueur 80 m	1180-FO.804 866 733 110

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
FTTH prise de raccordement

Appareils montés **Système modul.**

Apparent **Accessoires**

XM
Blanc

Prise FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■
2 connecteurs LC APC ■ Sans Pigtails ■
Clapets de protection contre la poussière
et contre le laser ■ IEC 61754-20/
ED1 ■ Hauteur 25mm



1180-4.XM.61
866 340 000

Prise FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■
1 Cache de fermeture ■ 1 connecteur LC
APC ■ Sans Pigtails ■ Clapets de protection
contre la poussière et contre le laser ■ IEC
61754-20/ED1 ■ Hauteur 25mm



1180-42.XM.61
866 240 000

Pigtail LC ■ **Singlemode** ■ Set à 2 pièces
■ Couleur: rouge, vert ■ Longueur
1 m ■ 2 LC/APC



1180-PT.24
101 950 010

Pigtail LC ■ **Singlemode** ■ Set à 4 pièces
■ Couleur: rouge, vert, bleu, jaune ■
Longueur 1 m ■ 4 LC/APC



1180-PT.44
101 950 000

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prises FTTH, Diamond LC APC

Appareils montés

Encastré

FMI
 Blanc+couleur

Apparent

FX.39
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
 Blanc+couleur

F
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Prise FTTH LC APC ■ Diamond
 F-3000 ■ 1 connecteur ■ Pour fibre optique G 657 A ■ Clapets de protection contre la poussière et contre le laser ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondeur 26 mm



1135-42.FMI.61
 866 201 000



1135-42.F.61
 866 301 000

Prise FTTH LC APC ■ Diamond
 F-3000 ■ 2 connecteurs ■ Pour fibre optique G 657 A ■ Clapets de protection contre la poussière et contre le laser ■ IEC 61754-20/ED1 ■ Profondeur 26 mm



1135-44.FMI.61
 866 211 000



1135-44.F.61
 866 311 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Prises FTTH, Diamond LC APC

Système modul.

Accessoires

Obturateur ■ Diamond F-3000 ■ Duplex



900-1135-4273.61
 866 901 000

Connecteur LC APC ■ Diamond F-3000 ■ Duplex



1135-4271
 866 902 000

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prises audio

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FX.54
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Accessoires

Prises audio ■ Connexion borne en-
fichable (Push Type) ■ Simple ■ Avec
bornes à vis, ressort à cage 2,5mm² ■
Profondeur 20 mm



Avec étiquette en papier

1106-12-B.FMI.61
935 450 000

1106-12-B.F.61
935 456 000

Prises audio ■ Connexion borne en-
fichable (Push Type) ■ Double ■ Avec
bornes à vis, ressort à cage 2,5mm² ■
Profondeur 20 mm



Avec étiquette en papier

1106-22-B.FMI.61
935 460 000

1106-22-B.F.61
935 466 000

Prises audio ■ Connexion borne en-
fichable (Push Type) ■ Quadruple ■
Avec bornes à vis, ressort à cage
2,5mm² ■ Profondeur 20 mm



1106-44.FMI.61
935 225 000

1106-44.F.61
935 425 000

Module de raccordement pour prises
audio ■ Connexion borne en-
fichable (Push Type) ■ 2-pôles ■ Avec bornes à
vis, ressort à cage 2,5mm² ■ Avec sym-
bole + / -



24 V DC, 150 mA max. ■ Keystone

1106-1
965 029 108

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Prises/fiches XLR

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Incorporé

FKE
Blanc+couleur

BKE
Blanc+couleur

FM.TE
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Prise XLR ■ 3-pôles ■ Profondeur 18 mm



Simple

1174-103.FMI.61
958 200 000

1174-103.FKE.61
958 400 000

1174-103.BKE.61
968 755 000

1174-103.F.61
958 600 000

Connecteur XLR ■ 3-pôles ■ Profondeur
18 mm



Convient pour prise mobile XLR

1174-303.FMI.61
958 201 000

1174-303.FKE.61
958 401 000

1174-303.BKE.61
968 735 000

1174-303.F.61
958 601 000

Kit de montage pour prise XLR et
connecteur XLR



Simple

1174-100.FMI.61
866 200 000

1174-100.FKE.61
866 400 000

1174-100.BKE.61
966 755 000

1174-100.F.61
866 600 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baionnette
Boîte de raccordement

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Set de recouvrement

FMI
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur

Boîte de raccordement sans bornes ■
Utilisable comme boîte de passage
pour câble d'haut-parleur ■ Profondeur
5 mm



1900-0.FMI.61
145 718 000

1900-0.F.61
145 738 000

920-1900.FMI.61
378 485 000

920-1900.F.61
378 036 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baionnette
Unités de commande **RE:control**
pour l'installations **REVOX**
multiroom

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Set de recouvrement

F
Blanc+couleur

Affichage mural ■ Navigation par
4 touches ■ Affichage LCD lumineux
bleu, avec mode économie ■ Fonction
minuterie intégrée ■ Récepteur IR pour
télécommandes **REVOX** ■ Indication
des fonctions et informations primordi-
ales ■ Profondeur 20 mm



4217.M.FMI.61
964 004 000

4217.M.F.61
964 404 000

Commande murale ■ Commande du
système par 10 touches ■ LED de con-
firmation bleu ■ Sorties, volume, Encl/
Décl avant/retour ■ Récepteur IR pour
télécommandes **REVOX** ■ Profondeur
20 mm



4218.M.FMI.61
964 010 000

4218.M.F.61
964 410 000

Commande murale ■ Commande du
système **Voxnet** par 10 touches ■ LED
de confirmation bleu ■ Récepteur IR
pour télécommandes **REVOX** ■ Profon-
deur 20 mm



4218.V.FMI.61
964 030 000

4218.V.F.61
964 036 000

920-4218.V.F.61
378 112 000

Set de recouvrement **Revox Voxnet** ■
marquage individuel ■ seulement
plaque frontale avec 10 touches et
fenêtre reception IR



920-4218.VI.F.61
378 192 000

Combinaison murale ■ **Verticale** ■ Affi-
chage mural 4217.M et commande mu-
rale 4218.M ■ Câble de jonction incl. ■
Profondeur 20 mm



4217/4218.FMI.2X1.61
964 014 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Système signaux d'appel BWE

Appareils montés

Encastré

Apparent

Incorporé

Mobile

FMI
Blanc+couleur

FLF
Blanc+noir

XM
Gris foncé

Station de porte pour signaux d'appel
 ■ Avec commutateur et vibreur ■ Indication par LED rouge, jaune et verte ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 20 mm



Inscription allemande

1334.FMI.D.61
562 221 000

1334.FLF.D.61
962 785 100

Inscription française



1334.FMI.F.61
562 222 000

1334.FLF.F.61
962 785 200

Inscription italienne



1334.FMI.I.61
562 223 000

1334.FLF.I.61
962 785 300

Boîte de raccordement pour signaux d'appel ■ Avec 8 bornes



1300-8.FMI.61
562 210 000

1300-8.FLF.61
962 837 000

Transformateur pour signaux d'appel ■ 230 / 12 V AC, 1,5 VA



1340.FMI.61
960 204 000

Relais complémentaire pour signaux d'appel ■ Pour connexion ouvre-porte à la station de la porte ■ Pour montage encastré ■ Bobine du relais 12 V AC ■ Commandé par l'ordre ENTREZ ■ Profondeur 40 mm



1336.FMI.61
562 225 000

1336.FLF.61
962 887 000

Station de table pour signaux d'appel
 ■ Avec touches à faible courses et vibreur ■ 3 contacts sans potentiel ■ Indication par LED rouge, jaune et verte ■ 12-24 V AC ■ 5-48 V DC / 5-36 V AC ■ max 50 mA par poussoir ■ Câble de raccordement à 8 conducteurs, longueur 4 m ■ XM, mobil: Hauteur 70 mm



110 x 90 mm

1338.XM.69
962 369 040

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Noir: changer le code ..60

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Mécanismes

BSM
Avec plaque de fixation

BSE
Sans plaque de fixation

Set de recouvrement

FMI
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur



1334.F.D.61
562 621 000



1334.BSM
962 771 000



1334.BSE
962 751 000



920-1334.FMI.D.61
378 220 000



920-1334.F.D.61
378 201 000



1334.F.F.61
562 622 000



1334.BSM
962 771 000



1334.BSE
962 751 000



920-1334.FMI.F.61
378 221 000



920-1334.F.F.61
378 202 000



1334.F.I.61
562 623 000



1334.BSM
962 771 000



1334.BSE
962 751 000



920-1334.FMI.I.61
378 222 000



920-1334.F.I.61
378 203 000



1300-8.F.61
562 610 000



1300-8.BSM
962 836 700



1300-8.BSE
962 836 500



920-1300.FMI.61
378 206 000



920-1300.F.61
378 200 000



1340.F.61
960 604 000



1340.BSM
960 800 700



1340.BSE
960 800 500



920-1340.FMI.61
378 207 000



920-1340.F.61
378 204 000



1336.F.61
562 625 000



1336.BSM
562 925 000



1336.BSE
562 825 000



920-1340.FMI.61
378 207 000



920-1340.F.61
378 204 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due elegance
 Système de fixation à baïonnette
 Pousoirs KNX RGB / Pousoir RTH KNX RGB

Système modulaire

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation **BSE** Sans plaque de fixation

Pousoir KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 75 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Avec capteur de température ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 28 mm



Simple **4801-B.BSM.L** **4801-B.BSE.L**
 313 780 700 313 770 700



Double **4802-B-V.BSM.L** **4802-B-V.BSE.L**
 313 781 700 313 771 700



Quadruple **4804-B.BSM.L** **4804-B.BSE.L**
 313 782 700 313 772 700

Pousoir RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 275 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 275 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 75 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Profondeur 28 mm



Double **4872-B.BSM.L** **4872-B.BSE.L**
 313 783 700 313 773 700

EDIZIO due elegance
 Éléments de recouvrement

Système modulaire

Pièces détachées

Pour pousoir simple Pour pousoir double, vertical Pour pousoir quadruple Pour pousoir double RTH



Set de recouvrement EDIZIO due elegance

Plaque frontale aluminium affiné: pearl effect ■ Touche: miroir satin ■ Sans inscription **920-4801.F.1G.92** **920-4802-V.F.1G.92** **920-4804.F.1G.92** **920-4872.F.1G.92**
 378 772 020 378 773 020 378 774 020 378 775 020



Plaque frontale aluminium affiné: stone effect ■ Touche: acier chromé poli ■ Sans inscription **920-4801.F.0G.95** **920-4802-V.F.0G.95** **920-4804.F.0G.95** **920-4872.F.0G.95**
 378 772 030 378 773 030 378 774 030 378 775 030



Plaque frontale aluminium affiné: graphite ■ Touche: verre noir ■ Sans inscription **920-4801.F.1E.90** **920-4802-V.F.1E.90** **920-4804.F.1E.90** **920-4872.F.1E.90**
 378 772 040 378 773 040 378 774 040 378 775 040



Plaque frontale aluminium affiné: hazel ■ Touche: laiton champagne ■ Sans inscription **920-4801.F.0K.97** **920-4802-V.F.0K.97** **920-4804.F.0K.97** **920-4872.F.0K.97**
 378 772 070 378 773 070 378 774 070 378 775 070



EDIZIOdue elegance
Éléments de recouvrement

























Système modulaire

Pièces détachées

Pour poussoir simple Pour poussoir double, vertical Pour poussoir quadruple Pour poussoir double RTH



Plaque frontale EDIZIOdue elegance

aluminium affiné: arctic ■ Sans inscription				
	900-4801.91 378 750 010	900-4802-V.91 378 751 010	900-4804.91 378 752 010	900-4872.91 378 741 010
aluminium affiné: pearl effect ■ Sans inscription				
	900-4801.92 378 750 020	900-4802-V.92 378 751 020	900-4804.92 378 752 020	900-4872.92 378 741 020
aluminium affiné: stone effect ■ Sans inscription				
	900-4801.95 378 750 030	900-4802-V.95 378 751 030	900-4804.95 378 752 030	900-4872.95 378 741 030
aluminium affiné: graphite ■ Sans inscription				
	900-4801.90 378 750 040	900-4802-V.90 378 751 040	900-4804.90 378 752 040	900-4872.90 378 741 040
aluminium affiné: mocca effect ■ Sans inscription				
	900-4801.99 378 750 090	900-4802-V.99 378 751 090	900-4804.99 378 752 090	900-4872.99 378 741 090
aluminium affiné: hazel ■ Sans inscription				
	900-4801.97 378 750 070	900-4802-V.97 378 751 070	900-4804.97 378 752 070	900-4872.97 378 741 070













EDIZIOdue elegance
Éléments de recouvrement

Système modulaire

Pièces détachées

Sans symbole Avec symbole + (plus) Avec symbole - (moins)

Touche EDIZIOdue elegance

miroir satin			
	915-4800.SL.1G 378 767 490	915-4800.SL-1403.1G 378 770 490	915-4800.SL-1404.1G 378 771 490
acier chromé poli			
	915-4800.SL.0G 378 767 200	915-4800.SL-1403.0G 378 770 200	915-4800.SL-1404.0G 378 771 200
verre noir			
	915-4800.SL.1E 378 767 450	915-4800.SL-1403.1E 378 770 450	915-4800.SL-1404.1E 378 771 450
laiton champagne			
	915-4800.SL.0K 378 767 260	915-4800.SL-1403.0K 378 770 260	915-4800.SL-1404.0K 378 771 260

verre blanc miroir satin acier chromé poli Acier chromé poncé verre noir laiton champagne



94 x 94 mm

2811.GMI.A.1C
334 000 340

2811.GMI.A.1G
334 000 360

2811.GMI.A.0G
334 000 320

2811.GMI.A.0A
334 000 310

2811.GMI.A.1E
334 000 350

2811.GMI.A.0K
334 000 330

Installation horizontale ou verticale



154 x 94 mm

2812.GMI.A.1C
334 001 340

2812.GMI.A.1G
334 001 360

2812.GMI.A.0G
334 001 320

2812.GMI.A.0A
334 001 310

2812.GMI.A.1E
334 001 350

2812.GMI.A.0K
334 001 330

Montage horizontal

94 x 154 mm





2812.H.GMI.A.0A
334 015 310

2812.H.GMI.A.0K
334 015 330

Installation horizontale ou verticale

214 x 94 mm



2813.GMI.A.1C
334 002 340

2813.GMI.A.1G
334 002 360

2813.GMI.A.0G
334 002 320

2813.GMI.A.0A
334 002 310

2813.GMI.A.1E
334 002 350

2813.GMI.A.0K
334 002 330

Montage horizontal

94 x 214 mm



2813.H.GMI.A.0A
334 016 310

2813.H.GMI.A.0K
334 016 330

Installation horizontale ou verticale

274 x 94 mm



2814.GMI.A.1C
334 003 340

2814.GMI.A.1G
334 003 360

2814.GMI.A.0G
334 003 320

2814.GMI.A.0A
334 003 310

2814.GMI.A.1E
334 003 350

2814.GMI.A.0K
334 003 330



Montage horizontal

94 x 274 mm



2814.H.GMI.A.0A
334 017 310

2814.H.GMI.A.0K
334 017 330



154 x 154 mm

2822.GMI.A.1C
334 004 340

2822.GMI.A.1G
334 004 360

2822.GMI.A.0G
334 004 320

2822.GMI.A.0A
334 004 310

2822.GMI.A.1E
334 004 350

2822.GMI.A.0K
334 004 330

Installation horizontale ou verticale

214 x 154 mm



2832.GMI.A.1C
334 005 340

2832.GMI.A.1G
334 005 360

2832.GMI.A.0G
334 005 320


2832.GMI.A.0A
334 005 310

2832.GMI.A.1E
334 005 350

2832.GMI.A.0K
334 005 330

Montage horizontal

154 x 214 mm



2823.H.GMI.A.0A
334 018 310

2823.H.GMI.A.0K
334 018 330

Vis antivol (2 pièces)



Le vis pour la protection antivol évitent un démontage simple des cadres de recouvrement en matériau original et du set frontal. **934-SYS-PRESTIGE**
000 00 0 0

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	

Système modulaire

Composants	Supports de montage	
F Blanc+couleur pour combinaisons	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

4701-1-C.FMI.61
324 000 000

4701-1-C.F.61
324 006 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



4701-1-C.FMI.L.61
324 020 000

4701-1-C.F.L.61
324 026 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



4701-1-C.FMI.P.61
324 010 000

4701-1-C.F.P.61
324 016 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



4701-1-C.FMI.L.P.61
324 030 000

4701-1-C.F.L.P.61
324 036 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



4701-2-C.FMI.61
324 040 000

4701-2-C.F.61
324 046 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches




4701-2-C.FMI.L.61
324 070 000

4701-2-C.F.L.61
324 076 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



4701-2-C.FMI.P.61
324 050 000

4701-2-C.F.P.61
324 056 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



4701-2-C.FMI.L.P.61
324 060 000

4701-2-C.F.L.P.61
324 066 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-4708-C.FMI.61
324 400 000

915-4701-11.FMI.61
378 023 000



900-4708-C.FMI.L.61
324 410 000

915-4701-11.FMI.L.61
378 223 000



900-4708-C.FMI.61
324 400 000

915-4701-11.FMI.P.61
378 623 000



900-4708-C.FMI.L.61
324 410 000

915-4701-11.FMI.L.P.61
378 523 000



900-4708-C.FMI.61
324 400 000

915-4701-21.FMI.61
378 024 000



900-4708-C.FMI.L.61
324 410 000

915-4701-21.FMI.L.61
378 224 000



900-4708-C.FMI.61
324 400 000

915-4701-21.FMI.P.61
378 624 000



900-4708-C.FMI.L.61
324 410 000

915-4701-21.FMI.L.P.61
378 524 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	

Système modulaire

Composants	Supports de montage	
F Blanc+couleur pour combinaisons	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

4702-1-C.FMI.61
324 080 000

4702-1-C.F.61
324 086 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



4702-1-C.FMI.L.61
324 110 000

4702-1-C.F.L.61
324 116 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



4702-1-C.FMI.P.61
324 090 000

4702-1-C.F.P.61
324 096 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



4702-1-C.FMI.L.P.61
324 100 000

4702-1-C.F.L.P.61
324 106 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



4702-2-C.FMI.61
324 120 000

4702-2-C.F.61
324 126 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



4702-2-C.FMI.L.61
324 150 000

4702-2-C.F.L.61
324 156 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



4702-2-C.FMI.P.61
324 130 000

4702-2-C.F.P.61
324 136 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



4702-2-C.FMI.L.P.61
324 140 000

4702-2-C.F.L.P.61
324 146 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Accessoires

Blanc+couleur



900-4708-C-FMI.61
324 400 000

915-4702-12-FMI.61
378 026 000

915-4702-12-FMI.61
378 026 000



900-4708-C-FMI.L.61
324 410 000

915-4702-12-FMI.L.61
378 226 000

915-4702-12-FMI.L.61
378 226 000



900-4708-C-FMI.61
324 400 000

915-4702-12-FMI.P.61
378 626 000

915-4702-12-FMI.P.61
378 626 000



900-4708-C-FMI.L.61
324 410 000

915-4702-12-FMI.L.P.61
378 526 000

915-4702-12-FMI.L.P.61
378 526 000



900-4708-C-FMI.61
324 400 000

915-4702-22-FMI.61
378 227 000

915-4702-22-FMI.61
378 227 000



900-4708-C-FMI.L.61
324 410 000

915-4702-22-FMI.L.61
378 027 000

915-4702-22-FMI.L.61
378 027 000



900-4708-C-FMI.61
324 400 000

915-4702-22-FMI.P.61
378 627 000

915-4702-22-FMI.P.61
378 627 000



900-4708-C-FMI.L.61
324 410 000

915-4702-22-FMI.L.P.61
378 527 000

915-4702-22-FMI.L.P.61
378 527 000



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	

Système modulaire

Composants
F Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage

BSM	BSE
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

4703-1-C.FMI.61
324 160 000

4703-1-C.F.61
324 166 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



4703-1-C.FMI.L.61
324 190 000

4703-1-C.F.L.61
324 196 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



4703-1-C.FMI.P.61
324 170 000

4703-1-C.F.P.61
324 176 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



4703-1-C.FMI.L.P.61
324 180 000

4703-1-C.F.L.P.61
324 186 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



4703-2-C.FMI.61
324 200 000

4703-2-C.F.61
324 206 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



4703-2-C.FMI.L.61
324 230 000

4703-2-C.F.L.61
324 236 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



4703-2-C.FMI.P.61
324 210 000

4703-2-C.F.P.61
324 216 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



































4703-2-C.FMI.L.P.61
324 220 000

4703-2-C.F.L.P.61
324 226 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle	
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
			
900-4708-C.FMI.61 324 400 000	915-4702-12.FMI.61 378 026 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000
			
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000	915-4702-12.FMI.L.61 378 226 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
			
900-4708-C.FMI.P.61 324 400 000	915-4702-12.FMI.P.61 378 626 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000
			
900-4708-C.FMI.L.P.61 324 410 000	915-4702-12.FMI.L.P.61 378 526 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000
			
900-4708-C.FMI.61 324 400 000	915-4702-22.FMI.61 378 227 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000
			
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000	915-4702-22.FMI.L.61 378 027 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000
			
900-4708-C.FMI.P.61 324 400 000	915-4702-22.FMI.P.61 378 627 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000
			
900-4708-C.FMI.L.P.61 324 410 000	915-4702-22.FMI.L.P.61 378 527 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	

Système modulaire

Composants	Supports de montage
F Blanc+couleur pour combinaisons	BSM Avec plaque de fixation BSE Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

4704-1-C.FMI.61
324 240 000

4704-1-C.F.61
324 246 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



4704-1-C.FMI.L.61
324 270 000

4704-1-C.F.L.61
324 276 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



4704-1-C.FMI.P.61
324 250 000

4704-1-C.F.P.61
324 256 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



4704-1-C.FMI.L.P.61
324 260 000

4704-1-C.F.L.P.61
324 266 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches



4704-2-C.FMI.61
324 280 000

4704-2-C.F.61
324 286 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches



4704-2-C.FMI.L.61
324 310 000

4704-2-C.F.L.61
324 316 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches



4704-2-C.FMI.P.61
324 290 000

4704-2-C.F.P.61
324 296 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches








4704-2-C.FMI.L.P.61
324 300 000

4704-2-C.F.L.P.61
324 306 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle		
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000	915-4704-14.FMI.61 378 037 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
				
900-4708-C.FMI.P.61 324 400 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000	915-4704-14.FMI.P.61 378 637 000
				
900-4708-C.FMI.L.P.61 324 410 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000	915-4704-14.FMI.L.P.61 378 537 000
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000	915-4704-24.FMI.61 378 244 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000	915-4704-24.FMI.L.61 378 044 000
				
900-4708-C.FMI.08 324 400 840	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000	915-4704-24.FMI.P.61 378 644 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000	915-4704-24.FMI.L.P.61 378 544 000

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	

Système modulaire

Composants
F Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage

BSM	BSE
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Poussoir KNX RGB ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

4706-1-C.FMI.61
324 320 000

4706-1-C.F.61
324 326 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



4706-1-C.FMI.L.61
324 350 000

4706-1-C.F.L.61
324 356 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



4706-1-C.FMI.P.61
324 330 000

4706-1-C.F.P.61
324 336 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



4706-1-C.FMI.L.P.61
324 340 000

4706-1-C.F.L.P.61
324 346 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



4708-1-C.FMI.61
324 360 000

4708-1-C.F.61
324 366 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



4708-1-C.FMI.L.61
324 390 000

4708-1-C.F.L.61
324 396 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



4708-1-C.FMI.P.61
324 370 000

4708-1-C.F.P.61
324 376 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche







































4708-1-C.FMI.L.P.61
324 380 000

4708-1-C.F.L.P.61
324 386 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle		Touches pour unité fonctionnelle		
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000	915-4704-12.FMI.61 378 035 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000	915-4704-12.FMI.L.61 378 235 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	
				
900-4708-C.FMI.P.61 324 400 000	915-4704-12.FMI.P.61 378 635 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	
				
900-4708-C.FMI.L.P.61 324 410 000	915-4704-12.FMI.L.P.61 378 535 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	
				
900-4708-C.FMI.61 324 400 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000	915-4708-14.FMI.61 378 050 000
				
900-4708-C.FMI.L.61 324 410 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000	915-4708-14.FMI.L.61 378 250 000
				
900-4708-C.FMI.P.61 324 400 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000	915-4708-14.FMI.P.61 378 650 000
				
900-4708-C.FMI.L.P.61 324 410 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoirs RTH KNX RGB

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	

Système modulaire

Composants
F Blanc+couleur pour combinaisons

Supports de montage

BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
--------------------------------	--------------------------------

Poussoir RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

4771-1-B.FMI.L.61
325 114 000

4771-1-B.F.L.61
325 714 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

4771-1-B.FMI.L.P.61
325 115 000

4771-1-B.F.L.P.61
325 715 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

4771-2-B.FMI.L.61
325 116 000

4771-2-B.F.L.61
325 716 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

4771-2-B.FMI.L.P.61
325 117 000

4771-2-B.F.L.P.61
325 717 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

4772-1-B.FMI.L.61
325 124 000

4772-1-B.F.L.61
325 724 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

4772-1-B.FMI.L.P.61
325 125 000

4772-1-B.F.L.P.61
325 725 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

4772-2-B.FMI.L.61
325 126 000

4772-2-B.F.L.61
325 726 000

4700.BSM
303 190 000

4700.BSE
303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur



900-4774-B.FMI.L.61 915-4702-12.FMI.L.61
378 642 000 378 226 000



900-4774-B.FMI.L.61 915-4702-12.FMI.L.P.61
378 642 000 378 526 000



900-4774-B.FMI.L.61 915-4702-22.FMI.L.61
378 642 000 378 027 000



900-4774-B.FMI.L.61 915-4702-22.FMI.L.P.61
378 642 000 378 527 000



900-4774-B.FMI.L.61 915-4704-14.FMI.L.61 915-4704-14.FMI.L.61
378 642 000 378 237 000 378 237 000



900-4774-B.FMI.L.61 915-4704-14.FMI.L.P.61 915-4704-14.FMI.L.P.61
378 642 000 378 537 000 378 537 000



900-4774-B.FMI.L.61 915-4704-24.FMI.L.61 915-4704-24.FMI.L.61
378 642 000 378 044 000 378 044 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoirs RTH KNX RGB

Appareils montés

Encastré

FMI
 Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Supports de montage

BSM Avec plaque de fixation
BSE Sans plaque de fixation

Poussoir RTH KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

4772-2-B.FMI.L.P.61
 325 127 000

4772-2-B.F.L.P.61
 325 727 000

4700.BSM
 303 190 000

4700.BSE
 303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

4774-1-B.FMI.L.61
 325 146 000

4774-1-B.F.L.61
 325 746 000

4700.BSM
 303 190 000

4700.BSE
 303 180 000



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

4774-1-B.FMI.L.P.61
 325 147 000

4774-1-B.F.L.P.61
 325 747 000

4700.BSM
 303 190 000

4700.BSE
 303 180 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Unité fonctionnelle Touches pour unité fonctionnelle

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



900-4774-B.FMI.L.61
378 642 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Capteur rotatif KNX

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	

Système modulaire

Composants
F Blanc+couleur pour combinaisons

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
--------------------------------	--------------------------------

Capteur rotatif KNX ■ 21-30 V DC SELV ■ Consommation de courant 12,5 mA ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Pour fonctions: commutation, variation, contrôle des stores, valeur, température, scène etc. ■ Générateur de signaux acoustiques (par exemple pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, la sonnerie ou l'avertissement) ■ Fonction d'alarme, éventuellement avec acquittement par pression ■ Interface de boutons intégrée : Trois entrées binaires pour contacts libres de potentiel (environ 20 V max 5 m) ■ Fonctions de verrouillage séparées pour le bouton de réglage et l'interface à bouton-poussoir ■ Profondeur 29 mm



4730-A.FMI.61
325 900 000

4730-A.F.61
325 906 000

4730-A.BSM
325 903 790

4730-A.BSE
325 906 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Interface de données USB KNX

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	

Système modulaire

Composants
F Blanc+couleur pour combinaisons

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
--------------------------------	--------------------------------

Interface de données USB KNX ■ Port USB: prise USB, type B ■ Alimentation par port USB-PC ■ Connexion PC: port USB, type B, compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Support de KNX Long frames pour un téléchargement plus rapide ■ Longueur de câble USB: max. 5 m ■ Protocole de transmission: compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Compatible avec les produits KNX Data Secure ■ L'Expert v4.7.0 et plus est compatible uniquement avec les interfaces de données USB 36180-00.REG et 36530.xxx. Les nouvelles interfaces de données USB 36181-00.REG et 36531.xxx ne peuvent pas être utilisées. ■ Profondeur 24 mm



36531.USB.FMI.61
305 830 000

36531.USB.F.61
405 836 000

36531.USB.BSM
305 833 790

36531.USB.BSE
405 836 790

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Interrupteurs carte d'hôtel KNX

Appareils montés

Encastré	Apparent
FMI Blanc+couleur	

Système modulaire

Composants
F Blanc+couleur

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
--------------------------------	--------------------------------

Interrupteur carte d'hôtel KNX ■ 24 V DC ■ Temporisation de la commutation configurable ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Profondeur 22 mm



4780.FMI.61
323 875 000

4780.F.61
323 275 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Set de recouvrement

FMI	F
Blanc+couleur	Blanc+couleur



920-40000.FMI.61	920-40000.F.61
378 342 000	378 340 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Set de recouvrement

FMI	F
Blanc+couleur	Blanc+couleur



920-36530.USB.FMI.61	920-36530.USB.F.61
378 998 000	378 898 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Set de recouvrement

FMI	F
Blanc+couleur	Blanc+couleur



920-4780.FMI.61	920-4780.F.61
377 234 000	377 534 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Douilles d'écartement



Pour l'utilisation d'un set de recouvrement de variateur rotatif EDIZIO.liv 920-40000.GMI.A.../920-40060. GMI.A... sur un mécanisme de variateur rotatif BSM (baïonnette), le mécanisme de variateur rotatif doit être reculé vers l'arrière à l'aide de douilles d'écartement de 8 mm.

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

EDIZIOdue colore
Système de fixation à baïonnette
Panel KNX 7"

Appareil monté	Système modulaire	
Encastré	Mécanisme	Pièces détachées
FMI Blanc+couleur	BSM	FMI Blanc+couleur

Panel KNX 7" ■ Indication et unité de commande ■ KNX Data Secure ■ Raccordements arrière: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Le Panel KNX est paramétré à l'aide du ConfigTool et programmé avec l'ETS ■ Paramétrable avec ou sans répartition par pièce ■ Pour fonctions: commutation, variation, variation avec valeur de couleur RGB, stores, volets roulants, scènes, valeur*, guidage forcé*, thermostat d'ambiance, état (fenêtres, portes, mouvement etc.), interrupteur horaire avec fonction astro, simulation de présence*, touche intelligente* ■ Utilisateurs différents avec différents droits d'accès ■ Support de max. 1000 objets de communication ■ Configuration avec ETS5.7 ou supérieur ■ Alimentation en tension externe 12-32 V DC ou bien: Power-over-Ethernet ■ Puissance absorbée: < 9 W ■ Convient pour boîte AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montage en paysage ou en portrait ■ Ne doit pas être installé horizontalement



4791-B.FMI.61
313 030 000



4791-B.BSM
313 033 790

Plaque frontale pour Panel KNX 7" ■ 120 x 180 mm



900-4791.FMI.61
334 935 000

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Pour Panel KNX 7" ■ 208 x 148 mm

3 x 2, 2 x 3



2913-2-4791.FMI.61
334 835 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO.liv prestige
Cadres
Pour Panel KNX 7"

Système modulaire
Cadres en matériau original

verre blanc miroir satin acier chromé poli Acier chromé poncé verre noir laiton champagne



2832-4791.GMI.1C
334 007 340



2832-4791.GMI.1G
334 007 360



2832-4791.GMI.0G
334 007 320



2832-4791.GMI.0A
334 007 310



2832-4791.GMI.1E
334 007 350



2832-4791.GMI.0K
334 007 330

Installation horizontal ou vertical
214 x 154 mm



2823-4791.H.GMI.0A
334 008 310



2823-4791.H.GMI.0K
334 008 330

Pour Panel KNX 7" ■ Montage horizontal

154 x 214 mm

EDIZIO due colore**Système de fixation à baïonnette**
Détecteurs de mouvement KNX
pirios 180**Appareils montés****Encastré**FMI
Blanc+couleur**Apparent****Système modulaire****Composant**F
Blanc+couleur
pour combinaisons**Set de recouvrement**FMI
Blanc+couleurF
Blanc+couleur**Détecteur de mouvement KNX pirios 180** ■ 24 V DC ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ IP20 ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 22 mm**44180.KNX.FMI.61**
303 838 000**44180.KNX.F.61**
303 638 000**920-44180.FMI.61**
378 254 000**920-44180.F.61**
378 654 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Détecteurs de mouvement pirios 180**Système modulaire****Accessoire****Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180** ■ Cache pour la réduction de l'angle de détection à 90° ■ Pour pirios 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX**44180.SET**
535 296 000

Système de fixation à baïonnette
Détecteur de mouvement KNX pirios 360

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Détecteur de mouvement KNX pirios 360 ■ 21-30 V DC SELV ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 22 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.KNX.UP.61
303 818 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.KNX.UP.61
303 816 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Système de fixation à baïonnette
Détecteur de présence KNX pirios 360P

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Détecteur de présence KNX pirios 360P ■ 21-30 V DC SELV ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 22 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.P.X.KNX.UP.61
303 918 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.P.O.KNX.UP.61
303 916 000

Détecteur de présence KNX pirios 360P KL avec régulation de la lumière constante ■ 21-30 V DC SELV ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 22 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.P.X.KL.KNX.UP.61
323 490 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.P.O.KL.KNX.UP.61
323 480 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Détecteurs de mouvement pirios 360
Détecteurs de présence pirios 360P

Système modulaire

Pièces détachées

Accessoire

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Capot frontal pour pirios 360 ■ Détecteurs de mouvement, Détecteur de présence



Capot frontal rectangulaire

901-44360.X.61
535 294 000

Capot frontal rond

901-44360.O.61
535 284 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour pirios 360, pirios 360P et pirios 360 R eco ■ Pour montage au plafond



Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen: Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence pirios 360 ■ Cache pour la réduction de l'angle de détection ■ Pour tous les appareils pirios 360, IP20



44360.SET
535 297 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Station météo KNX

Appareil monté Système modul.
Module Pièce détachée

Capteur combiné/station météo ■
Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Récepteur GPS intégré pour indication exacte de l'heure et du lieu ■ Calcul automatique de l'élévation et de l'azimut ■ Suivi automatique de la position du soleil ■ Ecran solaire pour 8 façades, 3 capteurs de luminosité intégrés ■ Capteur de pluie avec chauffage ■ Détection et évaluation directement dans l'appareil ■ Tension de service 230 V AC ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2-30 m/s ■ Luminosité 1-100000 Lux ■ incolore ■ IP44 ■ 227 x 121 x 108 mm



4724-8F.MS
205 551 200

Fixation de mât ■ En matière synthétique

Pour station météo KNX ■ Avec deux stations de montage



4720-2.MB
205 559 000



Fixation de mât 60-80 mm ■ Métal

Pour station météo KNX

4720.MB
205 900 000

Interfaces de pousoirs KNX

Appareils montés
Module

Interface pousoir 2x Standard ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 2 ■ Sorties pour LED: max 2 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Fonctions logiques



Commutation pour compteur d'impulsions ■ Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36202-A.S.EB
405 590 220

Interface pousoir 2x Comfort ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à trois conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 2 ■ Sorties pour LED: max 2 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36202-A.C.EB
405 590 210

Interface pousoir 4x Standard ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 4 ■ Sorties pour LED: max 4



Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36204-A.S.EB
405 590 420

Interface pousoir 4x Comfort ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 4 ■ Sorties pour LED: max 4 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm

36204-A.C.EB
405 590 410

Interface pousoir 8x Standard ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à 2 x cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 8 ■ Sorties pour LED: max 8



Dimensions (l x h x p) 44 x 36 x 16 mm

36208-A.S.EB
405 590 820

Interface pousoir 8x Comfort ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à 2 x cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 8 ■ Sorties pour LED: max 8 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions (l x h x p) 44 x 36 x 16 mm

36208-A.C.EB
405 590 810

Interfaces de poussoirs KNX Accessoires

Accessoires

Capteur de condensation ■ Détecte la condensation ■ Pour installation sur conduites de refroidissement, conduites d'eau froide, surfaces et objets refroidis



Longueur du câble 10 m ■ Dimensions (l x h x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.BS
405 490 010

Capteur d'eau ■ Détecte l'infiltration d'eau ■ Pour installation sous les machines à laver, lave-vaisselle, lavabos, etc.



Longueur du câble 10 m ■ Dimensions (l x h x p) 42 x 10 x 80 mm

36200.WS
405 480 010

Capteurs KNX AMD

Appareils montés Module

Entrée binaire 6x 10-230 V AC/DC ■ Tension de signal 10-230 V AC/DC ■ Courant d'entrée/canal: 7 mA max. ■ Niveau des signaux: Signal 0 = 0 à 2 V, Signal 1 = 7 à 265 V ■ Avec bornes à vis



2 UM

36270-6.REG
405 600 700

Entrée binaire 8x 12-48 V AC/DC ■ Tension de signal 12-48 V AC/DC ■ Courant d'entrée/canal: 2 mA max. ■ Niveau des signaux: Signal 0 = -48 à 2 V, Signal 1 = 8 à 48 V ■ Avec bornes à vis



4 UM

36271-8.REG
405 600 900

Appareils de système KNX AMD

Appareils montés Module

Alimentation de tension 160 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 160 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

36188-160.REG
405 800 300

Alimentation de tension 320 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 320 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

36188-320.REG
405 800 400

Alimentation de tension 640 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 640 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

36188-640.REG
405 800 500

Alimentation de tension 1280 mA ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 1280 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



6 UM

36188-1280.REG
405 800 600

Interface USB KNX AMD ■ Connexion PC: port USB, type B, compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Alimentation par port USB-PC ■ Vitesse de transmission: 9600 bauds ■ Support de KNX Long frames pour un téléchargement plus rapide ■ Longueur de câble USB: max. 5 m ■ Compatible avec les produits KNX Data Secure



2 UM

36181-00.REG
405 839 790

Coupleur de zones et de lignes ■ Coupleur de segments TP-TP ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Secure Proxy ■ Pour connecter deux lignes KNX, isolées galvaniquement ■ Fonction filtre, activable/désactivable manuellement



1 UM

36191-A.REG
405 820 110

Routeur KNX/IP ■ Sert à la connexion du système KNX avec Ethernet ■ Raccordement Ethernet par RJ45



2 UM

36130-00.REG
405 680 300

Interface KNX/App

Appareil monté Module

Interface KNX/App V2 ■ Interface entre bus KNX et application Feller KNX V2 ■ 24 pièces avec chaque fois jusqu'à 12 fonctions paramétrables ■ Pour fonctions: commutation, variation, variation avec valeur de couleur RGB, stores, volets roulants, scènes, valeur, guidage forcé, thermostat d'ambiance, état (fenêtres, portes, mouvement etc.), interrupteur horaire avec fonction astro, simulation de présence, touche intelligente ■ Accès simultané depuis 8 terminaux ■ Au max. 5 utilisateurs différents avec différents droits d'accès ■ Support de max. 1000 objets de communication ■ Configuration avec ETS4.2 ou supérieur ■ Alimentation en tension externe 12-30 V DC ou bien: Power-over-Ethernet ■ Borne de raccordement KNX, prise RJ45 pour LAN, bornes de raccordement pour tension d'alimentation ■ Puissance absorbée: < 1,5 W ■ L'application Feller KNX V2 gratuite est disponible dans la boutique en ligne



2 UM

36141-00.REG
405 832 000

App Feller KNX V2

App Feller KNX V2 ■ Smartphone et tablette PC deviennent une télécommande mobile sur WLAN ■ Communication avec l'interface KNX/App 36141-00.REG ■ Compatible avec appareils iOS, plus d'informations dans l'App Store

Accessoire App



spaceLYnk Logic Controller

Appareil monté Module

Logic Controller spaceLYnk ■ Solution pour automatisation de bâtiment ■ Fonction passerelle pour KNX et Modbus RTU/TCP, Serveur BACnet, EnOcean ■ Compatible avec KNX Secure (KNX IP Secure und KNX Data Secure) ■ Alimentation 24 V DC ■ Puissance absorbée 2 W ■ Interface: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Touche Reset



3 UM

LSS100200
405 972 010

App spaceControl

Accessoire App

App spaceControl ■ Avec l'appli spaceControl, l'ensemble du bâtiment KNX devient plus intelligent, plus durable, plus résilient, plus sûr et plus efficace. Avec elle, vous configurez et contrôlez toutes les fonctions KNX de chez vous ou en déplacement. L'interface utilisateur intuitive permet une gestion claire et personnalisée de toutes les fonctions du bâtiment à l'aide d'une seule application. ■ Nécessite spaceLYnk/fellerLYnk Controller version 2.0 ou supérieure avec connexion Internet ■ Firmware 2.8.3 ou supérieur installé et connecteur Cloud activé, applications KNX IoT 3rd party API et Touch 3.0, disponibles sur le Marketplace de votre contrôleur



Passerelle DALI Color 1x ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Sert au accouplement du système KNX avec DALI ■ Certifié DALI-2 ■ 1 sortie pour max 64 appareils en 32 groupes ■ Adressage individuel, de groupe ou central ■ Réglage de la température de couleur ou de la couleur de la lumière ■ Variation automatique de la température de couleur selon le cycle journalier, Human Centric Lighting ■ Variation automatique du cercle chromatique, Color Transition ■ Alimentation DALI intégrée ■ 16 scènes de lumière par système DALI ■ Convient pour fonctionner avec une tension continue des systèmes d'éclairage de secours ■ Configuration en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36163-01-A.REG**
405 000 000

Passerelle DALI Color 2x ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Sert au accouplement du système KNX avec DALI ■ Certifié DALI-2 ■ 2 sorties pour max 64 appareils en 32 groupes ■ Adressage individuel, de groupe ou central ■ Réglage de la température de couleur ou de la couleur de la lumière ■ Variation automatique de la température de couleur selon le cycle journalier, Human Centric Lighting ■ Variation automatique du cercle chromatique, Color Transition ■ Alimentation DALI intégrée ■ 16 scènes de lumière par système DALI ■ Convient pour fonctionner avec une tension continue des systèmes d'éclairage de secours ■ Configuration en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36163-02-A.REG**
405 000 010

Actionneur de commutation 4x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1200 VA ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36304-4.REG**
405 661 300

Actionneur de commutation 8x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1200 VA ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM **36306-8.REG**
405 662 400

Actionneur de commutation 4x pour charge C ■ Avec mesure de courant ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36345-4.REG**
405 661 700

Actionneur de commutation 8x pour charge C ■ Avec mesure de courant ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM **36346-8.REG**
405 662 500

**Actionneurs de commutation/
store KNX AMD**

**Appareils montés
Module**

Actionneur de commutation 6x / actionneur de store 3x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36306-03-A.S.REG
405 663 200

Actionneur de commutation 6x / actionneur de store 3x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36306-03-A.C.REG
405 663 100

Actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36316-08-A.S.REG
405 663 400

Actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

36316-08-A.C.REG
405 663 300

Actionneur de commutation 24x / actionneur de store 12x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



12 UM

36324-12-A.S.REG
405 663 600

**Actionneurs de commutation/
store KNX AMD**

**Appareils montés
Module**

Actionneur de commutation 24x / actionneur de store 12x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



12 UM

36324-12-A.C.REG
405 663 500

Actionneur de commutation 4x / actionneur de store 2x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampes à incandescence 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Transformateurs électroniques 1800 VA ■ Moteurs 1380 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36336-4.REG
405 662 940

Actionneur de commutation 8x / actionneur de store 4x 16 A ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampes à incandescence 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Transformateurs électroniques 1800 VA ■ Moteurs 1380 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36337-8.REG
405 662 600

Actionneurs de store KNX AMD

Appareils montés Module

Actionneur de store 2x 230 V AC / 1x 12-48 V DC ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36352-2.REG**
405 431 020

Actionneur de store 4x 230 V AC / 2x 12-48 V DC ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36339-2.REG**
405 662 800

Actionneur de store 8x 230 V AC / 4x 12-48 V DC ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM **36361-8.REG**
405 431 080

Actionneur de store 4x 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36354-4.REG**
405 431 040

Actionneurs variateur KNX AMD

Appareils montés Module

Actuateur variateur 4x, Standard ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max. 225 W par canal ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36374-A.S.REG**
405 441 240

Actuateur variateur 4x, Comfort ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max. 225 W par canal ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Plusieurs sorties de variation peuvent être regroupées pour faire varier des charges plus importantes, puissance de commutation max. 855 W ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36374-A.C.REG**
405 441 140

Actionneur variateur universel 1x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale 20 W/VA ■ Puissance de coupure 500 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Aussi comme régulateur de vitesse de moteurs électriques monophasés ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36371-1.REG**
405 441 010

Actionneur variateur universel 2x ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max 300 W par canal ■ Puissance de coupure totale 600 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36372-2.REG**
405 441 020

Élément de puissance 500 W/VA pour actionneurs variateur ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale: 200 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec bornes à vis



2 UM **36335-1.REG**
405 662 000

Unité de commande 1-10 V 4x ■ Courant de signal pour canal: max 100 mA ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 12-24 V DC ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Charge Capacitive: 16 A / 200 uF ■ Longueur de la lingne d'entrée max 500 m pour 0,5 mm² ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM **36319-4.REG**
405 680 400

Actionneurs de chauffage / ventilateur KNX AMD

Appareils montés Module

Actionneur de chauffage 6x avec régulateur ■ compatible avec KNX Data Secure ■ 24/230 V AC, 50 Hz ■ Courant de commutation 5-160 mA ■ Courant d'enclenchement max 1,5 A par sortie ■ Nombre servomoteurs par sortie: max. 4 moteurs 230 V, max. 2 moteurs 24 V ■ Avec 12 régulateurs indépendants de température ambiante ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36322-6-A.REG
405 711 110

Actionneur FanCoil ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 10 A, AC3 10 A ■ Courant d'enclenchement max. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36363-1.REG
405 711 000

Servomoteur KNX

Appareil monté Module

Servomoteur KNX ■ Pour la régulation de la température ambiante des systèmes de chauffage ■ Réglage progressif de la vanne, affichage de la position de la vanne sur la tête de vanne ■ Avec régulation/mesure de la température interne ■ Entrée binaire pour contact sans potentiel ou capteur de température externe ■ Connexion directe à KNX ■ Raccordement de la vanne: Ecrou moleté M30 x 1,5, hub 1,0-4,2 mm



36321-1.KNX
405 570 100

Actionneur d'ambiance KNX AMD

Appareil monté Module

Actionneur d'ambiance ■ Sorties A1-A4: mode store ou commutation ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 6 A, AX 16 A ■ Courant d'enclenchement max. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Sorties A5&A6: pour servomoteurs électrothermiques ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Courant de commutation 5-50 mA ■ Courant d'enclenchement max. 1,5 A, 2 s ■ Nombre servomoteurs par sortie: max. 4 ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

36362-6.REG
405 660 300

EDIZIO due elegance
Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC

Système modulaire

Mécanismes

BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
---------------------------------------	---------------------------------------

Poussoirs UNI avec LED ■ Éclairage homogène LED bleu ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max 10L ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 23 mm



Simple	3801-A.BSM.L.74 313 766 700	3801-A.BSE.L.74 313 756 700
--------	---------------------------------------	---------------------------------------

Double		
	3802-A-V.BSM.L.74 313 767 700	3802-A-V.BSE.L.74 313 757 700

Quadruple		
	3804-A.BSM.L.74 313 768 700	3804-A.BSE.L.74 313 758 700

Poussoirs UNI avec LED ■ Éclairage homogène LED bleu ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max 10L ■ Connecteur enfichable ■ Profondeur 23 mm



Simple	3811-A.BSM.L.74 313 763 700	3811-A.BSE.L.74 313 753 700
--------	---------------------------------------	---------------------------------------

Double		
	3812-A-V.BSM.L.74 313 764 700	3812-A-V.BSE.L.74 313 754 700

Quadruple		
	3814-A.BSM.L.74 313 765 700	3814-A.BSE.L.74 313 755 700

EDIZIO due elegance
Éléments de recouvrement

Système modulaire

Pièces détachées

Pour poussoir simple

Pour poussoir double, vertical

Pour poussoir quadruple



Set de recouvrement EDIZIO due elegance

Plaque frontale aluminium affiné: pearl effect ■ Touche: miroir satin ■ Sans inscription	920-4801.F.1G.92 378 772 020	920-4802-V.F.1G.92 378 773 020	920-4804.F.1G.92 378 774 020
Plaque frontale aluminium affiné: stone effect ■ Touche: acier chromé poli ■ Sans inscription	920-4801.F.0G.95 378 772 030	920-4802-V.F.0G.95 378 773 030	920-4804.F.0G.95 378 774 030
Plaque frontale aluminium affiné: graphite ■ Touche: verre noir ■ Sans inscription	920-4801.F.1E.90 378 772 040	920-4802-V.F.1E.90 378 773 040	920-4804.F.1E.90 378 774 040
Plaque frontale aluminium affiné: hazel ■ Touche: laiton champagne ■ Sans inscription	920-4801.F.0K.97 378 772 070	920-4802-V.F.0K.97 378 773 070	920-4804.F.0K.97 378 774 070

EDIZIOdue elegance
Éléments de recouvrement



















Système modulaire

Pièces détachées

Pour poussoir simple Pour poussoir double, vertical Pour poussoir quadruple



Plaque frontale EDIZIOdue elegance

aluminium affiné: arctic ■ Sans inscription			
	900-4801.91 378 750 010	900-4802-V.91 378 751 010	900-4804.91 378 752 010
aluminium affiné: pearl effect ■ Sans inscription			
	900-4801.92 378 750 020	900-4802-V.92 378 751 020	900-4804.92 378 752 020
aluminium affiné: stone effect ■ Sans inscription			
	900-4801.95 378 750 030	900-4802-V.95 378 751 030	900-4804.95 378 752 030
aluminium affiné: graphite ■ Sans inscription			
	900-4801.90 378 750 040	900-4802-V.90 378 751 040	900-4804.90 378 752 040
aluminium affiné: mocca effect ■ Sans inscription			
	900-4801.99 378 750 090	900-4802-V.99 378 751 090	900-4804.99 378 752 090
aluminium affiné: hazel ■ Sans inscription			
	900-4801.97 378 750 070	900-4802-V.97 378 751 070	900-4804.97 378 752 070













EDIZIOdue elegance
Éléments de recouvrement

Système modulaire

Pièces détachées

Sans symbole Avec symbole + (plus) Avec symbole - (minus)



Touche EDIZIOdue elegance

miroir satin			
	915-4800.SL.1G 378 767 490	915-4800.SL-1403.1G 378 770 490	915-4800.SL-1404.1G 378 771 490
acier chromé poli			
	915-4800.SL.0G 378 767 200	915-4800.SL-1403.0G 378 770 200	915-4800.SL-1404.0G 378 771 200
verre noir			
	915-4800.SL.1E 378 767 450	915-4800.SL-1403.1E 378 770 450	915-4800.SL-1404.1E 378 771 450
laiton champagne			
	915-4800.SL.0K 378 767 260	915-4800.SL-1403.0K 378 770 260	915-4800.SL-1404.0K 378 771 260

EDIZIO.liv prestige
Cadres

Système modul.
Cadres en matériau original

verre blanc miroir satin acier chromé poli Acier chromé poncé verre noir laiton champagne



94 x 94 mm

2811.GMI.A.1C
334 000 340

2811.GMI.A.1G
334 000 360

2811.GMI.A.0G
334 000 320

2811.GMI.A.0A
334 000 310

2811.GMI.A.1E
334 000 350

2811.GMI.A.0K
334 000 330

Installation horizontale ou verticale



154 x 94 mm

2812.GMI.A.1C
334 001 340

2812.GMI.A.1G
334 001 360

2812.GMI.A.0G
334 001 320

2812.GMI.A.0A
334 001 310

2812.GMI.A.1E
334 001 350

2812.GMI.A.0K
334 001 330

Montage horizontal

94 x 154 mm




2812.H.GMI.A.0A
334 015 310

2812.H.GMI.A.0K
334 015 330

Installation horizontale ou verticale

214 x 94 mm



2813.GMI.A.1C
334 002 340

2813.GMI.A.1G
334 002 360

2813.GMI.A.0G
334 002 320

2813.GMI.A.0A
334 002 310

2813.GMI.A.1E
334 002 350

2813.GMI.A.0K
334 002 330

Montage horizontal

94 x 214 mm




2813.H.GMI.A.0A
334 016 310

2813.H.GMI.A.0K
334 016 330

Installation horizontale ou verticale

274 x 94 mm



2814.GMI.A.1C
334 003 340

2814.GMI.A.1G
334 003 360

2814.GMI.A.0G
334 003 320

2814.GMI.A.0A
334 003 310

2814.GMI.A.1E
334 003 350

2814.GMI.A.0K
334 003 330

Montage horizontal





94 x 274 mm



2814.H.GMI.A.0A
334 017 310

2814.H.GMI.A.0K
334 017 330

154 x 154 mm



2822.GMI.A.1C
334 004 340

2822.GMI.A.1G
334 004 360

2822.GMI.A.0G
334 004 320

2822.GMI.A.0A
334 004 310

2822.GMI.A.1E
334 004 350

2822.GMI.A.0K
334 004 330

Installation horizontale ou verticale

214 x 154 mm



2832.GMI.A.1C
334 005 340

2832.GMI.A.1G
334 005 360

2832.GMI.A.0G
334 005 320

2832.GMI.A.0A
334 005 310

2832.GMI.A.1E
334 005 350

2832.GMI.A.0K
334 005 330

Montage horizontal

154 x 214 mm



2823.H.GMI.A.0A
334 018 310

2823.H.GMI.A.0K
334 018 330

Vis antivol (2 pièces)



Le vis pour la protection antivol évitent un démontage simple des cadres de recouvrement en matériau original et du set frontal. **934-SYS-PRESTIGE**
000 00 0 0

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC
Appareils montés
Encastré

 FMI
Blanc+couleur

Apparent
Système modulaire
Composants

 F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage
BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC
■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 14 L ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

3901-1.FMI.61
323 200 000

3901-1.F.61
323 800 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche


3901-1.FMI.L.61
323 210 000

3901-1.F.L.61
323 810 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche


3901-1.FMI.P.61
323 220 000

3901-1.F.P.61
323 820 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche


3901-1.FMI.L.P.61
323 230 000

3901-1.F.L.P.61
323 830 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches


3901-2.FMI.61
323 201 000

3901-2.F.61
323 801 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches


3901-2.FMI.L.61
323 211 000

3901-2.F.L.61
323 811 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches


3901-2.FMI.P.61
323 221 000

3901-2.F.P.61
323 821 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches


3901-2.FMI.L.P.61
323 231 000

3901-2.F.L.P.61
323 831 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales Touches pour plaques frontales

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-3901-1.FMI.61
378 172 000

915-4701-11.FMI.61
378 023 000



900-3901-1.FMI.L.61
378 272 000

915-4701-11.FMI.L.61
378 223 000



900-3901-1.FMI.61
378 172 000

915-4701-11.FMI.P.61
378 623 000



900-3901-1.FMI.L.61
378 272 000

915-4701-11.FMI.L.P.61
378 523 000



900-3901-2.FMI.61
378 173 000

915-4701-21.FMI.61
378 024 000



900-3901-2.FMI.L.61
378 273 000

915-4701-21.FMI.L.61
378 224 000



900-3901-2.FMI.61
378 173 000

915-4701-21.FMI.P.61
378 624 000



900-3901-2.FMI.L.61
378 273 000

915-4701-21.FMI.L.P.61
378 524 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC
Appareils montés
Encastré

 FMI
Blanc+couleur

Apparent
Système modulaire
Composants

 F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage
BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC
■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 14 L ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

3902-1.FMI.61
323 202 000

3902-1.F.61
323 802 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



3902-1.FMI.L.61
323 212 000

3902-1.F.L.61
323 812 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



3902-1.FMI.P.61
323 222 000

3902-1.F.P.61
323 822 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



3902-1.FMI.L.P.61
323 232 000

3902-1.F.L.P.61
323 832 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



3902-2.FMI.61
323 203 000

3902-2.F.61
323 803 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



3902-2.FMI.L.61
323 213 000

3902-2.F.L.61
323 813 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



3902-2.FMI.P.61
323 223 000

3902-2.F.P.61
323 823 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



3902-2.FMI.L.P.61
323 233 000

3902-2.F.L.P.61
323 833 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales Touches pour plaques frontales

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-3902-1.FMI.61
378 174 000

915-4702-12.FMI.61
378 026 000

915-4702-12.FMI.61
378 026 000



900-3902-1.FMI.L.61
378 274 000

915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000

915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000



900-3902-1.FMI.61
378 174 000

915-4702-12.FMI.P.61
378 626 000

915-4702-12.FMI.P.61
378 626 000



900-3902-1.FMI.L.61
378 274 000

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000



900-3902-2.FMI.61
378 175 000

915-4702-22.FMI.61
378 227 000

915-4702-22.FMI.61
378 227 000



900-3902-2.FMI.L.61
378 275 000

915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000

915-4702-22.FMI.L.61
378 027 000



900-3902-2.FMI.61
378 175 000

915-4702-22.FMI.P.61
378 627 000

915-4702-22.FMI.P.61
378 627 000



900-3902-2.FMI.L.61
378 275 000


915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000

915-4702-22.FMI.L.P.61
378 527 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 12-48 V DC /
12-36 V AC

Appareils montés

Encastré
FMI
 Blanc+couleur

Système modulaire

Composants
F
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Supports de montage

BSM Avec plaque de fixation
BSE Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC
 ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 14 L ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

3903-1.FMI.61
 323 204 000

3903-1.F.61
 323 804 000

3900.BSM
 323 192 000

3900.BSE
 323 182 000

Avec LED bleu ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3903-1.FMI.L.61
 323 214 000

3903-1.F.L.61
 323 814 000

3900.BSM
 323 192 000

3900.BSE
 323 182 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3903-1.FMI.P.61
 323 224 000

3903-1.F.P.61
 323 824 000

3900.BSM
 323 192 000

3900.BSE
 323 182 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche



3903-1.FMI.L.P.61
 323 234 000

3903-1.F.L.P.61
 323 834 000

3900.BSM
 323 192 000

3900.BSE
 323 182 000

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



3903-2.FMI.61
 323 205 000

3903-2.F.61
 323 805 000

3900.BSM
 323 192 000

3900.BSE
 323 182 000

Avec LED bleu ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



3903-2.FMI.L.61
 323 215 000

3903-2.F.L.61
 323 815 000

3900.BSM
 323 192 000

3900.BSE
 323 182 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



3903-2.FMI.P.61
 323 225 000

3903-2.F.P.61
 323 825 000

3900.BSM
 323 192 000

3900.BSE
 323 182 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches



3903-2.FMI.L.P.61
 323 235 000

3903-2.F.L.P.61
 323 835 000

3900.BSM
 323 192 000

3900.BSE
 323 182 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales **Touches pour plaques frontales**

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur



900-3903-1.FMI.61 **915-4702-12.FMI.61** **915-4704-14.FMI.61** **915-4704-14.FMI.61**
 378 176 000 378 026 000 378 037 000 378 037 000



900-3903-1.FMI.L.61 **915-4702-12.FMI.L.61** **915-4704-14.FMI.L.61** **915-4704-14.FMI.L.61**
 378 276 000 378 226 000 378 237 000 378 237 000



900-3903-1.FMI.P.61 **915-4702-12.FMI.P.61** **915-4704-14.FMI.P.61** **915-4704-14.FMI.P.61**
 378 176 000 378 626 000 378 637 000 378 637 000



900-3903-1.FMI.L.P.61 **915-4702-12.FMI.L.P.61** **915-4704-14.FMI.L.P.61** **915-4704-14.FMI.L.P.61**
 378 276 000 378 526 000 378 537 000 378 537 000



900-3903-2.FMI.61 **915-4702-22.FMI.61** **915-4704-24.FMI.61** **915-4704-24.FMI.61**
 378 177 000 378 227 000 378 244 000 378 244 000



900-3903-2.FMI.L.61 **915-4702-22.FMI.L.61** **915-4704-24.FMI.L.61** **915-4704-24.FMI.L.61**
 378 277 000 378 027 000 378 044 000 378 044 000



900-3903-2.FMI.P.61 **915-4702-22.FMI.P.61** **915-4704-24.FMI.P.61** **915-4704-24.FMI.P.61**
 378 177 000 378 627 000 378 644 000 378 644 000



900-3903-2.FMI.L.P.61 **915-4702-22.FMI.L.P.61** **915-4704-24.FMI.L.P.61** **915-4704-24.FMI.L.P.61**
 378 277 000 378 527 000 378 544 000 378 544 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
 Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
 323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
 323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 12-48 V DC / 12-36 V AC
Appareils montés
Encastré

 FMI
Blanc+couleur

Apparent
Système modulaire
Composants

 F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage
BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC
■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 14 L ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

3904-1.FMI.61
323 206 000

3904-1.F.61
323 806 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3904-1.FMI.L.61
323 216 000

3904-1.F.L.61
323 816 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3904-1.FMI.P.61
323 226 000

3904-1.F.P.61
323 826 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



3904-1.FMI.L.P.61
323 236 000

3904-1.F.L.P.61
323 836 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Sans LED ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3906-1.FMI.61
323 207 000

3906-1.F.61
323 807 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3906-1.FMI.L.61
323 217 000

3906-1.F.L.61
323 817 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3906-1.FMI.P.61
323 227 000

3906-1.F.P.61
323 827 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



3906-1.FMI.L.P.61
323 237 000

3906-1.F.L.P.61
323 837 000

3900.BSM
323 192 000

3900.BSE
323 182 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales **Touches pour plaques frontales**

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur



900-3904-1.FMI.61 **915-4704-14.FMI.61** **915-4704-14.FMI.61** **915-4704-14.FMI.61** **915-4704-14.FMI.61**
 378 178 000 378 037 000 378 037 000 378 037 000 378 037 000



900-3904-1.FMI.L.61 **915-4704-14.FMI.L.61** **915-4704-14.FMI.L.61** **915-4704-14.FMI.L.61** **915-4704-14.FMI.L.61**
 378 278 000 378 237 000 378 237 000 378 237 000 378 237 000



900-3904-1.FMI.61 **915-4704-14.FMI.P.61** **915-4704-14.FMI.P.61** **915-4704-14.FMI.P.61** **915-4704-14.FMI.P.61**
 378 178 000 378 637 000 378 637 000 378 637 000 378 637 000



900-3904-1.FMI.L.61 **915-4704-14.FMI.L.P.61** **915-4704-14.FMI.L.P.61** **915-4704-14.FMI.L.P.61** **915-4704-14.FMI.L.P.61**
 378 278 000 378 537 000 378 537 000 378 537 000 378 537 000



900-3906-1.FMI.61 **915-4704-12.FMI.61** **915-4708-14.FMI.61** **915-4708-14.FMI.61**
 378 179 000 378 035 000 378 050 000 378 050 000



900-3906-1.FMI.L.61 **915-4704-12.FMI.L.61** **915-4708-14.FMI.L.61** **915-4708-14.FMI.L.61**
 378 279 000 378 235 000 378 250 000 378 250 000



900-3906-1.FMI.61 **915-4704-12.FMI.P.61** **915-4708-14.FMI.P.61** **915-4708-14.FMI.P.61**
 378 179 000 378 635 000 378 650 000 378 650 000



900-3906-1.FMI.L.61 **915-4704-12.FMI.L.P.61** **915-4708-14.FMI.L.P.61** **915-4708-14.FMI.L.P.61**
 378 279 000 378 535 000 378 550 000 378 550 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
 Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
 323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
 323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 5-48 V DC
Appareils montés
Encastré

 FMI
 Blanc+couleur

Apparent
Système modulaire
Composants

 F
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Supports de montage
BSM Avec plaque de fixation
BSE Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 5-48 V DC ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 10 L ■ Connecteur enfichable ■ Profondeur 17 mm


Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

3911-1.FMI.61
 323 240 000

3911-1.F.61
 323 840 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED bleu ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

3911-1.FMI.L.61
 323 250 000

3911-1.F.L.61
 323 850 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

3911-1.FMI.P.61
 323 260 000

3911-1.F.P.61
 323 860 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

3911-1.FMI.L.P.61
 323 270 000

3911-1.F.L.P.61
 323 870 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

3911-2.FMI.61
 323 241 000

3911-2.F.61
 323 841 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED bleu ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

3911-2.FMI.L.61
 323 251 000

3911-2.F.L.61
 323 851 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

3911-2.FMI.P.61
 323 261 000

3911-2.F.P.61
 323 861 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

3911-2.FMI.L.P.61
 323 271 000

3911-2.F.L.P.61
 323 871 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales Touches pour plaques frontales

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-3911-1.FMI.61
378 180 000

915-4701-11.FMI.61
378 023 000



900-3911-1.FMI.L.61
378 280 000

915-4701-11.FMI.L.61
378 223 000



900-3911-1.FMI.61
378 180 000

915-4701-11.FMI.P.61
378 623 000



900-3911-1.FMI.L.61
378 280 000

915-4701-11.FMI.L.P.61
378 523 000



900-3911-2.FMI.61
378 181 000

915-4701-21.FMI.61
378 024 000



900-3911-2.FMI.L.61
378 281 000

915-4701-21.FMI.L.61
378 224 000



900-3911-2.FMI.61
378 181 000

915-4701-21.FMI.P.61
378 624 000



900-3911-2.FMI.L.61
378 281 000

915-4701-21.FMI.L.P.61
378 524 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 5-48 V DC
Appareils montés
Encastré

 FMI
 Blanc+couleur

Apparent
Système modulaire
Composants

 F
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Supports de montage
BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 5-48 V DC ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 10 L ■ Connecteur enfichable ■ Profondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

3912-1.FMI.61
323 242 000

3912-1.F.61
323 842 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED bleu ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



3912-1.FMI.L.61
323 252 000

3912-1.F.L.61
323 852 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



3912-1.FMI.P.61
323 262 000

3912-1.F.P.61
323 862 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



3912-1.FMI.L.P.61
323 272 000

3912-1.F.L.P.61
323 872 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



3912-2.FMI.61
323 243 000

3912-2.F.61
323 843 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED bleu ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



3912-2.FMI.L.61
323 253 000

3912-2.F.L.61
323 853 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



3912-2.FMI.P.61
323 263 000

3912-2.F.P.61
323 863 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



3912-2.FMI.L.P.61
323 273 000

3912-2.F.L.P.61
323 873 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales**Touches pour plaques frontales**

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

**900-3912-1.FMI.61**
378 182 000**915-4702-12.FMI.61**
378 026 000**915-4702-12.FMI.61**
378 026 000**900-3912-1.FMI.L.61**
378 282 000**915-4702-12.FMI.L.61**
378 226 000**915-4702-12.FMI.L.61**
378 226 000**900-3912-1.FMI.61**
378 182 000**915-4702-12.FMI.P.61**
378 626 000**915-4702-12.FMI.P.61**
378 626 000**900-3912-1.FMI.L.61**
378 282 000**915-4702-12.FMI.L.P.61**
378 526 000**915-4702-12.FMI.L.P.61**
378 526 000**900-3912-2.FMI.61**
378 183 000**915-4702-22.FMI.61**
378 227 000**915-4702-22.FMI.61**
378 227 000**900-3912-2.FMI.L.61**
378 283 000**915-4702-22.FMI.L.61**
378 027 000**915-4702-22.FMI.L.61**
378 027 000**900-3912-2.FMI.61**
378 183 000**915-4702-22.FMI.P.61**
378 627 000**915-4702-22.FMI.P.61**
378 627 000**900-3912-2.FMI.L.61**
378 283 000**915-4702-22.FMI.L.P.61**
378 527 000**915-4702-22.FMI.L.P.61**
378 527 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

**Module latéral** ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 5-48 V DC
Appareils montés
Encastré

 FMI
 Blanc+couleur

Apparent
Système modulaire
Composants

 F
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Supports de montage
BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ 5-48 V DC ■ Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA ■ Max. 10 L ■ Connecteur enfichable ■ Profondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

3913-1.FMI.61
 323 244 000

3913-1.F.61
 323 844 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED bleu ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche


3913-1.FMI.L.61
 323 254 000

3913-1.F.L.61
 323 854 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche


3913-1.FMI.P.61
 323 264 000

3913-1.F.P.61
 323 864 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche


3913-1.FMI.L.P.61
 323 274 000

3913-1.F.L.P.61
 323 874 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche


3914-1.FMI.61
 323 246 000

3914-1.F.61
 323 846 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED bleu ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche


3914-1.FMI.L.61
 323 256 000

3914-1.F.L.61
 323 856 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche


3914-1.FMI.P.61
 323 266 000

3914-1.F.P.61
 323 866 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED bleu ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche


3914-1.FMI.L.P.61
 323 276 000

3914-1.F.L.P.61
 323 876 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales
Touches pour plaques frontales

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur


900-3913-1.FMI.61
378 184 000

915-4702-12.FMI.61
378 026 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

900-3913-1.FMI.L.61
378 284 000

915-4702-12.FMI.L.61
378 226 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

900-3913-1.FMI.61
378 184 000

915-4702-12.FMI.P.61
378 626 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

900-3913-1.FMI.L.61
378 284 000

915-4702-12.FMI.L.P.61
378 526 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

900-3914-1.FMI.61
378 185 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

900-3914-1.FMI.L.61
378 285 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

900-3914-1.FMI.61
378 185 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

900-3914-1.FMI.L.61
378 285 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur


Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 5 V DC

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■
5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Pro-
fondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande
à 1 touche

3921-1.FMI.61
325 200 000

3921-1.F.61
325 800 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
simple ■ Commande à 1 touche



3921-1.FMI.L.61
325 210 000

3921-1.F.L.61
325 810 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche simple ■ Commande à 1 touche



3921-1.FMI.P.61
325 220 000

3921-1.F.P.61
325 820 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
quette en papier ■ Touche simple ■
Commande à 1 touche



3921-1.FMI.L.P.61
325 230 000

3921-1.F.L.P.61
325 830 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande
à 2 touches



3921-2.FMI.61
325 201 000

3921-2.F.61
325 801 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
simple ■ Commande à 2 touches



3921-2.FMI.L.61
325 211 000

3921-2.F.L.61
325 811 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche simple ■ Commande à
2 touches



3921-2.FMI.P.61
325 221 000

3921-2.F.P.61
325 821 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
quette en papier ■ Touche simple ■
Commande à 2 touches



3921-2.FMI.L.P.61
325 231 000

3921-2.F.L.P.61
325 831 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales Touches pour plaques frontales

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-3924.FMI.61
378 232 000

915-4701-11.FMI.61
378 023 000



900-3924.FMI.L.61
378 332 000

915-4701-11.FMI.L.61
378 223 000



900-3924.FMI.61
378 232 000

915-4701-11.FMI.P.61
378 623 000



900-3924.FMI.L.61
378 332 000

915-4701-11.FMI.L.P.61
378 523 000



900-3924.FMI.61
378 232 000

915-4701-21.FMI.61
378 024 000



900-3924.FMI.L.61
378 332 000

915-4701-21.FMI.L.61
378 224 000



900-3924.FMI.61
378 232 000

915-4701-21.FMI.P.61
378 624 000



900-3924.FMI.L.61
378 332 000

915-4701-21.FMI.L.P.61
378 524 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 5 V DC
Appareils montés
Encastré
FMI
 Blanc+couleur

Apparent
Système modulaire
Composants
F
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Supports de montage
BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■
 5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Pro-
 fondeur 17 mm

 Sans LED ■ Touche double ■ Comman-
 de à 1 touche

3922-1.FMI.61
 325 202 000

3922-1.F.61
 325 802 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

 Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 double ■ Commande à 1 touche

3922-1.FMI.L.61
 325 212 000

3922-1.F.L.61
 325 812 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

 Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche double ■ Commande à 1 touche

3922-1.FMI.P.61
 325 222 000

3922-1.F.P.61
 325 822 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

 Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche double ■
 Commande à 1 touche

3922-1.FMI.L.P.61
 325 232 000

3922-1.F.L.P.61
 325 832 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

 Sans LED ■ Touche double ■ Comman-
 de à 2 touches

3922-2.FMI.61
 325 203 000

3922-2.F.61
 325 803 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

 Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 double ■ Commande à 2 touches

3922-2.FMI.L.61
 325 213 000

3922-2.F.L.61
 325 813 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

 Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche double ■ Commande à
 2 touches

3922-2.FMI.P.61
 325 223 000

3922-2.F.P.61
 325 823 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

 Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche double ■
 Commande à 2 touches

3922-2.FMI.L.P.61
 325 233 000

3922-2.F.L.P.61
 325 833 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales**Touches pour plaques frontales**

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

**900-3924.FMI.61**
378 232 000**915-4702-12.FMI.61**
378 026 000**915-4702-12.FMI.61**
378 026 000**900-3924.FMI.L.61**
378 332 000**915-4702-12.FMI.L.61**
378 226 000**915-4702-12.FMI.L.61**
378 226 000**900-3924.FMI.61**
378 232 000**915-4702-12.FMI.P.61**
378 626 000**915-4702-12.FMI.P.61**
378 626 000**900-3924.FMI.L.61**
378 332 000**915-4702-12.FMI.L.P.61**
378 526 000**915-4702-12.FMI.L.P.61**
378 526 000**900-3924.FMI.61**
378 232 000**915-4702-22.FMI.61**
378 227 000**915-4702-22.FMI.61**
378 227 000**900-3924.FMI.L.61**
378 332 000**915-4702-22.FMI.L.61**
378 027 000**915-4702-22.FMI.L.61**
378 027 000**900-3924.FMI.61**
378 232 000**915-4702-22.FMI.P.61**
378 627 000**915-4702-22.FMI.P.61**
378 627 000**900-3924.FMI.L.61**
378 332 000**915-4702-22.FMI.L.P.61**
378 527 000**915-4702-22.FMI.L.P.61**
378 527 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur

**Module latéral** ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore

Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 5 V DC
Appareils montés
Encastré

 FMI
 Blanc+couleur

Apparent
Système modulaire
Composants

 F
 Blanc+couleur
 pour combinaisons

Supports de montage
BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■
 5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Pro-
 fondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande
 à 1 touche

3923-1.FMI.61
 325 204 000

3923-1.F.61
 325 804 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 triple ■ Commande à 1 touche


3923-1.FMI.L.61
 325 214 000

3923-1.F.L.61
 325 814 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche triple ■ Commande à 1 touche


3923-1.FMI.P.61
 325 224 000

3923-1.F.P.61
 325 824 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche triple ■ Com-
 mande à 1 touche


3923-1.FMI.L.P.61
 325 234 000

3923-1.F.L.P.61
 325 834 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande
 à 2 touches


3923-2.FMI.61
 325 205 000

3923-2.F.61
 325 805 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
 triple ■ Commande à 2 touches


3923-2.FMI.L.61
 325 215 000

3923-2.F.L.61
 325 815 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
 Touche triple ■ Commande à 2 touches


3923-2.FMI.P.61
 325 225 000

3923-2.F.P.61
 325 825 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
 quette en papier ■ Touche triple ■ Com-
 mande à 2 touches


3923-2.FMI.L.P.61
 325 235 000

3923-2.F.L.P.61
 325 835 000

3910.BSM
 323 193 000

3910.BSE
 323 183 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales **Touches pour plaques frontales**

Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur Blanc+couleur



900-3928.FMI.61 **915-4702-12.FMI.61** **915-4704-14.FMI.61** **915-4704-14.FMI.61**
 378 233 000 378 026 000 378 037 000 378 037 000



900-3928.FMI.L.61 **915-4702-12.FMI.L.61** **915-4704-14.FMI.L.61** **915-4704-14.FMI.L.61**
 378 333 000 378 226 000 378 237 000 378 237 000



900-3928.FMI.61 **915-4702-12.FMI.P.61** **915-4704-14.FMI.P.61** **915-4704-14.FMI.P.61**
 378 233 000 378 626 000 378 637 000 378 637 000



900-3928.FMI.L.61 **915-4702-12.FMI.L.P.61** **915-4704-14.FMI.L.P.61** **915-4704-14.FMI.L.P.61**
 378 333 000 378 526 000 378 537 000 378 537 000



900-3928.FMI.61 **915-4702-22.FMI.61** **915-4704-24.FMI.61** **915-4704-24.FMI.61**
 378 233 000 378 227 000 378 244 000 378 244 000



900-3928.FMI.L.61 **915-4702-22.FMI.L.61** **915-4704-24.FMI.L.61** **915-4704-24.FMI.L.61**
 378 333 000 378 027 000 378 044 000 378 044 000



900-3928.FMI.61 **915-4702-22.FMI.P.61** **915-4704-24.FMI.P.61** **915-4704-24.FMI.P.61**
 378 233 000 378 627 000 378 644 000 378 644 000



900-3928.FMI.L.61 **915-4702-22.FMI.L.P.61** **915-4704-24.FMI.L.P.61** **915-4704-24.FMI.L.P.61**
 378 333 000 378 527 000 378 544 000 378 544 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
 Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
 323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
 323 909 000

Couleur: changer le code

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 5 V DC

Appareils montés

Système modulaire

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM Avec plaque de fixation
BSE Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■
5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Pro-
fondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Com-
mande à 1 touche

3924-1.FMI.61
325 206 000

3924-1.F.61
325 806 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
quadruple ■ Commande à 1 touche



3924-1.FMI.L.61
325 216 000

3924-1.F.L.61
325 816 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche quadruple ■ Commande à
1 touche



3924-1.FMI.P.61
325 226 000

3924-1.F.P.61
325 826 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
quette en papier ■ Touche quadruple ■
Commande à 1 touche



3924-1.FMI.L.P.61
325 236 000

3924-1.F.L.P.61
325 836 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Com-
mande à 2 touches



3924-2.FMI.61
325 207 000

3924-2.F.61
325 807 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
quadruple ■ Commande à 2 touches



3924-2.FMI.L.61
325 217 000

3924-2.F.L.61
325 817 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche quadruple ■ Commande à
2 touches



3924-2.FMI.P.61
325 227 000

3924-2.F.P.61
325 827 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
quette en papier ■ Touche quadruple ■
Commande à 2 touches



3924-2.FMI.L.P.61
325 237 000

3924-2.F.L.P.61
325 837 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Accessoires

Blanc+couleur



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

Plaques frontales

Touches pour plaques frontales

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-3928.FMI.61
378 233 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000

915-4704-14.FMI.61
378 037 000



900-3928.FMI.L.61
378 333 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000

915-4704-14.FMI.L.61
378 237 000



900-3928.FMI.61
378 233 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000

915-4704-14.FMI.P.61
378 637 000



900-3928.FMI.L.61
378 333 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000

915-4704-14.FMI.L.P.61
378 537 000



900-3928.FMI.61
378 233 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000

915-4704-24.FMI.61
378 244 000



900-3928.FMI.L.61
378 333 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000

915-4704-24.FMI.L.61
378 044 000



900-3928.FMI.61
378 233 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000

915-4704-24.FMI.P.61
378 644 000



900-3928.FMI.L.61
378 333 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

915-4704-24.FMI.L.P.61
378 544 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Système de fixation à baïonnette
Poussoirs UNI 5 V DC

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

Système modulaire

Composants

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Supports de montage

BSM

Avec plaque de fixation

BSE

Sans plaque de fixation

Poussoir UNI ■ Sériel, avec protocole ■
5 V DC ■ Connecteur enfichable ■ Pro-
fondeur 17 mm



Sans LED ■ Touche sextuple ■ Com-
mande à 1 touche

3926-1.FMI.61
325 208 000

3926-1.F.61
325 808 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
sextuple ■ Commande à 1 touche



3926-1.FMI.L.61
325 218 000

3926-1.F.L.61
325 818 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche sextuple ■ Commande à
1 touche



3926-1.FMI.P.61
325 228 000

3926-1.F.P.61
325 828 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
quette en papier ■ Touche sextuple ■
Commande à 1 touche



3926-1.FMI.L.P.61
325 238 000

3926-1.F.L.P.61
325 838 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Touche octuple ■ Comman-
de à 1 touche



3928-1.FMI.61
325 209 000

3928-1.F.61
325 809 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Touche
octuple ■ Commande à 1 touche



3928-1.FMI.L.61
325 219 000

3928-1.F.L.61
325 819 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■
Touche octuple ■ Commande à
1 touche



3928-1.FMI.P.61
325 229 000

3928-1.F.P.61
325 829 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Avec LED rouge, vert, bleu ■ Avec éti-
quette en papier ■ Touche octuple ■
Commande à 1 touche



3928-1.FMI.L.P.61
325 239 000

3928-1.F.L.P.61
325 839 000

3910.BSM
323 193 000

3910.BSE
323 183 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Plaques frontales

Touches pour plaques frontales

Accessoires

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Blanc+couleur



900-3928.FMI.61
378 233 000

915-4704-12.FMI.61
378 035 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000



900-3928.FMI.L.61
378 333 000

915-4704-12.FMI.L.61
378 235 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000



900-3928.FMI.61
378 233 000

915-4704-12.FMI.P.61
378 635 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000



900-3928.FMI.L.61
378 333 000

915-4704-12.FMI.L.P.61
378 535 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000



900-3928.FMI.61
378 233 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000

915-4708-14.FMI.61
378 050 000



900-3928.FMI.L.61
378 333 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000

915-4708-14.FMI.L.61
378 250 000



900-3928.FMI.61
378 233 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000

915-4708-14.FMI.P.61
378 650 000



900-3928.FMI.L.61
378 333 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000



Module latéral ■ Pour KNX et UNI ■
Set avec 10 pièces

Sans LED

918-4700.FMI.61
323 900 000

Avec LED

918-4700.FMI.L.61
323 909 000

Couleur: changer le code

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore**Système de fixation à baïonnette**
Détecteurs de mouvement pirios
180**Appareil monté****Encastré**FMI
Blanc+couleur**Apparent****Système modulaire****Composants**F
Blanc+couleur
pour combinaisons**Set de recouvrement**FMI
Blanc+couleurF
Blanc+couleur

Détecteur de mouvement pirios
180 UNI ■ **Appareil universel** ■ Pour systèmes universels ouverts ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Contacts sans potentiel pour sortie éclairage et entrée poussoir ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 23 mm

44180.UNI.FMI.61
535 281 00044180.UNI.F.61
535 283 000920-44180.FMI.61
378 254 000920-44180.F.61
378 654 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Détecteurs de mouvement pirios
180**Système modulaire****Accessoire**

Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180 ■ Cache pour la réduction de l'angle de détection à 90° ■ Pour pirios 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX

44180.SET
535 296 000

Détecteurs de mouvement pirios 360

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Détecteur de mouvement pirios 360 UNI ■ Appareil universel ■ Pour systèmes universels ouverts ■ 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Contacts sans potentiel pour sortie éclairage et entrée poussoir ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 28 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.X.UNI.UP.61
535 255 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.O.UNI.UP.61
535 235 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Détecteurs de présence pirios 360P

Appareils montés

Encastré

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Détecteur de présence pirios 360P UNI ■ Appareil universel ■ Pour systèmes universels ouverts ■ 12-48 V DC / 12 V AC ■ Contacts sans potentiel ■ Pour sortie d'éclairage et CVC, entrée pour enclenchement/déclenchement manuel (fonction éco) ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 28 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

44360.P.X.UNI.UP.61
535 268 000

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

44360.P.O.UNI.UP.61
535 245 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Détecteurs de mouvement pirios 360 Détecteurs de présence pirios 360P

Système modulaire

Pièces détachées

Accessoire

Blanc+couleur

Blanc+couleur

Capot frontal pour pirios 360 ■ Détecteurs de mouvement, Détecteur de présence



Capot frontal rectangulaire

901-44360.X.61
535 294 000

Capot frontal rond

901-44360.O.61
535 284 000

Boîtier AP version ronde ■ Pour pirios 360, pirios 360P et pirios 360 R eco ■ Pour montage au plafond



Diamètre intérieur 75 mm, extérieur 110 mm ■ AP-Rahmen: Hauteur 50 mm

2101-44360.O.61
535 295 000

Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence pirios 360 ■ Cache pour la réduction de l'angle de détection ■ Pour tous les appareils pirios 360, IP20



44360.SET
535 297 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore
Éléments de recouvrement en matière synthétique

Système modul. Encastré
FMI
Blanc+couleur

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Avec découpe normé EDIZIOdue



88 × 88 mm

2911.FMI.61
334 911 000

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Avec 2 découpes normés EDIZIOdue ■ Installation horizontal ou vertical



148 × 88 mm

2912.FMI.61
334 912 000

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Avec 3 découpes normés EDIZIOdue ■ Installation horizontal ou vertical



208 × 88 mm

2913.FMI.61
334 913 000

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Avec 4 découpes normés EDIZIOdue ■ Installation horizontal ou vertical



268 × 88 mm

2914.FMI.61
334 914 000

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Avec 4 découpes normés EDIZIOdue



148 × 148 mm

2912-2.FMI.61
334 920 000

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Avec 6 découpes normés EDIZIOdue ■ Installation horizontal ou vertical



208 × 148 mm

2913-2.FMI.61
334 932 000


Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Avec 8 découpes normés EDIZIOdue ■ Installation horizontal ou vertical



268 × 148 mm

2914-2.FMI.61
334 942 000

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Avec 9 découpes normés EDIZIOdue



208 × 208 mm

2913-3.FMI.61
334 933 000

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore ■ Avec 12 découpes normés EDIZIOdue ■ Installation horizontal ou vertical



268 × 208 mm

2914-3.FMI.61
334 943 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore
Éléments de recouvrement en matière synthétique

Système modulaire Incorporé

FKE
Blanc+couleur

BKE
Blanc+couleur

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore



80 × 86 mm

2911.FKE.61
334 901 000

80 × 115 mm

2911.BKE.61
374 915 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue colore

Accessoire

Encastré

Blanc+couleur



Cadre intermédiaire ■ Pour ENC

Hauteur 15 mm

922-15.FMI.61
284 009 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

EDIZIO due colore
Éléments de recouvrement en
matière synthétique

Système modulaire

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

FX.54
Blanc+couleur

Capot pour appareils FX ■ Pour
1 appareil



74 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm

901.FX.39.61
283 904 000

74 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

901.FX.54.61
283 905 000

Capot pour appareils FX ■ Pour
2 appareils



140 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm

901-2.FX.39.61
283 906 000

140 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

901-2.FX.54.61
283 907 000

Capot avec plaque de base pour ap-
pareils FX ■ Pour 1 appareil



74 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm

985.FX.39.61
283 900 000

74 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

985.FX.54.61
283 901 000

Capot avec plaque de base pour ap-
pareils FX ■ Pour 2 appareils



140 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm

985-2.FX.39.61
283 908 000

140 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

985-2.FX.54.61
283 909 000

Capot avec plaque de base pour ap-
pareils FX ■ 1 place pour prise triple
Type 13



140 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

985-2.87303.FX.54.61
283 910 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Pièces détachées

Accessoire

Apparent

Plaque de base ■ Sans cadre synthé-
tique ■ Pour 1 appareil



74 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

912.EX.54
283 915 100

Cadre synthétique ■ Pour appareils
QX.CO.54 et FX.CO ■ Pour un plaque
de base sans cadre synthétique



74 x 74 mm

923.EX
283 915 900

Cadre synthétique ■ Pour appareils
QX.CO.54 et FX.CO ■ Pour deux
plaques de base sans cadre
synthétique



140 x 74 mm

923-2.EX
283 921 900

Pièces détachées

Système modulaire

Apparent

FX.39

FX.54

Plaque de base ■ Avec cadre synthé-
tique ■ Pour 1 appareil



74 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm

912.FX.39
283 914 000

74 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

912.FX.54
283 915 000

Plaque de base ■ Avec cadre synthé-
tique ■ Pour 2 appareils



140 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm

912-2.FX.39
283 920 000



















































140 x 74 mm ■ Hauteur 54 mm

912-2.FX.54
283 921 000

EDIZIO.liv prestige
Cadres

Système modul.
Cadres en matériau original

verre blanc miroir satin acier chromé poli Acier chromé poncé verre noir laiton champagne

						
94 x 94 mm						
	2811.GMI.A.1C 334 000 340	2811.GMI.A.1G 334 000 360	2811.GMI.A.0G 334 000 320	2811.GMI.A.0A 334 000 310	2811.GMI.A.1E 334 000 350	2811.GMI.A.0K 334 000 330
Installation horizontale ou verticale						
154 x 94 mm	2812.GMI.A.1C 334 001 340	2812.GMI.A.1G 334 001 360	2812.GMI.A.0G 334 001 320	2812.GMI.A.0A 334 001 310	2812.GMI.A.1E 334 001 350	2812.GMI.A.0K 334 001 330
Montage horizontal						
94 x 154 mm				2812.H.GMI.A.0A 334 015 310		2812.H.GMI.A.0K 334 015 330
Installation horizontale ou verticale						
214 x 94 mm	2813.GMI.A.1C 334 002 340	2813.GMI.A.1G 334 002 360	2813.GMI.A.0G 334 002 320	2813.GMI.A.0A 334 002 310	2813.GMI.A.1E 334 002 350	2813.GMI.A.0K 334 002 330
Montage horizontal						
94 x 214 mm				2813.H.GMI.A.0A 334 016 310		2813.H.GMI.A.0K 334 016 330
Installation horizontale ou verticale						
274 x 94 mm	2814.GMI.A.1C 334 003 340	2814.GMI.A.1G 334 003 360	2814.GMI.A.0G 334 003 320	2814.GMI.A.0A 334 003 310	2814.GMI.A.1E 334 003 350	2814.GMI.A.0K 334 003 330
Montage horizontal						
94 x 274 mm				2814.H.GMI.A.0A 334 017 310		2814.H.GMI.A.0K 334 017 330
Installation horizontale ou verticale						
154 x 154 mm	2822.GMI.A.1C 334 004 340	2822.GMI.A.1G 334 004 360	2822.GMI.A.0G 334 004 320	2822.GMI.A.0A 334 004 310	2822.GMI.A.1E 334 004 350	2822.GMI.A.0K 334 004 330
Installation horizontale ou verticale						
214 x 154 mm	2832.GMI.A.1C 334 005 340	2832.GMI.A.1G 334 005 360	2832.GMI.A.0G 334 005 320	2832.GMI.A.0A 334 005 310	2832.GMI.A.1E 334 005 350	2832.GMI.A.0K 334 005 330
Montage horizontal						
154 x 214 mm				2823.H.GMI.A.0A 334 018 310		2823.H.GMI.A.0K 334 018 330

Accessoire










Vis antivol (2 pièces)

Le vis pour la protection antivol évitent un démontage simple des cadres de recouvrement en matériau original et du set frontal. **934-SYS-PRESTIGE**
000 00 0 0









Système de fixation à baïonnette
Plaques de fixation
1 partie

Système modul.
Encastré
 FMI, FM, BSM
 FKE, BKE, FM.TE

<p>Plaque de fixation ■ 1 x 1 ■ Avec 1 découpe normé 77 x 77 mm</p>	 2711 376 163 000
<p>Plaque de fixation ■ 1 x 1 ■ Avec 1 découpe pour prise triple type 13 non lumineux 77 x 77 mm</p>	 2711-87303 376 155 100
<p>Plaque de fixation ■ 1 x 1 ■ Avec 1 découpe pour prise triple type 13 lumineux ■ Avec 1 découpe pour prise triple type 23 77 x 77 mm</p>	 2711-87303.BS 376 155 000
<p>Plaque de fixation ■ 1 x 1 ■ Sans découpe avec 4 trous de fixations 77 x 77 mm</p>	 2711.0 376 197 000
<p>Plaque de fixation ■ 1 x 1 ■ Pour FKE, BKE et FM:TE ■ Avec 1 découpe normé 70 x 70 mm</p>	 2711.JK 376 164 000
<p>Plaque de fixation ■ 1 x 1 ■ Pour FKE, BKE et FM:TE ■ Avec 1 découpe pour prise triple type 13 non lumineux 70 x 70 mm</p>	 2711-87303.BS.JK 376 156 000
<p>Plaque de fixation ■ 1 x 1 ■ Pour FKE, BKE et FM:TE ■ Avec 1 découpe pour prise triple type 13 lumineux ■ Avec 1 découpe pour prise triple type 23 70 x 70 mm</p>	 2711-87303.JK 376 157 000






Système de fixation à baïonnette
Plaques de fixation
2 parties

Système modul.
Encastré
 FMI, FM, BSM

<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 2 x 1 ■ Avec 2 découpes normés 137 x 77 mm</p>	 2712 376 223 000
<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 2 x 1 ■ Avec 2 découpes pour prises triple type 13 137 x 77 mm</p>	 2712-2X87303 376 240 000
<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 2 x 1 ■ Avec 1 découpe normé et 1 découpe pour prise triple type 13 137 x 77 mm</p>	 2712-7500-87303 376 235 000
<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 2 x 1 ■ Sans découpes avec 4 trous de fixation 137 x 77 mm</p>	 2712.0 376 287 000
<p>Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 2 ■ Avec 2 découpes normés 77 x 137 mm</p>	 2711-2 376 223 100
<p>Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 2 ■ Avec 1 découpe normé et 1 découpe pour prise triple type 13 77 x 137 mm</p>	 2711-2.7500-87303 376 235 100
<p>Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 2 ■ Avec 1 découpe pour prise triple type 13 et 1 découpe normé 77 x 137 mm</p>	 2711-2.87303-7500 376 235 200
<p>Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 2 ■ Avec 2 découpes pour prises triple type 13 77 x 137 mm</p>	 2711-2.2X87303 376 323 000










Système de fixation à baïonnette
Plaques de fixation
3 parties

Système modul.
Encastré
FMI, FM, BSM

<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 3 x 1 ■ Avec 3 découpes normés</p> <p>197 x 77 mm</p>	 <p>2713 376 301 000</p>
<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 3 x 1 ■ Avec 2 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13</p> <p>197 x 77 mm</p>	 <p>2713-7500-7500-87303 376 319 000</p>
<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 3 x 1 ■ Sans découpes avec 8 trous de fixation</p> <p>197 x 77 mm</p>	 <p>2713.0 376 327 000</p>
<p>Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 3 ■ Avec 3 découpes normés</p> <p>77 x 197 mm</p>	 <p>2711-3 376 301 100</p>
<p>Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 3 ■ Avec 2 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13</p> <p>77 x 197 mm</p>	 <p>2711-3.2x7500-87303 376 308 100</p>

Système de fixation à baïonnette
Plaques de fixation
4 parties


Système modul.
Encastré
FMI, FM, BSM

<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 4 x 1 ■ Avec 4 découpes normés</p> <p>257 x 77 mm</p>	 <p>2714 376 331 000</p>
<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 4 x 1 ■ Avec 3 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13</p> <p>257 x 77 mm</p>	 <p>2714-3X7500-87303 376 309 100</p>
<p>Plaque de fixation ■ Verticale, 4 x 1 ■ Sans découpes avec 10 trous de fixation</p> <p>257 x 77 mm</p>	 <p>2714.0 376 357 000</p>
<p>Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 4 ■ Avec 4 découpes normés</p> <p>77 x 257 mm</p>	 <p>2711-4 376 331 100</p>
<p>Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 4 ■ Avec 3 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13</p> <p>77 x 257 mm</p>	 <p>2711-4.3X7500-87303 376 309 000</p>
<p>Plaque de fixation ■ Carrée, 2 x 2 ■ 2 x 2 parties ■ Avec 4 découpes normés</p> <p>137 x 137 mm</p>	 <p>2712-2 376 601 000</p>
<p>Plaque de fixation ■ Carrée, 2 x 2 ■ 2 x 2 parties ■ Avec 2 découpes normés et 2 découpes pour prise triple type 13</p> <p>137 x 137 mm</p>	 <p>2712-2.2X7500-2X87303 376 226 100</p>
<p>Plaque de fixation ■ Carrée, 2 x 2 ■ 2 x 2 parties ■ Avec 3 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13</p> <p>137 x 137 mm</p>	 <p>2712-2.3X7500-87303 376 226 200</p>
<p>Plaque de fixation ■ Carrée, 2 x 2 ■ 2 x 2 parties ■ Sans découpes avec 8 trous de fixation</p> <p>137 x 137 mm</p>	 <p>2712-2.0 376 627 000</p>

Système de fixation à baïonnette
Plaques de fixation
6 parties


Système modul.
Encastré
 FMI, FM, BSM

Plaque de fixation ■ Verticale, 3 x 2 ■
 3 x 2 parties ■ Avec 6 découpes normés
 197 x 137 mm



2713-2
 376 621 000

Plaque de fixation ■ Verticale, 3 x 2 ■
 3 x 2 parties ■ Avec 4 découpes normés
 et 2 découpes pour prise triple type 13
 197 x 137 mm




2713-2.4X7500-2X87303
 376 405 100

Plaque de fixation ■ Verticale, 3 x 2 ■
 3 x 2 parties ■ Avec 5 découpes normés
 et 1 découpe pour prise triple type 13
 197 x 137 mm




2713-2.5X7500-87303
 376 405 200

Plaque de fixation ■ Verticale, 3 x 2 ■
 3 x 2 parties ■ Sans découpes avec
 10 trous de fixation
 197 x 137 mm



2713-2.0
 376 647 000

Plaque de fixation ■ Horizontale, 2 x 3 ■
 2 x 3 parties ■ Avec 6 découpes
 normés
 137 x 197 mm



2712-3
 376 621 100

Système de fixation à baïonnette
Plaques de fixation


Système modul.
Encastré
 FMI, FM, BSM

Plaque de fixation ■ Verticale, 4 x 2 ■
 4 x 2 parties ■ Avec 8 découpes normés
 257 x 137 mm




2714-2
 376 641 000

Plaque de fixation ■ Horizontale, 2 x 4 ■
 2 x 4 parties ■ Avec 8 découpes
 normés
 137 x 257 mm



2712-4
 376 641 100

Plaque de fixation ■ Carrée, 3 x 3 ■
 3 x 3 parties ■ Avec 9 découpes normés
 197 x 197 mm



2713-3
 376 661 000

Plaque de fixation ■ Carrée, 3 x 3 ■
 3 x 3 parties ■ Sans découpes avec
 12 trous de fixation
 197 x 197 mm




2713-3.0
 376 687 000

Plaque de fixation ■ Verticale, 4 x 3 ■
 4 x 3 parties ■ Avec 12 découpes
 normés
 257 x 197 mm



2714-3
 376 721 000

Plaque de fixation ■ Horizontale, 3 x 4 ■
 3 x 4 parties ■ Avec 12 découpes
 normés
 197 x 257 mm



2713-4
 376 721 100

Boîtes d'encastrement pour appareils encastrés

Système modul.
Encastré

Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul avec rainures de pincement ■ Convient pour appareils INS EDIZIOdue, assortiment BKE et FMTE ■ Pour montage dans canaux d'allège BR-Netway ■ Verrouillage rotatif ■ Entraxe 126 mm ■ Hauteur d'encastrement fixée sur 55 mm



2201.BKE.53
372 903 510

Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul avec rainures de pincement ■ Convient aux appareils INS EDIZIOdue, assortiment FKE ■ Verrouillage rotatif ■ Entraxe 126 mm ■ Hauteur d'encastrement fixée sur 53 mm



2201.FKE.53
372 903 610

Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul avec rail DIN ■ Convient aux appareils INS EDIZIOdue, assortiment FKE ■ Fixation SNAP ■ Entraxe 126 mm ■ Hauteur d'encastrement fixée sur 53 mm



2201.FKE.53.SN
372 903 620

Cadres apparents pour combinaisons FMI

Système modul.
Apparent
FMI

Cadre apparent ■ En bois dur laqué blanc ■ Adapté pour SNAPFIX® système de fixation ■ Hauteur 60 mm



Pour appareil FMI 1 partie, carrée, 1 x 1 ■ Dimensions intérieures 64 x 64 mm ■ Dimensions extérieures 88 x 88 mm

2050.FMI.A.1X1.61
282 100 000



Pour combinaisons FMI 2 parties, verticale, 2 x 1 ■ Dimensions intérieures 124 x 64 mm ■ Dimensions extérieures 148 x 88 mm

2050.FMI.A.2X1.61
282 101 000



Pour combinaisons FMI 3 parties, verticale, 3 x 1 ■ Dimensions intérieures 184 x 64 mm ■ Dimensions extérieures 208 x 88 mm

2050.FMI.A.3X1.61
282 103 000



Pour combinaisons FMI 4 parties, verticale, 4 x 1 ■ Dimensions intérieures 244 x 64 mm ■ Dimensions extérieures 268 x 88 mm

2050.FMI.A.4X1.61
282 106 000



Pour combinaisons FMI 4 parties, carrée, 2 x 2 ■ Dimensions intérieures 124 x 124 mm ■ Dimensions extérieures 148 x 148 mm

2050.FMI.A.2X2.61
282 102 000



Pour combinaisons FMI 6 parties, verticale, 3 x 2 ■ Dimensions intérieures 184 x 124 mm ■ Dimensions extérieures 208 x 148 mm

2050.FMI.A.3X2.61
282 104 000



Pour combinaisons FMI 8 parties, verticale, 4 x 2 ■ Dimensions intérieures 244 x 124 mm ■ Dimensions extérieures 268 x 148 mm

2050.FMI.A.4X2.61
282 107 000



Pour combinaisons FMI 9 parties, carrée, 3 x 3 ■ Dimensions intérieures 184 x 184 mm ■ Dimensions extérieures 208 x 208 mm

2050.FMI.A.3X3.61
282 105 000



Pour combinaisons FMI 12 parties, verticale, 4 x 3 ■ Dimensions intérieures 244 x 184 mm ■ Dimensions extérieures 268 x 208 mm

2050.FMI.A.4X3.61
282 108 000

Nos conseils pour votre réussite.

Nous vous proposons non seulement des produits de première classe, mais également un service technique très complet, jusqu'à l'assistance personnelle directement sur site pour vos projets concrets. Toute une équipe de spécialistes Feller se tient à votre disposition dans toute la Suisse, pour un unique produit aussi bien que pour des solutions globales complexes. Et ce, dans les 3 langues. Dans notre Innovation Hub de Horgen, vous et vos clients aurez la possibilité de découvrir nos solutions en direct. C'est ainsi que nous contribuons à votre réussite.

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Depuis 1992, Feller SA est une filiale de Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, dont le siège se trouve à Paris. Schneider Electric couvre l'intégralité de l'infrastructure électrique et propose des solutions intégrées pour l'énergie et l'infrastructure, les processus industriels, l'équipement mécanique et industriel, l'automatisation des bâtiments, les centres de calcul et les réseaux de données ainsi que les logements.

Ces liens créent des synergies dont tous nos clients bénéficient: le plus large choix de stations de commande, d'interrupteurs et de poussoirs Feller conjugué aux solutions Schneider Electric adaptées pour l'infrastructure électrique.

Life Is On

Schneider
Electric

Feller
by **Schneider** Electric

CF 2024

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Suivez-nous



The word "Feller" written in a black, elegant, cursive script font.

by **Schneider** Electric