

# 06.24

## Liste de prix produits Feller KNX

[feller.ch](http://feller.ch)

*Feller*

by **Schneider** Electric

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Poussoir KNX RGB**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composants
GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc	G.A Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 44 mm



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

<b>4701-1-C.GMI.A.61</b> 329 020 000 CHF 229.00	<b>4701-1-C.GX.54.A.61</b> 329 021 000 CHF 232.25	<b>4701-1-C.G.A.61</b> 329 026 000 CHF 226.80
---	---	---

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



<b>4701-1-C.GMI.A.L.61</b> 329 040 000 CHF 289.10	<b>4701-1-C.GX.54.A.L.61</b> 329 041 000 CHF 292.35	<b>4701-1-C.G.A.L.61</b> 329 046 000 CHF 286.90
---	---	---

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



<b>4701-1-C.GMI.A.P.61</b> 329 030 000 CHF 231.75	<b>4701-1-C.GX.54.A.P.61</b> 329 031 000 CHF 235.00	<b>4701-1-C.G.A.P.61</b> 329 036 000 CHF 229.55
---	---	---

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche



<b>4701-1-C.GMI.A.L.P.61</b> 329 050 000 CHF 291.85	<b>4701-1-C.GX.54.A.L.P.61</b> 329 051 000 CHF 295.10	<b>4701-1-C.G.A.L.P.61</b> 329 056 000 CHF 289.65
---	---	---

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



<b>4701-2-C.GMI.A.61</b> 329 060 000 CHF 229.50	<b>4701-2-C.GX.54.A.61</b> 329 061 000 CHF 232.75	<b>4701-2-C.G.A.61</b> 329 066 000 CHF 227.30
---	---	---

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



<b>4701-2-C.GMI.A.L.61</b> 329 240 000 CHF 289.60	<b>4701-2-C.GX.54.A.L.61</b> 329 241 000 CHF 292.85	<b>4701-2-C.G.A.L.61</b> 329 246 000 CHF 287.40
---	---	---

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



<b>4701-2-C.GMI.A.P.61</b> 329 070 000 CHF 232.35	<b>4701-2-C.GX.54.A.P.61</b> 329 071 000 CHF 235.60	<b>4701-2-C.G.A.P.61</b> 329 076 000 CHF 230.15
---	---	---

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches



<b>4701-2-C.GMI.A.L.P.61</b> 329 250 000 CHF 292.45	<b>4701-2-C.GX.54.A.L.P.61</b> 329 251 000 CHF 295.70	<b>4701-2-C.G.A.L.P.61</b> 329 256 000 CHF 290.25
---	---	---

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Poussoir KNX RGB**

**Appareils montés**

**Encastré**

GMI.A  
Blanc

**Apparent**

GX.54.A  
Blanc

**Système modul.**

**Composants**

G.A  
Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 44 mm



Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

**4702-1-C.GMI.A.61**  
329 080 000  
CHF 231.85

**4702-1-C.GX.54.A.61**  
329 081 000  
CHF 235.10

**4702-1-C.G.A.61**  
329 086 000  
CHF 229.65

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



**4702-1-C.GMI.A.L.61**  
329 260 000  
CHF 291.95

**4702-1-C.GX.54.A.L.61**  
329 261 000  
CHF 295.20

**4702-1-C.G.A.L.61**  
329 266 000  
CHF 289.75

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



**4702-1-C.GMI.A.P.61**  
329 090 000  
CHF 237.35

**4702-1-C.GX.54.A.P.61**  
329 091 000  
CHF 240.60

**4702-1-C.G.A.P.61**  
329 096 000  
CHF 235.15

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche



**4702-1-C.GMI.A.L.P.61**  
329 270 000  
CHF 297.45

**4702-1-C.GX.54.A.L.P.61**  
329 271 000  
CHF 300.70

**4702-1-C.G.A.L.P.61**  
329 276 000  
CHF 295.25

Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



**4702-2-C.GMI.A.61**  
329 100 000  
CHF 232.85

**4702-2-C.GX.54.A.61**  
329 101 000  
CHF 236.10

**4702-2-C.G.A.61**  
329 106 000  
CHF 230.65

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



**4702-2-C.GMI.A.L.61**  
329 280 000  
CHF 292.95

**4702-2-C.GX.54.A.L.61**  
329 281 000  
CHF 296.20

**4702-2-C.G.A.L.61**  
329 286 000  
CHF 290.75

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



**4702-2-C.GMI.A.P.61**  
329 110 000  
CHF 238.55

**4702-2-C.GX.54.A.P.61**  
329 111 000  
CHF 241.80

**4702-2-C.G.A.P.61**  
329 116 000  
CHF 236.35

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches



**4702-2-C.GMI.A.L.P.61**  
329 290 000  
CHF 298.65

**4702-2-C.GX.54.A.L.P.61**  
329 291 000  
CHF 301.90

**4702-2-C.G.A.L.P.61**  
329 296 000  
CHF 296.45

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Poussoir KNX RGB**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composants
GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc	G.A Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 44 mm



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

<b>4703-1-C.GMI.A.61</b> 329 120 000 CHF 234.70	<b>4703-1-C.GX.54.A.61</b> 329 121 000 CHF 235.10	<b>4703-1-C.G.A.61</b> 329 126 000 CHF 232.50
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

<b>4703-1-C.GMI.A.L.61</b> 329 300 000 CHF 294.80	<b>4703-1-C.GX.54.A.L.61</b> 329 301 000 CHF 295.20	<b>4703-1-C.G.A.L.61</b> 329 306 000 CHF 292.60
---	---	---



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

<b>4703-1-C.GMI.A.P.61</b> 329 130 000 CHF 242.95	<b>4703-1-C.GX.54.A.P.61</b> 329 131 000 CHF 243.35	<b>4703-1-C.G.A.P.61</b> 329 136 000 CHF 240.75
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

<b>4703-1-C.GMI.A.L.P.61</b> 329 330 000 CHF 303.05	<b>4703-1-C.GX.54.A.L.P.61</b> 329 331 000 CHF 303.45	<b>4703-1-C.G.A.L.P.61</b> 329 336 000 CHF 300.85
---	---	---



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

<b>4703-2-C.GMI.A.61</b> 329 140 000 CHF 236.20	<b>4703-2-C.GX.54.A.61</b> 329 141 000 CHF 236.60	<b>4703-2-C.G.A.61</b> 329 146 000 CHF 234.00
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

<b>4703-2-C.GMI.A.L.61</b> 329 340 000 CHF 296.30	<b>4703-2-C.GX.54.A.L.61</b> 329 341 000 CHF 296.70	<b>4703-2-C.G.A.L.61</b> 329 346 000 CHF 294.10
---	---	---



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

<b>4703-2-C.GMI.A.P.61</b> 329 150 000 CHF 244.75	<b>4703-2-C.GX.54.A.P.61</b> 329 151 000 CHF 245.15	<b>4703-2-C.G.A.P.61</b> 329 156 000 CHF 242.55
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

<b>4703-2-C.GMI.A.L.P.61</b> 329 350 000 CHF 304.85	<b>4703-2-C.GX.54.A.L.P.61</b> 329 351 000 CHF 305.25	<b>4703-2-C.G.A.L.P.61</b> 329 356 000 CHF 302.65
---	---	---

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Poussoir KNX RGB**

**Appareils montés**

**Encastré**

GMI.A  
Blanc

**Apparent**

GX.54.A  
Blanc

**Système modul.**

**Composants**

G.A  
Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 44 mm



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

**4704-1-C.GMI.A.61**  
329 160 000  
CHF 237.55

**4704-1-C.GX.54.A.61**  
329 161 000  
CHF 240.80

**4704-1-C.G.A.61**  
329 166 000  
CHF 235.35



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

**4704-1-C.GMI.A.L.61**  
329 360 000  
CHF 297.65

**4704-1-C.GX.54.A.L.61**  
329 361 000  
CHF 300.90

**4704-1-C.G.A.L.61**  
329 366 000  
CHF 295.45



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

**4704-1-C.GMI.A.P.61**  
329 170 000  
CHF 248.55

**4704-1-C.GX.54.A.P.61**  
329 171 000  
CHF 251.80

**4704-1-C.G.A.P.61**  
329 176 000  
CHF 246.35



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

**4704-1-C.GMI.A.L.P.61**  
329 370 000  
CHF 308.65

**4704-1-C.GX.54.A.L.P.61**  
329 371 000  
CHF 311.90

**4704-1-C.G.A.L.P.61**  
329 376 000  
CHF 306.45



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches

**4704-2-C.GMI.A.61**  
329 180 000  
CHF 239.55

**4704-2-C.GX.54.A.61**  
329 181 000  
CHF 242.80

**4704-2-C.G.A.61**  
329 186 000  
CHF 237.35



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches

**4704-2-C.GMI.A.L.61**  
329 380 000  
CHF 299.65

**4704-2-C.GX.54.A.L.61**  
329 381 000  
CHF 302.90

**4704-2-C.G.A.L.61**  
329 386 000  
CHF 297.45



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches

**4704-2-C.GMI.A.P.61**  
329 190 000  
CHF 250.95

**4704-2-C.GX.54.A.P.61**  
329 191 000  
CHF 254.20

**4704-2-C.G.A.P.61**  
329 196 000  
CHF 248.75



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches

**4704-2-C.GMI.A.L.P.61**  
329 390 000  
CHF 311.05

**4704-2-C.GX.54.A.L.P.61**  
329 391 000  
CHF 314.30

**4704-2-C.G.A.L.P.61**  
329 396 000  
CHF 308.85

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Poussoir KNX RGB**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composants
GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc	G.A Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 44 mm



Sans LED ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

<b>4706-1-C.GMI.A.61</b> 329 200 000 CHF 236.30	<b>4706-1-C.GX.54.A.61</b> 329 201 000 CHF 236.70	<b>4706-1-C.G.A.61</b> 329 206 000 CHF 234.10
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

<b>4706-1-C.GMI.A.L.61</b> 329 400 000 CHF 296.30	<b>4706-1-C.GX.54.A.L.61</b> 329 401 000 CHF 296.70	<b>4706-1-C.G.A.L.61</b> 329 406 000 CHF 294.10
---	---	---



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

<b>4706-1-C.GMI.A.P.61</b> 329 210 000 CHF 244.75	<b>4706-1-C.GX.54.A.P.61</b> 329 211 000 CHF 245.15	<b>4706-1-C.G.A.P.61</b> 329 216 000 CHF 242.55
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

<b>4706-1-C.GMI.A.L.P.61</b> 329 410 000 CHF 304.85	<b>4706-1-C.GX.54.A.L.P.61</b> 329 411 000 CHF 305.25	<b>4706-1-C.G.A.L.P.61</b> 329 416 000 CHF 302.65
---	---	---



Sans LED ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche

<b>4708-1-C.GMI.A.61</b> 329 220 000 CHF 239.55	<b>4708-1-C.GX.54.A.61</b> 329 221 000 CHF 242.80	<b>4708-1-C.G.A.61</b> 329 226 000 CHF 237.35
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche

<b>4708-1-C.GMI.A.L.61</b> 329 420 000 CHF 299.65	<b>4708-1-C.GX.54.A.L.61</b> 329 421 000 CHF 302.90	<b>4708-1-C.G.A.L.61</b> 329 426 000 CHF 297.45
---	---	---



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche

<b>4708-1-C.GMI.A.P.61</b> 329 230 000 CHF 250.95	<b>4708-1-C.GX.54.A.P.61</b> 329 231 000 CHF 254.20	<b>4708-1-C.G.A.P.61</b> 329 236 000 CHF 248.75
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche

<b>4708-1-C.GMI.A.L.P.61</b> 329 430 000 CHF 311.05	<b>4708-1-C.GX.54.A.L.P.61</b> 329 431 000 CHF 314.30	<b>4708-1-C.G.A.L.P.61</b> 329 436 000 CHF 308.85
---	---	---

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Poussoirs RTH KNX RGB**

**Appareils montés**

**Encastré**

GMI.A  
Blanc

**Apparent**

GX.54.A  
Blanc

**Système modul.**

**Composants**

G.A  
Blanc

**Poussoir RTH KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 44 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

**4771-1-B.GMI.A.L.61**  
329 440 000  
CHF 411.30

**4771-1-B.GX.54.A.L.61**  
329 441 000  
CHF 414.55

**4771-1-B.G.A.L.61**  
329 446 000  
CHF 409.10



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

**4771-1-B.GMI.A.L.P.61**  
329 450 000  
CHF 414.05

**4771-1-B.GX.54.A.L.P.61**  
329 451 000  
CHF 417.30

**4771-1-B.G.A.L.P.61**  
329 456 000  
CHF 411.85



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

**4771-2-B.GMI.A.L.61**  
329 460 000  
CHF 411.80

**4771-2-B.GX.54.A.L.61**  
329 461 000  
CHF 415.05

**4771-2-B.G.A.L.61**  
329 466 000  
CHF 409.60



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

**4771-2-B.GMI.A.L.P.61**  
329 470 000  
CHF 414.65

**4771-2-B.GX.54.A.L.P.61**  
329 471 000  
CHF 417.90

**4771-2-B.G.A.L.P.61**  
329 476 000  
CHF 412.45



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

**4772-1-B.GMI.A.L.61**  
329 480 000  
CHF 414.15

**4772-1-B.GX.54.A.L.61**  
329 481 000  
CHF 417.40

**4772-1-B.G.A.L.61**  
329 486 000  
CHF 411.95



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

**4772-1-B.GMI.A.L.P.61**  
329 490 000  
CHF 419.65

**4772-1-B.GX.54.A.L.P.61**  
329 491 000  
CHF 422.90

**4772-1-B.G.A.L.P.61**  
329 496 000  
CHF 417.45



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

**4772-2-B.GMI.A.L.61**  
329 500 000  
CHF 415.15

**4772-2-B.GX.54.A.L.61**  
329 501 000  
CHF 418.40

**4772-2-B.G.A.L.61**  
329 506 000  
CHF 412.95

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Poussoirs RTH KNX RGB**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composants
GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc	G.A Blanc

**Poussoir RTH KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 44 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

<b>4772-2-B.GMI.A.L.P.61</b> 329 510 000 CHF 420.85	<b>4772-2-B.GX.54.A.L.P.61</b> 329 511 000 CHF 424.10	<b>4772-2-B.G.A.L.P.61</b> 329 516 000 CHF 418.65
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

<b>4774-1-B.GMI.A.L.61</b> 329 520 000 CHF 414.15	<b>4774-1-B.GX.54.A.L.61</b> 329 521 000 CHF 417.40	<b>4774-1-B.G.A.L.61</b> 329 526 000 CHF 411.95
---	---	---



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

<b>4774-1-B.GMI.A.L.P.61</b> 329 530 000 CHF 419.65	<b>4774-1-B.GX.54.A.L.P.61</b> 329 531 000 CHF 422.90	<b>4774-1-B.G.A.L.P.61</b> 329 536 000 CHF 417.45
---	---	---

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Interface de données USB KNX**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composants
GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc	G.A Blanc

**Interface de données USB KNX** ■ Port USB: prise USB, type B ■ Alimentation par port USB-PC ■ Connexion PC: port USB, type B, compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Support de KNX Long frames pour un téléchargement plus rapide ■ Longueur de câble USB: max. 5 m ■ Protocole de transmission: compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Compatible avec les produits KNX Data Secure ■ L'Expert v4.7.0 et plus est compatible uniquement avec les interfaces de données USB 36180-00.REG et 36530.xxx. Les nouvelles interfaces de données USB 36181-00.REG et 36531.xxx ne peuvent pas être utilisées. ■ Système de fixation SNAPFIX® ■ Profondeur 24 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>36531.USB.GMI.A.61</b> 329 000 000 CHF 431.75	<b>36531.USB.GX.54.A.61</b> 329 001 000 CHF 435.00	<b>36531.USB.G.A.61</b> 329 006 000 CHF 429.55
--	--	--

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Interrupteurs carte d'hôtel KNX**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composants
GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc	G.A Blanc

**Interrupteur carte d'hôtel KNX** ■ 24 V DC ■ Temporisation de la commutation configurable ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Profondeur 22 mm



<b>4780.GMI.A.61</b> 329 550 000 CHF 218.80	<b>4780.G.A.61</b> 329 556 000 CHF 216.60
---	---

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation à baïonnette**  
**Panel KNX 7"**

**Appareil monté**    **Système modulaire**

Encastré	Mécanisme	Pièces détachées	
GMI Blanc	BAM Blanc	Plaque frontale Blanc	Cadres Blanc

**Panel KNX 7"** ■ Indication et unité de commande ■ KNX Data Secure ■ Raccordements arrière: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Le Panel KNX est paramétré à l'aide du ConfigTool et programmé avec l'ETS ■ Paramétrable avec ou sans répartition par pièce ■ Pour fonctions: commutation, variation, variation avec valeur de couleur RGB, stores, volets roulants, scènes, valeur\*, guidage forcé\*, thermostat d'ambiance, état (fenêtres, portes, mouvement etc.), interrupteur horaire avec fonction astro, simulation de présence\*, touche intelligente\* ■ Utilisateurs différents avec différents droits d'accès ■ Support de max. 1000 objets de communication ■ Configuration avec ETS5.7 ou supérieur ■ Alimentation en tension externe 12-32 V DC ou bien: Power-over-Ethernet ■ Puissance absorbée: < 9 W ■ Convient pour boîte AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montage en paysage ou en portrait ■ Ne doit pas être installé horizontalement



**4791-B.GMI.61**  
 329 560 000  
 CHF 1396.00



**4791-B.BAM**  
 329 563 790  
 CHF 1330.75



**900-4791.GMI.61**  
 329 900 000  
 CHF 30.00



**2923-4791.GMI.61**  
 334 010 000  
 CHF 35.25

**EDIZIO.liv prestige**  
**Cadres**  
**Pour Panel KNX 7"**

**Système modulaire**

**Cadres en matériau original**

verre blanc

miroir satin

acier chromé poli

Acier chromé poncé

verre noir

laiton champagne



Installation horizontale ou verticale

214 x 154 mm

**2832-4791.GMI.1C**  
 334 007 340  
 CHF 266.25

**2832-4791.GMI.1G**  
 334 007 360  
 CHF 272.00

**2832-4791.GMI.0G**  
 334 007 320  
 CHF 341.45

**2832-4791.GMI.0A**  
 334 007 310  
 CHF 272.00

**2832-4791.GMI.1E**  
 334 007 350  
 CHF 284.85

**2832-4791.GMI.0K**  
 334 007 330  
 CHF 353.05

Pour Panel KNX 7" ■ Montage horizontal

154 x 214 mm



**2823-4791.H.GMI.0A**  
 334 008 310  
 CHF 272.00



**2823-4791.H.GMI.0K**  
 334 008 330  
 CHF 353.05

**EDIZIO** due colore  
 Système de fixation à baïonnette  
 Pousoir KNX RGB

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composants
FMI		F
Blanc		Blanc

**Pousoir KNX RGB** ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

**4701-1-C.FMI.61**  
324 000 000  
CHF 228.95

**4701-1-C.F.61**  
324 006 000  
CHF 226.75



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

**4701-1-C.FMI.L.61**  
324 020 000  
CHF 289.05

**4701-1-C.F.L.61**  
324 026 000  
CHF 286.85



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

**4701-1-C.FMI.P.61**  
324 010 000  
CHF 231.75

**4701-1-C.F.P.61**  
324 016 000  
CHF 229.55



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

**4701-1-C.FMI.L.P.61**  
324 030 000  
CHF 291.85

**4701-1-C.F.L.P.61**  
324 036 000  
CHF 289.65



Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

**4701-2-C.FMI.61**  
324 040 000  
CHF 229.50

**4701-2-C.F.61**  
324 046 000  
CHF 227.30



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

**4701-2-C.FMI.L.61**  
324 070 000  
CHF 289.60

**4701-2-C.F.L.61**  
324 076 000  
CHF 287.40



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

**4701-2-C.FMI.P.61**  
324 050 000  
CHF 232.35

**4701-2-C.F.P.61**  
324 056 000  
CHF 230.15



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

**4701-2-C.FMI.L.P.61**  
324 060 000  
CHF 292.45

**4701-2-C.F.L.P.61**  
324 066 000  
CHF 290.25

**EDIZIO** due colore  
Système de fixation à baionnette  
Poussoir KNX RGB

## Appareils montés

## Encastré

FMI  
Blanc

## Apparent

## Système modul.

## Composants

F  
Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

**4702-1-C.FMI.61**  
324 080 000  
CHF 231.80

**4702-1-C.F.61**  
324 086 000  
CHF 229.60



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

**4702-1-C.FMI.L.61**  
324 110 000  
CHF 291.90

**4702-1-C.F.L.61**  
324 116 000  
CHF 289.70



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

**4702-1-C.FMI.P.61**  
324 090 000  
CHF 237.35

**4702-1-C.F.P.61**  
324 096 000  
CHF 235.15



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

**4702-1-C.FMI.L.P.61**  
324 100 000  
CHF 297.45

**4702-1-C.F.L.P.61**  
324 106 000  
CHF 295.25



Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

**4702-2-C.FMI.61**  
324 120 000  
CHF 232.85

**4702-2-C.F.61**  
324 126 000  
CHF 230.65



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

**4702-2-C.FMI.L.61**  
324 150 000  
CHF 292.95

**4702-2-C.F.L.61**  
324 156 000  
CHF 290.75



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

**4702-2-C.FMI.P.61**  
324 130 000  
CHF 238.50

**4702-2-C.F.P.61**  
324 136 000  
CHF 236.30



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

**4702-2-C.FMI.L.P.61**  
324 140 000  
CHF 298.65

**4702-2-C.F.L.P.61**  
324 146 000  
CHF 296.45

**EDIZIO** due colore  
 Système de fixation à baïonnette  
 Pousoir KNX RGB

## Appareils montés

## Encastré

## Apparent

## Système modul.

## Composants

FMI  
BlancF  
Blanc

**Pousoir KNX RGB** ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

**4703-1-C.FMI.61**  
324 160 000  
CHF 234.65

**4703-1-C.F.61**  
324 166 000  
CHF 232.45



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

**4703-1-C.FMI.L.61**  
324 190 000  
CHF 294.75

**4703-1-C.F.L.61**  
324 196 000  
CHF 292.55



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

**4703-1-C.FMI.P.61**  
324 170 000  
CHF 243.00

**4703-1-C.F.P.61**  
324 176 000  
CHF 240.80



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche

**4703-1-C.FMI.L.P.61**  
324 180 000  
CHF 303.10

**4703-1-C.F.L.P.61**  
324 186 000  
CHF 300.90



Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

**4703-2-C.FMI.61**  
324 200 000  
CHF 236.20

**4703-2-C.F.61**  
324 206 000  
CHF 234.00



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

**4703-2-C.FMI.L.61**  
324 230 000  
CHF 296.30

**4703-2-C.F.L.61**  
324 236 000  
CHF 294.10



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

**4703-2-C.FMI.P.61**  
324 210 000  
CHF 244.70

**4703-2-C.F.P.61**  
324 216 000  
CHF 242.50



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches

**4703-2-C.FMI.L.P.61**  
324 220 000  
CHF 304.80

**4703-2-C.F.L.P.61**  
324 226 000  
CHF 302.60

**EDIZIO** due colore  
Système de fixation à baionnette  
Poussoir KNX RGB

## Appareils montés

## Encastré

FMI  
Blanc

## Apparent

## Système modul.

## Composants

F  
Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

**4704-1-C.FMI.61**  
324 240 000  
CHF 237.45

**4704-1-C.F.61**  
324 246 000  
CHF 235.25

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



**4704-1-C.FMI.L.61**  
324 270 000  
CHF 297.60

**4704-1-C.F.L.61**  
324 276 000  
CHF 295.40

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



**4704-1-C.FMI.P.61**  
324 250 000  
CHF 248.60

**4704-1-C.F.P.61**  
324 256 000  
CHF 246.40

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche



**4704-1-C.FMI.L.P.61**  
324 260 000  
CHF 308.70

**4704-1-C.F.L.P.61**  
324 266 000  
CHF 306.50

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches



**4704-2-C.FMI.61**  
324 280 000  
CHF 239.55

**4704-2-C.F.61**  
324 286 000  
CHF 237.35

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches



**4704-2-C.FMI.L.61**  
324 310 000  
CHF 299.70

**4704-2-C.F.L.61**  
324 316 000  
CHF 297.50

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches



**4704-2-C.FMI.P.61**  
324 290 000  
CHF 250.90

**4704-2-C.F.P.61**  
324 296 000  
CHF 248.70

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches



**4704-2-C.FMI.L.P.61**  
324 300 000  
CHF 311.00

**4704-2-C.F.L.P.61**  
324 306 000  
CHF 308.80

**EDIZIO** due colore  
 Système de fixation à baïonnette  
 Pousoir KNX RGB

## Appareils montés

## Encastré

## Apparent

## Système modul.

## Composants

FMI  
BlancF  
Blanc

**Pousoir KNX RGB** ■ Compatible avec KNX Secure ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec coupleur de bus KNX Secure ■ Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm



Sans LED ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

**4706-1-C.FMI.61**  
324 320 000  
CHF 236.30

**4706-1-C.F.61**  
324 326 000  
CHF 234.10



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

**4706-1-C.FMI.L.61**  
324 350 000  
CHF 296.30

**4706-1-C.F.L.61**  
324 356 000  
CHF 294.10



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

**4706-1-C.FMI.P.61**  
324 330 000  
CHF 244.70

**4706-1-C.F.P.61**  
324 336 000  
CHF 242.50



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche

**4706-1-C.FMI.L.P.61**  
324 340 000  
CHF 304.80

**4706-1-C.F.L.P.61**  
324 346 000  
CHF 302.60



Sans LED ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche

**4708-1-C.FMI.61**  
324 360 000  
CHF 239.55

**4708-1-C.F.61**  
324 366 000  
CHF 237.35



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche

**4708-1-C.FMI.L.61**  
324 390 000  
CHF 299.70

**4708-1-C.F.L.61**  
324 396 000  
CHF 297.50



Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche

**4708-1-C.FMI.P.61**  
324 370 000  
CHF 250.90

**4708-1-C.F.P.61**  
324 376 000  
CHF 248.70



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche

**4708-1-C.FMI.L.P.61**  
324 380 000  
CHF 311.00

**4708-1-C.F.L.P.61**  
324 386 000  
CHF 308.80

**EDIZIO**due colore  
Système de fixation à baïonnette  
Poussoirs RTH KNX RGB

## Appareils montés

Encastré

Apparent

## Système modul.

Composants

FMI  
BlancF  
Blanc

**Poussoir RTH KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

**4771-1-B.FMI.L.61**  
325 114 000  
CHF 411.30

**4771-1-B.F.L.61**  
325 714 000  
CHF 409.10



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche

**4771-1-B.FMI.L.P.61**  
325 115 000  
CHF 414.05

**4771-1-B.F.L.P.61**  
325 715 000  
CHF 411.85



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

**4771-2-B.FMI.L.61**  
325 116 000  
CHF 411.80

**4771-2-B.F.L.61**  
325 716 000  
CHF 409.60



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches

**4771-2-B.FMI.L.P.61**  
325 117 000  
CHF 414.65

**4771-2-B.F.L.P.61**  
325 717 000  
CHF 412.45



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

**4772-1-B.FMI.L.61**  
325 124 000  
CHF 414.10

**4772-1-B.F.L.61**  
325 724 000  
CHF 411.90



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche

**4772-1-B.FMI.L.P.61**  
325 125 000  
CHF 419.70

**4772-1-B.F.L.P.61**  
325 725 000  
CHF 417.50



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

**4772-2-B.FMI.L.61**  
325 126 000  
CHF 415.15

**4772-2-B.F.L.61**  
325 726 000  
CHF 412.95

**EDIZIO**due colore  
 Système de fixation à baïonnette  
 Pousoirs RTH KNX RGB

## Appareils montés

Encastré

Apparent

## Système modul.

Composants

FMI  
BlancF  
Blanc

**Pousoir RTH KNX RGB** ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 200 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Profondeur 22 mm



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches

**4772-2-B.FMI.L.P.61**  
 325 127 000  
 CHF 420.85

**4772-2-B.F.L.P.61**  
 325 727 000  
 CHF 418.65



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

**4774-1-B.FMI.L.61**  
 325 146 000  
 CHF 415.15

**4774-1-B.F.L.61**  
 325 746 000  
 CHF 412.95



Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche

**4774-1-B.FMI.L.P.61**  
 325 147 000  
 CHF 420.85

**4774-1-B.F.L.P.61**  
 325 747 000  
 CHF 418.65

**EDIZIO**due colore  
 Système de fixation à baïonnette  
 Capteur rotatif KNX

## Appareil monté

Encastré

Apparent

## Système modul.

Composant

FMI  
BlancF  
Blanc

**Capteur rotatif KNX** ■ 21-30 V DC SELV ■ Consommation de courant 12,5 mA ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Pour fonctions: commutation, variation, contrôle des stores, valeur, température, scène etc. ■ Générateur de signaux acoustiques (par exemple pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, la sonnerie ou l'avertissement) ■ Fonction d'alarme, éventuellement avec acquittement par pression ■ Interface de boutons intégrée : Trois entrées binaires pour contacts libres de potentiel (environ 20 V max 5 m) ■ Fonctions de verrouillage séparées pour le bouton de réglage et l'interface à bouton-poussoir ■ Profondeur 29 mm



**4730-A.FMI.61**  
 325 900 000  
 CHF 248.90

**4730-A.F.61**  
 325 906 000  
 CHF 246.70

**EDIZIO**due colore  
Système de fixation à baïonnette  
Interface de données USB KNX

**Appareil monté**

Encastré

FMI  
Blanc

Apparent

**Système modul.**

Composant

F  
Blanc

**Interface de données USB KNX** ■ Port USB: prise USB, type B ■ Alimentation par port USB-PC ■ Connexion PC: port USB, type B, compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Support de KNX Long frames pour un téléchargement plus rapide ■ Longueur de câble USB: max. 5 m ■ Protocole de transmission: compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Compatible avec les produits KNX Data Secure ■ L'Expert v4.7.0 et plus est compatible uniquement avec les interfaces de données USB 36180-00.REG et 36530.xxx. Les nouvelles interfaces de données USB 36181-00.REG et 36531.xxx ne peuvent pas être utilisées. ■ Profondeur 24 mm



**36531.USB.FMI.61**  
305 830 000  
CHF 431.75



**36531.USB.F.61**  
405 836 000  
CHF 429.55

**EDIZIO**due colore  
Système de fixation à baïonnette  
Interrupteurs carte d'hôtel KNX

**Appareil monté**

Encastré

FMI  
Blanc

Apparent

**Système modul.**

Composant

F  
Blanc

**Interrupteur carte d'hôtel KNX** ■ 24 V DC ■ Temporisation de la commutation configurable ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Profondeur 22 mm



**4780.FMI.61**  
323 875 000  
CHF 218.80



**4780.F.61**  
323 275 000  
CHF 216.60

**STANDARDdue**  
 Système de fixation SNAPFIX®  
**Poussoir KNX RGB**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composants
QMI.A Blanc	QX.54.A Blanc	Q.A Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ Simple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 57 mm



Avec BCU ■ Avec capteur de température

4401-B.QMI.A.SL.61 329 020 100 CHF 263.85	4401-B.QX.54.A.SL.61 329 021 100 CHF 267.10	4401-B.Q.A.SL.61 329 026 100 CHF 260.60
---	---	---

**Poussoir KNX RGB** ■ Double ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 57 mm



Avec BCU ■ Avec capteur de température

4402-B.QMI.A.SL.61 329 080 100 CHF 275.55	4402-B.QX.54.A.SL.61 329 081 100 CHF 278.80	4402-B.Q.A.SL.61 329 086 100 CHF 272.30
---	---	---

**Poussoir KNX RGB** ■ Quadruple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 57 mm



Avec BCU ■ Avec capteur de température

4404-B.QMI.A.SL.61 329 160 100 CHF 299.15	4404-B.QX.54.A.SL.61 329 161 100 CHF 302.40	4404-B.Q.A.SL.61 329 166 100 CHF 295.90
---	---	---

**STANDARDdue**  
 Système de fixation SNAPFIX®  
**Poussoir RTH KNX RGB**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composant
QMI.A Blanc	QX.54.A Blanc	Q.A Blanc

**Poussoir RTH KNX RGB** ■ Double ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 275 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 275 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 75 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 31 mm ■ QX.54.A: Hauteur 57 mm



Avec BCU

4472-B.QMI.A.SL.61 329 040 100 CHF 404.70	4472-B.QX.54.A.SL.61 329 041 100 CHF 407.95	4472-B.Q.A.SL.61 329 046 100 CHF 401.45
---	---	---

**STANDARDdue**  
Système de fixation à baïonnette  
**Poussoir KNX RGB**

**Appareils montés**

Encastré Apparent

QMI  
Blanc

**Système modul.**

Composants

Q  
Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ Simple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 31 mm



Avec BCU ■ Avec capteur de température

**4401-B.QMI.SL.61**  
313 010 100  
CHF 263.80

**4401-B.Q.SL.61**  
313 016 100  
CHF 260.55

**Poussoir KNX RGB** ■ Double ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 31 mm



Avec BCU ■ Avec capteur de température

**4402-B.QMI.SL.61**  
313 020 100  
CHF 275.55

**4402-B.Q.SL.61**  
313 026 100  
CHF 272.30

**Poussoir KNX RGB** ■ Quadruple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 31 mm



Avec BCU ■ Avec capteur de température

**4404-B.QMI.SL.61**  
313 040 100  
CHF 299.15

**4404-B.Q.SL.61**  
313 046 100  
CHF 295.90

**STANDARDdue**  
Système de fixation à baïonnette  
**Poussoir RTH KNX RGB**

**Appareil monté**

Encastré Apparent

QMI  
Blanc

**Système modul.**

Composant

Q  
Blanc

**Poussoir RTH KNX RGB** ■ Double ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 275 mW max. ■ Supplément rétro-éclairage LCD 275 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 75 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm ■ Profondeur 31 mm



Avec BCU

**4472-B.QMI.SL.61**  
313 120 100  
CHF 404.70

**4472-B.Q.SL.61**  
313 126 100  
CHF 401.45

**STANDARDdue**  
Système de fixation à baïonnette  
**Capteur rotatif KNX**

**Appareil monté**

Encastré Apparent

QMI  
Blanc

**Système modul.**

Composant

Q  
Blanc

**Capteur rotatif KNX** ■ 21-30 V DC SELV ■ Consommation de courant 12,5 mA ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Pour fonctions: commutation, variation, contrôle des stores, valeur, température, scène etc. ■ Générateur de signaux acoustiques (par exemple pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, la sonnerie ou l'avertissement) ■ Fonction d'alarme, éventuellement avec acquittement par pression ■ Interface de boutons intégrée : Trois entrées binaires pour contacts libres de potentiel (environ 20 V max 5 m) ■ Fonctions de verrouillage séparées pour le bouton de réglage et l'interface à bouton-poussoir ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profondeur 29 mm



**4730-A.QMI.61**  
325 900 100  
CHF 251.05

**4730-A.Q.61**  
325 906 100  
CHF 247.80

**STANDARD**  
**due**  
 Système de fixation à baïonnette  
 Panel KNX 7"

Appareil monté	Système modulaire	
Encastré	Mécanisme	Pièces détachées
QMI Blanc	BSM	QMI Blanc

Panel KNX 7" ■ Indication et unité de commande ■ KNX Data Secure ■ Raccordements arrière: 1x KNX, 2x USB, 1x Ethernet, 4x I/O ■ Le Panel KNX est paramétré à l'aide du ConfigTool et programmé avec l'ETS ■ Paramétrable avec ou sans répartition par pièce ■ Pour fonctions: commutation, variation, variation avec valeur de couleur RGB, stores, volets roulants, scènes, valeur\*, guidage forcé\*, thermostat d'ambiance, état (fenêtres, portes, mouvement etc.), interrupteur horaire avec fonction astro, simulation de présence\*, touche intelligente\* ■ Utilisateurs différents avec différents droits d'accès ■ Support de max. 1000 objets de communication ■ Configuration avec ETS5.7 ou supérieur ■ Alimentation en tension externe 12-32 V DC ou bien: Power-over-Ethernet ■ Puissance absorbée: < 9 W ■ Convient pour boîte AGRO 9926.90 (E-No. 372 117 129) ■ Montage en paysage ou en portrait ■ Ne doit pas être installé horizontalement



**4791-B.QMI.61**  
 313 030 100  
 CHF 1417.00



**4791-B.BSM**  
 313 033 790  
 CHF 1330.75



**920-4791.QMI.61**  
 334 828 000  
 CHF 86.25

**NEVO****Poussoir KNX RGB****Système de fixation à baïonnette****Membrane transparente****Appareils montés****Encastré**

NUP.Q

Blanc

**Apparent**

NAP.Q

Blanc

**Système modul.****Composants**

N.CO.Q

Blanc

**Poussoir KNX RGB** ■ Simple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 22 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



Avec BCU ■ Protection contre l'humidité activable

**4401-B.NUP.Q.SL.61**  
323 100 000  
CHF 312.65

**4401-B.NAP.Q.SL.61**  
323 101 000  
CHF 316.05

**4401-B.N.CO.Q.SL.61**  
323 103 000  
CHF 293.45

**Poussoir KNX RGB** ■ Double ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 22 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



Avec BCU ■ Protection contre l'humidité activable

**4402-B.NUP.Q.SL.61**  
323 110 000  
CHF 324.40

**4402-B.NAP.Q.SL.61**  
323 111 000  
CHF 327.80

**4402-B.N.CO.Q.SL.61**  
323 113 000  
CHF 305.20

**Poussoir KNX RGB** ■ Quadruple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 22 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



Avec BCU ■ Protection contre l'humidité activable

**4404-B.NUP.Q.SL.61**  
323 120 000  
CHF 348.00

**4404-B.NAP.Q.SL.61**  
323 121 000  
CHF 351.35

**4404-B.N.CO.Q.SL.61**  
323 123 000  
CHF 328.80

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Détecteurs de mouvement KNX pirios 180**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composant
GMI.A Blanc	GX.54.A Blanc	G.A Blanc

Détecteur de mouvement KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Système de fixation SNAPFIX® ■ IP20 ■ Profondeur 22 mm ■ GX.54.A: Hauteur 55 mm  
 96 × 96 mm (93 × 93 mm)



44180.KNX.GMI.A.61 329 010 000 CHF 259.30	44180.KNX.GX.54.A.61 329 011 000 CHF 262.55	44180.KNX.G.A.61 329 016 000 CHF 257.10
---	---	---

**EDIZIOdue colore**  
**Système de fixation à baïonnette**  
**Détecteurs de mouvement KNX pirios 180**

Appareil monté		Système modul.
Encastré	Apparent	Composant
FMI Blanc		F Blanc

Détecteur de mouvement KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ IP20 ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 22 mm



44180.KNX.FMI.61 303 838 000 CHF 259.30	44180.KNX.F.61 303 638 000 CHF 257.10
---	---

**NEVO**  
**Système de fixation à baïonnette**  
**Détecteur de mouvement KNX pirios 180**

Appareils montés		Système modul.
Encastré	Apparent	Composant
NUP.Q Blanc	NAP.Q Blanc	N.CO.Q Blanc

Détecteur de mouvement KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 39 mm ■ NAP.Q: Hauteur 82 mm



Avec BCU ■ Protection contre l'humidité activable	44180.KNX.NUP.Q.61 323 130 000 CHF 317.10	44180.KNX.NAP.Q.61 323 131 000 CHF 320.50	44180.KNX.N.CO.Q.61 323 133 000 CHF 297.90
---	---	---	--

**Détecteur de mouvement KNX pirios 360****Appareils montés****Encastré**

Blanc

Blanc

**Détecteur de mouvement KNX pirios 360** ■ 21-30 V DC SELV ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 22 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

**44360.X.KNX.UP.61**  
303 818 000  
CHF 231.35

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

**44360.O.KNX.UP.61**  
303 816 000  
CHF 231.35

**Détecteur de présence KNX pirios 360P****Appareils montés****Encastré**

Blanc

Blanc

**Détecteur de présence KNX pirios 360P** ■ 21-30 V DC SELV ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 22 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

**44360.P.X.KNX.UP.61**  
303 918 000  
CHF 249.15

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

**44360.P.O.KNX.UP.61**  
303 916 000  
CHF 249.15

**Détecteur de présence KNX pirios 360P KL avec régulation de la lumière constante** ■ 21-30 V DC SELV ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 22 mm



Rectangulaire ■ Dimensions extérieures 100 x 100 mm

**44360.P.X.KL.KNX.UP.61**  
323 490 000  
CHF 266.95

Rond ■ Dimension extérieure ø 111 mm

**44360.P.O.KL.KNX.UP.61**  
323 480 000  
CHF 266.95

Station météo KNX	Appareil monté Module	Système modul. Pièce détachée	Interfaces de poussoirs KNX	Appareils montés Module
<p><b>Capteur combiné/station météo</b> ■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Récepteur GPS intégré pour indication exacte de l'heure et du lieu ■ Calcul automatique de l'élévation et de l'azimut ■ Suivi automatique de la position du soleil ■ Ecran solaire pour 8 façades, 3 capteurs de luminosité intégrés ■ Capteur de pluie avec chauffage ■ Détection et évaluation directement dans l'appareil ■ Tension de service 230 V AC ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2–30 m/s ■ Luminosité 1–100000 Lux ■ incolore ■ IP44 ■ 227 x 121 x 108 mm</p>			<p><b>Interface poussoir 2x Standard</b> ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 2 ■ Sorties pour LED: max 2 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Fonctions logiques</p>	
	<p><b>4724-8F.MS</b> 205 551 200 CHF 1195.00</p>		<p>Commutation pour compteur d'impulsions ■ Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm</p>	<p><b>36202-A.S.EB</b> 405 590 220 CHF 60.00</p>
<p><b>Fixation de mât</b> ■ En matière synthétique</p>			<p><b>Interface poussoir 2x Comfort</b> ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à trois conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 2 ■ Sorties pour LED: max 2 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques</p>	
<p>Pour station météo KNX ■ Avec deux stations de montage</p>		<p><b>4720-2.MB</b> 205 559 000 CHF 50.00</p>	<p>Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm</p>	<p><b>36202-A.C.EB</b> 405 590 210 CHF 80.00</p>
<p><b>Fixation de mât 60-80 mm</b> ■ Métal</p>			<p><b>Interface poussoir 4x Standard</b> ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 4 ■ Sorties pour LED: max 4</p>	
<p>Pour station météo KNX</p>		<p><b>4720.MB</b> 205 900 000 CHF 48.40</p>	<p>Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm</p>	<p><b>36204-A.S.EB</b> 405 590 420 CHF 90.00</p>
			<p><b>Interface poussoir 4x Comfort</b> ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 4 ■ Sorties pour LED: max 4 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques</p>	
			<p>Dimensions(l x h x p) 44 x 29 x 16 mm</p>	<p><b>36204-A.C.EB</b> 405 590 410 CHF 110.00</p>
			<p><b>Interface poussoir 8x Standard</b> ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,3 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à 2 x cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 10 m ■ Entrées: max 8 ■ Sorties pour LED: max 8</p>	
			<p>Dimensions (l x h x p) 44 x 36 x 16 mm</p>	<p><b>36208-A.S.EB</b> 405 590 820 CHF 160.00</p>

## Interfaces de pousoirs KNX

### Appareils montés Module

**Interface pousoir 8x Comfort** ■ KNX Secure ■ Courant constant par sortie 3,2 mA ■ Entrées/sorties faisceau de câbles à 2 x cinq conducteurs, longueur 25 cm, prolongeable à max 30 m ■ Entrées: max 8 ■ Sorties pour LED: max 8 ■ Evaluation du statut porte / fenêtre ■ Evaluation du capteur de température ■ Evaluation du capteur d'eau/de condensation ■ Commutation pour compteur d'impulsions ■ Fonctions logiques



Dimensions (l x h x p) 44 x 36 x 16 mm

**36208-A.C.EB**  
405 590 810  
CHF 180.00

## Interfaces de pousoirs KNX Accessoires

### Accessoires

**Capteur de condensation** ■ Détecte la condensation ■ Pour installation sur conduites de refroidissement, conduites d'eau froide, surfaces et objets refroidis



Longueur du câble 10 m ■ Dimensions (l x h x p) 42 x 10 x 80 mm

**36200.BS**  
405 490 010  
CHF 75.00

**Capteur d'eau** ■ Détecte l'infiltration d'eau ■ Pour installation sous les machines à laver, lave-vaisselle, lavabos, etc.



Longueur du câble 10 m ■ Dimensions (l x h x p) 42 x 10 x 80 mm

**36200.WS**  
405 480 010  
CHF 75.00

## Capteurs KNX AMD

### Appareils montés Module

**Entrée binaire 6x 10-230 V AC/DC** ■ Tension de signal 10-230 V AC/DC ■ Courant d'entrée/canal: 7 mA max. ■ Niveau des signaux: Signal 0 = 0 à 2 V, Signal 1 = 7 à 265 V ■ Avec bornes à vis



2 UM

**36270-6.REG**  
405 600 700  
CHF 245.00

**Entrée binaire 8x 12-48 V AC/DC** ■ Tension de signal 12-48 V AC/DC ■ Courant d'entrée/canal: 2 mA max. ■ Niveau des signaux: Signal 0 = -48 à 2 V, Signal 1 = 8 à 48 V ■ Avec bornes à vis



4 UM

**36271-8.REG**  
405 600 900  
CHF 315.00

## Appareils de système KNX AMD

### Appareils montés Module

**Alimentation de tension 160 mA** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 160 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

**36188-160.REG**  
405 800 300  
CHF 158.00

**Alimentation de tension 320 mA** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 320 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

**36188-320.REG**  
405 800 400  
CHF 204.00

**Alimentation de tension 640 mA** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 640 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



4 UM

**36188-640.REG**  
405 800 500  
CHF 277.00

**Alimentation de tension 1280 mA** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Courant nominal max. 1280 mA pour les deux sorties ■ Sortie Bus 28-31 V DC SELV (avec bobine d'arrêt) ■ Sortie 30 V DC (sans bobine d'arrêt) ■ Alimentation au réseau: bornes à vis ■ Sortie de signalisation, tension de commutation 12-230 V AC / 2-30 V DC



6 UM

**36188-1280.REG**  
405 800 600  
CHF 446.00

**Interface USB KNX AMD** ■ Connexion PC: port USB, type B, compatible avec USB 1.1 / 2.0 ■ Alimentation par port USB-PC ■ Vitesse de transmission: 9600 bauds ■ Support de KNX Long frames pour un téléchargement plus rapide ■ Longueur de câble USB: max. 5 m ■ Compatible avec les produits KNX Data Secure



2 UM

**36181-00.REG**  
405 839 790  
CHF 181.00

**Coupleur de zones et de lignes** ■ Coupleur de segments TP-TP ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Secure Proxy ■ Pour connecter deux lignes KNX, isolées galvaniquement ■ Fonction filtre, activable/désactivable manuellement



1 UM

**36191-A.REG**  
405 820 110  
CHF 258.00

Appareils de système KNX AMD	Appareils montés Module	spaceLYnk Logic Controller	Appareil monté Module
<p><b>Routeur KNX/IP</b> ■ Sert à la connexion du système KNX avec Ethernet ■ Raccordement Ethernet par RJ45</p>	 <hr/> <b>36130-00.REG</b> 405 680 300 CHF 422.00	<p><b>Logic Controller spaceLYnk</b> ■ Solution pour automatisation de bâtiment ■ Fonction passerelle pour KNX et Modbus RTU/TCP, Serveur BACnet, EnOcean ■ Compatible avec KNX Secure (KNX IP Secure und KNX Data Secure) ■ Alimentation 24 V DC ■ Puissance absorbée 2 W ■ Interface: 1x KNX, 1x10BaseT/100BaseTX, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x USB2.0, 1x Touche Reset</p>	 <hr/> <b>LSS100200</b> 405 972 010 CHF 1500.00
<p><b>Interface KNX/App</b></p>	<p><b>Appareil monté Module</b></p>	<p>3 UM</p>	<p><b>LSS100200</b> 405 972 010 CHF 1500.00</p>
<p><b>Interface KNX/App V2</b> ■ Interface entre bus KNX et application Feller KNX V2 ■ 24 pièces avec chaque fois jusqu'à 12 fonctions paramétrables ■ Pour fonctions: commutation, variation, variation avec valeur de couleur RGB, stores, volets roulants, scènes, valeur, guidage forcé, thermostat d'ambiance, état (fenêtres, portes, mouvement etc.), interrupteur horaire avec fonction astro, simulation de présence, touche intelligente ■ Accès simultané depuis 8 terminaux ■ Au max. 5 utilisateurs différents avec différents droits d'accès ■ Support de max. 1000 objets de communication ■ Configuration avec ETS4.2 ou supérieur ■ Alimentation en tension externe 12-30 V DC ou bien: Power-over-Ethernet ■ Borne de raccordement KNX, prise RJ45 pour LAN, bornes de raccordement pour tension d'alimentation ■ Puissance absorbée: &lt; 1,5 W ■ L'application Feller KNX V2 gratuite est disponible dans la boutique en ligne</p>	 <hr/> <b>36141-00.REG</b> 405 832 000 CHF 560.00	<p>3 UM</p>	<p><b>LSS100200</b> 405 972 010 CHF 1500.00</p>

## Passerelles DALI KNX AMD

### Appareils montés Module

**Passerelle DALI Color 1x** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Sert au accouplement du système KNX avec DALI ■ Certifié DALI-2 ■ 1 sortie pour max 64 appareils en 32 groupes ■ Adressage individuel, de groupe ou central ■ Réglage de la température de couleur ou de la couleur de la lumière ■ Variation automatique de la température de couleur selon le cycle journalier, Human Centric Lighting ■ Variation automatique du cercle chromatique, Color Transition ■ Alimentation DALI intégrée ■ 16 scènes de lumière par système DALI ■ Convient pour fonctionner avec une tension continue des systèmes d'éclairage de secours ■ Configuration en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

**36163-01-A.REG**  
405 000 000  
CHF 400.00

**Passerelle DALI Color 2x** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Sert au accouplement du système KNX avec DALI ■ Certifié DALI-2 ■ 2 sorties pour max 64 appareils en 32 groupes ■ Adressage individuel, de groupe ou central ■ Réglage de la température de couleur ou de la couleur de la lumière ■ Variation automatique de la température de couleur selon le cycle journalier, Human Centric Lighting ■ Variation automatique du cercle chromatique, Color Transition ■ Alimentation DALI intégrée ■ 16 scènes de lumière par système DALI ■ Convient pour fonctionner avec une tension continue des systèmes d'éclairage de secours ■ Configuration en ligne ou hors ligne des participants DALI avec ETS-DCA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

**36163-02-A.REG**  
405 000 010  
CHF 500.00

## Actionneurs de commutations KNX AMD

### Appareils montés Module

**Actionneur de commutation 4x 16 A** ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1200 VA ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

**36304-4.REG**  
405 661 300  
CHF 208.00

**Actionneur de commutation 8x 16 A** ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1200 VA ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

**36306-8.REG**  
405 662 400  
CHF 297.00

**Actionneur de commutation 4x pour charge C** ■ Avec mesure de courant ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM

**36345-4.REG**  
405 661 700  
CHF 321.00

**Actionneur de commutation 8x pour charge C** ■ Avec mesure de courant ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 24 V DC ■ Pouvoir de coupure 230 V AC AC1 16 A, AC3 10 A - 400 V AC AC1 10 A, AC3 6A - 24 V DC 16 A ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM

**36346-8.REG**  
405 662 500  
CHF 434.00

## Actionneurs de commutation/ store KNX AMD

### Appareils montés Module

**Actionneur de commutation 6x / actionneur de store 3x, Standard** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36306-03-A.S.REG**  
405 663 200  
CHF 251.00

**Actionneur de commutation 6x / actionneur de store 3x, Comfort** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36306-03-A.C.REG**  
405 663 100  
CHF 279.00

**Actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, Standard** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM  
**36316-08-A.S.REG**  
405 663 400  
CHF 439.00

**Actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, Comfort** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM  
**36316-08-A.C.REG**  
405 663 300  
CHF 518.00

## Actionneurs de commutation/ store KNX AMD

### Appareils montés Module

**Actionneur de commutation 24x / actionneur de store 12x, Standard** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



12 UM  
**36324-12-A.S.REG**  
405 663 600  
CHF 598.00

**Actionneur de commutation 24x / actionneur de store 12x, Comfort** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Pouvoir de coupure 250 V AC / AC1 16 ■ Charge ohmique 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Lampes HV-LED typ. 400 W ■ Transformateurs électroniques 1500 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



12 UM  
**36324-12-A.C.REG**  
405 663 500  
CHF 684.00

**Actionneur de commutation 4x / actionneur de store 2x 16 A** ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampes à incandescence 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Transformateurs électroniques 1800 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36336-4.REG**  
405 662 940  
CHF 215.00

**Actionneur de commutation 8x / actionneur de store 4x 16 A** ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 16 A, AC3 10 A, AX 16 A ■ Lampes à incandescence 3000 W ■ Lampes halogènes HT 2500 W ■ Lampes halogènes BT 1500 VA ■ Transformateurs électroniques 1800 VA ■ Moteurs 1380 W ■ Contacts à fermeture sans potentiel ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36337-8.REG**  
405 662 600  
CHF 326.00

## Actionneurs de store KNX AMD

### Appareils montés Module

**Actionneur de store 2x 230 V AC / 1x 12-48 V DC** ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36352-2.REG**  
405 431 020  
CHF 184.00

**Actionneur de store 4x 230 V AC / 2x 12-48 V DC** ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36339-2.REG**  
405 662 800  
CHF 278.00

**Actionneur de store 8x 230 V AC / 4x 12-48 V DC** ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure AC1 6A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



8 UM  
**36361-8.REG**  
405 431 080  
CHF 417.00

**Actionneur de store 4x 24 V DC** ■ Pouvoir de coupure 12-48 V DC ■ Pouvoir de coupure 12/24 V DC 6 A, 48 V DC 3 A ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36354-4.REG**  
405 431 040  
CHF 276.00

## Actionneurs variateur KNX AMD

### Appareils montés Module

**Actuateur variateur 4x, Standard** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max. 225 W par canal ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36374-A.S.REG**  
405 441 240  
CHF 419.00

**Actuateur variateur 4x, Comfort** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max. 225 W par canal ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Plusieurs sorties de variation peuvent être regroupées pour faire varier des charges plus importantes, puissance de commutation max. 855 W ■ 8 fonctions logiques indépendantes ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36374-A.C.REG**  
405 441 140  
CHF 508.00

**Actionneur variateur universel 1x** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale 20 W/VA ■ Puissance de coupure 500 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Aussi comme régulateur de vitesse de moteurs électriques monophasés ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36371-1.REG**  
405 441 010  
CHF 202.00

**Actionneur variateur universel 2x** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale 20 W/VA par canal ■ Puissance de coupure max 300 W par canal ■ Puissance de coupure totale 600 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36372-2.REG**  
405 441 020  
CHF 302.00

**Élément de puissance 500 W/VA pour actionneurs variateur** ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Charge minimale: 200 W/VA ■ Charges mixtes capacitive-inductive interdites ■ Avec bornes à vis



2 UM  
**36335-1.REG**  
405 662 000  
CHF 116.00

**Unité de commande 1-10 V 4x** ■ Courant de signal pour canal: max 100 mA ■ Tension de commutation 230 V AC, 400 V AC, 12-24 V DC ■ Lampes à incandescence, lampes halogènes HT 3680 W ■ Lampes halogènes BT 2000 VA ■ Transformateurs électroniques 2500 VA ■ Charge capacitive: 16 A / 200 uF ■ Longueur de la ligne d'entrée max 500 m pour 0,5 mm<sup>2</sup> ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36319-4.REG**  
405 680 400  
CHF 266.00

## Actionneurs de chauffage / ventilateur KNX AMD

### Appareils montés Module

**Actionneur de chauffage 6x avec régulateur** ■ compatible avec KNX Data Secure ■ 24/230 V AC, 50 Hz ■ Courant de commutation 5-160 mA ■ Courant d'enclenchement max 1,5 A par sortie ■ Nombre servomoteurs par sortie: max. 4 moteurs 230 V, max. 2 moteurs 24 V ■ Avec 12 régulateurs indépendants de température ambiante ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36322-6-A.REG**  
405 711 110  
CHF 227.00

**Actionneur FanCoil** ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC110 A, AC3 10 A ■ Courant d'enclenchement max. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Courant de commutation min. 100 mA ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36363-1.REG**  
405 711 000  
CHF 321.00

## Servomoteur KNX

### Appareil monté Module

**Servomoteur KNX** ■ Pour la régulation de la température ambiante des systèmes de chauffage ■ Réglage progressif de la vanne, affichage de la position de la vanne sur la tête de vanne ■ Avec régulation/mesure de la température interne ■ Entrée binaire pour contact sans potentiel ou capteur de température externe ■ Connexion directe à KNX ■ Raccordement de la vanne: Ecrou moleté M30 x 1,5, hub 1,0-4,2 mm



**36321-1.KNX**  
405 570 100  
CHF 192.00

## Actionneur d'ambiance KNX AMD

### Appareil monté Module

**Actionneur d'ambiance** ■ Sorties A1-A4: mode store ou commutation ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Pouvoir de coupure AC116 A, AC3 6 A, AX 16 A ■ Courant d'enclenchement max. 800 A 200 µs, 165 A 20 ms ■ Sorties A5&A6: pour servomoteurs électrothermiques ■ Tension de commutation 230 V AC ■ Courant de commutation 5-50 mA ■ Courant d'enclenchement max. 1,5 A, 2 s ■ Nombre servomoteurs par sortie: max. 4 ■ Avec commande manuelle ■ Avec bornes à vis



4 UM  
**36362-6.REG**  
405 660 300  
CHF 405.40



66.KNX-F.2406

**Feller AG** | Postfach | 8810 Horgen | 0844 72 73 74 | [customercare.feller@feller.ch](mailto:customercare.feller@feller.ch) | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

**Feller SA** | Chemin de Mongevon 25 | 1023 Crissier | 0844 72 73 74 | [customercare.feller@feller.ch](mailto:customercare.feller@feller.ch) | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

  
**by Schneider Electric**