

02.21

Cessazione della produzione Feller dal 31.08.2021 e 31.12.2021

Variatori e regolatori

Regolatori di velocità

Spine e innesti

Spine e prese mobili

Tecnica di comunicazione e di rete

Prese FTTH AP

feller.ch

Feller








by Schneider Electric

Cessazione della produzione dal
31.08.2021








Questi prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 31.08.2021. Vi informeremo a tempo debito su un prodotto sostitutivo.

Regolatori di velocità



EDIZIO due colore
Regolatore di velocità

Apparecchi montati	Sistema modulare		Frutti	Set di copertura	Fusibile di ricambio	
	Incassato	Apparente				Componenti
FMI Bianco+colori FMI.NIS Bianco	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori per apparecchi singoli PRESTIGE F Bianco+colori per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori F Bianco+colori	
						
Regolatore di velocità ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monofase, 20-400 VA ■ Profondità 35 mm ■ FX.54: Altezza 66 mm	30420.FMI.1-10.61 548 902 000 Colori: modificare il codice	30420.FX.54.1-10.61 648 900 000	30420.FM.1-10.61 548 907 000 30420.F.1-10.61 548 909 000	30420.BSM.1-10 348 907 000 30420.BSE.1-10 348 905 000	920-30420.FMI.61 378 420 000 920-30420.F.61 378 421 000 Colori: modificare il codice	906-30560.43 377 422 050

STANDARD due
Regolatore di velocità

Apparecchi montati	Sistema modulare		Frutti	Set di copertura	Fusibile di ricambio	
	Incassato	Apparente				Componenti
QMI Bianco+nero	QX.54 Bianco+nero	QX.CO.54 Bianco+nero	QM Bianco+nero Q Bianco+nero per combinazioni	BSE Senza placca di fissaggio BSM Con placca di fissaggio	QMI Bianco+nero Q Bianco+nero	
						
Regolatore di velocità ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monofase, 20-400 VA ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ■ Profondità 35 mm ■ QX.54: Altezza 65 mm	30420.QMI.1-10.61 548 900 100 Nero: modificare il codice ..60	30420.QX.54.1-10.61 548 901 100	30420.QX.CO.54.1-10.61 548 901 200 30420.QM.1-10.61 548 903 100 30420.Q.1-10.61 548 906 100	30420.BSM.1-10 348 907 000 30420.BSE.1-10 348 905 000	920-30420.QMI.61 378 021 100 920-30420.Q.61 378 020 100 Nero: modificare il codice ..60	906-30560.43 377 422 050



Apparecchi incorporati FLF
Regolatore di velocità

Apparecchi montati	Fusibile di ricambio
Incorporato FLF.6/5 Bianco+nero	
	
Regolatore di velocità ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monofase, 20-400 VA ■ Profondità 35 mm	
30420.FLF.6/5.1-10.61 428 680 000 Nero: modificare il codice ..60	906-30560.43 377 422 050

Standard
Regolatori

Apparecchi montati	Sistema modulare		Frutti	Frutti	Set di copertura	Fusibili di ricambio
	Incassato	Apparente				
PMI Bianco+nero	PMI.NIS Bianco	X Bianco	PM Bianco+nero P Bianco+nero per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio BSE Senza placca di fissaggio	PMI Bianco+nero P Bianco+nero	
						
Regolatore di velocità ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monofase, 20-400 VA ■ Profondità 35 mm	30420.PMI.1-10.61 348 910 000 Nero: modificare il codice ..60 (.50)		30420.PM.1-10.61 348 913 000 30420.P.1-10.61 348 916 000	30420.BSM.1-10 348 907 000 30420.BSE.1-10 348 905 000	920-30420.PMI.61 377 115 000 920-30420.P.61 377 115 100 Nero: modificare il codice ..60 (.50)	906-30560.43 377 422 050

Umido plastica
Regolatori di velocità

Apparecchi montati	Sistema modulare		Frutti	Elementi costruttivi				
	Incassato	Apparente		Componenti	Coperchio	Telaio di mont. INC	Zoccolo della scatola AP	
NUP Bianco+altro IP55	NUPU Bianco+altro IP21	NAP Bianco+altro IP55	NAPU.CO Bianco+altro IP21 NUPU.CO Bianco+altro per combinazioni montaggio sopra intonaco	NAP.CO Bianco+altro NAPU.CO Bianco+altro per combinazioni montaggio sopra intonaco	PM Bianco	Coperchio Bianco+altro Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di mont. INC Bianco+altro per apparecchi montaggio sotto intonaco	Zoccolo della scatola AP Bianco+altro per apparecchi montaggio sopra intonaco
								
Regolatore di velocità ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Monofase, 20-400 VA ■ NUPU: Profondità 27 mm ■ NAPU: Altezza 79 mm ■ PM: Profondità 35 mm	30420.NUPU.1-10.61 367 901 300 Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice		30420.NAPU.1-10.61 248 966 100 30420.NU.CO.1-10.61 367 911 100	30420.NU.CO.1-10.61 367 911 100	30420.PM.1-10.61 348 913 000	921-43.NU.61 361 916 300	923-NUP.61 374 119 700	902-NAP.61 284 006 000



Spine e prese mobili

Spine, innesti	Apparecchi montati Mobile
	Nero+bianco
Spina tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE	
Entrata cavo 8,5 mm	88003.TH.60 672 013 100
Intriduzione per cavo 11,5 mm	88003.TH.G.60 672 014 100
Presa mobile tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE	
Entrata cavo 8,5 mm	89003.TH.60 683 013 100
Intriduzione per cavo 11,5 mm	89003.TH.G.60 683 014 100
Spina tipo 15 ■ 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8815.TH.60 676 313 100
Spina di rete angolare tipo 15 ■ 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8815.TH.L.60 676 314 100
Presa mobile tipo 15 ■ 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8915.TH.60 686 300 100
Spina tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE	
Intriduzione per cavo 11,5 mm	88123.T23.G.60 673 600 100
Presa mobile tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE	
	89123.T23.G.60 683 600 100
Spina tipo 25 ■ 16 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8825.T25.60 676 600 100
Spina di rete ad angolo, tipo 25 ■ 16 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE	
	8825.T25.L.60 676 602 100
	Bianco: modificare il codice ..61 (.00)

Cessazione della
produzione dal

31.12.2021

Prese FTTH AP

EDIZIOdue Prese FTTH, Diamond LC	Apparecchi montati Apparente
	XM Bianco
Presa FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■ 2 accoppiatori LC APC ■ Senza Pigtails ■ Dispongono di un sistema esclusivo di protezione contro raggi laser e polvere ■ Altezza 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	1135-4.XM.61 866 140 000
Presa FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■ Accoppiatori incl 4 Pigtails LC APC ■ Dispongono di un sistema esclusivo di protezione contro raggi laser e polvere ■ Altezza 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	1135-4.XM.OSD.61 866 040 000
Prese FTTH OSD 4/2 ■ Diamond F-3000 ■ 1 Placca cieca ■ 1 accoppiatore LC APC ■ Senza Pigtails ■ Dispongono di un sistema esclusivo di protezione contro raggi laser e polvere ■ Altezza 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	1135-42.XM.61 866 142 000
Prese FTTH OSD 4/2 ■ Diamond F-3000 ■ 1 Placca cieca ■ 1 accoppiatore incl. 2 Pigtails LC APC ■ Per fibra ottica G 657 A ■ Altezza 22 mm	
IEC 61754-20/ED1	1135-42.XM.OSD.61 866 042 000

Cessazione della
produzione dal

31.12.2021

Questi prodotti saranno abbandonati
senza sostituzione a partire dal 31.12.2021.

Questi prodotti sono disponibili solo
fino ad esaurimento scorte, ovvero fino
al 31.12.2021. Come prodotti sostitutivi
saranno disponibili le nuove scatole
FTTH AP a partire dal 01.06.2021.