




WLAN-Router wechseln

Mit dem Lauf der Zeit kann es sein, dass der WLAN-Router ausgetauscht werden soll. Sei es, weil ein neues Gerät verwendet, der Internet-Anbieter gewechselt oder der WLAN-Router wegen defekt ersetzt wird.

Damit Sie Wiser by Feller auch mit dem neuen WLAN-Router wieder problemlos nutzen können, müssen Sie die Anlage in das neue WLAN-Heimnetzwerk einbinden.

a) Geplanter Wechsel von einem Netzwerk ins andere




Wechseln Sie das Netzwerk, **BEVOR** Sie den alten Router abschalten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem alten WLAN-Heimnetzwerk.
- Starten Sie die Wiser Home App.
- Tippen Sie im Home-Bildschirm auf .
- Wählen Sie Ihr Zuhause aus.
- Tippen Sie auf  **WLAN-Wechsel**.
- Tippen Sie auf die Option  **WLAN**.
- Folgen Sie den Anweisungen der App.

Sie können den alten WLAN-Router nun vom Stromnetz trennen und fachgerecht entsorgen.

b) Zu spät. WLAN-Router ist schon ausgeschaltet





Falls der WLAN-Router bereits ausgetauscht wurde, Sie aber noch im Besitz des alten WLAN-Routers sind, hilft folgendes Vorgehen:

- Verbinden Sie den alten WLAN-Router an seinem alten Standort nochmals mit dem Stromnetz und schalten Sie ihn ein.
- Warten Sie ein paar Minuten, bis sich Wiser wieder mit dem WLAN-Router verbunden hat.
- Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem alten WLAN-Heimnetzwerk.
- Starten Sie die Wiser Home App.
- Tippen Sie im Home-Bildschirm auf .
- Wählen Sie Ihr Zuhause aus.
- Tippen Sie auf  **WLAN-Wechsel**.
- Tippen Sie auf die Option  **WLAN**.
- Folgen Sie den Anweisungen der App.

Sie können den alten WLAN-Router nun wieder vom Stromnetz trennen und fachgerecht entsorgen.

c) Zu spät. WLAN-Router ist schon ausgetauscht

Wenn der alte WLAN-Router nicht mehr verfügbar ist (z. B. defekt) oder wenn sich die Anlage nicht mehr mit dem alten WLAN-Router verbindet, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen des Wiser WLAN-Apparats manuell zurücksetzen.

- Starten Sie die Wiser Home App.
- Tippen Sie im Home-Bildschirm auf .
- Wählen Sie Ihr Zuhause aus.
- Tippen Sie auf  **WLAN-Wechsel**.
- Die Option  **Mit wiser-xxxxxxx verbinden?** ist wählbar. Der WLAN-Apparat wurde bereits aus dem WLAN-Netzwerk herausgelöst. Tippen Sie auf diese Option und folgen Sie den Anweisungen der App.
- Es ist nur die Option  **Neuer WLAN-Router?** wählbar. Der WLAN-Apparat muss manuell zurückgesetzt werden. Tippen Sie auf diese Option und folgen Sie den Anweisungen der App.

Hinweise zum manuellen Zurücksetzen

- Achten Sie bei der Demontage des Abdecksets darauf, dass Sie den Abdeckrahmen mit dem Schraubendreher **nicht zerkratzen**.
- Drücken Sie die Resettaste nur solange, bis die LED zunächst grün und dann **blau** leuchtet und lassen Sie sie los.

ACHTUNG!

LASSEN SIE DIE TASTE LOS, SOBALD SIE **BLAU** LEUCHTET!
HALTEN SIE DIE TASTE NICHT LÄNGER GEDRÜCKT!
Wenn die LED gelb oder rot leuchtet, werden **ALLE** Einstellungen gelöscht, die Anlage wird vollständig zurückgesetzt. Es gibt keinen Fallback; die gesamte Anlage muss nochmals von neuem von Ihrem Elektrofachmann in Betrieb genommen werden.

- Nachdem das Netzwerk zurückgesetzt wurde, leuchtet die LED nun türkis. Der WLAN-Apparat befindet sich nun wieder im Access-Point-Modus und Sie müssen ihn erneut in das neue WLAN-Heimnetzwerk einbinden.
- Montieren Sie das Abdeckset in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Demontage beschrieben.
 - EDIZIOdue: Abdeckrahmen aufsetzen, Tasterhalter anschrauben, Taste aufstecken, Frontplatte andrücken. Achten Sie darauf, dass die Nut der Frontplatte unten ist.
 - STANDARDdue: Abdeckrahmen aufsetzen, Frontscheibe anschrauben. Achten Sie darauf, dass die Nut der Taste(n) unten ist.