

Produktneuheit

Prisma XS

Grösstmögliche Flexibilität in der Ausgestaltung von Verteilerlösungen

Dank dem neuen, modularen Baukastensystem Prisma XS lassen sich schnell und effizient bauartgeprüfte Zähler- und Energieverteilösungen realisieren. Für eine äusserst effiziente Montage sorgen die bereits mechanisch vormontierten Komplettfelder, die nur noch bestückt und verdrahtet werden müssen. Prisma XS bietet dabei die ideale Plattform für unsere ebenso modularen und intelligenten Produkte wie Clario, Acti9, PowerTags, NSX, NSXm sowie Metering Devices usw. Mit Prisma XS rundet Feller und Schneider Electric das Verteilerangebot ab und bietet so komplette Lösungen vom Wohnungsverteiler bis hin zur Hauptverteilung an.



Liefertermin

01.08.2020

Merkmale

- Leergehäuse in zwei Tiefen: 210 und 280 mm
- Wand- und Standgehäuse
- Definierte, vormontierte Komplettfelder
- Diverse Modulbausätze
 - Modul-Rastermass 250 x 150 mm (B x H)
- 1–5 Felder (250 mm pro Feld)
- 3–9 Reihen Wandgehäuse und 12 Reihen für Standgehäuse (150 mm pro Reihe)
- Schutzklasse SKII
- Schutzarten IP30 / IP43 / IP55
- 2 Komponenten-Kabeleinführung ermöglicht Zugentlastung und schliesst dicht ab
- Entspricht den Normen IEC 61439-1/-2/-3

Vorteile

Für den Fachmann:

- Prisma XS ist bauartgeprüft und entspricht den geforderten Normen in diesem Bereich. Die hohe Modularität ermöglicht eine grosse Flexibilität in der Ausgestaltung der Verteilerlösungen.
- Für den Zusammenbau der Verteilungen wird kein Maschinenpark benötigt.

Für den Endkunden:

- Ermöglicht individuelle Verteilerlösungen und spätere Ausbaumöglichkeiten

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	E-Nummer
1	Wandgehäuse IP43, 550 x 1250 x 210 mm (B x H x T), 8-reihig	SZS28	834 333 219
2	Wandgehäuse ohne Tür IP30, 550 x 1250 x 210 mm (B x H x T), 8-reihig	SZS28X	834 333 239
3	Wandgehäuse IP55, 590 x 1290 x 280 mm (B x H x T), 8-reihig	SZNF28P	834 337 309
4	Komplettfeld bereits auf Tragschienen vormontiert, 500 x 1200 mm (B x H), 8-reihig	SZMK208Z01	834 961 709
5	Traggerüst 1200 mm	SZMNT08N2	834 995 129
6	3-Punkt Zählertragplatte 250 x 450 mm (B x H)	SZMT1381	834 960 569
7	Modul für REG 500 x 150 mm (B x H) mit durchgehendem DIN-Schlitz	SZMT2127	834 960 769
8	Modul für REG 500 x 450 mm (B x H) mit durchgehendem DIN-Schlitz	SZMT2327	834 960 999
9	Modul für Reihenklempen 500 x 150 mm (B x H)	SZMT2110	834 960 739
10	Modul für Leistungsschalter bis max. 160 A, für zwei NSXm, 250 x 300 mm (B x H)	SZMT12220SE	834 960 329

